

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LA SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE 2016-2017

Cahier technique : Livre de codes et définition des indices (Fichier maître)

(Version Web : pour des raisons de confidentialité la section « Livre de codes » n'est pas accessible)

**Institut de la statistique du Québec
Direction des statistiques de santé**

Décembre 2018

Le présent document a été produit par l'Institut de la statistique du Québec.

Pour tout renseignement concernant le contenu de cette publication :

Direction des statistiques de santé
Institut de la statistique du Québec
1200, avenue McGill College, bureau 500
Montréal (Québec) H3B 4J8
Téléphone : 514 873-4749
Télécopieur : 514 864-9919

ou

Téléphone : 1 800 463-4090
(aucuns frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Site Internet : <http://www.stat.gouv.qc.ca>

Citation suggérée : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2018). *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. Cahier technique : Livre de codes et définition des indices (Fichier maître)*, Québec, 962 p.

Document réalisé par : Issouf TRAORÉ, Valeriu DUMITRU et Kate DUPONT, Institut de la statistique du Québec

© Gouvernement du Québec

Toute reproduction est interdite
sans l'autorisation expresse
de l'Institut de la statistique du Québec

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	27
CARACTÉRISTIQUE DE LA POPULATION	31
SD10_2_R1	Lieu de naissance de l'élève 32
SD10_2_SD10_3_R1	Durée de résidence au Canada 33
SD10_4_R1	Lieu de naissance du père biologique 34
SD10_4_SD10_5_R1	Lieu de naissance des parents 35
SD10_4_SD10_5_R2	Lieu de naissance des parents 36
SD10_5_R1	Lieu de naissance de la mère biologique..... 37
SD12_1R1	Situation familiale..... 38
SD12_1R2	Situation familiale..... 39
SD12_1R3	Situation familiale..... 40
SD12_1R4	Situation familiale..... 41
SD13_1_SD13_2_R1	Plus haut niveau de scolarité des parents 42
SD13_1_SD13_2_R2	Plus haut niveau de scolarité des parents 44
SD13_1_SD13_2_R3	Plus haut niveau de scolarité des parents 45
SD13_1R1	Niveau de scolarité de la mère ou de l'adulte féminin responsable de l'élève 46
SD13_1R2	Niveau de scolarité de la mère ou de l'adulte féminin responsable de l'élève 47
SD13_2R1	Niveau de scolarité du père ou de l'adulte masculin responsable de l'élève..... 48
SD13_2R2	Niveau de scolarité du père ou de l'adulte masculin responsable de l'élève..... 49
SD13_3_SD13_4_R1	Statut d'emploi des parents..... 50
SD13_3_SD13_4_R2	Statut d'emploi des parents..... 52
SD13_3_SD13_4_R3	Statut d'emploi des parents..... 53
SD13_3R1	Occupation principale de la mère ou de l'adulte féminin responsable de l'élève 54
SD13_4R1	Occupation principale du père ou de l'adulte masculin responsable de l'élève 55
SD9_1R1	Groupe d'âge (12 ans ou moins/13/14/15/16/17 ans et plus)..... 56
SD9_1R2	Groupe d'âge (13 ans ou moins/14/15/16/17 ans et plus)..... 57
SD9_1R3	Groupe d'âge (13 ans ou moins/14-15/16-17/18 ans ou plus)..... 58

SD9_1R4	Groupe d'âge (13 ans ou moins/14-15/16 ans ou plus)	59
SD9_1R4_14	Groupe d'âge (14 ans ou plus).....	60
SD9_3R3	Niveau de scolarité de l'élève.....	61
PERCEPTION DE SON ÉTAT DE SANTÉ		63
HV8_1_R1	Proportion des élèves ne se percevant pas en bonne santé.....	64
HV8_1_R2	Perception de l'état de santé	65
HV8_1_R3	Perception de l'état de santé (Excellente+Très bonne,Bonne+Passable+Mauvaise)	66
SANTÉ RESPIRATOIRE		67
HV6_11_R1	Symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois.....	68
HV6_12_R1	Symptômes de rhinite allergique en hiver (décembre, janvier, février)	69
HV6_12_R2	Symptômes de rhinite allergique au printemps (mars, avril, mai)	70
HV6_12_R3	Symptômes de rhinite allergique en été (juin, juillet, août)	71
HV6_12_R4	Symptômes de rhinite allergique en automne (septembre, octobre, novembre)	72
HV6_12_R5	Symptômes de rhinite allergique entre avril et septembre (période des pollens)	73
HV6_12_R6	Symptômes de rhinite allergique entre avril et mai (période de pollinisation des arbres)	75
HV6_12_R7	Symptômes de rhinite allergique en août (période de pollinisation de l'herbe à poux)	76
HV6_12_R8	Symptômes de rhinite allergique entre août et septembre (période de pollinisation de l'herbe à poux et des graminées).....	77
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL		79
HV5_10_R1	Statut d'emploi	80
HV5_10_R2	Statut d'emploi rémunéré durant l'année scolaire.....	81
HV5_10_R3	Statut d'emploi	82
HV5_10_R4	Travaille pour l'entreprise familiale durant l'année scolaire	83
HV5_10_R5	Travaille pour un employeur ou pour l'entreprise familiale durant l'année scolaire	84
HV5_10_R6	Statut d'emploi	85
HV5_10_R7	Statut d'emploi	86
HV5_12_R1	Type emploi dans l'entreprise familiale ou pour un employeur	87
HV5_12_R2	Type emploi dans l'entreprise familiale ou pour un employeur	87
HV5_12_R3	Type emploi dans l'entreprise familiale ou pour un employeur	89
HV5_13_R1	Consignes ou formation reçues sur la sécurité ou les dangers au travail afin d'éviter les blessures	91
HV5_14_R1	Blessure dans le cadre de l'emploi principal	92

HV5_15_R1	Soins reçus ou consultation d'un professionnel de la santé ou avoir manqué au moins une journée d'école à cause de la blessure dans le cadre de leur emploi principal.....	93
HV5_15_R2	Consultation d'un professionnel de la santé ou avoir manqué au moins une journée d'école à cause de la blessure dans le cadre de leur emploi principal	94
HV5_15_R3	Soins reçus ou consultation d'un professionnel de la santé ou avoir manqué au moins une journée d'école à cause de la blessure dans le cadre de leur emploi principal.....	95
HV5_15A_18A	Soins reçus	96
HV5_15A_R1	Soins de la part de l'employeur, du superviseur, d'un autre employé ou d'une personne de l'entreprise familiale suite à une blessure dans le cadre de leur emploi principal	97
HV5_15A_R2	Soins de la part de l'employeur, du superviseur, d'un autre employé ou d'une personne de l'entreprise familiale suite à une blessure dans le cadre de leur emploi principal	98
HV5_15B_R1	Consultation d'un professionnel de la santé dans une clinique ou un hôpital suite à une blessure dans le cadre de leur emploi principal.....	99
HV5_15B_R2	Consultation d'un professionnel de la santé dans une clinique ou un hôpital suite à une blessure dans le cadre de leur emploi principal.....	100
HV5_15C_R1	Absent de l'école pour au moins une journée suite à une blessure dans le cadre de leur emploi principal	101
HV5_15C_R2	Absent de l'école pour au moins une journée suite à une blessure dans le cadre de leur emploi principal	102
HV5_16_R1	Type de petits travaux durant l'année scolaire	103
HV5_17_R1	Blessure en effectuant des petits travaux payés	104
HV5_18_R1	Soins reçus ou consultation d'un professionnel de la santé ou avoir manqué au moins une journée d'école à cause de la blessure en effectuant des petits travaux payés	105
HV5_18_R2	Consultation d'un professionnel de la santé ou avoir manqué au moins une journée d'école à cause de la blessure en effectuant des petits travaux payés	106
HV5_18_R3	Soins reçus ou consultation d'un professionnel de la santé ou avoir manqué au moins une journée d'école à cause de la blessure en effectuant des petits travaux payés	107
HV5_18A_R1	Soins reçus de la part d'un membre de la famille ou d'une personne qu'ils connaissent suite à une blessure en effectuant des petits travaux payés	108
HV5_18A_R2	Soins reçus de la part d'un membre de la famille ou d'une personne qu'ils connaissent suite à une blessure en effectuant des petits travaux payés	109
HV5_18B_R1	Consultation d'un professionnel de la santé dans une clinique ou un hôpital suite à une blessure en effectuant des petits travaux payés	110
HV5_18B_R2	Consultation d'un professionnel de la santé dans une clinique ou un hôpital suite à une blessure en effectuant des petits travaux payés	111

HV5_18C_R1	Absent de l'école pour au moins une journée suite à une blessure en effectuant des petits travaux payés.....	112
HV5_18C_R2	Absent de l'école pour au moins une journée suite à une blessure en effectuant des petits travaux payés.....	113
HV5_3_R1	Nombre d'heures travaillées par semaine.....	114
HV5_3_R3	Nombre d'heures travaillées par semaine.....	115
HV5_3_R4	Nombre d'heures travaillées par semaine.....	116

HABITUDE ALIMENTAIRE..... 117

HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1	Proportion consommant au moins de 3 portions de produits laitiers par jour (recommandé par le GAC)	118
HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1A	Nombre de portions de produits laitiers consommés par jour	120
HV4_1_HV4_2_HV4_3_R2	Répartition selon le nombre de portions de produits laitiers consommés par jour	122
HV4_1_HV4_2_HV4_3_R3	Répartition selon le nombre de portions de produits laitiers consommés par jour	124
HV4_10_R3	Fréquence de consommation de malbouffe dans un restaurant ou un casse-croûte, au cours de la dernière semaine d'école.....	126
HV4_10_R4	Fréquence de consommation de malbouffe dans un restaurant ou un casse-croûte, au cours de la dernière semaine d'école.....	127
HV4_10B_R1	Fréquence de consommation de malbouffe dans un restaurant ou un casse-croûte, le midi au cours de la dernière semaine d'école	128
HV4_10B_R2	Fréquence de consommation de malbouffe dans un restaurant ou un casse-croûte, le midi au cours de la dernière semaine d'école.....	129
HV4_10D_R1	Fréquence de consommation de malbouffe dans un restaurant ou un casse-croûte, à un autre moment de la journée ou de la soirée au cours de la dernière semaine d'école ..	130
HV4_11_R2	Avoir mangé ou bu tous les jours le matin avant de commencer leurs cours, au cours de la dernière semaine d'école.....	131
HV4_1A_HV4_1B_R	Nombre de portions de LAIT consommés par jour.....	132
HV4_1A_HV4_1B_R1	Proportion consommant au moins de 2 portions de lait par jour.....	133
HV4_1A_HV4_1B_R2	Répartition selon le nombre de portions de lait consommés par jour	135
HV4_1A_HV4_1B_R3	Répartition selon le nombre de portions de lait consommés par jour	137
HV4_2A_HV4_2B_R	Nombre de portions de FROMAGE consommés par jour	139
HV4_2A_HV4_2B_R1	Proportion consommant au moins de 3 portions de fromage par jour	140
HV4_2A_HV4_2B_R2	Répartition selon le nombre de portions de fromage consommés par jour	142
HV4_3A_HV4_3B_R	Nombre de portions de YOGOURT consommés par jour	144

HV4_3A_HV4_3B_R1	Proportion consommant au moins de 3 portions de yogourt par jour	145
HV4_3A_HV4_3B_R2	Répartition selon le nombre de portions de yogourt consommés par jour	147
HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A	Nombre de portions de fruits et de légumes consommés par jour.....	149
HV4_4_HV4_5_HV4_6_R2	Proportion consommant au moins de 5 portions de fruits et de légumes par jour.....	151
HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5	Répartition selon le nombre de portions de fruits et de légumes consommés par jour	153
HV4_4_HV4_5_HV4_6_R7	Proportion des élèves consommant chaque jour le nombre minimal de portions de légumes et de fruits recommandé par le GAC	155
HV4_4_HV4_5_HV4_6_R8	Répartition des élèves selon le nombre de portions de légumes et de fruits consommées par jour	157
HV4_4_HV4_5_HV4_6_R9	Répartition selon le nombre de portions de fruits et de légumes consommés par jour	159
HV4_4A_HV4_4B_R	Nombre de portions de jus de fruits pur à 100% consommés par jour.....	160
HV4_4A_HV4_4B_R1	Répartition des élèves selon le nombre de portions de jus de fruits pur à 100 % consommés par jour	161
HV4_4A_HV4_4B_R2	Répartition des élèves selon le nombre de portions de jus de fruits pur à 100 % consommés par jour	163
HV4_4A_HV4_4B_R3	Proportion des élèves ne consommant que des jus de fruits pur à 100 %	165
HV4_4A_HV4_4B_R4	Répartition des élèves selon le nombre de portions de jus de fruits pur à 100 % consommés par jour	167
HV4_5_HV4_6_R1A	Nombre de portions de fruits et de légumes entiers (excluant jus de fruits pur à 100%) consommés par jour	168
HV4_5_HV4_6_R3	Répartition selon le nombre de portions de fruits et de légumes entiers consommés par jour, excluant les portions de jus de fruits pur à 100 %	170
HV4_5_HV4_6_R4	Répartition selon le nombre de portions de fruits et de légumes entiers consommés par jour, excluant les portions de jus de fruits pur à 100 %	172
HV4_5_HV4_6_R5	Répartition selon le nombre de portions de fruits et de légumes entiers consommés par jour, excluant les portions de jus de fruits pur à 100 %	174
HV4_5A_HV4_5B_R	Nombre de portions de fruits consommés par jour	175
HV4_5A_HV4_5B_R1	Répartition selon le nombre de portions de fruits consommés par jour	176
HV4_5A_HV4_5B_R2	Répartition selon le nombre de portions de fruits consommés par jour	178
HV4_6A_HV4_6B_R	Nombre de portions de LÉGUMES consommés par jour.....	180
HV4_6A_HV4_6B_R1	Répartition selon le nombre de portions de légumes consommés par jour	181
HV4_6A_HV4_6B_R2	Répartition selon le nombre de portions de légumes consommés par jour	183
HV4_7_R1	Proportion des élèves du secondaire consommant au moins un verre d'eau par jour.....	185

HV4_7_R2	Répartition des élèves du secondaire selon la consommation d'eau par jour	186
HV4_8_1A_R1	Consommation des boissons gazeuses (excluant les boissons gazeuses diètes) au moins une fois par jour	187
HV4_8_1A_R2	Fréquence de consommation habituelle de boissons gazeuses, excluant les boissons gazeuses diètes	188
HV4_8_1B_R1	Consommation des boissons à saveur de fruits (excluant les boissons à saveur de fruits sans sucre) au moins une fois par jour	189
HV4_8_1B_R2	Fréquence de consommation habituelle de boissons à saveur de fruits, excluant les boissons à saveur de fruits sans sucre	190
HV4_8_1C_R1	Consommation des boissons pour sportifs (excluant les boissons pour sportifs diètes ou faibles en calories) au moins une fois par jour	191
HV4_8_1C_R2	Fréquence de consommation habituelle de boissons pour sportifs, excluant les boissons pour sportifs diètes ou faibles en calories	192
HV4_8_1D_R1	Consommation des boissons énergisantes (excluant les boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories) au moins une fois par jour	193
HV4_8_1D_R2	Fréquence de consommation habituelle de boissons énergisantes, excluant les boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories	194
HV4_8_1E_R1	Consommation des cafés aromatisés sucrés ou des thés glacés sucrés au moins une fois par jour	195
HV4_8_1E_R2	Fréquence de consommation habituelle de cafés aromatisés sucrés ou de thés glacés sucrés.....	196
HV4_8_1F_R1	Consommation du chocolat chaud au moins une fois par jour.....	197
HV4_8_1F_R2	Fréquence de consommation habituelle de chocolat chaud	198
HV4_8_2A_R1	Consommation des boissons gazeuses diètes au moins une fois par jour	199
HV4_8_2A_R2	Fréquence de consommation habituelle de boissons gazeuses diètes	200
HV4_8_2B_R1	Consommation des boissons à saveur de fruits sans sucre au moins une fois par jour ..	201
HV4_8_2B_R2	Fréquence de consommation habituelle de boissons à saveur de fruits sans sucre	202
HV4_8_2C_R1	Consommation des boissons pour sportifs diètes ou faibles en calories au moins une fois par jour	203
HV4_8_2C_R2	Fréquence de consommation habituelle de boissons pour sportifs diètes ou faibles en calories	204
HV4_8_2D_R1	Consommation des boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories au moins une fois par jour	205

HV4_8_2D_R2	Fréquence de consommation habituelle de boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories	206
HV4_8_R1	Consommation d'au moins une boisson sucrée, des grignotines ou des sucreries une fois par jour ou plus	207
HV4_8_R5	Consommation d'au moins une sorte de boisson sucrée régulière ou diète, une fois par jour ou plus	209
HV4_8_R6	Consommation d'au moins une boisson sucrée, des grignotines ou des sucreries une fois par jour ou plus	211
HV4_8_R7	Consommation d'au moins une sorte de boisson diète, sans sucre ou faible en calories, une fois par jour ou plus.....	213
HV4_8_R8	Consommation d'au moins une sorte de boisson sucrée, excluant des boissons diètes, sans sucre ou faibles en calories, une fois par jour ou plus.....	214
HV4_8_R9	Fréquence de consommation de boissons sucrées.....	216
HV4_8A_R1	Consommation des boissons gazeuses au moins une fois par jour	218
HV4_8A_R7	Fréquence de consommation boissons gazeuses	219
HV4_8B_R1	Consommation des boissons à saveur de fruits au moins une fois par jour	220
HV4_8B_R7	Fréquence de consommation boissons à saveur de fruits.....	221
HV4_8C_R1	Consommation des boissons pour sportifs au moins une fois par jour	222
HV4_8C_R7	Fréquence de consommation boissons pour sportifs.....	223
HV4_8D_R1	Consommation des boissons énergisantes au moins une fois par jour	224
HV4_8D_R7	Fréquence de consommation boissons énergisantes	225
HV4_8E_R1	Consommation des grignotines au moins une fois par jour	226
HV4_8E_R2	Fréquence de consommation habituelle de grignotines	227
HV4_8F_R1	Consommation des sucreries au moins une fois par jour	228
HV4_8F_R2	Fréquence de consommation habituelle de sucreries	229
ACTIVITÉ PHYSIQUE		231
HV2_3_R1	Fréquence de la pratique d'activité physique de loisir d'intensité faible et plus	232
HV2_R1	Niveaux d'activité physique de loisir	233
HV2_R1A	Indice de dépense énergétique (kcal/kg/semaine) - Activité physique de loisir (continu)	235
HV2_R2	Niveaux d'activité physique de loisir	237
HV2_R2A	Durée de l'activité physique de loisir par semaine (continu).....	238
HV2_R3	Durée de la pratique d'activité physique de loisir d'intensité faible et plus.....	240

HV2_R4	Durée de la pratique d'activité physique de loisir d'intensité faible et plus	242
HV2_R5	Niveaux d'activité physique de loisir	244
HV2_R6	Niveaux d'activité physique de loisir	245
HV2_R7	Actifs dans les activités physiques de loisir durant l'année scolaire	246
HV2A_3_R1	Fréquence de la pratique d'activité physique de transport.....	247
HV2A_HV2_R1	Niveaux d'activité physique de loisir et de transport.....	248
HV2A_HV2_R2	Niveaux d'activité physique de loisir et de transport.....	251
HV2A_HV2_R2A	Durée de pratique d'activité physique de loisir d'intensité faible et plus et de transport (continu)	253
HV2A_HV2_R3	Durée de pratique d'activité physique de loisir d'intensité faible et plus et de transport	254
HV2A_HV2_R4	Durée de pratique d'activité physique de loisir d'intensité faible et plus et de transport	256
HV2A_HV2_R5	Niveaux d'activité physique de loisir et de transport.....	258
HV2A_HV2_R6	Niveaux d'activité physique de loisir et de transport.....	260
HV2A_HV2_R7	Actifs dans les activités physiques de loisir et de transport durant l'année scolaire	262
HV2A_R1	Niveaux d'activité physique de transport	264
HV2A_R1A	Indice de dépense énergétique (kcal/kg/semaine) - Activité physique de transport (continu)	266
HV2A_R2	Niveaux d'activité physique de transport	267
HV2A_R2A	Durée de la pratique d'activité physique de transport (continu)	268
HV2A_R3	Durée de la pratique d'activité physique de transport.....	269
HV2A_R4	Durée de la pratique d'activité physique de transport.....	270
HV2A_R5	Niveaux d'activité physique de transport	271
HV2A_R6	Niveaux d'activité physique de transport	272
HV2A_R7	Actifs dans les activités physiques de transport durant l'année scolaire	273
SOMMEIL		275
HV_9_R1	Nombre d'heures de sommeil pendant la semaine d'école	276
HV_9_R10	Recommandation sur la durée de sommeil pendant la semaine d'école	277
HV_9_R11	Recommandation sur la durée de sommeil pendant la fin de semaine	279
HV_9_R12	Recommandation sur la durée de sommeil en semaine et pendant la fin de semaine	281

HV_9_R13	Durée de sommeil inférieure à la recommandation en semaine et pendant la fin de semaine	283
HV_9_R2	Nombre d'heures de sommeil pendant la fin de semaine	284
HV_9_R3	Nombre recommandé d'heures de sommeil pendant la semaine d'école	285
HV_9_R4	Nombre d'heures de sommeil pendant la semaine d'école	286
HV_9_R5	Nombre d'heures de sommeil pendant la fin de semaine	287
HV_9_R6	Nombre recommandé d'heures de sommeil pendant la fin de semaine	288
HV_9_R7	Nombre d'heures de sommeil pendant la semaine d'école	289
HV_9_R8	Nombre d'heures de sommeil pendant la fin de semaine	290
HV_9_R9	Délai entre l'heure du coucher la semaine d'école et les fins de semaine	291
HV_9_RA	Nombre d'heures de sommeil pendant la semaine d'école (continu)	293
HV_9_RB	Nombre d'heures de sommeil pendant la fin de semaine (continu)	295
POIDS ET IMAGE CORPORELLE.....		297
HV3_1_HV3_2	Indice de masse corporelle (IMC)	298
HV3_1_HV3_2_R1	Statut pondéral	300
HV3_1_HV3_2_R2	Statut pondéral-R	303
HV3_1_HV3_2_R3	Proportion des élèves du secondaire présentant un poids insuffisant	305
HV3_1_HV3_2_R4	Proportion des élèves du secondaire présentant un surplus de poids (embonpoint+obésité)	306
HV3_1_HV3_2_R5	Proportion des élèves du secondaire présentant de l'obésité	307
HV3_3_HV3_4_R2	Satisfaction à l'égard de l'image corporelle	309
HV3_3_HV3_4_R3	Proportion des élèves du secondaire qui souhaiteraient avoir une plus petite silhouette	310
HV3_3_HV3_4_R4	Proportion des élèves du secondaire qui souhaiteraient avoir une plus grosse silhouette	311
HV3_3_HV3_4_R5	Proportion des élèves du secondaire qui sont satisfaits de leur poids (silhouette)	312
HV3_3_R1	Perception à l'égard du poids de l'élève selon l'évaluation de sa silhouette	313
HV3_3_R2	Proportion des élèves du secondaire évalués avec un surplus de poids	314
HV3_3_R3	Proportion des élèves du secondaire évalués avec un poids insuffisant	315
HV3_5_R1	Proportion des élèves du secondaire essayant de perdre du poids	316
HV3_5_R2	Proportion des élèves du secondaire essayant de contrôler (maintenir) son poids	317
HV3_5_R3	Proportion des élèves du secondaire essayant de gagner du poids	318
HV3_5_R4	Proportion des élèves du secondaire essayant de perdre du poids ou de le maintenir	319

HV3_6_R1	Recours à des PSMA au cours des six derniers mois.....	320
HV3_6_R3	Proportion des élèves du secondaire ayant eu recours souvent ou quelques fois à au moins une PSMA au cours des six derniers mois	322
HV3_6_R4	Proportion des élèves du secondaire ayant eu recours souvent ou quelques fois à au moins une PSMA au cours des six derniers mois, parmi ceux qui tentent actuellement de perdre du poids ou de le maintenir	324
HV3_6_R5	Répartition des élèves du secondaire ayant eu recours souvent ou quelques fois à au moins une PSMA selon le nombre de méthodes utilisées au cours des six derniers mois	326
HV3_6D_R2	Proportion des élèves du secondaire qui ont mangé souvent des aliments moins sucrés ou moins gras dans le but de perdre du poids ou de le maintenir au cours des six derniers mois.....	328
HV3_6D_R3	Proportion des élèves du secondaire qui ont tenté de perdre du poids ou de le maintenir en diminuant le sucre ou le gras au cours des six derniers mois	329
HV3_7_R1	Recours à au moins une méthode afin d'augmenter la masse musculaire au cours des six derniers mois	330
HV3_7_R2	Recours souvent ou quelques fois à au moins une méthode afin d'augmenter la masse musculaire au cours des six derniers mois	332
HV3_7_R3	Nombre de méthodes utilisées souvent ou quelques fois afin d'augmenter la masse musculaire au cours des six derniers mois	334
HV3_7_R4	Utilisation d'au moins une méthode saine afin d'augmenter leur masse musculaire au cours des six derniers mois	336
HV3_7_R5	Utilisation d'au moins une méthode dangereuse afin d'augmenter leur masse musculaire au cours des six derniers mois.....	337
HV3_7A_R1	Changer ses habitudes alimentaires afin d'augmenter sa masse musculaire au cours des six derniers mois	338
HV3_7B_R1	Faire plus d'exercice afin d'augmenter sa masse musculaire au cours des six derniers mois.....	339
HV3_7C_R1	Utiliser des poudres ou boissons protéinées afin d'augmenter sa masse musculaire au cours des six derniers mois	340
HV3_7D_R1	Utiliser des stéroïdes afin d'augmenter sa masse musculaire au cours des six derniers mois.....	341
HV3_7E_R1	Utiliser une autre substance afin d'augmenter sa masse musculaire au cours des six derniers mois	342
USAGE DES PRODUITS DU TABAC		343

HV8_3AT_R12	Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 12 ans.....	344
HV8_3AT_R13	Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 13 ans.....	345
HV8_3AT_R14	Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 14 ans.....	346
HV8_3AT_R15	Proportion des élèves du secondaire de 15 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 15 ans.....	347
HV8_3AT_R16	Proportion des élèves du secondaire de 16 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 16 ans.....	348
HV8_3AT_R17	Proportion des élèves du secondaire de 17 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 17 ans.....	349
HV8_3T_R1	Avoir déjà fumé une cigarette au complet	350
HV8_3T_R2	Avoir déjà fumé une cigarette au complet	351
HV8_4T_R1	Proportion des élèves ayant fumé 100 cigarettes ou plus au cours de leur vie.....	352
HV8_4T_R2	Fumé 100 cigarettes ou plus au cours de leur vie	353
HV8_5T_R1	Usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours.....	354
HV8_5T_R2	Fréquence de l'usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours.....	355
HV8_5T_R3	Usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours.....	356
HV8_5T_R4	Fréquence de l'usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours.....	357
HV8_6_R1	Consommation du cigarillo ou le petit cigare au cours des 30 derniers jours	358
HV8_6_R2	Fréquence de la consommation du cigarillo ou le petit cigare dans les 30 derniers jours	359
HV8_8_R1	Consommation de cigarette électronique au cours des 30 derniers jours.....	360
HV8_8_R2	Consommation de cigarette électronique au cours des 30 derniers jours.....	361
HV8_T_R1	Statut de fumeur de cigarette (3 catégories).....	362
HV8_T_R2	Statut de fumeur de cigarette (6 catégories).....	363
HV8_T_R3	Statut de fumeur de cigarette (2 catégories).....	364
HV8_T_R4	Statut de fumeur de cigarette (4 catégories).....	365
HV8_T_R5	Statut de fumeurs actuels de cigarette	366
HV8_T_R6	Proportion des élèves du secondaire non fumeurs de cigarette.....	367
HV8_TABAC_R1	Usage de produits du tabac au cours des 30 derniers jours	368
HV8_TABAC_R2	Usage du tabac (cigarette ou cigarillo) au cours des 30 derniers jours	369

CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE DROGUE.....	371
HV_J_10_R1	Consommation de drogue au cours des 30 derniers jours 372
HV_J_10_R2	Consommation de drogue au cours des 30 derniers jours 373
HV_J_10_R3	Consommation de drogue au cours des 30 derniers jours 374
HV_J_10A_R1	Consommation régulière de drogue à vie..... 375
HV_J_10A_R2	Consommation régulière de drogue à vie..... 376
HV_J_10B_R12	Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant déjà consommé de la drogue de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 12 ans 377
HV_J_10B_R13	Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant déjà consommé de la drogue de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 13 ans 378
HV_J_10B_R14	Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant déjà consommé de la drogue de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 14 ans 379
HV_J_10B_R15	Proportion des élèves du secondaire de 15 ans et plus ayant déjà consommé de la drogue de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 15 ans 380
HV_J_10B_R16	Proportion des élèves du secondaire de 16 ans et plus ayant déjà consommé de la drogue de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 16 ans 381
HV_J_10B_R17	Proportion des élèves du secondaire de 17 ans et plus ayant déjà consommé de la drogue de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 17 ans 382
HV_J_12_R1	Proportion des élèves ayant eu au moins une conséquence négative associée à leur consommation d'alcool ou de drogue au cours des 12 derniers mois 383
HV_J_12_R3	Au moins une conséquence négative associée à la consommation d'alcool ou de drogues au cours des 12 derniers mois 385
HV_J_12_R4	Au moins une conséquence négative associée à la consommation d'alcool ou de drogues au cours des 12 derniers mois 388
HV_J_12A_R1	Proportion des élèves ayant eu des difficultés psychologiques à cause de leur consommation d'alcool ou de drogue au cours des 12 derniers mois 390
HV_J_12B_R1	Proportion des élèves dont leur consommation d'alcool ou de drogue a nui à leurs relations avec leur famille au cours des 12 derniers mois 392
HV_J_12C_R1	Proportion des élèves dont leur consommation d'alcool ou de drogue a nui à une de leurs amitiés ou à leur relation amoureuse au cours des 12 derniers mois..... 394
HV_J_12D_R1	Proportion des élèves ayant eu des difficultés à l'école à cause de leur consommation d'alcool ou de drogue au cours des 12 derniers mois 396
HV_J_12E_R1	Proportion des élèves ayant commis un geste délinquant alors qu'ils avaient consommé de l'alcool ou de drogue au cours des 12 derniers mois 398

HV_J_14A_R1	Facilité à se procurer de l'alcool en 24 heures.....	400
HV_J_14A_R3	Perception sur l'accessibilité à l'alcool en 24 heures	401
HV_J_14A_R4	Perception sur l'accessibilité à l'alcool en 24 heures	402
HV_J_14B_R1	Facilité de se procurer du cannabis en 24 heures	403
HV_J_14B_R3	Perception sur l'accessibilité au cannabis en 24 heures.....	404
HV_J_14B_R4	Perception sur l'accessibilité au cannabis en 24 heures.....	405
HV_J_4_R12	Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant consommé de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 12 ans.....	406
HV_J_4_R13	Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant consommé de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 13 ans.....	407
HV_J_4_R14	Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant consommé de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 14 ans.....	408
HV_J_4_R15	Proportion des élèves du secondaire de 15 ans et plus ayant consommé de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 15 ans.....	409
HV_J_4_R16	Proportion des élèves du secondaire de 16 ans et plus ayant consommé de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 16 ans.....	410
HV_J_4_R17	Proportion des élèves du secondaire de 17 ans et plus ayant consommé de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 17 ans.....	411
HV_J_5_R1	Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois.....	412
HV_J_5_R2	Type de consommateur d'alcool au cours des 12 derniers mois.....	413
HV_J_5_R3	Type de consommateur d'alcool au cours des 12 derniers mois.....	414
HV_J_5_R4	Répartition des élèves du secondaire selon leur fréquence de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois	415
HV_J_5_R5	Fréquence de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois	416
HV_J_5_R6	Consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois.....	417
HV_J_5_R7	Fréquence de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois	418
HV_J_6_R1	Consommation excessive d'alcool (5 consommations ou plus dans une même occasion) au cours des 12 derniers mois	419
HV_J_6_R2	Fréquence de consommation excessive d'alcool (5 consommations ou plus dans une même occasion) au cours des 12 derniers mois.....	420
HV_J_6_R5	Consommation excessive d'alcool (5 consommations ou plus dans une même occasion) au cours des 12 derniers mois	421

HV_J_6_R6	Fréquence de consommation excessive d'alcool (5 consommations ou plus dans une même occasion) dans une même occasion au cours des 12 derniers mois 422
HV_J_6_R7	Fréquence de consommation excessive d'alcool (5 consommations ou plus dans une même occasion) dans une même occasion au cours des 12 derniers mois 423
HV_J_6A_R1	Consommation excessive d'alcool (8 consommations ou plus dans une même occasion) au cours de 12 derniers mois 424
HV_J_6A_R3	Consommation excessive d'alcool (8 consommations ou plus dans une même occasion) au cours de 12 derniers mois 425
HV_J_6A_R4	Fréquence de consommation de 8 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois 426
HV_J_6A_R5	Fréquence de consommation de 8 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois 427
HV_J_6B_R1	Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 30 derniers jours 428
HV_J_6B_R2	Consommation de l'alcool au cours des 30 derniers jours 429
HV_J_6C_R1	Consommation régulière d'alcool à vie 430
HV_J_6C_R2	Consommation régulière d'alcool à vie 431
HV_J_6C_R3	Consommation régulière d'alcool à vie 432
HV_J_6D_R12	Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 12 ans 433
HV_J_6D_R13	Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 13 ans 434
HV_J_6D_R14	Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 14 ans 435
HV_J_6D_R15	Proportion des élèves du secondaire de 15 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 15 ans 436
HV_J_6D_R16	Proportion des élèves du secondaire de 16 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 16 ans 437
HV_J_6D_R17	Proportion des élèves du secondaire de 17 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 17 ans 438
HV_J_6D_R2_12	Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 12 ans 439
HV_J_6D_R2_13	Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 13 ans 440

HV_J_6D_R2_14	Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 14 ans	441
HV_J_6D_R2_15	Proportion des élèves du secondaire de 15 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 15 ans	442
HV_J_6D_R2_16	Proportion des élèves du secondaire de 16 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 16 ans	443
HV_J_6D_R2_17	Proportion des élèves du secondaire de 17 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 17 ans	444
HV_J_7_J_13_R1	Consommation à vie de drogues ou de médicaments	445
HV_J_8_R12	Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois avant l'âge de 12 ans	446
HV_J_8_R13	Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois avant l'âge de 13 ans	447
HV_J_8_R14	Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois avant l'âge de 14 ans	448
HV_J_8_R15	Proportion des élèves du secondaire de 15 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois avant l'âge de 15 ans	449
HV_J_8_R16	Proportion des élèves du secondaire de 16 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois avant l'âge de 16 ans	450
HV_J_8_R17	Proportion des élèves du secondaire de 17 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois avant l'âge de 17 ans	451
HV_J_9_10R1	Consommation des dérivés synthétiques de la cathinone au cours des 12 derniers mois	452
HV_J_9_11R1	Consommation des cannabinoïdes synthétiques au cours des 12 derniers mois	453
HV_J_9_12R1	Consommation des extraits concentrés de THC au cours des 12 derniers mois	454
HV_J_9_13R1	Consommation de GHB au cours des 12 derniers mois	455
HV_J_9_14R1	Consommation des hallucinogènes dissociatifs au cours des 12 derniers mois	456
HV_J_9_1R1	Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois	457
HV_J_9_1R3	Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois	458
HV_J_9_1R5	Fréquence de consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois	459
HV_J_9_1R6	Fréquence de consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois	460
HV_J_9_2R1	Consommation de cocaïne au cours des 12 derniers mois	462
HV_J_9_2R4	Fréquence de consommation de cocaïne au cours des 12 derniers mois	463
HV_J_9_3R1	Consommation de solvant ou colle au cours des 12 derniers mois	464

HV_J_9_4R1	Consommation d'hallucinogènes au cours des 12 derniers mois	465
HV_J_9_4R3	Fréquence de la consommation d'hallucinogènes au cours des 12 derniers mois	466
HV_J_9_4R4	Fréquence de consommation d'hallucinogènes psychédéliques au cours des 12 derniers mois.....	467
HV_J_9_5R1	Consommation de MDMA (ecstasy, etc.) au cours des 12 derniers mois.....	468
HV_J_9_5R3	Fréquence de la consommation de MDMA (ecstasy, etc.) au cours des 12 derniers mois	469
HV_J_9_5R7	Fréquence de consommation MDMA (ecstasy, etc) au cours des 12 derniers mois	470
HV_J_9_6R1	Consommation d'héroïne au cours des 12 derniers mois	471
HV_J_9_7R1	Consommation d'amphétamines ou méthamphétamine au cours des 12 derniers mois .	472
HV_J_9_7R3	Fréquence de la consommation d'amphétamines au cours des 12 derniers mois	473
HV_J_9_7R7	Fréquence de consommation d'amphétamines ou de méthamphétamine au cours des 12 derniers mois	474
HV_J_9_8R1	Consommation des médicaments pris sans prescription pour avoir un effet au cours des 12 derniers mois	475
HV_J_9_9R1	Consommation d'autres drogues au cours des 12 derniers mois	476
HV_J_9_R1	Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois.....	477
HV_J_9_R2	Répartition des élèves du secondaire selon le nombre de type de drogues consommées au cours des 12 derniers mois	481
HV_J_9_R3	Répartition des élèves du secondaire selon les drogues consommées au cours des 12 derniers mois	485
HV_J_9_R4	Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois.....	489
HV_J_DEP_ADO	Indice DEP_ADO	492
HV_J_DEP_ADO_R1	Indice DEP_ADO - Feux verts	495
HV_J_DEP_ADO_R2	Indice DEP_ADO - Feux jaunes	496
HV_J_DEP_ADO_R3	Indice DEP_ADO - Feux rouges	497
HV_J_DEP_ADO_TOT	Score total de l'indice DEP_ADO	498
HV_J_SPA	Polyconsommation de substances psychoactives (SPA).....	505
HV_J_SPA2	Proportion des élèves du secondaire polyconsommateurs de substances psychoactives (SPA).....	506
OPIOIDES	Opioides - médicaments (codéine, Fentanyl, Dilaudid, Morphine, OxyContin, Empracet, Oxycodone, Hydromorphone, etc.).....	507
COMPORTEMENTS SEXUELS ET ORIENTATION SEXUELLE		509

HV7_0A_R14	Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu une première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 14 ans.....	510
HV7_0A_R15	Proportion des élèves du secondaire de 15 ans et plus ayant eu une première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 15 ans.....	511
HV7_0A_R16	Proportion des élèves du secondaire de 16 ans et plus ayant eu une première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 16 ans.....	512
HV7_0A_R17	Proportion des élèves du secondaire de 17 ans et plus ayant eu une première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 17 ans.....	513
HV7_0A_R2_14	Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu leur première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 14 ans.....	514
HV7_0A_R2_15	Proportion des élèves du secondaire de 15 ans et plus ayant eu leur première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 15 ans.....	515
HV7_0A_R2_16	Proportion des élèves du secondaire de 16 ans et plus ayant eu leur première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 16 ans.....	516
HV7_0A_R2_17	Proportion des élèves du secondaire de 17 ans et plus ayant eu leur première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 17 ans.....	517
HV7_0B_R1	Nombre de partenaires sexuels à vie.....	518
HV7_0B_R2	Nombre de partenaires sexuels à vie.....	519
HV7_0B_R3	Nombre de partenaires sexuels à vie.....	520
HV7_1_R1	Relation sexuelle orale (contact de la bouche avec la vulve ou le pénis) avec consentement.....	521
HV7_1_R2	Relation sexuelle orale consensuelle.....	522
HV7_11_R1	Utilisation du condom (élève ou son partenaire) lors de la dernière relation sexuelle anale consensuelle	523
HV7_13_R1	Utilisation d'au moins une méthode contraceptive hormonale, de barrière ou à longue action lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	524
HV7_13_R2	Utilisation d'au moins une méthode de contraception régulière lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.....	525
HV7_13A_R1	Utilisation des méthodes hormonales comme moyen de contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.....	526
HV7_13B_R1	Utilisation des méthodes barrières comme moyen de contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.....	527
HV7_13C_R1	Utilisation d'une méthode contraceptive à longue action comme moyen de contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	528

HV7_13D_R1	Utilisation du coït interrompu comme moyen de contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.....	529
HV7_13E_R1	Utilisation des méthodes naturelles comme méthode de contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.....	530
HV7_14_R1	Utilisation de la contraception orale d'urgence au cours des 12 derniers mois	531
HV7_14_R2	Fréquence d'utilisation de la contraception orale d'urgence au cours des 12 derniers mois	532
HV7_15_R1	Attirance sexuelle par des personnes de même sexe	533
HV7_15_R2	Attirance sexuelle par des personnes de l'autre sexe	534
HV7_15_R3	Attirance sexuelle principalement ou seulement par des personnes de même sexe	535
HV7_15_R4	Attirance sexuelle principalement ou seulement par des personnes de l'autre sexe	536
HV7_15_R5	Attirance sexuelle	537
HV7_15_R6	Attirance sexuelle	538
HV7_16_R1	Avoir eu des relations sexuelles consensuelles plus souvent ou toujours avec des personnes de l'autre sexe	539
HV7_16_R2	Sexe des partenaires sexuels	540
HV7_16_R3	Sexe des partenaires sexuels	541
HV7_12_R1	Proportion des élèves du secondaire ayant eu au moins une relation sexuelle forcée au cours de leur vie	542
HV7_4_R1	Relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec consentement.....	543
HV7_4_R2	Relation sexuelle vaginale consensuelle	544
HV7_7_HV7_13_R1	Utilisation d'au moins une méthode de contraception régulière ainsi que le condom (« double protection ») lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle	545
HV7_7_HV7_13_R2	Type de méthodes contraceptives (condom et/ou régulière)utilisées lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.....	546
HV7_7_HV7_13_R3	Nombre de méthodes de contraception (incluant le condom) utilisés lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.....	547
HV7_7_R1	Utilisation du condom (élève ou son partenaire) lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle.....	549
HV7_8_R1	Relation sexuelle anale (pénétration du pénis dans l'anus) avec consentement	550
HV7_8_R2	Relation sexuelle anale consensuelle	551
HV7_R1	Combinaison des types des relations sexuelles	552
HV7_R10	Combinaison des types des relations sexuelles	553

HV7_R2	Combinaison des types des relations sexuelles	554
HV7_R3	Combinaison des types des relations sexuelles	556
HV7_R4	Combinaison des types des relations sexuelles	557
HV7_R8	Relation sexuelle consensuelle uniquement de type oral	558
HV7_R9	Relation sexuelle consensuelle uniquement de type oral	559
ENVIRONNEMENT FAMILIAL		561
SM_G_1_R	Niveau de soutien social dans l'environnement familial	562
SM_G_1_R3	Niveau de soutien social dans l'environnement familial	564
SM_G_1_SM_G2_R	Niveau des atouts à la maison	565
SM_G_1_SM_G2_R1	Niveau des atouts à la maison	567
SM_G_3_R	Niveau de supervision parentale	568
SM_G_3_R1	Niveau de supervision parentale	569
SM_G2_R	Niveau de participation significative dans l'environnement familial	570
SM_G2_R2	Niveau de participation significative dans l'environnement familial	571
ENVIRONNEMENT DES AMIS.....		573
SM_H_1_R	Niveau de soutien social des ami(e)s	574
SM_H_1_R1	Niveau de soutien social des ami(e)s	575
SM_H_1_SM_H_2_R	Niveau des atouts chez les ami(e)s	576
SM_H_1_SM_H_2_R1	Niveau des atouts chez les ami(e)s	578
SM_H_2_R	Niveau du comportement prosocial des ami(e)s	579
SM_H_2_R1	Niveau du comportement prosocial des ami(e)s	580
ENVIRONNEMENT SCOLAIRE.....		581
SM_F_1_5_R1	Proportion des élèves du secondaire ne se sentant pas en sécurité à l'école.....	582
SM_F_1_R	Niveau du sentiment d'appartenance à son école (Seuil de 2010-2011)	583
SM_F_1_R1	Niveau du sentiment d'appartenance à son école	585
SM_F_1_RX	Niveau du sentiment d'appartenance à son école (Seuil de 2016-2017)	586
SM_F_1_RX1	Niveau du sentiment d'appartenance à son école	587
SM_F_2_R	Niveau de soutien social dans l'environnement scolaire	588
SM_F_2_R3	Niveau de soutien social dans l'environnement scolaire	590
SM_F_2_SM_F_3_R	Niveau des atouts à l'école	591
SM_F_2_SM_F_3_R1	Niveau des atouts à l'école	593

SM_F_3_R	Niveau de participation significative dans l'environnement scolaire	594
SM_F_3_R1	Niveau de participation significative dans l'environnement scolaire	595
ENVIRONNEMENT COMMUNAUTAIRE		597
SM_I_1_R	Niveau de soutien social dans leur environnement communautaire	598
SM_I_1_R1	Niveau de soutien social dans leur environnement communautaire	600
SM_I_1_SM_I_2R	Niveau des atouts de la communauté	601
SM_I_1_SM_I_2R1	Niveau des atouts de la communauté	603
SM_I_2_R	Niveau de participation significative dans leur environnement communautaire	604
SM_I_2_R1	Niveau de participation significative dans leur environnement communautaire	605
ESTIME DE SOI ET COMPÉTENCES SOCIALES		607
SM_D_1B_R	Niveau d'estime de soi - score (Indice de Rosenberg)	608
SM_D_1B_R1	Niveau d'estime de soi - (Indice de Rosenberg).....	610
SM_D_1B_R2	Niveau d'estime de soi - (Indice de Rosenberg).....	611
SM_D_1B_R3	Niveau d'estime de soi - (Indice de Rosenberg).....	612
SM_D_3_R	Niveau d'empathie.....	613
SM_D_3_R1	Niveau d'empathie.....	614
SM_D_4_R	Niveau global d'efficacité personnelle	615
SM_D_4_R1	Niveau de confiance en soi	617
SM_D_4_R2	Niveau de persévérance	618
SM_D_4_R3	Niveau de confiance en soi	619
SM_D_4_R4	Niveau de persévérance	620
SM_D_4_R5	Niveau global d'efficacité personnelle	621
SM_D_5_R	Niveau de résolution de problèmes	622
SM_D_5_R1	Niveau de résolution de problèmes	623
SM_D_6A_R3	Niveau des aptitudes aux relations interpersonnelles	624
SM_D_6A_R5	Niveau des aptitudes aux relations interpersonnelles	625
SM_D_6A_R6	Niveau des aptitudes aux relations interpersonnelles	626
SM_D_6B_R	Niveau d'autocontrôle (score)	627
SM_D_6B_R1	Niveau d'autocontrôle	628
SM_D_6B_R2	Niveau d'autocontrôle	629
SANTÉ MENTALE.....		631

SM_A_1A_R	Indice de détresse psychologique (score).....	632
SM_A_1A_R1	Indice de détresse psychologique.....	635
SM_A_1A_R2	Indice de détresse psychologique.....	636
SM_B_2A_R1	Consommation de médicament pour soigner la dépression ou l'anxiété au cours des 2 dernières semaines	637
SM_B_2B_R1	Consommation de médicament pour se calmer ou aider à mieux se concentrer au cours des 2 dernières semaines	638
SM_B_3_SM_B_4_SM_B_5_R1	Proportion des élèves du secondaire ayant reçu au moins un diagnostic médical d'anxiété, de dépression ou de trouble alimentaire	639
SM_J_1_3_R1	Satisfaction à l'égard de sa vie au cours du dernier mois	640
SM_J_1_R1	Santé mentale positive florissante	641
SM_J_1_R2	Santé mentale positive	644
PROBLÈMES D'ADAPTATION SOCIALE		647
SM_H_3B_R1	Relations amoureuses au cours des 12 derniers mois	648
SM_H_3B_R2	Relation amoureuse au cours des 12 derniers mois.....	649
SM_B_4B_R1	Nombre de comportements d'agressivité indirecte	650
SM_B_4B_R2	Nombre de comportements d'agressivité directe.....	651
SM_B_4B_R3	Nombre de comportements d'agressivité indirecte	653
SM_B_4B_R4	Nombre de comportements d'agressivité directe.....	654
SM_B_4B_R7	Nombre de comportements d'agressivité indirecte	655
SM_B_4B_R8	Nombre de comportements d'agressivité directe.....	656
SM_B_4C_8_R1	Port d'arme au cours des 12 derniers mois	657
SM_B_4C_9_R1	Vente de drogues au cours des 12 derniers mois	658
SM_B_4C_R1	Nombre de délits contre les biens au cours des 12 derniers mois	659
SM_B_4C_R10	Nombre de délits contre les biens au cours des 12 derniers mois	660
SM_B_4C_R11	Nombre d'actes agressifs ou de violence envers les personnes au cours des 12 derniers mois.....	661
SM_B_4C_R14	Nombre d'actes de conduite délinquante au cours des 12 derniers mois.....	663
SM_B_4C_R15	Nombre d'actes de conduite délinquante au cours des 12 derniers mois.....	665
SM_B_4C_R2	Nombre d'actes agressifs ou de violence envers les personnes au cours des 12 derniers mois.....	667
SM_B_4C_R2A	Nombre d'actes de violence envers les personnes au cours des 12 derniers mois.....	668

SM_B_4C_R3	Nombre de manifestations de conduite imprudente ou rebelle au cours des 12 derniers mois.....	670
SM_B_4C_R6	Nombre de types de conduite imprudente ou rebelle au cours des 12 derniers mois	671
SM_B_4C_R7	Nombre de types de conduite imprudente ou rebelle au cours des 12 derniers mois	672
SM_B_4C_R9	Manifestations de conduite imprudente ou rebelle au cours des 12 derniers mois	673
SM_B_4C_SM_B_4D_R1B	Nombre de types d'acte de conduite délinquante (incluant la participation à un gang) au cours des 12 derniers mois	674
SM_B_4C_SM_B_4D_R2	Nombre d'actes de conduite délinquante (incluant la participation à un gang) au cours des 12 derniers mois	676
SM_B_4C_SM_B_4D_R3	Nombre d'actes de conduite délinquante (incluant la participation à un gang) au cours des 12 derniers mois	677
SM_B_5_R	Proportion des élèves ayant infligé au moins une fois de la violence à leur partenaire dans leur relation amoureuse au cours des 12 derniers mois	678
SM_B_5_R1	Violence psychologique infligée dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois.....	680
SM_B_5_R2	Violence physique infligée dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois ..	681
SM_B_5_R3	Violence sexuelle infligée dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois ..	683
SM_B_5_R4	Nombre des types de violence infligée dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois	684
SM_B_5_SM_C_4_R	Violence subie ou infligée dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois ..	686
SM_B_5_SM_C_4_R1	Violence psychologique subie ou infligée dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois	688
SM_B_5_SM_C_4_R2	Violence physique subie ou infligée dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois.....	689
SM_B_5_SM_C_4_R3	Violence sexuelle subie ou infligée dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois.....	690
SM_B_5_SM_C_4_R4	Proportion des élèves ayant infligé et subi de la violence dans leur relation amoureuse au cours des 12 derniers mois	691
SM_C_3A_3B_SM_B_4B_R1	Violence subie à l'école ou sur le chemin de l'école ou cyberintimidation et comportements d'agressivité (directe ou indirecte)	692
SM_C_3A_4_R1	Victimes d'agressions physiques à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année scolaire	694
SM_C_3A_4_R2	Fréquence d'agressions physiques à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année scolaire	695

SM_C_3A_6_R1	Victimes de taxage à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année scolaire	696
SM_C_3A_6_R2	Fréquence de taxage à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année scolaire	697
SM_C_3A_7_R1	Victimes d'agressions par des membres de gangs à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année scolaire	698
SM_C_3A_7_R2	Fréquence d'agressions par des membres de gangs à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année scolaire	699
SM_C_3A_R6	Fréquence de menaces verbales à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année scolaire	700
SM_C_3A_R7	Victimes de menaces verbales à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année scolaire	701
SM_C_3A_R8	Fréquence de victimisation à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année scolaire, en ne considérant pas la cyberintimidation	702
SM_C_3A_R9	Victimisation à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année scolaire, en ne considérant pas la cyberintimidation.....	704
SM_C_3A_SM_C_3B_R1	Nombre d'incidents de victimisation à l'école ou sur le chemin de l'école (incluant la cyberintimidation)	705
SM_C_3A_SM_C_3B_R3	Victimisation à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation durant l'année scolaire	707
SM_C_3A_SM_C_3B_R4	Fréquence de victimisation à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année scolaire	708
SM_C_3B_2_R1	Fréquence d'épisodes vécus de harcèlement par cyberintimidation durant l'année scolaire	710
SM_C_4_R	Proportion des élèves ayant subi au moins une fois de la violence de part de leur partenaire dans leur relation amoureuse au cours des 12 derniers mois	711
SM_C_4_R1	Violence psychologique subie dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois	713
SM_C_4_R2	Violence physique subie dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois	714
SM_C_4_R3	Violence sexuelle subie dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois	716
SM_C_4_R4	Nombre des types de violence subie dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois.....	717
RISQUE DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE		719
SM_E_3R	Autoévaluation de sa performance scolaire	720
SM_E_5A_R1	Résultats scolaires en français / anglais	721
SM_E_5A_R2	Résultats scolaires en français / anglais	722

SM_E_5A_R3	Résultats scolaires en français / anglais	723
SM_E_5B_R1	Résultats scolaires en mathématiques	724
SM_E_5B_R2	Résultats scolaires en mathématiques	725
SM_E_5B_R3	Résultats scolaires en mathématiques	726
SM_E_6_R2	Retard scolaire	727
SM_E_R1	Indice de risque de décrochage	728
SM_E_R1A	Niveau d'engagement scolaire.....	730
SM_E_R3	Indice de risque de décrochage-R	732
SM_E_R6	Niveau d'engagement scolaire.....	733

INTRODUCTION

La banque de données de l'*Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017* (EQSJS) contient une foule de renseignements précieux accessibles aux personnes qui en font la demande au Centre d'accès aux données de recherche de l'Institut de la statistique du Québec (CADRISQ) et à l'Infocentre de santé publique (logé à l'Institut national de santé publique du Québec). Cette banque est composée des données dénominalisées du fichier maître, c'est-à-dire l'ensemble des informations recueillies pour les fins de l'enquête ainsi que les principaux indices ou variables dérivées utilisés dans le cadre des analyses effectuées pour le rapport de l'enquête. La banque de données de l'EQSJS 2016-2017 contient 62 277 observations.

Population visée

La population visée par l'EQSJS 2016-2017 est constituée de tous les élèves de la 1^{re} à la 5^e année du secondaire qui sont inscrits au secteur des jeunes, dans les écoles québécoises publiques et privées, francophones et anglophones, à l'automne 2016. Sont toutefois exclus les élèves qui fréquentent :

- les centres de formation professionnelle;
- les écoles situées dans les régions sociosanitaires des Terres-Cries-de-la-Baie-James et du Nunavik;
- les écoles de langue d'enseignement autochtone;
- les établissements hors réseau (relevant du gouvernement fédéral ou d'autres ministères provinciaux);
- les écoles composées d'au moins 30 % de jeunes handicapés ou présentant un trouble grave de comportement;
- les écoles d'un RLS de l'Estrie

Par conséquent, les résultats issus de l'enquête portent spécifiquement sur la population visée ou un sous-groupe de cette population, à l'exclusion des élèves des catégories susmentionnées. Tenant compte de ces exclusions, on peut affirmer que la population visée par l'EQSJS couvre environ 98 % de l'ensemble des élèves québécois inscrits au secondaire au secteur des jeunes et représente 388 106 élèves du secondaire.

Pondération

Afin d'inférer les résultats à la population visée par l'enquête, chaque élève répondant doit se voir associer un poids statistique. Ce poids correspond au nombre d'élèves qu'il représente au sein de la population visée. Il doit tenir compte tant de la probabilité de sélection de l'élève, prédéterminée par le plan d'échantillonnage, que de la non-réponse à l'échelle des écoles, des classes et des élèves. Dans l'EQSJS 2016-2017, les objectifs de diffusion à l'échelle régionale entraînent une variation importante des probabilités de sélection et font en sorte que la répartition de l'échantillon selon les régions sociosanitaires ne représente pas bien celle de la population, d'où la nécessité de tenir compte de la pondération dans toutes les estimations. De plus, bien que le plan de sondage tendait à une probabilité de sélection des élèves le plus uniforme possible pour une région et un niveau scolaire donnés, en l'absence d'une liste exhaustive de toutes les classes des écoles composant la population lors de la planification de l'enquête, ce plan a inévitablement résulté en probabilités de sélection variables. Finalement, la non-réponse observée au niveau des écoles, des classes et des élèves a touché davantage certains groupes de répondants, ce qui a nécessité un ajustement de la pondération visant à contrer un biais de non-réponse potentiel. En dernière étape, la pondération est ajustée aux effectifs scolaires du MEES pour l'année 2016-2017. Il est donc nécessaire de tenir compte de tous ces éléments, qui doivent dès lors être intégrés à la pondération, lors de la production de statistiques tirées de l'EQSJS 2016-2017.

Pour plus de renseignements sur l'échantillonnage et la stratégie de pondération, le lecteur est invité à consulter le guide méthodologique de l'enquête¹.

En raison de l'existence de deux questionnaires, trois pondérations sont requises pour l'analyse :

1. une pondération principale, portant sur l'ensemble des répondants, aux fins de l'analyse des questions communes aux deux questionnaires;
2. une pondération pour les sous-groupes de répondants à chacun des deux questionnaires, aux fins de l'analyse des questions qui n'apparaissent que dans une version (ou d'un croisement de celles-ci avec une question commune aux deux versions).

Ce cahier technique accompagne le fichier maître de l'enquête. Il présente le livre de codes (répartition des répondants en termes d'effectif selon les catégories de réponses dans les questionnaires) et les indices ou variables dérivées créés.

La banque de données de l'enquête contient ainsi :

1. les données du questionnaire portant sur la santé physique et les habitudes de vie;
2. le *poids* pour les questions communes aux deux questionnaires (*POIDSCOMM*), le *poids* pour les questions qui se trouvent uniquement dans le premier questionnaire (*POIDSRESTE_V1*), le *poids* pour les questions qui se trouvent uniquement dans le deuxième questionnaire (*POIDSRESTE_V2*) ainsi que la variable de strate (*STR*) et celle de l'unité primaire d'échantillonnage (*UPE*) pour l'estimation de la variance;
3. les indicateurs sociodémographiques, socioéconomiques et de santé;

Bien que les variables portant sur les indices de défavorisation matérielle et sociale, la langue d'enseignement, le parcours scolaire, la période de collecte, la région, les RLS et l'indice de milieu socioéconomique (*IMSE*) se retrouvent dans la banque de données, elles ne sont pas présentées dans ce document.

Le lecteur doit se référer au questionnaire de l'enquête pour l'énoncé exact des questions.

1. Guide spécifique des aspects méthodologiques des données d'enquêtes sociosanitaires du Plan commun de surveillance – Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2016.

Structure de présentation des questions et des indices

ÉTIQUETTE :	Description de l'indice ou énoncé de la question
DÉNOMINATEUR :	Identification de la population de référence
CODES ET CATÉGORIES DE RÉPONSE :	Code attribué à chaque catégorie de la question
CONSTRUCTION À PARTIR DE LA (DES) VARIABLES (S) SUIVANTE (S)	Identification des questions ou indices ayant servi à la construction de l'indice
CONSTRUCTION DE LA VARIABLE:	Langage de programmation SAS utilisé pour construire l'indice. Le nom utilisé pour désigner les variables est conforme à celui que l'on retrouve dans la banque de données.

Éléments des tableaux du livre de codes :

Code :	Code attribué à chaque catégorie de la variable
Description :	Nom de chaque catégorie de la variable
Échantillon :	Nombre de répondants dans l'échantillon pour la catégorie indiquée

Éléments des tableaux de la définition des indices :

Code :	Code attribué à chaque catégorie de l'indice
Description :	Nom de chaque catégorie de l'indice
% Population (sans les SO et .I) :	Estimation de la proportion de la population pour la catégorie indiquée en excluant les sans objet et les inconnus

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **Nom de la variable de pondération**

CARACTÉRISTIQUE DE LA POPULATION

SD10_2_R1	Lieu de naissance de l'élève

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SD10_2](#)

Étiquette: Où es-tu né(e)?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Au Québec" 2="Dans une autre province ou territoire du Canada" 3="À l'extérieur du Canada" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD10_2_R1 = SD10_2 ;
IF SD10_2 IN (.I, 8, 9) THEN SD10_2_R1 = .I ;
IF SD10_2 IN (.A, .) THEN SD10_2_R1 = .A ;

IF SD10_2 IN (1,2) THEN SD10_2_R1 = 1;
IF SD10_2 IN (3) THEN SD10_2_R1 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	8835	
1	Né(e) au Canada	333200	87,9
2	Né(e) à l'extérieur du Canada	46071	12,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SD10_2](#)

Étiquette: Où es-tu né(e)?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Au Québec" 2="Dans une autre province ou territoire du Canada" 3="À l'extérieur du Canada" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SD10_3](#)

Étiquette: Depuis combien de temps habites-tu au Canada?

Dénominateur: Ensemble des élèves nés à l'extérieur du Canada

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins de 2 ans" 2="De 2 à 3 ans" 3="De 4 à 5 ans" 4="De 6 à 10 ans" 5="Plus de 10 ans" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD10_2 IN (1 2) THEN SD10_2_SD10_3_R1 = 1;
IF SD10_2 IN (3) AND SD10_3 IN (1 2 3) THEN SD10_2_SD10_3_R1 = 2;
IF SD10_2 IN (3) AND SD10_3 IN (4 5) THEN SD10_2_SD10_3_R1 = 3;
IF SD10_2 IN (9) OR SD10_3 IN (9) THEN SD10_2_SD10_3_R1 = .I;
IF SD10_2 IN (.,.A) THEN SD10_2_SD10_3_R1 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	8942	
1	Né(e) au Canada	333200	87,9
2	Né(e) dans un autre pays et réside au Canada depuis moins de 6 ans	14908	3,9
3	Né(e) dans un autre pays et réside au Canada depuis 6 ans ou plus	31056	8,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SD10_4_R1	Lieu de naissance du père biologique

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SD10_4](#)

Étiquette: Où ton père biologique est-il né?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Au Québec" 2="Dans une autre province ou territoire du Canada" 3="À l'extérieur du Canada" 4="Je ne sais pas" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD10_4_R1 = SD10_4 ;
IF SD10_4 IN (.I, 4, 8, 9) THEN SD10_4_R1 = .I ;
IF SD10_4 IN (.A, .) THEN SD10_4_R1 = .A ;

IF SD10_4 IN (1,2) THEN SD10_4_R1 = 1;
IF SD10_4 IN (3) THEN SD10_4_R1 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	27389	
1	Né(e) au Canada	267914	74,3
2	Né(e) à l'extérieur du Canada	92804	25,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SD10_4](#)

Étiquette: Où ton père biologique est-il né?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Au Québec" 2="Dans une autre province ou territoire du Canada" 3="À l'extérieur du Canada" 4="Je ne sais pas" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SD10_5](#)

Étiquette: Où ta mère biologique est-elle née?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Au Québec" 2="Dans une autre province ou territoire du Canada" 3="À l'extérieur du Canada" 4="Je ne sais pas" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD10_4 IN (1 2) AND SD10_5 IN (1 2) THEN SD10_4_SD10_5_R1 = 1;
ELSE IF SD10_4 IN (1 2) AND SD10_5 IN (3) OR SD10_4 IN (3) AND SD10_5 IN (1 2) THEN
SD10_4_SD10_5_R1 = 2;
ELSE IF SD10_4 IN (3) AND SD10_5 IN (3) THEN SD10_4_SD10_5_R1 = 3;
ELSE IF SD10_4 IN (4 9) OR SD10_5 IN (4 9) THEN SD10_4_SD10_5_R1 = .I;
IF SD10_4 IN (. .A) OR SD10_5 IN (. .A) THEN SD10_4_SD10_5_R1 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	30446	
1	Deux parents nés au Canada	253874	71,0
2	Un seul parent né au Canada	28559	8,0
3	Aucun parent né au Canada	75227	21,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SD10_4_SD10_5_R1](#)

Étiquette: Lieu de naissance des parents

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Deux parents nés au Canada" 2="Un seul parent né au Canada" 3="Aucun parent né au Canada" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SD10_4 IN (1 2) AND SD10_5 IN (1 2) THEN SD10_4_SD10_5_R1 = 1;
ELSE IF SD10_4 IN (1 2) AND SD10_5 IN (3) OR SD10_4 IN (3) AND SD10_5 IN (1 2) THEN
SD10_4_SD10_5_R1 = 2;
ELSE IF SD10_4 IN (3) AND SD10_5 IN (3) THEN SD10_4_SD10_5_R1 = 3;
ELSE IF SD10_4 IN (4 9) OR SD10_5 IN (4 9) THEN SD10_4_SD10_5_R1 = .I;
IF SD10_4 IN (. .A) OR SD10_5 IN (. .A) THEN SD10_4_SD10_5_R1 = .A;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD10_4_SD10_5_R2 = SD10_4_SD10_5_R1 ;
IF SD10_4_SD10_5_R1 IN (1) THEN SD10_4_SD10_5_R2 = 1;
IF SD10_4_SD10_5_R1 IN (2,3) THEN SD10_4_SD10_5_R2 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	30446	
1	Deux parents nés au Canada	253874	71,0
2	Un seul ou Aucun parent né au Canada	103786	29,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SD10_5_R1	Lieu de naissance de la mère biologique

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SD10_5](#)

Étiquette: Où ta mère biologique est-elle née?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Au Québec" 2="Dans une autre province ou territoire du Canada" 3="À l'extérieur du Canada" 4="Je ne sais pas" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD10_5_R1 = SD10_5 ;
IF SD10_5 IN (.I, 4, 8, 9) THEN SD10_5_R1 = .I ;
IF SD10_5 IN (.A, .) THEN SD10_5_R1 = .A ;

IF SD10_5 IN (1,2) THEN SD10_5_R1 = 1;
IF SD10_5 IN (3) THEN SD10_5_R1 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	20233	
1	Né(e) au Canada	278877	75,8
2	Né(e) à l'extérieur du Canada	88997	24,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SD12_1R1	Situation familiale

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SD12_1](#)

Étiquette: Avec qui vis-tu, habituellement?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Avec mes deux parents (biologiques ou adoptifs)" 2="Avec ma mère seulement" 3="Avec ma mère et son (sa) partenaire" 4="Avec mon père seulement" 5="Avec mon père et sa (son) partenaire" 6="Autant chez ma mère que chez mon père" 7="Autre (tuteur[trice], famille ou foyer d'accueil, seul[e], en colocation, etc.)" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD12_1R1 = SD12_1 ;
IF SD12_1 IN (.) THEN SD12_1R1 = . ;
IF SD12_1 IN (.I, 8, 9) THEN SD12_1R1 = .I ;
IF SD12_1 IN (.A, .) THEN SD12_1R1 = .A ;

IF SD12_1 IN (1) THEN SD12_1R1 = 1;
IF SD12_1 IN (3,5) THEN SD12_1R1 = 2;
IF SD12_1 IN (2,4) THEN SD12_1R1 = 3;
IF SD12_1 IN (6) THEN SD12_1R1 = 4;
IF SD12_1 IN (7) THEN SD12_1R1 = 5;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	859	
1	Biparentale	244473	63,1
2	Reconstituée	35213	9,1
3	Monoparentale	50325	13,0
4	Garde partagée	50557	13,1
5	Autres	6679	1,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SD12_1R2 Situation familiale

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SD12_1](#)

Étiquette: Avec qui vis-tu, habituellement?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Avec mes deux parents (biologiques ou adoptifs)" 2="Avec ma mère seulement" 3="Avec ma mère et son (sa) partenaire" 4="Avec mon père seulement" 5="Avec mon père et sa (son) partenaire" 6="Autant chez ma mère que chez mon père" 7="Autre (tuteur[trice], famille ou foyer d'accueil, seul[e], en colocation, etc.)" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD12_1R2 = SD12_1 ;
IF SD12_1 IN (.) THEN SD12_1R2 = . ;
IF SD12_1 IN (.I, 8, 9) THEN SD12_1R2 = .I ;
IF SD12_1 IN (.A, .) THEN SD12_1R2 = .A ;

IF SD12_1 IN (1, 3, 5) THEN SD12_1R2 = 1;
IF SD12_1 IN (2,4) THEN SD12_1R2 = 2;
IF SD12_1 IN (6) THEN SD12_1R2 = 3;
IF SD12_1 IN (7) THEN SD12_1R2 = 4;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	859	
1	Biparentale ou reconstituée	279686	72,2
2	Monoparentale	50325	13,0
3	Garde partagée	50557	13,1
4	Autres	6679	1,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SD12_1R3	Situation familiale

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SD12_1R1](#)

Étiquette: Situation familiale

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Biparentale" 2 = "Reconstituée" 3 = "Monoparentale" 4 = "Garde partagée" 5 = "Autres" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
SD12_1R1 = SD12_1 ;
IF SD12_1 IN (.) THEN SD12_1R1 = . ;
IF SD12_1 IN (.I, 8, 9) THEN SD12_1R1 = .I ;
IF SD12_1 IN (.A, .) THEN SD12_1R1 = .A ;

IF SD12_1 IN (1) THEN SD12_1R1 = 1;
IF SD12_1 IN (3,5) THEN SD12_1R1 = 2;
IF SD12_1 IN (2,4) THEN SD12_1R1 = 3;
IF SD12_1 IN (6) THEN SD12_1R1 = 4;
IF SD12_1 IN (7) THEN SD12_1R1 = 5;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD12_1R3 = SD12_1R1 ;
IF SD12_1R1 IN (1,2,4) THEN SD12_1R3 = 1;
IF SD12_1R1 IN (3) THEN SD12_1R3 = 2;
IF SD12_1R1 IN (5) THEN SD12_1R3 = 3;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	859	
1	Biparentale, Reconstituée et Garde partagée	330243	85,3
2	Monoparentale	50325	13,0
3	Autres	6679	1,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SD12_1R4	Situation familiale

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SD12_1R1](#)

Étiquette: Situation familiale

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Biparentale" 2 = "Reconstituée" 3 = "Monoparentale" 4 = "Garde partagée" 5 = "Autres" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
SD12_1R1 = SD12_1 ;
IF SD12_1 IN (.) THEN SD12_1R1 = . ;
IF SD12_1 IN (.I, 8, 9) THEN SD12_1R1 = .I ;
IF SD12_1 IN (.A, .) THEN SD12_1R1 = .A ;

IF SD12_1 IN (1) THEN SD12_1R1 = 1;
IF SD12_1 IN (3,5) THEN SD12_1R1 = 2;
IF SD12_1 IN (2,4) THEN SD12_1R1 = 3;
IF SD12_1 IN (6) THEN SD12_1R1 = 4;
IF SD12_1 IN (7) THEN SD12_1R1 = 5;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD12_1R4 = SD12_1R1 ;
IF SD12_1R1 IN (1) THEN SD12_1R4 = 1;
IF SD12_1R1 IN (2,3,4,5) THEN SD12_1R4 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	859	
1	Biparentale intacte	244473	63,1
2	Reconstituée, Monoparentale, Garde partagée et Autres	142774	36,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DESCRIPTION: En raison d'un grand nombre d'élèves ne connaissant pas le niveau de scolarité de leur parent, cette variable a fait l'objet d'une imputation pour un certains nombre d'entre eux. Il est fortement recommandé de regrouper les catégories 3 (Études collégiales) et 4 (Études universitaires).

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SD13_1](#)

Étiquette: Quel est le plus haut niveau scolaire que ta mère (ou l'adulte féminin qui est responsable de toi) a atteint?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Primaire" 2="Secondaire, études non complétées" 3="Secondaire, études complétées" 4="Collège (CÉGEP, école de métiers, collège commercial ou autre)" 5="Université" 6="Autre" 8="Je ne sais pas" 9="Ne s'applique pas" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [SD13_1R2](#)

Étiquette: Niveau de scolarité de la mère ou de l'adulte féminin responsable de l'élève

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Inférieur au diplôme d'études secondaires" 2 = "Diplôme d'études secondaires" 3 = "Études collégiales" 4 = "Études universitaires" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
SD13_1R2 = SD13_1 ;

IF SD13_1 IN (1,2) THEN SD13_1R2 = 1;
IF SD13_1 IN (3) THEN SD13_1R2 = 2;
IF SD13_1 IN (4) THEN SD13_1R2 = 3;
IF SD13_1 IN (5) THEN SD13_1R2 = 4;
IF SD13_1 IN (99) THEN SD13_1R2 = .I;
IF SD13_1 IN (8) THEN SD13_1R2 = .B;
IF SD13_1 IN (6 9) THEN SD13_1R2 = .A;
```

○ **Nom:** [SD13_2](#)

Étiquette: Quel est le plus haut niveau scolaire que ton père (ou l'adulte masculin qui est responsable de toi) a atteint?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Primaire" 2="Secondaire, études non complétées" 3="Secondaire, études complétées" 4="Collège (CÉGEP, école de métiers, collège commercial ou autre)" 5="Université" 6="Autre" 8="Je ne sais pas" 9="Ne s'applique pas" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [SD13_2R2](#)

Étiquette: Niveau de scolarité du père ou de l'adulte masculin responsable de l'élève

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Inférieur au diplôme d'études secondaires" 2 = "Diplôme d'études secondaires" 3 = "Études collégiales" 4 = "Études universitaires" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
SD13_2R2 = SD13_2 ;

IF SD13_2 IN (1,2) THEN SD13_2R2 = 1;
IF SD13_2 IN (3) THEN SD13_2R2 = 2;
IF SD13_2 IN (4) THEN SD13_2R2 = 3;
IF SD13_2 IN (5) THEN SD13_2R2 = 4;
IF SD13_2 IN (99) THEN SD13_2R2 = .I;
IF SD13_2 IN (8) THEN SD13_2R2 = .B;
IF SD13_2 IN (6 9) THEN SD13_2R2 = .A;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD13_1_SD13_2_R1 = MAX(SD13_1R2,SD13_2R2);  
IF SD13_1 IN (6 8 99) AND SD13_2 NE 5 OR SD13_2 IN (6 8 99) AND SD13_1 NE 5 THEN  
SD13_1_SD13_2_R1 = .I;  
IF SD13_1 IN (9) AND SD13_2 IN (9) THEN SD13_1_SD13_2_R1 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	309	
.I	Inconnu	44508	
1	Inférieur au diplôme d'études secondaires	15660	4,6
2	Diplôme d'études secondaires	36546	10,6
3	Études collégiales	86837	25,3
4	Études universitaires	204247	59,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SD13_1_SD13_2_R1](#)

Étiquette: Plus haut niveau de scolarité des parents

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Inférieur au diplôme d'études secondaires" 2 = "Diplôme d'études secondaires" 3 = "Études collégiales" 4 = "Études universitaires" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
SD13_1_SD13_2_R1 = MAX(SD13_1R2,SD13_2R2);
IF SD13_1 IN (6 8 99) AND SD13_2 NE 5 OR SD13_2 IN (6 8 99) AND SD13_1 NE 5 THEN
SD13_1_SD13_2_R1 = .I;
IF SD13_1 IN (9) AND SD13_2 IN (9) THEN SD13_1_SD13_2_R1 = .;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD13_1_SD13_2_R1 IN (1) THEN SD13_1_SD13_2_R2 = 1;
IF SD13_1_SD13_2_R1 IN (2) THEN SD13_1_SD13_2_R2 = 2;
IF SD13_1_SD13_2_R1 IN (3,4) THEN SD13_1_SD13_2_R2 = 3;
IF SD13_1_SD13_2_R1 IN (.I) THEN SD13_1_SD13_2_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	309	
.I	Inconnu	44508	
1	Inférieur au diplôme d'études secondaires	15660	4,6
2	Diplôme d'études secondaires	36546	10,6
3	Études collégiales ou études universitaires	291083	84,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SD13_1_SD13_2_R2](#)

Étiquette: Plus haut niveau de scolarité des parents

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Inférieur au diplôme d'études secondaires" 2 = "Diplôme d'études secondaires" 3 = "Études collégiales ou études universitaires" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SD13_1_SD13_2_R1 IN (1) THEN SD13_1_SD13_2_R2 = 1;
IF SD13_1_SD13_2_R1 IN (2) THEN SD13_1_SD13_2_R2 = 2;
IF SD13_1_SD13_2_R1 IN (3,4) THEN SD13_1_SD13_2_R2 = 3;
IF SD13_1_SD13_2_R1 IN (.I) THEN SD13_1_SD13_2_R2 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD13_1_SD13_2_R3 = SD13_1_SD13_2_R2 ;
IF SD13_1_SD13_2_R2 IN (1,2) THEN SD13_1_SD13_2_R3 = 1;
IF SD13_1_SD13_2_R2 IN (3) THEN SD13_1_SD13_2_R3 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	309	
.I	Inconnu	44508	
1	Inférieur au diplôme d'études secondaires ou DES	52206	15,2
2	Études collégiales ou études universitaires	291083	84,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SD13_1R1**Niveau de scolarité de la mère ou de l'adulte féminin responsable de l'élève****DÉNOMINATEUR:** Ensemble des élèves**CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)**○ **Nom:** [SD13_1](#)

Étiquette: Quel est le plus haut niveau scolaire que ta mère (ou l'adulte féminin qui est responsable de toi) a atteint?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Primaire" 2="Secondaire, études non

complétées" 3="Secondaire, études complétées" 4="Collège (CÉGEP, école de métiers, collège commercial ou autre)" 5="Université" 6="Autre" 8="Je ne sais pas" 9="Ne s'applique pas" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

SD13_1R1 = SD13_1 ;

```

IF SD13_1 IN (1,2) THEN SD13_1R1 = 1;
IF SD13_1 IN (3) THEN SD13_1R1 = 2;
IF SD13_1 IN (4) THEN SD13_1R1 = 3;
IF SD13_1 IN (5) THEN SD13_1R1 = 4;
IF SD13_1 IN (6) THEN SD13_1R1 = 5;
IF SD13_1 IN (8) THEN SD13_1R1 = 6;
IF SD13_1 IN (9) THEN SD13_1R1 = .A;
IF SD13_1 IN (99) THEN SD13_1R1 = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	Ne s'applique pas	1798	
.I	Inconnu	9145	
1	Inférieur au diplôme d'études secondaires	27080	7,2
2	Diplôme d'études secondaires	42160	11,2
3	Études collégiales	93378	24,8
4	Études universitaires	168107	44,6
5	Autre	742	0,2
6	Ne sais pas	45696	12,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SD13_1R2**Niveau de scolarité de la mère ou de l'adulte féminin responsable de l'élève****DÉNOMINATEUR:** Ensemble des élèves**CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)**

- **Nom:** [SD13_1](#)

Étiquette: Quel est le plus haut niveau scolaire que ta mère (ou l'adulte féminin qui est responsable de toi) a atteint?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Primaire" 2="Secondaire, études non

complétées" 3="Secondaire, études complétées" 4="Collège (CÉGEP, école de métiers, collège commercial ou autre)" 5="Université" 6="Autre" 8="Je ne sais pas" 9="Ne s'applique pas" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD13_1R2 = SD13_1 ;
```

```
IF SD13_1 IN (1,2) THEN SD13_1R2 = 1;
IF SD13_1 IN (3) THEN SD13_1R2 = 2;
IF SD13_1 IN (4) THEN SD13_1R2 = 3;
IF SD13_1 IN (5) THEN SD13_1R2 = 4;
IF SD13_1 IN (99) THEN SD13_1R2 = .I;
IF SD13_1 IN (8) THEN SD13_1R2 = .B;
IF SD13_1 IN (6 9) THEN SD13_1R2 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	2540	
.B	B	45696	
.I	Inconnu	9145	
1	Inférieur au diplôme d'études secondaires	27080	8,2
2	Diplôme d'études secondaires	42160	12,7
3	Études collégiales	93378	28,2
4	Études universitaires	168107	50,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SD13_2](#)

Étiquette: Quel est le plus haut niveau scolaire que ton père (ou l'adulte masculin qui est responsable de toi) a atteint?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Primaire" 2="Secondaire, études non

complétées" 3="Secondaire, études complétées" 4="Collège (CÉGEP, école de métiers, collège commercial ou autre)" 5="Université" 6="Autre" 8="Je ne sais pas" 9="Ne s'applique pas" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD13_2R1 = SD13_2 ;
```

```
IF SD13_2 IN (1,2) THEN SD13_2R1 = 1;
IF SD13_2 IN (3) THEN SD13_2R1 = 2;
IF SD13_2 IN (4) THEN SD13_2R1 = 3;
IF SD13_2 IN (5) THEN SD13_2R1 = 4;
IF SD13_2 IN (6) THEN SD13_2R1 = 5;
IF SD13_2 IN (8) THEN SD13_2R1 = 6;
IF SD13_2 IN (9) THEN SD13_2R1 = .A;
IF SD13_2 IN (99) THEN SD13_2R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	Ne s'applique pas	7977	
.I	Inconnu	9693	
1	Inférieur au diplôme d'études secondaires	41904	11,3
2	Diplôme d'études secondaires	51096	13,8
3	Études collégiales	84659	22,9
4	Études universitaires	139103	37,6
5	Autre	892	0,2
6	Ne sais pas	52782	14,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SD13_2](#)

Étiquette: Quel est le plus haut niveau scolaire que ton père (ou l'adulte masculin qui est responsable de toi) a atteint?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Primaire" 2="Secondaire, études non

complétées" 3="Secondaire, études complétées" 4="Collège (CÉGEP, école de métiers, collège commercial ou autre)" 5="Université" 6="Autre" 8="Je ne sais pas" 9="Ne s'applique pas" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD13_2R2 = SD13_2 ;
```

```
IF SD13_2 IN (1,2) THEN SD13_2R2 = 1;
IF SD13_2 IN (3) THEN SD13_2R2 = 2;
IF SD13_2 IN (4) THEN SD13_2R2 = 3;
IF SD13_2 IN (5) THEN SD13_2R2 = 4;
IF SD13_2 IN (99) THEN SD13_2R2 = .I;
IF SD13_2 IN (8) THEN SD13_2R2 = .B;
IF SD13_2 IN (6 9) THEN SD13_2R2 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	8869	
.B	B	52782	
.I	Inconnu	9693	
1	Inférieur au diplôme d'études secondaires	41904	13,2
2	Diplôme d'études secondaires	51096	16,1
3	Études collégiales	84659	26,7
4	Études universitaires	139103	43,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SD13_3R1](#)

Étiquette: Occupation principale de la mère ou de l'adulte féminin responsable de l'élève

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Travaille à temps plein" 2 = "Travaille à temps partiel" 3 = "Autre" .A = "Ne s'applique pas" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
SD13_3R1 = SD13_3 ;  
  
IF SD13_3 IN (1) THEN SD13_3R1 = 1;  
IF SD13_3 IN (2) THEN SD13_3R1 = 2;  
IF SD13_3 IN (3,4,5,6) THEN SD13_3R1 = 3;  
IF SD13_3 IN (97) THEN SD13_3R1 = .A;  
IF SD13_3 IN (7 98 99) THEN SD13_3R1 = .I;
```

○ **Nom:** [SD13_4R1](#)

Étiquette: Occupation principale du père ou de l'adulte masculin responsable de l'élève

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Travaille à temps plein" 2 = "Travaille à temps partiel" 3 = "Autre" .A = "Ne s'applique pas" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
SD13_4R1 = SD13_4 ;  
  
IF SD13_4 IN (1) THEN SD13_4R1 = 1;  
IF SD13_4 IN (2) THEN SD13_4R1 = 2;  
IF SD13_4 IN (3,4,5,6) THEN SD13_4R1 = 3;  
IF SD13_4 IN (97) THEN SD13_4R1 = .A;  
IF SD13_4 IN (7 98 99) THEN SD13_4R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF SD13_3R1 NOTIN (.A) OR SD13_4R1 NOTIN (.A) THEN DO;
IF SD13_3R1 IN (1 2) AND SD13_4R1 IN (1 2) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = 1;
IF SD13_3R1 IN (3) AND SD13_4R1 IN (3) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = 3;
IF SD13_3R1 IN (.I) OR SD13_4R1 IN (.I) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = .I;
IF SD13_3R1 IN (1 2) AND SD13_4R1 IN (3) OR SD13_3R1 IN (3) AND SD13_4R1 IN (1 2) THEN
SD13_3_SD13_4_R1 = 2;
END;
IF SD13_4R1 IN (.A) THEN DO;
IF SD13_3R1 IN (1 2) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = 1;
IF SD13_3R1 IN (3) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = 3;
IF SD13_3R1 IN (.I) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = .I;
IF SD13_3R1 IN (.A) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = .A;
END;
IF SD13_3R1 IN (.A) THEN DO;
IF SD13_4R1 IN (1 2) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = 1;
IF SD13_4R1 IN (3) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = 3;
IF SD13_4R1 IN (.I) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = .I;
IF SD13_4R1 IN (.A) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = .A;
END;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	1605	
.I	Inconnu	18684	
1	Deux parents en emploi	285564	77,6
2	Un parent en emploi	69026	18,8
3	Aucun parent en emploi	13226	3,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** SD13_3R1

Étiquette: Occupation principale de la mère ou de l'adulte féminin responsable de l'élève

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Travaille à temps plein" 2 = "Travaille à temps partiel" 3 = "Autre" .A = "Ne s'applique pas" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
SD13_3R1 = SD13_3 ;

IF SD13_3 IN (1) THEN SD13_3R1 = 1;
IF SD13_3 IN (2) THEN SD13_3R1 = 2;
IF SD13_3 IN (3,4,5,6) THEN SD13_3R1 = 3;
IF SD13_3 IN (97) THEN SD13_3R1 = .A;
IF SD13_3 IN (7 98 99) THEN SD13_3R1 = .I;
```

○ **Nom:** SD13_4R1

Étiquette: Occupation principale du père ou de l'adulte masculin responsable de l'élève

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Travaille à temps plein" 2 = "Travaille à temps partiel" 3 = "Autre" .A = "Ne s'applique pas" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
SD13_4R1 = SD13_4 ;

IF SD13_4 IN (1) THEN SD13_4R1 = 1;
IF SD13_4 IN (2) THEN SD13_4R1 = 2;
IF SD13_4 IN (3,4,5,6) THEN SD13_4R1 = 3;
IF SD13_4 IN (97) THEN SD13_4R1 = .A;
IF SD13_4 IN (7 98 99) THEN SD13_4R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD13_3R1 IN (1 2) OR SD13_4R1 IN (1 2) THEN SD13_3_SD13_4_R2 = 1;
ELSE IF SD13_3R1 IN (3 .A) AND SD13_4R1 IN (3) OR SD13_3R1 IN (3 ) AND SD13_4R1 IN (3 .A)
THEN SD13_3_SD13_4_R2 = 2;
ELSE IF SD13_3R1 IN (.I) OR SD13_4R1 IN (.I) THEN SD13_3_SD13_4_R2 = .I;
ELSE IF SD13_3R1 IN (.A) AND SD13_4R1 IN (.A) THEN SD13_3_SD13_4_R2 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	1605	
.I	Inconnu	14262	
1	Au moins un parent en emploi	359013	96,4
2	Aucun parent en emploi	13226	3,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SD13_3_SD13_4_R1](#)

Étiquette: Statut d'emploi des parents

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Deux parents en emploi" 2="Un parent en emploi" 3="Aucun parent en emploi" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SD13_3R1 NOTIN (.A) OR SD13_4R1 NOTIN (.A) THEN DO;
IF SD13_3R1 IN (1 2) AND SD13_4R1 IN (1 2) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = 1;
IF SD13_3R1 IN (3) AND SD13_4R1 IN (3) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = 3;
IF SD13_3R1 IN (.I) OR SD13_4R1 IN (.I) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = .I;
IF SD13_3R1 IN (1 2) AND SD13_4R1 IN (3) OR SD13_3R1 IN (3) AND SD13_4R1 IN (1 2)
THEN SD13_3_SD13_4_R1 = 2;
END;
IF SD13_4R1 IN (.A) THEN DO;
IF SD13_3R1 IN (1 2) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = 1;
IF SD13_3R1 IN (3) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = 3;
IF SD13_3R1 IN (.I) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = .I;
IF SD13_3R1 IN (.A) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = .A;
END;
IF SD13_3R1 IN (.A) THEN DO;
IF SD13_4R1 IN (1 2) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = 1;
IF SD13_4R1 IN (3) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = 3;
IF SD13_4R1 IN (.I) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = .I;
IF SD13_4R1 IN (.A) THEN SD13_3_SD13_4_R1 = .A;
END;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD13_3_SD13_4_R3 = SD13_3_SD13_4_R1 ;
IF SD13_3_SD13_4_R1 IN (1) THEN SD13_3_SD13_4_R3 = 1;
IF SD13_3_SD13_4_R1 IN (2,3) THEN SD13_3_SD13_4_R3 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	1605	
.I	Inconnu	18684	
1	Deux parents en emploi	285564	77,6
2	Un parent ou Aucun parent en emploi	82252	22,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SD13_3R1	Occupation principale de la mère ou de l'adulte féminin responsable de l'élève

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SD13_3](#)

Étiquette: Quelle est l'occupation principale de ta mère (ou de l'adulte féminin qui est responsable de toi)?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Travaille à temps plein" 2="Travaille à temps partiel" 3="Aux études" 4="En chômage (ou en recherche d'emploi)" 5="Tient maison (au foyer)" 6="À la retraite, en congé de maternité/paternité ou congé de maladie" 7="Autre" 97="Ne s'applique pas" 98="Ne sais pas" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD13_3R1 = SD13_3 ;

IF SD13_3 IN (1) THEN SD13_3R1 = 1;
IF SD13_3 IN (2) THEN SD13_3R1 = 2;
IF SD13_3 IN (3,4,5,6) THEN SD13_3R1 = 3;
IF SD13_3 IN (97) THEN SD13_3R1 = .A;
IF SD13_3 IN (7 98 99) THEN SD13_3R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	Ne s'applique pas	5320	
.I	Inconnu	14866	
1	Travaille à temps plein	247990	67,4
2	Travaille à temps partiel	56605	15,4
3	Autre	63325	17,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SD13_4R1	Occupation principale du père ou de l'adulte masculin responsable de l'élève

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SD13_4](#)

Étiquette: Quelle est l'occupation principale de ton père (ou de l'adulte masculin qui est responsable de toi)?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Travaille à temps plein" 2="Travaille à temps partiel" 3="Aux études" 4="En chômage (ou en recherche d'emploi)" 5="Tient maison (au foyer)" 6="À la retraite, en congé de maternité/paternité ou congé de maladie" 7="Autre" 97="Ne s'applique pas" 98="Ne sais pas" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD13_4R1 = SD13_4 ;

IF SD13_4 IN (1) THEN SD13_4R1 = 1;
IF SD13_4 IN (2) THEN SD13_4R1 = 2;
IF SD13_4 IN (3,4,5,6) THEN SD13_4R1 = 3;
IF SD13_4 IN (97) THEN SD13_4R1 = .A;
IF SD13_4 IN (7 98 99) THEN SD13_4R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	Ne s'applique pas	18864	
.I	Inconnu	16558	
1	Travaille à temps plein	285252	80,9
2	Travaille à temps partiel	39107	11,1
3	Autre	28326	8,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SD9_1R1**Groupe d'âge (12 ans ou moins/13/14/15/16/17 ans et plus)****DÉNOMINATEUR:** Ensemble des élèves**CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)**

- **Nom:** [SD9_1](#)

Étiquette: Quel âge as-tu?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD9_1R1 = SD9_1 ;  
IF SD9_1 IN (.I, 98, 99) THEN SD9_1R1 = .I ;  
IF SD9_1 IN (.) THEN SD9_1R1 = . ;  
  
IF SD9_1 IN (1,2) THEN SD9_1R1 = 1;  
IF SD9_1 IN (3) THEN SD9_1R1 = 2;  
IF SD9_1 IN (4) THEN SD9_1R1 = 3;  
IF SD9_1 IN (5) THEN SD9_1R1 = 4;  
IF SD9_1 IN (6) THEN SD9_1R1 = 5;  
IF SD9_1 IN (7,8,9) THEN SD9_1R1 = 6;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
1	12 ans ou moins	42964	11,1
2	13 ans	75296	19,4
3	14 ans	78069	20,1
4	15 ans	77498	20,0
5	16 ans	71529	18,4
6	17 ans ou plus	42751	11,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SD9_1R2**Groupe d'âge (13 ans ou moins/14/15/16/17 ans et plus)****DÉNOMINATEUR:** Ensemble des élèves**CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)**

- **Nom:** [SD9_1](#)

Étiquette: Quel âge as-tu?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD9_1R2 = SD9_1 ;

IF SD9_1 IN (.I, 98, 99) THEN SD9_1R2 = .I ;
IF SD9_1 IN (.) THEN SD9_1R2 = . ;

IF SD9_1 IN (1,2,3) THEN SD9_1R2 = 1;
IF SD9_1 IN (4) THEN SD9_1R2 = 2;
IF SD9_1 IN (5) THEN SD9_1R2 = 3;
IF SD9_1 IN (6) THEN SD9_1R2 = 4;
IF SD9_1 IN (7,8,9) THEN SD9_1R2 = 5;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
1	13 ans ou moins	118260	30,5
2	14 ans	78069	20,1
3	15 ans	77498	20,0
4	16 ans	71529	18,4
5	17 ans ou plus	42751	11,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SD9_1R3	Groupe d'âge (13 ans ou moins/14-15/16-17/18 ans ou plus)

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SD9_1](#)

Étiquette: Quel âge as-tu?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD9_1R3 = SD9_1 ;

IF SD9_1 IN (.I, 98, 99) THEN SD9_1R3 = .I ;
IF SD9_1 IN (.) THEN SD9_1R3 = . ;

IF SD9_1 IN (1,2,3) THEN SD9_1R3 = 1;
IF SD9_1 IN (4,5) THEN SD9_1R3 = 2;
IF SD9_1 IN (6,7) THEN SD9_1R3 = 3;
IF SD9_1 IN (8,9) THEN SD9_1R3 = 4;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
1	13 ans ou moins	118260	30,5
2	14 ans à 15 ans	155567	40,1
3	16 ans à 17 ans	108347	27,9
4	18 ans ou plus	5933	1,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SD9_1R4	Groupe d'âge (13 ans ou moins/14-15/16 ans ou plus)

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SD9_1R3](#)

Étiquette: Groupe d'âge (13 ans ou moins/14-15/16-17/18 ans ou plus)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "13 ans ou moins" 2 = "14 ans à 15 ans" 3 = "16 ans à 17 ans" 4 = "18 ans ou plus" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
SD9_1R3 = SD9_1 ;

IF SD9_1 IN (.I, 98, 99) THEN SD9_1R3 = .I ;
IF SD9_1 IN (.) THEN SD9_1R3 = . ;

IF SD9_1 IN (1,2,3) THEN SD9_1R3 = 1;
IF SD9_1 IN (4,5) THEN SD9_1R3 = 2;
IF SD9_1 IN (6,7) THEN SD9_1R3 = 3;
IF SD9_1 IN (8,9) THEN SD9_1R3 = 4;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD9_1R4 = SD9_1R3 ;

IF SD9_1R3 IN (1) THEN SD9_1R4 = 1;
IF SD9_1R3 IN (2) THEN SD9_1R4 = 2;
IF SD9_1R3 IN (3,4) THEN SD9_1R4 = 3;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
1	13 ans ou moins	118260	30,5
2	14 ans à 15 ans	155567	40,1
3	16 ans ou plus	114279	29,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SD9_1R4_14	Groupe d'âge (14 ans ou plus)

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 14 ans ou plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SD9_1R1](#)

Étiquette: Groupe d'âge (12 ans ou moins/13/14/15/16/17 ans et plus)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "12 ans ou moins" 2 = "13 ans" 3 = "14 ans" 4 = "15 ans" 5 = "16 ans" 6 = "17 ans ou plus" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
SD9_1R1 = SD9_1 ;
IF SD9_1 IN (.I, 98, 99) THEN SD9_1R1 = .I ;
IF SD9_1 IN (.) THEN SD9_1R1 = . ;

IF SD9_1 IN (1,2) THEN SD9_1R1 = 1;
IF SD9_1 IN (3) THEN SD9_1R1 = 2;
IF SD9_1 IN (4) THEN SD9_1R1 = 3;
IF SD9_1 IN (5) THEN SD9_1R1 = 4;
IF SD9_1 IN (6) THEN SD9_1R1 = 5;
IF SD9_1 IN (7,8,9) THEN SD9_1R1 = 6;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD9_1R4_14 = SD9_1R1 ;

IF SD9_1R1 IN (3) THEN SD9_1R4_14 = 1;
IF SD9_1R1 IN (4) THEN SD9_1R4_14 = 2;
IF SD9_1R1 IN (5) THEN SD9_1R4_14 = 3;
IF SD9_1R1 IN (6) THEN SD9_1R4_14 = 4;
IF SD9_1R1 IN (1,2) THEN SD9_1R4_14 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
1	14 ans	78069	28,9
2	15 ans	77498	28,7
3	16 ans	71529	26,5
4	17 ans ou plus	42751	15,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SD9_3R3	Niveau de scolarité de l'élève

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SD9_3](#)

Étiquette: À quel niveau scolaire es-tu?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1re secondaire" 2="2e secondaire" 3="3e secondaire" 4="4e secondaire" 5="5e secondaire" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SD9_3R3 = SD9_3 ;
IF SD9_3 IN (.I, 8, 9) THEN SD9_3R3 = .I ;
IF SD9_3 IN (.A, .) THEN SD9_3R3 = .A ;
```

```
IF SD9_3 IN (1,2) THEN SD9_3R3 = 1;
IF SD9_3 IN (3) THEN SD9_3R3 = 2;
IF SD9_3 IN (4) THEN SD9_3R3 = 3;
IF SD9_3 IN (5) THEN SD9_3R3 = 4;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
1	1re secondaire/2e secondaire	163922	42,2
2	3e secondaire	82883	21,4
3	4e secondaire	73479	18,9
4	5e secondaire	67822	17,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

PERCEPTION DE SON ÉTAT DE SANTÉ

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_1](#)

Étiquette: En général, dirais-tu que ta santé est...

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Excellente" 2="Très bonne" 3="Bonne" 4="Passable" 5="Mauvaise" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_1 IN (4,5) THEN HV8_1_R1 = 1;
IF HV8_1 IN (1,2,3) THEN HV8_1_R1 = 2;
IF HV8_1 IN (.I, 8, 9) THEN HV8_1_R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	439	
1	Oui	16499	4,3
2	Non	371168	95,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_1](#)

Étiquette: En général, dirais-tu que ta santé est...

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Excellente" 2="Très bonne" 3="Bonne" 4="Passable" 5="Mauvaise" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_1 IN (1,2) THEN HV8_1_R2 = 1;
IF HV8_1 IN (3) THEN HV8_1_R2 = 2;
IF HV8_1 IN (4,5) THEN HV8_1_R2 = 3;
IF HV8_1 IN (.I, 8, 9) THEN HV8_1_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	439	
1	Excellente ou très bonne	280739	72,4
2	Bonne	90429	23,3
3	Passable ou mauvaise	16499	4,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV8_1_R3	Perception de l'état de santé (Excellente+Très bonne,Bonne+Passable+Mauvaise)

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_1](#)

Étiquette: En général, dirais-tu que ta santé est...

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Excellente" 2="Très bonne" 3="Bonne" 4="Passable" 5="Mauvaise" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_1 IN (1,2) THEN HV8_1_R3 = 1;
IF HV8_1 IN (3,4,5) THEN HV8_1_R3 = 2;
IF HV8_1 IN (.I, 8, 9) THEN HV8_1_R3 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	439	
1	Excellente/Très bonne	280739	72,4
2	Bonne/Passable/Mauvaise	106928	27,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SANTÉ RESPIRATOIRE

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV6_10](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, as-tu eu des éternuements, le nez qui coule ou le nez bouché alors que tu n'avais pas de rhume ou de grippe?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV6_11](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, ces problèmes de nez étaient-ils accompagnés de larmoiements (yeux qui coulent) et de démangeaisons aux yeux (envie de se frotter les yeux)?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV6_11 = 1 THEN HV6_11_R1 = 1;
IF HV6_11 = 2 OR HV6_10 = 2 THEN HV6_11_R1 = 2;
IF HV6_11 IN (8 9 .I) OR HV6_10 IN (8 9 .I) THEN HV6_11_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1426	
1	Oui	84182	21,8
2	Non	302497	78,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV6_11_R1](#)

Étiquette: Symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV6_11 = 1 THEN HV6_11_R1 = 1;
IF HV6_11 = 2 OR HV6_10 = 2 THEN HV6_11_R1 = 2;
IF HV6_11 IN (8 9 .I) OR HV6_10 IN (8 9 .I) THEN HV6_11_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV6_12_1](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Janvier

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV6_12_12](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Décembre

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV6_12_2](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Février

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV6_12_1 = 1 OR HV6_12_2 = 1 OR HV6_12_12 = 1 THEN HV6_12_R1 = 1;
ELSE IF HV6_12_1 = 2 OR HV6_12_2 = 2 OR HV6_12_12 = 2 THEN HV6_12_R1 = 2;
IF HV6_12_1 IN (8,9) OR HV6_12_2 IN (8,9) OR HV6_12_12 IN (8,9) OR HV6_11_R1 = .I THEN
HV6_12_R1 = .I;
IF HV6_11_R1 = 2 THEN HV6_12_R1 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	690603	
.I	Inconnu	6280	
1	Oui	56795	71,6
2	Non	22533	28,4
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV6_11_R1](#)

Étiquette: Symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV6_11 = 1 THEN HV6_11_R1 = 1;
IF HV6_11 = 2 OR HV6_10 = 2 THEN HV6_11_R1 = 2;
IF HV6_11 IN (8 9 .I) OR HV6_10 IN (8 9 .I) THEN HV6_11_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV6_12_3](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Mars

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV6_12_4](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Avril

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV6_12_5](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Mai

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV6_12_3 = 1 OR HV6_12_4 = 1 OR HV6_12_5 = 1 THEN HV6_12_R2 = 1;
ELSE IF HV6_12_3 = 2 OR HV6_12_4 = 2 OR HV6_12_5 = 2 THEN HV6_12_R2 = 2;
IF HV6_12_3 IN (8,9) OR HV6_12_4 IN (8,9) OR HV6_12_5 IN (8,9) OR HV6_11_R1 = .I THEN
HV6_12_R2 = .I;
IF HV6_11_R1 = 2 THEN HV6_12_R2 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	690603	
.I	Inconnu	6902	
1	Oui	44136	56,1
2	Non	34570	43,9
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV6_11_R1](#)

Étiquette: Symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV6_11 = 1 THEN HV6_11_R1 = 1;
IF HV6_11 = 2 OR HV6_10 = 2 THEN HV6_11_R1 = 2;
IF HV6_11 IN (8 9 .I) OR HV6_10 IN (8 9 .I) THEN HV6_11_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV6_12_6](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Juin

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV6_12_7](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Juillet

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV6_12_8](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Août

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV6_12_6 = 1 OR HV6_12_7 = 1 OR HV6_12_8 = 1 THEN HV6_12_R3 = 1;
ELSE IF HV6_12_6 = 2 OR HV6_12_7 = 2 OR HV6_12_8 = 2 THEN HV6_12_R3 = 2;
IF HV6_12_6 IN (8,9) OR HV6_12_7 IN (8,9) OR HV6_12_8 IN (8,9) OR HV6_11_R1 = .I THEN
HV6_12_R3 = .I;
IF HV6_11_R1 = 2 THEN HV6_12_R3 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	690603	
.I	Inconnu	6784	
1	Oui	30182	38,3
2	Non	48643	61,7
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV6_11_R1](#)

Étiquette: Symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV6_11 = 1 THEN HV6_11_R1 = 1;
IF HV6_11 = 2 OR HV6_10 = 2 THEN HV6_11_R1 = 2;
IF HV6_11 IN (8 9 .I) OR HV6_10 IN (8 9 .I) THEN HV6_11_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV6_12_10](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Octobre

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV6_12_11](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Novembre

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV6_12_9](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Septembre

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV6_12_9 = 1 OR HV6_12_10 = 1 OR HV6_12_11 = 1 THEN HV6_12_R4 = 1;
ELSE IF HV6_12_9 = 2 OR HV6_12_10 = 2 OR HV6_12_11 = 2 THEN HV6_12_R4 = 2;
IF HV6_12_9 IN (8,9) OR HV6_12_10 IN (8,9) OR HV6_12_11 IN (8,9) OR HV6_11_R1 = .I THEN
HV6_12_R4 = .I;
IF HV6_11_R1 = 2 THEN HV6_12_R4 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	690603	
.I	Inconnu	6674	
1	Oui	50159	63,5
2	Non	28775	36,5
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV6_11_R1](#)

Étiquette: Symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV6_11 = 1 THEN HV6_11_R1 = 1;
IF HV6_11 = 2 OR HV6_10 = 2 THEN HV6_11_R1 = 2;
IF HV6_11 IN (8 9 .I) OR HV6_10 IN (8 9 .I) THEN HV6_11_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV6_12_4](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Avril

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV6_12_5](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Mai

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV6_12_6](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Juin

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV6_12_7](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Juillet

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV6_12_8](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Août

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV6_12_9](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Septembre

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [QUEST](#)

Étiquette: Version du questionnaire

Codes et catégories de réponse: 1="Questionnaire 1" 2="Questionnaire 2" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF HV6_12_4 = 1 OR HV6_12_5 = 1 OR HV6_12_6 = 1 OR HV6_12_7 = 1 OR HV6_12_8 = 1 OR HV6_12_9
= 1 THEN HV6_12_R5 = 1;
ELSE IF HV6_12_4 = 2 OR HV6_12_5 = 2 OR HV6_12_6 = 2 OR HV6_12_7 = 2 OR HV6_12_8 = 2 OR
HV6_12_9 = 2 OR HV6_11_R1 = 2 THEN HV6_12_R5 = 2;
IF HV6_12_4 IN (8,9) OR HV6_12_5 IN (8,9) OR HV6_12_6 IN (8,9) OR HV6_12_7 IN (8,9) OR
HV6_12_8 IN (8,9) OR HV6_12_9 IN (8,9) OR HV6_11_R1 = .I THEN HV6_12_R5 = .I;
IF QUEST = 2 THEN HV6_12_R5 = .;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	7087	
1	Oui	47170	12,4
2	Non	333848	87,6
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV6_11_R1](#)

Étiquette: Symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV6_11 = 1 THEN HV6_11_R1 = 1;
IF HV6_11 = 2 OR HV6_10 = 2 THEN HV6_11_R1 = 2;
IF HV6_11 IN (8 9 .I) OR HV6_10 IN (8 9 .I) THEN HV6_11_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV6_12_4](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Avril

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV6_12_5](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Mai

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [QUEST](#)

Étiquette: Version du questionnaire

Codes et catégories de réponse: 1="Questionnaire 1" 2="Questionnaire 2" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV6_12_4 = 1 OR HV6_12_5 = 1 THEN HV6_12_R6 = 1;
ELSE IF HV6_12_4 = 2 OR HV6_12_5 = 2 OR HV6_11_R1 = 2 THEN HV6_12_R6 = 2;
IF HV6_12_4 IN (8,9) OR HV6_12_5 IN (8,9) OR HV6_11_R1 = .I THEN HV6_12_R6 = .I;
IF QUEST = 2 THEN HV6_12_R6 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	6814	
1	Oui	31079	8,2
2	Non	350214	91,8
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV6_11_R1](#)

Étiquette: Symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV6_11 = 1 THEN HV6_11_R1 = 1;
IF HV6_11 = 2 OR HV6_10 = 2 THEN HV6_11_R1 = 2;
IF HV6_11 IN (8 9 .I) OR HV6_10 IN (8 9 .I) THEN HV6_11_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV6_12_8](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Août

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [QUEST](#)

Étiquette: Version du questionnaire

Codes et catégories de réponse: 1="Questionnaire 1" 2="Questionnaire 2" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV6_12_8 = 1 THEN HV6_12_R7 = 1;
ELSE IF HV6_12_8 = 2 OR HV6_11_R1 = 2 THEN HV6_12_R7 = 2;
IF HV6_12_8 IN (8,9) OR HV6_11_R1 = .I THEN HV6_12_R7 = .I;
IF QUEST = 2 THEN HV6_12_R7 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	6417	
1	Oui	22338	5,9
2	Non	359351	94,1
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV6_12_R8	Symptômes de rhinite allergique entre août et septembre (période de pollinisation de l'herbe à poux et des graminées)

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV6_11_R1](#)

Étiquette: Symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV6_11 = 1 THEN HV6_11_R1 = 1;
IF HV6_11 = 2 OR HV6_10 = 2 THEN HV6_11_R1 = 2;
IF HV6_11 IN (8 9 .I) OR HV6_10 IN (8 9 .I) THEN HV6_11_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV6_12_8](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Août

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV6_12_9](#)

Étiquette: Pendant lequel ou lesquels des 12 derniers mois as-tu eu ces problèmes de nez? - Septembre

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont eu des problèmes de nez accompagnés de larmoiements et de démangeaisons aux yeux

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [QUEST](#)

Étiquette: Version du questionnaire

Codes et catégories de réponse: 1="Questionnaire 1" 2="Questionnaire 2" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV6_11_R1 = 1 AND (HV6_12_8 = 1 OR HV6_12_9 = 1) THEN HV6_12_R8 = 1;
IF HV6_11_R1 = 2 OR HV6_12_8 = 2 AND HV6_12_9 = 2 THEN HV6_12_R8 = 2;
IF HV6_11_R1 = .I OR HV6_12_8 IN (.I,8,9) OR HV6_12_9 IN (.I,8,9) THEN HV6_12_R8 = .I;
IF QUEST = 2 THEN HV6_12_R8 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	6688	
1	Oui	33386	8,8
2	non	348032	91,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

COMMENTAIRES: Voir avec infocentre pour le else if des inconnus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_10A](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour l'entreprise familiale en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10B](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour l'entreprise familiale sans être payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10C](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour un employeur en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10D](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... À faire des petits travaux en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_10A = 1 OR HV5_10B = 1 OR HV5_10C = 1 OR HV5_10D = 1 THEN HV5_10_R1 = 1;
ELSE IF HV5_10A = 2 AND HV5_10B = 2 AND HV5_10C = 2 AND HV5_10D = 2 THEN HV5_10_R1 = 2;
/*ELSE*/ IF HV5_10A = 9 OR HV5_10B = 9 OR HV5_10C = 9 OR HV5_10D = 9 THEN HV5_10_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	4557	
1	Oui	201564	52,6
2	Non	181985	47,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

COMMENTAIRES: Voir avec infocentre pour le else if des inconnus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_10A](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour l'entreprise familiale en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10C](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour un employeur en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10D](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... À faire des petits travaux en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_10A = 1 OR HV5_10C = 1 OR HV5_10D = 1 THEN HV5_10_R2 = 1;
IF HV5_10A = 2 AND HV5_10C = 2 AND HV5_10D = 2 THEN HV5_10_R2 = 2;
IF HV5_10A = 9 OR HV5_10C = 9 OR HV5_10D = 9 THEN HV5_10_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	4458	
1	Oui	193101	50,3
2	Non	190548	49,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_10A](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour l'entreprise familiale en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10B](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour l'entreprise familiale sans être payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10C](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour un employeur en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10D](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... À faire des petits travaux en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_10A = 2 AND HV5_10B = 2 AND HV5_10C = 2 AND HV5_10D = 1 THEN HV5_10_R3 = 1;
IF (HV5_10A = 1 OR HV5_10B = 1 OR HV5_10C = 1) AND HV5_10D = 2 THEN HV5_10_R3 = 2;
IF (HV5_10A = 1 OR HV5_10B = 1 OR HV5_10C = 1) AND HV5_10D = 1 THEN HV5_10_R3 = 3;
IF HV5_10A = 2 AND HV5_10B = 2 AND HV5_10C = 2 AND HV5_10D = 2 THEN HV5_10_R3 = 4;
IF HV5_10A = 9 OR HV5_10B = 9 OR HV5_10C = 9 OR HV5_10D = 9 THEN HV5_10_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	4557	
1	Petits travaux seulement	82165	21,4
2	Emploi pour un employeur ou l'entreprise familiale seulement	71989	18,8
3	Petits travaux et emploi pour un employeur ou entreprise familiale	47409	12,4
4	Aucun emploi	181985	47,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV5_10A](#)

Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour l'entreprise familiale en étant payé?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV5_10B](#)

Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour l'entreprise familiale sans être payé?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_10A = 1 OR HV5_10B = 1 THEN HV5_10_R4 = 1;
IF HV5_10A = 2 AND HV5_10B = 2 THEN HV5_10_R4 = 2;
IF HV5_10A = 9 OR HV5_10B = 9 THEN HV5_10_R4 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	4340	
1	Oui	50922	13,3
2	Non	332844	86,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_10A](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour l'entreprise familiale en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10B](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour l'entreprise familiale sans être payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10C](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour un employeur en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_10A = 1 OR HV5_10B = 1 OR HV5_10C = 1 THEN HV5_10_R5 = 1;
IF HV5_10A = 2 AND HV5_10B = 2 AND HV5_10C = 2 THEN HV5_10_R5 = 2;
IF HV5_10A = 9 OR HV5_10B = 9 OR HV5_10C = 9 THEN HV5_10_R5 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	4469	
1	Oui	119428	31,1
2	Non	264209	68,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves en emploi durant l'année scolaire

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_10A](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour l'entreprise familiale en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10B](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour l'entreprise familiale sans être payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10C](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour un employeur en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10D](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... À faire des petits travaux en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_10A = 2 AND HV5_10B = 2 AND HV5_10C = 2 AND HV5_10D = 1 THEN HV5_10_R6 = 1;
IF (HV5_10A = 1 OR HV5_10B = 1 OR HV5_10C = 1) AND HV5_10D = 2 THEN HV5_10_R6 = 2;
IF (HV5_10A = 1 OR HV5_10B = 1 OR HV5_10C = 1) AND HV5_10D = 1 THEN HV5_10_R6 = 3;
IF HV5_10A = 2 AND HV5_10B = 2 AND HV5_10C = 2 AND HV5_10D = 2 THEN HV5_10_R6 = .;
IF HV5_10A = 9 OR HV5_10B = 9 OR HV5_10C = 9 OR HV5_10D = 9 THEN HV5_10_R6 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	181985	
.I	Inconnu	4557	
1	Petits travaux seulement	82165	40,8
2	Emploi pour un employeur ou l'entreprise familiale seulement	71989	35,7
3	Petits travaux et emploi pour un employeur ou entreprise familiale	47409	23,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale durant l'année scolaire

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_10A](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour l'entreprise familiale en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10B](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour l'entreprise familiale sans être payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10C](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour un employeur en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_10A = 2 AND HV5_10B = 2 AND HV5_10C = 1 THEN HV5_10_R7 = 1;
ELSE IF HV5_10A = 1 AND HV5_10B = 2 AND HV5_10C = 2 THEN HV5_10_R7 = 2;
ELSE IF HV5_10A = 2 AND HV5_10B = 1 AND HV5_10C = 2 THEN HV5_10_R7 = 3;
ELSE IF HV5_10A = 1 OR HV5_10B = 1 OR HV5_10C = 1 THEN HV5_10_R7 = 4;
IF HV5_10A IN (.I,8,9) OR HV5_10B IN (.I,8,9)
OR HV5_10C IN (.I,8,9) THEN HV5_10_R7 = .I;
IF HV5_10A = 2 AND HV5_10B = 2 AND HV5_10C = 2 THEN HV5_10_R7 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	264209	
.I	Inconnu	4469	
1	Emploi pour un employeur seulement	68596	57,4
2	Emploi pour l'entreprise familiale avec salaire seulement	16676	14,0
3	Emploi pour l'entreprise familiale sans salaire seulement	15095	12,6
4	Emploi pour un employeur ou emploi pour l'entreprise familiale	19060	16,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant un emploi (entreprise familiale ou employeur)

Code	Description	Échantillon
.	.	38037
.I	Inconnu	945
1	Cuisinier(ère), aide-cuisinier(ère), boucher(ère), boulanger(ère), charcutier(ère), etc.	2466
2	Serveur(se) aux tables ou au comptoir, boss boy/boss girl, hôte(sse)	1545
3	Plongeur(se) (laveur/euse de vaisselle)	1216
4	Caissier(ère), commis-caissier(ère)	3715
5	Emballleur(se)	628
6	Vendeur(euse), conseiller(ère), commis, préposé(e)	1822
7	Travail à la ferme ou dans le domaine de l'agriculture	2267
8	Livreur(se) de journaux ou de circulaires	272
9	Entretien ménager, entretien de terrain (déneigement, tonte de gazon, etc.)	1791
10	Entraîneur(euse), arbitre, assistant(e)-surveillant(e) sauveteur(euse) en piscine, moniteur sportif, etc	2860
11	Travail de bureau (classement, réceptionniste, commis, service à la clientèle, etc.)	685
12	Métiers/travail manuel	1952
13	Pompiste	246
14	Éducateur(trice), soutien scolaire, animateur(trice)	556
15	Autre emploi dans les services	487
16	Travail technique ou professionnel	230
17	Autre	557
Total		62277

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant un emploi (entreprise familiale ou employeur)

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_12_R1](#)

Étiquette: Type emploi dans l'entreprise familiale ou pour un employeur

Dénominateur: Ensemble des élèves ayant un emploi (entreprise familiale ou employeur)

Codes et catégories de réponse: 1="Cuisinier(ère), aide-cuisinier(ère), boucher(ère), boulanger(ère), charcutier(ère), etc." 2="Serveur(se) aux tables ou au comptoir, boss boy/boss girl, hôte(sse)" 3="Plongeur(se) (laveur/euse de vaisselle)" 4="Caissier(ère), commis-caissier(ère)" 5="Emballleur(se)" 6="Vendeur(euse), conseiller(ère), commis, préposé(e)" 7="Travail à la ferme ou dans le domaine de l'agriculture" 8="Livreur(se) de journaux ou de circulaires" 9="Entretien ménager, entretien de terrain (déneigement, tonte de gazon, etc.)" 10="Entraîneur(euse), arbitre, assistant(e)-surveillant(e) sauveteur(euse) en piscine, moniteur sportif, etc" 11="Travail de bureau (classement, réceptionniste, commis, service à la clientèle, etc.)" 12="Métiers/travail manuel" 13="Pompiste" 14="Éducateur(trice), soutien scolaire, animateur(trice)" 15="Autre emploi dans les services" 16="Travail technique ou professionnel" 17="Autre" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

HV5_12_R2 = HV5_12_R1 ;
IF HV5_12_R1 in (1) THEN HV5_12_R2 = 1;
IF HV5_12_R1 in (2) THEN HV5_12_R2 = 2;
IF HV5_12_R1 in (3) THEN HV5_12_R2 = 3;
IF HV5_12_R1 in (4,5,13) THEN HV5_12_R2 = 4;
IF HV5_12_R1 in (6) THEN HV5_12_R2 = 5;
IF HV5_12_R1 in (7) THEN HV5_12_R2 = 6;
IF HV5_12_R1 in (8) THEN HV5_12_R2 = 7;
IF HV5_12_R1 in (9) THEN HV5_12_R2 = 8;
IF HV5_12_R1 in (10) THEN HV5_12_R2 = 9;
IF HV5_12_R1 in (11) THEN HV5_12_R2 = 10;
IF HV5_12_R1 in (12) THEN HV5_12_R2 = 11;
IF HV5_12_R1 in (14) THEN HV5_12_R2 = 12;
IF HV5_12_R1 in (15) THEN HV5_12_R2 = 13;
IF HV5_12_R1 in (16) THEN HV5_12_R2 = 14;
IF HV5_12_R1 in (17) THEN HV5_12_R2 = 15;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	264209	
.I	Inconnu	7269	
1	Cuisinier(ère), aide-cuisinier(ère), boucher(ère), boulanger(ère), charcutier(ère), etc.	12289	10,5
2	Serveur(se) aux tables ou au comptoir, boss boy/boss girl, hôte(sse)	7689	6,6
3	Plongeur(se) (laveur/euse de vaisselle)	6291	5,4
4	Personnel de soutien des ventes : Caissier(ère), commis-caissier(ère), Emballeur(se), Pompiste	20560	17,6
5	Vendeur(euse), conseiller(ère), commis, préposé(e)	8855	7,6
6	Travail à la ferme ou dans le domaine de l'agriculture	9190	7,9
7	Livreur(se) de journaux ou de circulaires	1266	1,1
8	Entretien ménager, entretien de terrain (déneigement, tonte de gazon, etc.)	9413	8,1
9	Entraîneur(euse), arbitre, assistant(e)-surveillant(e) sauveteur(euse) en piscine, moniteur sportif, etc	16552	14,2
10	Travail de bureau (classement, réceptionniste, commis, service à la clientèle, etc.)	4122	3,5
11	Métiers/travail manuel	9821	8,4
12	Éducateur(trice), soutien scolaire, animateur(trice)	3486	3,0
13	Autre emploi dans les services	2539	2,2
14	Travail technique ou professionnel	1303	1,1
15	Autre	3253	2,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant un emploi (entreprise familiale ou employeur)

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_12_R2](#)

Étiquette: Type emploi dans l'entreprise familiale ou pour un employeur

Dénominateur: Ensemble des élèves ayant un emploi (entreprise familiale ou employeur)

Codes et catégories de réponse: 1="Cuisinier(ère), aide-cuisinier(ère), boucher(ère), boulanger(ère), charcutier(ère), etc." 2="Serveur(se) aux tables ou au comptoir, boss boy/boss girl, hôte(sse)" 3="Plongeur(se) (laveur/euse de vaisselle)" 4="Personnel de soutien des ventes : Caissier(ère), commis-caissier(ère), Emballeur(se), Pompiste" 5="Vendeur(euse), conseiller(ère), commis, préposé(e)" 6="Travail à la ferme ou dans le domaine de l'agriculture" 7="Livreur(se) de journaux ou de circulaires" 8="Entretien ménager, entretien de terrain (déneigement, tonte de gazon, etc.)" 9="Entraîneur(euse), arbitre, assistant(e)-surveillant(e) sauveteur(euse) en piscine, moniteur sportif, etc." 10="Travail de bureau (classement, réceptionniste, commis, service à la clientèle, etc.)" 11="Métiers/travail manuel" 12="Éducateur(trice), soutien scolaire, animateur(trice)" 13="Autre emploi dans les services" 14="Travail technique ou professionnel" 15="Autre" 99="NRP" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
HV5_12_R2 = HV5_12_R1 ;
IF HV5_12_R1 in (1) THEN HV5_12_R2 = 1;
IF HV5_12_R1 in (2) THEN HV5_12_R2 = 2;
IF HV5_12_R1 in (3) THEN HV5_12_R2 = 3;
IF HV5_12_R1 in (4,5,13) THEN HV5_12_R2 = 4;
IF HV5_12_R1 in (6) THEN HV5_12_R2 = 5;
IF HV5_12_R1 in (7) THEN HV5_12_R2 = 6;
IF HV5_12_R1 in (8) THEN HV5_12_R2 = 7;
IF HV5_12_R1 in (9) THEN HV5_12_R2 = 8;
IF HV5_12_R1 in (10) THEN HV5_12_R2 = 9;
IF HV5_12_R1 in (11) THEN HV5_12_R2 = 10;
IF HV5_12_R1 in (12) THEN HV5_12_R2 = 11;
IF HV5_12_R1 in (14) THEN HV5_12_R2 = 12;
IF HV5_12_R1 in (15) THEN HV5_12_R2 = 13;
IF HV5_12_R1 in (16) THEN HV5_12_R2 = 14;
IF HV5_12_R1 in (17) THEN HV5_12_R2 = 15;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

HV5_12_R3 = HV5_12_R2 ;
IF HV5_12_R2 IN (1) THEN HV5_12_R3 = 1;
IF HV5_12_R2 IN (2,3) THEN HV5_12_R3 = 2;
IF HV5_12_R2 IN (4,5) THEN HV5_12_R3 = 3;
IF HV5_12_R2 IN (6) THEN HV5_12_R3 = 4;
IF HV5_12_R2 IN (8) THEN HV5_12_R3 = 5;
IF HV5_12_R2 IN (9) THEN HV5_12_R3 = 6;
IF HV5_12_R2 IN (11) THEN HV5_12_R3 = 7;
IF HV5_12_R2 IN (10,14) THEN HV5_12_R3 = 8;
IF HV5_12_R2 IN (12) THEN HV5_12_R3 = 9;
IF HV5_12_R2 IN (7,13) THEN HV5_12_R3 = 10;
IF HV5_12_R2 IN (15) THEN HV5_12_R3 = 11;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	264209	
.I	Inconnu	7269	
1	Cuisinier(ère), aide-cuisinier(ère), boucher(ère), boulanger(ère), charcutier(ère), etc.	12289	10,5
2	Serveur(se) aux tables ou au comptoir, boss boy/boss girl, hôte(sse)/Plongeur(se) (laveur/euse de vaisselle)	13980	12,0
3	Personnel de soutien des ventes /Vendeur(euse), conseiller(ère), commis, préposé(e)	29414	25,2
4	Travail à la ferme ou dans le domaine de l'agriculture	9190	7,9
5	Entretien ménager, entretien de terrain (déneigement, tonte de gazon, etc.)	9413	8,1
6	Entraîneur(euse), arbitre, assistant(e)-surveillant(e) sauveteur(euse) en piscine, moniteur sportif, etc	16552	14,2
7	Métiers/travail manuel	9821	8,4
8	Travail administratif, technique ou professionnel	5425	4,7
9	Éducateur(trice), soutien scolaire, animateur(trice)	3486	3,0
10	Autre emploi dans les services	3805	3,3
11	Autre	3253	2,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_10A](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour l'entreprise familiale en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10B](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour l'entreprise familiale sans être payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10C](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour un employeur en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_13](#)
Étiquette: À cet emploi, as-tu reçu des consignes (verbales ou écrites) ou une formation sur la sécurité ou les dangers au travail pour éviter que tu ne te blesses?
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant un emploi (entreprise familiale ou employeur)
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_13 = 1 THEN HV5_13_R1 = 1;
IF HV5_13 = 2 THEN HV5_13_R1 = 2;
IF HV5_13 = 9 OR HV5_10A = 9 OR HV5_10B = 9 OR HV5_10C = 9 THEN HV5_13_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	264209	
.I	Inconnu	5791	
1	Oui	85428	72,3
2	Non	32678	27,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_10A](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour l'entreprise familiale en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10B](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour l'entreprise familiale sans être payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_10C](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... Pour un employeur en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_14](#)
Étiquette: As-tu déjà été blessé(e) en faisant ce travail?
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant un emploi (entreprise familiale ou employeur)
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_14 = 1 THEN HV5_14_R1 = 1;
IF HV5_14 = 2 THEN HV5_14_R1 = 2;
IF HV5_14 = 9 OR HV5_10A = 9 OR HV5_10B = 9 OR HV5_10C = 9 THEN HV5_14_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	264209	
.I	Inconnu	5650	
1	Oui	22551	19,1
2	Non	95696	80,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV5_15_R1 Soins reçus ou consultation d'un professionnel de la santé ou avoir manqué au moins une journée d'école à cause de la blessure dans le cadre de leur emploi principal

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_14](#)
Étiquette: As-tu déjà été blessé(e) en faisant ce travail?
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant un emploi (entreprise familiale ou employeur)
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_14_R1](#)
Étiquette: Blessure dans le cadre de l'emploi principal
Dénominateur: Ensemble des élèves travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_14 = 1 THEN HV5_14_R1 = 1;  
IF HV5_14 = 2 THEN HV5_14_R1 = 2;  
IF HV5_14 = 9 OR HV5_10A = 9 OR HV5_10B = 9 OR HV5_10C = 9 THEN HV5_14_R1 = .I;
```
- **Nom:** [HV5_15A](#)
Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... reçu des soins de la part de ton employeur, d'un superviseur, d'un autre employé ou d'une personne de l'entreprise familiale?
Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (entreprise familiale ou employeur)
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_15B](#)
Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... consulté un professionnel de la santé (infirmier/ère, médecin, etc.) dans une clinique ou un hôpital?
Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (entreprise familiale ou employeur)
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_15C](#)
Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... manqué au moins une journée d'école?
Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (entreprise familiale ou employeur)
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_15A = 1 OR HV5_15B = 1 OR HV5_15C = 1 THEN HV5_15_R1 = 1;  
IF HV5_15A = 2 AND HV5_15B = 2 AND HV5_15C = 2 OR HV5_14 = 2 THEN HV5_15_R1 = 2;  
IF HV5_15A = 9 OR HV5_15B = 9 OR HV5_15C = 9 OR HV5_14_R1 = .I THEN HV5_15_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	264209	
.I	Inconnu	5803	
1	Oui	14975	12,7
2	Non	103119	87,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV5_15_R2 Consultation d'un professionnel de la santé ou avoir manqué au moins une journée d'école à cause de la blessure dans le cadre de leur emploi principal

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_14](#)
Étiquette: As-tu déjà été blessé(e) en faisant ce travail?
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant un emploi (entreprise familiale ou employeur)
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_14_R1](#)
Étiquette: Blessure dans le cadre de l'emploi principal
Dénominateur: Ensemble des élèves travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_14 = 1 THEN HV5_14_R1 = 1;  
IF HV5_14 = 2 THEN HV5_14_R1 = 2;  
IF HV5_14 = 9 OR HV5_10A = 9 OR HV5_10B = 9 OR HV5_10C = 9 THEN HV5_14_R1 = .I;
```
- **Nom:** [HV5_15B](#)
Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... consulté un professionnel de la santé (infirmier/ère, médecin, etc.) dans une clinique ou un hôpital?
Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (entreprise familiale ou employeur)
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_15C](#)
Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... manqué au moins une journée d'école?
Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (entreprise familiale ou employeur)
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_15B = 1 OR HV5_15C = 1 THEN HV5_15_R2 = 1;  
IF HV5_15B = 2 AND HV5_15C = 2 OR HV5_14 = 2 THEN HV5_15_R2 = 2;  
IF HV5_15B = 9 OR HV5_15C = 9 OR HV5_14_R1 = .I THEN HV5_15_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	264209	
.I	Inconnu	5798	
1	Oui	5984	5,1
2	Non	112115	94,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV5_15_R3 Soins reçus ou consultation d'un professionnel de la santé ou avoir manqué au moins une journée d'école à cause de la blessure dans le cadre de leur emploi principal

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant déjà été blessés dans le cadre de leur emploi principal en travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_14_R1](#)
Étiquette: Blessure dans le cadre de l'emploi principal
Dénominateur: Ensemble des élèves travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_14 = 1 THEN HV5_14_R1 = 1;  
IF HV5_14 = 2 THEN HV5_14_R1 = 2;  
IF HV5_14 = 9 OR HV5_10A = 9 OR HV5_10B = 9 OR HV5_10C = 9 THEN HV5_14_R1 = .I;
```
- **Nom:** [HV5_15A](#)
Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... reçu des soins de la part de ton employeur, d'un superviseur, d'un autre employé ou d'une personne de l'entreprise familiale?
Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (entreprise familiale ou employeur)
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_15B](#)
Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... consulté un professionnel de la santé (infirmier/ère, médecin, etc.) dans une clinique ou un hôpital?
Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (entreprise familiale ou employeur)
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_15C](#)
Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... manqué au moins une journée d'école?
Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (entreprise familiale ou employeur)
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_15A = 1 OR HV5_15B = 1 OR HV5_15C = 1 THEN HV5_15_R3 = 1;  
IF HV5_15A = 2 AND HV5_15B = 2 AND HV5_15C = 2 THEN HV5_15_R3 = 2;  
IF HV5_15A = 9 OR HV5_15B = 9 OR HV5_15C = 9 OR HV5_14_R1 = .I THEN HV5_15_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	359905	
.I	Inconnu	5803	
1	Oui	14975	66,9
2	Non	7423	33,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV5_15A_18A**Soins reçus**

DESCRIPTION: Soins reçus de la part de l'employeur, du superviseur, d'un autre employé ou d'une personne de l'entreprise familiale ou de la part d'un membre de la famille ou d'une personne qu'ils connaissent suite à une blessure dans le cadre de leur emploi principal ou suite aux petits travaux payés

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale ou qui ont fait des petits travaux

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_14_R1 = 1 OR HV5_17_R1 = 1 THEN DO;  
  IF HV5_15A_R1 = 1 OR HV5_18A_R1 = 1 THEN HV5_15A_18A = 1;  
  ELSE HV5_15A_18A = 2;  
END;  
IF (HV5_14_R1 = 2 AND HV5_17_R1 = 2) OR (HV5_14_R1 = 2 AND HV5_17_R1 = .) OR (HV5_14_R1 = .  
AND HV5_17_R1 = 2) THEN HV5_15A_18A = 3;  
IF HV5_14_R1 = .I OR HV5_17_R1 = .I OR HV5_15A_R1 = .I OR HV5_18A_R1 = .I THEN HV5_15A_18A  
= .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	444893	
.I	Inconnu	12257	
1	Oui	31821	10,0
2	Non	23710	7,4
3	Pas de blessure	263532	82,6
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV5_15A_R1 Soins de la part de l'employeur, du superviseur, d'un autre employé ou d'une personne de l'entreprise familiale suite à une blessure dans le cadre de leur emploi principal

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV5_14](#)

Étiquette: As-tu déjà été blessé(e) en faisant ce travail?

Dénominateur: Ensemble des élèves ayant un emploi (entreprise familiale ou employeur)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV5_14_R1](#)

Étiquette: Blessure dans le cadre de l'emploi principal

Dénominateur: Ensemble des élèves travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_14 = 1 THEN HV5_14_R1 = 1;
IF HV5_14 = 2 THEN HV5_14_R1 = 2;
IF HV5_14 = 9 OR HV5_10A = 9 OR HV5_10B = 9 OR HV5_10C = 9 THEN HV5_14_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV5_15A](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... reçu des soins de la part de ton employeur, d'un superviseur, d'un autre employé ou d'une personne de l'entreprise familiale?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (entreprise familiale ou employeur)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_15A = 1 THEN HV5_15A_R1 = 1;
IF HV5_15A = 2 OR HV5_14 = 2 THEN HV5_15A_R1 = 2;
IF HV5_15A = 9 OR HV5_14_R1 = .I THEN HV5_15A_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	264209	
.I	Inconnu	5771	
1	Oui	12512	10,6
2	Non	105614	89,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV5_15A_R2 Soins de la part de l'employeur, du superviseur, d'un autre employé ou d'une personne de l'entreprise familiale suite à une blessure dans le cadre de leur emploi principal

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant déjà été blessés dans le cadre de leur emploi principal en travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV5_14_R1](#)

Étiquette: Blessure dans le cadre de l'emploi principal

Dénominateur: Ensemble des élèves travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_14 = 1 THEN HV5_14_R1 = 1;
IF HV5_14 = 2 THEN HV5_14_R1 = 2;
IF HV5_14 = 9 OR HV5_10A = 9 OR HV5_10B = 9 OR HV5_10C = 9 THEN HV5_14_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV5_15A](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... reçu des soins de la part de ton employeur, d'un superviseur, d'un autre employé ou d'une personne de l'entreprise familiale?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (entreprise familiale ou employeur)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_15A = 1 THEN HV5_15A_R2 = 1;
IF HV5_15A = 2 THEN HV5_15A_R2 = 2;
IF HV5_15A = 9 OR HV5_14_R1 = .I THEN HV5_15A_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	359905	
.I	Inconnu	5771	
1	Oui	12512	55,8
2	Non	9918	44,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV5_15B_R1 Consultation d'un professionnel de la santé dans une clinique ou un hôpital suite à une blessure dans le cadre de leur emploi principal

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV5_14](#)

Étiquette: As-tu déjà été blessé(e) en faisant ce travail?

Dénominateur: Ensemble des élèves ayant un emploi (entreprise familiale ou employeur)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV5_14_R1](#)

Étiquette: Blessure dans le cadre de l'emploi principal

Dénominateur: Ensemble des élèves travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_14 = 1 THEN HV5_14_R1 = 1;
IF HV5_14 = 2 THEN HV5_14_R1 = 2;
IF HV5_14 = 9 OR HV5_10A = 9 OR HV5_10B = 9 OR HV5_10C = 9 THEN HV5_14_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV5_15B](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... consulté un professionnel de la santé (infirmier/ère, médecin, etc.) dans une clinique ou un hôpital?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (entreprise familiale ou employeur)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_15B = 1 THEN HV5_15B_R1 = 1;
IF HV5_15B = 2 OR HV5_14 = 2 THEN HV5_15B_R1 = 2;
IF HV5_15B = 9 OR HV5_14_R1 = .I THEN HV5_15B_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	264209	
.I	Inconnu	5798	
1	Oui	4442	3,8
2	Non	113657	96,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV5_15B_R2 Consultation d'un professionnel de la santé dans une clinique ou un hôpital suite à une blessure dans le cadre de leur emploi principal

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant déjà été blessés dans le cadre de leur emploi principal en travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_14_R1](#)

Étiquette: Blessure dans le cadre de l'emploi principal

Dénominateur: Ensemble des élèves travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_14 = 1 THEN HV5_14_R1 = 1;
IF HV5_14 = 2 THEN HV5_14_R1 = 2;
IF HV5_14 = 9 OR HV5_10A = 9 OR HV5_10B = 9 OR HV5_10C = 9 THEN HV5_14_R1 = .I;
```

- **Nom:** [HV5_15B](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... consulté un professionnel de la santé (infirmier/ère, médecin, etc.) dans une clinique ou un hôpital?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (entreprise familiale ou employeur)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_15B = 1 THEN HV5_15B_R2 = 1;
IF HV5_15B = 2 THEN HV5_15B_R2 = 2;
IF HV5_15B = 9 OR HV5_14_R1 = .I THEN HV5_15B_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	359905	
.I	Inconnu	5798	
1	Oui	4442	19,8
2	Non	17961	80,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV5_15C_R1 emploi principal

Absent de l'école pour au moins une journée suite à une blessure dans le cadre de leur

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV5_14](#)

Étiquette: As-tu déjà été blessé(e) en faisant ce travail?

Dénominateur: Ensemble des élèves ayant un emploi (entreprise familiale ou employeur)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV5_14_R1](#)

Étiquette: Blessure dans le cadre de l'emploi principal

Dénominateur: Ensemble des élèves travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_14 = 1 THEN HV5_14_R1 = 1;  
IF HV5_14 = 2 THEN HV5_14_R1 = 2;  
IF HV5_14 = 9 OR HV5_10A = 9 OR HV5_10B = 9 OR HV5_10C = 9 THEN HV5_14_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV5_15C](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... manqué au moins une journée d'école?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (entreprise familiale ou employeur)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_15C = 1 THEN HV5_15C_R1 = 1;  
IF HV5_15C = 2 OR HV5_14 = 2 THEN HV5_15C_R1 = 2;  
IF HV5_15C = 9 OR HV5_14_R1 = .I THEN HV5_15C_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	264209	
.I	Inconnu	5735	
1	Oui	3505	3,0
2	Non	114657	97,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV5_15C_R2 emploi principal

Absent de l'école pour au moins une journée suite à une blessure dans le cadre de leur

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant déjà été blessés dans le cadre de leur emploi principal en travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_14_R1](#)

Étiquette: Blessure dans le cadre de l'emploi principal

Dénominateur: Ensemble des élèves travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_14 = 1 THEN HV5_14_R1 = 1;  
IF HV5_14 = 2 THEN HV5_14_R1 = 2;  
IF HV5_14 = 9 OR HV5_10A = 9 OR HV5_10B = 9 OR HV5_10C = 9 THEN HV5_14_R1 = .I;
```

- **Nom:** [HV5_15C](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... manqué au moins une journée d'école?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (entreprise familiale ou employeur)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_15C = 1 THEN HV5_15C_R2 = 1;  
IF HV5_15C = 2 THEN HV5_15C_R2 = 2;  
IF HV5_15C = 9 OR HV5_14_R1 = .I THEN HV5_15C_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	359905	
.I	Inconnu	5735	
1	Oui	3505	15,6
2	Non	18961	84,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves faisant des petits travaux

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV5_10D](#)

Étiquette: Actuellement, travailles-tu... À faire des petits travaux en étant payé?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV5_16](#)

Étiquette: Quel est le type de petits travaux pour lequel tu consacres le plus d'heures actuellement?

Dénominateur: Ensemble des élèves ayant un emploi (petits travaux)

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Gardien(ne) d'enfants" 2="Entretien de terrain (pelletage, tonte de gazon, ramasser des feuilles, etc.)" 3="Entretien ménager" 4="Garder des animaux et en prendre soin" 5="Surveillance de résidence en l'absence des propriétaires (ramasser le courrier, arroser les plantes, etc.)" 6="Aide aux devoirs" 7="Autre" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV5_16_R1 = HV5_16;  
IF HV5_16 = 9 OR HV5_10D = 9 THEN HV5_16_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	254081	
.I	Inconnu	5499	
1	Gardien(ne) d'enfants	66699	51,9
2	Entretien de terrain (pelletage, tonte de gazon, ramasser des feuilles, etc.)	29914	23,3
3	Entretien ménager	13164	10,2
4	Garder des animaux et en prendre soin	5606	4,4
5	Surveillance de résidence en l'absence des propriétaires (ramasser le courrier, arroser les plantes, etc.)	1703	1,3
6	Aide aux devoirs	4383	3,4
7	Autre	7055	5,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV5_17_R1 Blessure en effectuant des petits travaux payés

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves effectuant des petits travaux payés

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_10D](#)
Étiquette: Actuellement, travailles-tu... À faire des petits travaux en étant payé?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV5_17](#)
Étiquette: As-tu déjà été blessé(e) en faisant ces petits travaux?
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant un emploi (petits travaux)
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [QUEST](#)
Étiquette: Version du questionnaire
Codes et catégories de réponse: 1="Questionnaire 1" 2="Questionnaire 2" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_17 = 1 THEN HV5_17_R1 = 1;
IF HV5_17 = 2 THEN HV5_17_R1 = 2;
IF HV5_17 = 9 OR HV5_10D = 9 AND QUEST = 1 THEN HV5_17_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	640777	
.I	Inconnu	4314	
1	Oui	12698	9,7
2	Non	118423	90,3
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV5_18_R1 Soins reçus ou consultation d'un professionnel de la santé ou avoir manqué au moins une journée d'école à cause de la blessure en effectuant des petits travaux payés

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont déjà été blessés en effectuant des petits travaux payés

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV5_17_R1](#)

Étiquette: Blessure en effectuant des petits travaux payés

Dénominateur: Ensemble des élèves effectuant des petits travaux payés

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_17 = 1 THEN HV5_17_R1 = 1;
IF HV5_17 = 2 THEN HV5_17_R1 = 2;
IF HV5_17 = 9 OR HV5_10D = 9 AND QUEST = 1 THEN HV5_17_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV5_18A](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... reçu des soins de la part d'un membre de ta famille ou d'une personne que tu connais?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (petits travaux)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV5_18B](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... consulté un professionnel de la santé (infirmier/ère, médecin, etc.) dans une clinique ou un hôpital?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (petits travaux)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV5_18C](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... manqué au moins une journée d'école?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (petits travaux)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_18A = 1 OR HV5_18B = 1 OR HV5_18C = 1 THEN HV5_18_R1 = 1;
IF HV5_18A = 2 AND HV5_18B = 2 AND HV5_18C = 2 OR HV5_17_R1 = 2 THEN HV5_18_R1 = 2;
IF HV5_18A = 9 OR HV5_18B = 9 OR HV5_18C = 9 OR HV5_17_R1 = .I THEN HV5_18_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	640777	
.I	Inconnu	4432	
1	Oui	8703	6,6
2	Non	122300	93,4
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV5_18_R2 Consultation d'un professionnel de la santé ou avoir manqué au moins une journée d'école à cause de la blessure en effectuant des petits travaux payés

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont déjà été blessés en effectuant des petits travaux payés

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV5_17_R1](#)

Étiquette: Blessure en effectuant des petits travaux payés

Dénominateur: Ensemble des élèves effectuant des petits travaux payés

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_17 = 1 THEN HV5_17_R1 = 1;
IF HV5_17 = 2 THEN HV5_17_R1 = 2;
IF HV5_17 = 9 OR HV5_10D = 9 AND QUEST = 1 THEN HV5_17_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV5_18B](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... consulté un professionnel de la santé (infirmier/ère, médecin, etc.) dans une clinique ou un hôpital?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (petits travaux)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV5_18C](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... manqué au moins une journée d'école?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (petits travaux)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_18B = 1 OR HV5_18C = 1 THEN HV5_18_R2 = 1;
IF HV5_18B = 2 AND HV5_18C = 2 OR HV5_17_R1 = 2 THEN HV5_18_R2 = 2;
IF HV5_18B = 9 OR HV5_18C = 9 OR HV5_17_R1 = .I THEN HV5_18_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	640777	
.I	Inconnu	4412	
1	Oui	3393	2,6
2	Non	127630	97,4
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV5_18_R3 Soins reçus ou consultation d'un professionnel de la santé ou avoir manqué au moins une journée d'école à cause de la blessure en effectuant des petits travaux payés

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont déjà été blessés en effectuant des petits travaux payés

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV5_17_R1](#)

Étiquette: Blessure en effectuant des petits travaux payés

Dénominateur: Ensemble des élèves effectuant des petits travaux payés

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_17 = 1 THEN HV5_17_R1 = 1;
IF HV5_17 = 2 THEN HV5_17_R1 = 2;
IF HV5_17 = 9 OR HV5_10D = 9 AND QUEST = 1 THEN HV5_17_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV5_18A](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... reçu des soins de la part d'un membre de ta famille ou d'une personne que tu connais?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (petits travaux)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV5_18B](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... consulté un professionnel de la santé (infirmier/ère, médecin, etc.) dans une clinique ou un hôpital?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (petits travaux)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV5_18C](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... manqué au moins une journée d'école?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (petits travaux)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_18A = 1 OR HV5_18B = 1 OR HV5_18C = 1 THEN HV5_18_R3 = 1;
IF HV5_18A = 2 AND HV5_18B = 2 AND HV5_18C = 2 THEN HV5_18_R3 = 2;
IF HV5_18A = 9 OR HV5_18B = 9 OR HV5_18C = 9 OR HV5_17_R1 = .I THEN HV5_18_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	759200	
.I	Inconnu	4432	
1	Oui	8703	69,2
2	Non	3877	30,8
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV5_18A_R1 Soins reçus de la part d'un membre de la famille ou d'une personne qu'ils connaissent suite à une blessure en effectuant des petits travaux payés

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves effectuant des petits travaux payés

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV5_17](#)

Étiquette: As-tu déjà été blessé(e) en faisant ces petits travaux?

Dénominateur: Ensemble des élèves ayant un emploi (petits travaux)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV5_17_R1](#)

Étiquette: Blessure en effectuant des petits travaux payés

Dénominateur: Ensemble des élèves effectuant des petits travaux payés

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_17 = 1 THEN HV5_17_R1 = 1;
IF HV5_17 = 2 THEN HV5_17_R1 = 2;
IF HV5_17 = 9 OR HV5_10D = 9 AND QUEST = 1 THEN HV5_17_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV5_18A](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... reçu des soins de la part d'un membre de ta famille ou d'une personne que tu connais?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (petits travaux)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_18A = 1 THEN HV5_18A_R1 = 1;
IF HV5_18A = 2 OR HV5_17 = 2 THEN HV5_18A_R1 = 2;
IF HV5_18A = 9 OR HV5_17_R1 = .I THEN HV5_18A_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	640777	
.I	Inconnu	4409	
1	Oui	7728	5,9
2	Non	123298	94,1
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV5_18A_R2 Soins reçus de la part d'un membre de la famille ou d'une personne qu'ils connaissent suite à une blessure en effectuant des petits travaux payés

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont déjà été blessés en effectuant des petits travaux payés

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV5_17_R1](#)

Étiquette: Blessure en effectuant des petits travaux payés

Dénominateur: Ensemble des élèves effectuant des petits travaux payés

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_17 = 1 THEN HV5_17_R1 = 1;
IF HV5_17 = 2 THEN HV5_17_R1 = 2;
IF HV5_17 = 9 OR HV5_10D = 9 AND QUEST = 1 THEN HV5_17_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV5_18A](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... reçu des soins de la part d'un membre de ta famille ou d'une personne que tu connais?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (petits travaux)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_18A = 1 THEN HV5_18A_R2 = 1;
IF HV5_18A = 2 THEN HV5_18A_R2 = 2;
IF HV5_18A = 9 OR HV5_17_R1 = .I THEN HV5_18A_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	759200	
.I	Inconnu	4409	
1	Oui	7728	61,3
2	Non	4875	38,7
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV5_18B_R1 Consultation d'un professionnel de la santé dans une clinique ou un hôpital suite à une blessure en effectuant des petits travaux payés

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves effectuant des petits travaux payés

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV5_17](#)

Étiquette: As-tu déjà été blessé(e) en faisant ces petits travaux?

Dénominateur: Ensemble des élèves ayant un emploi (petits travaux)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV5_17_R1](#)

Étiquette: Blessure en effectuant des petits travaux payés

Dénominateur: Ensemble des élèves effectuant des petits travaux payés

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_17 = 1 THEN HV5_17_R1 = 1;
IF HV5_17 = 2 THEN HV5_17_R1 = 2;
IF HV5_17 = 9 OR HV5_10D = 9 AND QUEST = 1 THEN HV5_17_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV5_18B](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... consulté un professionnel de la santé (infirmier/ère, médecin, etc.) dans une clinique ou un hôpital?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (petits travaux)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_18B = 1 THEN HV5_18B_R1 = 1;
IF HV5_18B = 2 OR HV5_17 = 2 THEN HV5_18B_R1 = 2;
IF HV5_18B = 9 OR HV5_17_R1 = .I THEN HV5_18B_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	640777	
.I	Inconnu	4402	
1	Oui	2363	1,8
2	Non	128671	98,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV5_18B_R2 Consultation d'un professionnel de la santé dans une clinique ou un hôpital suite à une blessure en effectuant des petits travaux payés

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont déjà été blessés en effectuant des petits travaux payés

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_17_R1](#)

Étiquette: Blessure en effectuant des petits travaux payés

Dénominateur: Ensemble des élèves effectuant des petits travaux payés

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_17 = 1 THEN HV5_17_R1 = 1;
IF HV5_17 = 2 THEN HV5_17_R1 = 2;
IF HV5_17 = 9 OR HV5_10D = 9 AND QUEST = 1 THEN HV5_17_R1 = .I;
```

- **Nom:** [HV5_18B](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... consulté un professionnel de la santé (infirmier/ère, médecin, etc.) dans une clinique ou un hôpital?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (petits travaux)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_18B = 1 THEN HV5_18B_R2 = 1;
IF HV5_18B = 2 THEN HV5_18B_R2 = 2;
IF HV5_18B = 9 OR HV5_17_R1 = .I THEN HV5_18B_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	759200	
.I	Inconnu	4402	
1	Oui	2363	18,7
2	Non	10248	81,3
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV5_18C_R1 petits travaux payés

Absent de l'école pour au moins une journée suite à une blessure en effectuant des

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves effectuant des petits travaux payés

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV5_17](#)

Étiquette: As-tu déjà été blessé(e) en faisant ces petits travaux?

Dénominateur: Ensemble des élèves ayant un emploi (petits travaux)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV5_17_R1](#)

Étiquette: Blessure en effectuant des petits travaux payés

Dénominateur: Ensemble des élèves effectuant des petits travaux payés

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_17 = 1 THEN HV5_17_R1 = 1;  
IF HV5_17 = 2 THEN HV5_17_R1 = 2;  
IF HV5_17 = 9 OR HV5_10D = 9 AND QUEST = 1 THEN HV5_17_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV5_18C](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... manqué au moins une journée d'école?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (petits travaux)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_18C = 1 THEN HV5_18C_R1 = 1;  
IF HV5_18C = 2 OR HV5_17 = 2 THEN HV5_18C_R1 = 2;  
IF HV5_18C = 9 OR HV5_17_R1 = .I THEN HV5_18C_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	640777	
.I	Inconnu	4381	
1	Oui	2395	1,8
2	Non	128659	98,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV5_18C_R2 petits travaux payés

Absent de l'école pour au moins une journée suite à une blessure en effectuant des

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont déjà été blessés en effectuant des petits travaux payés

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_17_R1](#)

Étiquette: Blessure en effectuant des petits travaux payés

Dénominateur: Ensemble des élèves effectuant des petits travaux payés

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_17 = 1 THEN HV5_17_R1 = 1;  
IF HV5_17 = 2 THEN HV5_17_R1 = 2;  
IF HV5_17 = 9 OR HV5_10D = 9 AND QUEST = 1 THEN HV5_17_R1 = .I;
```

- **Nom:** [HV5_18C](#)

Étiquette: À cause de cette blessure, as-tu ... manqué au moins une journée d'école?

Dénominateur: Ensemble des élèves blessés au travail (petits travaux)

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_18C = 1 THEN HV5_18C_R2 = 1;  
IF HV5_18C = 2 THEN HV5_18C_R2 = 2;  
IF HV5_18C = 9 OR HV5_17_R1 = .I THEN HV5_18C_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	759200	
.I	Inconnu	4381	
1	Oui	2395	19,0
2	Non	10236	81,0
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves en emploi durant l'année scolaire

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV5_10_R1](#)

Étiquette: Statut d'emploi

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui" 2 = "Non" .I = "Inconnu" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_10A = 1 OR HV5_10B = 1 OR HV5_10C = 1 OR HV5_10D = 1 THEN HV5_10_R1 = 1;
ELSE IF HV5_10A = 2 AND HV5_10B = 2 AND HV5_10C = 2 AND HV5_10D = 2 THEN HV5_10_R1 =
2;
/*ELSE*/ IF HV5_10A = 9 OR HV5_10B = 9 OR HV5_10C = 9 OR HV5_10D = 9 THEN HV5_10_R1 =
.I;
```

○ **Nom:** [HV5_11](#)

Étiquette: En considérant l'ensemble des emplois que tu occupes actuellement (en étant payé ou sans être payé), combien d'heures travailles-tu généralement chaque semaine?

Dénominateur: Ensemble des élèves ayant un emploi

Codes et catégories de réponse: 1="Moins de 6 heures par semaine" 2="De 6 à 10 heures par semaine" 3="De 11 à 15 heures par semaine" 4="De 16 à 20 heures par semaine" 5="21 heures ou plus par semaine" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_11 = 1 THEN HV5_3_R1 = 1;
IF HV5_11 = 2 THEN HV5_3_R1 = 2;
IF HV5_11 = 3 THEN HV5_3_R1 = 3;
IF HV5_11 = 4 THEN HV5_3_R1 = 4;
IF HV5_11 = 5 THEN HV5_3_R1 = 5;
IF HV5_11 = 9 OR HV5_10_R1 = .I THEN HV5_3_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	24482	
.I	Inconnu	998	
1	Moins de 6 heures par semaine	19432	52,8
2	De 6 à 10 heures par semaine	7367	20,0
3	De 11 à 15 heures par semaine	5041	13,7
4	De 16 à 20 heures par semaine	3159	8,6
5	21 heures et plus par semaine	1798	4,9
Total		62277	100

HV5_3_R3	Nombre d'heures travaillées par semaine

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves en emploi durant l'année scolaire

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_3_R1](#)

Étiquette: Nombre d'heures travaillées par semaine

Dénominateur: Ensemble des élèves en emploi durant l'année scolaire

Codes et catégories de réponse: 1="Moins de 6 heures par semaine" 2="De 6 à 10 heures par semaine" 3="De 11 à 15 heures par semaine" 4="De 16 à 20 heures par semaine" 5="21 heures et plus par semaine" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_11 = 1 THEN HV5_3_R1 = 1;
IF HV5_11 = 2 THEN HV5_3_R1 = 2;
IF HV5_11 = 3 THEN HV5_3_R1 = 3;
IF HV5_11 = 4 THEN HV5_3_R1 = 4;
IF HV5_11 = 5 THEN HV5_3_R1 = 5;
IF HV5_11 = 9 OR HV5_10_R1 = .I THEN HV5_3_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_3_R1 IN (1 2) THEN HV5_3_R3 = 1;
IF HV5_3_R1 IN (3) THEN HV5_3_R3 = 2;
IF HV5_3_R1 IN (4 5) THEN HV5_3_R3 = 3;
IF HV5_3_R1 IN (.I) THEN HV5_3_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	181985	
.I	Inconnu	7255	
1	Moins de 11 heures par semaine	151609	76,2
2	De 11 à 15 heures par semaine	23322	11,7
3	16 heures et plus par semaine	23934	12,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV5_3_R4	Nombre d'heures travaillées par semaine

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves en emploi durant l'année scolaire

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV5_3_R1](#)

Étiquette: Nombre d'heures travaillées par semaine

Dénominateur: Ensemble des élèves en emploi durant l'année scolaire

Codes et catégories de réponse: 1="Moins de 6 heures par semaine" 2="De 6 à 10 heures par semaine" 3="De 11 à 15 heures par semaine" 4="De 16 à 20 heures par semaine" 5="21 heures et plus par semaine" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV5_11 = 1 THEN HV5_3_R1 = 1;
IF HV5_11 = 2 THEN HV5_3_R1 = 2;
IF HV5_11 = 3 THEN HV5_3_R1 = 3;
IF HV5_11 = 4 THEN HV5_3_R1 = 4;
IF HV5_11 = 5 THEN HV5_3_R1 = 5;
IF HV5_11 = 9 OR HV5_10_R1 = .I THEN HV5_3_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV5_3_R1 IN (1 2) THEN HV5_3_R4 = 1;
IF HV5_3_R1 IN (3 4 5) THEN HV5_3_R4 = 2;
IF HV5_3_R1 IN (.I) THEN HV5_3_R4 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	181985	
.I	Inconnu	7255	
1	Moins de 11 heures par semaine	151609	76,2
2	11 heures ou plus par semaine	47257	23,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HABITUDE ALIMENTAIRE

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1A](#)

Étiquette: Nombre de portions de produits laitiers consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1A = ROUND(HV4_1A_HV4_1B_R+HV4_2A_HV4_2B_R+HV4_3A_HV4_3B_R, .001);
```

- **Nom:** [HV4_1A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du lait ou du lait sans lactose ou des boissons de soya enrichies?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de lait ou de lait sans lactose ou de boissons de soya enrichies" 2="Je consomme du lait ou du lait sans lactose ou des boissons de soya enrichies à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_1B](#)

Étiquette: Combien de portions de lait ou de lait sans lactose ou de boissons de soya enrichies consommes-tu habituellement, les jours où tu en bois consommes?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du lait

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_2A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du fromage?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de fromage" 2="Je consomme du fromage à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_2B](#)

Étiquette: Combien de portions de fromage consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du fromage

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_3A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du yogourt?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de yogourt" 2="Je consomme du yogourt à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_3B](#)

Étiquette: Combien de portions de yogourt consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du yogourt

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 3 <= HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1A THEN HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1 = 1;
IF 0 <= HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1A < 3 THEN HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1 = 2;
IF HV4_1A IN (99) OR HV4_1B IN (9) OR HV4_2A IN (99)
OR HV4_2B IN (9) OR HV4_3A IN (99) OR HV4_3B IN (9) THEN HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1 = .I;
IF HV4_1A IN (. .A) THEN HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	3647	
1	3 portions ou plus	139314	36,2
2	Moins de 3 portions	245145	63,8
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4 1A HV4 1B R](#)

Étiquette: Nombre de portions de LAIT consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_1A = 1 THEN FREQLAIT = 0;
IF HV4_1A = 2 THEN FREQLAIT = 1/14;
IF HV4_1A = 3 THEN FREQLAIT = 1/7;
IF HV4_1A = 4 THEN FREQLAIT = 2/7;
IF HV4_1A = 5 THEN FREQLAIT = 3/7;
IF HV4_1A = 6 THEN FREQLAIT = 4/7;
IF HV4_1A = 7 THEN FREQLAIT = 5/7;
IF HV4_1A = 8 THEN FREQLAIT = 6/7;
IF HV4_1A = 9 THEN FREQLAIT = 1;
IF HV4_1A IN (99) THEN FREQLAIT = .I;

IF HV4_1A = 1 THEN NBPORTLAIT = 0;
IF HV4_1B = 1 THEN NBPORTLAIT = 1/2;
IF HV4_1B = 2 THEN NBPORTLAIT = 1;
IF HV4_1B = 3 THEN NBPORTLAIT = 2;
IF HV4_1B = 4 THEN NBPORTLAIT = 3;
IF HV4_1B = 5 THEN NBPORTLAIT = 5;
IF HV4_1B IN (9) THEN NBPORTLAIT = .I;

HV4_1A_HV4_1B_R = ROUND(FREQLAIT*NBPORTLAIT, .0001);
```

- **Nom:** [HV4 2A HV4 2B R](#)

Étiquette: Nombre de portions de FROMAGE consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_2A = 1 THEN FREQFROM = 0;
IF HV4_2A = 2 THEN FREQFROM = 1/14;
IF HV4_2A = 3 THEN FREQFROM = 1/7;
IF HV4_2A = 4 THEN FREQFROM = 2/7;
IF HV4_2A = 5 THEN FREQFROM = 3/7;
IF HV4_2A = 6 THEN FREQFROM = 4/7;
IF HV4_2A = 7 THEN FREQFROM = 5/7;
IF HV4_2A = 8 THEN FREQFROM = 6/7;
IF HV4_2A = 9 THEN FREQFROM = 1;
IF HV4_2A IN (99) THEN FREQFROM = .I;

IF HV4_2A = 1 THEN NBPORTFROM = 0;
IF HV4_2B = 1 THEN NBPORTFROM = 1/2;
IF HV4_2B = 2 THEN NBPORTFROM = 1;
IF HV4_2B = 3 THEN NBPORTFROM = 2;
IF HV4_2B = 4 THEN NBPORTFROM = 3;
IF HV4_2B = 5 THEN NBPORTFROM = 5;
IF HV4_2B IN (9) THEN NBPORTFROM = .I;

HV4_2A_HV4_2B_R = ROUND(FREQFROM*NBPORTFROM, .0001);
```

- **Nom:** [HV4 3A HV4 3B R](#)

Étiquette: Nombre de portions de YOGOURT consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_3A = 1 THEN FREQYOGOU = 0;
IF HV4_3A = 2 THEN FREQYOGOU = 1/14;
IF HV4_3A = 3 THEN FREQYOGOU = 1/7;
IF HV4_3A = 4 THEN FREQYOGOU = 2/7;
IF HV4_3A = 5 THEN FREQYOGOU = 3/7;
```



```

IF HV4_3A = 6 THEN FREQYOGOU = 4/7;
IF HV4_3A = 7 THEN FREQYOGOU = 5/7;
IF HV4_3A = 8 THEN FREQYOGOU = 6/7;
IF HV4_3A = 9 THEN FREQYOGOU = 1;
IF HV4_3A IN (99) THEN FREQYOGOU = .I;

IF HV4_3A = 1 THEN NBPORTYOGOU = 0;
IF HV4_3B = 1 THEN NBPORTYOGOU = 1/2;
IF HV4_3B = 2 THEN NBPORTYOGOU = 1;
IF HV4_3B = 3 THEN NBPORTYOGOU = 2;
IF HV4_3B = 4 THEN NBPORTYOGOU = 3;
IF HV4_3B = 5 THEN NBPORTYOGOU = 5;
IF HV4_3B IN (9) THEN NBPORTYOGOU = .I;

HV4_3A_HV4_3B_R = ROUND(FREQYOGOU*NBPORTYOGOU,.0001);

```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1A = ROUND(HV4_1A_HV4_1B_R+HV4_2A_HV4_2B_R+HV4_3A_HV4_3B_R, .001);
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
0 ÷ 15	0 ÷ 15	384459	100,0
.	.	391753	
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1A](#)

Étiquette: Nombre de portions de produits laitiers consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

$$\| HV4\_1\_HV4\_2\_HV4\_3\_R1A = ROUND(HV4\_1A\_HV4\_1B\_R + HV4\_2A\_HV4\_2B\_R + HV4\_3A\_HV4\_3B\_R, .001);$$

- **Nom:** [HV4_1A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du lait ou du lait sans lactose ou des boissons de soya enrichies?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de lait ou de lait sans lactose ou de boissons de soya enrichies" 2="Je consomme du lait ou du lait sans lactose ou des boissons de soya enrichies à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_1B](#)

Étiquette: Combien de portions de lait ou de lait sans lactose ou de boissons de soya enrichies consommes-tu habituellement, les jours où tu en bois consommes?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du lait

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_2A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du fromage?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de fromage" 2="Je consomme du fromage à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_2B](#)

Étiquette: Combien de portions de fromage consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du fromage

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_3A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du yogourt?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de yogourt" 2="Je consomme du yogourt à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_3B](#)

Étiquette: Combien de portions de yogourt consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du yogourt

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

- **Nom:** QUEST

Étiquette: Version du questionnaire

Codes et catégories de réponse: 1="Questionnaire 1" 2="Questionnaire 2" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1A = 0 THEN HV4_1_HV4_2_HV4_3_R2 = 1;
ELSE IF 0 < HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1A < 1 THEN HV4_1_HV4_2_HV4_3_R2 = 2;
ELSE IF 1 <= HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1A < 2 THEN HV4_1_HV4_2_HV4_3_R2 = 3;
ELSE IF 2 <= HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1A < 3 THEN HV4_1_HV4_2_HV4_3_R2 = 4;
ELSE IF 3 <= HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1A < 4 THEN HV4_1_HV4_2_HV4_3_R2 = 5;
ELSE IF 4 <= HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1A THEN HV4_1_HV4_2_HV4_3_R2 = 6;
IF HV4_1A IN (99) OR HV4_1B IN (9) OR HV4_2A IN (99)
OR HV4_2B IN (9) OR HV4_3A IN (99) OR HV4_3B IN (9) THEN HV4_1_HV4_2_HV4_3_R2 = .I;
IF QUEST = 2 THEN HV4_1_HV4_2_HV4_3_R2 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	3647	
1	N'en consomme pas	1960	0,5
2	Moins d'une portion	59839	15,6
3	1 portion	96490	25,1
4	2 portions	86856	22,6
5	3 portions	57993	15,1
6	4 portions ou plus	81321	21,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_1 HV4_2 HV4_3 R1A](#)

Étiquette: Nombre de portions de produits laitiers consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

$$\| HV4\_1\_HV4\_2\_HV4\_3\_R1A = ROUND(HV4\_1A\_HV4\_1B\_R + HV4\_2A\_HV4\_2B\_R + HV4\_3A\_HV4\_3B\_R, .001);$$

- **Nom:** [HV4_1A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du lait ou du lait sans lactose ou des boissons de soya enrichies?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de lait ou de lait sans lactose ou de boissons de soya enrichies" 2="Je consomme du lait ou du lait sans lactose ou des boissons de soya enrichies à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_1B](#)

Étiquette: Combien de portions de lait ou de lait sans lactose ou de boissons de soya enrichies consommes-tu habituellement, les jours où tu en bois consommes?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du lait

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_2A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du fromage?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de fromage" 2="Je consomme du fromage à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_2B](#)

Étiquette: Combien de portions de fromage consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du fromage

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_3A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du yogourt?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de yogourt" 2="Je consomme du yogourt à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_3B](#)

Étiquette: Combien de portions de yogourt consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du yogourt

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1A = 0 THEN HV4_1_HV4_2_HV4_3_R3 = 1;
ELSE IF 0 < HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1A < 3 THEN HV4_1_HV4_2_HV4_3_R3 = 2;
ELSE IF 3 <= HV4_1_HV4_2_HV4_3_R1A THEN HV4_1_HV4_2_HV4_3_R3 = 3;
IF HV4_1A IN (99) OR HV4_1B IN (9) OR HV4_2A IN (99)
OR HV4_2B IN (9) OR HV4_3A IN (99) OR HV4_3B IN (9) THEN HV4_1_HV4_2_HV4_3_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	3647	
1	N'en consomme pas	1960	0,5
2	Moins de 3 portions	243185	63,3
3	3 portions ou plus	139314	36,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_10_R3 Fréquence de consommation de malbouffe dans un restaurant ou un casse-croûte, au cours de la dernière semaine d'école

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_10B](#)

Étiquette: Pour le dîner: Au cours de la dernière semaine d'école (du lundi au vendredi), combien de fois as-tu mangé dans un restaurant ou un casse-croûte des aliments comme des frites, de la poutine, des hamburgers, de la pizza, des pizzas pochettes, ...?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_10D](#)

Étiquette: À un autre moment de la journée ou de la soirée : Au cours de la dernière semaine d'école (du lundi au vendredi), combien de fois as-tu mangé dans un restaurant ou un casse-croûte des aliments comme des frites, de la poutine, des hamburgers, de la pizza,

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV4_10_R3A = (HV4_10B - 1) + (HV4_10D - 1);
IF HV4_10_R3A IN (0) THEN HV4_10_R3 = 1;
IF HV4_10_R3A IN (1 2) THEN HV4_10_R3 = 2;
IF HV4_10_R3A IN (3 4) THEN HV4_10_R3 = 3;
IF 5 <= HV4_10_R3A THEN HV4_10_R3 = 4;
IF HV4_10B IN (9) OR HV4_10D IN (9) THEN HV4_10_R3 = .I;
IF HV4_10B IN (. .A) THEN HV4_10_R3 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2041	
1	Aucune fois	108929	28,2
2	1 à 2 fois	183793	47,6
3	3 à 4 fois	60987	15,8
4	5 fois ou plus	32356	8,4
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_10_R4 Fréquence de consommation de malbouffe dans un restaurant ou un casse-croûte, au cours de la dernière semaine d'école

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_10B](#)

Étiquette: Pour le dîner: Au cours de la dernière semaine d'école (du lundi au vendredi), combien de fois as-tu mangé dans un restaurant ou un casse-croûte des aliments comme des frites, de la poutine, des hamburgers, de la pizza, des pizzas pochettes, ...?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_10D](#)

Étiquette: À un autre moment de la journée ou de la soirée : Au cours de la dernière semaine d'école (du lundi au vendredi), combien de fois as-tu mangé dans un restaurant ou un casse-croûte des aliments comme des frites, de la poutine, des hamburgers, de la pizza,

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV4_10_R4A = (HV4_10B - 1) + (HV4_10D - 1);
IF HV4_10_R4A IN (0) THEN HV4_10_R4 = 1;
IF HV4_10_R4A IN (1) THEN HV4_10_R4 = 2;
IF HV4_10_R4A IN (2) THEN HV4_10_R4 = 3;
IF 3 <= HV4_10_R4A THEN HV4_10_R4 = 4;
IF HV4_10B IN (9) OR HV4_10D IN (9) THEN HV4_10_R4 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2041	
1	Aucune fois	108929	28,2
2	1 fois	113280	29,3
3	2 fois	70513	18,3
4	3 fois ou plus	93343	24,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_10B_R1 **Fréquence de consommation de malbouffe dans un restaurant ou un casse-croûte, le midi au cours de la dernière semaine d'école**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_10B](#)

Étiquette: Pour le dîner: Au cours de la dernière semaine d'école (du lundi au vendredi), combien de fois as-tu mangé dans un restaurant ou un casse-croûte des aliments comme des frites, de la poutine, des hamburgers, de la pizza, des pizzas pochettes, ...?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF HV4_10B IN (1) THEN HV4_10B_R1 = 1;
IF HV4_10B IN (2) THEN HV4_10B_R1 = 2;
IF HV4_10B IN (3,4,5,6) THEN HV4_10B_R1 = 3;
IF HV4_10B IN (.I, 9) THEN HV4_10B_R1 = .I ;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1166	
1	Aucune fois	221656	57,3
2	1 fois	97957	25,3
3	2 fois ou plus	67327	17,4
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_10B_R2 **Fréquence de consommation de malbouffe dans un restaurant ou un casse-croûte, le midi au cours de la dernière semaine d'école**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_10B](#)

Étiquette: Pour le dîner: Au cours de la dernière semaine d'école (du lundi au vendredi), combien de fois as-tu mangé dans un restaurant ou un casse-croûte des aliments comme des frites, de la poutine, des hamburgers, de la pizza, des pizzas pochettes, ...?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_10B IN (1) THEN HV4_10B_R2 = 1;
IF HV4_10B IN (2) THEN HV4_10B_R2 = 2;
IF HV4_10B IN (3) THEN HV4_10B_R2 = 3;
IF HV4_10B IN (4,5,6) THEN HV4_10B_R2 = 4;
IF HV4_10B IN (.I, 9) THEN HV4_10B_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1166	
1	Aucune fois	221656	57,3
2	1 fois	97957	25,3
3	2 fois	39357	10,2
4	3 fois ou plus	27970	7,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_10D_R1 **Fréquence de consommation de malbouffe dans un restaurant ou un casse-croûte, à un autre moment de la journée ou de la soirée au cours de la dernière semaine d'école**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_10D](#)

Étiquette: À un autre moment de la journée ou de la soirée : Au cours de la dernière semaine d'école (du lundi au vendredi), combien de fois as-tu mangé dans un restaurant ou un casse-croûte des aliments comme des frites, de la poutine, des hamburgers, de la pizza,

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_10D IN (1) THEN HV4_10D_R1 = 1;
IF HV4_10D IN (2) THEN HV4_10D_R1 = 2;
IF HV4_10D IN (3,4,5,6) THEN HV4_10D_R1 = 3;
IF HV4_10D IN (.I, 9) THEN HV4_10D_R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1583	
1	Aucune fois	152587	39,5
2	1 fois	138545	35,8
3	2 fois ou plus	95391	24,7
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_11_R2 Avoir mangé ou bu tous les jours le matin avant de commencer leurs cours, au cours de la dernière semaine d'école

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_11](#)

Étiquette: Au cours de la dernière semaine d'école (du lundi au vendredi), combien de jours as-tu mangé ou bu quelque chose le matin (incluant le déjeuner) avant de commencer tes cours?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucun jour" 2="1 ou 2 jours" 3="3 ou 4 jours" 4="Tous les jours d'école" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_11 = 4 THEN HV4_11_R2 = 1;
ELSE IF HV4_11 IN (1,2,3) THEN HV4_11_R2 = 2;
ELSE IF HV4_11 IN (9) THEN HV4_11_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	578	
1	Oui	223772	57,7
2	Non	163756	42,3
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_1A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du lait ou du lait sans lactose ou des boissons de soya enrichies?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de lait ou de lait sans lactose ou de boissons de soya enrichies" 2="Je consomme du lait ou du lait sans lactose ou des boissons de soya enrichies à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_1B](#)

Étiquette: Combien de portions de lait ou de lait sans lactose ou de boissons de soya enrichies consommes-tu habituellement, les jours où tu en bois consommes?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du lait

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_1A = 1 THEN FREQLAIT = 0;
IF HV4_1A = 2 THEN FREQLAIT = 1/14;
IF HV4_1A = 3 THEN FREQLAIT = 1/7;
IF HV4_1A = 4 THEN FREQLAIT = 2/7;
IF HV4_1A = 5 THEN FREQLAIT = 3/7;
IF HV4_1A = 6 THEN FREQLAIT = 4/7;
IF HV4_1A = 7 THEN FREQLAIT = 5/7;
IF HV4_1A = 8 THEN FREQLAIT = 6/7;
IF HV4_1A = 9 THEN FREQLAIT = 1;
IF HV4_1A IN (99) THEN FREQLAIT = .I;

IF HV4_1A = 1 THEN NBPORTLAIT = 0;
IF HV4_1B = 1 THEN NBPORTLAIT = 1/2;
IF HV4_1B = 2 THEN NBPORTLAIT = 1;
IF HV4_1B = 3 THEN NBPORTLAIT = 2;
IF HV4_1B = 4 THEN NBPORTLAIT = 3;
IF HV4_1B = 5 THEN NBPORTLAIT = 5;
IF HV4_1B IN (9) THEN NBPORTLAIT = .I;

HV4_1A_HV4_1B_R = ROUND(FREQLAIT*NBPORTLAIT,.0001);
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
0 ÷ 5	0 ÷ 5	385916	100,0
.	.	390296	
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_1A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du lait ou du lait sans lactose ou des boissons de soya enrichies?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de lait ou de lait sans lactose ou de boissons de soya enrichies" 2="Je consomme du lait ou du lait sans lactose ou des boissons de soya enrichies à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_1A_HV4_1B_R](#)

Étiquette: Nombre de portions de LAIT consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_1A = 1 THEN FREQLAIT = 0;
IF HV4_1A = 2 THEN FREQLAIT = 1/14;
IF HV4_1A = 3 THEN FREQLAIT = 1/7;
IF HV4_1A = 4 THEN FREQLAIT = 2/7;
IF HV4_1A = 5 THEN FREQLAIT = 3/7;
IF HV4_1A = 6 THEN FREQLAIT = 4/7;
IF HV4_1A = 7 THEN FREQLAIT = 5/7;
IF HV4_1A = 8 THEN FREQLAIT = 6/7;
IF HV4_1A = 9 THEN FREQLAIT = 1;
IF HV4_1A IN (99) THEN FREQLAIT = .I;

IF HV4_1A = 1 THEN NBPORTLAIT = 0;
IF HV4_1B = 1 THEN NBPORTLAIT = 1/2;
IF HV4_1B = 2 THEN NBPORTLAIT = 1;
IF HV4_1B = 3 THEN NBPORTLAIT = 2;
IF HV4_1B = 4 THEN NBPORTLAIT = 3;
IF HV4_1B = 5 THEN NBPORTLAIT = 5;
IF HV4_1B IN (9) THEN NBPORTLAIT = .I;

HV4_1A_HV4_1B_R = ROUND(FREQLAIT*NBPORTLAIT,.0001);
```

○ **Nom:** [HV4_1B](#)

Étiquette: Combien de portions de lait ou de lait sans lactose ou de boissons de soya enrichies consommes-tu habituellement, les jours où tu en bois consommes?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du lait

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 2 <= HV4_1A_HV4_1B_R THEN HV4_1A_HV4_1B_R1 = 1;  
IF 0 <= HV4_1A_HV4_1B_R < 2 THEN HV4_1A_HV4_1B_R1 = 2;  
IF HV4_1A IN (99) OR HV4_1B IN (9) THEN HV4_1A_HV4_1B_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2190	
1	2 portions ou plus	129952	33,7
2	Moins de 2 portions	255963	66,3
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_1A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du lait ou du lait sans lactose ou des boissons de soya enrichies?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de lait ou de lait sans lactose ou de boissons de soya enrichies" 2="Je consomme du lait ou du lait sans lactose ou des boissons de soya enrichies à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_1A_HV4_1B_R](#)

Étiquette: Nombre de portions de LAIT consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_1A = 1 THEN FREQLAIT = 0;
IF HV4_1A = 2 THEN FREQLAIT = 1/14;
IF HV4_1A = 3 THEN FREQLAIT = 1/7;
IF HV4_1A = 4 THEN FREQLAIT = 2/7;
IF HV4_1A = 5 THEN FREQLAIT = 3/7;
IF HV4_1A = 6 THEN FREQLAIT = 4/7;
IF HV4_1A = 7 THEN FREQLAIT = 5/7;
IF HV4_1A = 8 THEN FREQLAIT = 6/7;
IF HV4_1A = 9 THEN FREQLAIT = 1;
IF HV4_1A IN (99) THEN FREQLAIT = .I;

IF HV4_1A = 1 THEN NBPORTLAIT = 0;
IF HV4_1B = 1 THEN NBPORTLAIT = 1/2;
IF HV4_1B = 2 THEN NBPORTLAIT = 1;
IF HV4_1B = 3 THEN NBPORTLAIT = 2;
IF HV4_1B = 4 THEN NBPORTLAIT = 3;
IF HV4_1B = 5 THEN NBPORTLAIT = 5;
IF HV4_1B IN (9) THEN NBPORTLAIT = .I;

HV4_1A_HV4_1B_R = ROUND(FREQLAIT*NBPORTLAIT,.0001);
```

○ **Nom:** [HV4_1B](#)

Étiquette: Combien de portions de lait ou de lait sans lactose ou de boissons de soya enrichies consommes-tu habituellement, les jours où tu en bois consommes?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du lait

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_1A_HV4_1B_R = 0 THEN HV4_1A_HV4_1B_R2 = 1;
ELSE IF 0 < HV4_1A_HV4_1B_R < 2 THEN HV4_1A_HV4_1B_R2 = 2;
ELSE IF 2 <= HV4_1A_HV4_1B_R < 3 THEN HV4_1A_HV4_1B_R2 = 3;
ELSE IF 3 <= HV4_1A_HV4_1B_R THEN HV4_1A_HV4_1B_R2 = 3;
IF HV4_1A IN (99) OR HV4_1B IN (9) THEN HV4_1A_HV4_1B_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2190	
1	N'en consomme pas	15616	4,0
2	Moins de 2 portions	240347	62,3
3	2 portions ou plus	129952	33,7
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_1A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du lait ou du lait sans lactose ou des boissons de soya enrichies?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de lait ou de lait sans lactose ou de boissons de soya enrichies" 2="Je consomme du lait ou du lait sans lactose ou des boissons de soya enrichies à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_1A_HV4_1B_R](#)

Étiquette: Nombre de portions de LAIT consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_1A = 1 THEN FREQLAIT = 0;
IF HV4_1A = 2 THEN FREQLAIT = 1/14;
IF HV4_1A = 3 THEN FREQLAIT = 1/7;
IF HV4_1A = 4 THEN FREQLAIT = 2/7;
IF HV4_1A = 5 THEN FREQLAIT = 3/7;
IF HV4_1A = 6 THEN FREQLAIT = 4/7;
IF HV4_1A = 7 THEN FREQLAIT = 5/7;
IF HV4_1A = 8 THEN FREQLAIT = 6/7;
IF HV4_1A = 9 THEN FREQLAIT = 1;
IF HV4_1A IN (99) THEN FREQLAIT = .I;

IF HV4_1A = 1 THEN NBPORTLAIT = 0;
IF HV4_1B = 1 THEN NBPORTLAIT = 1/2;
IF HV4_1B = 2 THEN NBPORTLAIT = 1;
IF HV4_1B = 3 THEN NBPORTLAIT = 2;
IF HV4_1B = 4 THEN NBPORTLAIT = 3;
IF HV4_1B = 5 THEN NBPORTLAIT = 5;
IF HV4_1B IN (9) THEN NBPORTLAIT = .I;

HV4_1A_HV4_1B_R = ROUND(FREQLAIT*NBPORTLAIT,.0001);
```

○ **Nom:** [HV4_1B](#)

Étiquette: Combien de portions de lait ou de lait sans lactose ou de boissons de soya enrichies consommes-tu habituellement, les jours où tu en bois consommes?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du lait

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_1A_HV4_1B_R = 0 THEN HV4_1A_HV4_1B_R3 = 1;
ELSE IF 0 < HV4_1A_HV4_1B_R < 2 THEN HV4_1A_HV4_1B_R3 = 2;
ELSE IF 2 <= HV4_1A_HV4_1B_R < 3 THEN HV4_1A_HV4_1B_R3 = 3;
ELSE IF 3 <= HV4_1A_HV4_1B_R THEN HV4_1A_HV4_1B_R3 = 4;
IF HV4_1A IN (99) OR HV4_1B IN (9) THEN HV4_1A_HV4_1B_R3 = .I;
IF HV4_1A IN (. .A) THEN HV4_1A_HV4_1B_R3 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2190	
1	N'en consomme pas	15616	4,0
2	Moins de 2 portions	240347	62,3
3	2 portions	72676	18,8
4	3 portions ou plus	57276	14,8
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_2A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du fromage?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de fromage" 2="Je consomme du fromage à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_2B](#)

Étiquette: Combien de portions de fromage consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du fromage

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_2A = 1 THEN FREQFROM = 0;
IF HV4_2A = 2 THEN FREQFROM = 1/14;
IF HV4_2A = 3 THEN FREQFROM = 1/7;
IF HV4_2A = 4 THEN FREQFROM = 2/7;
IF HV4_2A = 5 THEN FREQFROM = 3/7;
IF HV4_2A = 6 THEN FREQFROM = 4/7;
IF HV4_2A = 7 THEN FREQFROM = 5/7;
IF HV4_2A = 8 THEN FREQFROM = 6/7;
IF HV4_2A = 9 THEN FREQFROM = 1;
IF HV4_2A IN (99) THEN FREQFROM = .I;

IF HV4_2A = 1 THEN NBPORTFROM = 0;
IF HV4_2B = 1 THEN NBPORTFROM = 1/2;
IF HV4_2B = 2 THEN NBPORTFROM = 1;
IF HV4_2B = 3 THEN NBPORTFROM = 2;
IF HV4_2B = 4 THEN NBPORTFROM = 3;
IF HV4_2B = 5 THEN NBPORTFROM = 5;
IF HV4_2B IN (9) THEN NBPORTFROM = .I;

HV4_2A_HV4_2B_R = ROUND(FREQFROM*NBPORTFROM, .0001);
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
0 ÷ 5	0 ÷ 5	386234	100,0
.	.	389978	
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_2A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du fromage?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de fromage" 2="Je consomme du fromage à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_2A_HV4_2B_R](#)

Étiquette: Nombre de portions de FROMAGE consommées par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_2A = 1 THEN FREQFROM = 0;
IF HV4_2A = 2 THEN FREQFROM = 1/14;
IF HV4_2A = 3 THEN FREQFROM = 1/7;
IF HV4_2A = 4 THEN FREQFROM = 2/7;
IF HV4_2A = 5 THEN FREQFROM = 3/7;
IF HV4_2A = 6 THEN FREQFROM = 4/7;
IF HV4_2A = 7 THEN FREQFROM = 5/7;
IF HV4_2A = 8 THEN FREQFROM = 6/7;
IF HV4_2A = 9 THEN FREQFROM = 1;
IF HV4_2A IN (99) THEN FREQFROM = .I;

IF HV4_2A = 1 THEN NBPORTFROM = 0;
IF HV4_2B = 1 THEN NBPORTFROM = 1/2;
IF HV4_2B = 2 THEN NBPORTFROM = 1;
IF HV4_2B = 3 THEN NBPORTFROM = 2;
IF HV4_2B = 4 THEN NBPORTFROM = 3;
IF HV4_2B = 5 THEN NBPORTFROM = 5;
IF HV4_2B IN (9) THEN NBPORTFROM = .I;

HV4_2A_HV4_2B_R = ROUND(FREQFROM*NBPORTFROM, .0001);
```

○ **Nom:** [HV4_2B](#)

Étiquette: Combien de portions de fromage consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du fromage

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 3 <= HV4_2A_HV4_2B_R THEN HV4_2A_HV4_2B_R1 = 1;  
IF 0 <= HV4_2A_HV4_2B_R < 3 THEN HV4_2A_HV4_2B_R1 = 2;  
IF HV4_2A IN (99) OR HV4_2B IN (9) THEN HV4_2A_HV4_2B_R1 = .I;  
IF HV4_2A IN (. .A) THEN HV4_2A_HV4_2B_R1 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	193867	
.I	Inconnu	932	
1	3 portions ou plus	9316	4,8
2	Moins de 3 portions	183990	95,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_2A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du fromage?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de fromage" 2="Je consomme du fromage à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_2A_HV4_2B_R](#)

Étiquette: Nombre de portions de FROMAGE consommées par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_2A = 1 THEN FREQFROM = 0;
IF HV4_2A = 2 THEN FREQFROM = 1/14;
IF HV4_2A = 3 THEN FREQFROM = 1/7;
IF HV4_2A = 4 THEN FREQFROM = 2/7;
IF HV4_2A = 5 THEN FREQFROM = 3/7;
IF HV4_2A = 6 THEN FREQFROM = 4/7;
IF HV4_2A = 7 THEN FREQFROM = 5/7;
IF HV4_2A = 8 THEN FREQFROM = 6/7;
IF HV4_2A = 9 THEN FREQFROM = 1;
IF HV4_2A IN (99) THEN FREQFROM = .I;

IF HV4_2A = 1 THEN NBPORTFROM = 0;
IF HV4_2B = 1 THEN NBPORTFROM = 1/2;
IF HV4_2B = 2 THEN NBPORTFROM = 1;
IF HV4_2B = 3 THEN NBPORTFROM = 2;
IF HV4_2B = 4 THEN NBPORTFROM = 3;
IF HV4_2B = 5 THEN NBPORTFROM = 5;
IF HV4_2B IN (9) THEN NBPORTFROM = .I;

HV4_2A_HV4_2B_R = ROUND(FREQFROM*NBPORTFROM, .0001);
```

○ **Nom:** [HV4_2B](#)

Étiquette: Combien de portions de fromage consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du fromage

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_2A_HV4_2B_R = 0 THEN HV4_2A_HV4_2B_R2 = 1;
ELSE IF 0 < HV4_2A_HV4_2B_R < 2 THEN HV4_2A_HV4_2B_R2 = 2;
ELSE IF 2 <= HV4_2A_HV4_2B_R < 3 THEN HV4_2A_HV4_2B_R2 = 3;
ELSE IF 3 <= HV4_2A_HV4_2B_R THEN HV4_2A_HV4_2B_R2 = 4;
IF HV4_2A IN (99) OR HV4_2B IN (9) THEN HV4_2A_HV4_2B_R2 = .I;
IF HV4_2A IN (. .A) THEN HV4_2A_HV4_2B_R2 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	1872	
1	N'en consomme pas	13790	3,6
2	Moins de 2 portions	327217	84,7
3	2 portions	26632	6,9
4	3 portions ou plus	18594	4,8
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_3A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du yogourt?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de yogourt" 2="Je consomme du yogourt à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_3B](#)

Étiquette: Combien de portions de yogourt consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du yogourt

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_3A = 1 THEN FREQYOGOU = 0;
IF HV4_3A = 2 THEN FREQYOGOU = 1/14;
IF HV4_3A = 3 THEN FREQYOGOU = 1/7;
IF HV4_3A = 4 THEN FREQYOGOU = 2/7;
IF HV4_3A = 5 THEN FREQYOGOU = 3/7;
IF HV4_3A = 6 THEN FREQYOGOU = 4/7;
IF HV4_3A = 7 THEN FREQYOGOU = 5/7;
IF HV4_3A = 8 THEN FREQYOGOU = 6/7;
IF HV4_3A = 9 THEN FREQYOGOU = 1;
IF HV4_3A IN (99) THEN FREQYOGOU = .I;

IF HV4_3A = 1 THEN NBPORTYOGOU = 0;
IF HV4_3B = 1 THEN NBPORTYOGOU = 1/2;
IF HV4_3B = 2 THEN NBPORTYOGOU = 1;
IF HV4_3B = 3 THEN NBPORTYOGOU = 2;
IF HV4_3B = 4 THEN NBPORTYOGOU = 3;
IF HV4_3B = 5 THEN NBPORTYOGOU = 5;
IF HV4_3B IN (9) THEN NBPORTYOGOU = .I;

HV4_3A_HV4_3B_R = ROUND(FREQYOGOU*NBPORTYOGOU, .0001);
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
0 ÷ 5	0 ÷ 5	386463	100,0
.	.	389749	
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_3A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du yogourt?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de yogourt" 2="Je consomme du yogourt à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_3A_HV4_3B_R](#)

Étiquette: Nombre de portions de YOGOURT consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_3A = 1 THEN FREQYOGOU = 0;
IF HV4_3A = 2 THEN FREQYOGOU = 1/14;
IF HV4_3A = 3 THEN FREQYOGOU = 1/7;
IF HV4_3A = 4 THEN FREQYOGOU = 2/7;
IF HV4_3A = 5 THEN FREQYOGOU = 3/7;
IF HV4_3A = 6 THEN FREQYOGOU = 4/7;
IF HV4_3A = 7 THEN FREQYOGOU = 5/7;
IF HV4_3A = 8 THEN FREQYOGOU = 6/7;
IF HV4_3A = 9 THEN FREQYOGOU = 1;
IF HV4_3A IN (99) THEN FREQYOGOU = .I;

IF HV4_3A = 1 THEN NBPORTYOGOU = 0;
IF HV4_3B = 1 THEN NBPORTYOGOU = 1/2;
IF HV4_3B = 2 THEN NBPORTYOGOU = 1;
IF HV4_3B = 3 THEN NBPORTYOGOU = 2;
IF HV4_3B = 4 THEN NBPORTYOGOU = 3;
IF HV4_3B = 5 THEN NBPORTYOGOU = 5;
IF HV4_3B IN (9) THEN NBPORTYOGOU = .I;

HV4_3A_HV4_3B_R = ROUND(FREQYOGOU*NBPORTYOGOU,.0001);
```

○ **Nom:** [HV4_3B](#)

Étiquette: Combien de portions de yogourt consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du yogourt

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 3 <= HV4_3A_HV4_3B_R THEN HV4_3A_HV4_3B_R1 = 1;  
IF 0 <= HV4_3A_HV4_3B_R < 3 THEN HV4_3A_HV4_3B_R1 = 2;  
IF HV4_3A IN (99) OR HV4_3B IN (9) THEN HV4_3A_HV4_3B_R1 = .I;  
IF HV4_3A IN (. .A) THEN HV4_3A_HV4_3B_R1 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	193867	
.I	Inconnu	812	
1	3 portions ou plus	3993	2,1
2	Moins de 3 portions	189433	97,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_3A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu du yogourt?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de yogourt" 2="Je consomme du yogourt à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_3A_HV4_3B_R](#)

Étiquette: Nombre de portions de YOGOURT consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_3A = 1 THEN FREQYOGOU = 0;
IF HV4_3A = 2 THEN FREQYOGOU = 1/14;
IF HV4_3A = 3 THEN FREQYOGOU = 1/7;
IF HV4_3A = 4 THEN FREQYOGOU = 2/7;
IF HV4_3A = 5 THEN FREQYOGOU = 3/7;
IF HV4_3A = 6 THEN FREQYOGOU = 4/7;
IF HV4_3A = 7 THEN FREQYOGOU = 5/7;
IF HV4_3A = 8 THEN FREQYOGOU = 6/7;
IF HV4_3A = 9 THEN FREQYOGOU = 1;
IF HV4_3A IN (99) THEN FREQYOGOU = .I;

IF HV4_3A = 1 THEN NBPORTYOGOU = 0;
IF HV4_3B = 1 THEN NBPORTYOGOU = 1/2;
IF HV4_3B = 2 THEN NBPORTYOGOU = 1;
IF HV4_3B = 3 THEN NBPORTYOGOU = 2;
IF HV4_3B = 4 THEN NBPORTYOGOU = 3;
IF HV4_3B = 5 THEN NBPORTYOGOU = 5;
IF HV4_3B IN (9) THEN NBPORTYOGOU = .I;

HV4_3A_HV4_3B_R = ROUND(FREQYOGOU*NBPORTYOGOU,.0001);
```

○ **Nom:** [HV4_3B](#)

Étiquette: Combien de portions de yogourt consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du yogourt

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_3A_HV4_3B_R = 0 THEN HV4_3A_HV4_3B_R2 = 1;
ELSE IF 0 < HV4_3A_HV4_3B_R < 2 THEN HV4_3A_HV4_3B_R2 = 2;
ELSE IF 2 <= HV4_3A_HV4_3B_R < 3 THEN HV4_3A_HV4_3B_R2 = 3;
ELSE IF 3 <= HV4_3A_HV4_3B_R THEN HV4_3A_HV4_3B_R2 = 4;
IF HV4_3A IN (99) OR HV4_3B IN (9) THEN HV4_3A_HV4_3B_R2 = .I;
IF HV4_3A IN (. .A) THEN HV4_3A_HV4_3B_R2 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	1643	
1	N'en consomme pas	46845	12,1
2	Moins de 2 portions	319120	82,6
3	2 portions	12481	3,2
4	3 portions ou plus	8017	2,1
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_4A_HV4_4B_R](#)

Étiquette: Nombre de portions de jus de fruits pur à 100% consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_4A = 1 THEN FREQJUSFRUI = 0;
IF HV4_4A = 2 THEN FREQJUSFRUI = 1/14;
IF HV4_4A = 3 THEN FREQJUSFRUI = 1/7;
IF HV4_4A = 4 THEN FREQJUSFRUI = 2/7;
IF HV4_4A = 5 THEN FREQJUSFRUI = 3/7;
IF HV4_4A = 6 THEN FREQJUSFRUI = 4/7;
IF HV4_4A = 7 THEN FREQJUSFRUI = 5/7;
IF HV4_4A = 8 THEN FREQJUSFRUI = 6/7;
IF HV4_4A = 9 THEN FREQJUSFRUI = 1;
IF HV4_4A IN (99) THEN FREQJUSFRUI = .I;

IF HV4_4A = 1 THEN NBPORTJUSFRUI = 0;
IF HV4_4B = 1 THEN NBPORTJUSFRUI = 1/2;
IF HV4_4B = 2 THEN NBPORTJUSFRUI = 1;
IF HV4_4B = 3 THEN NBPORTJUSFRUI = 2;
IF HV4_4B = 4 THEN NBPORTJUSFRUI = 3;
IF HV4_4B = 5 THEN NBPORTJUSFRUI = 4;
IF HV4_4B = 6 THEN NBPORTJUSFRUI = 5;
IF HV4_4B = 7 THEN NBPORTJUSFRUI = 6;
IF HV4_4B = 8 THEN NBPORTJUSFRUI = 7;
IF HV4_4B = 9 THEN NBPORTJUSFRUI = 9;
IF HV4_4B IN (99) THEN NBPORTJUSFRUI = .I;

HV4_4A_HV4_4B_R = ROUND(FREQJUSFRUI*NBPORTJUSFRUI,.0001);
```

- **Nom:** [HV4_5A_HV4_5B_R](#)

Étiquette: Nombre de portions de fruits consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_5A = 1 THEN FREQFRUIT = 0;
IF HV4_5A = 2 THEN FREQFRUIT = 1/14;
IF HV4_5A = 3 THEN FREQFRUIT = 1/7;
IF HV4_5A = 4 THEN FREQFRUIT = 2/7;
IF HV4_5A = 5 THEN FREQFRUIT = 3/7;
IF HV4_5A = 6 THEN FREQFRUIT = 4/7;
IF HV4_5A = 7 THEN FREQFRUIT = 5/7;
IF HV4_5A = 8 THEN FREQFRUIT = 6/7;
IF HV4_5A = 9 THEN FREQFRUIT = 1;
IF HV4_5A IN (99) THEN FREQFRUIT = .I;

IF HV4_5A = 1 THEN NBPORTFRUIT = 0;
IF HV4_5B = 1 THEN NBPORTFRUIT = 1/2;
IF HV4_5B = 2 THEN NBPORTFRUIT = 1;
IF HV4_5B = 3 THEN NBPORTFRUIT = 2;
IF HV4_5B = 4 THEN NBPORTFRUIT = 3;
IF HV4_5B = 5 THEN NBPORTFRUIT = 4;
IF HV4_5B = 6 THEN NBPORTFRUIT = 5;
IF HV4_5B = 7 THEN NBPORTFRUIT = 6;
IF HV4_5B = 8 THEN NBPORTFRUIT = 7;
IF HV4_5B = 9 THEN NBPORTFRUIT = 9;
IF HV4_5B IN (99) THEN NBPORTFRUIT = .I;

HV4_5A_HV4_5B_R = ROUND(FREQFRUIT*NBPORTFRUIT,.0001);
```

- **Nom:** [HV4_6A_HV4_6B_R](#)

Étiquette: Nombre de portions de LÉGUMES consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_6A = 1 THEN FREQLEGUM = 0;
ELSE IF HV4_6A = 2 THEN FREQLEGUM = 1/14;
ELSE IF HV4_6A = 3 THEN FREQLEGUM = 1/7;
ELSE IF HV4_6A = 4 THEN FREQLEGUM = 2/7;
ELSE IF HV4_6A = 5 THEN FREQLEGUM = 3/7;
ELSE IF HV4_6A = 6 THEN FREQLEGUM = 4/7;
ELSE IF HV4_6A = 7 THEN FREQLEGUM = 5/7;
ELSE IF HV4_6A = 8 THEN FREQLEGUM = 6/7;
ELSE IF HV4_6A = 9 THEN FREQLEGUM = 1;
ELSE IF HV4_6A IN (99) THEN FREQLEGUM = .I;

IF HV4_6A = 1 THEN NBPORTLEGUM = 0;
ELSE IF HV4_6B = 1 THEN NBPORTLEGUM = 1/2;
ELSE IF HV4_6B = 2 THEN NBPORTLEGUM = 1;
ELSE IF HV4_6B = 3 THEN NBPORTLEGUM = 2;
ELSE IF HV4_6B = 4 THEN NBPORTLEGUM = 3;
ELSE IF HV4_6B = 5 THEN NBPORTLEGUM = 4;
ELSE IF HV4_6B = 6 THEN NBPORTLEGUM = 5;
ELSE IF HV4_6B = 7 THEN NBPORTLEGUM = 6;
ELSE IF HV4_6B = 8 THEN NBPORTLEGUM = 7;
ELSE IF HV4_6B = 9 THEN NBPORTLEGUM = 9;
ELSE IF HV4_6B IN (99) THEN NBPORTLEGUM = .I;

HV4_6A_HV4_6B_R = ROUND(FREQLEGUM*NBPORTLEGUM,.0001);
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A = ROUND(HV4_4A_HV4_4B_R + HV4_5A_HV4_5B_R + HV4_6A_HV4_6B_R,.001);
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
0 ÷ 27	0 ÷ 27	384996	100,0
.	.	391216	
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A](#)

Étiquette: Nombre de portions de fruits et de légumes consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A = ROUND(HV4_4A_HV4_4B_R + HV4_5A_HV4_5B_R +  
HV4_6A_HV4_6B_R, .001);
```

- **Nom:** [HV4_4A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine bois-tu du jus de fruits pur à 100%?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne bois jamais de jus de fruits pur à 100%" 2="Je bois du jus de fruits pur à 100% à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_4B](#)

Étiquette: Combien de portions de jus de fruits pur à 100 % consommes-tu habituellement, les jours où tu en bois?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du jus de fruits pur à 100 %

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_5A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des fruits?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de fruits" 2="Je consomme des fruits à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_5B](#)

Étiquette: Combien de portions de fruits consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des fruits

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_6A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des légumes?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de légumes" 2="Je consomme des légumes à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_6B](#)

Étiquette: Combien de portions de légumes consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des légumes

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3

portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 5 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R2 = 1;
IF 0 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A < 5 THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R2 = 2;
IF HV4_4A IN (99) OR HV4_4B IN (99) OR HV4_5A IN (99)
OR HV4_5B IN (99) OR HV4_6A IN (99) OR HV4_6B IN (99) THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R2 = .I;
IF HV4_4A IN (. .A) THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R2 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	3110	
1	5 portions ou plus	163470	42,5
2	Moins de 5 portions	221526	57,5
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A](#)

Étiquette: Nombre de portions de fruits et de légumes consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A = ROUND(HV4_4A_HV4_4B_R + HV4_5A_HV4_5B_R +  
HV4_6A_HV4_6B_R, .001);
```

- **Nom:** [HV4_4A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine bois-tu du jus de fruits pur à 100%?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne bois jamais de jus de fruits pur à 100%" 2="Je bois du jus de fruits pur à 100% à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_4B](#)

Étiquette: Combien de portions de jus de fruits pur à 100 % consommes-tu habituellement, les jours où tu en bois?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du jus de fruits pur à 100 %

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_5A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des fruits?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de fruits" 2="Je consomme des fruits à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_5B](#)

Étiquette: Combien de portions de fruits consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des fruits

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_6A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des légumes?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de légumes" 2="Je consomme des légumes à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_6B](#)

Étiquette: Combien de portions de légumes consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des légumes

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3

portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A = 0 THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 = 1;
ELSE IF 0 < HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A < 1 THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 = 2;
ELSE IF 1 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A < 4 THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 = 3;
ELSE IF 4 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A < 6 THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 = 4;
ELSE IF 6 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A < 8 THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 = 5;
ELSE IF 8 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 = 6;
IF HV4_4A IN (99) OR HV4_4B IN (99) OR HV4_5A IN (99)
OR HV4_5B IN (99) OR HV4_6A IN (99) OR HV4_6B IN (99) THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	3110	
1	N'en consomme pas	764	0,2
2	Moins d'une portion	22740	5,9
3	1 à 3 portions	149939	38,9
4	4 à 5 portions	84804	22,0
5	6 à 7 portions	52034	13,5
6	8 portions ou plus	74716	19,4
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A](#)

Étiquette: Nombre de portions de fruits et de légumes consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A = ROUND(HV4_4A_HV4_4B_R + HV4_5A_HV4_5B_R + HV4_6A_HV4_6B_R, .001);
```

- **Nom:** [HV4_4A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine bois-tu du jus de fruits pur à 100%?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne bois jamais de jus de fruits pur à 100%" 2="Je bois du jus de fruits pur à 100% à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_4B](#)

Étiquette: Combien de portions de jus de fruits pur à 100 % consommes-tu habituellement, les jours où tu en bois?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du jus de fruits pur à 100 %

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_5A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des fruits?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de fruits" 2="Je consomme des fruits à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_5B](#)

Étiquette: Combien de portions de fruits consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des fruits

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_6A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des légumes?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de légumes" 2="Je consomme des légumes à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_6B](#)

Étiquette: Combien de portions de légumes consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des légumes

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3

portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [SD9_1](#)

Étiquette: Quel âge as-tu?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [SD9_2](#)

Étiquette: De quel sexe es-tu?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Masculin" 2="Féminin" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
/* (LES RÉPONDANTS DE 13 ANS ET MOINS QUI ONT CONSOMMÉ AU MOINS 6 PORTIONS DE LÉGUMES ET DE FRUITS PAR JOUR,
   LES RÉPONDANTS FÉMININS DE 14 ANS ET PLUS QUI EN ONT CONSOMMÉ AU MOINS 7 PORTIONS PAR JOUR ET
   LES RÉPONDANTS MASCULINS DE 14 ANS ET PLUS QUI EN ONT CONSOMMÉ AU MOINS 8 PORTIONS PAR JOUR
*/
IF 1 <= SD9_1 <= 3 THEN DO;
IF 6 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R7 = 1;
ELSE IF 0 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A < 6 THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R7 = 2;
END;
ELSE IF 4 <= SD9_1 <= 9 AND SD9_2 = 2 THEN DO;
IF 7 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R7 = 1;
ELSE IF 0 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A < 7 THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R7 = 2;
END;
ELSE IF 4 <= SD9_1 <= 9 AND SD9_2 = 1 THEN DO;
IF 8 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R7 = 1;
ELSE IF 0 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A < 8 THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R7 = 2;
END;
ELSE IF SD9_1 IN (.I,98,99)
OR (4 <= SD9_1 <= 9 AND SD9_2 IN (.I,8,9)) THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R7 = .I;
IF HV4_4A IN (.I,98,99) OR HV4_4B IN (.I,98,99) OR HV4_5A IN (.I,98,99)
OR HV4_5B IN (.I,98,99) OR HV4_6A IN (.I,98,99) OR HV4_6B IN (.I,98,99) THEN
HV4_4_HV4_5_HV4_6_R7 = .I;
IF HV4_4A IN (. .A) OR HV4_5A IN (. .A) OR HV4_6A IN (. .A) THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R7 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	3110	
1	Oui	98726	25,6
2	Non	286270	74,4
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A](#)

Étiquette: Nombre de portions de fruits et de légumes consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A = ROUND(HV4_4A_HV4_4B_R + HV4_5A_HV4_5B_R +  
HV4_6A_HV4_6B_R, .001);
```

- **Nom:** [HV4_4A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine bois-tu du jus de fruits pur à 100%?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne bois jamais de jus de fruits pur à 100%" 2="Je bois du jus de fruits pur à 100% à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_4B](#)

Étiquette: Combien de portions de jus de fruits pur à 100 % consommes-tu habituellement, les jours où tu en bois?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du jus de fruits pur à 100 %

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_5A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des fruits?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de fruits" 2="Je consomme des fruits à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_5B](#)

Étiquette: Combien de portions de fruits consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des fruits

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_6A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des légumes?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de légumes" 2="Je consomme des légumes à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4_6B](#)

Étiquette: Combien de portions de légumes consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des légumes

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3

portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 0 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A < 3 THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R8 = 1;
ELSE IF 3 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A < 5 THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R8 = 2;
ELSE IF 5 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R8 = 3;
IF HV4_4A IN (99) OR HV4_4B IN (99) OR HV4_5A IN (99)
OR HV4_5B IN (99) OR HV4_6A IN (99) OR HV4_6B IN (99) THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R8 = .I;
IF HV4_4A IN (. .A) THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R8 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	3110	
1	2 portions ou moins	119546	31,1
2	3 à 4 portions	101980	26,5
3	5 portions ou plus	163470	42,5
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_4_HV4_5_HV4_6_R9 consommés par jour

Répartition selon le nombre de portions de fruits et de légumes

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5](#)

Étiquette: Répartition selon le nombre de portions de fruits et de légumes consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="N'en consomme pas" 2="Moins d'une portion" 3="1 à 3 portions" 4="4 à 5 portions" 5="6 à 7 portions" 6="8 portions ou plus" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A = 0 THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 = 1;
ELSE IF 0 < HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A < 1 THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 = 2;
ELSE IF 1 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A < 4 THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 = 3;
ELSE IF 4 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A < 6 THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 = 4;
ELSE IF 6 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A < 8 THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 = 5;
ELSE IF 8 <= HV4_4_HV4_5_HV4_6_R1A THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 = 6;
IF HV4_4A IN (99) OR HV4_4B IN (99) OR HV4_5A IN (99)
OR HV4_5B IN (99) OR HV4_6A IN (99) OR HV4_6B IN (99) THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV4_4_HV4_5_HV4_6_R9 = HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 ;

IF HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 IN (1,2) THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R9 = 1;
IF HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 IN (3) THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R9 = 2;
IF HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 IN (4) THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R9 = 3;
IF HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 IN (5) THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R9 = 4;
IF HV4_4_HV4_5_HV4_6_R5 IN (6) THEN HV4_4_HV4_5_HV4_6_R9 = 5;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	3110	
1	Moins d'une portion	23503	6,1
2	1 à 3 portions	149939	38,9
3	4 à 5 portions	84804	22,0
4	6 à 7 portions	52034	13,5
5	8 portions ou plus	74716	19,4
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_4A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine bois-tu du jus de fruits pur à 100%?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne bois jamais de jus de fruits pur à 100%" 2="Je bois du jus de fruits pur à 100% à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_4B](#)

Étiquette: Combien de portions de jus de fruits pur à 100 % consommes-tu habituellement, les jours où tu en bois?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du jus de fruits pur à 100 %

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_4A = 1 THEN FREQJUSFRUI = 0;
IF HV4_4A = 2 THEN FREQJUSFRUI = 1/14;
IF HV4_4A = 3 THEN FREQJUSFRUI = 1/7;
IF HV4_4A = 4 THEN FREQJUSFRUI = 2/7;
IF HV4_4A = 5 THEN FREQJUSFRUI = 3/7;
IF HV4_4A = 6 THEN FREQJUSFRUI = 4/7;
IF HV4_4A = 7 THEN FREQJUSFRUI = 5/7;
IF HV4_4A = 8 THEN FREQJUSFRUI = 6/7;
IF HV4_4A = 9 THEN FREQJUSFRUI = 1;
IF HV4_4A IN (99) THEN FREQJUSFRUI = .I;

IF HV4_4A = 1 THEN NBPORTJUSFRUI = 0;
IF HV4_4B = 1 THEN NBPORTJUSFRUI = 1/2;
IF HV4_4B = 2 THEN NBPORTJUSFRUI = 1;
IF HV4_4B = 3 THEN NBPORTJUSFRUI = 2;
IF HV4_4B = 4 THEN NBPORTJUSFRUI = 3;
IF HV4_4B = 5 THEN NBPORTJUSFRUI = 4;
IF HV4_4B = 6 THEN NBPORTJUSFRUI = 5;
IF HV4_4B = 7 THEN NBPORTJUSFRUI = 6;
IF HV4_4B = 8 THEN NBPORTJUSFRUI = 7;
IF HV4_4B = 9 THEN NBPORTJUSFRUI = 9;
IF HV4_4B IN (99) THEN NBPORTJUSFRUI = .I;

HV4_4A_HV4_4B_R = ROUND(FREQJUSFRUI*NBPORTJUSFRUI,.0001);
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
0 ÷ 9	0 ÷ 9	386147	100,0
.	.	390065	
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_4A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine bois-tu du jus de fruits pur à 100%?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne bois jamais de jus de fruits pur à 100%" 2="Je bois du jus de fruits pur à 100% à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_4A_HV4_4B_R](#)

Étiquette: Nombre de portions de jus de fruits pur à 100% consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_4A = 1 THEN FREQJUSFRUI = 0;
IF HV4_4A = 2 THEN FREQJUSFRUI = 1/14;
IF HV4_4A = 3 THEN FREQJUSFRUI = 1/7;
IF HV4_4A = 4 THEN FREQJUSFRUI = 2/7;
IF HV4_4A = 5 THEN FREQJUSFRUI = 3/7;
IF HV4_4A = 6 THEN FREQJUSFRUI = 4/7;
IF HV4_4A = 7 THEN FREQJUSFRUI = 5/7;
IF HV4_4A = 8 THEN FREQJUSFRUI = 6/7;
IF HV4_4A = 9 THEN FREQJUSFRUI = 1;
IF HV4_4A IN (99) THEN FREQJUSFRUI = .I;

IF HV4_4A = 1 THEN NBPORTJUSFRUI = 0;
IF HV4_4B = 1 THEN NBPORTJUSFRUI = 1/2;
IF HV4_4B = 2 THEN NBPORTJUSFRUI = 1;
IF HV4_4B = 3 THEN NBPORTJUSFRUI = 2;
IF HV4_4B = 4 THEN NBPORTJUSFRUI = 3;
IF HV4_4B = 5 THEN NBPORTJUSFRUI = 4;
IF HV4_4B = 6 THEN NBPORTJUSFRUI = 5;
IF HV4_4B = 7 THEN NBPORTJUSFRUI = 6;
IF HV4_4B = 8 THEN NBPORTJUSFRUI = 7;
IF HV4_4B = 9 THEN NBPORTJUSFRUI = 9;
IF HV4_4B IN (99) THEN NBPORTJUSFRUI = .I;

HV4_4A_HV4_4B_R = ROUND(FREQJUSFRUI*NBPORTJUSFRUI,.0001);
```

○ **Nom:** [HV4_4B](#)

Étiquette: Combien de portions de jus de fruits pur à 100 % consommes-tu habituellement, les jours où tu en bois?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du jus de fruits pur à 100 %

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 0 <= HV4_4A_HV4_4B_R < 1 THEN HV4_4A_HV4_4B_R1 = 1;
ELSE IF 1 <= HV4_4A_HV4_4B_R < 3 THEN HV4_4A_HV4_4B_R1 = 2;
ELSE IF 3 <= HV4_4A_HV4_4B_R < 5 THEN HV4_4A_HV4_4B_R1 = 3;
ELSE IF 5 <= HV4_4A_HV4_4B_R < 7 THEN HV4_4A_HV4_4B_R1 = 4;
ELSE IF 7 <= HV4_4A_HV4_4B_R THEN HV4_4A_HV4_4B_R1 = 5;
IF HV4_4A IN (99) OR HV4_4B IN (99) THEN HV4_4A_HV4_4B_R1 = .I;
IF HV4_4A IN (. .A) THEN HV4_4A_HV4_4B_R1 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	1959	
1	Moins d'une portion	217238	56,3
2	1 à 2 portions	116719	30,2
3	3 à 4 portions	29590	7,7
4	5 à 6 portions	12072	3,1
5	7 portions ou plus	10527	2,7
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_4A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine bois-tu du jus de fruits pur à 100%?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne bois jamais de jus de fruits pur à 100%" 2="Je bois du jus de fruits pur à 100% à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_4A_HV4_4B_R](#)

Étiquette: Nombre de portions de jus de fruits pur à 100% consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_4A = 1 THEN FREQJUSFRUI = 0;
IF HV4_4A = 2 THEN FREQJUSFRUI = 1/14;
IF HV4_4A = 3 THEN FREQJUSFRUI = 1/7;
IF HV4_4A = 4 THEN FREQJUSFRUI = 2/7;
IF HV4_4A = 5 THEN FREQJUSFRUI = 3/7;
IF HV4_4A = 6 THEN FREQJUSFRUI = 4/7;
IF HV4_4A = 7 THEN FREQJUSFRUI = 5/7;
IF HV4_4A = 8 THEN FREQJUSFRUI = 6/7;
IF HV4_4A = 9 THEN FREQJUSFRUI = 1;
IF HV4_4A IN (99) THEN FREQJUSFRUI = .I;

IF HV4_4A = 1 THEN NBPORTJUSFRUI = 0;
IF HV4_4B = 1 THEN NBPORTJUSFRUI = 1/2;
IF HV4_4B = 2 THEN NBPORTJUSFRUI = 1;
IF HV4_4B = 3 THEN NBPORTJUSFRUI = 2;
IF HV4_4B = 4 THEN NBPORTJUSFRUI = 3;
IF HV4_4B = 5 THEN NBPORTJUSFRUI = 4;
IF HV4_4B = 6 THEN NBPORTJUSFRUI = 5;
IF HV4_4B = 7 THEN NBPORTJUSFRUI = 6;
IF HV4_4B = 8 THEN NBPORTJUSFRUI = 7;
IF HV4_4B = 9 THEN NBPORTJUSFRUI = 9;
IF HV4_4B IN (99) THEN NBPORTJUSFRUI = .I;

HV4_4A_HV4_4B_R = ROUND(FREQJUSFRUI*NBPORTJUSFRUI,.0001);
```

○ **Nom:** [HV4_4B](#)

Étiquette: Combien de portions de jus de fruits pur à 100 % consommes-tu habituellement, les jours où tu en bois?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du jus de fruits pur à 100 %

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF HV4_4A_HV4_4B_R = 0 THEN HV4_4A_HV4_4B_R2 = 1;
ELSE IF 0 < HV4_4A_HV4_4B_R < 6 THEN HV4_4A_HV4_4B_R2 = 2;
ELSE IF 6 <= HV4_4A_HV4_4B_R < 7 THEN HV4_4A_HV4_4B_R2 = 3;
ELSE IF 7 <= HV4_4A_HV4_4B_R < 8 THEN HV4_4A_HV4_4B_R2 = 4;
ELSE IF 8 <= HV4_4A_HV4_4B_R THEN HV4_4A_HV4_4B_R2 = 5;
IF HV4_4A IN (99) OR HV4_4B IN (99) THEN HV4_4A_HV4_4B_R2 = .I;
IF HV4_4A IN (. .A) THEN HV4_4A_HV4_4B_R2 = .;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1959	
1	N'en consomme pas	39523	10,2
2	Moins de 6 portions	331445	85,8
3	6 portions	4651	1,2
4	7 portions	2785	0,7
5	8 portions ou plus	7743	2,0
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_4A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine bois-tu du jus de fruits pur à 100%?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne bois jamais de jus de fruits pur à 100%" 2="Je bois du jus de fruits pur à 100% à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_4B](#)

Étiquette: Combien de portions de jus de fruits pur à 100 % consommes-tu habituellement, les jours où tu en bois?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment du jus de fruits pur à 100 %

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_5A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des fruits?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de fruits" 2="Je consomme des fruits à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_5B](#)

Étiquette: Combien de portions de fruits consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des fruits

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_6A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des légumes?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de légumes" 2="Je consomme des légumes à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_6B](#)

Étiquette: Combien de portions de légumes consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des légumes

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_4A IN (2,3,4,5,6,7,8,9) AND HV4_5A = 1 AND HV4_6A = 1 THEN HV4_4A_HV4_4B_R3 = 1;
ELSE IF HV4_4A = 1 OR (HV4_4A IN (2,3,4,5,6,7,8,9) AND (HV4_5A NE 1 OR HV4_6A NE 1)) THEN
HV4_4A_HV4_4B_R3 = 2;
IF HV4_4A IN (.I,98,99) OR HV4_4B IN (.I,98,99) OR HV4_5A IN (.I,98,99)
OR HV4_5B IN (.I,98,99) OR HV4_6A IN (.I,98,99) OR HV4_6B IN (.I,98,99) THEN
HV4_4A_HV4_4B_R3 = .I;
IF HV4_4A IN (. .A) THEN HV4_4A_HV4_4B_R3 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	3110	
1	Oui	1017	0,3
2	Non	383979	99,7
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_4A_HV4_4B_R4 consommés par jour

Répartition des élèves selon le nombre de portions de jus de fruits pur à 100 %

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_4A_HV4_4B_R1](#)

Étiquette: Répartition des élèves selon le nombre de portions de jus de fruits pur à 100 % consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Moins d'une portion" 2="1 à 2 portions" 3="3 à 4 portions" 4="5 à 6 portions" 5="7 portions ou plus" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF 0 <= HV4_4A_HV4_4B_R < 1 THEN HV4_4A_HV4_4B_R1 = 1;  
ELSE IF 1 <= HV4_4A_HV4_4B_R < 3 THEN HV4_4A_HV4_4B_R1 = 2;  
ELSE IF 3 <= HV4_4A_HV4_4B_R < 5 THEN HV4_4A_HV4_4B_R1 = 3;  
ELSE IF 5 <= HV4_4A_HV4_4B_R < 7 THEN HV4_4A_HV4_4B_R1 = 4;  
ELSE IF 7 <= HV4_4A_HV4_4B_R THEN HV4_4A_HV4_4B_R1 = 5;  
IF HV4_4A IN (99) OR HV4_4B IN (99) THEN HV4_4A_HV4_4B_R1 = .I;  
IF HV4_4A IN (. .A) THEN HV4_4A_HV4_4B_R1 = .A;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV4_4A_HV4_4B_R4 = HV4_4A_HV4_4B_R1 ;  
  
IF HV4_4A_HV4_4B_R1 IN (1,2) THEN HV4_4A_HV4_4B_R4 = 1;  
IF HV4_4A_HV4_4B_R1 IN (3) THEN HV4_4A_HV4_4B_R4 = 2;  
IF HV4_4A_HV4_4B_R1 IN (4,5) THEN HV4_4A_HV4_4B_R4 = 3;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
A	A	388106	
I	Inconnu	1959	
1	2 portions ou moins	333957	86,5
2	3 à 4 portions	29590	7,7
3	5 portions ou plus	22600	5,9
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_5_HV4_6_R1A
100%) consommés par jour

Nombre de portions de fruits et de légumes entiers (excluant jus de fruits pur à

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_5A_HV4_5B_R](#)

Étiquette: Nombre de portions de fruits consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_5A = 1 THEN FREQFRUIT = 0;
IF HV4_5A = 2 THEN FREQFRUIT = 1/14;
IF HV4_5A = 3 THEN FREQFRUIT = 1/7;
IF HV4_5A = 4 THEN FREQFRUIT = 2/7;
IF HV4_5A = 5 THEN FREQFRUIT = 3/7;
IF HV4_5A = 6 THEN FREQFRUIT = 4/7;
IF HV4_5A = 7 THEN FREQFRUIT = 5/7;
IF HV4_5A = 8 THEN FREQFRUIT = 6/7;
IF HV4_5A = 9 THEN FREQFRUIT = 1;
IF HV4_5A IN (99) THEN FREQFRUIT = .I;

IF HV4_5A = 1 THEN NBPORTFRUIT = 0;
IF HV4_5B = 1 THEN NBPORTFRUIT = 1/2;
IF HV4_5B = 2 THEN NBPORTFRUIT = 1;
IF HV4_5B = 3 THEN NBPORTFRUIT = 2;
IF HV4_5B = 4 THEN NBPORTFRUIT = 3;
IF HV4_5B = 5 THEN NBPORTFRUIT = 4;
IF HV4_5B = 6 THEN NBPORTFRUIT = 5;
IF HV4_5B = 7 THEN NBPORTFRUIT = 6;
IF HV4_5B = 8 THEN NBPORTFRUIT = 7;
IF HV4_5B = 9 THEN NBPORTFRUIT = 9;
IF HV4_5B IN (99) THEN NBPORTFRUIT = .I;

HV4_5A_HV4_5B_R = ROUND(FREQFRUIT*NBPORTFRUIT,.0001);
```

- **Nom:** [HV4_6A_HV4_6B_R](#)

Étiquette: Nombre de portions de LÉGUMES consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_6A = 1 THEN FREQLEGUM = 0;
ELSE IF HV4_6A = 2 THEN FREQLEGUM = 1/14;
ELSE IF HV4_6A = 3 THEN FREQLEGUM = 1/7;
ELSE IF HV4_6A = 4 THEN FREQLEGUM = 2/7;
ELSE IF HV4_6A = 5 THEN FREQLEGUM = 3/7;
ELSE IF HV4_6A = 6 THEN FREQLEGUM = 4/7;
ELSE IF HV4_6A = 7 THEN FREQLEGUM = 5/7;
ELSE IF HV4_6A = 8 THEN FREQLEGUM = 6/7;
ELSE IF HV4_6A = 9 THEN FREQLEGUM = 1;
ELSE IF HV4_6A IN (99) THEN FREQLEGUM = .I;

IF HV4_6A = 1 THEN NBPORTLEGUM = 0;
ELSE IF HV4_6B = 1 THEN NBPORTLEGUM = 1/2;
ELSE IF HV4_6B = 2 THEN NBPORTLEGUM = 1;
ELSE IF HV4_6B = 3 THEN NBPORTLEGUM = 2;
ELSE IF HV4_6B = 4 THEN NBPORTLEGUM = 3;
ELSE IF HV4_6B = 5 THEN NBPORTLEGUM = 4;
ELSE IF HV4_6B = 6 THEN NBPORTLEGUM = 5;
ELSE IF HV4_6B = 7 THEN NBPORTLEGUM = 6;
ELSE IF HV4_6B = 8 THEN NBPORTLEGUM = 7;
ELSE IF HV4_6B = 9 THEN NBPORTLEGUM = 9;
ELSE IF HV4_6B IN (99) THEN NBPORTLEGUM = .I;

HV4_6A_HV4_6B_R = ROUND(FREQLEGUM*NBPORTLEGUM,.0001);
```


CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV4_5_HV4_6_R1A = ROUND(HV4_5A_HV4_5B_R + HV4_6A_HV4_6B_R, .0001);
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
0 ÷ 18	0 ÷ 18	386037	100,0
.	.	390175	
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_5_HV4_6_R3 consommés par jour, excluant les portions de jus de fruits pur à 100 %	Répartition selon le nombre de portions de fruits et de légumes entiers

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4 5 HV4 6 R1A](#)

Étiquette: Nombre de portions de fruits et de légumes entiers (excluant jus de fruits pur à 100%) consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

$$\| HV4\_5\_HV4\_6\_R1A = ROUND(HV4\_5A\_HV4\_5B\_R + HV4\_6A\_HV4\_6B\_R, .0001);$$

- **Nom:** [HV4 5A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des fruits?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de fruits" 2="Je consomme des fruits à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4 5B](#)

Étiquette: Combien de portions de fruits consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des fruits

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4 6A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des légumes?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de légumes" 2="Je consomme des légumes à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4 6B](#)

Étiquette: Combien de portions de légumes consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des légumes

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 0 <= HV4_5_HV4_6_R1A < 1 THEN HV4_5_HV4_6_R3 = 1;
ELSE IF 1 <= HV4_5_HV4_6_R1A < 3 THEN HV4_5_HV4_6_R3 = 2;
ELSE IF 3 <= HV4_5_HV4_6_R1A < 5 THEN HV4_5_HV4_6_R3 = 3;
ELSE IF 5 <= HV4_5_HV4_6_R1A < 7 THEN HV4_5_HV4_6_R3 = 4;
ELSE IF 7 <= HV4_5_HV4_6_R1A THEN HV4_5_HV4_6_R3 = 5;
IF HV4_5A IN (99) OR HV4_5B IN (99) OR HV4_6A IN (99) OR HV4_6B IN (99) THEN HV4_5_HV4_6_R3
= .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2069	
1	Moins d'une portion	46091	11,9
2	1 à 2 portions	137444	35,6
3	3 à 4 portions	92147	23,9
4	5 à 6 portions	50835	13,2
5	7 portions ou plus	59519	15,4
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_5_HV4_6_R4 consommés par jour, excluant les portions de jus de fruits pur à 100 %	Répartition selon le nombre de portions de fruits et de légumes entiers

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4 5 HV4 6 R1A](#)

Étiquette: Nombre de portions de fruits et de légumes entiers (excluant jus de fruits pur à 100%) consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

$$\| HV4\_5\_HV4\_6\_R1A = ROUND(HV4\_5A\_HV4\_5B\_R + HV4\_6A\_HV4\_6B\_R, .0001);$$

- **Nom:** [HV4 5A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des fruits?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de fruits" 2="Je consomme des fruits à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4 5B](#)

Étiquette: Combien de portions de fruits consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des fruits

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4 6A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des légumes?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de légumes" 2="Je consomme des légumes à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [HV4 6B](#)

Étiquette: Combien de portions de légumes consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des légumes

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 0 <= HV4_5_HV4_6_R1A < 1 THEN HV4_5_HV4_6_R4 = 1;
ELSE IF 1 <= HV4_5_HV4_6_R1A < 4 THEN HV4_5_HV4_6_R4 = 2;
ELSE IF 4 <= HV4_5_HV4_6_R1A < 6 THEN HV4_5_HV4_6_R4 = 3;
ELSE IF 6 <= HV4_5_HV4_6_R1A < 8 THEN HV4_5_HV4_6_R4 = 4;
ELSE IF 8 <= HV4_5_HV4_6_R1A THEN HV4_5_HV4_6_R4 = 5;
IF HV4_5A IN (99) OR HV4_5B IN (99) OR HV4_6A IN (99) OR HV4_6B IN (99) THEN HV4_5_HV4_6_R4
= .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2069	
1	Moins d'une portion	46091	11,9
2	1 à 3 portions	188699	48,9
3	4 à 5 portions	69486	18,0
4	6 à 7 portions	37452	9,7
5	8 portions ou plus	44309	11,5
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_5_HV4_6_R5 Répartition selon le nombre de portions de fruits et de légumes entiers consommés par jour, excluant les portions de jus de fruits pur à 100 %

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_5_HV4_6_R3](#)

Étiquette: Répartition selon le nombre de portions de fruits et de légumes entiers consommés par jour, excluant les portions de jus de fruits pur à 100 %

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Moins d'une portion" 2="1 à 2 portions" 3="3 à 4 portions" 4="5 à 6 portions" 5="7 portions ou plus" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF 0 <= HV4_5_HV4_6_R1A < 1 THEN HV4_5_HV4_6_R3 = 1;
ELSE IF 1 <= HV4_5_HV4_6_R1A < 3 THEN HV4_5_HV4_6_R3 = 2;
ELSE IF 3 <= HV4_5_HV4_6_R1A < 5 THEN HV4_5_HV4_6_R3 = 3;
ELSE IF 5 <= HV4_5_HV4_6_R1A < 7 THEN HV4_5_HV4_6_R3 = 4;
ELSE IF 7 <= HV4_5_HV4_6_R1A THEN HV4_5_HV4_6_R3 = 5;
IF HV4_5A IN (99) OR HV4_5B IN (99) OR HV4_6A IN (99) OR HV4_6B IN (99) THEN
HV4_5_HV4_6_R3 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV4_5_HV4_6_R5 = HV4_5_HV4_6_R3 ;
```

```
IF HV4_5_HV4_6_R3 IN (1) THEN HV4_5_HV4_6_R5 = 1;
IF HV4_5_HV4_6_R3 IN (2) THEN HV4_5_HV4_6_R5 = 2;
IF HV4_5_HV4_6_R3 IN (3) THEN HV4_5_HV4_6_R5 = 3;
IF HV4_5_HV4_6_R3 IN (4,5) THEN HV4_5_HV4_6_R5 = 4;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2069	
1	Moins d'une portion	46091	11,9
2	1 à 2 portions	137444	35,6
3	3 à 4 portions	92147	23,9
4	5 portions ou plus	110354	28,6
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_5A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des fruits?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de fruits" 2="Je consomme des fruits à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_5B](#)

Étiquette: Combien de portions de fruits consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des fruits

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_5A = 1 THEN FREQFRUIT = 0;
IF HV4_5A = 2 THEN FREQFRUIT = 1/14;
IF HV4_5A = 3 THEN FREQFRUIT = 1/7;
IF HV4_5A = 4 THEN FREQFRUIT = 2/7;
IF HV4_5A = 5 THEN FREQFRUIT = 3/7;
IF HV4_5A = 6 THEN FREQFRUIT = 4/7;
IF HV4_5A = 7 THEN FREQFRUIT = 5/7;
IF HV4_5A = 8 THEN FREQFRUIT = 6/7;
IF HV4_5A = 9 THEN FREQFRUIT = 1;
IF HV4_5A IN (99) THEN FREQFRUIT = .I;

IF HV4_5B = 1 THEN NBPORTFRUIT = 0;
IF HV4_5B = 2 THEN NBPORTFRUIT = 1/2;
IF HV4_5B = 3 THEN NBPORTFRUIT = 1;
IF HV4_5B = 4 THEN NBPORTFRUIT = 2;
IF HV4_5B = 5 THEN NBPORTFRUIT = 3;
IF HV4_5B = 6 THEN NBPORTFRUIT = 4;
IF HV4_5B = 7 THEN NBPORTFRUIT = 5;
IF HV4_5B = 8 THEN NBPORTFRUIT = 6;
IF HV4_5B = 9 THEN NBPORTFRUIT = 7;
IF HV4_5B IN (99) THEN NBPORTFRUIT = .I;

HV4_5A_HV4_5B_R = ROUND(FREQFRUIT*NBPORTFRUIT,.0001);
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
0 ÷ 9	0 ÷ 9	386699	100,0
.	.	389513	
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_5A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des fruits?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de fruits" 2="Je consomme des fruits à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_5A_HV4_5B_R](#)

Étiquette: Nombre de portions de fruits consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_5A = 1 THEN FREQFRUIT = 0;
IF HV4_5A = 2 THEN FREQFRUIT = 1/14;
IF HV4_5A = 3 THEN FREQFRUIT = 1/7;
IF HV4_5A = 4 THEN FREQFRUIT = 2/7;
IF HV4_5A = 5 THEN FREQFRUIT = 3/7;
IF HV4_5A = 6 THEN FREQFRUIT = 4/7;
IF HV4_5A = 7 THEN FREQFRUIT = 5/7;
IF HV4_5A = 8 THEN FREQFRUIT = 6/7;
IF HV4_5A = 9 THEN FREQFRUIT = 1;
IF HV4_5A IN (99) THEN FREQFRUIT = .I;

IF HV4_5A = 1 THEN NBPORTFRUIT = 0;
IF HV4_5B = 1 THEN NBPORTFRUIT = 1/2;
IF HV4_5B = 2 THEN NBPORTFRUIT = 1;
IF HV4_5B = 3 THEN NBPORTFRUIT = 2;
IF HV4_5B = 4 THEN NBPORTFRUIT = 3;
IF HV4_5B = 5 THEN NBPORTFRUIT = 4;
IF HV4_5B = 6 THEN NBPORTFRUIT = 5;
IF HV4_5B = 7 THEN NBPORTFRUIT = 6;
IF HV4_5B = 8 THEN NBPORTFRUIT = 7;
IF HV4_5B = 9 THEN NBPORTFRUIT = 9;
IF HV4_5B IN (99) THEN NBPORTFRUIT = .I;

HV4_5A_HV4_5B_R = ROUND(FREQFRUIT*NBPORTFRUIT,.0001);
```

○ **Nom:** [HV4_5B](#)

Étiquette: Combien de portions de fruits consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des fruits

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 0 <= HV4_5A_HV4_5B_R < 1 THEN HV4_5A_HV4_5B_R1 = 1;
ELSE IF 1 <= HV4_5A_HV4_5B_R < 3 THEN HV4_5A_HV4_5B_R1 = 2;
ELSE IF 3 <= HV4_5A_HV4_5B_R < 5 THEN HV4_5A_HV4_5B_R1 = 3;
ELSE IF 5 <= HV4_5A_HV4_5B_R < 7 THEN HV4_5A_HV4_5B_R1 = 4;
ELSE IF 7 <= HV4_5A_HV4_5B_R THEN HV4_5A_HV4_5B_R1 = 5;
IF HV4_5A IN (99) OR HV4_5B IN (99) THEN HV4_5A_HV4_5B_R1 = .I;
IF HV4_5A IN (. .A) THEN HV4_5A_HV4_5B_R1 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	193867	
.I	Inconnu	690	
1	Moins d'une portion	69218	35,8
2	1 à 2 portions	76108	39,3
3	3 à 4 portions	29973	15,5
4	5 à 6 portions	11512	5,9
5	7 portions ou plus	6738	3,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_5A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des fruits?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de fruits" 2="Je consomme des fruits à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_5A_HV4_5B_R](#)

Étiquette: Nombre de portions de fruits consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_5A = 1 THEN FREQFRUIT = 0;
IF HV4_5A = 2 THEN FREQFRUIT = 1/14;
IF HV4_5A = 3 THEN FREQFRUIT = 1/7;
IF HV4_5A = 4 THEN FREQFRUIT = 2/7;
IF HV4_5A = 5 THEN FREQFRUIT = 3/7;
IF HV4_5A = 6 THEN FREQFRUIT = 4/7;
IF HV4_5A = 7 THEN FREQFRUIT = 5/7;
IF HV4_5A = 8 THEN FREQFRUIT = 6/7;
IF HV4_5A = 9 THEN FREQFRUIT = 1;
IF HV4_5A IN (99) THEN FREQFRUIT = .I;

IF HV4_5A = 1 THEN NBPORTFRUIT = 0;
IF HV4_5B = 1 THEN NBPORTFRUIT = 1/2;
IF HV4_5B = 2 THEN NBPORTFRUIT = 1;
IF HV4_5B = 3 THEN NBPORTFRUIT = 2;
IF HV4_5B = 4 THEN NBPORTFRUIT = 3;
IF HV4_5B = 5 THEN NBPORTFRUIT = 4;
IF HV4_5B = 6 THEN NBPORTFRUIT = 5;
IF HV4_5B = 7 THEN NBPORTFRUIT = 6;
IF HV4_5B = 8 THEN NBPORTFRUIT = 7;
IF HV4_5B = 9 THEN NBPORTFRUIT = 9;
IF HV4_5B IN (99) THEN NBPORTFRUIT = .I;

HV4_5A_HV4_5B_R = ROUND(FREQFRUIT*NBPORTFRUIT,.0001);
```

○ **Nom:** [HV4_5B](#)

Étiquette: Combien de portions de fruits consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des fruits

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_5A_HV4_5B_R = 0 THEN HV4_5A_HV4_5B_R2 = 1;
ELSE IF 0 < HV4_5A_HV4_5B_R < 6 THEN HV4_5A_HV4_5B_R2 = 2;
ELSE IF 6 <= HV4_5A_HV4_5B_R < 7 THEN HV4_5A_HV4_5B_R2 = 3;
ELSE IF 7 <= HV4_5A_HV4_5B_R < 8 THEN HV4_5A_HV4_5B_R2 = 4;
ELSE IF 8 <= HV4_5A_HV4_5B_R THEN HV4_5A_HV4_5B_R2 = 5;
IF HV4_5A IN (99) OR HV4_5B IN (99) THEN HV4_5A_HV4_5B_R2 = .I;
IF HV4_5A IN (. .A) THEN HV4_5A_HV4_5B_R2 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1407	
1	N'en consomme pas	6059	1,6
2	Moins de 6 portions	359194	92,9
3	6 portions	7986	2,1
4	7 portions	3835	1,0
5	8 portions ou plus	9625	2,5
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_6A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des légumes?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de légumes" 2="Je consomme des légumes à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_6B](#)

Étiquette: Combien de portions de légumes consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des légumes

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_6A = 1 THEN FREQLEGUM = 0;
ELSE IF HV4_6A = 2 THEN FREQLEGUM = 1/14;
ELSE IF HV4_6A = 3 THEN FREQLEGUM = 1/7;
ELSE IF HV4_6A = 4 THEN FREQLEGUM = 2/7;
ELSE IF HV4_6A = 5 THEN FREQLEGUM = 3/7;
ELSE IF HV4_6A = 6 THEN FREQLEGUM = 4/7;
ELSE IF HV4_6A = 7 THEN FREQLEGUM = 5/7;
ELSE IF HV4_6A = 8 THEN FREQLEGUM = 6/7;
ELSE IF HV4_6A = 9 THEN FREQLEGUM = 1;
ELSE IF HV4_6A IN (99) THEN FREQLEGUM = .I;

IF HV4_6A = 1 THEN NBPORTLEGUM = 0;
ELSE IF HV4_6B = 1 THEN NBPORTLEGUM = 1/2;
ELSE IF HV4_6B = 2 THEN NBPORTLEGUM = 1;
ELSE IF HV4_6B = 3 THEN NBPORTLEGUM = 2;
ELSE IF HV4_6B = 4 THEN NBPORTLEGUM = 3;
ELSE IF HV4_6B = 5 THEN NBPORTLEGUM = 4;
ELSE IF HV4_6B = 6 THEN NBPORTLEGUM = 5;
ELSE IF HV4_6B = 7 THEN NBPORTLEGUM = 6;
ELSE IF HV4_6B = 8 THEN NBPORTLEGUM = 7;
ELSE IF HV4_6B = 9 THEN NBPORTLEGUM = 9;
ELSE IF HV4_6B IN (99) THEN NBPORTLEGUM = .I;

HV4_6A_HV4_6B_R = ROUND(FREQLEGUM*NBPORTLEGUM,.0001);
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
0 ÷ 9	0 ÷ 9	386448	100,0
.	.	389764	
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_6A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des légumes?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de légumes" 2="Je consomme des légumes à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_6A_HV4_6B_R](#)

Étiquette: Nombre de portions de LÉGUMES consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_6A = 1 THEN FREQLEGUM = 0;
ELSE IF HV4_6A = 2 THEN FREQLEGUM = 1/14;
ELSE IF HV4_6A = 3 THEN FREQLEGUM = 1/7;
ELSE IF HV4_6A = 4 THEN FREQLEGUM = 2/7;
ELSE IF HV4_6A = 5 THEN FREQLEGUM = 3/7;
ELSE IF HV4_6A = 6 THEN FREQLEGUM = 4/7;
ELSE IF HV4_6A = 7 THEN FREQLEGUM = 5/7;
ELSE IF HV4_6A = 8 THEN FREQLEGUM = 6/7;
ELSE IF HV4_6A = 9 THEN FREQLEGUM = 1;
ELSE IF HV4_6A IN (99) THEN FREQLEGUM = .I;

IF HV4_6A = 1 THEN NBPORTLEGUM = 0;
ELSE IF HV4_6B = 1 THEN NBPORTLEGUM = 1/2;
ELSE IF HV4_6B = 2 THEN NBPORTLEGUM = 1;
ELSE IF HV4_6B = 3 THEN NBPORTLEGUM = 2;
ELSE IF HV4_6B = 4 THEN NBPORTLEGUM = 3;
ELSE IF HV4_6B = 5 THEN NBPORTLEGUM = 4;
ELSE IF HV4_6B = 6 THEN NBPORTLEGUM = 5;
ELSE IF HV4_6B = 7 THEN NBPORTLEGUM = 6;
ELSE IF HV4_6B = 8 THEN NBPORTLEGUM = 7;
ELSE IF HV4_6B = 9 THEN NBPORTLEGUM = 9;
ELSE IF HV4_6B IN (99) THEN NBPORTLEGUM = .I;

HV4_6A_HV4_6B_R = ROUND(FREQLEGUM*NBPORTLEGUM,.0001);
```

○ **Nom:** [HV4_6B](#)

Étiquette: Combien de portions de légumes consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des légumes

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 0 <= HV4_6A_HV4_6B_R < 1 THEN HV4_6A_HV4_6B_R1 = 1;
ELSE IF 1 <= HV4_6A_HV4_6B_R < 3 THEN HV4_6A_HV4_6B_R1 = 2;
ELSE IF 3 <= HV4_6A_HV4_6B_R < 5 THEN HV4_6A_HV4_6B_R1 = 3;
ELSE IF 5 <= HV4_6A_HV4_6B_R < 7 THEN HV4_6A_HV4_6B_R1 = 4;
ELSE IF 7 <= HV4_6A_HV4_6B_R THEN HV4_6A_HV4_6B_R1 = 5;
IF HV4_6A IN (99) OR HV4_6B IN (99) THEN HV4_6A_HV4_6B_R1 = .I;
IF HV4_6A IN (. .A) THEN HV4_6A_HV4_6B_R1 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	193867	
.I	Inconnu	811	
1	Moins d'une portion	66949	34,6
2	1 à 2 portions	81060	41,9
3	3 à 4 portions	29110	15,0
4	5 à 6 portions	9781	5,1
5	7 portions ou plus	6528	3,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_6A](#)

Étiquette: En général, combien de jours par semaine consommes-tu des légumes?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je ne consomme jamais de légumes" 2="Je consomme des légumes à l'occasion (ex.: 1 à 3 fois par mois)" 3="1 jour par semaine" 4="2 jours par semaine" 5="3 jours par semaine" 6="4 jours par semaine" 7="5 jours par semaine" 8="6 jours par semaine" 9="7 jours par semaine" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_6A_HV4_6B_R](#)

Étiquette: Nombre de portions de LÉGUMES consommés par jour

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV4_6A = 1 THEN FREQLEGUM = 0;
ELSE IF HV4_6A = 2 THEN FREQLEGUM = 1/14;
ELSE IF HV4_6A = 3 THEN FREQLEGUM = 1/7;
ELSE IF HV4_6A = 4 THEN FREQLEGUM = 2/7;
ELSE IF HV4_6A = 5 THEN FREQLEGUM = 3/7;
ELSE IF HV4_6A = 6 THEN FREQLEGUM = 4/7;
ELSE IF HV4_6A = 7 THEN FREQLEGUM = 5/7;
ELSE IF HV4_6A = 8 THEN FREQLEGUM = 6/7;
ELSE IF HV4_6A = 9 THEN FREQLEGUM = 1;
ELSE IF HV4_6A IN (99) THEN FREQLEGUM = .I;

IF HV4_6A = 1 THEN NBPORTLEGUM = 0;
ELSE IF HV4_6B = 1 THEN NBPORTLEGUM = 1/2;
ELSE IF HV4_6B = 2 THEN NBPORTLEGUM = 1;
ELSE IF HV4_6B = 3 THEN NBPORTLEGUM = 2;
ELSE IF HV4_6B = 4 THEN NBPORTLEGUM = 3;
ELSE IF HV4_6B = 5 THEN NBPORTLEGUM = 4;
ELSE IF HV4_6B = 6 THEN NBPORTLEGUM = 5;
ELSE IF HV4_6B = 7 THEN NBPORTLEGUM = 6;
ELSE IF HV4_6B = 8 THEN NBPORTLEGUM = 7;
ELSE IF HV4_6B = 9 THEN NBPORTLEGUM = 9;
ELSE IF HV4_6B IN (99) THEN NBPORTLEGUM = .I;

HV4_6A_HV4_6B_R = ROUND(FREQLEGUM*NBPORTLEGUM,.0001);
```

○ **Nom:** [HV4_6B](#)

Étiquette: Combien de portions de légumes consommes-tu habituellement, les jours où tu en manges?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui consomment des légumes

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins d'une portion" 2="1 portion" 3="2 portions" 4="3 portions" 5="4 portions" 6="5 portions" 7="6 portions" 8="7 portions" 9="8 portions ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_6A_HV4_6B_R = 0 THEN HV4_6A_HV4_6B_R2 = 1;
ELSE IF 0 < HV4_6A_HV4_6B_R < 6 THEN HV4_6A_HV4_6B_R2 = 2;
ELSE IF 6 <= HV4_6A_HV4_6B_R < 7 THEN HV4_6A_HV4_6B_R2 = 3;
ELSE IF 7 <= HV4_6A_HV4_6B_R < 8 THEN HV4_6A_HV4_6B_R2 = 4;
ELSE IF 8 <= HV4_6A_HV4_6B_R THEN HV4_6A_HV4_6B_R2 = 5;
IF HV4_6A IN (99) OR HV4_6B IN (99) THEN HV4_6A_HV4_6B_R2 = .I;
IF HV4_6A IN (. .A) THEN HV4_6A_HV4_6B_R2 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1658	
1	N'en consomme pas	8049	2,1
2	Moins de 6 portions	359000	92,9
3	6 portions	6401	1,7
4	7 portions	4352	1,1
5	8 portions ou plus	8646	2,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_7](#)

Étiquette: Habituellement, dans une journée, combien de verres d'eau consommes-tu?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucun verre" 2="Moins d'un verre" 3="1 verre" 4="2 verres" 5="3 verres" 6="4 verres ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_7 IN (3,4,5,6) THEN HV4_7_R1 = 1;
IF HV4_7 IN (1,2) THEN HV4_7_R1 = 2;
IF HV4_7 IN (9) THEN HV4_7_R1 = .I;
IF HV4_7 IN (. .A) THEN HV4_7_R1 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	368	
1	Oui	367619	94,8
2	Non	20119	5,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_7](#)

Étiquette: Habituellement, dans une journée, combien de verres d'eau consommes-tu?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucun verre" 2="Moins d'un verre" 3="1 verre" 4="2 verres" 5="3 verres" 6="4 verres ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_7 IN (1,2) THEN HV4_7_R2 = 1;
ELSE IF HV4_7 IN (3,4,5) THEN HV4_7_R2 = 2;
ELSE IF HV4_7 IN (6) THEN HV4_7_R2 = 3;
ELSE IF HV4_7 IN (9) THEN HV4_7_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	368	
1	Moins d'un verre	20119	5,2
2	1 à 3 verres	206024	53,1
3	4 verres ou plus	161595	41,7
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_8_1A_R1
une fois par jour**Consommation des boissons gazeuses (excluant les boissons gazeuses diètes) au moins****DÉNOMINATEUR:** Ensemble des élèves**CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)**

- **Nom:** [HV4_8_1A](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons gazeuses (Coke, 7 UP, Pepsi, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1A IN (6) THEN HV4_8_1A_R1 = 1;  
ELSE IF HV4_8_1A IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8_1A_R1 = 2;  
IF HV4_8_1A IN (9) THEN HV4_8_1A_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	808	
1	Une fois ou plus par jour	13809	3,6
2	Moins d'une fois par jour	373489	96,4
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_8_1A_R2
gazeuses diètes**Fréquence de consommation habituelle de boissons gazeuses, excluant les boissons****DÉNOMINATEUR:** Ensemble des élèves**CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)**

- **Nom:** [HV4_8_1A](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons gazeuses (Coke, 7 UP, Pepsi, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1A IN (1) THEN HV4_8_1A_R2 = 1;  
IF HV4_8_1A IN (2 3) THEN HV4_8_1A_R2 = 2;  
IF HV4_8_1A IN (4 5) THEN HV4_8_1A_R2 = 3;  
IF HV4_8_1A IN (6) THEN HV4_8_1A_R2 = 4;  
IF HV4_8_1A IN (.I, 9) THEN HV4_8_1A_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	808	
1	Jamais	56244	14,5
2	3 fois par mois ou moins	214505	55,4
3	1 à 6 fois par semaine	102740	26,5
4	1 fois ou plus par jour	13809	3,6
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_8_1B_R1 Consommation des boissons à saveur de fruits (excluant les boissons à saveur de fruits sans sucre) au moins une fois par jour

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4 8 1B](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons à saveur de fruits (punch aux fruits, Slush, Fruitopia, Déli-Cinq, Snapple, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1B IN (6) THEN HV4_8_1B_R1 = 1;
ELSE IF HV4_8_1B IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8_1B_R1 = 2;
IF HV4_8_1B IN (9) THEN HV4_8_1B_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	969	
1	Une fois ou plus par jour	32414	8,4
2	Moins d'une fois par jour	354724	91,6
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_8_1B_R2 Fréquence de consommation habituelle de boissons à saveur de fruits, excluant les boissons à saveur de fruits sans sucre

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_1B](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons à saveur de fruits (punch aux fruits, Slush, Fruitopia, Déli-Cinq, Snapple, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1B IN (1) THEN HV4_8_1B_R2 = 1;
IF HV4_8_1B IN (2 3) THEN HV4_8_1B_R2 = 2;
IF HV4_8_1B IN (4 5) THEN HV4_8_1B_R2 = 3;
IF HV4_8_1B IN (6) THEN HV4_8_1B_R2 = 4;
IF HV4_8_1B IN (.I, 9) THEN HV4_8_1B_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	969	
1	Jamais	35915	9,3
2	3 fois par mois ou moins	190738	49,3
3	1 à 6 fois par semaine	128071	33,1
4	1 fois ou plus par jour	32414	8,4
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_8_1C_R1 Consommation des boissons pour sportifs (excluant les boissons pour sportifs diètes ou faibles en calories) au moins une fois par jour

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_1C](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons pour sportifs (Gatorade, Powerade, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1C IN (6) THEN HV4_8_1C_R1 = 1;
ELSE IF HV4_8_1C IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8_1C_R1 = 2;
IF HV4_8_1C IN (9) THEN HV4_8_1C_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	937	
1	Une fois ou plus par jour	6476	1,7
2	Moins d'une fois par jour	380693	98,3
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_8_1C_R2 Fréquence de consommation habituelle de boissons pour sportifs, excluant les boissons pour sportifs diètes ou faibles en calories

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_1C](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons pour sportifs (Gatorade, Powerade, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1C IN (1) THEN HV4_8_1C_R2 = 1;
IF HV4_8_1C IN (2 3) THEN HV4_8_1C_R2 = 2;
IF HV4_8_1C IN (4 5) THEN HV4_8_1C_R2 = 3;
IF HV4_8_1C IN (6) THEN HV4_8_1C_R2 = 4;
IF HV4_8_1C IN (.I, 9) THEN HV4_8_1C_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	937	
1	Jamais	87551	22,6
2	3 fois par mois ou moins	229278	59,2
3	1 à 6 fois par semaine	63865	16,5
4	1 fois ou plus par jour	6476	1,7
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_8_1D_R1 Consommation des boissons énergisantes (excluant les boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories) au moins une fois par jour

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_1D](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons énergisantes (Red Bull, Red Rave, Energy, Rush, Rock Star, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1D IN (6) THEN HV4_8_1D_R1 = 1;
ELSE IF HV4_8_1D IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8_1D_R1 = 2;
IF HV4_8_1D IN (9) THEN HV4_8_1D_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	937	
1	Une fois ou plus par jour	2319	0,6
2	Moins d'une fois par jour	384851	99,4
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_8_1D_R2 Fréquence de consommation habituelle de boissons énergisantes, excluant les boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_1D](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons énergisantes (Red Bull, Red Rave, Energy, Rush, Rock Star, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1D IN (1) THEN HV4_8_1D_R2 = 1;
IF HV4_8_1D IN (2 3) THEN HV4_8_1D_R2 = 2;
IF HV4_8_1D IN (4 5) THEN HV4_8_1D_R2 = 3;
IF HV4_8_1D IN (6) THEN HV4_8_1D_R2 = 4;
IF HV4_8_1D IN (.I, 9) THEN HV4_8_1D_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	937	
1	Jamais	283018	73,1
2	3 fois par mois ou moins	90458	23,4
3	1 à 6 fois par semaine	11375	2,9
4	1 fois ou plus par jour	2319	0,6
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_8_1E_R1
par jour

Consommation des cafés aromatisés sucrés ou des thés glacés sucrés au moins une fois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_1E](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Cafés aromatisés sucrés ou thés glacés sucrés (café moka, latté à la vanille, Frappuccino au caramel, cappuccino vanille française, Nestea, latte au chai glacé, etc.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1E IN (6) THEN HV4_8_1E_R1 = 1;  
ELSE IF HV4_8_1E IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8_1E_R1 = 2;  
IF HV4_8_1E IN (9) THEN HV4_8_1E_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1043	
1	Une fois ou plus par jour	11329	2,9
2	Moins d'une fois par jour	375734	97,1
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_8_1E_R2
sucrés

Fréquence de consommation habituelle de cafés aromatisés sucrés ou de thés glacés

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_1E](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Cafés aromatisés sucrés ou thés glacés sucrés (café moka, latté à la vanille, Frappuccino au caramel, cappuccino vanille française, Nestea, latte au chai glacé, etc.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1E IN (1) THEN HV4_8_1E_R2 = 1;  
IF HV4_8_1E IN (2 3) THEN HV4_8_1E_R2 = 2;  
IF HV4_8_1E IN (4 5) THEN HV4_8_1E_R2 = 3;  
IF HV4_8_1E IN (6) THEN HV4_8_1E_R2 = 4;  
IF HV4_8_1E IN (.I, 9) THEN HV4_8_1E_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1043	
1	Jamais	121061	31,3
2	3 fois par mois ou moins	188654	48,7
3	1 à 6 fois par semaine	66019	17,1
4	1 fois ou plus par jour	11329	2,9
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_1F](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Chocolat chaud

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1F IN (6) THEN HV4_8_1F_R1 = 1;
ELSE IF HV4_8_1F IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8_1F_R1 = 2;
IF HV4_8_1F IN (9) THEN HV4_8_1F_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	994	
1	Une fois ou plus par jour	6983	1,8
2	Moins d'une fois par jour	380128	98,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_1F](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Chocolat chaud

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1F IN (1) THEN HV4_8_1F_R2 = 1;
IF HV4_8_1F IN (2 3) THEN HV4_8_1F_R2 = 2;
IF HV4_8_1F IN (4 5) THEN HV4_8_1F_R2 = 3;
IF HV4_8_1F IN (6) THEN HV4_8_1F_R2 = 4;
IF HV4_8_1F IN (.I, 9) THEN HV4_8_1F_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	994	
1	Jamais	35628	9,2
2	3 fois par mois ou moins	281731	72,8
3	1 à 6 fois par semaine	62770	16,2
4	1 fois ou plus par jour	6983	1,8
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_2A](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons gazeuses diètes (Coke diète, 7 Up diète, Pepsi diète, Sprite Zéro, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_2A IN (6) THEN HV4_8_2A_R1 = 1;
ELSE IF HV4_8_2A IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8_2A_R1 = 2;
IF HV4_8_2A IN (9) THEN HV4_8_2A_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1088	
1	Une fois ou plus par jour	4308	1,1
2	Moins d'une fois par jour	382709	98,9
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_2A](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons gazeuses diètes (Coke diète, 7 Up diète, Pepsi diète, Sprite Zéro, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_2A IN (1) THEN HV4_8_2A_R2 = 1;
IF HV4_8_2A IN (2 3) THEN HV4_8_2A_R2 = 2;
IF HV4_8_2A IN (4 5) THEN HV4_8_2A_R2 = 3;
IF HV4_8_2A IN (6) THEN HV4_8_2A_R2 = 4;
IF HV4_8_2A IN (.I, 9) THEN HV4_8_2A_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1088	
1	Jamais	197995	51,2
2	3 fois par mois ou moins	152160	39,3
3	1 à 6 fois par semaine	32554	8,4
4	1 fois ou plus par jour	4308	1,1
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_2B](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons à saveur de fruits sans sucre (Cristal léger, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_2B IN (6) THEN HV4_8_2B_R1 = 1;
ELSE IF HV4_8_2B IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8_2B_R1 = 2;
IF HV4_8_2B IN (9) THEN HV4_8_2B_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1195	
1	Une fois ou plus par jour	4729	1,2
2	Moins d'une fois par jour	382183	98,8
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_2B](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons à saveur de fruits sans sucre (Cristal léger, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_2B IN (1) THEN HV4_8_2B_R2 = 1;
IF HV4_8_2B IN (2 3) THEN HV4_8_2B_R2 = 2;
IF HV4_8_2B IN (4 5) THEN HV4_8_2B_R2 = 3;
IF HV4_8_2B IN (6) THEN HV4_8_2B_R2 = 4;
IF HV4_8_2B IN (.I, 9) THEN HV4_8_2B_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1195	
1	Jamais	230510	59,6
2	3 fois par mois ou moins	127975	33,1
3	1 à 6 fois par semaine	23697	6,1
4	1 fois ou plus par jour	4729	1,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_8_2C_R1 par jour

Consommation des boissons pour sportifs diètes ou faibles en calories au moins une fois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_2C](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons pour sportifs diètes ou faibles en calories (G2, Powerade Zéro, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_2C IN (6) THEN HV4_8_2C_R1 = 1;  
ELSE IF HV4_8_2C IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8_2C_R1 = 2;  
IF HV4_8_2C IN (9) THEN HV4_8_2C_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1141	
1	Une fois ou plus par jour	2501	0,6
2	Moins d'une fois par jour	384464	99,4
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_8_2C_R2
calories**Fréquence de consommation habituelle de boissons pour sportifs diètes ou faibles en****DÉNOMINATEUR:** Ensemble des élèves**CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)**

- **Nom:** [HV4_8_2C](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons pour sportifs diètes ou faibles en calories (G2, Powerade Zéro, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_2C IN (1) THEN HV4_8_2C_R2 = 1;  
IF HV4_8_2C IN (2 3) THEN HV4_8_2C_R2 = 2;  
IF HV4_8_2C IN (4 5) THEN HV4_8_2C_R2 = 3;  
IF HV4_8_2C IN (6) THEN HV4_8_2C_R2 = 4;  
IF HV4_8_2C IN (.I, 9) THEN HV4_8_2C_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1141	
1	Jamais	205505	53,1
2	3 fois par mois ou moins	150336	38,8
3	1 à 6 fois par semaine	28623	7,4
4	1 fois ou plus par jour	2501	0,6
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_8_2D_R1
fois par jour

Consommation des boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories au moins une

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_2D](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories (Red Bull sans sucre ou Zéro, Star Guru sans sucre, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_2D IN (6) THEN HV4_8_2D_R1 = 1;  
ELSE IF HV4_8_2D IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8_2D_R1 = 2;  
IF HV4_8_2D IN (9) THEN HV4_8_2D_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1238	
1	Une fois ou plus par jour	932	0,2
2	Moins d'une fois par jour	385936	99,8
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

**HV4_8_2D_R2
en calories****Fréquence de consommation habituelle de boissons énergisantes sans sucre ou faibles****DÉNOMINATEUR:** Ensemble des élèves**CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)**

- **Nom:** [HV4_8_2D](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories (Red Bull sans sucre ou Zéro, Star Guru sans sucre, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_2D IN (1) THEN HV4_8_2D_R2 = 1;  
IF HV4_8_2D IN (2 3) THEN HV4_8_2D_R2 = 2;  
IF HV4_8_2D IN (4 5) THEN HV4_8_2D_R2 = 3;  
IF HV4_8_2D IN (6) THEN HV4_8_2D_R2 = 4;  
IF HV4_8_2D IN (.I, 9) THEN HV4_8_2D_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1238	
1	Jamais	335322	86,7
2	3 fois par mois ou moins	46667	12,1
3	1 à 6 fois par semaine	3947	1,0
4	1 fois ou plus par jour	932	0,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_1A](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons gazeuses (Coke, 7 UP, Pepsi, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1B](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons à saveur de fruits (punch aux fruits, Slush, Fruitopia, Déli-Cinq, Snapple, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1C](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons pour sportifs (Gatorade, Powerade, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1D](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons énergisantes (Red Bull, Red Rave, Energy, Rush, Rock Star, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1E](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Cafés aromatisés sucrés ou thés glacés sucrés (café moka, latté à la vanille, Frappuccino au caramel, cappuccino vanille française, Nestea, latte au chai glacé, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1F](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Chocolat chaud
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_2A](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons gazeuses diètes (Coke diète, 7 Up diète, Pepsi diète, Sprite Zéro, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_2B](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons à saveur de fruits sans sucre (Cristal léger, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_8_2C](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons pour sportifs diètes ou faibles en calories (G2, Powerade Zéro, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_8_2D](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories (Red Bull sans sucre ou Zéro, Star Guru sans sucre, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_8_3A](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Grignotines (croustilles [chips], Doritos, maïs soufflé [pop corn], Crispers, bâtonnets au fromage, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_8_3B](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Sucreries (bonbons, tablettes de chocolat, Popsicles et autres friandises glacées, jujubes, suçons, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1A IN (6) OR HV4_8_1B IN (6) OR HV4_8_1C IN (6) OR HV4_8_1D IN (6) OR HV4_8_1E IN (6) OR HV4_8_1F IN (6) OR HV4_8_2A IN (6) OR HV4_8_2B IN (6) OR HV4_8_2C IN (6) OR HV4_8_2D IN (6) OR HV4_8_3A IN (6) OR HV4_8_3B IN (6) THEN HV4_8_R1 = 1; ELSE IF HV4_8_1A IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_1B IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_1C IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_1D IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_1E IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_1F IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_2A IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_2B IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_2C IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_2D IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_3A IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_3B IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8_R1 = 2; IF HV4_8_1A IN (9) OR HV4_8_1B IN (9) OR HV4_8_1C IN (9) OR HV4_8_1D IN (9) OR HV4_8_1E IN (9) OR HV4_8_1F IN (9) OR HV4_8_2A IN (9) OR HV4_8_2B IN (9) OR HV4_8_2C IN (9) OR HV4_8_2D IN (9) OR HV4_8_3A IN (9) OR HV4_8_3B IN (9) THEN HV4_8_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2556	
1	Une fois ou plus par jour	72122	18,7
2	Moins d'une fois par jour	313428	81,3
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_1A](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons gazeuses (Coke, 7 UP, Pepsi, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1B](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons à saveur de fruits (punch aux fruits, Slush, Fruitopia, Déli-Cinq, Snapple, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1C](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons pour sportifs (Gatorade, Powerade, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1D](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons énergisantes (Red Bull, Red Rave, Energy, Rush, Rock Star, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1E](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Cafés aromatisés sucrés ou thés glacés sucrés (café moka, latté à la vanille, Frappuccino au caramel, cappuccino vanille française, Nestea, latte au chai glacé, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1F](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Chocolat chaud
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_2A](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons gazeuses diètes (Coke diète, 7 Up diète, Pepsi diète, Sprite Zéro, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_2B](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons à saveur de fruits sans sucre (Cristal léger, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_8_2C](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons pour sportifs diètes ou faibles en calories (G2, Powerade Zéro, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_8_2D](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories (Red Bull sans sucre ou Zéro, Star Guru sans sucre, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1A IN (6) OR HV4_8_1B IN (6) OR HV4_8_1C IN (6) OR HV4_8_1D IN (6) OR HV4_8_1E IN (6) OR HV4_8_1F IN (6) OR HV4_8_2A IN (6) OR HV4_8_2B IN (6) OR HV4_8_2C IN (6) OR HV4_8_2D IN (6) THEN HV4_8_R5 = 1;
ELSE IF HV4_8_1A IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_1B IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_1C IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_1D IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_1E IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_1F IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_2A IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_2B IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_2C IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_2D IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8_R5 = 2;
IF HV4_8_1A IN (9) OR HV4_8_1B IN (9) OR HV4_8_1C IN (9) OR HV4_8_1D IN (9) OR HV4_8_1E IN (9) OR HV4_8_1F IN (9) OR HV4_8_2A IN (9) OR HV4_8_2B IN (9) OR HV4_8_2C IN (9) OR HV4_8_2D IN (9) THEN HV4_8_R5 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2351	
1	Une fois ou plus par jour	59132	15,3
2	Moins d'une fois par jour	326623	84,7
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_1A](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons gazeuses (Coke, 7 UP, Pepsi, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1B](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons à saveur de fruits (punch aux fruits, Slush, Fruitopia, Déli-Cinq, Snapple, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1C](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons pour sportifs (Gatorade, Powerade, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1D](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons énergisantes (Red Bull, Red Rave, Energy, Rush, Rock Star, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1E](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Cafés aromatisés sucrés ou thés glacés sucrés (café moka, latté à la vanille, Frappuccino au caramel, cappuccino vanille française, Nestea, latte au chai glacé, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1F](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Chocolat chaud
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_2A](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons gazeuses diètes (Coke diète, 7 Up diète, Pepsi diète, Sprite Zéro, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_2B](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons à saveur de fruits sans sucre (Cristal léger, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_8_2C](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons pour sportifs diètes ou faibles en calories (G2, Powerade Zéro, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_8_2D](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories (Red Bull sans sucre ou Zéro, Star Guru sans sucre, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_8_3A](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Grignotines (croustilles [chips], Doritos, maïs soufflé [pop corn], Crispers, bâtonnets au fromage, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_8_3B](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Sucreries (bonbons, tablettes de chocolat, Popsicles et autres friandises glacées, jujubes, suçons, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1A IN (6,7) OR HV4_8_1B IN (6,7) OR HV4_8_1C IN (6,7) OR HV4_8_1D IN (6,7) OR  
HV4_8_1E IN (6,7) OR HV4_8_1F IN (6,7)  
OR HV4_8_2A IN (6,7) OR HV4_8_2B IN (6,7) OR HV4_8_2C IN (6,7) OR HV4_8_2D IN (6,7)  
OR HV4_8_3A IN (6,7) OR HV4_8_3B IN (6,7) THEN HV4_8_R6 = 1;  
ELSE IF HV4_8_1A IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_1B IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_1C IN (1,2,3,4,5)  
AND HV4_8_1D IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_1E IN (1,2,3,4,5)  
AND HV4_8_1F IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_2A IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_2B IN (1,2,3,4,5) AND  
HV4_8_2C IN (1,2,3,4,5)  
AND HV4_8_2D IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_3A IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_3B IN (1,2,3,4,5) THEN  
HV4_8_R6 = 2;  
IF HV4_8_1A IN (9) OR HV4_8_1B IN (9) OR HV4_8_1C IN (9) OR HV4_8_1D IN (9) OR HV4_8_1E IN  
(9) OR HV4_8_1F IN (9) OR  
HV4_8_2A IN (9) OR HV4_8_2B IN (9) OR HV4_8_2C IN (9) OR HV4_8_2D IN (9)  
OR HV4_8_3A IN (9) OR HV4_8_3B IN (9) THEN HV4_8_R6 = .I;  
IF HV4_8_1A IN (.) THEN HV4_8_R6 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2556	
1	Une fois ou plus par jour	72122	18,7
2	Moins d'une fois par jour	313428	81,3
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_8_R7 Consommation d'au moins une sorte de boisson diète, sans sucre ou faible en calories, une fois par jour ou plus

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_2A](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons gazeuses diètes (Coke diète, 7 Up diète, Pepsi diète, Sprite Zéro, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_2B](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons à saveur de fruits sans sucre (Cristal léger, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_2C](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons pour sportifs diètes ou faibles en calories (G2, Powerade Zéro, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_2D](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories (Red Bull sans sucre ou Zéro, Star Guru sans sucre, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_2A IN (6) OR HV4_8_2B IN (6) OR HV4_8_2C IN (6) OR HV4_8_2D IN (6) THEN HV4_8_R7 = 1;
ELSE IF HV4_8_2A IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_2B IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_2C IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_2D IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8_R7 = 2;
IF HV4_8_2A IN (9) OR HV4_8_2B IN (9) OR HV4_8_2C IN (9) OR HV4_8_2D IN (9) THEN HV4_8_R7 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1551	
1	Une fois ou plus par jour	9752	2,5
2	Moins d'une fois par jour	376803	97,5
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV4_8_R8 Consommation d'au moins une sorte de boisson sucrée, excluant des boissons diètes, sans sucre ou faibles en calories, une fois par jour ou plus

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_1A](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons gazeuses (Coke, 7 UP, Pepsi, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1B](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons à saveur de fruits (punch aux fruits, Slush, Fruitopia, Déli-Cinq, Snapple, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1C](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons pour sportifs (Gatorade, Powerade, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1D](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons énergisantes (Red Bull, Red Rave, Energy, Rush, Rock Star, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1E](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Cafés aromatisés sucrés ou thés glacés sucrés (café moka, latté à la vanille, Frappuccino au caramel, cappuccino vanille française, Nestea, latte au chai glacé, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1F](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Chocolat chaud
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1A IN (6) OR HV4_8_1B IN (6) OR HV4_8_1C IN (6) OR HV4_8_1D IN (6) OR HV4_8_1E IN  
(6) OR HV4_8_1F IN (6) THEN HV4_8_R8 = 1;  
ELSE IF HV4_8_1A IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_1B IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_1C IN (1,2,3,4,5) AND  
HV4_8_1D IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_1E IN (1,2,3,4,5) AND HV4_8_1F IN (1,2,3,4,5) THEN  
HV4_8_R8 = 2;  
IF HV4_8_1A IN (9) OR HV4_8_1B IN (9) OR HV4_8_1C IN (9) OR HV4_8_1D IN (9) OR HV4_8_1E IN  
(9) OR HV4_8_1F IN (9) THEN HV4_8_R8 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1535	
1	Une fois ou plus par jour	56809	14,7
2	Moins d'une fois par jour	329762	85,3
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_1A](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons gazeuses (Coke, 7 UP, Pepsi, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1B](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons à saveur de fruits (punch aux fruits, Slush, Fruitopia, Déli-Cinq, Snapple, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1C](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons pour sportifs (Gatorade, Powerade, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_1D](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons énergisantes (Red Bull, Red Rave, Energy, Rush, Rock Star, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_2A](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons gazeuses diètes (Coke diète, 7 Up diète, Pepsi diète, Sprite Zéro, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_2B](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons à saveur de fruits sans sucre (Cristal léger, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_2C](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons pour sportifs diètes ou faibles en calories (G2, Powerade Zéro, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV4_8_2D](#)
Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories (Red Bull sans sucre ou Zéro, Star Guru sans sucre, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1A IN (1,2) AND HV4_8_1B IN (1,2) AND HV4_8_1C IN (1,2) AND HV4_8_1D IN (1,2) AND
HV4_8_2A IN (1,2) AND HV4_8_2B IN (1,2) AND HV4_8_2C IN (1,2) AND HV4_8_2D IN (1,2) THEN
HV4_8_R9 = 1;

ELSE IF HV4_8_1A IN (3,4,5,6) OR HV4_8_1B IN (3,4,5,6) OR HV4_8_1C IN (3,4,5,6) OR HV4_8_1D
IN (3,4,5,6)
OR HV4_8_2A IN (3,4,5,6) OR HV4_8_2B IN (3,4,5,6) OR HV4_8_2C IN (3,4,5,6) OR HV4_8_2D IN
(3,4,5,6) THEN HV4_8_R9 = 2;

IF HV4_8_1A IN (.I 9) OR HV4_8_1B IN (.I 9) OR HV4_8_1C IN (.I 9) OR HV4_8_1D IN (.I 9) OR
HV4_8_2A IN (.I 9) OR
HV4_8_2B IN (.I 9) OR HV4_8_2C IN (.I 9) OR HV4_8_2D IN (.I 9) THEN HV4_8_R9 = .I;

IF HV4_8_1A IN (.) OR HV4_8_1B IN (.) OR HV4_8_1C IN (.) OR HV4_8_1D IN (.) OR HV4_8_2A IN
(.) OR HV4_8_2B IN (.) OR
HV4_8_2C IN (.) OR HV4_8_2D IN (.) THEN HV4_8_R9 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2109	
1	Jamais ou rarement	65682	17,0
2	Au moins deux fois par mois	320315	83,0
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_8_1A](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons gazeuses (Coke, 7 UP, Pepsi, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_8_2A](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons gazeuses diètes (Coke diète, 7 Up diète, Pepsi diète, Sprite Zéro, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1A IN (6) OR HV4_8_2A IN (6) THEN HV4_8A_R1 = 1;
ELSE IF HV4_8_1A IN (1,2,3,4,5) OR HV4_8_2A IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8A_R1 = 2;
IF HV4_8_1A IN (9) OR HV4_8_2A IN (9) THEN HV4_8A_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1318	
1	Une fois ou plus par jour	15138	3,9
2	Moins d'une fois par jour	371650	96,1
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_8_1A](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons gazeuses (Coke, 7 UP, Pepsi, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_8_2A](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons gazeuses diètes (Coke diète, 7 Up diète, Pepsi diète, Sprite Zéro, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1A IN (1,2) AND HV4_8_2A IN (1,2) THEN HV4_8A_R7 = 1;
ELSE IF HV4_8_1A IN (3,4,5,6) OR HV4_8_2A IN (3,4,5,6) THEN HV4_8A_R7 = 2;
IF HV4_8_1A IN (.I 9) OR HV4_8_2A IN (.I 9) THEN HV4_8A_R7 = .I;
IF HV4_8_1A IN (.) OR HV4_8_2A IN (.) THEN HV4_8A_R7 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1318	
1	Jamais ou rarement	159051	41,1
2	Au moins deux fois par mois	227737	58,9
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_8_1B](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons à saveur de fruits (punch aux fruits, Slush, Fruitopia, Déli-Cinq, Snapple, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_8_2B](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons à saveur de fruits sans sucre (Cristal léger, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1B IN (6) OR HV4_8_2B IN (6) THEN HV4_8B_R1 = 1;
ELSE IF HV4_8_1B IN (1,2,3,4,5) OR HV4_8_2B IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8B_R1 = 2;
IF HV4_8_1B IN (9) OR HV4_8_2B IN (9) THEN HV4_8B_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1610	
1	Une fois ou plus par jour	34394	8,9
2	Moins d'une fois par jour	352102	91,1
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_8_1B](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons à saveur de fruits (punch aux fruits, Slush, Fruitopia, Déli-Cinq, Snapple, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_8_2B](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons à saveur de fruits sans sucre (Cristal léger, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1B IN (1,2) AND HV4_8_2B IN (1,2) THEN HV4_8B_R7 = 1;
ELSE IF HV4_8_1B IN (3,4,5,6) OR HV4_8_2B IN (3,4,5,6) THEN HV4_8B_R7 = 2;
IF HV4_8_1B IN (.I 9) OR HV4_8_2B IN (.I 9) THEN HV4_8B_R7 = .I;
IF HV4_8_1B IN (.) OR HV4_8_2B IN (.) THEN HV4_8B_R7 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1610	
1	Jamais ou rarement	137928	35,7
2	Au moins deux fois par mois	248568	64,3
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_8_1C](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons pour sportifs (Gatorade, Powerade, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_8_2C](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons pour sportifs diètes ou faibles en calories (G2, Powerade Zéro, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1C IN (6) OR HV4_8_2C IN (6) THEN HV4_8C_R1 = 1;
ELSE IF HV4_8_1C IN (1,2,3,4,5) OR HV4_8_2C IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8C_R1 = 2;
IF HV4_8_1C IN (9) OR HV4_8_2C IN (9) THEN HV4_8C_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1508	
1	Une fois ou plus par jour	7338	1,9
2	Moins d'une fois par jour	379260	98,1
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_8_1C](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons pour sportifs (Gatorade, Powerade, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_8_2C](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons pour sportifs diètes ou faibles en calories (G2, Powerade Zéro, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1C IN (1,2) AND HV4_8_2C IN (1,2) THEN HV4_8C_R7 = 1;
ELSE IF HV4_8_1C IN (3,4,5,6) OR HV4_8_2C IN (3,4,5,6) THEN HV4_8C_R7 = 2;
IF HV4_8_1C IN (.I 9) OR HV4_8_2C IN (.I 9) THEN HV4_8C_R7 = .I;
IF HV4_8_1C IN (.) OR HV4_8_2C IN (.) THEN HV4_8C_R7 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1508	
1	Jamais ou rarement	234347	60,6
2	Au moins deux fois par mois	152251	39,4
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_8_1D](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons énergisantes (Red Bull, Red Rave, Energy, Rush, Rock Star, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_8_2D](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories (Red Bull sans sucre ou Zéro, Star Guru sans sucre, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1D IN (6) OR HV4_8_2D IN (6) THEN HV4_8D_R1 = 1;
ELSE IF HV4_8_1D IN (1,2,3,4,5) OR HV4_8_2D IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8D_R1 = 2;
IF HV4_8_1D IN (9) OR HV4_8_2D IN (9) THEN HV4_8D_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1600	
1	Une fois ou plus par jour	2607	0,7
2	Moins d'une fois par jour	383899	99,3
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV4_8_1D](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons énergisantes (Red Bull, Red Rave, Energy, Rush, Rock Star, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV4_8_2D](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories (Red Bull sans sucre ou Zéro, Star Guru sans sucre, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV4_8_1D IN (1,2) AND HV4_8_2D IN (1,2) THEN HV4_8D_R7 = 1;
ELSE IF HV4_8_1D IN (3,4,5,6) OR HV4_8_2D IN (3,4,5,6) THEN HV4_8D_R7 = 2;
IF HV4_8_1D IN (.I) OR HV4_8_2D IN (.I) THEN HV4_8D_R7 = .I;
IF HV4_8_1D IN (.) OR HV4_8_2D IN (.) THEN HV4_8D_R7 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	389626	
1	Jamais ou rarement	348230	90,1
2	Au moins deux fois par mois	38356	9,9
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_3A](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Grignotines (croustilles [chips], Doritos, maïs soufflé [pop corn], Crispers, bâtonnets au fromage, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV4_8E = HV4_8_3A;
IF HV4_8E IN (6) THEN HV4_8E_R1 = 1;
ELSE IF HV4_8E IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8E_R1 = 2;
IF HV4_8E IN (9) THEN HV4_8E_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	531	
1	Une fois ou plus par jour	17970	4,6
2	Moins d'une fois par jour	369605	95,4
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_3A](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Grignotines (croustilles [chips], Doritos, maïs soufflé [pop corn], Crispers, bâtonnets au fromage, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV4_8E = HV4_8_3A;
IF HV4_8E IN (1) THEN HV4_8E_R2 = 1;
IF HV4_8E IN (2 3) THEN HV4_8E_R2 = 2;
IF HV4_8E IN (4 5) THEN HV4_8E_R2 = 3;
IF HV4_8E IN (6) THEN HV4_8E_R2 = 4;
IF HV4_8E IN (.I, 9) THEN HV4_8E_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	531	
1	Jamais	5937	1,5
2	3 fois par mois ou moins	170155	43,9
3	1 à 6 fois par semaine	193513	49,9
4	1 fois ou plus par jour	17970	4,6
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_3B](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Sucreries (bonbons, tablettes de chocolat,

Popsicles et autres friandises glacées, jujubes, suçons, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV4_8F = HV4_8_3B;
IF HV4_8F IN (6) THEN HV4_8F_R1 = 1;
ELSE IF HV4_8F IN (1,2,3,4,5) THEN HV4_8F_R1 = 2;
IF HV4_8F IN (9) THEN HV4_8F_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	719	
1	Une fois ou plus par jour	16187	4,2
2	Moins d'une fois par jour	371200	95,8
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV4_8_3B](#)

Étiquette: Habituellement, à quelle fréquence consommes-tu: Sucreries (bonbons, tablettes de chocolat,

Popsicles et autres friandises glacées, jujubes, suçons, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Rarement" 3="2 à 3 fois par mois" 4="1 à 3 fois par semaine" 5="4 à 6 fois par semaine" 6="1 fois ou plus par jour" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV4_8F = HV4_8_3B;
IF HV4_8F IN (1) THEN HV4_8F_R2 = 1;
IF HV4_8F IN (2 3) THEN HV4_8F_R2 = 2;
IF HV4_8F IN (4 5) THEN HV4_8F_R2 = 3;
IF HV4_8F IN (6) THEN HV4_8F_R2 = 4;
IF HV4_8F IN (.I, 9) THEN HV4_8F_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	719	
1	Jamais	6797	1,8
2	3 fois par mois ou moins	182729	47,2
3	1 à 6 fois par semaine	181675	46,9
4	1 fois ou plus par jour	16187	4,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

ACTIVITÉ PHYSIQUE

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV2_1](#)

Étiquette: Durant l'année scolaire, est-ce que tu pratiques ce genre d'activités ? (activités physiques de loisir = le sport, le plein air, le conditionnement physique, la danse ou la marche).

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV2_2](#)

Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, pratiques-tu ce genre d'activités à toutes les semaines?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir durant l'année scolaire

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV2_3](#)

Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, combien de jours par semaine pratiques-tu ce genre d'activités?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 jour par semaine" 2="2 jours par semaine" 3="3 jours par semaine" 4="4 jours par semaine" 5="5 jours par semaine" 6="6 jours par semaine" 7="7 jours par semaine" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2_5](#)

Étiquette: Le plus souvent, lorsque tu fais ce genre d'activités, ton niveau d'effort physique est :

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Très faible" 2="Faible" 3="Moyen" 4="Élevé" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV2_1 = 2 OR HV2_2 = 2 OR HV2_5 = 1 THEN HV2_3_R1 = 1;
ELSE IF HV2_3 IN (1,2) THEN HV2_3_R1 = 2;
ELSE IF HV2_3 IN (3,4) THEN HV2_3_R1 = 3;
ELSE IF HV2_3 IN (5,6,7) THEN HV2_3_R1 = 4;
IF HV2_3 IN (.I,8,9) OR HV2_1 IN (.I,8,9)
OR HV2_2 IN (.I,8,9) OR HV2_5 IN (.I,8,9) THEN HV2_3_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1876	
1	Ne pratique pas ce type d'activité	133583	34,6
2	1 ou 2 jours par semaine	70584	18,3
3	3 ou 4 jours par semaine	101579	26,3
4	5 jours ou plus par semaine	80484	20,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV2_1](#)

Étiquette: Durant l'année scolaire, est-ce que tu pratiques ce genre d'activités ? (activités physiques de loisir = le sport, le plein air, le conditionnement physique, la danse ou la marche).

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV2_2](#)

Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, pratiques-tu ce genre d'activités à toutes les semaines?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir durant l'année scolaire

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV2_3](#)

Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, combien de jours par semaine pratiques-tu ce genre d'activités?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 jour par semaine" 2="2 jours par semaine" 3="3 jours par semaine" 4="4 jours par semaine" 5="5 jours par semaine" 6="6 jours par semaine" 7="7 jours par semaine" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2_5](#)

Étiquette: Le plus souvent, lorsque tu fais ce genre d'activités, ton niveau d'effort physique est :

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Très faible" 2="Faible" 3="Moyen" 4="Élevé" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2_R1A](#)

Étiquette: Indice de dépense énergétique (kcal/kg/semaine) - Activité physique de loisir (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV2_4 = 1 THEN HV2_4REC = 0.083; IF HV2_4 = 2 THEN HV2_4REC = 0.25; IF HV2_4 = 3
THEN HV2_4REC = 0.5;
IF HV2_4 = 4 THEN HV2_4REC = 0.83; IF HV2_4 = 5 THEN HV2_4REC = 1.25; IF HV2_4 = 6 THEN
HV2_4REC = 1.75;
IF HV2_4 = 7 THEN HV2_4REC = 2.25;

*ATTRIBUTION DE L'INTENSITÉ EN METS SELON LE CHOIX DE RÉPONSE;
IF HV2_5 = 1 THEN HV2_5REC = 2.2; IF HV2_5 = 2 THEN HV2_5REC = 4.5;
IF HV2_5 = 3 THEN HV2_5REC = 6.8; IF HV2_5 = 4 THEN HV2_5REC = 9.4;;

*CALCUL DE L'IDE;
HV2_R1A = HV2_3*HV2_4REC*HV2_5REC; /*IDE_APL*/

IF HV2_1 IN (2) OR HV2_2 IN (2) THEN HV2_R1A = 0;

IF HV2_1 IN (.I 9) OR HV2_2 IN (.I 9) OR HV2_3 IN (.I 9) OR HV2_4 IN (.I 9) OR HV2_5
IN (.I 9) THEN HV2_R1A = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
*HV2_5 = 2, 3 OU 4 RESPECTE LE CRITÈRE D'INTENSITÉ (METS EST 3 ET PLUS);
*HV2_5 = 2 ALORS METS = 4,5 HV2_5 = 3 ALORS METS = 6,8 ET HV2_5 = 4 ALORS METS = 9,4;
*HV2_5 = 1 ALORS METS = 2,2;
```

```
IF HV2_5 IN (2 3 4) AND 5 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A >= 30 THEN HV2_R1 = 1;
ELSE IF HV2_5 IN (2 3 4) AND 3 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A >= 15 THEN HV2_R1 = 2;
ELSE IF HV2_5 IN (2 3 4) AND 3 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A >= 7.5 THEN HV2_R1 = 3;
ELSE IF 1 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A > 0 THEN HV2_R1 = 4;
ELSE IF HV2_1 = 2 OR HV2_2 = 2 OR HV2_R1A = 0 THEN HV2_R1 = 5;
IF HV2_R1A = .I THEN HV2_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2115	
1	Actif	68217	17,7
2	Moyennement actif	98313	25,5
3	Un peu actif	10911	2,8
4	Très peu actif	78881	20,4
5	Sédentaire	129670	33,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV2_1](#)

Étiquette: Durant l'année scolaire, est-ce que tu pratiques ce genre d'activités ? (activités physiques de loisir = le sport, le plein air, le conditionnement physique, la danse ou la marche).

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV2_2](#)

Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, pratiques-tu ce genre d'activités à toutes les semaines?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir durant l'année scolaire

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV2_3](#)

Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, combien de jours par semaine pratiques-tu ce genre d'activités?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 jour par semaine" 2="2 jours par semaine" 3="3 jours par semaine" 4="4 jours par semaine" 5="5 jours par semaine" 6="6 jours par semaine" 7="7 jours par semaine" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2_4](#)

Étiquette: Dans une journée type de l'année scolaire, quelle est la durée de pratique de ce genre d'activités?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins de 10 minutes" 2="De 10 à 19 minutes" 3="De 20 à 39 minutes" 4="De 40 à 59 minutes" 5="De 1 heure à 1 heure 29 minutes" 6="De 1 heure 30 minutes à 1 heure 59 minutes" 7="2 heures ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2_5](#)

Étiquette: Le plus souvent, lorsque tu fais ce genre d'activités, ton niveau d'effort physique est :

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Très faible" 2="Faible" 3="Moyen" 4="Élevé" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF HV2_4 = 1 THEN HV2_4REC = 0.083; IF HV2_4 = 2 THEN HV2_4REC = 0.25; IF HV2_4 = 3 THEN
HV2_4REC = 0.5;
IF HV2_4 = 4 THEN HV2_4REC = 0.83; IF HV2_4 = 5 THEN HV2_4REC = 1.25; IF HV2_4 = 6 THEN
HV2_4REC = 1.75;
IF HV2_4 = 7 THEN HV2_4REC = 2.25;

*ATTRIBUTION DE L'INTENSITÉ EN METS SELON LE CHOIX DE RÉPONSE;
IF HV2_5 = 1 THEN HV2_5REC = 2.2; IF HV2_5 = 2 THEN HV2_5REC = 4.5;
IF HV2_5 = 3 THEN HV2_5REC = 6.8; IF HV2_5 = 4 THEN HV2_5REC = 9.4;;

*CALCUL DE L'IDE;
HV2_R1A = HV2_3*HV2_4REC*HV2_5REC; /*IDE_APL*/

IF HV2_1 IN (2) OR HV2_2 IN (2) THEN HV2_R1A = 0;

IF HV2_1 IN (.I 9) OR HV2_2 IN (.I 9) OR HV2_3 IN (.I 9) OR HV2_4 IN (.I 9) OR HV2_5 IN (.I
9) THEN HV2_R1A = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
0 ÷ 148.05	0 ÷ 148.05	385991	100,0
.I	Inconnu	2115	
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV2_R2 Niveaux d'activité physique de loisir

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV2_R1](#)

Étiquette: Niveaux d'activité physique de loisir

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Actif" 2="Moyennement actif" 3="Un peu actif" 4="Très peu actif" 5="Sédentaire" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
*HV2_5 = 2, 3 OU 4 RESPECTE LE CRITÈRE D'INTENSITÉ (METS EST 3 ET PLUS);
*HV2_5 = 2 ALORS METS = 4,5 HV2_5 = 3 ALORS METS = 6,8 ET HV2_5 = 4 ALORS METS = 9,4;
*HV2_5 = 1 ALORS METS = 2,2;

IF HV2_5 IN (2 3 4) AND 5 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A >= 30 THEN HV2_R1 = 1;
ELSE IF HV2_5 IN (2 3 4) AND 3 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A >= 15 THEN HV2_R1 = 2;
ELSE IF HV2_5 IN (2 3 4) AND 3 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A >= 7.5 THEN HV2_R1 = 3;
ELSE IF 1 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A > 0 THEN HV2_R1 = 4;
ELSE IF HV2_1 = 2 OR HV2_2 = 2 OR HV2_R1A = 0 THEN HV2_R1 = 5;
IF HV2_R1A = .I THEN HV2_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV2_R2 = HV2_R1 ;

IF HV2_R1 IN (1) THEN HV2_R2 = 1;
IF HV2_R1 IN (2) THEN HV2_R2 = 2;
IF HV2_R1 IN (3,4,5) THEN HV2_R2 = 3;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2115	
1	Actif	68217	17,7
2	Moyennement actif	98313	25,5
3	Un peu actif/Très peu actif/Sédentaire	219462	56,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV2_1](#)
Étiquette: Durant l'année scolaire, est-ce que tu pratiques ce genre d'activités ? (activités physiques de loisir = le sport, le plein air, le conditionnement physique, la danse ou la marche).
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV2_2](#)
Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, pratiques-tu ce genre d'activités à toutes les semaines?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir durant l'année scolaire
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV2_3](#)
Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, combien de jours par semaine pratiques-tu ce genre d'activités?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 jour par semaine" 2="2 jours par semaine" 3="3 jours par semaine" 4="4 jours par semaine" 5="5 jours par semaine" 6="6 jours par semaine" 7="7 jours par semaine" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV2_4](#)
Étiquette: Dans une journée type de l'année scolaire, quelle est la durée de pratique de ce genre d'activités?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins de 10 minutes" 2="De 10 à 19 minutes" 3="De 20 à 39 minutes" 4="De 40 à 59 minutes" 5="De 1 heure à 1 heure 29 minutes" 6="De 1 heure 30 minutes à 1 heure 59 minutes" 7="2 heures ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV2_5](#)
Étiquette: Le plus souvent, lorsque tu fais ce genre d'activités, ton niveau d'effort physique est :
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Très faible" 2="Faible" 3="Moyen" 4="Élevé" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF HV2_4 = 1 THEN HV2_4REC2 = 0.083; IF HV2_4 = 2 THEN HV2_4REC2 = 0.25; IF HV2_4 = 3 THEN
HV2_4REC2 = 0.5;
IF HV2_4 = 4 THEN HV2_4REC2 = 0.83; IF HV2_4 = 5 THEN HV2_4REC2 = 1.25; IF HV2_4 = 6 THEN
HV2_4REC2 = 1.75;
IF HV2_4 = 7 THEN HV2_4REC2 = 2.25;

HV2_R2A = HV2_3*HV2_4REC2;

IF HV2_1 IN (2) OR HV2_2 IN (2) THEN HV2_R2A = 0;
IF HV2_1 IN (.I 9) OR HV2_2 IN (.I 9) OR HV2_3 IN (.I 9) OR HV2_4 IN (.I 9) OR HV2_5 IN (.I
9) THEN HV2_R2A = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
0 ÷ 15.75	0 ÷ 15.75	385991	100,0
.I	Inconnu	2115	
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV2_1](#)

Étiquette: Durant l'année scolaire, est-ce que tu pratiques ce genre d'activités ? (activités physiques de loisir = le sport, le plein air, le conditionnement physique, la danse ou la marche).

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV2_2](#)

Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, pratiques-tu ce genre d'activités à toutes les semaines?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir durant l'année scolaire

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV2_3](#)

Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, combien de jours par semaine pratiques-tu ce genre d'activités?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 jour par semaine" 2="2 jours par semaine" 3="3 jours par semaine" 4="4 jours par semaine" 5="5 jours par semaine" 6="6 jours par semaine" 7="7 jours par semaine" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2_4](#)

Étiquette: Dans une journée type de l'année scolaire, quelle est la durée de pratique de ce genre d'activités?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins de 10 minutes" 2="De 10 à 19 minutes" 3="De 20 à 39 minutes" 4="De 40 à 59 minutes" 5="De 1 heure à 1 heure 29 minutes" 6="De 1 heure 30 minutes à 1 heure 59 minutes" 7="2 heures ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2_5](#)

Étiquette: Le plus souvent, lorsque tu fais ce genre d'activités, ton niveau d'effort physique est :

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Très faible" 2="Faible" 3="Moyen" 4="Élevé" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2_R2A](#)

Étiquette: Durée de l'activité physique de loisir par semaine (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV2_4 = 1 THEN HV2_4REC2 = 0.083; IF HV2_4 = 2 THEN HV2_4REC2 = 0.25; IF HV2_4 = 3 THEN HV2_4REC2 = 0.5;
IF HV2_4 = 4 THEN HV2_4REC2 = 0.83; IF HV2_4 = 5 THEN HV2_4REC2 = 1.25; IF HV2_4 = 6 THEN HV2_4REC2 = 1.75;
IF HV2_4 = 7 THEN HV2_4REC2 = 2.25;

HV2_R2A = HV2_3*HV2_4REC2;

IF HV2_1 IN (2) OR HV2_2 IN (2) THEN HV2_R2A = 0;
IF HV2_1 IN (.I 9) OR HV2_2 IN (.I 9) OR HV2_3 IN (.I 9) OR HV2_4 IN (.I 9) OR HV2_5 IN (.I 9) THEN HV2_R2A = .I;
```


CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 0 <= HV2_R2A < 1 OR HV2_1 = 2 OR HV2_2 = 2 OR HV2_5 = 1 THEN HV2_R3 = 1;  
ELSE IF 1 <= HV2_R2A < 3 THEN HV2_R3 = 2;  
ELSE IF 3 <= HV2_R2A < 5 THEN HV2_R3 = 3;  
ELSE IF 5 <= HV2_R2A THEN HV2_R3 = 4;  
IF HV2_R2A = .I OR HV2_3 IN (.I 8 9) OR HV2_4 IN (.I 8 9) OR HV2_5 IN (.I 8 9) THEN HV2_R3  
= .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2115	
1	Moins de 1 heure par semaine	144821	37,5
2	1 à 2 heures par semaine	66694	17,3
3	3 à 4 heures par semaine	54641	14,2
4	5 heures ou plus par semaine	119836	31,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV2_1](#)

Étiquette: Durant l'année scolaire, est-ce que tu pratiques ce genre d'activités ? (activités physiques de loisir = le sport, le plein air, le conditionnement physique, la danse ou la marche).

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV2_2](#)

Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, pratiques-tu ce genre d'activités à toutes les semaines?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir durant l'année scolaire

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV2_3](#)

Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, combien de jours par semaine pratiques-tu ce genre d'activités?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 jour par semaine" 2="2 jours par semaine" 3="3 jours par semaine" 4="4 jours par semaine" 5="5 jours par semaine" 6="6 jours par semaine" 7="7 jours par semaine" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2_4](#)

Étiquette: Dans une journée type de l'année scolaire, quelle est la durée de pratique de ce genre d'activités?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins de 10 minutes" 2="De 10 à 19 minutes" 3="De 20 à 39 minutes" 4="De 40 à 59 minutes" 5="De 1 heure à 1 heure 29 minutes" 6="De 1 heure 30 minutes à 1 heure 59 minutes" 7="2 heures ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2_5](#)

Étiquette: Le plus souvent, lorsque tu fais ce genre d'activités, ton niveau d'effort physique est :

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Très faible" 2="Faible" 3="Moyen" 4="Élevé" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2_R2A](#)

Étiquette: Durée de l'activité physique de loisir par semaine (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV2_4 = 1 THEN HV2_4REC2 = 0.083; IF HV2_4 = 2 THEN HV2_4REC2 = 0.25; IF HV2_4 = 3 THEN HV2_4REC2 = 0.5;
IF HV2_4 = 4 THEN HV2_4REC2 = 0.83; IF HV2_4 = 5 THEN HV2_4REC2 = 1.25; IF HV2_4 = 6 THEN HV2_4REC2 = 1.75;
IF HV2_4 = 7 THEN HV2_4REC2 = 2.25;

HV2_R2A = HV2_3*HV2_4REC2;

IF HV2_1 IN (2) OR HV2_2 IN (2) THEN HV2_R2A = 0;
IF HV2_1 IN (.I 9) OR HV2_2 IN (.I 9) OR HV2_3 IN (.I 9) OR HV2_4 IN (.I 9) OR HV2_5 IN (.I 9) THEN HV2_R2A = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 0 <= HV2_R2A < 3.5 OR HV2_1 = 2 OR HV2_2 = 2 OR HV2_5 = 1 THEN HV2_R4 = 1;  
ELSE IF 3.5 <= HV2_R2A < 7 THEN HV2_R4 = 2;  
ELSE IF 7 <= HV2_R2A THEN HV2_R4 = 3;  
IF HV2_R2A = .I OR HV2_3 IN (.I 8 9) OR HV2_4 IN (.I 8 9) OR HV2_5 IN (.I 8 9) THEN HV2_R4  
= .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2115	
1	Moins de 3,5 heures par semaine	218274	56,5
2	3,5 à 6,99 heures par semaine	98948	25,6
3	7 heures ou plus par semaine	68770	17,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV2_R5 Niveaux d'activité physique de loisir

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV2_R1](#)

Étiquette: Niveaux d'activité physique de loisir

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Actif" 2="Moyennement actif" 3="Un peu actif" 4="Très peu actif" 5="Sédentaire" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
*HV2_5 = 2, 3 OU 4 RESPECTE LE CRITÈRE D'INTENSITÉ (METS EST 3 ET PLUS);
*HV2_5 = 2 ALORS METS = 4,5 HV2_5 = 3 ALORS METS = 6,8 ET HV2_5 = 4 ALORS METS = 9,4;
*HV2_5 = 1 ALORS METS = 2,2;

IF HV2_5 IN (2 3 4) AND 5 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A >= 30 THEN HV2_R1 = 1;
ELSE IF HV2_5 IN (2 3 4) AND 3 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A >= 15 THEN HV2_R1 = 2;
ELSE IF HV2_5 IN (2 3 4) AND 3 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A >= 7.5 THEN HV2_R1 = 3;
ELSE IF 1 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A > 0 THEN HV2_R1 = 4;
ELSE IF HV2_1 = 2 OR HV2_2 = 2 OR HV2_R1A = 0 THEN HV2_R1 = 5;
IF HV2_R1A = .I THEN HV2_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV2_R5 = HV2_R1 ;

IF HV2_R1 IN (1) THEN HV2_R5 = 1;
IF HV2_R1 IN (2) THEN HV2_R5 = 2;
IF HV2_R1 IN (3,4) THEN HV2_R5 = 3;
IF HV2_R1 IN (5) THEN HV2_R5 = 4;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2115	
1	Actif	68217	17,7
2	Moyennement actif	98313	25,5
3	Un peu actif/Très peu actif	89792	23,3
4	Sédentaire	129670	33,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV2_R6 Niveaux d'activité physique de loisir

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV2_R1](#)

Étiquette: Niveaux d'activité physique de loisir

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Actif" 2="Moyennement actif" 3="Un peu actif" 4="Très peu actif" 5="Sédentaire" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
*HV2_5 = 2, 3 OU 4 RESPECTE LE CRITÈRE D'INTENSITÉ (METS EST 3 ET PLUS);
*HV2_5 = 2 ALORS METS = 4,5 HV2_5 = 3 ALORS METS = 6,8 ET HV2_5 = 4 ALORS METS = 9,4;
*HV2_5 = 1 ALORS METS = 2,2;

IF HV2_5 IN (2 3 4) AND 5 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A >= 30 THEN HV2_R1 = 1;
ELSE IF HV2_5 IN (2 3 4) AND 3 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A >= 15 THEN HV2_R1 = 2;
ELSE IF HV2_5 IN (2 3 4) AND 3 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A >= 7.5 THEN HV2_R1 = 3;
ELSE IF 1 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A > 0 THEN HV2_R1 = 4;
ELSE IF HV2_1 = 2 OR HV2_2 = 2 OR HV2_R1A = 0 THEN HV2_R1 = 5;
IF HV2_R1A = .I THEN HV2_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV2_R6 = HV2_R1 ;
IF HV2_R1 IN (1) THEN HV2_R6 = 1;
IF HV2_R1 IN (2) THEN HV2_R6 = 2;
IF HV2_R1 IN (3) THEN HV2_R6 = 3;
IF HV2_R1 IN (4,5) THEN HV2_R6 = 4;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2115	
1	Actif	68217	17,7
2	Moyennement actif	98313	25,5
3	Un peu actif	10911	2,8
4	Très peu actif /Sédentaire	208550	54,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV2_R1](#)

Étiquette: Niveaux d'activité physique de loisir

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Actif" 2="Moyennement actif" 3="Un peu actif" 4="Très peu actif" 5="Sédentaire" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
*HV2_5 = 2, 3 OU 4 RESPECTE LE CRITÈRE D'INTENSITÉ (METS EST 3 ET PLUS);
*HV2_5 = 2 ALORS METS = 4,5 HV2_5 = 3 ALORS METS = 6,8 ET HV2_5 = 4 ALORS METS = 9,4;
*HV2_5 = 1 ALORS METS = 2,2;

IF HV2_5 IN (2 3 4) AND 5 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A >= 30 THEN HV2_R1 = 1;
ELSE IF HV2_5 IN (2 3 4) AND 3 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A >= 15 THEN HV2_R1 = 2;
ELSE IF HV2_5 IN (2 3 4) AND 3 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A >= 7.5 THEN HV2_R1 = 3;
ELSE IF 1 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A > 0 THEN HV2_R1 = 4;
ELSE IF HV2_1 = 2 OR HV2_2 = 2 OR HV2_R1A = 0 THEN HV2_R1 = 5;
IF HV2_R1A = .I THEN HV2_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV2_R7 = HV2_R1 ;
IF HV2_R1 IN (1) THEN HV2_R7 = 1;
IF HV2_R1 IN (2 3 4 5) THEN HV2_R7 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2115	
1	Oui	68217	17,7
2	Non	317775	82,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV2A_1](#)
Étiquette: Durant l'année scolaire, utilises-tu un (ou plusieurs) modes de transport actifs (marche, bicyclette, patins à roues alignées et autre)?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV2A_2](#)
Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, utilises-tu ce(s) mode(s) de transport actif(s) à toutes les semaines?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif durant l'année scolaire
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV2A_3](#)
Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, combien de jours par semaine utilises-tu ce(s) mode(s) de transport actif(s)?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif à toutes les semaines
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 jour par semaine" 2="2 jours par semaine" 3="3 jours par semaine" 4="4 jours par semaine" 5="5 jours par semaine" 6="6 jours par semaine" 7="7 jours par semaine" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV2A_1 = 2 OR HV2A_2 = 2 THEN HV2A_3_R1 = 1;
ELSE IF HV2A_3 IN (1,2) THEN HV2A_3_R1 = 2;
ELSE IF HV2A_3 IN (3,4) THEN HV2A_3_R1 = 3;
ELSE IF HV2A_3 IN (5,6,7) THEN HV2A_3_R1 = 4;
IF HV2A_3 IN (.I,8,9) OR HV2A_1 IN (.I,8,9)
OR HV2A_2 IN (.I,8,9) THEN HV2A_3_R1 = .I;
IF HV2A_1 IN (. .A) THEN HV2A_3_R1 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1159	
1	Ne pratique pas ce type d'activité	214933	55,5
2	1 ou 2 jours par semaine	15331	4,0
3	3 ou 4 jours par semaine	26141	6,8
4	5 jours ou plus par semaine	130542	33,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV2_3](#)

Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, combien de jours par semaine pratiques-tu ce genre d'activités?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 jour par semaine" 2="2 jours par semaine" 3="3 jours par semaine" 4="4 jours par semaine" 5="5 jours par semaine" 6="6 jours par semaine" 7="7 jours par semaine" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2_4](#)

Étiquette: Dans une journée type de l'année scolaire, quelle est la durée de pratique de ce genre d'activités?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins de 10 minutes" 2="De 10 à 19 minutes" 3="De 20 à 39 minutes" 4="De 40 à 59 minutes" 5="De 1 heure à 1 heure 29 minutes" 6="De 1 heure 30 minutes à 1 heure 59 minutes" 7="2 heures ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2_5](#)

Étiquette: Le plus souvent, lorsque tu fais ce genre d'activités, ton niveau d'effort physique est :

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Très faible" 2="Faible" 3="Moyen" 4="Élevé" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2_R1](#)

Étiquette: Niveaux d'activité physique de loisir

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Actif" 2="Moyennement actif" 3="Un peu actif" 4="Très peu actif" 5="Sédentaire" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
*HV2_5 = 2, 3 OU 4 RESPECTE LE CRITÈRE D'INTENSITÉ (METS EST 3 ET PLUS);
*HV2_5 = 2 ALORS METS = 4,5 HV2_5 = 3 ALORS METS = 6,8 ET HV2_5 = 4 ALORS METS = 9,4;
*HV2_5 = 1 ALORS METS = 2,2;

IF HV2_5 IN (2 3 4) AND 5 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A >= 30 THEN HV2_R1 = 1;
ELSE IF HV2_5 IN (2 3 4) AND 3 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A >= 15 THEN HV2_R1 = 2;
ELSE IF HV2_5 IN (2 3 4) AND 3 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A >= 7.5 THEN HV2_R1 = 3;
ELSE IF 1 <= HV2_3 <= 7 AND HV2_R1A > 0 THEN HV2_R1 = 4;
ELSE IF HV2_1 = 2 OR HV2_2 = 2 OR HV2_R1A = 0 THEN HV2_R1 = 5;
IF HV2_R1A = .I THEN HV2_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV2A_1](#)

Étiquette: Durant l'année scolaire, utilises-tu un (ou plusieurs) modes de transport actifs (marche, bicyclette, patins à roues alignées et autre)?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV2A_2](#)

Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, utilises-tu ce(s) mode(s) de transport actif(s) à toutes les semaines?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif durant l'année scolaire
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV2A_3](#)

Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, combien de jours par semaine utilises-tu ce(s) mode(s) de transport actif(s)?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 jour par semaine" 2="2 jours par semaine" 3="3 jours par semaine" 4="4 jours par semaine" 5="5 jours par semaine" 6="6 jours par semaine" 7="7 jours par semaine" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2A_4](#)

Étiquette: Dans une journée type de l'année scolaire, combien de temps consacres-tu à ce(s) mode(s) de transport actif(s)?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins de 10 minutes" 2="De 10 à 19 minutes" 3="De 20 à 39 minutes" 4="De 40 à 59 minutes" 5="De 1 heure à 1 heure 29 minutes" 6="De 1 heure 30 minutes à 1 heure 59 minutes" 7="2 heures ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2A_R1](#)

Étiquette: Niveaux d'activité physique de transport

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Actif" 2="Moyennement actif" 3="Un peu actif" 4="Très peu actif" 5="Sédentaire" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
*POUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE DE TRANSPORT, L'INTENSITÉ (METS) EST 4 POUR TOUS (AINSWORTH ET AL, 2000);
*DONC L'INTENSITÉ MINIMALE (3 METS ET PLUS) EST TOUJOURS RESPECTÉE.;
*ON VÉRIFIE DONC SEULEMENT LES 2 AUTRES CRITÈRES;

IF 5 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A >= 30 THEN HV2A_R1 = 1;
ELSE IF 3 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A >= 15 THEN HV2A_R1 = 2;
ELSE IF 3 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A >= 7.5 THEN HV2A_R1 = 3;
ELSE IF 1 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A > 0 THEN HV2A_R1 = 4;
ELSE IF HV2A_1 = 2 OR HV2A_2 = 2 OR HV2A_R1A = 0 THEN HV2A_R1 = 5;
IF HV2A_R1A = .A THEN HV2A_R1 = .A;
IF HV2A_R1A = .I THEN HV2A_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV2A_R1A](#)

Étiquette: Indice de dépense énergétique (kcal/kg/semaine) - Activité physique de transport (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV2A_4 = 1 THEN HV2A_4REC = 0.083; IF HV2A_4 = 2 THEN HV2A_4REC = 0.25; IF HV2A_4 = 3 THEN HV2A_4REC = 0.5;
IF HV2A_4 = 4 THEN HV2A_4REC = 0.83; IF HV2A_4 = 5 THEN HV2A_4REC = 1.25; IF HV2A_4 = 6 THEN HV2A_4REC = 1.75;
IF HV2A_4 = 7 THEN HV2A_4REC = 2.25;

HV2A_R1A = HV2A_3*HV2A_4REC*4;/*IDE_APT*/;

IF HV2A_1 IN (. .A) THEN HV2A_R1A = .A ;
IF HV2A_1 IN (2) OR HV2A_2 IN (2) THEN HV2A_R1A = 0;

IF HV2A_1 IN (.I 9) OR HV2A_2 IN (.I 9) OR HV2A_3 IN (.I 9) OR HV2A_4 IN (.I 9) THEN HV2A_R1A = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF HV2A_1 NOTIN (.) THEN DO;

*CALCULS POUR LE POINT 7);
HV2A_3_HV2_3 = HV2A_3+HV2_3;
IF HV2A_3 IN (.I 9) OR HV2_3 IN (.I 9) THEN HV2A_3_HV2_3 = .I;

IF HV2A_4 = 1 THEN HV2A_4RECX = 0.083;IF HV2A_4 = 2 THEN HV2A_4RECX = 0.25;IF HV2A_4 = 3
THEN HV2A_4RECX = 0.5;
IF HV2A_4 = 4 THEN HV2A_4RECX = 0.83;IF HV2A_4 = 5 THEN HV2A_4RECX = 1.25;IF HV2A_4 = 6
THEN HV2A_4RECX = 1.75;
IF HV2A_4 = 7 THEN HV2A_4RECX = 2.25;
IDE_APTX = HV2A_3*HV2A_4RECX*4;

IF HV2_4 = 1 THEN HV2_4RECX = 0.083;IF HV2_4 = 2 THEN HV2_4RECX = 0.25;IF HV2_4 = 3 THEN
HV2_4RECX = 0.5;
IF HV2_4 = 4 THEN HV2_4RECX = 0.83;IF HV2_4 = 5 THEN HV2_4RECX = 1.25;IF HV2_4 = 6 THEN
HV2_4RECX = 1.75;
IF HV2_4 = 7 THEN HV2_4RECX = 2.25;

IF HV2_5 = 1 THEN HV2_5RECX = 2.2;IF HV2_5 = 2 THEN HV2_5RECX = 4.5;
IF HV2_5 = 3 THEN HV2_5RECX = 6.8;IF HV2_5 = 4 THEN HV2_5RECX = 9.4;

IDE_APLX = HV2_3*HV2_4RECX*HV2_5RECX;

IDE_APT_APL = IDE_APTX+IDE_APLX;

*****;

IF HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 IN (1 2 3) OR
HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 IN (4) AND HV2_5 IN (2 3 4) THEN DO;*5), 6)ET 7);
*POUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE DE TRANSPORT, L'INTENSITÉ (METS) EST 4 POUR TOUS (AINSWORTH ET
AL, 2000);
*DONC L'INTENSITÉ MINIMALE (3 METS ET PLUS) EST TOUJOURS RESPECTÉE.;
*ON VÉRIFIE DONC SEULEMENT LES 2 AUTRES CRITÈRES;

IF 5 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL >= 30 THEN HV2A_HV2_R1 = 1;
ELSE IF 3 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL >= 15 THEN HV2A_HV2_R1 = 2;
ELSE IF 3 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL >= 7.5 THEN HV2A_HV2_R1 = 3;
ELSE IF 1 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL > 0 THEN HV2A_HV2_R1 = 4;
ELSE IF HV2A_1 = 2 OR HV2A_2 = 2 OR IDE_APT_APL = 0 THEN HV2A_HV2_R1 = 5;

END;

IF HV2A_R1 = 5 AND HV2_R1 = 5 THEN HV2A_HV2_R1 = 5;*1);
IF HV2A_R1 = 5 AND HV2_R1 IN (1 2 3 4) THEN HV2A_HV2_R1 = HV2_R1;*2);
IF HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 = 5 THEN HV2A_HV2_R1 = HV2A_R1;*3);
IF HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 = 4 AND HV2_5 = 1 THEN HV2A_HV2_R1 = HV2A_R1;*4);

END;

IF HV2A_R1 = .I OR HV2_R1 = .I THEN HV2A_HV2_R1 = .I;
IF HV2A_R1A = . THEN HV2A_HV2_R1 = .;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3302	
1	Actif	122426	31,8
2	Moyennement actif	84962	22,1
3	Un peu actif	26058	6,8
4	Très peu actif	72914	18,9
5	Sédentaire	78444	20,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** HV2A_HV2_R1

Étiquette: Niveaux d'activité physique de loisir et de transport

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Actif" 2="Moyennement actif" 3="Un peu actif" 4="Très peu actif" 5="Sédentaire" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV2A_1 NOTIN (.) THEN DO;

*CALCULS POUR LE POINT 7);
HV2A_3_HV2_3 = HV2A_3+HV2_3;
IF HV2A_3 IN (.I 9) OR HV2_3 IN (.I 9) THEN HV2A_3_HV2_3 = .I;

IF HV2A_4 = 1 THEN HV2A_4RECX = 0.083;IF HV2A_4 = 2 THEN HV2A_4RECX = 0.25;IF HV2A_4
= 3 THEN HV2A_4RECX = 0.5;
IF HV2A_4 = 4 THEN HV2A_4RECX = 0.83;IF HV2A_4 = 5 THEN HV2A_4RECX = 1.25;IF HV2A_4 =
6 THEN HV2A_4RECX = 1.75;
IF HV2A_4 = 7 THEN HV2A_4RECX = 2.25;
IDE_APTX = HV2A_3*HV2A_4RECX*4;

IF HV2_4 = 1 THEN HV2_4RECX = 0.083;IF HV2_4 = 2 THEN HV2_4RECX = 0.25;IF HV2_4 = 3
THEN HV2_4RECX = 0.5;
IF HV2_4 = 4 THEN HV2_4RECX = 0.83;IF HV2_4 = 5 THEN HV2_4RECX = 1.25;IF HV2_4 = 6
THEN HV2_4RECX = 1.75;
IF HV2_4 = 7 THEN HV2_4RECX = 2.25;

IF HV2_5 = 1 THEN HV2_5RECX = 2.2;IF HV2_5 = 2 THEN HV2_5RECX = 4.5;
IF HV2_5 = 3 THEN HV2_5RECX = 6.8;IF HV2_5 = 4 THEN HV2_5RECX = 9.4;

IDE_APLX = HV2_3*HV2_4RECX*HV2_5RECX;

IDE_APT_APL = IDE_APTX+IDE_APLX;

*****;

IF HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 IN (1 2 3) OR
HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 IN (4) AND HV2_5 IN (2 3 4) THEN DO;*5), 6)ET 7);
*POUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE DE TRANSPORT, L'INTENSITÉ (METS) EST 4 POUR TOUS (AINSWORTH
ET AL, 2000);
*DONC L'INTENSITÉ MINIMALE (3 METS ET PLUS) EST TOUJOURS RESPECTÉE.;
*ON VÉRIFIE DONC SEULEMENT LES 2 AUTRES CRITÈRES;

IF 5 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL >= 30 THEN HV2A_HV2_R1 = 1;
ELSE IF 3 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL >= 15 THEN HV2A_HV2_R1 = 2;
ELSE IF 3 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL >= 7.5 THEN HV2A_HV2_R1 = 3;
ELSE IF 1 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL > 0 THEN HV2A_HV2_R1 = 4;
ELSE IF HV2A_1 = 2 OR HV2A_2 = 2 OR IDE_APT_APL = 0 THEN HV2A_HV2_R1 = 5;

END;

IF HV2A_R1 = 5 AND HV2_R1 = 5 THEN HV2A_HV2_R1 = 5;*1);
IF HV2A_R1 = 5 AND HV2_R1 IN (1 2 3 4) THEN HV2A_HV2_R1 = HV2_R1;*2);
IF HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 = 5 THEN HV2A_HV2_R1 = HV2A_R1;*3);
IF HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 = 4 AND HV2_5 = 1 THEN HV2A_HV2_R1 = HV2A_R1;*4);

END;

IF HV2A_R1 = .I OR HV2_R1 = .I THEN HV2A_HV2_R1 = .I;
IF HV2A_R1A = . THEN HV2A_HV2_R1 = .;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

HV2A_HV2_R2 = HV2A_HV2_R1 ;

IF HV2A_HV2_R1 IN (1) THEN HV2A_HV2_R2 = 1;
IF HV2A_HV2_R1 IN (2) THEN HV2A_HV2_R2 = 2;
IF HV2A_HV2_R1 IN (3,4,5) THEN HV2A_HV2_R2 = 3;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3302	
1	Actif	122426	31,8
2	Moyennement actif	84962	22,1
3	Un peu actif/Très peu actif/Sédentaire	177415	46,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV2A_HV2_R2A transport (continu)

Durée de pratique d'activité physique de loisir d'intensité faible et plus et de

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV2_R2A](#)

Étiquette: Durée de l'activité physique de loisir par semaine (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV2_4 = 1 THEN HV2_4REC2 = 0.083; IF HV2_4 = 2 THEN HV2_4REC2 = 0.25; IF HV2_4 = 3  
THEN HV2_4REC2 = 0.5;  
IF HV2_4 = 4 THEN HV2_4REC2 = 0.83; IF HV2_4 = 5 THEN HV2_4REC2 = 1.25; IF HV2_4 = 6  
THEN HV2_4REC2 = 1.75;  
IF HV2_4 = 7 THEN HV2_4REC2 = 2.25;  
  
HV2_R2A = HV2_3*HV2_4REC2;  
  
IF HV2_1 IN (2) OR HV2_2 IN (2) THEN HV2_R2A = 0;  
IF HV2_1 IN (.I 9) OR HV2_2 IN (.I 9) OR HV2_3 IN (.I 9) OR HV2_4 IN (.I 9) OR HV2_5  
IN (.I 9) THEN HV2_R2A = .I;
```

- **Nom:** [HV2A_R2A](#)

Étiquette: Durée de la pratique d'activité physique de transport (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
HV2A_R2A = HV2A_R1A;  
IF HV2A_R1A GE 0 THEN HV2A_R2A = HV2A_R1A/4;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

[HV2A_HV2_R2A = HV2A_R2A+HV2_R2A;](#)

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
0 ÷ 31.5	0 ÷ 31.5	384804	100,0
.	.	3302	
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV2_1](#)
Étiquette: Durant l'année scolaire, est-ce que tu pratiques ce genre d'activités ? (activités physiques de loisir = le sport, le plein air, le conditionnement physique, la danse ou la marche).
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV2_2](#)
Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, pratiques-tu ce genre d'activités à toutes les semaines?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir durant l'année scolaire
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV2_3](#)
Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, combien de jours par semaine pratiques-tu ce genre d'activités?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 jour par semaine" 2="2 jours par semaine" 3="3 jours par semaine" 4="4 jours par semaine" 5="5 jours par semaine" 6="6 jours par semaine" 7="7 jours par semaine" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV2_4](#)
Étiquette: Dans une journée type de l'année scolaire, quelle est la durée de pratique de ce genre d'activités?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins de 10 minutes" 2="De 10 à 19 minutes" 3="De 20 à 39 minutes" 4="De 40 à 59 minutes" 5="De 1 heure à 1 heure 29 minutes" 6="De 1 heure 30 minutes à 1 heure 59 minutes" 7="2 heures ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV2_5](#)
Étiquette: Le plus souvent, lorsque tu fais ce genre d'activités, ton niveau d'effort physique est :
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Très faible" 2="Faible" 3="Moyen" 4="Élevé" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV2A_1](#)
Étiquette: Durant l'année scolaire, utilises-tu un (ou plusieurs) modes de transport actifs (marche, bicyclette, patins à roues alignées et autre)?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV2A_2](#)
Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, utilises-tu ce(s) mode(s) de transport actif(s) à toutes les semaines?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif durant l'année scolaire
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV2A_3](#)
Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, combien de jours par semaine utilises-tu ce(s) mode(s) de

transport actif(s)?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 jour par semaine" 2="2 jours par semaine" 3="3 jours par semaine" 4="4 jours par semaine" 5="5 jours par semaine" 6="6 jours par semaine" 7="7 jours par semaine" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2A_4](#)

Étiquette: Dans une journée type de l'année scolaire, combien de temps consacres-tu à ce(s) mode(s) de transport actif(s)?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins de 10 minutes" 2="De 10 à 19 minutes" 3="De 20 à 39 minutes" 4="De 40 à 59 minutes" 5="De 1 heure à 1 heure 29 minutes" 6="De 1 heure 30 minutes à 1 heure 59 minutes" 7="2 heures ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2A_HV2_R2A](#)

Étiquette: Durée de pratique d'activité physique de loisir d'intensité faible et plus et de transport (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

|| HV2A_HV2_R2A = HV2A_R2A+HV2_R2A;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 0 <= HV2A_HV2_R2A < 1 OR ((HV2_1 = 2 OR HV2_2 = 2  
OR HV2_5 = 1) AND (HV2A_1 = 2 OR HV2A_2 = 2)) THEN HV2A_HV2_R3 = 1;  
ELSE IF 1 <= HV2A_HV2_R2A < 3 THEN HV2A_HV2_R3 = 2;  
ELSE IF 3 <= HV2A_HV2_R2A < 5 THEN HV2A_HV2_R3 = 3;  
ELSE IF 5 <= HV2A_HV2_R2A < 7 THEN HV2A_HV2_R3 = 4;  
ELSE IF 7 <= HV2A_HV2_R2A THEN HV2A_HV2_R3 = 5;  
IF HV2A_1 IN (.I 8 9) OR HV2A_2 IN (.I 8 9) OR HV2A_3 IN (.I 8 9) OR HV2A_4 IN (.I 8 9)  
OR HV2_5 IN (.I 8 9) OR HV2_3 IN (.I 8 9) OR HV2_4 IN (.I 8 9) OR HV2_1 IN (.I 8 9)  
OR HV2_2 IN (.I 8 9) THEN HV2A_HV2_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3302	
1	Moins de 1 heure par semaine	96611	25,1
2	1 à 2 heures par semaine	72538	18,9
3	3 à 4 heures par semaine	57399	14,9
4	5 à 6 heures par semaine	52949	13,8
5	7 heures ou plus par semaine	105305	27,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV2_1](#)
Étiquette: Durant l'année scolaire, est-ce que tu pratiques ce genre d'activités ? (activités physiques de loisir = le sport, le plein air, le conditionnement physique, la danse ou la marche).
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV2_2](#)
Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, pratiques-tu ce genre d'activités à toutes les semaines?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir durant l'année scolaire
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV2_3](#)
Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, combien de jours par semaine pratiques-tu ce genre d'activités?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 jour par semaine" 2="2 jours par semaine" 3="3 jours par semaine" 4="4 jours par semaine" 5="5 jours par semaine" 6="6 jours par semaine" 7="7 jours par semaine" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV2_4](#)
Étiquette: Dans une journée type de l'année scolaire, quelle est la durée de pratique de ce genre d'activités?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins de 10 minutes" 2="De 10 à 19 minutes" 3="De 20 à 39 minutes" 4="De 40 à 59 minutes" 5="De 1 heure à 1 heure 29 minutes" 6="De 1 heure 30 minutes à 1 heure 59 minutes" 7="2 heures ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV2_5](#)
Étiquette: Le plus souvent, lorsque tu fais ce genre d'activités, ton niveau d'effort physique est :
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode d'activité physique de loisir à toutes les semaines
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Très faible" 2="Faible" 3="Moyen" 4="Élevé" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV2A_1](#)
Étiquette: Durant l'année scolaire, utilises-tu un (ou plusieurs) modes de transport actifs (marche, bicyclette, patins à roues alignées et autre)?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV2A_2](#)
Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, utilises-tu ce(s) mode(s) de transport actif(s) à toutes les semaines?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif durant l'année scolaire
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV2A_3](#)
Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, combien de jours par semaine utilises-tu ce(s) mode(s) de

transport actif(s)?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 jour par semaine" 2="2 jours par semaine" 3="3 jours par semaine" 4="4 jours par semaine" 5="5 jours par semaine" 6="6 jours par semaine" 7="7 jours par semaine" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2A_4](#)

Étiquette: Dans une journée type de l'année scolaire, combien de temps consacres-tu à ce(s) mode(s) de transport actif(s)?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins de 10 minutes" 2="De 10 à 19 minutes" 3="De 20 à 39 minutes" 4="De 40 à 59 minutes" 5="De 1 heure à 1 heure 29 minutes" 6="De 1 heure 30 minutes à 1 heure 59 minutes" 7="2 heures ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2A_HV2_R2A](#)

Étiquette: Durée de pratique d'activité physique de loisir d'intensité faible et plus et de transport (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

|| HV2A_HV2_R2A = HV2A_R2A+HV2_R2A;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 0 <= HV2A_HV2_R2A < 3.5 OR ((HV2_1 = 2 OR HV2_2 = 2  
OR HV2_5 = 1) AND (HV2A_1 = 2 OR HV2A_2 = 2)) THEN HV2A_HV2_R4 = 1;  
ELSE IF 3.5 <= HV2A_HV2_R2A < 7 THEN HV2A_HV2_R4 = 2;  
ELSE IF 7 <= HV2A_HV2_R2A THEN HV2A_HV2_R4 = 3;  
IF HV2A_1 IN (.I 8 9) OR HV2A_2 IN (.I 8 9) OR HV2A_3 IN (.I 8 9) OR HV2A_4 IN (.I 8 9)  
OR HV2_5 IN (.I 8 9) OR HV2_3 IN (.I 8 9) OR HV2_4 IN (.I 8 9) OR HV2_1 IN (.I 8 9)  
OR HV2_2 IN (.I 8 9) THEN HV2A_HV2_R4 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3302	
1	Moins de 3,5 heures par semaine	177851	46,2
2	3,5 à 6,99 heures par semaine	101648	26,4
3	7 heures ou plus par semaine	105305	27,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** HV2A_HV2_R1

Étiquette: Niveaux d'activité physique de loisir et de transport

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Actif" 2="Moyennement actif" 3="Un peu actif" 4="Très peu actif" 5="Sédentaire" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV2A_1 NOTIN (.) THEN DO;

*CALCULS POUR LE POINT 7);
HV2A_3_HV2_3 = HV2A_3+HV2_3;
IF HV2A_3 IN (.I 9) OR HV2_3 IN (.I 9) THEN HV2A_3_HV2_3 = .I;

IF HV2A_4 = 1 THEN HV2A_4RECX = 0.083;IF HV2A_4 = 2 THEN HV2A_4RECX = 0.25;IF HV2A_4
= 3 THEN HV2A_4RECX = 0.5;
IF HV2A_4 = 4 THEN HV2A_4RECX = 0.83;IF HV2A_4 = 5 THEN HV2A_4RECX = 1.25;IF HV2A_4 =
6 THEN HV2A_4RECX = 1.75;
IF HV2A_4 = 7 THEN HV2A_4RECX = 2.25;
IDE_APTX = HV2A_3*HV2A_4RECX*4;

IF HV2_4 = 1 THEN HV2_4RECX = 0.083;IF HV2_4 = 2 THEN HV2_4RECX = 0.25;IF HV2_4 = 3
THEN HV2_4RECX = 0.5;
IF HV2_4 = 4 THEN HV2_4RECX = 0.83;IF HV2_4 = 5 THEN HV2_4RECX = 1.25;IF HV2_4 = 6
THEN HV2_4RECX = 1.75;
IF HV2_4 = 7 THEN HV2_4RECX = 2.25;

IF HV2_5 = 1 THEN HV2_5RECX = 2.2;IF HV2_5 = 2 THEN HV2_5RECX = 4.5;
IF HV2_5 = 3 THEN HV2_5RECX = 6.8;IF HV2_5 = 4 THEN HV2_5RECX = 9.4;

IDE_APLX = HV2_3*HV2_4RECX*HV2_5RECX;

IDE_APT_APL = IDE_APTX+IDE_APLX;

*****;

IF HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 IN (1 2 3) OR
HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 IN (4) AND HV2_5 IN (2 3 4) THEN DO;*5), 6)ET 7);
*POUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE DE TRANSPORT, L'INTENSITÉ (METS) EST 4 POUR TOUS (AINSWORTH
ET AL, 2000);
*DONC L'INTENSITÉ MINIMALE (3 METS ET PLUS) EST TOUJOURS RESPECTÉE.;
*ON VÉRIFIE DONC SEULEMENT LES 2 AUTRES CRITÈRES;

IF 5 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL >= 30 THEN HV2A_HV2_R1 = 1;
ELSE IF 3 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL >= 15 THEN HV2A_HV2_R1 = 2;
ELSE IF 3 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL >= 7.5 THEN HV2A_HV2_R1 = 3;
ELSE IF 1 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL > 0 THEN HV2A_HV2_R1 = 4;
ELSE IF HV2A_1 = 2 OR HV2A_2 = 2 OR IDE_APT_APL = 0 THEN HV2A_HV2_R1 = 5;

END;

IF HV2A_R1 = 5 AND HV2_R1 = 5 THEN HV2A_HV2_R1 = 5;*1);
IF HV2A_R1 = 5 AND HV2_R1 IN (1 2 3 4) THEN HV2A_HV2_R1 = HV2_R1;*2);
IF HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 = 5 THEN HV2A_HV2_R1 = HV2A_R1;*3);
IF HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 = 4 AND HV2_5 = 1 THEN HV2A_HV2_R1 = HV2A_R1;*4);

END;

IF HV2A_R1 = .I OR HV2_R1 = .I THEN HV2A_HV2_R1 = .I;
IF HV2A_R1A = . THEN HV2A_HV2_R1 = .;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV2A_HV2_R5 = HV2A_HV2_R1 ;
```

```
IF HV2A_HV2_R1 IN (1) THEN HV2A_HV2_R5 = 1;  
IF HV2A_HV2_R1 IN (2) THEN HV2A_HV2_R5 = 2;  
IF HV2A_HV2_R1 IN (3,4) THEN HV2A_HV2_R5 = 3;  
IF HV2A_HV2_R1 IN (5) THEN HV2A_HV2_R5 = 4;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3302	
1	Actif	122426	31,8
2	Moyennement actif	84962	22,1
3	Un peu actif/Très peu actif	98972	25,7
4	Sédentaire	78444	20,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** HV2A_HV2_R1

Étiquette: Niveaux d'activité physique de loisir et de transport

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Actif" 2="Moyennement actif" 3="Un peu actif" 4="Très peu actif" 5="Sédentaire" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV2A_1 NOTIN (.) THEN DO;

*CALCULS POUR LE POINT 7);
HV2A_3_HV2_3 = HV2A_3+HV2_3;
IF HV2A_3 IN (.I 9) OR HV2_3 IN (.I 9) THEN HV2A_3_HV2_3 = .I;

IF HV2A_4 = 1 THEN HV2A_4RECX = 0.083;IF HV2A_4 = 2 THEN HV2A_4RECX = 0.25;IF HV2A_4
= 3 THEN HV2A_4RECX = 0.5;
IF HV2A_4 = 4 THEN HV2A_4RECX = 0.83;IF HV2A_4 = 5 THEN HV2A_4RECX = 1.25;IF HV2A_4 =
6 THEN HV2A_4RECX = 1.75;
IF HV2A_4 = 7 THEN HV2A_4RECX = 2.25;
IDE_APTX = HV2A_3*HV2A_4RECX*4;

IF HV2_4 = 1 THEN HV2_4RECX = 0.083;IF HV2_4 = 2 THEN HV2_4RECX = 0.25;IF HV2_4 = 3
THEN HV2_4RECX = 0.5;
IF HV2_4 = 4 THEN HV2_4RECX = 0.83;IF HV2_4 = 5 THEN HV2_4RECX = 1.25;IF HV2_4 = 6
THEN HV2_4RECX = 1.75;
IF HV2_4 = 7 THEN HV2_4RECX = 2.25;

IF HV2_5 = 1 THEN HV2_5RECX = 2.2;IF HV2_5 = 2 THEN HV2_5RECX = 4.5;
IF HV2_5 = 3 THEN HV2_5RECX = 6.8;IF HV2_5 = 4 THEN HV2_5RECX = 9.4;

IDE_APLX = HV2_3*HV2_4RECX*HV2_5RECX;

IDE_APT_APL = IDE_APTX+IDE_APLX;

*****;

IF HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 IN (1 2 3) OR
HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 IN (4) AND HV2_5 IN (2 3 4) THEN DO;*5), 6)ET 7);
*POUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE DE TRANSPORT, L'INTENSITÉ (METS) EST 4 POUR TOUS (AINSWORTH
ET AL, 2000);
*DONC L'INTENSITÉ MINIMALE (3 METS ET PLUS) EST TOUJOURS RESPECTÉE.;
*ON VÉRIFIE DONC SEULEMENT LES 2 AUTRES CRITÈRES;

IF 5 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL >= 30 THEN HV2A_HV2_R1 = 1;
ELSE IF 3 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL >= 15 THEN HV2A_HV2_R1 = 2;
ELSE IF 3 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL >= 7.5 THEN HV2A_HV2_R1 = 3;
ELSE IF 1 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL > 0 THEN HV2A_HV2_R1 = 4;
ELSE IF HV2A_1 = 2 OR HV2A_2 = 2 OR IDE_APT_APL = 0 THEN HV2A_HV2_R1 = 5;

END;

IF HV2A_R1 = 5 AND HV2_R1 = 5 THEN HV2A_HV2_R1 = 5;*1);
IF HV2A_R1 = 5 AND HV2_R1 IN (1 2 3 4) THEN HV2A_HV2_R1 = HV2_R1;*2);
IF HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 = 5 THEN HV2A_HV2_R1 = HV2A_R1;*3);
IF HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 = 4 AND HV2_5 = 1 THEN HV2A_HV2_R1 = HV2A_R1;*4);

END;

IF HV2A_R1 = .I OR HV2_R1 = .I THEN HV2A_HV2_R1 = .I;
IF HV2A_R1A = . THEN HV2A_HV2_R1 = .;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

HV2A_HV2_R6 = HV2A_HV2_R1 ;
IF HV2A_HV2_R1 IN (1) THEN HV2A_HV2_R6 = 1;
IF HV2A_HV2_R1 IN (2) THEN HV2A_HV2_R6 = 2;
IF HV2A_HV2_R1 IN (3) THEN HV2A_HV2_R6 = 3;
IF HV2A_HV2_R1 IN (4,5) THEN HV2A_HV2_R6 = 4;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3302	
1	Actif	122426	31,8
2	Moyennement actif	84962	22,1
3	Un peu actif	26058	6,8
4	Très peu actif /Sédentaire	151358	39,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV2A_HV2_R1](#)

Étiquette: Niveaux d'activité physique de loisir et de transport

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Actif" 2="Moyennement actif" 3="Un peu actif" 4="Très peu actif" 5="Sédentaire" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV2A_1 NOTIN (.) THEN DO;

*CALCULS POUR LE POINT 7);
HV2A_3_HV2_3 = HV2A_3+HV2_3;
IF HV2A_3 IN (.I 9) OR HV2_3 IN (.I 9) THEN HV2A_3_HV2_3 = .I;

IF HV2A_4 = 1 THEN HV2A_4RECX = 0.083;IF HV2A_4 = 2 THEN HV2A_4RECX = 0.25;IF HV2A_4
= 3 THEN HV2A_4RECX = 0.5;
IF HV2A_4 = 4 THEN HV2A_4RECX = 0.83;IF HV2A_4 = 5 THEN HV2A_4RECX = 1.25;IF HV2A_4 =
6 THEN HV2A_4RECX = 1.75;
IF HV2A_4 = 7 THEN HV2A_4RECX = 2.25;
IDE_APTX = HV2A_3*HV2A_4RECX*4;

IF HV2_4 = 1 THEN HV2_4RECX = 0.083;IF HV2_4 = 2 THEN HV2_4RECX = 0.25;IF HV2_4 = 3
THEN HV2_4RECX = 0.5;
IF HV2_4 = 4 THEN HV2_4RECX = 0.83;IF HV2_4 = 5 THEN HV2_4RECX = 1.25;IF HV2_4 = 6
THEN HV2_4RECX = 1.75;
IF HV2_4 = 7 THEN HV2_4RECX = 2.25;

IF HV2_5 = 1 THEN HV2_5RECX = 2.2;IF HV2_5 = 2 THEN HV2_5RECX = 4.5;
IF HV2_5 = 3 THEN HV2_5RECX = 6.8;IF HV2_5 = 4 THEN HV2_5RECX = 9.4;

IDE_APLX = HV2_3*HV2_4RECX*HV2_5RECX;

IDE_APT_APL = IDE_APTX+IDE_APLX;

*****;

IF HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 IN (1 2 3) OR
HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 IN (4) AND HV2_5 IN (2 3 4) THEN DO;*5), 6)ET 7);
*POUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE DE TRANSPORT, L'INTENSITÉ (METS) EST 4 POUR TOUS (AINSWORTH
ET AL, 2000);
*DONC L'INTENSITÉ MINIMALE (3 METS ET PLUS) EST TOUJOURS RESPECTÉE.;
*ON VÉRIFIE DONC SEULEMENT LES 2 AUTRES CRITÈRES;

IF 5 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL >= 30 THEN HV2A_HV2_R1 = 1;
ELSE IF 3 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL >= 15 THEN HV2A_HV2_R1 = 2;
ELSE IF 3 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL >= 7.5 THEN HV2A_HV2_R1 = 3;
ELSE IF 1 <= HV2A_3_HV2_3 <= 14 AND IDE_APT_APL > 0 THEN HV2A_HV2_R1 = 4;
ELSE IF HV2A_1 = 2 OR HV2A_2 = 2 OR IDE_APT_APL = 0 THEN HV2A_HV2_R1 = 5;

END;

IF HV2A_R1 = 5 AND HV2_R1 = 5 THEN HV2A_HV2_R1 = 5;*1);
IF HV2A_R1 = 5 AND HV2_R1 IN (1 2 3 4) THEN HV2A_HV2_R1 = HV2_R1;*2);
IF HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 = 5 THEN HV2A_HV2_R1 = HV2A_R1;*3);
IF HV2A_R1 IN (1 2 3 4) AND HV2_R1 = 4 AND HV2_5 = 1 THEN HV2A_HV2_R1 = HV2A_R1;*4);

END;

IF HV2A_R1 = .I OR HV2_R1 = .I THEN HV2A_HV2_R1 = .I;
IF HV2A_R1A = . THEN HV2A_HV2_R1 = .;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV2A_HV2_R7 = HV2A_HV2_R1 ;  
IF HV2A_HV2_R1 IN (1) THEN HV2A_HV2_R7 = 1;  
IF HV2A_HV2_R1 IN (2 3 4 5) THEN HV2A_HV2_R7 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3302	
1	Oui	122426	31,8
2	Non	262377	68,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV2A_1](#)

Étiquette: Durant l'année scolaire, utilises-tu un (ou plusieurs) modes de transport actifs (marche, bicyclette, patins à roues alignées et autre)?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV2A_2](#)

Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, utilises-tu ce(s) mode(s) de transport actif(s) à toutes les semaines?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif durant l'année scolaire

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV2A_3](#)

Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, combien de jours par semaine utilises-tu ce(s) mode(s) de transport actif(s)?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 jour par semaine" 2="2 jours par semaine" 3="3 jours par semaine" 4="4 jours par semaine" 5="5 jours par semaine" 6="6 jours par semaine" 7="7 jours par semaine" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2A_R1A](#)

Étiquette: Indice de dépense énergétique (kcal/kg/semaine) - Activité physique de transport (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV2A_4 = 1 THEN HV2A_4REC = 0.083; IF HV2A_4 = 2 THEN HV2A_4REC = 0.25; IF HV2A_4 = 3 THEN HV2A_4REC = 0.5;
IF HV2A_4 = 4 THEN HV2A_4REC = 0.83; IF HV2A_4 = 5 THEN HV2A_4REC = 1.25; IF HV2A_4 = 6 THEN HV2A_4REC = 1.75;
IF HV2A_4 = 7 THEN HV2A_4REC = 2.25;

HV2A_R1A = HV2A_3*HV2A_4REC*4; /*IDE_APT*/;

IF HV2A_1 IN (. .A) THEN HV2A_R1A = .A ;
IF HV2A_1 IN (2) OR HV2A_2 IN (2) THEN HV2A_R1A = 0;

IF HV2A_1 IN (.I 9) OR HV2A_2 IN (.I 9) OR HV2A_3 IN (.I 9) OR HV2A_4 IN (.I 9) THEN
HV2A_R1A = .I;
```


CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
*POUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE DE TRANSPORT, L'INTENSITÉ (METS) EST 4 POUR TOUS (AINSWORTH ET
AL, 2000);
*DONC L'INTENSITÉ MINIMALE (3 METS ET PLUS) EST TOUJOURS RESPECTÉE.;
*ON VÉRIFIE DONC SEULEMENT LES 2 AUTRES CRITÈRES;

IF 5 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A >= 30 THEN HV2A_R1 = 1;
ELSE IF 3 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A >= 15 THEN HV2A_R1 = 2;
ELSE IF 3 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A >= 7.5 THEN HV2A_R1 = 3;
ELSE IF 1 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A > 0 THEN HV2A_R1 = 4;
ELSE IF HV2A_1 = 2 OR HV2A_2 = 2 OR HV2A_R1A = 0 THEN HV2A_R1 = 5;
IF HV2A_R1A = .A THEN HV2A_R1 = .A;
IF HV2A_R1A = .I THEN HV2A_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1805	
1	Actif	17661	4,6
2	Moyennement actif	29966	7,8
3	Un peu actif	43755	11,3
4	Très peu actif	79985	20,7
5	Sédentaire	214933	55,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV2A_1](#)
Étiquette: Durant l'année scolaire, utilises-tu un (ou plusieurs) modes de transport actifs (marche, bicyclette, patins à roues alignées et autre)?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV2A_2](#)
Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, utilises-tu ce(s) mode(s) de transport actif(s) à toutes les semaines?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif durant l'année scolaire
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV2A_3](#)
Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, combien de jours par semaine utilises-tu ce(s) mode(s) de transport actif(s)?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif à toutes les semaines
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 jour par semaine" 2="2 jours par semaine" 3="3 jours par semaine" 4="4 jours par semaine" 5="5 jours par semaine" 6="6 jours par semaine" 7="7 jours par semaine" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV2A_4](#)
Étiquette: Dans une journée type de l'année scolaire, combien de temps consacres-tu à ce(s) mode(s) de transport actif(s)?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif à toutes les semaines
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Moins de 10 minutes" 2="De 10 à 19 minutes" 3="De 20 à 39 minutes" 4="De 40 à 59 minutes" 5="De 1 heure à 1 heure 29 minutes" 6="De 1 heure 30 minutes à 1 heure 59 minutes" 7="2 heures ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV2A_4 = 1 THEN HV2A_4REC = 0.083; IF HV2A_4 = 2 THEN HV2A_4REC = 0.25; IF HV2A_4 = 3 THEN HV2A_4REC = 0.5;
IF HV2A_4 = 4 THEN HV2A_4REC = 0.83; IF HV2A_4 = 5 THEN HV2A_4REC = 1.25; IF HV2A_4 = 6 THEN HV2A_4REC = 1.75;
IF HV2A_4 = 7 THEN HV2A_4REC = 2.25;

HV2A_R1A = HV2A_3*HV2A_4REC*4; /*IDE_APT*/;

IF HV2A_1 IN (. .A) THEN HV2A_R1A = .A ;
IF HV2A_1 IN (2) OR HV2A_2 IN (2) THEN HV2A_R1A = 0;

IF HV2A_1 IN (.I 9) OR HV2A_2 IN (.I 9) OR HV2A_3 IN (.I 9) OR HV2A_4 IN (.I 9) THEN HV2A_R1A = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
0 ÷ 63	0 ÷ 63	386301	100,0
.I	Inconnu	1805	
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV2A_R2 Niveaux d'activité physique de transport

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV2A_R1](#)

Étiquette: Niveaux d'activité physique de transport

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Actif" 2="Moyennement actif" 3="Un peu actif" 4="Très peu actif" 5="Sédentaire" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
*POUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE DE TRANSPORT, L'INTENSITÉ (METS) EST 4 POUR TOUS (AINSWORTH ET AL, 2000);
*DONC L'INTENSITÉ MINIMALE (3 METS ET PLUS) EST TOUJOURS RESPECTÉE.;
*ON VÉRIFIE DONC SEULEMENT LES 2 AUTRES CRITÈRES;

IF 5 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A >= 30 THEN HV2A_R1 = 1;
ELSE IF 3 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A >= 15 THEN HV2A_R1 = 2;
ELSE IF 3 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A >= 7.5 THEN HV2A_R1 = 3;
ELSE IF 1 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A > 0 THEN HV2A_R1 = 4;
ELSE IF HV2A_1 = 2 OR HV2A_2 = 2 OR HV2A_R1A = 0 THEN HV2A_R1 = 5;
IF HV2A_R1A = .A THEN HV2A_R1 = .A;
IF HV2A_R1A = .I THEN HV2A_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV2A_R2 = HV2A_R1 ;

IF HV2A_R1 IN (1) THEN HV2A_R2 = 1;
IF HV2A_R1 IN (2) THEN HV2A_R2 = 2;
IF HV2A_R1 IN (3,4,5) THEN HV2A_R2 = 3;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1805	
1	Actif	17661	4,6
2	Moyennement actif	29966	7,8
3	Un peu actif/Très peu actif/Sédentaire	338674	87,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV2A_R2A	Durée de la pratique d'activité physique de transport (continu)

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV2A_R1A](#)

Étiquette: Indice de dépense énergétique (kcal/kg/semaine) - Activité physique de transport (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV2A_4 = 1 THEN HV2A_4REC = 0.083; IF HV2A_4 = 2 THEN HV2A_4REC = 0.25; IF HV2A_4 = 3 THEN HV2A_4REC = 0.5;
IF HV2A_4 = 4 THEN HV2A_4REC = 0.83; IF HV2A_4 = 5 THEN HV2A_4REC = 1.25; IF HV2A_4 = 6 THEN HV2A_4REC = 1.75;
IF HV2A_4 = 7 THEN HV2A_4REC = 2.25;

HV2A_R1A = HV2A_3*HV2A_4REC*4; /*IDE_APT*/;

IF HV2A_1 IN (. .A) THEN HV2A_R1A = .A ;
IF HV2A_1 IN (2) OR HV2A_2 IN (2) THEN HV2A_R1A = 0;

IF HV2A_1 IN (.I 9) OR HV2A_2 IN (.I 9) OR HV2A_3 IN (.I 9) OR HV2A_4 IN (.I 9) THEN
HV2A_R1A = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV2A_R2A = HV2A_R1A;
IF HV2A_R1A GE 0 THEN HV2A_R2A = HV2A_R1A/4;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
0 ÷ 15.75	0 ÷ 15.75	386301	100,0
.I	Inconnu	1805	
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV2A_1](#)

Étiquette: Durant l'année scolaire, utilises-tu un (ou plusieurs) modes de transport actifs (marche, bicyclette, patins à roues alignées et autre)?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV2A_2](#)

Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, utilises-tu ce(s) mode(s) de transport actif(s) à toutes les semaines?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif durant l'année scolaire

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV2A_3](#)

Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, combien de jours par semaine utilises-tu ce(s) mode(s) de transport actif(s)?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif à toutes les semaines

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 jour par semaine" 2="2 jours par semaine" 3="3 jours par semaine" 4="4 jours par semaine" 5="5 jours par semaine" 6="6 jours par semaine" 7="7 jours par semaine" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV2A_R2A](#)

Étiquette: Durée de la pratique d'activité physique de transport (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
HV2A_R2A = HV2A_R1A;
IF HV2A_R1A GE 0 THEN HV2A_R2A = HV2A_R1A/4;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 0 <= HV2A_R2A < 1 OR HV2A_1 = 2 OR HV2A_2 = 2 THEN HV2A_R3 = 1;
ELSE IF 1 <= HV2A_R2A < 3 THEN HV2A_R3 = 2;
ELSE IF 3 <= HV2A_R2A < 5 THEN HV2A_R3 = 3;
ELSE IF 5 <= HV2A_R2A THEN HV2A_R3 = 4;
IF HV2A_R2A = .I OR HV2A_3 IN (.I 8 9) THEN HV2A_R3 = .I;
IF HV2A_1 IN (. .A) THEN HV2A_R3 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1805	
1	Moins de 1 heure par semaine	245529	63,6
2	1 à 2 heures par semaine	77097	20,0
3	3 à 4 heures par semaine	31496	8,2
4	5 heures ou plus par semaine	32178	8,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV2A_1](#)
Étiquette: Durant l'année scolaire, utilises-tu un (ou plusieurs) modes de transport actifs (marche, bicyclette, patins à roues alignées et autre)?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV2A_2](#)
Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, utilises-tu ce(s) mode(s) de transport actif(s) à toutes les semaines?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif durant l'année scolaire
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV2A_3](#)
Étiquette: Habituellement, durant l'année scolaire, combien de jours par semaine utilises-tu ce(s) mode(s) de transport actif(s)?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui utilisent au moins un mode de transport actif à toutes les semaines
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 jour par semaine" 2="2 jours par semaine" 3="3 jours par semaine" 4="4 jours par semaine" 5="5 jours par semaine" 6="6 jours par semaine" 7="7 jours par semaine" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV2A_R2A](#)
Étiquette: Durée de la pratique d'activité physique de transport (continu)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Construction de la variable intermédiaire:

```
HV2A_R2A = HV2A_R1A;  
IF HV2A_R1A GE 0 THEN HV2A_R2A = HV2A_R1A/4;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 0 <= HV2A_R2A < 3.5  
OR HV2A_1 = 2 OR HV2A_2 = 2 THEN HV2A_R4 = 1;  
ELSE IF 3.5 <= HV2A_R2A < 7 THEN HV2A_R4 = 2;  
ELSE IF 7 <= HV2A_R2A THEN HV2A_R4 = 3;  
IF HV2A_R2A = .I OR HV2A_3 IN (.I 8 9) THEN HV2A_R4 = .I;  
IF HV2A_1 IN (. .A) THEN HV2A_R4 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1805	
1	Moins de 3,5 heures par semaine	329189	85,2
2	3,5 à 6,99 heures par semaine	38358	9,9
3	7 heures ou plus par semaine	18754	4,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV2A_R1](#)

Étiquette: Niveaux d'activité physique de transport

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Actif" 2="Moyennement actif" 3="Un peu actif" 4="Très peu actif" 5="Sédentaire" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
*POUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE DE TRANSPORT, L'INTENSITÉ (METS) EST 4 POUR TOUS (AINSWORTH ET AL, 2000);
*DONC L'INTENSITÉ MINIMALE (3 METS ET PLUS) EST TOUJOURS RESPECTÉE.;
*ON VÉRIFIE DONC SEULEMENT LES 2 AUTRES CRITÈRES;

IF 5 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A >= 30 THEN HV2A_R1 = 1;
ELSE IF 3 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A >= 15 THEN HV2A_R1 = 2;
ELSE IF 3 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A >= 7.5 THEN HV2A_R1 = 3;
ELSE IF 1 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A > 0 THEN HV2A_R1 = 4;
ELSE IF HV2A_1 = 2 OR HV2A_2 = 2 OR HV2A_R1A = 0 THEN HV2A_R1 = 5;
IF HV2A_R1A = .A THEN HV2A_R1 = .A;
IF HV2A_R1A = .I THEN HV2A_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV2A_R5 = HV2A_R1 ;

IF HV2A_R1 IN (1) THEN HV2A_R5 = 1;
IF HV2A_R1 IN (2) THEN HV2A_R5 = 2;
IF HV2A_R1 IN (3,4) THEN HV2A_R5 = 3;
IF HV2A_R1 IN (5) THEN HV2A_R5 = 4;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1805	
1	Actif	17661	4,6
2	Moyennement actif	29966	7,8
3	Un peu actif/Très peu actif	123740	32,0
4	Sédentaire	214933	55,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV2A_R6 Niveaux d'activité physique de transport

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV2A_R1](#)

Étiquette: Niveaux d'activité physique de transport

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Actif" 2="Moyennement actif" 3="Un peu actif" 4="Très peu actif" 5="Sédentaire" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
*POUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE DE TRANSPORT, L'INTENSITÉ (METS) EST 4 POUR TOUS (AINSWORTH ET AL, 2000);
*DONC L'INTENSITÉ MINIMALE (3 METS ET PLUS) EST TOUJOURS RESPECTÉE.;
*ON VÉRIFIE DONC SEULEMENT LES 2 AUTRES CRITÈRES;

IF 5 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A >= 30 THEN HV2A_R1 = 1;
ELSE IF 3 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A >= 15 THEN HV2A_R1 = 2;
ELSE IF 3 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A >= 7.5 THEN HV2A_R1 = 3;
ELSE IF 1 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A > 0 THEN HV2A_R1 = 4;
ELSE IF HV2A_1 = 2 OR HV2A_2 = 2 OR HV2A_R1A = 0 THEN HV2A_R1 = 5;
IF HV2A_R1A = .A THEN HV2A_R1 = .A;
IF HV2A_R1A = .I THEN HV2A_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV2A_R6 = HV2A_R1 ;
IF HV2A_R1 IN (1) THEN HV2A_R6 = 1;
IF HV2A_R1 IN (2) THEN HV2A_R6 = 2;
IF HV2A_R1 IN (3) THEN HV2A_R6 = 3;
IF HV2A_R1 IN (4,5) THEN HV2A_R6 = 4;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1805	
1	Actif	17661	4,6
2	Moyennement actif	29966	7,8
3	Un peu actif	43755	11,3
4	Très peu actif /Sédentaire	294919	76,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV2A_R1](#)

Étiquette: Niveaux d'activité physique de transport

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Actif" 2="Moyennement actif" 3="Un peu actif" 4="Très peu actif" 5="Sédentaire" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
*POUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE DE TRANSPORT, L'INTENSITÉ (METS) EST 4 POUR TOUS (AINSWORTH ET AL, 2000);
*DONC L'INTENSITÉ MINIMALE (3 METS ET PLUS) EST TOUJOURS RESPECTÉE.;
*ON VÉRIFIE DONC SEULEMENT LES 2 AUTRES CRITÈRES;

IF 5 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A >= 30 THEN HV2A_R1 = 1;
ELSE IF 3 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A >= 15 THEN HV2A_R1 = 2;
ELSE IF 3 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A >= 7.5 THEN HV2A_R1 = 3;
ELSE IF 1 <= HV2A_3 <= 7 AND HV2A_R1A > 0 THEN HV2A_R1 = 4;
ELSE IF HV2A_1 = 2 OR HV2A_2 = 2 OR HV2A_R1A = 0 THEN HV2A_R1 = 5;
IF HV2A_R1A = .A THEN HV2A_R1 = .A;
IF HV2A_R1A = .I THEN HV2A_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV2A_R7 = HV2A_R1 ;
IF HV2A_R1 IN (1) THEN HV2A_R7 = 1;
IF HV2A_R1 IN (2 3 4 5) THEN HV2A_R7 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1805	
1	Oui	17661	4,6
2	Non	368639	95,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SOMMEIL

HV_9_R1	Nombre d'heures de sommeil pendant la semaine d'école

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_9_RA](#)

Étiquette: Nombre d'heures de sommeil pendant la semaine d'école (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_9_1H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_1HCONV = (HV_9_1H+18);
IF HV_9_1H IN (7 8 9) THEN HV_9_1HCONV = (HV_9_1H-6);
IF HV_9_1M IN (1) THEN HV_9_1MCONV = 0;
IF HV_9_1M IN (2) THEN HV_9_1MCONV = 0.25;
IF HV_9_1M IN (3) THEN HV_9_1MCONV = 0.5;
IF HV_9_1M IN (4) THEN HV_9_1MCONV = 0.75;

IF HV_9_2H IN (1 2 3 4 5 6 7 8) THEN HV_9_2HCONV = (HV_9_2H+2);
IF HV_9_2M IN (1) THEN HV_9_2MCONV = 0;
IF HV_9_2M IN (2) THEN HV_9_2MCONV = 0.25;
IF HV_9_2M IN (3) THEN HV_9_2MCONV = 0.5;
IF HV_9_2M IN (4) THEN HV_9_2MCONV = 0.75;

IF HV_9_1H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_1HCONV2 = HV_9_2HCONV + (24-HV_9_1HCONV);
IF HV_9_1H IN (7 8 9) THEN HV_9_1HCONV2 = HV_9_2HCONV -HV_9_1HCONV;

*CALCUL DE LA DURÉE DE SOMMEIL EN HEURES;

IF HV_9_1MCONV = HV_9_2MCONV THEN HV_9_RA = HV_9_1HCONV2;
IF 0 <= HV_9_1MCONV < HV_9_2MCONV THEN HV_9_RA = HV_9_1HCONV2 + (HV_9_2MCONV-
HV_9_1MCONV);
IF 0 <= HV_9_2MCONV < HV_9_1MCONV THEN HV_9_RA = HV_9_1HCONV2 - (HV_9_1MCONV-
HV_9_2MCONV);

IF HV_9_1H = 99 OR HV_9_1M = 9 OR HV_9_2H = 99 OR HV_9_2M = 9 THEN HV_9_RA = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 0 <= HV_9_RA < 8 THEN HV_9_R1 = 1;
IF 8 <= HV_9_RA <= 10 THEN HV_9_R1 = 2;
IF 10 < HV_9_RA THEN HV_9_R1 = 3;
IF HV_9_RA = .I THEN HV_9_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	7711	
1	Moins de 8 heures	100758	26,5
2	8 à 10 heures	256097	67,3
3	Plus de 10 heures	23540	6,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_9_RA](#)

Étiquette: Nombre d'heures de sommeil pendant la semaine d'école (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_9_1H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_1HCONV = (HV_9_1H+18);
IF HV_9_1H IN (7 8 9) THEN HV_9_1HCONV = (HV_9_1H-6);
IF HV_9_1M IN (1) THEN HV_9_1MCONV = 0;
IF HV_9_1M IN (2) THEN HV_9_1MCONV = 0.25;
IF HV_9_1M IN (3) THEN HV_9_1MCONV = 0.5;
IF HV_9_1M IN (4) THEN HV_9_1MCONV = 0.75;

IF HV_9_2H IN (1 2 3 4 5 6 7 8) THEN HV_9_2HCONV = (HV_9_2H+2);
IF HV_9_2M IN (1) THEN HV_9_2MCONV = 0;
IF HV_9_2M IN (2) THEN HV_9_2MCONV = 0.25;
IF HV_9_2M IN (3) THEN HV_9_2MCONV = 0.5;
IF HV_9_2M IN (4) THEN HV_9_2MCONV = 0.75;

IF HV_9_1H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_1HCONV2 = HV_9_2HCONV + (24-HV_9_1HCONV);
IF HV_9_1H IN (7 8 9) THEN HV_9_1HCONV2 = HV_9_2HCONV -HV_9_1HCONV;

*CALCUL DE LA DURÉE DE SOMMEIL EN HEURES;

IF HV_9_1MCONV = HV_9_2MCONV THEN HV_9_RA = HV_9_1HCONV2;
IF 0 <= HV_9_1MCONV < HV_9_2MCONV THEN HV_9_RA = HV_9_1HCONV2 + (HV_9_2MCONV-
HV_9_1MCONV);
IF 0 <= HV_9_2MCONV < HV_9_1MCONV THEN HV_9_RA = HV_9_1HCONV2 - (HV_9_1MCONV-
HV_9_2MCONV);

IF HV_9_1H = 99 OR HV_9_1M = 9 OR HV_9_2H = 99 OR HV_9_2M = 9 THEN HV_9_RA = .I;
```

- **Nom:** [SD9_1](#)

Étiquette: Quel âge as-tu?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (1 2 3) AND 9 <= HV_9_RA <= 11 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND 8 <= HV_9_RA <= 10
OR SD9_1 IN (8 9) AND 7 <= HV_9_RA <= 9 THEN HV_9_R10 = 1;
```

```
IF SD9_1 IN (1 2 3) AND 0 <= HV_9_RA < 9 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND 0 <= HV_9_RA < 8 OR
SD9_1 IN (8 9) AND 0 <= HV_9_RA < 7 THEN HV_9_R10 = 2;
```

```
IF SD9_1 IN (1 2 3) AND HV_9_RA > 11 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND HV_9_RA > 10
OR SD9_1 IN (8 9) AND HV_9_RA > 9 THEN HV_9_R10 = 3;
```

```
IF SD9_1 IN (99 .I) OR HV_9_RA = .I THEN HV_9_R10 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	7711	
1	Durée recommandée	238151	62,6
2	Moins que la durée recommandée	129713	34,1
3	Plus que la durée recommandée	12531	3,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_9_RB](#)

Étiquette: Nombre d'heures de sommeil pendant la fin de semaine (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_9_3H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_3HCONV = (HV_9_3H+18);
IF HV_9_3H IN (7 8 9 10) THEN HV_9_3HCONV = (HV_9_3H-6);
IF HV_9_3M IN (1) THEN HV_9_3MCONV = 0;
IF HV_9_3M IN (2) THEN HV_9_3MCONV = 0.25;
IF HV_9_3M IN (3) THEN HV_9_3MCONV = 0.5;
IF HV_9_3M IN (4) THEN HV_9_3MCONV = 0.75;

IF HV_9_4H IN (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13) THEN HV_9_4HCONV = (HV_9_4H+2);
IF HV_9_4M IN (1) THEN HV_9_4MCONV = 0;
IF HV_9_4M IN (2) THEN HV_9_4MCONV = 0.25;
IF HV_9_4M IN (3) THEN HV_9_4MCONV = 0.5;
IF HV_9_4M IN (4) THEN HV_9_4MCONV = 0.75;

IF HV_9_3H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_3HCONV2 = HV_9_4HCONV + (24-HV_9_3HCONV);
IF HV_9_3H IN (7 8 9 10) THEN HV_9_3HCONV2 = HV_9_4HCONV -HV_9_3HCONV;

*CALCUL DE LA DURÉE DE SOMMEIL EN HEURES;

IF HV_9_3MCONV = HV_9_4MCONV THEN HV_9_RB = HV_9_3HCONV2;
IF 0 <= HV_9_3MCONV < HV_9_4MCONV THEN HV_9_RB = HV_9_3HCONV2 + (HV_9_4MCONV-
HV_9_3MCONV);
IF 0 <= HV_9_4MCONV < HV_9_3MCONV THEN HV_9_RB = HV_9_3HCONV2 - (HV_9_3MCONV-
HV_9_4MCONV);

IF HV_9_3H = 99 OR HV_9_3M = 9 OR HV_9_4H = 99 OR HV_9_4M = 9 THEN HV_9_RB = .I;
```

- **Nom:** [SD9_1](#)

Étiquette: Quel âge as-tu?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (1 2 3) AND 9 <= HV_9_RB <= 11 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND 8 <= HV_9_RB <= 10
OR SD9_1 IN (8 9) AND 7 <= HV_9_RB <= 9 THEN HV_9_R11 = 1;
```

```
IF SD9_1 IN (1 2 3) AND 0 <= HV_9_RB < 9 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND 0 <= HV_9_RB < 8 OR
SD9_1 IN (8 9) AND 0 <= HV_9_RB < 7 THEN HV_9_R11 = 2;
```

```
IF SD9_1 IN (1 2 3) AND HV_9_RB > 11 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND HV_9_RB > 10
OR SD9_1 IN (8 9) AND HV_9_RB > 9 THEN HV_9_R11 = 3;
```

```
IF SD9_1 IN (99 .I) OR HV_9_RB = .I THEN HV_9_R11 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	9954	
1	Durée recommandée	209063	55,3
2	Moins que la durée recommandée	61404	16,2
3	Plus que la durée recommandée	107685	28,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV 9 R10](#)

Étiquette: Recommandation sur la durée de sommeil pendant la semaine d'école

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Durée recommandée" 2="Moins que la durée recommandée" 3="Plus que la durée recommandée" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SD9_1 IN (1 2 3) AND 9 <= HV_9_RA <= 11 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND 8 <= HV_9_RA <= 10
OR SD9_1 IN (8 9) AND 7 <= HV_9_RA <= 9 THEN HV_9_R10 = 1;

IF SD9_1 IN (1 2 3) AND 0 <= HV_9_RA < 9 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND 0 <= HV_9_RA < 8
OR SD9_1 IN (8 9) AND 0 <= HV_9_RA < 7 THEN HV_9_R10 = 2;

IF SD9_1 IN (1 2 3) AND HV_9_RA > 11 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND HV_9_RA > 10
OR SD9_1 IN (8 9) AND HV_9_RA > 9 THEN HV_9_R10 = 3;

IF SD9_1 IN (99 .I) OR HV_9_RA = .I THEN HV_9_R10 = .I;
```

○ **Nom:** [HV 9 R11](#)

Étiquette: Recommandation sur la durée de sommeil pendant la fin de semaine

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Durée recommandée" 2="Moins que la durée recommandée" 3="Plus que la durée recommandée" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SD9_1 IN (1 2 3) AND 9 <= HV_9_RB <= 11 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND 8 <= HV_9_RB <= 10
OR SD9_1 IN (8 9) AND 7 <= HV_9_RB <= 9 THEN HV_9_R11 = 1;

IF SD9_1 IN (1 2 3) AND 0 <= HV_9_RB < 9 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND 0 <= HV_9_RB < 8
OR SD9_1 IN (8 9) AND 0 <= HV_9_RB < 7 THEN HV_9_R11 = 2;

IF SD9_1 IN (1 2 3) AND HV_9_RB > 11 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND HV_9_RB > 10
OR SD9_1 IN (8 9) AND HV_9_RB > 9 THEN HV_9_R11 = 3;

IF SD9_1 IN (99 .I) OR HV_9_RB = .I THEN HV_9_R11 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF HV_9_R10 = 1 AND HV_9_R11 = 1 THEN HV_9_R12 = 1;
IF HV_9_R10 = 2 AND HV_9_R11 = 2 THEN HV_9_R12 = 2;
IF HV_9_R10 = 3 AND HV_9_R11 = 3 THEN HV_9_R12 = 3;
IF HV_9_R10 = 1 AND HV_9_R11 = 2 OR HV_9_R10 = 2 AND HV_9_R11 = 1 THEN HV_9_R12 = 4;
IF HV_9_R10 = 1 AND HV_9_R11 = 3 OR HV_9_R10 = 3 AND HV_9_R11 = 1 THEN HV_9_R12 = 5;
IF HV_9_R10 = 2 AND HV_9_R11 = 3 OR HV_9_R10 = 3 AND HV_9_R11 = 2 THEN HV_9_R12 = 6;
IF HV_9_R10 = .I OR HV_9_R11 = .I THEN HV_9_R12 = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	10698	
1	Respect des recommandation en semaine et fin de semaine	135013	35,8
2	En-dessous en sem et fds	34830	9,2
3	Au-dessus en sem et fds	7114	1,9
4	Ok semaine et moins en fds ou Ok fds et moins en semaine	94934	25,2
5	Ok semaine et plus en fds ou Ok fds et plus en semaine	80411	21,3
6	Plus en semaine et moins en fds ou plus en fds et moins en semaine	25107	6,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_9_R13 semaine

Durée de sommeil inférieure à la recommandation en semaine et pendant la fin de

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_9_R10](#)

Étiquette: Recommandation sur la durée de sommeil pendant la semaine d'école

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Durée recommandée" 2="Moins que la durée recommandée" 3="Plus que la durée recommandée" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SD9_1 IN (1 2 3) AND 9 <= HV_9_RA <= 11 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND 8 <= HV_9_RA <= 10
OR SD9_1 IN (8 9) AND 7 <= HV_9_RA <= 9 THEN HV_9_R10 = 1;

IF SD9_1 IN (1 2 3) AND 0 <= HV_9_RA < 9 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND 0 <= HV_9_RA < 8
OR SD9_1 IN (8 9) AND 0 <= HV_9_RA < 7 THEN HV_9_R10 = 2;

IF SD9_1 IN (1 2 3) AND HV_9_RA > 11 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND HV_9_RA > 10
OR SD9_1 IN (8 9) AND HV_9_RA > 9 THEN HV_9_R10 = 3;

IF SD9_1 IN (99 .I) OR HV_9_RA = .I THEN HV_9_R10 = .I;
```

- **Nom:** [HV_9_R11](#)

Étiquette: Recommandation sur la durée de sommeil pendant la fin de semaine

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Durée recommandée" 2="Moins que la durée recommandée" 3="Plus que la durée recommandée" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SD9_1 IN (1 2 3) AND 9 <= HV_9_RB <= 11 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND 8 <= HV_9_RB <= 10
OR SD9_1 IN (8 9) AND 7 <= HV_9_RB <= 9 THEN HV_9_R11 = 1;

IF SD9_1 IN (1 2 3) AND 0 <= HV_9_RB < 9 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND 0 <= HV_9_RB < 8
OR SD9_1 IN (8 9) AND 0 <= HV_9_RB < 7 THEN HV_9_R11 = 2;

IF SD9_1 IN (1 2 3) AND HV_9_RB > 11 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND HV_9_RB > 10
OR SD9_1 IN (8 9) AND HV_9_RB > 9 THEN HV_9_R11 = 3;

IF SD9_1 IN (99 .I) OR HV_9_RB = .I THEN HV_9_R11 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_9_R10 = 2 AND HV_9_R11 = 2 THEN HV_9_R13 = 1;
IF HV_9_R10 IN (1 3) OR HV_9_R11 IN (1 3) THEN HV_9_R13 = 2;
IF HV_9_R10 IN (.I) OR HV_9_R11 IN (.I) THEN HV_9_R13 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	10698	
1	Oui	34830	9,2
2	Non	342579	90,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_9_R2**Nombre d'heures de sommeil pendant la fin de semaine****DÉNOMINATEUR:** Ensemble des élèves**CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)**

- **Nom:** HV_9_RB

Étiquette: Nombre d'heures de sommeil pendant la fin de semaine (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```

IF HV_9_3H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_3HCONV = (HV_9_3H+18);
IF HV_9_3H IN (7 8 9 10) THEN HV_9_3HCONV = (HV_9_3H-6);
IF HV_9_3M IN (1) THEN HV_9_3MCONV = 0;
IF HV_9_3M IN (2) THEN HV_9_3MCONV = 0.25;
IF HV_9_3M IN (3) THEN HV_9_3MCONV = 0.5;
IF HV_9_3M IN (4) THEN HV_9_3MCONV = 0.75;

IF HV_9_4H IN (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13) THEN HV_9_4HCONV = (HV_9_4H+2);
IF HV_9_4M IN (1) THEN HV_9_4MCONV = 0;
IF HV_9_4M IN (2) THEN HV_9_4MCONV = 0.25;
IF HV_9_4M IN (3) THEN HV_9_4MCONV = 0.5;
IF HV_9_4M IN (4) THEN HV_9_4MCONV = 0.75;

IF HV_9_3H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_3HCONV2 = HV_9_4HCONV + (24-HV_9_3HCONV);
IF HV_9_3H IN (7 8 9 10) THEN HV_9_3HCONV2 = HV_9_4HCONV -HV_9_3HCONV;

*CALCUL DE LA DURÉE DE SOMMEIL EN HEURES;

IF HV_9_3MCONV = HV_9_4MCONV THEN HV_9_RB = HV_9_3HCONV2;
IF 0 <= HV_9_3MCONV < HV_9_4MCONV THEN HV_9_RB = HV_9_3HCONV2 + (HV_9_4MCONV-
HV_9_3MCONV);
IF 0 <= HV_9_4MCONV < HV_9_3MCONV THEN HV_9_RB = HV_9_3HCONV2 - (HV_9_3MCONV-
HV_9_4MCONV);

IF HV_9_3H = 99 OR HV_9_3M = 9 OR HV_9_4H = 99 OR HV_9_4M = 9 THEN HV_9_RB = .I;

```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF 0 <= HV_9_RB < 8 THEN HV_9_R2 = 1;
IF 8 <= HV_9_RB <= 10 THEN HV_9_R2 = 2;
IF 10 < HV_9_RB THEN HV_9_R2 = 3;
IF HV_9_RB = .I THEN HV_9_R2 = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	9954	
1	Moins de 8 heures	48568	12,8
2	8 à 10 heures	194754	51,5
3	Plus de 10 heures	134830	35,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** HV_9_RA

Étiquette: Nombre d'heures de sommeil pendant la semaine d'école (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_9_1H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_1HCONV = (HV_9_1H+18);
IF HV_9_1H IN (7 8 9) THEN HV_9_1HCONV = (HV_9_1H-6);
IF HV_9_1M IN (1) THEN HV_9_1MCONV = 0;
IF HV_9_1M IN (2) THEN HV_9_1MCONV = 0.25;
IF HV_9_1M IN (3) THEN HV_9_1MCONV = 0.5;
IF HV_9_1M IN (4) THEN HV_9_1MCONV = 0.75;

IF HV_9_2H IN (1 2 3 4 5 6 7 8) THEN HV_9_2HCONV = (HV_9_2H+2);
IF HV_9_2M IN (1) THEN HV_9_2MCONV = 0;
IF HV_9_2M IN (2) THEN HV_9_2MCONV = 0.25;
IF HV_9_2M IN (3) THEN HV_9_2MCONV = 0.5;
IF HV_9_2M IN (4) THEN HV_9_2MCONV = 0.75;

IF HV_9_1H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_1HCONV2 = HV_9_2HCONV + (24-HV_9_1HCONV);
IF HV_9_1H IN (7 8 9) THEN HV_9_1HCONV2 = HV_9_2HCONV -HV_9_1HCONV;

*CALCUL DE LA DURÉE DE SOMMEIL EN HEURES;

IF HV_9_1MCONV = HV_9_2MCONV THEN HV_9_RA = HV_9_1HCONV2;
IF 0 <= HV_9_1MCONV < HV_9_2MCONV THEN HV_9_RA = HV_9_1HCONV2 + (HV_9_2MCONV-
HV_9_1MCONV);
IF 0 <= HV_9_2MCONV < HV_9_1MCONV THEN HV_9_RA = HV_9_1HCONV2 - (HV_9_1MCONV-
HV_9_2MCONV);

IF HV_9_1H = 99 OR HV_9_1M = 9 OR HV_9_2H = 99 OR HV_9_2M = 9 THEN HV_9_RA = .I;
```

○ **Nom:** SD9_1

Étiquette: Quel âge as-tu?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (1 2 3) AND 9 <= HV_9_RA <= 11 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND 8 <= HV_9_RA <= 10
OR SD9_1 IN (8 9) AND 7 <= HV_9_RA <= 9 THEN HV_9_R3 = 1;

IF SD9_1 IN (1 2 3) AND (0 <= HV_9_RA < 9 OR HV_9_RA > 11) OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND (0 <=
HV_9_RA < 8 OR HV_9_RA > 10)
OR SD9_1 IN (8 9) AND (0 <= HV_9_RA < 7 OR HV_9_RA > 9) THEN HV_9_R3 = 2;

IF SD9_1 IN (99 .I) OR HV_9_RA = .I THEN HV_9_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	7711	
1	Oui	238151	62,6
2	Non	142244	37,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_9_RA](#)

Étiquette: Nombre d'heures de sommeil pendant la semaine d'école (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_9_1H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_1HCONV = (HV_9_1H+18);
IF HV_9_1H IN (7 8 9) THEN HV_9_1HCONV = (HV_9_1H-6);
IF HV_9_1M IN (1) THEN HV_9_1MCONV = 0;
IF HV_9_1M IN (2) THEN HV_9_1MCONV = 0.25;
IF HV_9_1M IN (3) THEN HV_9_1MCONV = 0.5;
IF HV_9_1M IN (4) THEN HV_9_1MCONV = 0.75;

IF HV_9_2H IN (1 2 3 4 5 6 7 8) THEN HV_9_2HCONV = (HV_9_2H+2);
IF HV_9_2M IN (1) THEN HV_9_2MCONV = 0;
IF HV_9_2M IN (2) THEN HV_9_2MCONV = 0.25;
IF HV_9_2M IN (3) THEN HV_9_2MCONV = 0.5;
IF HV_9_2M IN (4) THEN HV_9_2MCONV = 0.75;

IF HV_9_1H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_1HCONV2 = HV_9_2HCONV + (24-HV_9_1HCONV);
IF HV_9_1H IN (7 8 9) THEN HV_9_1HCONV2 = HV_9_2HCONV -HV_9_1HCONV;

*CALCUL DE LA DURÉE DE SOMMEIL EN HEURES;

IF HV_9_1MCONV = HV_9_2MCONV THEN HV_9_RA = HV_9_1HCONV2;
IF 0 <= HV_9_1MCONV < HV_9_2MCONV THEN HV_9_RA = HV_9_1HCONV2 + (HV_9_2MCONV-
HV_9_1MCONV);
IF 0 <= HV_9_2MCONV < HV_9_1MCONV THEN HV_9_RA = HV_9_1HCONV2 - (HV_9_1MCONV-
HV_9_2MCONV);

IF HV_9_1H = 99 OR HV_9_1M = 9 OR HV_9_2H = 99 OR HV_9_2M = 9 THEN HV_9_RA = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 0 <= HV_9_RA < 9 THEN HV_9_R4 = 1;
IF 9 <= HV_9_RA <= 11 THEN HV_9_R4 = 2;
IF 11 < HV_9_RA THEN HV_9_R4 = 3;
IF HV_9_RA = .I THEN HV_9_R4 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	7711	
1	Moins de 9 heures	226280	59,5
2	9 à 11 heures	149832	39,4
3	Plus de 11 heures	4283	1,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_9_R5**Nombre d'heures de sommeil pendant la fin de semaine****DÉNOMINATEUR:** Ensemble des élèves**CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)**

- **Nom:** HV_9_RB

Étiquette: Nombre d'heures de sommeil pendant la fin de semaine (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```

IF HV_9_3H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_3HCONV = (HV_9_3H+18);
IF HV_9_3H IN (7 8 9 10) THEN HV_9_3HCONV = (HV_9_3H-6);
IF HV_9_3M IN (1) THEN HV_9_3MCONV = 0;
IF HV_9_3M IN (2) THEN HV_9_3MCONV = 0.25;
IF HV_9_3M IN (3) THEN HV_9_3MCONV = 0.5;
IF HV_9_3M IN (4) THEN HV_9_3MCONV = 0.75;

IF HV_9_4H IN (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13) THEN HV_9_4HCONV = (HV_9_4H+2);
IF HV_9_4M IN (1) THEN HV_9_4MCONV = 0;
IF HV_9_4M IN (2) THEN HV_9_4MCONV = 0.25;
IF HV_9_4M IN (3) THEN HV_9_4MCONV = 0.5;
IF HV_9_4M IN (4) THEN HV_9_4MCONV = 0.75;

IF HV_9_3H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_3HCONV2 = HV_9_4HCONV + (24-HV_9_3HCONV);
IF HV_9_3H IN (7 8 9 10) THEN HV_9_3HCONV2 = HV_9_4HCONV -HV_9_3HCONV;

*CALCUL DE LA DURÉE DE SOMMEIL EN HEURES;

IF HV_9_3MCONV = HV_9_4MCONV THEN HV_9_RB = HV_9_3HCONV2;
IF 0 <= HV_9_3MCONV < HV_9_4MCONV THEN HV_9_RB = HV_9_3HCONV2 + (HV_9_4MCONV-
HV_9_3MCONV);
IF 0 <= HV_9_4MCONV < HV_9_3MCONV THEN HV_9_RB = HV_9_3HCONV2 - (HV_9_3MCONV-
HV_9_4MCONV);

IF HV_9_3H = 99 OR HV_9_3M = 9 OR HV_9_4H = 99 OR HV_9_4M = 9 THEN HV_9_RB = .I;

```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF 0 <= HV_9_RB < 9 THEN HV_9_R5 = 1;
IF 9 <= HV_9_RB <= 11 THEN HV_9_R5 = 2;
IF 11 < HV_9_RB THEN HV_9_R5 = 3;
IF HV_9_RB = .I THEN HV_9_R5 = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	9954	
1	Moins de 9 heures	108545	28,7
2	9 à 11 heures	213313	56,4
3	Plus de 11 heures	56293	14,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** HV_9_RB

Étiquette: Nombre d'heures de sommeil pendant la fin de semaine (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_9_3H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_3HCONV = (HV_9_3H+18);
IF HV_9_3H IN (7 8 9 10) THEN HV_9_3HCONV = (HV_9_3H-6);
IF HV_9_3M IN (1) THEN HV_9_3MCONV = 0;
IF HV_9_3M IN (2) THEN HV_9_3MCONV = 0.25;
IF HV_9_3M IN (3) THEN HV_9_3MCONV = 0.5;
IF HV_9_3M IN (4) THEN HV_9_3MCONV = 0.75;

IF HV_9_4H IN (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13) THEN HV_9_4HCONV = (HV_9_4H+2);
IF HV_9_4M IN (1) THEN HV_9_4MCONV = 0;
IF HV_9_4M IN (2) THEN HV_9_4MCONV = 0.25;
IF HV_9_4M IN (3) THEN HV_9_4MCONV = 0.5;
IF HV_9_4M IN (4) THEN HV_9_4MCONV = 0.75;

IF HV_9_3H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_3HCONV2 = HV_9_4HCONV + (24-HV_9_3HCONV);
IF HV_9_3H IN (7 8 9 10) THEN HV_9_3HCONV2 = HV_9_4HCONV -HV_9_3HCONV;

*CALCUL DE LA DURÉE DE SOMMEIL EN HEURES;

IF HV_9_3MCONV = HV_9_4MCONV THEN HV_9_RB = HV_9_3HCONV2;
IF 0 <= HV_9_3MCONV < HV_9_4MCONV THEN HV_9_RB = HV_9_3HCONV2 + (HV_9_4MCONV-
HV_9_3MCONV);
IF 0 <= HV_9_4MCONV < HV_9_3MCONV THEN HV_9_RB = HV_9_3HCONV2 - (HV_9_3MCONV-
HV_9_4MCONV);

IF HV_9_3H = 99 OR HV_9_3M = 9 OR HV_9_4H = 99 OR HV_9_4M = 9 THEN HV_9_RB = .I;
```

○ **Nom:** SD9_1

Étiquette: Quel âge as-tu?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (1 2 3) AND 9 <= HV_9_RB <= 11 OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND 8 <= HV_9_RB <= 10
OR SD9_1 IN (8 9) AND 7 <= HV_9_RB <= 9 THEN HV_9_R6 = 1;

IF SD9_1 IN (1 2 3) AND (0 <= HV_9_RB < 9 OR HV_9_RB > 11) OR SD9_1 IN (4 5 6 7) AND (0 <=
HV_9_RB < 8 OR HV_9_RB > 10)
OR SD9_1 IN (8 9) AND (0 <= HV_9_RB < 7 OR HV_9_RB > 9) THEN HV_9_R6 = 2;

IF SD9_1 IN (99 .I) OR HV_9_RB = .I THEN HV_9_R6 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	9954	
1	Oui	209063	55,3
2	Non	169089	44,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** HV_9_RA

Étiquette: Nombre d'heures de sommeil pendant la semaine d'école (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_9_1H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_1HCONV = (HV_9_1H+18);
IF HV_9_1H IN (7 8 9) THEN HV_9_1HCONV = (HV_9_1H-6);
IF HV_9_1M IN (1) THEN HV_9_1MCONV = 0;
IF HV_9_1M IN (2) THEN HV_9_1MCONV = 0.25;
IF HV_9_1M IN (3) THEN HV_9_1MCONV = 0.5;
IF HV_9_1M IN (4) THEN HV_9_1MCONV = 0.75;

IF HV_9_2H IN (1 2 3 4 5 6 7 8) THEN HV_9_2HCONV = (HV_9_2H+2);
IF HV_9_2M IN (1) THEN HV_9_2MCONV = 0;
IF HV_9_2M IN (2) THEN HV_9_2MCONV = 0.25;
IF HV_9_2M IN (3) THEN HV_9_2MCONV = 0.5;
IF HV_9_2M IN (4) THEN HV_9_2MCONV = 0.75;

IF HV_9_1H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_1HCONV2 = HV_9_2HCONV + (24-HV_9_1HCONV);
IF HV_9_1H IN (7 8 9) THEN HV_9_1HCONV2 = HV_9_2HCONV -HV_9_1HCONV;

*CALCUL DE LA DURÉE DE SOMMEIL EN HEURES;

IF HV_9_1MCONV = HV_9_2MCONV THEN HV_9_RA = HV_9_1HCONV2;
IF 0 <= HV_9_1MCONV < HV_9_2MCONV THEN HV_9_RA = HV_9_1HCONV2 + (HV_9_2MCONV-
HV_9_1MCONV);
IF 0 <= HV_9_2MCONV < HV_9_1MCONV THEN HV_9_RA = HV_9_1HCONV2 - (HV_9_1MCONV-
HV_9_2MCONV);

IF HV_9_1H = 99 OR HV_9_1M = 9 OR HV_9_2H = 99 OR HV_9_2M = 9 THEN HV_9_RA = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 0 <= HV_9_RA < 6 THEN HV_9_R7 = 1;
IF 6 <= HV_9_RA THEN HV_9_R7 = 2;
IF HV_9_RA = .I THEN HV_9_R7 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	7711	
1	Moins de 6 heures	14219	3,7
2	6 heures et plus	366176	96,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_9_R8**Nombre d'heures de sommeil pendant la fin de semaine****DÉNOMINATEUR:** Ensemble des élèves**CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)**

- **Nom:** HV_9_RB

Étiquette: Nombre d'heures de sommeil pendant la fin de semaine (continu)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```

IF HV_9_3H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_3HCONV = (HV_9_3H+18);
IF HV_9_3H IN (7 8 9 10) THEN HV_9_3HCONV = (HV_9_3H-6);
IF HV_9_3M IN (1) THEN HV_9_3MCONV = 0;
IF HV_9_3M IN (2) THEN HV_9_3MCONV = 0.25;
IF HV_9_3M IN (3) THEN HV_9_3MCONV = 0.5;
IF HV_9_3M IN (4) THEN HV_9_3MCONV = 0.75;

IF HV_9_4H IN (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13) THEN HV_9_4HCONV = (HV_9_4H+2);
IF HV_9_4M IN (1) THEN HV_9_4MCONV = 0;
IF HV_9_4M IN (2) THEN HV_9_4MCONV = 0.25;
IF HV_9_4M IN (3) THEN HV_9_4MCONV = 0.5;
IF HV_9_4M IN (4) THEN HV_9_4MCONV = 0.75;

IF HV_9_3H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_3HCONV2 = HV_9_4HCONV + (24-HV_9_3HCONV);
IF HV_9_3H IN (7 8 9 10) THEN HV_9_3HCONV2 = HV_9_4HCONV -HV_9_3HCONV;

*CALCUL DE LA DURÉE DE SOMMEIL EN HEURES;

IF HV_9_3MCONV = HV_9_4MCONV THEN HV_9_RB = HV_9_3HCONV2;
IF 0 <= HV_9_3MCONV < HV_9_4MCONV THEN HV_9_RB = HV_9_3HCONV2 + (HV_9_4MCONV-
HV_9_3MCONV);
IF 0 <= HV_9_4MCONV < HV_9_3MCONV THEN HV_9_RB = HV_9_3HCONV2 - (HV_9_3MCONV-
HV_9_4MCONV);

IF HV_9_3H = 99 OR HV_9_3M = 9 OR HV_9_4H = 99 OR HV_9_4M = 9 THEN HV_9_RB = .I;

```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF 0 <= HV_9_RB < 6 THEN HV_9_R8 = 1;
IF 6 <= HV_9_RB THEN HV_9_R8 = 2;
IF HV_9_RB = .I THEN HV_9_R8 = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	9954	
1	Moins de 6 heures	9259	2,4
2	6 heures et plus	368892	97,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_9_1H](#)
Étiquette: Habituellement, vers quelle heure fermes-tu la lumière pour dormir pendant la semaine d'école (du dimanche au jeudi)? : heure
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1 = "19h" 2 = "20h" 3 = "21h" 4 = "22h" 5 = "23h" 6 = "24h" 7 = "1h" 8 = "2h" 9 = "3h" 99 = "NRP" ;
- **Nom:** [HV_9_1M](#)
Étiquette: Habituellement, vers quelle heure fermes-tu la lumière pour dormir pendant la semaine d'école (du dimanche au jeudi)? : minutes
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1 = "0 min" 2 = "15 min" 3 = "30 min" 4 = "45 min" 9 = "NRP" ;
- **Nom:** [HV_9_3H](#)
Étiquette: Habituellement, vers quelle heure fermes-tu la lumière pour dormir pendant la fin de semaine (le vendredi et le samedi)? : heure
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1 = "19h" 2 = "20h" 3 = "21h" 4 = "22h" 5 = "23h" 6 = "24h" 7 = "1h" 8 = "2h" 9 = "3h" 10 = "4h" 99 = "NRP" ;
- **Nom:** [HV_9_3M](#)
Étiquette: Habituellement, vers quelle heure fermes-tu la lumière pour dormir pendant la fin de semaine (le vendredi et le samedi)? : minutes
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1 = "0 min" 2 = "15 min" 3 = "30 min" 4 = "45 min" 9 = "NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF HV_9_1H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_1HCONVX = (HV_9_1H+18);
IF HV_9_1H IN (7 8 9) THEN HV_9_1HCONVX = (HV_9_1H-6);
IF HV_9_1M IN (1) THEN HV_9_1MCONVX = 0;
IF HV_9_1M IN (2) THEN HV_9_1MCONVX = 0.25;
IF HV_9_1M IN (3) THEN HV_9_1MCONVX = 0.5;
IF HV_9_1M IN (4) THEN HV_9_1MCONVX = 0.75;

IF HV_9_3H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_3HCONVX = (HV_9_3H+18);
IF HV_9_3H IN (7 8 9 10) THEN HV_9_3HCONVX = (HV_9_3H-6);
IF HV_9_3M IN (1) THEN HV_9_3MCONVX = 0;
IF HV_9_3M IN (2) THEN HV_9_3MCONVX = 0.25;
IF HV_9_3M IN (3) THEN HV_9_3MCONVX = 0.5;
IF HV_9_3M IN (4) THEN HV_9_3MCONVX = 0.75;

IF HV_9_1H IN (1 2 3 4 5 6) AND HV_9_3H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_1HCONV2X =
ABS(HV_9_3HCONVX -HV_9_1HCONVX);
IF HV_9_1H IN (1 2 3 4 5 6) AND HV_9_3H IN (7 8 9 10) THEN HV_9_1HCONV2X = HV_9_3HCONVX +
(24-HV_9_1HCONVX);
IF HV_9_1H IN (7 8 9) AND HV_9_3H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_1HCONV2X = HV_9_1HCONVX + (24-
HV_9_3HCONVX);
IF HV_9_1H IN (7 8 9) AND HV_9_3H IN (7 8 9 10) THEN HV_9_1HCONV2X = ABS(HV_9_3HCONVX -
HV_9_1HCONVX);

*CALCUL DE LA DURÉE DE SOMMEIL EN HEURES;

IF HV_9_1MCONVX = HV_9_3MCONVX THEN HV_9_RAB = HV_9_1HCONV2X;
IF 0 <= HV_9_1MCONVX < HV_9_3MCONVX THEN DO;
IF 0 < HV_9_1H < HV_9_3H < 11 THEN HV_9_RAB = HV_9_1HCONV2X + (HV_9_3MCONVX-HV_9_1MCONVX);

```

```

IF 0 < HV_9_3H < HV_9_1H < 10 THEN HV_9_RAB = HV_9_1HCONV2X - (HV_9_3MCONVX-HV_9_1MCONVX);
IF HV_9_3H = HV_9_1H THEN HV_9_RAB = HV_9_3MCONVX-HV_9_1MCONVX;
END;
IF 0 <= HV_9_3MCONVX < HV_9_1MCONVX THEN DO;

IF 0 < HV_9_1H < HV_9_3H < 11 THEN HV_9_RAB = HV_9_1HCONV2X - (HV_9_1MCONVX-HV_9_3MCONVX);
IF 0 < HV_9_3H < HV_9_1H < 10 THEN HV_9_RAB = HV_9_1HCONV2X + (HV_9_1MCONVX-HV_9_3MCONVX);
IF HV_9_3H = HV_9_1H THEN HV_9_RAB = HV_9_1MCONVX-HV_9_3MCONVX;
END;

IF HV_9_1H IN (99) OR HV_9_1M IN (9) OR HV_9_3H IN (99) OR HV_9_3M IN (9) THEN HV_9_RAB =
.I;

IF 2.5 < HV_9_RAB THEN HV_9_R9 = 1;
IF 0 <= HV_9_RAB <= 2.5 THEN HV_9_R9 = 2;

IF HV_9_RAB = .I THEN HV_9_R9 = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	9657	
1	Plus de 2 h 30	77746	20,5
2	2 h 30 ou moins	300703	79,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV 9 1H](#)

Étiquette: Habituellement, vers quelle heure fermes-tu la lumière pour dormir pendant la semaine d'école (du dimanche au jeudi)? : heure

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "19h" 2 = "20h" 3 = "21h" 4 = "22h" 5 = "23h" 6 = "24h" 7 = "1h" 8 = "2h" 9 = "3h" 99 = "NRP" ;

○ **Nom:** [HV 9 1M](#)

Étiquette: Habituellement, vers quelle heure fermes-tu la lumière pour dormir pendant la semaine d'école (du dimanche au jeudi)? : minutes

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "0 min" 2 = "15 min" 3 = "30 min" 4 = "45 min" 9 = "NRP" ;

○ **Nom:** [HV 9 2H](#)

Étiquette: Habituellement, vers quelle heure te réveilles-tu le matin pendant la semaine d'école (du lundi au vendredi)? : heure

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "3h" 2 = "4h" 3 = "5h" 4 = "6h" 5 = "7h" 6 = "8h" 7 = "9h" 8 = "10h" 99 = "NRP" ;

○ **Nom:** [HV 9 2M](#)

Étiquette: Habituellement, vers quelle heure te réveilles-tu le matin pendant la semaine d'école (du lundi au vendredi)? : minutes

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "0 min" 2 = "15 min" 3 = "30 min" 4 = "45 min" 9 = "NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF HV_9_1H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_1HCONV = (HV_9_1H+18);
IF HV_9_1H IN (7 8 9) THEN HV_9_1HCONV = (HV_9_1H-6);
IF HV_9_1M IN (1) THEN HV_9_1MCONV = 0;
IF HV_9_1M IN (2) THEN HV_9_1MCONV = 0.25;
IF HV_9_1M IN (3) THEN HV_9_1MCONV = 0.5;
IF HV_9_1M IN (4) THEN HV_9_1MCONV = 0.75;

IF HV_9_2H IN (1 2 3 4 5 6 7 8) THEN HV_9_2HCONV = (HV_9_2H+2);
IF HV_9_2M IN (1) THEN HV_9_2MCONV = 0;
IF HV_9_2M IN (2) THEN HV_9_2MCONV = 0.25;
IF HV_9_2M IN (3) THEN HV_9_2MCONV = 0.5;
IF HV_9_2M IN (4) THEN HV_9_2MCONV = 0.75;

IF HV_9_1H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_1HCONV2 = HV_9_2HCONV + (24-HV_9_1HCONV);
IF HV_9_1H IN (7 8 9) THEN HV_9_1HCONV2 = HV_9_2HCONV -HV_9_1HCONV;

*CALCUL DE LA DURÉE DE SOMMEIL EN HEURES;

IF HV_9_1MCONV = HV_9_2MCONV THEN HV_9_RA = HV_9_1HCONV2;
IF 0 <= HV_9_1MCONV < HV_9_2MCONV THEN HV_9_RA = HV_9_1HCONV2 + (HV_9_2MCONV-HV_9_1MCONV);
IF 0 <= HV_9_2MCONV < HV_9_1MCONV THEN HV_9_RA = HV_9_1HCONV2 - (HV_9_1MCONV-HV_9_2MCONV);

IF HV_9_1H = 99 OR HV_9_1M = 9 OR HV_9_2H = 99 OR HV_9_2M = 9 THEN HV_9_RA = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
0.25 ÷ 15.75	0.25 ÷ 15.75	380395	100,0
.I	Inconnu	7711	
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV 9 3H](#)

Étiquette: Habituellement, vers quelle heure fermes-tu la lumière pour dormir pendant la fin de semaine (le vendredi et le samedi)? : heure

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "19h" 2 = "20h" 3 = "21h" 4 = "22h" 5 = "23h" 6 = "24h" 7 = "1h" 8 = "2h" 9 = "3h" 10 = "4h" 99 = "NRP" ;

○ **Nom:** [HV 9 3M](#)

Étiquette: Habituellement, vers quelle heure fermes-tu la lumière pour dormir pendant la fin de semaine (le vendredi et le samedi)? : minutes

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = " 0 min" 2 = "15 min" 3 = "30 min" 4 = "45 min" 9 = "NRP" ;

○ **Nom:** [HV 9 4H](#)

Étiquette: Habituellement, vers quelle heure te réveilles-tu le matin pendant la fin de semaine (le samedi et le dimanche)? : heure

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "3h" 2 = "4h" 3 = "5h" 4 = "6h" 5 = "7h" 6 = "8h" 7 = "9h" 8 = "10h" 9 = "11h" 10 = "12h" 11 = "13h" 12 = "14h" 13 = "15h" 99 = "NRP" ;

○ **Nom:** [HV 9 4M](#)

Étiquette: Habituellement, vers quelle heure te réveilles-tu le matin pendant la fin de semaine (le samedi et le dimanche)? : minutes

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = " 0 min" 2 = "15 min" 3 = "30 min" 4 = "45 min" 9 = "NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF HV_9_3H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_3HCONV = (HV_9_3H+18);
IF HV_9_3H IN (7 8 9 10) THEN HV_9_3HCONV = (HV_9_3H-6);
IF HV_9_3M IN (1) THEN HV_9_3MCONV = 0;
IF HV_9_3M IN (2) THEN HV_9_3MCONV = 0.25;
IF HV_9_3M IN (3) THEN HV_9_3MCONV = 0.5;
IF HV_9_3M IN (4) THEN HV_9_3MCONV = 0.75;

IF HV_9_4H IN (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13) THEN HV_9_4HCONV = (HV_9_4H+2);
IF HV_9_4M IN (1) THEN HV_9_4MCONV = 0;
IF HV_9_4M IN (2) THEN HV_9_4MCONV = 0.25;
IF HV_9_4M IN (3) THEN HV_9_4MCONV = 0.5;
IF HV_9_4M IN (4) THEN HV_9_4MCONV = 0.75;

IF HV_9_3H IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_9_3HCONV2 = HV_9_4HCONV + (24-HV_9_3HCONV);
IF HV_9_3H IN (7 8 9 10) THEN HV_9_3HCONV2 = HV_9_4HCONV -HV_9_3HCONV;

*CALCUL DE LA DURÉE DE SOMMEIL EN HEURES;

IF HV_9_3MCONV = HV_9_4MCONV THEN HV_9_RB = HV_9_3HCONV2;
IF 0 <= HV_9_3MCONV < HV_9_4MCONV THEN HV_9_RB = HV_9_3HCONV2 + (HV_9_4MCONV-HV_9_3MCONV);
IF 0 <= HV_9_4MCONV < HV_9_3MCONV THEN HV_9_RB = HV_9_3HCONV2 - (HV_9_3MCONV-HV_9_4MCONV);

IF HV_9_3H = 99 OR HV_9_3M = 9 OR HV_9_4H = 99 OR HV_9_4M = 9 THEN HV_9_RB = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
0.25 ÷ 20.75	0.25 ÷ 20.75	378152	100,0
.I	Inconnu	9954	
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

POIDS ET IMAGE CORPORELLE

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_1](#)
Étiquette: Combien mesures-tu (sans tes chaussures)?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .!="Inconnu" 1="En pieds" 2="En mètres" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_1_CM](#)
Étiquette: Combien mesures-tu (sans tes chaussures)? - en centimètres
Dénominateur: Ensemble des élèves avec des réponses en mètres
Codes et catégories de réponse: 999 = "NRP" ;
- **Nom:** [HV3_1_M](#)
Étiquette: Combien mesures-tu (sans tes chaussures)? - en mètre(s)
Dénominateur: Ensemble des élèves avec des réponses en mètres
Codes et catégories de réponse: 9 = "NRP" ;
- **Nom:** [HV3_1_P](#)
Étiquette: Combien mesures-tu (sans tes chaussures)? - en pieds
Dénominateur: Ensemble des élèves avec des réponses en pieds
Codes et catégories de réponse: 9 = "NRP" ;
- **Nom:** [HV3_1_PO](#)
Étiquette: Combien mesures-tu (sans tes chaussures)? - en pouces
Dénominateur: Ensemble des élèves avec des réponses en pieds
Codes et catégories de réponse: 99 = "NRP" ;
- **Nom:** [HV3_2](#)
Étiquette: Combien pèses-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Livres" 2="Kg" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_2_KG](#)
Étiquette: Combien pèses-tu? - en kilogrammes
Dénominateur: Ensemble des élèves avec des réponses en kg
Codes et catégories de réponse: 999 = "NRP" ;
- **Nom:** [HV3_2_L](#)
Étiquette: Combien pèses-tu? - en livres
Dénominateur: Ensemble des élèves avec des réponses en livres
Codes et catégories de réponse: 999 = "NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF 1 < HV3_1_P < 8 THEN HV3_PIED = HV3_1_P;
IF 0 <= HV3_1_PO < 12 THEN HV3_POUCE = HV3_1_PO;

IF 0 <= HV3_1_M < 3 THEN HV3_METRE = HV3_1_M;
IF 0 <= HV3_1_CM < 100 THEN HV3_CENTIMETRE = HV3_1_CM;

IF 49 < HV3_2_L < 351 THEN HV3_LIVRE = HV3_2_L;
IF 22 < HV3_2_KG < 160 THEN HV3_KILO = HV3_2_KG;

/**COVERSION EN MÈTRE***/
IF HV3_1 = 1 THEN HV3_1T = 2.54*(12*HV3_PIED + HV3_POUCE)/100;
IF HV3_1 = 2 THEN HV3_1T = HV3_METRE + HV3_CENTIMETRE/100;

/**COVERSION EN KG***/
IF HV3_2 = 1 THEN HV3_2KG = 0.454*HV3_LIVRE;
IF HV3_2 = 2 THEN HV3_2KG = HV3_KILO;

IF HV3_1T > 0 THEN HV3_1_HV3_2 = ROUND(HV3_2KG/(HV3_1T*HV3_1T),0.01);
IF HV3_1_P = 9 OR HV3_1_PO = 99 OR HV3_1_M = 9 OR HV3_1_CM = 999 OR HV3_2_L = 999 OR
HV3_2_KG = 999 THEN HV3_1_HV3_2 = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
10.77 ÷ 59.48	10.77 ÷ 59.48	347654	100,0
.I	Inconnu	40452	
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_1_HV3_2](#)

Étiquette: Indice de masse corporelle (IMC)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF 1 < HV3_1_P < 8 THEN HV3_PIED = HV3_1_P;
IF 0 <= HV3_1_PO < 12 THEN HV3_POUCE = HV3_1_PO;

IF 0 <= HV3_1_M < 3 THEN HV3_METRE = HV3_1_M;
IF 0 <= HV3_1_CM < 100 THEN HV3_CENTIMETRE = HV3_1_CM;

IF 49 < HV3_2_L < 351 THEN HV3_LIVRE = HV3_2_L;
IF 22 < HV3_2_KG < 160 THEN HV3_KILO = HV3_2_KG;

/****COVERSION EN MÈTRE****/
IF HV3_1 = 1 THEN HV3_1T = 2.54*(12*HV3_PIED + HV3_POUCE)/100;
IF HV3_1 = 2 THEN HV3_1T = HV3_METRE + HV3_CENTIMETRE/100;

/****COVERSION EN KG****/
IF HV3_2 = 1 THEN HV3_2KG = 0.454*HV3_LIVRE;
IF HV3_2 = 2 THEN HV3_2KG = HV3_KILO;

IF HV3_1T > 0 THEN HV3_1_HV3_2 = ROUND(HV3_2KG/(HV3_1T*HV3_1T),0.01);
IF HV3_1_P = 9 OR HV3_1_PO = 99 OR HV3_1_M = 9 OR HV3_1_CM = 999 OR HV3_2_L = 999 OR
HV3_2_KG = 999 THEN HV3_1_HV3_2 = .I;
```

- **Nom:** [SD9_1](#)

Étiquette: Quel âge as-tu?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

- **Nom:** [SD9_2](#)

Étiquette: De quel sexe es-tu?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Masculin" 2="Féminin" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 = 1 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 15.16 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 15.32 THEN
    HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 15.16 <= HV3_1_HV3_2 < 20.89 OR SD9_2 = 2 AND 15.32 <= HV3_1_HV3_2 <
    21.20 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 20.89 <= HV3_1_HV3_2 < 25.58 OR SD9_2 = 2 AND 21.20 <= HV3_1_HV3_2 <
    26.05 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 25.58 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 26.05 <= HV3_1_HV3_2 THEN
    HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
END;
IF SD9_1 = 2 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 15.58 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 15.93 THEN
    HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 15.58 <= HV3_1_HV3_2 < 21.56 OR SD9_2 = 2 AND 15.93 <= HV3_1_HV3_2 <
    22.14 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 21.56 <= HV3_1_HV3_2 < 26.43 OR SD9_2 = 2 AND 22.14 <= HV3_1_HV3_2 <
    27.24 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 26.43 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 27.24 <= HV3_1_HV3_2 THEN
    HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
END;
IF SD9_1 = 3 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 16.12 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 16.57 THEN
    HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 16.12 <= HV3_1_HV3_2 < 22.27 OR SD9_2 = 2 AND 16.57 <= HV3_1_HV3_2 <
    22.98 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 22.27 <= HV3_1_HV3_2 < 27.25 OR SD9_2 = 2 AND 22.98 <= HV3_1_HV3_2 <
    28.20 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 27.25 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 28.20 <= HV3_1_HV3_2 THEN
    HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
END;
IF SD9_1 = 4 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 16.69 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 17.18 THEN
    HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 16.69 <= HV3_1_HV3_2 < 22.96 OR SD9_2 = 2 AND 17.18 <= HV3_1_HV3_2 <
    23.66 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 22.96 <= HV3_1_HV3_2 < 27.98 OR SD9_2 = 2 AND 23.66 <= HV3_1_HV3_2 <
    28.87 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 27.98 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 28.87 <= HV3_1_HV3_2 THEN
    HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
END;
IF SD9_1 = 5 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 17.26 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 17.69 THEN
    HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 17.26 <= HV3_1_HV3_2 < 23.60 OR SD9_2 = 2 AND 17.69 <= HV3_1_HV3_2 <
    24.17 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 23.60 <= HV3_1_HV3_2 < 28.60 OR SD9_2 = 2 AND 24.17 <= HV3_1_HV3_2 <
    29.29 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 28.60 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 29.29 <= HV3_1_HV3_2 THEN
    HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
END;
IF SD9_1 = 6 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 17.80 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 18.09 THEN
    HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 17.80 <= HV3_1_HV3_2 < 24.19 OR SD9_2 = 2 AND 18.09 <= HV3_1_HV3_2 <
    24.54 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 24.19 <= HV3_1_HV3_2 < 29.14 OR SD9_2 = 2 AND 24.54 <= HV3_1_HV3_2 <
    29.56 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 29.14 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 29.56 <= HV3_1_HV3_2 THEN
    HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
END;
IF SD9_1 = 7 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 18.28 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 18.38 THEN
    HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 18.28 <= HV3_1_HV3_2 < 24.73 OR SD9_2 = 2 AND 18.38 <= HV3_1_HV3_2 <
    24.85 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 24.73 <= HV3_1_HV3_2 < 29.70 OR SD9_2 = 2 AND 24.85 <= HV3_1_HV3_2 <
    29.84 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 29.70 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 29.84 <= HV3_1_HV3_2 THEN
```

```

HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
END;
IF SD9_1 IN (8 9) THEN DO;
  IF 0 <= HV3_1_HV3_2 < 18.50 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF 18.50 <= HV3_1_HV3_2 < 25.0 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF 25.0 <= HV3_1_HV3_2 < 30.0 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF 30.0 <= HV3_1_HV3_2 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
END;

IF SD9_1 IN (99) OR SD9_2 = 9 OR HV3_1_HV3_2 IN (. .I .A) THEN HV3_1_HV3_2_R1 = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	40452	
1	Poids insuffisant	40400	11,6
2	Poids normal	234788	67,5
3	Embonpoint	49341	14,2
4	Obésité	23125	6,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_1_HV3_2_R1](#)

Étiquette: Statut pondéral

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Poids insuffisant" 2="Poids normal" 3="Embonpoint" 4="Obésité" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SD9_1 = 1 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 15.16 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 15.32
  THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 15.16 <= HV3_1_HV3_2 < 20.89 OR SD9_2 = 2 AND 15.32 <= HV3_1_HV3_2
  < 21.20 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 20.89 <= HV3_1_HV3_2 < 25.58 OR SD9_2 = 2 AND 21.20 <= HV3_1_HV3_2
  < 26.05 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 25.58 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 26.05 <= HV3_1_HV3_2 THEN
  HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
END;
IF SD9_1 = 2 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 15.58 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 15.93
  THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 15.58 <= HV3_1_HV3_2 < 21.56 OR SD9_2 = 2 AND 15.93 <= HV3_1_HV3_2
  < 22.14 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 21.56 <= HV3_1_HV3_2 < 26.43 OR SD9_2 = 2 AND 22.14 <= HV3_1_HV3_2
  < 27.24 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 26.43 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 27.24 <= HV3_1_HV3_2 THEN
  HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
END;
IF SD9_1 = 3 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 16.12 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 16.57
  THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 16.12 <= HV3_1_HV3_2 < 22.27 OR SD9_2 = 2 AND 16.57 <= HV3_1_HV3_2
  < 22.98 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 22.27 <= HV3_1_HV3_2 < 27.25 OR SD9_2 = 2 AND 22.98 <= HV3_1_HV3_2
  < 28.20 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 27.25 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 28.20 <= HV3_1_HV3_2 THEN
  HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
END;
IF SD9_1 = 4 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 16.69 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 17.18
  THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 16.69 <= HV3_1_HV3_2 < 22.96 OR SD9_2 = 2 AND 17.18 <= HV3_1_HV3_2
  < 23.66 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 22.96 <= HV3_1_HV3_2 < 27.98 OR SD9_2 = 2 AND 23.66 <= HV3_1_HV3_2
  < 28.87 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 27.98 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 28.87 <= HV3_1_HV3_2 THEN
  HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
END;
IF SD9_1 = 5 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 17.26 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 17.69
  THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 17.26 <= HV3_1_HV3_2 < 23.60 OR SD9_2 = 2 AND 17.69 <= HV3_1_HV3_2
  < 24.17 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 23.60 <= HV3_1_HV3_2 < 28.60 OR SD9_2 = 2 AND 24.17 <= HV3_1_HV3_2
  < 29.29 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 28.60 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 29.29 <= HV3_1_HV3_2 THEN
  HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
END;
IF SD9_1 = 6 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 17.80 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 18.09
  THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 17.80 <= HV3_1_HV3_2 < 24.19 OR SD9_2 = 2 AND 18.09 <= HV3_1_HV3_2
  < 24.54 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 24.19 <= HV3_1_HV3_2 < 29.14 OR SD9_2 = 2 AND 24.54 <= HV3_1_HV3_2
```

```

< 29.56 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 29.14 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 29.56 <= HV3_1_HV3_2 THEN
    HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
  END;
  IF SD9_1 = 7 THEN DO;
    IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 18.28 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 18.38
    THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
    IF SD9_2 = 1 AND 18.28 <= HV3_1_HV3_2 < 24.73 OR SD9_2 = 2 AND 18.38 <= HV3_1_HV3_2
    < 24.85 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
    IF SD9_2 = 1 AND 24.73 <= HV3_1_HV3_2 < 29.70 OR SD9_2 = 2 AND 24.85 <= HV3_1_HV3_2
    < 29.84 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
    IF SD9_2 = 1 AND 29.70 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 29.84 <= HV3_1_HV3_2 THEN
    HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
  END;
  IF SD9_1 IN (8 9) THEN DO;
    IF 0 <= HV3_1_HV3_2 < 18.50 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
    IF 18.50 <= HV3_1_HV3_2 < 25.0 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
    IF 25.0 <= HV3_1_HV3_2 < 30.0 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
    IF 30.0 <= HV3_1_HV3_2 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
  END;

  IF SD9_1 IN (99) OR SD9_2 = 9 OR HV3_1_HV3_2 IN (. .I .A) THEN HV3_1_HV3_2_R1 = .I;

```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

HV3_1_HV3_2_R2 = HV3_1_HV3_2_R1 ;

IF HV3_1_HV3_2_R1 IN (1) THEN HV3_1_HV3_2_R2 = 1;
IF HV3_1_HV3_2_R1 IN (2) THEN HV3_1_HV3_2_R2 = 2;
IF HV3_1_HV3_2_R1 IN (3,4) THEN HV3_1_HV3_2_R2 = 3;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	40452	
1	Poids insuffisant	40400	11,6
2	Poids normal	234788	67,5
3	Surplus de poids	72467	20,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_1_HV3_2_R2](#)

Étiquette: Statut pondéral-R

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Poids insuffisant" 2 = "Poids normal" 3 = "Surplus de poids" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
HV3_1_HV3_2_R2 = HV3_1_HV3_2_R1 ;

IF HV3_1_HV3_2_R1 IN (1) THEN HV3_1_HV3_2_R2 = 1;
IF HV3_1_HV3_2_R1 IN (2) THEN HV3_1_HV3_2_R2 = 2;
IF HV3_1_HV3_2_R1 IN (3,4) THEN HV3_1_HV3_2_R2 = 3;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV3_1_HV3_2_R3 = HV3_1_HV3_2_R2 ;

IF HV3_1_HV3_2_R2 IN (1) THEN HV3_1_HV3_2_R3 = 1;
IF HV3_1_HV3_2_R2 IN (2,3) THEN HV3_1_HV3_2_R3 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	40452	
1	Oui	40400	11,6
2	Non	307255	88,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV3_1_HV3_2_R4 (embonpoint+obésité)

Proportion des élèves du secondaire présentant un surplus de poids

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_1_HV3_2_R2](#)

Étiquette: Statut pondéral-R

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Poids insuffisant" 2 = "Poids normal" 3 = "Surplus de poids" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
HV3_1_HV3_2_R2 = HV3_1_HV3_2_R1 ;  
  
IF HV3_1_HV3_2_R1 IN (1) THEN HV3_1_HV3_2_R2 = 1;  
IF HV3_1_HV3_2_R1 IN (2) THEN HV3_1_HV3_2_R2 = 2;  
IF HV3_1_HV3_2_R1 IN (3,4) THEN HV3_1_HV3_2_R2 = 3;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV3_1_HV3_2_R4 = HV3_1_HV3_2_R2 ;  
  
IF HV3_1_HV3_2_R2 IN (3) THEN HV3_1_HV3_2_R4 = 1;  
IF HV3_1_HV3_2_R2 IN (1,2) THEN HV3_1_HV3_2_R4 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	40452	
1	Oui	72467	20,8
2	Non	275188	79,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_1_HV3_2_R1](#)

Étiquette: Statut pondéral

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Poids insuffisant" 2="Poids normal" 3="Embonpoint" 4="Obésité" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SD9_1 = 1 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 15.16 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 15.32
  THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 15.16 <= HV3_1_HV3_2 < 20.89 OR SD9_2 = 2 AND 15.32 <= HV3_1_HV3_2
  < 21.20 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 20.89 <= HV3_1_HV3_2 < 25.58 OR SD9_2 = 2 AND 21.20 <= HV3_1_HV3_2
  < 26.05 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 25.58 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 26.05 <= HV3_1_HV3_2 THEN
  HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
END;
IF SD9_1 = 2 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 15.58 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 15.93
  THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 15.58 <= HV3_1_HV3_2 < 21.56 OR SD9_2 = 2 AND 15.93 <= HV3_1_HV3_2
  < 22.14 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 21.56 <= HV3_1_HV3_2 < 26.43 OR SD9_2 = 2 AND 22.14 <= HV3_1_HV3_2
  < 27.24 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 26.43 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 27.24 <= HV3_1_HV3_2 THEN
  HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
END;
IF SD9_1 = 3 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 16.12 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 16.57
  THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 16.12 <= HV3_1_HV3_2 < 22.27 OR SD9_2 = 2 AND 16.57 <= HV3_1_HV3_2
  < 22.98 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 22.27 <= HV3_1_HV3_2 < 27.25 OR SD9_2 = 2 AND 22.98 <= HV3_1_HV3_2
  < 28.20 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 27.25 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 28.20 <= HV3_1_HV3_2 THEN
  HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
END;
IF SD9_1 = 4 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 16.69 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 17.18
  THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 16.69 <= HV3_1_HV3_2 < 22.96 OR SD9_2 = 2 AND 17.18 <= HV3_1_HV3_2
  < 23.66 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 22.96 <= HV3_1_HV3_2 < 27.98 OR SD9_2 = 2 AND 23.66 <= HV3_1_HV3_2
  < 28.87 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 27.98 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 28.87 <= HV3_1_HV3_2 THEN
  HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
END;
IF SD9_1 = 5 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 17.26 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 17.69
  THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 17.26 <= HV3_1_HV3_2 < 23.60 OR SD9_2 = 2 AND 17.69 <= HV3_1_HV3_2
  < 24.17 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 23.60 <= HV3_1_HV3_2 < 28.60 OR SD9_2 = 2 AND 24.17 <= HV3_1_HV3_2
  < 29.29 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 28.60 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 29.29 <= HV3_1_HV3_2 THEN
  HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
END;
IF SD9_1 = 6 THEN DO;
  IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 17.80 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 18.09
  THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
  IF SD9_2 = 1 AND 17.80 <= HV3_1_HV3_2 < 24.19 OR SD9_2 = 2 AND 18.09 <= HV3_1_HV3_2
  < 24.54 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
  IF SD9_2 = 1 AND 24.19 <= HV3_1_HV3_2 < 29.14 OR SD9_2 = 2 AND 24.54 <= HV3_1_HV3_2
```

```

< 29.56 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
  IF SD9_2 = 1 AND 29.14 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 29.56 <= HV3_1_HV3_2 THEN
    HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
  END;
  IF SD9_1 = 7 THEN DO;
    IF SD9_2 = 1 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 18.28 OR SD9_2 = 2 AND 0 <= HV3_1_HV3_2 < 18.38
    THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
    IF SD9_2 = 1 AND 18.28 <= HV3_1_HV3_2 < 24.73 OR SD9_2 = 2 AND 18.38 <= HV3_1_HV3_2
    < 24.85 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
    IF SD9_2 = 1 AND 24.73 <= HV3_1_HV3_2 < 29.70 OR SD9_2 = 2 AND 24.85 <= HV3_1_HV3_2
    < 29.84 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
    IF SD9_2 = 1 AND 29.70 <= HV3_1_HV3_2 OR SD9_2 = 2 AND 29.84 <= HV3_1_HV3_2 THEN
    HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
  END;
  IF SD9_1 IN (8 9) THEN DO;
    IF 0 <= HV3_1_HV3_2 < 18.50 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 1;
    IF 18.50 <= HV3_1_HV3_2 < 25.0 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 2;
    IF 25.0 <= HV3_1_HV3_2 < 30.0 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 3;
    IF 30.0 <= HV3_1_HV3_2 THEN HV3_1_HV3_2_R1 = 4;
  END;

  IF SD9_1 IN (99) OR SD9_2 = 9 OR HV3_1_HV3_2 IN (. .I .A) THEN HV3_1_HV3_2_R1 = .I;

```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

HV3_1_HV3_2_R5 = HV3_1_HV3_2_R1 ;

IF HV3_1_HV3_2_R1 IN (4) THEN HV3_1_HV3_2_R5 = 1;
IF HV3_1_HV3_2_R1 IN (1,2,3) THEN HV3_1_HV3_2_R5 = 2;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	40452	
1	Oui	23125	6,7
2	Non	324529	93,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_3_F](#)
Étiquette: Fille : Coche le cercle qui correspond le mieux à ton apparence actuelle.
Dénominateur: Ensemble des filles
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 - Très mince" 7="7 - Obèse" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_3_H](#)
Étiquette: Garçon : Coche le cercle qui correspond le mieux à ton apparence actuelle.
Dénominateur: Ensemble des garçons
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 - Très mince" 7="7 - Obèse" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_4_F](#)
Étiquette: Fille : Coche le cercle qui correspond à l'apparence que tu aimerais avoir
Dénominateur: Ensemble des filles qui ont répondu à la question précédente
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 - Très mince" 7="7 - Obèse" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_4_H](#)
Étiquette: Garçon : Coche le cercle qui correspond à l'apparence que tu aimerais avoir
Dénominateur: Ensemble des garçons qui ont répondu à la question précédente
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 - Très mince" 7="7 - Obèse" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [QUEST](#)
Étiquette: Version du questionnaire
Codes et catégories de réponse: 1="Questionnaire 1" 2="Questionnaire 2" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF (HV3_3_F - HV3_4_F) = 0 OR (HV3_3_H - HV3_4_H) = 0 THEN HV3_3_HV3_4_R2 = 1;
IF (HV3_3_F - HV3_4_F) GE 1 OR (HV3_3_H - HV3_4_H) GE 1 THEN HV3_3_HV3_4_R2 = 2;
IF (HV3_3_F - HV3_4_F) LE -1 AND (HV3_3_F - HV3_4_F) NE . OR (HV3_3_H - HV3_4_H) LE -1 AND
(HV3_3_H - HV3_4_H) NE . THEN HV3_3_HV3_4_R2 = 3;

IF HV3_3_F = 9 OR HV3_3_H = 9 OR HV3_4_F = 9 OR HV3_4_H = 9 THEN HV3_3_HV3_4_R2 = .I;
IF QUEST = 2 THEN HV3_3_HV3_4_R2 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	3056	
1	Satisfaction	172207	44,7
2	Perte	139889	36,3
3	Gain	72955	18,9
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV3_3_HV3_4_R3 silhouette

Proportion des élèves du secondaire qui souhaiteraient avoir une plus petite

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_3_HV3_4_R2](#)

Étiquette: Satisfaction à l'égard de l'image corporelle

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Satisfaction" 2="Perte" 3="Gain " ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF (HV3_3_F - HV3_4_F) = 0 OR (HV3_3_H - HV3_4_H) = 0 THEN HV3_3_HV3_4_R2 = 1;
IF (HV3_3_F - HV3_4_F) GE 1 OR (HV3_3_H - HV3_4_H) GE 1 THEN HV3_3_HV3_4_R2 = 2;
IF (HV3_3_F - HV3_4_F) LE -1 AND (HV3_3_F - HV3_4_F) NE . OR (HV3_3_H - HV3_4_H) LE -1 AND (HV3_3_H - HV3_4_H) NE . THEN HV3_3_HV3_4_R2 = 3;

IF HV3_3_F = 9 OR HV3_3_H = 9 OR HV3_4_F = 9 OR HV3_4_H = 9 THEN HV3_3_HV3_4_R2 = .I;
IF QUEST = 2 THEN HV3_3_HV3_4_R2 = .;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV3_3_HV3_4_R3 = HV3_3_HV3_4_R2 ;

IF HV3_3_HV3_4_R2 IN (2) THEN HV3_3_HV3_4_R3 = 1;
IF HV3_3_HV3_4_R2 IN (1,3) THEN HV3_3_HV3_4_R3 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	3056	
1	Oui	139889	36,3
2	Non	245162	63,7
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV3_3_HV3_4_R4 silhouette

Proportion des élèves du secondaire qui souhaiteraient avoir une plus grosse

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_3_HV3_4_R2](#)

Étiquette: Satisfaction à l'égard de l'image corporelle

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Satisfaction" 2="Perte" 3="Gain " ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF (HV3_3_F - HV3_4_F) = 0 OR (HV3_3_H - HV3_4_H) = 0 THEN HV3_3_HV3_4_R2 = 1;
IF (HV3_3_F - HV3_4_F) GE 1 OR (HV3_3_H - HV3_4_H) GE 1 THEN HV3_3_HV3_4_R2 = 2;
IF (HV3_3_F - HV3_4_F) LE -1 AND (HV3_3_F - HV3_4_F) NE . OR (HV3_3_H - HV3_4_H) LE -1 AND (HV3_3_H - HV3_4_H) NE . THEN HV3_3_HV3_4_R2 = 3;

IF HV3_3_F = 9 OR HV3_3_H = 9 OR HV3_4_F = 9 OR HV3_4_H = 9 THEN HV3_3_HV3_4_R2 = .I;
IF QUEST = 2 THEN HV3_3_HV3_4_R2 = .;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV3_3_HV3_4_R4 = HV3_3_HV3_4_R2 ;
```

```
IF HV3_3_HV3_4_R2 IN (3) THEN HV3_3_HV3_4_R4 = 1;
IF HV3_3_HV3_4_R2 IN (1,2) THEN HV3_3_HV3_4_R4 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	3056	
1	Oui	72955	18,9
2	Non	312096	81,1
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_3_HV3_4_R2](#)

Étiquette: Satisfaction à l'égard de l'image corporelle

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Satisfaction" 2="Perte" 3="Gain " ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF (HV3_3_F - HV3_4_F) = 0 OR (HV3_3_H - HV3_4_H) = 0 THEN HV3_3_HV3_4_R2 = 1;
IF (HV3_3_F - HV3_4_F) GE 1 OR (HV3_3_H - HV3_4_H) GE 1 THEN HV3_3_HV3_4_R2 = 2;
IF (HV3_3_F - HV3_4_F) LE -1 AND (HV3_3_F - HV3_4_F) NE . OR (HV3_3_H - HV3_4_H) LE -1 AND (HV3_3_H - HV3_4_H) NE . THEN HV3_3_HV3_4_R2 = 3;

IF HV3_3_F = 9 OR HV3_3_H = 9 OR HV3_4_F = 9 OR HV3_4_H = 9 THEN HV3_3_HV3_4_R2 = .I;
IF QUEST = 2 THEN HV3_3_HV3_4_R2 = .;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV3_3_HV3_4_R5 = HV3_3_HV3_4_R2 ;
```

```
IF HV3_3_HV3_4_R2 IN (1) THEN HV3_3_HV3_4_R5 = 1;
IF HV3_3_HV3_4_R2 IN (2,3) THEN HV3_3_HV3_4_R5 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	3056	
1	Oui	172207	44,7
2	Non	212843	55,3
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV3_3_F](#)

Étiquette: Filles : Coche le cercle qui correspond le mieux à ton apparence actuelle.

Dénominateur: Ensemble des filles

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 - Très mince" 7="7 - Obèse" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV3_3_H](#)

Étiquette: Garçon : Coche le cercle qui correspond le mieux à ton apparence actuelle.

Dénominateur: Ensemble des garçons

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 - Très mince" 7="7 - Obèse" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV3_3_F IN (1 2) OR HV3_3_H IN (1 2) THEN HV3_3_R1 = 1;
IF HV3_3_F IN (3 4 5) OR HV3_3_H IN (3 4 5) THEN HV3_3_R1 = 2;
IF HV3_3_F IN (6 7) OR HV3_3_H IN (6 7) THEN HV3_3_R1 = 3;
IF HV3_3_F IN (8 9) OR HV3_3_H IN (8 9) THEN HV3_3_R1 = .I;
IF HV3_3_F IN (. .A) AND HV3_3_H IN (. .A) THEN HV3_3_R1 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
3	Surplus de poids	11232	2,9
.A	A	388106	
.I	Inconnu	1717	
1	Poids insuffisant	47360	12,3
2	Poids normal	327797	84,8
Total		764980	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_3_R1](#)

Étiquette: Perception à l'égard du poids de l'élève selon l'évaluation de sa silhouette

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Poids insuffisant" 2 = "Poids normal" 3 = "Surplus de poids" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV3_3_F IN (1 2) OR HV3_3_H IN (1 2) THEN HV3_3_R1 = 1;
IF HV3_3_F IN (3 4 5) OR HV3_3_H IN (3 4 5) THEN HV3_3_R1 = 2;
IF HV3_3_F IN (6 7) OR HV3_3_H IN (6 7) THEN HV3_3_R1 = 3;
IF HV3_3_F IN (8 9) OR HV3_3_H IN (8 9) THEN HV3_3_R1 = .I;
IF HV3_3_F IN (. .A) AND HV3_3_H IN (. .A) THEN HV3_3_R1 = .A;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV3_3_R2 = HV3_3_R1 ;
```

```
IF HV3_3_R1 IN (3) THEN HV3_3_R2 = 1;
IF HV3_3_R1 IN (1,2) THEN HV3_3_R2 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	1717	
1	Oui	11232	2,9
2	Non	375157	97,1
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_3_R1](#)

Étiquette: Perception à l'égard du poids de l'élève selon l'évaluation de sa silhouette

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Poids insuffisant" 2 = "Poids normal" 3 = "Surplus de poids" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV3_3_F IN (1 2) OR HV3_3_H IN (1 2) THEN HV3_3_R1 = 1;
IF HV3_3_F IN (3 4 5) OR HV3_3_H IN (3 4 5) THEN HV3_3_R1 = 2;
IF HV3_3_F IN (6 7) OR HV3_3_H IN (6 7) THEN HV3_3_R1 = 3;
IF HV3_3_F IN (8 9) OR HV3_3_H IN (8 9) THEN HV3_3_R1 = .I;
IF HV3_3_F IN (. .A) AND HV3_3_H IN (. .A) THEN HV3_3_R1 = .A;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV3_3_R3 = HV3_3_R1 ;
```

```
IF HV3_3_R1 IN (1) THEN HV3_3_R3 = 1;
IF HV3_3_R1 IN (2,3) THEN HV3_3_R3 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	1717	
1	Oui	47360	12,3
2	Non	339029	87,7
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_5](#)

Étiquette: Actuellement, fais-tu quelque chose concernant ton poids?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="J'essaie de perdre du poids." 2="J'essaie de contrôler (maintenir) mon poids." 3="J'essaie de gagner du poids." 4="Je ne fais rien concernant mon poids." 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV3_5_R1 = HV3_5 ;
IF HV3_5 IN (.I, 8, 9) THEN HV3_5_R1 = .I ;
IF HV3_5 IN (.A, .) THEN HV3_5_R1 = .A ;

IF HV3_5 IN (1) THEN HV3_5_R1 = 1;
IF HV3_5 IN (2,3,4) THEN HV3_5_R1 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	644	
1	Oui	89611	23,1
2	Non	297851	76,9
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_5](#)

Étiquette: Actuellement, fais-tu quelque chose concernant ton poids?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="J'essaie de perdre du poids." 2="J'essaie de contrôler (maintenir) mon poids." 3="J'essaie de gagner du poids." 4="Je ne fais rien concernant mon poids." 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV3_5_R2 = HV3_5 ;
IF HV3_5 IN (.I, 8, 9) THEN HV3_5_R2 = .I ;
IF HV3_5 IN (.A, .) THEN HV3_5_R2 = .A ;

IF HV3_5 IN (2) THEN HV3_5_R2 = 1;
IF HV3_5 IN (1,3,4) THEN HV3_5_R2 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	644	
1	Oui	116504	30,1
2	Non	270958	69,9
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_5](#)

Étiquette: Actuellement, fais-tu quelque chose concernant ton poids?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="J'essaie de perdre du poids." 2="J'essaie de contrôler (maintenir) mon poids." 3="J'essaie de gagner du poids." 4="Je ne fais rien concernant mon poids." 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV3_5_R3 = HV3_5 ;
IF HV3_5 IN (.I, 8, 9) THEN HV3_5_R3 = .I ;
IF HV3_5 IN (.A, .) THEN HV3_5_R3 = .A ;

IF HV3_5 IN (3) THEN HV3_5_R3 = 1;
IF HV3_5 IN (1,2,4) THEN HV3_5_R3 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	644	
1	Oui	50551	13,0
2	Non	336912	87,0
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_5](#)

Étiquette: Actuellement, fais-tu quelque chose concernant ton poids?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="J'essaie de perdre du poids." 2="J'essaie de contrôler (maintenir) mon poids." 3="J'essaie de gagner du poids." 4="Je ne fais rien concernant mon poids." 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV3_5_R4 = HV3_5 ;
IF HV3_5 IN (.I, 8, 9) THEN HV3_5_R4 = .I ;
IF HV3_5 IN (.A, .) THEN HV3_5_R4 = .A ;

IF HV3_5 IN (1,2) THEN HV3_5_R4 = 1;
IF HV3_5 IN (3,4) THEN HV3_5_R4 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	644	
1	Oui	206115	53,2
2	Non	181347	46,8
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_5](#)
Étiquette: Actuellement, fais-tu quelque chose concernant ton poids?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="J'essaie de perdre du poids." 2="J'essaie de contrôler (maintenir) mon poids." 3="J'essaie de gagner du poids." 4="Je ne fais rien concernant mon poids." 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6A](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Suivre une diète (diète à 1000 calories, barres, Weight Watchers, Minçavi, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6B](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Ne pas manger pendant toute une journée
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6C](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Te faire vomir, prendre des laxatifs ou des coupe-faim
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6E](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: T'entraîner de façon intensive
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6F](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Commencer ou recommencer à fumer
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6G](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Sauter des repas (déjeuner, dîner ou souper)
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [QUEST](#)
Étiquette: Version du questionnaire
Codes et catégories de réponse: 1="Questionnaire 1" 2="Questionnaire 2" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV3_6A IN (1 2 3) OR HV3_6B IN (1 2 3) OR HV3_6C IN (1 2 3) OR HV3_6E IN (1 2 3) OR  
HV3_6F IN (1 2 3) OR HV3_6G IN (1 2 3) THEN HV3_6_R1 = 1;  
ELSE IF HV3_6A IN (4) AND HV3_6B IN (4) AND HV3_6C IN (4) AND HV3_6E IN (4) AND HV3_6F IN  
(4) AND HV3_6G IN (4) OR HV3_5 IN (3 4) THEN HV3_6_R1 = 2;  
IF HV3_6A IN (9) OR HV3_6B IN (9) OR HV3_6C IN (9) OR HV3_6E IN (9) OR HV3_6F IN (9) OR  
HV3_6G IN (9) OR HV3_5 IN (9) THEN HV3_6_R1 = .I;  
IF QUEST = 2 THEN HV3_6_R1 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2441	
1	Oui	173430	45,0
2	Non	212235	55,0
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_5](#)
Étiquette: Actuellement, fais-tu quelque chose concernant ton poids?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="J'essaie de perdre du poids." 2="J'essaie de contrôler (maintenir) mon poids." 3="J'essaie de gagner du poids." 4="Je ne fais rien concernant mon poids." 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6A](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Suivre une diète (diète à 1000 calories, barres, Weight Watchers, Minçavi, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6B](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Ne pas manger pendant toute une journée
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6C](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Te faire vomir, prendre des laxatifs ou des coupe-faim
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6E](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: T'entraîner de façon intensive
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6F](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Commencer ou recommencer à fumer
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6G](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Sauter des repas (déjeuner, dîner ou souper)
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

- **Nom:** [QUEST](#)

Étiquette: Version du questionnaire

Codes et catégories de réponse: 1="Questionnaire 1" 2="Questionnaire 2" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV3_6A IN (1 2) OR HV3_6B IN (1 2) OR HV3_6C IN (1 2) OR HV3_6E IN (1 2) OR HV3_6F IN (1 2) OR HV3_6G IN (1 2) THEN HV3_6_R3 = 1;
ELSE IF HV3_6A IN (3 4) AND HV3_6B IN (3 4) AND HV3_6C IN (3 4) AND HV3_6E IN (3 4) AND HV3_6F IN (3 4) AND HV3_6G IN (3 4) OR HV3_5 IN (3 4) THEN HV3_6_R3 = 2;
IF HV3_6A IN (9) OR HV3_6B IN (9) OR HV3_6C IN (9) OR HV3_6E IN (9) OR HV3_6F IN (9) OR HV3_6G IN (9) OR HV3_5 IN (9) THEN HV3_6_R3 = .I;
IF QUEST = 2 THEN HV3_6_R3 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2441	
1	Oui	134878	35,0
2	Non	250787	65,0
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV3_6_R4 moins une PSMA au cours des six derniers mois, parmi ceux qui tentent actuellement de perdre du poids ou de le maintenir	Proportion des élèves du secondaire ayant eu recours souvent ou quelques fois à au

DÉNOMINATEUR: Élèves du secondaire qui tentent actuellement de perdre du poids ou de le maintenir

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_5](#)
Étiquette: Actuellement, fais-tu quelque chose concernant ton poids?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="J'essaie de perdre du poids." 2="J'essaie de contrôler (maintenir) mon poids." 3="J'essaie de gagner du poids." 4="Je ne fais rien concernant mon poids." 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6A](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Suivre une diète (diète à 1000 calories, barres, Weight Watchers, Minçavi, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6B](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Ne pas manger pendant toute une journée
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6C](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Te faire vomir, prendre des laxatifs ou des coupe-faim
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6E](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: T'entraîner de façon intensive
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6F](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Commencer ou recommencer à fumer
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6G](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Sauter des repas (déjeuner, dîner ou souper)
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF HV3_5 IN (1 2) THEN DO;

IF HV3_6A IN (1 2) OR HV3_6B IN (1 2) OR HV3_6C IN (1 2) OR HV3_6E IN (1 2) OR HV3_6F IN (1
2) OR HV3_6G IN (1 2) THEN HV3_6_R4 = 1;
ELSE IF HV3_6A IN (3 4) AND HV3_6B IN (3 4) AND HV3_6C IN (3 4) AND HV3_6E IN (3 4) AND
HV3_6F IN (3 4) AND HV3_6G IN (3 4) THEN HV3_6_R4 = 2;
IF HV3_6A IN (9) OR HV3_6B IN (9) OR HV3_6C IN (9) OR HV3_6E IN (9) OR HV3_6F IN (9) OR
HV3_6G IN (9) THEN HV3_6_R4 = .I;
END;
IF HV3_5 IN (.I 9 ) THEN HV3_6_R4 = .I;
IF HV3_6A IN (. .A) OR HV3_5 IN (3 4) THEN HV3_6_R4 = .A;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	570097	
.I	Inconnu	1798	
1	Oui	134878	66,0
2	Non	69439	34,0
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV3_6_R5 Répartition des élèves du secondaire ayant eu recours souvent ou quelques fois à au moins une PSMA selon le nombre de méthodes utilisées au cours des six derniers mois

DÉNOMINATEUR: Élèves du secondaire

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_5](#)
Étiquette: Actuellement, fais-tu quelque chose concernant ton poids?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="J'essaie de perdre du poids." 2="J'essaie de contrôler (maintenir) mon poids." 3="J'essaie de gagner du poids." 4="Je ne fais rien concernant mon poids." 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6A](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Suivre une diète (diète à 1000 calories, barres, Weight Watchers, Minçavi, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6B](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Ne pas manger pendant toute une journée
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6C](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Te faire vomir, prendre des laxatifs ou des coupe-faim
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6E](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: T'entraîner de façon intensive
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6F](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Commencer ou recommencer à fumer
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6G](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Sauter des repas (déjeuner, dîner ou souper)
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

- **Nom:** [QUEST](#)

Étiquette: Version du questionnaire

Codes et catégories de réponse: 1="Questionnaire 1" 2="Questionnaire 2" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
NB_PSMA_OUI = 0;NB_PSMA_NON = 0;NB_PSMA_NRP = 0;
ARRAY HV3PSMA5 HV3_6A HV3_6B HV3_6C HV3_6E HV3_6F HV3_6G;DO OVER HV3PSMA5;
IF HV3PSMA5 IN (1 2) THEN NB_PSMA_OUI = NB_PSMA_OUI+1;
IF HV3PSMA5 IN (3 4) THEN NB_PSMA_NON = NB_PSMA_NON+1;
IF HV3PSMA5 IN (9) THEN NB_PSMA_NRP = NB_PSMA_NRP+1;;

END;

IF NB_PSMA_OUI = 0 AND NB_PSMA_NON = 6 OR HV3_5 IN (3 4) THEN HV3_6_R5 = 1;
IF NB_PSMA_OUI IN (1 2) THEN HV3_6_R5 = 2;
IF NB_PSMA_OUI IN (3 4 5 6) THEN HV3_6_R5 = 3;
IF NB_PSMA_NRP > 0 OR HV3_5 IN (9) THEN HV3_6_R5 = .I;/*À CORRIGER, SI AU MOINS UNE DONNÉE
MANQUANTE EST ACCEPTÉE*/

IF QUEST = 2 THEN HV3_6_R5 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2441	
1	Aucune méthode	250787	65,0
2	Une ou deux méthodes	109909	28,5
3	Trois méthodes ou plus	24969	6,5
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV3_6D_R2 **Proportion des élèves du secondaire qui ont mangé souvent des aliments moins sucrés ou moins gras dans le but de perdre du poids ou de le maintenir au cours des six derniers mois**

DÉNOMINATEUR: Élèves du secondaire

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_5](#)
Étiquette: Actuellement, fais-tu quelque chose concernant ton poids?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="J'essaie de perdre du poids." 2="J'essaie de contrôler (maintenir) mon poids." 3="J'essaie de gagner du poids." 4="Je ne fais rien concernant mon poids." 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6D](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Diminuer ou couper le sucre, le gras (les bonbons, les desserts, les chips, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [QUEST](#)
Étiquette: Version du questionnaire
Codes et catégories de réponse: 1="Questionnaire 1" 2="Questionnaire 2" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV3_6D IN (1) THEN HV3_6D_R2 = 1;
IF HV3_6D IN (2,3,4) OR HV3_5 IN (3 4) THEN HV3_6D_R2 = 2;
IF HV3_6D IN (.I, 8, 9) OR HV3_5 IN (9) THEN HV3_6D_R2 = .I ;
IF QUEST = 2 THEN HV3_6D_R2 = . ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1307	
1	Oui	53565	13,8
2	Non	333233	86,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV3_6D_R3 Proportion des élèves du secondaire qui ont tenté de perdre du poids ou de le maintenir en diminuant le sucre ou le gras au cours des six derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_5](#)
 Étiquette: Actuellement, fais-tu quelque chose concernant ton poids?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="J'essaie de perdre du poids." 2="J'essaie de contrôler (maintenir) mon poids." 3="J'essaie de gagner du poids." 4="Je ne fais rien concernant mon poids." 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_6D](#)
 Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu essayé ...?: Diminuer ou couper le sucre, le gras (les bonbons, les desserts, les chips, etc.)
 Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de perdre ou de contrôler (maintenir) leur poids
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [QUEST](#)
 Étiquette: Version du questionnaire
 Codes et catégories de réponse: 1="Questionnaire 1" 2="Questionnaire 2" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV3_6D IN (1,2,3) THEN HV3_6D_R3 = 1;
IF HV3_6D IN (4) OR HV3_5 IN (3 4) THEN HV3_6D_R3 = 2;
IF HV3_6D IN (.I, 8, 9) OR HV3_5 IN (9) THEN HV3_6D_R3 = .I ;
IF QUEST = 2 THEN HV3_6D_R3 = . ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1307	
1	Oui	163083	42,2
2	Non	223716	57,8
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_7A](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Changer tes habitudes alimentaires afin d'augmenter ta masse musculaire?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_7B](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Faire plus d'exercice afin d'augmenter ta masse musculaire?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_7C](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Utiliser des poudres ou boissons protéinées afin d'augmenter ta masse musculaire?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_7D](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Utiliser des stéroïdes afin d'augmenter ta masse musculaire?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_7E](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Utiliser une autre substance pour augmenter la prise de masse musculaire?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV3_7A IN (1 2 3) OR HV3_7B IN (1 2 3) OR HV3_7C IN (1 2 3) OR HV3_7D IN (1 2 3) OR  
HV3_7E IN (1 2 3) THEN HV3_7_R1 = 1;  
ELSE IF HV3_7A IN (4) AND HV3_7B IN (4) AND HV3_7C IN (4) AND HV3_7D IN (4) AND HV3_7E IN  
(4) THEN HV3_7_R1 = 2;  
IF HV3_7A IN (9) OR HV3_7B IN (9) OR HV3_7C IN (9) OR HV3_7D IN (9) OR HV3_7E IN (9) THEN  
HV3_7_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	3178	
1	Oui	325991	84,7
2	Non	58937	15,3
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV3_7_R2 musculaire au cours des six derniers mois	Recours souvent ou quelques fois à au moins une méthode afin d'augmenter la masse

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_7A](#)
 Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Changer tes habitudes alimentaires afin d'augmenter ta masse musculaire?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_7B](#)
 Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Faire plus d'exercice afin d'augmenter ta masse musculaire?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_7C](#)
 Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Utiliser des poudres ou boissons protéinées afin d'augmenter ta masse musculaire?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_7D](#)
 Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Utiliser des stéroïdes afin d'augmenter ta masse musculaire?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_7E](#)
 Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Utiliser une autre substance pour augmenter la prise de masse musculaire?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV3_7A IN (1 2) OR HV3_7B IN (1 2) OR HV3_7C IN (1 2) OR HV3_7D IN (1 2) OR HV3_7E IN (1 2) THEN HV3_7_R2 = 1;  
ELSE IF HV3_7A IN (4 3) AND HV3_7B IN (3 4) AND HV3_7C IN (3 4) AND HV3_7D IN (3 4) AND HV3_7E IN (3 4) THEN HV3_7_R2 = 2;  
IF HV3_7A IN (9) OR HV3_7B IN (9) OR HV3_7C IN (9) OR HV3_7D IN (9) OR HV3_7E IN (9) THEN HV3_7_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	3178	
1	Oui	270359	70,2
2	Non	114569	29,8
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV3_7_R3 musculaire au cours des six derniers mois	Nombre de méthodes utilisées souvent ou quelques fois afin d'augmenter la masse

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant eu recours souvent ou quelques fois à au moins une méthode afin d'augmenter la masse musculaire au cours des six derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_7A](#)
 Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Changer tes habitudes alimentaires afin d'augmenter ta masse musculaire?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_7B](#)
 Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Faire plus d'exercice afin d'augmenter ta masse musculaire?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_7C](#)
 Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Utiliser des poudres ou boissons protéinées afin d'augmenter ta masse musculaire?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_7D](#)
 Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Utiliser des stéroïdes afin d'augmenter ta masse musculaire?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_7E](#)
 Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Utiliser une autre substance pour augmenter la prise de masse musculaire?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
NB_MUSC_OUI = 0;NB_MUSC_NON = 0;NB_MUSC_NRP = 0;
ARRAY HV3MUSC5 HV3_7A HV3_7B HV3_7C HV3_7D HV3_7E;DO OVER HV3MUSC5;
IF HV3MUSC5 IN (1 2) THEN NB_MUSC_OUI = NB_MUSC_OUI+1;
IF HV3MUSC5 IN (3 4) THEN NB_MUSC_NON = NB_MUSC_NON+1;
IF HV3MUSC5 IN (9) THEN NB_MUSC_NRP = NB_MUSC_NRP+1;;

END;
IF NB_MUSC_OUI IN (0) AND NB_MUSC_NON = 5 THEN HV3_7_R3 = 1;
IF NB_MUSC_OUI IN (1) THEN HV3_7_R3 = 2;
IF NB_MUSC_OUI IN (2) THEN HV3_7_R3 = 3;
IF NB_MUSC_OUI IN (3 4 5 6) THEN HV3_7_R3 = 4;
IF NB_MUSC_NRP > 0 THEN HV3_7_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	3178	
1	Aucune méthode	114569	29,8
2	Une méthode	128034	33,3
3	Deux méthodes	111620	29,0
4	Trois méthodes ou plus	30705	8,0
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV3_7_R4 Utilisation d'au moins une méthode saine afin d'augmenter leur masse musculaire au cours des six derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_7A](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Changer tes habitudes alimentaires afin d'augmenter ta masse musculaire?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_7B](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Faire plus d'exercice afin d'augmenter ta masse musculaire?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV3_7A IN (1 2 3) OR HV3_7B IN (1 2 3) THEN HV3_7_R4 = 1;
ELSE IF HV3_7A IN (4) AND HV3_7B IN (4) THEN HV3_7_R4 = 2;
IF HV3_7A IN (9) OR HV3_7B IN (9) THEN HV3_7_R4 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1967	
1	Oui	324873	84,1
2	Non	61267	15,9
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV3_7_R5 Utilisation d'au moins une méthode dangereuse afin d'augmenter leur masse musculaire au cours des six derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_7C](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Utiliser des poudres ou boissons protéinées afin d'augmenter ta masse musculaire?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_7D](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Utiliser des stéroïdes afin d'augmenter ta masse musculaire?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV3_7E](#)
Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Utiliser une autre substance pour augmenter la prise de masse musculaire?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV3_7C IN (1 2 3) OR HV3_7D IN (1 2 3) OR HV3_7E IN (1 2 3) THEN HV3_7_R5 = 1;
ELSE IF HV3_7C IN (4) AND HV3_7D IN (4) AND HV3_7E IN (4) THEN HV3_7_R5 = 2;
IF HV3_7C IN (9) OR HV3_7D IN (9) OR HV3_7E IN (9) THEN HV3_7_R5 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2777	
1	Oui	80915	21,0
2	Non	304414	79,0
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV3_7A_R1 six derniers mois

Changer ses habitudes alimentaires afin d'augmenter sa masse musculaire au cours des

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_7A](#)

Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Changer tes habitudes alimentaires afin d'augmenter ta masse musculaire?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV3_7A IN (1,2,3) THEN HV3_7A_R1 = 1;  
IF HV3_7A IN (4) THEN HV3_7A_R1 = 2;  
IF HV3_7A IN (9) THEN HV3_7A_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1753	
1	Oui	226168	58,5
2	Non	160185	41,5
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV3_7B_R1
mois

Faire plus d'exercice afin d'augmenter sa masse musculaire au cours des six derniers

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_7B](#)

Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Faire plus d'exercice afin d'augmenter ta masse musculaire?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV3_7B IN (1,2,3) THEN HV3_7B_R1 = 1;  
IF HV3_7B IN (4) THEN HV3_7B_R1 = 2;  
IF HV3_7B IN (9) THEN HV3_7B_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1661	
1	Oui	315434	81,6
2	Non	71011	18,4
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV3_7C_R1 Utiliser des poudres ou boissons protéinées afin d'augmenter sa masse musculaire au cours des six derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_7C](#)

Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Utiliser des poudres ou boissons protéinées afin d'augmenter ta masse musculaire?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV3_7C IN (1,2,3) THEN HV3_7C_R1 = 1;
IF HV3_7C IN (4) THEN HV3_7C_R1 = 2;
IF HV3_7C IN (9) THEN HV3_7C_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1713	
1	Oui	79516	20,6
2	Non	306878	79,4
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV3_7D_R1
mois

Utiliser des stéroïdes afin d'augmenter sa masse musculaire au cours des six derniers

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_7D](#)

Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Utiliser des stéroïdes afin d'augmenter ta masse musculaire?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV3_7D IN (1,2,3) THEN HV3_7D_R1 = 1;  
IF HV3_7D IN (4) THEN HV3_7D_R1 = 2;  
IF HV3_7D IN (9) THEN HV3_7D_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1767	
1	Oui	7038	1,8
2	Non	379301	98,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

HV3_7E_R1
derniers mois

Utiliser une autre substance afin d'augmenter sa masse musculaire au cours des six

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV3_7E](#)

Étiquette: Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence as-tu : Utiliser une autre substance pour augmenter la prise de masse musculaire?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Rarement" 4="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV3_7E IN (1,2,3) THEN HV3_7E_R1 = 1;  
IF HV3_7E IN (4) THEN HV3_7E_R1 = 2;  
IF HV3_7E IN (9) THEN HV3_7E_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2654	
1	Oui	13667	3,5
2	Non	371786	96,5
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

USAGE DES PRODUITS DU TABAC

HV8_3AT_R12 Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 12 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 12 ans et plus

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_2T](#)
Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_3AT](#)
Étiquette: Quel âge avais-tu lorsque tu as fumé une cigarette au complet pour la première fois?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont fumé une cigarette au complet
Codes et catégories de réponse: 99 = "NRP" ;
- **Nom:** [HV8_3T](#)
Étiquette: As-tu déjà fumé une cigarette au complet?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (2 3 4 5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV8_3AT < 12 THEN HV8_3AT_R12 = 1;
IF HV8_3AT GE 12 OR HV8_3T = 2 OR HV8_2T = 2 THEN HV8_3AT_R12 = 2;
IF HV8_3AT IN (98 99) OR HV8_3T IN (8 9) OR HV8_2T IN (8 9) THEN HV8_3AT_R12 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV8_3AT_R12 = .I;
IF SD9_1 IN (1) THEN HV8_3AT_R12 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	854	
.I	Inconnu	2246	
1	Oui	3910	1,0
2	Non	381096	99,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV8_3AT_R13 Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 13 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 13 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_2T](#)
Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_3AT](#)
Étiquette: Quel âge avais-tu lorsque tu as fumé une cigarette au complet pour la première fois?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont fumé une cigarette au complet
Codes et catégories de réponse: 99 = "NRP" ;
- **Nom:** [HV8_3T](#)
Étiquette: As-tu déjà fumé une cigarette au complet?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (3 4 5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV8_3AT < 13 THEN HV8_3AT_R13 = 1;
IF HV8_3AT GE 13 OR HV8_3T = 2 OR HV8_2T = 2 THEN HV8_3AT_R13 = 2;
IF HV8_3AT IN (98 99) OR HV8_3T IN (8 9) OR HV8_2T IN (8 9) THEN HV8_3AT_R13 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV8_3AT_R13 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2) THEN HV8_3AT_R13 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	42964	
.I	Inconnu	1932	
1	Oui	8743	2,5
2	Non	334468	97,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV8_3AT_R14 Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 14 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_2T](#)
Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_3AT](#)
Étiquette: Quel âge avais-tu lorsque tu as fumé une cigarette au complet pour la première fois?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont fumé une cigarette au complet
Codes et catégories de réponse: 99 = "NRP" ;
- **Nom:** [HV8_3T](#)
Étiquette: As-tu déjà fumé une cigarette au complet?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (4 5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV8_3AT < 14 THEN HV8_3AT_R14 = 1;
IF HV8_3AT GE 14 OR HV8_3T IN (2) OR HV8_2T IN (2) THEN HV8_3AT_R14 = 2;
IF HV8_3AT IN (98 99) OR HV8_3T IN (8 9) OR HV8_2T IN (8 9) THEN HV8_3AT_R14 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV8_3AT_R14 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3) THEN HV8_3AT_R14 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
.I	Inconnu	1358	
1	Oui	15104	5,6
2	Non	253384	94,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV8_3AT_R15 Proportion des élèves du secondaire de 15 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 15 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 15 ans et plus

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_2T](#)
Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_3AT](#)
Étiquette: Quel âge avais-tu lorsque tu as fumé une cigarette au complet pour la première fois?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont fumé une cigarette au complet
Codes et catégories de réponse: 99 = "NRP" ;
- **Nom:** [HV8_3T](#)
Étiquette: As-tu déjà fumé une cigarette au complet?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV8_3AT < 15 THEN HV8_3AT_R15 = 1;
IF HV8_3AT GE 15 OR HV8_3T IN (2) OR HV8_2T IN (2) THEN HV8_3AT_R15 = 2;
IF HV8_3AT IN (98 99) OR HV8_3T IN (8 9) OR HV8_2T IN (8 9) THEN HV8_3AT_R15 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV8_3AT_R15 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4) THEN HV8_3AT_R15 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	196328	
.I	Inconnu	1007	
1	Oui	19660	10,3
2	Non	171110	89,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV8_3AT_R16 Proportion des élèves du secondaire de 16 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 16 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 16 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_2T](#)
Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_3AT](#)
Étiquette: Quel âge avais-tu lorsque tu as fumé une cigarette au complet pour la première fois?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont fumé une cigarette au complet
Codes et catégories de réponse: 99 = "NRP" ;
- **Nom:** [HV8_3T](#)
Étiquette: As-tu déjà fumé une cigarette au complet?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV8_3AT < 16 THEN HV8_3AT_R16 = 1;
IF HV8_3AT GE 16 OR HV8_3T IN (2) OR HV8_2T IN (2) THEN HV8_3AT_R16 = 2;
IF HV8_3AT IN (98 99) OR HV8_3T IN (8 9) OR HV8_2T IN (8 9) THEN HV8_3AT_R16 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV8_3AT_R16 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4 5) THEN HV8_3AT_R16 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	273827	
.I	Inconnu	586	
1	Oui	17783	15,6
2	Non	95910	84,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV8_3AT_R17 Proportion des élèves du secondaire de 17 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 17 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 17 ans et plus

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_2T](#)
Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_3AT](#)
Étiquette: Quel âge avais-tu lorsque tu as fumé une cigarette au complet pour la première fois?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont fumé une cigarette au complet
Codes et catégories de réponse: 99 = "NRP" ;
- **Nom:** [HV8_3T](#)
Étiquette: As-tu déjà fumé une cigarette au complet?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV8_3AT < 17 THEN HV8_3AT_R17 = 1;
IF HV8_3AT GE 17 OR HV8_3T IN (2) OR HV8_2T IN (2) THEN HV8_3AT_R17 = 2;
IF HV8_3AT IN (98 99) OR HV8_3T IN (8 9) OR HV8_2T IN (8 9) THEN HV8_3AT_R17 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV8_3AT_R17 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV8_3AT_R17 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	345355	
.I	Inconnu	320	
1	Oui	9302	21,9
2	Non	33128	78,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV8_3T_R1 Avoir déjà fumé une cigarette au complet

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_2T](#)
Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_3T](#)
Étiquette: As-tu déjà fumé une cigarette au complet?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_3T = 1 THEN HV8_3T_R1 = 1;  
IF HV8_2T = 2 OR HV8_3T = 2 THEN HV8_3T_R1 = 2;  
IF HV8_2T IN (9) OR HV8_3T = 9 THEN HV8_3T_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2116	
1	Oui	44081	11,4
2	Non	341909	88,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV8_3T_R2 Avoir déjà fumé une cigarette au complet

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant déjà essayé de fumer la cigarette

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_2T](#)
Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_3T](#)
Étiquette: As-tu déjà fumé une cigarette au complet?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_3T = 1 THEN HV8_3T_R2 = 1;
IF HV8_3T = 2 THEN HV8_3T_R2 = 2;
IF HV8_2T IN (9) OR HV8_3T IN (9) THEN HV8_3T_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	307485	
.I	Inconnu	2116	
1	Oui	44081	56,2
2	Non	34424	43,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV8_4T_R1**Proportion des élèves ayant fumé 100 cigarettes ou plus au cours de leur vie****DÉNOMINATEUR:** Ensemble des élèves**CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)**○ **Nom:** [HV8_2T](#)

Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV8_3T](#)

Étiquette: As-tu déjà fumé une cigarette au complet?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV8_4T](#)

Étiquette: As-tu fumé 100 cigarettes ou plus au cours de ta vie?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont fumé une cigarette au complet

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Oui" 2="Non" 3="Ne sait pas" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_4T = 1 THEN HV8_4T_R1 = 1;  
IF HV8_4T = 2 OR HV8_2T = 2 OR HV8_3T = 2 THEN HV8_4T_R1 = 2;  
IF HV8_2T IN (9) OR HV8_3T IN (9) OR HV8_4T IN (3 9) THEN HV8_4T_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	6605	
1	Oui	13519	3,5
2	Non	367982	96,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV8_4T_R2**Fumé 100 cigarettes ou plus au cours de leur vie**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont fumé une cigarette au complet

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV8_2T](#)

Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV8_3T](#)

Étiquette: As-tu déjà fumé une cigarette au complet?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV8_4T](#)

Étiquette: As-tu fumé 100 cigarettes ou plus au cours de ta vie?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont fumé une cigarette au complet

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Oui" 2="Non" 3="Ne sait pas" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_4T = 1 THEN HV8_4T_R2 = 1;
IF HV8_4T = 2 THEN HV8_4T_R2 = 2;
IF HV8_4T IN (3 9) OR HV8_2T IN (9) OR HV8_3T IN (9) THEN HV8_4T_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	341909	
.I	Inconnu	6605	
1	Oui	13519	34,1
2	Non	26073	65,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV8_2T](#)

Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV8_5T](#)

Étiquette: Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé la cigarette, même si c'est juste quelques puffs?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Non, je n'ai pas fumé au cours des 30 derniers jours" 2="Oui, à tous les jours" 3="Oui, presque à tous les jours" 4="Oui, quelques jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_5T IN (2 3 4) THEN HV8_5T_R1 = 1;
IF HV8_5T = 1 OR HV8_2T = 2 THEN HV8_5T_R1 = 2;
IF HV8_2T = 9 OR HV8_5T = 9 THEN HV8_5T_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2418	
1	Oui	27271	7,1
2	Non	358418	92,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont fumé au cours des 30 derniers jours

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV8_2T](#)

Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV8_5T](#)

Étiquette: Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé la cigarette, même si c'est juste quelques puffs?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Non, je n'ai pas fumé au cours des 30 derniers jours" 2="Oui, à tous les jours" 3="Oui, presque à tous les jours" 4="Oui, quelques jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_5T IN (2) THEN HV8_5T_R2 = 1;
IF HV8_5T IN (3) THEN HV8_5T_R2 = 2;
IF HV8_5T IN (4) THEN HV8_5T_R2 = 3;
IF HV8_5T IN (1) OR HV8_2T = 2 THEN HV8_5T_R2 = .;
IF HV8_5T IN (9) OR HV8_2T IN (9) THEN HV8_5T_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	358418	
.I	Inconnu	2418	
1	À tous les jours	6520	23,9
2	Presque à tous les jours	3791	13,9
3	Quelques jours	16960	62,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV8_2T](#)

Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV8_5T](#)

Étiquette: Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé la cigarette, même si c'est juste quelques puffs?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Non, je n'ai pas fumé au cours des 30 derniers jours" 2="Oui, à tous les jours" 3="Oui, presque à tous les jours" 4="Oui, quelques jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_5T IN (2,3,4) THEN HV8_5T_R3 = 1;
IF HV8_5T IN (1) THEN HV8_5T_R3 = 2;
IF HV8_5T IN (9) OR HV8_2T IN (9) THEN HV8_5T_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	307485	
.I	Inconnu	2418	
1	Oui	27271	34,9
2	Non	50932	65,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont déjà essayé de fumer la cigarette

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV8_2T](#)

Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV8_5T](#)

Étiquette: Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé la cigarette, même si c'est juste quelques puffs?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Non, je n'ai pas fumé au cours des 30 derniers jours" 2="Oui, à tous les jours" 3="Oui, presque à tous les jours" 4="Oui, quelques jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_5T IN (1) THEN HV8_5T_R4 = 1;
IF HV8_5T IN (4) THEN HV8_5T_R4 = 2;
IF HV8_5T IN (3) THEN HV8_5T_R4 = 3;
IF HV8_5T IN (2) THEN HV8_5T_R4 = 4;
IF HV8_5T IN (9) OR HV8_2T IN (9) THEN HV8_5T_R4 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	307485	
.I	Inconnu	2418	
1	Jamais	50932	65,1
2	Quelques jours	16960	21,7
3	Presque à tous les jours	3791	4,8
4	À tous les jours	6520	8,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_6](#)

Étiquette: Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé le cigarillo ou le petit cigare, même si c'est juste quelques puffs?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Non, je n'ai pas fumé le cigarillo ou le petit cigare au cours des 30 derniers jours" 2="Oui, à tous les jours" 3="Oui, presque à tous les jours" 4="Oui, quelques jours" 5="Oui, un ou deux jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_6 IN (2 3 4 5) THEN HV8_6_R1 = 1;
IF HV8_6 IN (1) THEN HV8_6_R1 = 2;
IF HV8_6 IN (9) THEN HV8_6_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2465	
1	Oui	37166	9,6
2	Non	348474	90,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ceux qui ont fumé le cigarillo ou le petit cigare au cours des 30 derniers jours

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_6](#)

Étiquette: Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé le cigarillo ou le petit cigare, même si c'est juste quelques puffs?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Non, je n'ai pas fumé le cigarillo ou le petit cigare au cours des 30 derniers jours" 2="Oui, à tous les jours" 3="Oui, presque à tous les jours" 4="Oui, quelques jours" 5="Oui, un ou deux jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_6 IN (2) THEN HV8_6_R2 = 1;
IF HV8_6 IN (3) THEN HV8_6_R2 = 2;
IF HV8_6 IN (4) THEN HV8_6_R2 = 3;
IF HV8_6 IN (5) THEN HV8_6_R2 = 4;
IF HV8_6 IN (9) THEN HV8_6_R2 = .I;
IF HV8_6 IN (1) THEN HV8_6_R2 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	348474	
.I	Inconnu	2465	
1	Tous les jours	3858	10,4
2	Presque tous les jours	2880	7,7
3	Quelques jours	10013	26,9
4	Un ou deux jours	20415	54,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV8_7](#)

Étiquette: As-tu déjà utilisé une cigarette électronique (ou e-cigarette), ne serait-ce que pour quelques bouffées ou puffs?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV8_8](#)

Étiquette: Au cours des 30 derniers jours, as-tu utilisé une cigarette électronique (ou e-cigarette)?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont utilisé une cigarette électronique

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_8 IN (1) THEN HV8_8_R1 = 1;
IF HV8_8 IN (2) OR HV8_7 IN (2) THEN HV8_8_R1 = 2;
IF HV8_8 IN (9 .I) OR HV8_7 IN (9 .I) THEN HV8_8_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2015	
1	Oui	41907	10,9
2	Non	344183	89,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant déjà utilisé une cigarette électronique

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_7](#)
Étiquette: As-tu déjà utilisé une cigarette électronique (ou e-cigarette), ne serait-ce que pour quelques bouffées ou puffs?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_8](#)
Étiquette: Au cours des 30 derniers jours, as-tu utilisé une cigarette électronique (ou e-cigarette)?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont utilisé une cigarette électronique
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_8 IN (1) THEN HV8_8_R2 = 1;
IF HV8_8 IN (2) THEN HV8_8_R2 = 2;
IF HV8_8 IN (9) OR HV8_7 IN (9) THEN HV8_8_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	273786	
.I	Inconnu	2015	
1	Oui	41907	37,3
2	Non	70398	62,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_2T](#)
Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_3T](#)
Étiquette: As-tu déjà fumé une cigarette au complet?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_4T](#)
Étiquette: As-tu fumé 100 cigarettes ou plus au cours de ta vie?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont fumé une cigarette au complet
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Oui" 2="Non" 3="Ne sait pas" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV8_5T](#)
Étiquette: Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé la cigarette, même si c'est juste quelques puffs?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Non, je n'ai pas fumé au cours des 30 derniers jours" 2="Oui, à tous les jours" 3="Oui, presque à tous les jours" 4="Oui, quelques jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_4T = 1 AND HV8_5T IN (2 3 4) THEN HV8_T_R1 = 1;
IF HV8_4T = 2 AND HV8_5T IN (2 3 4) THEN HV8_T_R1 = 2;
IF HV8_4T IN (1 2) AND HV8_5T = 1 OR HV8_2T = 2 OR HV8_3T = 2 THEN HV8_T_R1 = 3;
ELSE IF HV8_2T = 9 OR HV8_3T = 9 OR HV8_4T IN (3 9) OR
      HV8_5T = 9 THEN HV8_T_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	6709	
1	Fumeurs actuels	11664	3,1
2	Fumeurs débutants	9065	2,4
3	Non-fumeurs	360668	94,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_2T](#)
Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_3T](#)
Étiquette: As-tu déjà fumé une cigarette au complet?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_4T](#)
Étiquette: As-tu fumé 100 cigarettes ou plus au cours de ta vie?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont fumé une cigarette au complet
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Oui" 2="Non" 3="Ne sait pas" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV8_5T](#)
Étiquette: Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé la cigarette, même si c'est juste quelques puffs?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Non, je n'ai pas fumé au cours des 30 derniers jours" 2="Oui, à tous les jours" 3="Oui, presque à tous les jours" 4="Oui, quelques jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_4T = 1 AND HV8_5T = 2 THEN HV8_T_R2 = 1;
ELSE IF HV8_4T = 1 AND HV8_5T IN (3 4) THEN HV8_T_R2 = 2;
ELSE IF HV8_4T = 2 AND HV8_5T IN (2 3 4) THEN HV8_T_R2 = 3;
ELSE IF HV8_4T = 1 AND HV8_5T = 1 THEN HV8_T_R2 = 4;
ELSE IF HV8_4T = 2 AND HV8_5T = 1 THEN HV8_T_R2 = 5;
ELSE IF HV8_2T = 2 OR HV8_3T = 2 THEN HV8_T_R2 = 6;
ELSE IF HV8_2T = 9 OR HV8_3T = 9 OR HV8_4T IN (3 9) OR
HV8_5T = 9 THEN HV8_T_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	6709	
1	Fumeurs quotidiens	6058	1,6
2	Fumeurs occasionnels	5606	1,5
3	Fumeurs débutants	9065	2,4
4	Anciens fumeurs	1783	0,5
5	Anciens expérimentateurs	16977	4,5
6	Non-fumeurs depuis toujours	341909	89,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_2T](#)
Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_3T](#)
Étiquette: As-tu déjà fumé une cigarette au complet?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_4T](#)
Étiquette: As-tu fumé 100 cigarettes ou plus au cours de ta vie?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont fumé une cigarette au complet
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Oui" 2="Non" 3="Ne sait pas" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV8_5T](#)
Étiquette: Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé la cigarette, même si c'est juste quelques puffs?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Non, je n'ai pas fumé au cours des 30 derniers jours" 2="Oui, à tous les jours" 3="Oui, presque à tous les jours" 4="Oui, quelques jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_4T = 1 AND HV8_5T IN (2 3 4) OR HV8_4T = 2 AND HV8_5T IN (2 3 4) THEN HV8_T_R3 = 1;
IF HV8_5T = 1 OR HV8_2T = 2 OR HV8_3T = 2 THEN HV8_T_R3 = 2;
ELSE IF HV8_2T = 9 OR HV8_3T = 9 OR HV8_4T IN (3 9) OR HV8_5T = 9 THEN HV8_T_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	5132	
1	Fumeurs	20729	5,4
2	Non-fumeurs	362245	94,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_2T](#)
Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_3T](#)
Étiquette: As-tu déjà fumé une cigarette au complet?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_4T](#)
Étiquette: As-tu fumé 100 cigarettes ou plus au cours de ta vie?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont fumé une cigarette au complet
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Oui" 2="Non" 3="Ne sait pas" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV8_5T](#)
Étiquette: Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé la cigarette, même si c'est juste quelques puffs?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Non, je n'ai pas fumé au cours des 30 derniers jours" 2="Oui, à tous les jours" 3="Oui, presque à tous les jours" 4="Oui, quelques jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_4T = 1 AND HV8_5T = 2 THEN HV8_T_R4 = 1;
ELSE IF HV8_4T = 1 AND HV8_5T IN (3 4) THEN HV8_T_R4 = 2;
ELSE IF HV8_4T = 2 AND HV8_5T IN (2 3 4) THEN HV8_T_R4 = 3;
ELSE IF (HV8_4T = 1 AND HV8_5T = 1) OR (HV8_4T = 2 AND HV8_5T = 1) OR HV8_2T = 2 OR HV8_3T = 2 THEN HV8_T_R4 = 4;
ELSE IF HV8_2T = 9 OR HV8_3T = 9 OR HV8_4T IN (3 9) OR HV8_5T = 9 THEN HV8_T_R4 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	6709	
1	Fumeurs quotidiens	6058	1,6
2	Fumeurs occasionnels	5606	1,5
3	Fumeurs débutants	9065	2,4
4	Non-fumeurs	360668	94,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_2T](#)
Étiquette: As-tu déjà essayé de fumer la cigarette, même si c'est juste quelques « puffs »?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_3T](#)
Étiquette: As-tu déjà fumé une cigarette au complet?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV8_4T](#)
Étiquette: As-tu fumé 100 cigarettes ou plus au cours de ta vie?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont fumé une cigarette au complet
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Oui" 2="Non" 3="Ne sait pas" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV8_5T](#)
Étiquette: Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé la cigarette, même si c'est juste quelques puffs?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont essayé de fumer la cigarette
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Non, je n'ai pas fumé au cours des 30 derniers jours" 2="Oui, à tous les jours" 3="Oui, presque à tous les jours" 4="Oui, quelques jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_4T = 1 AND HV8_5T IN (2 3 4) THEN HV8_T_R5 = 1;
ELSE IF HV8_4T = 2 AND HV8_5T IN (2 3 4) OR HV8_4T IN (1 2) AND HV8_5T = 1 OR HV8_2T = 2 OR
HV8_3T = 2 THEN HV8_T_R5 = 2;
ELSE IF HV8_2T = 9 OR HV8_3T = 9 OR HV8_4T IN (3 9) OR HV8_5T = 9 THEN HV8_T_R5 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	6709	
1	Fumeurs actuels	11664	3,1
2	Fumeurs débutants ou non-fumeurs	369733	96,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV8_T_R2](#)

Étiquette: Statut de fumeur de cigarette (6 catégories)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Fumeurs quotidiens" 2="Fumeurs occasionnels" 3="Fumeurs débutants" 4="Anciens fumeurs" 5="Anciens expérimentateurs" 6="Non-fumeurs depuis toujours" .I="Inconnu" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV8_4T = 1 AND HV8_5T = 2 THEN HV8_T_R2 = 1;
ELSE IF HV8_4T = 1 AND HV8_5T IN (3 4) THEN HV8_T_R2 = 2;
ELSE IF HV8_4T = 2 AND HV8_5T IN (2 3 4) THEN HV8_T_R2 = 3;
ELSE IF HV8_4T = 1 AND HV8_5T = 1 THEN HV8_T_R2 = 4;
ELSE IF HV8_4T = 2 AND HV8_5T = 1 THEN HV8_T_R2 = 5;
ELSE IF HV8_2T = 2 OR HV8_3T = 2 THEN HV8_T_R2 = 6;
ELSE IF HV8_2T = 9 OR HV8_3T = 9 OR HV8_4T IN (3 9) OR
HV8_5T = 9 THEN HV8_T_R2 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_T_R2 IN (4 5 6) THEN HV8_T_R6 = 1;
IF HV8_T_R2 IN (1 2 3) THEN HV8_T_R6 = 2;
IF HV8_T_R2 = .I THEN HV8_T_R6 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	6709	
1	Non-fumeurs	360668	94,6
2	Fumeurs	20729	5,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV8_6_R1](#)

Étiquette: Consommation du cigarillo ou le petit cigare au cours des 30 derniers jours

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui" 2 = "Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV8_6 IN (2 3 4 5) THEN HV8_6_R1 = 1;
IF HV8_6 IN (1) THEN HV8_6_R1 = 2;
IF HV8_6 IN (9) THEN HV8_6_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV8_9](#)

Étiquette: Au cours des 30 derniers jours, as-tu consommé un produit du tabac autre que la cigarette, le cigarillo ou le petit cigare?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV8_T_R3](#)

Étiquette: Statut de fumeur de cigarette (2 catégories)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Fumeurs" 2="Non-fumeurs" .I="Inconnu" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV8_4T = 1 AND HV8_5T IN (2 3 4) OR HV8_4T = 2 AND HV8_5T IN (2 3 4) THEN
HV8_T_R3 = 1;
IF HV8_5T = 1 OR HV8_2T = 2 OR HV8_3T = 2 THEN HV8_T_R3 = 2;
ELSE IF HV8_2T = 9 OR HV8_3T = 9 OR HV8_4T IN (3 9) OR HV8_5T = 9 THEN HV8_T_R3 =
.I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_T_R3 IN (1) OR HV8_6_R1 IN (1) OR HV8_9 IN (1) THEN HV8_TABAC_R1 = 1;
ELSE IF HV8_T_R3 IN (2) AND HV8_6_R1 IN (2) AND HV8_9 IN (2) THEN HV8_TABAC_R1 = 2;
/*ELSE*/ IF HV8_T_R3 IN (.I) OR HV8_6_R1 IN (.I) OR HV8_9 IN (8 9) THEN HV8_TABAC_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	6313	
1	Oui	41286	10,8
2	Non	340507	89,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV8_6_R1](#)

Étiquette: Consommation du cigarillo ou le petit cigare au cours des 30 derniers jours

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Oui" 2 = "Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV8_6 IN (2 3 4 5) THEN HV8_6_R1 = 1;
IF HV8_6 IN (1) THEN HV8_6_R1 = 2;
IF HV8_6 IN (9) THEN HV8_6_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [HV8_T_R3](#)

Étiquette: Statut de fumeur de cigarette (2 catégories)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Fumeurs" 2="Non-fumeurs" .I="Inconnu" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV8_4T = 1 AND HV8_5T IN (2 3 4) OR HV8_4T = 2 AND HV8_5T IN (2 3 4) THEN
HV8_T_R3 = 1;
IF HV8_5T = 1 OR HV8_2T = 2 OR HV8_3T = 2 THEN HV8_T_R3 = 2;
ELSE IF HV8_2T = 9 OR HV8_3T = 9 OR HV8_4T IN (3 9) OR HV8_5T = 9 THEN HV8_T_R3 =
.I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV8_T_R3 = 1 AND HV8_6_R1 = 2 THEN HV8_TABAC_R2 = 1;
IF HV8_T_R3 = 2 AND HV8_6_R1 = 1 THEN HV8_TABAC_R2 = 2;
IF HV8_T_R3 = 1 AND HV8_6_R1 = 1 THEN HV8_TABAC_R2 = 3;
IF HV8_T_R3 = 2 AND HV8_6_R1 = 2 THEN HV8_TABAC_R2 = 4;
IF HV8_T_R3 = .I OR HV8_6_R1 = .I THEN HV8_TABAC_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	5896	
1	Cigarette seulement	4849	1,3
2	Cigarillo seulement	18940	5,0
3	Cigarette et cigarillo	15869	4,2
4	Ni cigarette, ni cigarillo	342552	89,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE DROGUE

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

COMMENTAIRES: voir les manquants

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_10](#)

Étiquette: En pensant à la drogue ou aux drogues que tu as cochée(s) dans les deux pages précédentes : Au cours des 30 derniers jours, as-tu consommé une de ces drogues?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_R4](#)

Étiquette: Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_9_1 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_2 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_3 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_4 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_5 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_6 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_7 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_8 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_9 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_10 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_11 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_12 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_13 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_14 IN (2 3 4 5 6 7)
THEN HV_J_9_R4 = 1;

ELSE IF HV_J_9_1 = 1 AND HV_J_9_2 = 1 AND HV_J_9_3 = 1 AND HV_J_9_4 = 1 AND
HV_J_9_5 = 1 AND HV_J_9_6 = 1 AND HV_J_9_7 = 1 AND HV_J_9_8 = 1 AND
HV_J_9_9 = 1 AND HV_J_9_10 = 1 AND HV_J_9_11 = 1 AND HV_J_9_12 = 1 AND
HV_J_9_13 = 1 AND HV_J_9_14 = 1 OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_R4 = 2;

ELSE IF HV_J_9_1 = 9 OR HV_J_9_2 = 9 OR HV_J_9_3 = 9 OR HV_J_9_4 = 9 OR HV_J_9_5 = 9
OR
HV_J_9_6 = 9 OR HV_J_9_7 = 9 OR HV_J_9_8 = 9 OR HV_J_9_9 = 9 OR HV_J_9_10 = 9 OR
HV_J_9_11 = 9 OR HV_J_9_12 = 9 OR HV_J_9_13 = 9 OR HV_J_9_14 = 9 OR HV_J_7 = 9 THEN
HV_J_9_R4 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_10 = 1 THEN HV_J_10_R1 = 1;
IF HV_J_10 = 2 OR HV_J_7 = 2 OR HV_J_9_R4 = 2 THEN HV_J_10_R1 = 2;
IF HV_J_10 IN (8 9) OR HV_J_7 IN (8 9) OR HV_J_9_R4 IN (.I) THEN HV_J_10_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3518	
1	Oui	35877	9,3
2	Non	348710	90,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant consommé de la drogue au cours de leur vie

COMMENTAIRES: voir les manquants

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_10](#)

Étiquette: En pensant à la drogue ou aux drogues que tu as cochée(s) dans les deux pages précédentes : Au cours des 30 derniers jours, as-tu consommé une de ces drogues?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_R4](#)

Étiquette: Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_9_1 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_2 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_3 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_4 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_5 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_6 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_7 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_8 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_9 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_10 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_11 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_12 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_13 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_14 IN (2 3 4 5 6 7)
THEN HV_J_9_R4 = 1;

ELSE IF HV_J_9_1 = 1 AND HV_J_9_2 = 1 AND HV_J_9_3 = 1 AND HV_J_9_4 = 1 AND
HV_J_9_5 = 1 AND HV_J_9_6 = 1 AND HV_J_9_7 = 1 AND HV_J_9_8 = 1 AND
HV_J_9_9 = 1 AND HV_J_9_10 = 1 AND HV_J_9_11 = 1 AND HV_J_9_12 = 1 AND
HV_J_9_13 = 1 AND HV_J_9_14 = 1 OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_R4 = 2;

ELSE IF HV_J_9_1 = 9 OR HV_J_9_2 = 9 OR HV_J_9_3 = 9 OR HV_J_9_4 = 9 OR HV_J_9_5 = 9
OR
HV_J_9_6 = 9 OR HV_J_9_7 = 9 OR HV_J_9_8 = 9 OR HV_J_9_9 = 9 OR HV_J_9_10 = 9 OR
HV_J_9_11 = 9 OR HV_J_9_12 = 9 OR HV_J_9_13 = 9 OR HV_J_9_14 = 9 OR HV_J_7 = 9 THEN
HV_J_9_R4 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_10 = 1 THEN HV_J_10_R2 = 1;
IF HV_J_10 IN (2) OR HV_J_9_R4 = 2 THEN HV_J_10_R2 = 2;
IF HV_J_10 IN (8 9) OR HV_J_9_R4 = .I OR HV_J_7 IN (8 9) THEN HV_J_10_R2 = .I;
IF HV_J_7 = 2 THEN HV_J_10_R2 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	308848	
.I	Inconnu	3518	
1	Oui	35877	47,4
2	Non	39862	52,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois

COMMENTAIRES: revoir la construction

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_10](#)

Étiquette: En pensant à la drogue ou aux drogues que tu as cochée(s) dans les deux pages précédentes : Au cours des 30 derniers jours, as-tu consommé une de ces drogues?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_R1](#)

Étiquette: Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_9_1 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_2 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_3 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_4 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_5 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_6 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_7 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_8 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_9 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_10 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_11 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_12 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_13 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_14 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_13 IN (2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_R1 = 1;

ELSE IF HV_J_9_1 = 1 AND HV_J_9_2 = 1 AND HV_J_9_3 = 1 AND HV_J_9_4 = 1 AND
HV_J_9_5 = 1 AND HV_J_9_6 = 1 AND HV_J_9_7 = 1 AND HV_J_9_8 = 1 AND
HV_J_9_9 = 1 AND HV_J_9_10 = 1 AND HV_J_9_11 = 1 AND HV_J_9_12 = 1 AND
HV_J_9_13 = 1 AND HV_J_9_14 = 1 OR HV_J_7 IN (2) AND HV_J_13 = 1 THEN HV_J_9_R1 = 2;

ELSE IF HV_J_9_1 = 9 OR HV_J_9_2 = 9 OR HV_J_9_3 = 9 OR HV_J_9_4 = 9 OR HV_J_9_5 = 9
OR
HV_J_9_6 = 9 OR HV_J_9_7 = 9 OR HV_J_9_8 = 9 OR HV_J_9_9 = 9 OR HV_J_9_10 = 9 OR
HV_J_9_11 = 9 OR HV_J_9_12 = 9 OR HV_J_9_13 = 9 OR HV_J_9_14 = 9 OR HV_J_13 = 9 OR
HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_10 = 1 THEN HV_J_10_R3 = 1;
IF HV_J_10 = 2 THEN HV_J_10_R3 = 2;
IF HV_J_10 IN (8 9) OR HV_J_7 IN (8 9) OR HV_J_9_R1 IN (.I) THEN HV_J_10_R3 = .I;
IF HV_J_7 = 2 OR HV_J_9_R1 = 2 THEN HV_J_10_R3 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	313697	
.I	Inconnu	3518	
1	Oui	35877	50,6
2	Non	35013	49,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_10A_R1 Consommation régulière de drogue à vie

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_10A](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_10A = 1 THEN HV_J_10A_R1 = 1;  
IF HV_J_7 = 2 OR HV_J_10A = 2 THEN HV_J_10A_R1 = 2;  
IF HV_J_7 IN (9) OR HV_J_10A IN (9) THEN HV_J_10A_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3153	
1	Oui	29283	7,6
2	Non	355670	92,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant consommé de la drogue au cours de leur vie

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_10A](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_10A = 1 THEN HV_J_10A_R2 = 1;
IF HV_J_10A = 2 THEN HV_J_10A_R2 = 2;
IF HV_J_7 IN (9) OR HV_J_10A IN (9) THEN HV_J_10A_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	308848	
.I	Inconnu	3153	
1	Oui	29283	38,5
2	Non	46822	61,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_10B_R12 Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant déjà consommé de la drogue de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 12 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 12 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_10A](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_10B](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de la drogue RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue régulièrement
- **Nom:** [HV_J_7](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (2 3 4 5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_10B < 12 THEN HV_J_10B_R12 = 1;
IF HV_J_10B GE 12 OR HV_J_7 = 2 OR HV_J_10A = 2 THEN HV_J_10B_R12 = 2;
IF HV_J_10B IN (99) OR HV_J_7 IN (9) OR HV_J_10A IN (9) THEN HV_J_10B_R12 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_10B_R12 = .I;
IF SD9_1 IN (1) THEN HV_J_10B_R12 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	854	
.I	Inconnu	3237	
1	Oui	980	0,3
2	Non	383035	99,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_10B_R13 Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant déjà consommé de la drogue de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 13 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 13 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_10A](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_10B](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de la drogue RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue régulièrement
- **Nom:** [HV_J_7](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (3 4 5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_10B < 13 THEN HV_J_10B_R13 = 1;
IF HV_J_10B GE 13 OR HV_J_7 = 2 OR HV_J_10A = 2 THEN HV_J_10B_R13 = 2;
IF HV_J_10B IN (99) OR HV_J_7 IN (9) OR HV_J_10A IN (9) THEN HV_J_10B_R13 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_10B_R13 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2) THEN HV_J_10B_R13 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	42964	
.I	Inconnu	2895	
1	Oui	2235	0,7
2	Non	340013	99,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_10B_R14 Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant déjà consommé de la drogue de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 14 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_10A](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_10B](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de la drogue RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue régulièrement
- **Nom:** [HV_J_7](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (4 5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_10B < 14 THEN HV_J_10B_R14 = 1;
IF HV_J_10B GE 14 OR HV_J_7 = 2 OR HV_J_10A = 2 THEN HV_J_10B_R14 = 2;
IF HV_J_10B IN (99) OR HV_J_7 IN (9) OR HV_J_10A IN (9) THEN HV_J_10B_R14 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_10B_R14 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3) THEN HV_J_10B_R14 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
.I	Inconnu	2202	
1	Oui	5561	2,1
2	Non	262083	97,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_10B_R15 Proportion des élèves du secondaire de 15 ans et plus ayant déjà consommé de la drogue de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 15 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 15 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_10A](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_10B](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de la drogue RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue régulièrement
- **Nom:** [HV_J_7](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_10B < 15 THEN HV_J_10B_R15 = 1;
IF HV_J_10B GE 15 OR HV_J_7 = 2 OR HV_J_10A = 2 THEN HV_J_10B_R15 = 2;
IF HV_J_10B IN (99) OR HV_J_7 IN (9) OR HV_J_10A IN (9) THEN HV_J_10B_R15 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_10B_R15 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4) THEN HV_J_10B_R15 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	196328	
.I	Inconnu	1663	
1	Oui	9485	5,0
2	Non	180630	95,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_10B_R16 Proportion des élèves du secondaire de 16 ans et plus ayant déjà consommé de la drogue de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 16 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 16 ans et plus

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_10A](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_10B](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de la drogue RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue régulièrement
- **Nom:** [HV_J_7](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_10B < 16 THEN HV_J_10B_R16 = 1;
IF HV_J_10B GE 16 OR HV_J_7 = 2 OR HV_J_10A = 2 THEN HV_J_10B_R16 = 2;
IF HV_J_10B IN (99) OR HV_J_7 IN (9) OR HV_J_10A IN (9) THEN HV_J_10B_R16 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_10B_R16 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4 5) THEN HV_J_10B_R16 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	273827	
.I	Inconnu	1093	
1	Oui	10548	9,3
2	Non	102638	90,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_10B_R17 Proportion des élèves du secondaire de 17 ans et plus ayant déjà consommé de la drogue de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 17 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 17 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_10A](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_10B](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de la drogue RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue régulièrement
- **Nom:** [HV_J_7](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_10B < 17 THEN HV_J_10B_R17 = 1;
IF HV_J_10B GE 17 OR HV_J_7 = 2 OR HV_J_10A = 2 THEN HV_J_10B_R17 = 2;
IF HV_J_10B IN (99) OR HV_J_7 IN (9) OR HV_J_10A IN (9) THEN HV_J_10B_R17 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_10B_R17 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_J_10B_R17 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	345355	
.I	Inconnu	550	
1	Oui	5987	14,2
2	Non	36214	85,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_12_R1 Proportion des élèves ayant eu au moins une conséquence négative associée à leur consommation d'alcool ou de drogue au cours des 12 derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

COMMENTAIRES: voir les manquants

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_12A](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: J'ai eu des difficultés psychologiques à cause de ma consommation d'alcool ou de drogue (ex. : anxiété, dépression, problèmes de concentration, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_12B](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: Ma consommation d'alcool ou de drogue a nui à mes relations avec ma famille
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_12C](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: Ma consommation d'alcool ou de drogue a nui à une de mes amitiés ou à ma relation amoureuse
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_12D](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: J'ai eu des difficultés à l'école à cause de ma consommation d'alcool ou de drogue
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_12E](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: J'ai commis un geste délinquant (même si je n'ai pas été arrêté par la police) alors que j'avais consommé de l'alcool ou de la drogue
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_5_R1](#)
Étiquette: Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;
Construction de la variable intermédiaire:

```

IF HV_J_5 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_5_R1 = 1;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) THEN HV_J_5_R1 = 2;
IF HV_J_3 IN (8,9) OR HV_J_5 IN (8,9) THEN HV_J_5_R1 = .I ;

```
- **Nom:** [HV_J_9_R1](#)
Étiquette: Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois
Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_9_1 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_2 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_3 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_4 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_5 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_6 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_7 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_8 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_9 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_10 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_11 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_12 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_13 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_14 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_13 IN (2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_R1 = 1;

ELSE IF HV_J_9_1 = 1 AND HV_J_9_2 = 1 AND HV_J_9_3 = 1 AND HV_J_9_4 = 1 AND
HV_J_9_5 = 1 AND HV_J_9_6 = 1 AND HV_J_9_7 = 1 AND HV_J_9_8 = 1 AND
HV_J_9_9 = 1 AND HV_J_9_10 = 1 AND HV_J_9_11 = 1 AND HV_J_9_12 = 1 AND
HV_J_9_13 = 1 AND HV_J_9_14 = 1 OR HV_J_7 IN (2) AND HV_J_13 = 1 THEN HV_J_9_R1 = 2;

ELSE IF HV_J_9_1 = 9 OR HV_J_9_2 = 9 OR HV_J_9_3 = 9 OR HV_J_9_4 = 9 OR HV_J_9_5 = 9
OR
HV_J_9_6 = 9 OR HV_J_9_7 = 9 OR HV_J_9_8 = 9 OR HV_J_9_9 = 9 OR HV_J_9_10 = 9 OR
HV_J_9_11 = 9 OR HV_J_9_12 = 9 OR HV_J_9_13 = 9 OR HV_J_9_14 = 9 OR HV_J_13 = 9 OR
HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_12A = 1 OR HV_J_12B = 1 OR HV_J_12C = 1 OR HV_J_12D = 1 OR HV_J_12E = 1 THEN
HV_J_12_R1X = 1;
IF HV_J_12A = 2 AND HV_J_12B = 2 AND HV_J_12C = 2 AND HV_J_12D = 2 AND HV_J_12E = 2 THEN
HV_J_12_R1X = 2;
IF HV_J_12A = 9 OR HV_J_12B = 9 OR HV_J_12C = 9 OR HV_J_12D = 9 OR HV_J_12E = 9 THEN
HV_J_12_R1X = .I;

IF HV_J_12_R1X = 1 THEN HV_J_12_R1 = 1;
ELSE IF HV_J_12_R1X = 2 OR HV_J_5_R1 = 2 AND HV_J_9_R1 = 2 THEN HV_J_12_R1 = 2;
IF HV_J_12_R1X = .I OR HV_J_5_R1 = .I AND HV_J_9_R1 = .I OR HV_J_5_R1 = 2 AND HV_J_9_R1 =
.I
OR HV_J_5_R1 = .I AND HV_J_9_R1 = 2 THEN HV_J_12_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	7183	
1	Oui	32242	8,5
2	Non	348682	91,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_12_R3 **Au moins une conséquence négative associée à la consommation d'alcool ou de drogues au cours des 12 derniers mois**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool ou de la drogue au cours de leur vie

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV J 12A](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: J'ai eu des difficultés psychologiques à cause de ma consommation d'alcool ou de drogue (ex. : anxiété, dépression, problèmes de concentration, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV J 12B](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: Ma consommation d'alcool ou de drogue a nui à mes relations avec ma famille
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV J 12C](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: Ma consommation d'alcool ou de drogue a nui à une de mes amitiés ou à ma relation amoureuse
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV J 12D](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: J'ai eu des difficultés à l'école à cause de ma consommation d'alcool ou de drogue
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV J 12E](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: J'ai commis un geste délinquant (même si je n'ai pas été arrêté par la police) alors que j'avais consommé de l'alcool ou de la drogue
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV J 13](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé des médicaments pris sans prescription, pour avoir un effet similaire à celui d'une drogue (Ativan, xanies, Rivotril, Séroquel, Wellbutrin, Ritalin, Concerta, codéine, fentanyl, Dilaudid, Ox
Dénominateur: Ensemble des élèves qui n'ont pas consommé de la drogue ou qui n'ont pas répondu à la question sur la consommation de drogues
Codes et catégories de réponse: 1="Inconnu" 2="Je n'ai pas consommé de médicament pris sans prescription au cours des 12 derniers mois" 3="Juste une fois, pour essayer" 4="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 5="Environ 1 fois par mois" 6="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 7="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 8="Tous les jours" 9="NSP" 10="NRP" ;
- **Nom:** [HV J 3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_5_R1](#)

Étiquette: Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_5 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_5_R1 = 1;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) THEN HV_J_5_R1 = 2;
IF HV_J_3 IN (8 9) OR HV_J_5 IN (8, 9) THEN HV_J_5_R1 = .I ;
```

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_R1](#)

Étiquette: Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_9_1 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_2 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_3 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_4 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_5 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_6 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_7 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_8 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_9 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_10 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_11 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_12 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_13 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_14 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_13 IN (2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_R1 = 1;

ELSE IF HV_J_9_1 = 1 AND HV_J_9_2 = 1 AND HV_J_9_3 = 1 AND HV_J_9_4 = 1 AND
HV_J_9_5 = 1 AND HV_J_9_6 = 1 AND HV_J_9_7 = 1 AND HV_J_9_8 = 1 AND
HV_J_9_9 = 1 AND HV_J_9_10 = 1 AND HV_J_9_11 = 1 AND HV_J_9_12 = 1 AND
HV_J_9_13 = 1 AND HV_J_9_14 = 1 OR HV_J_7 IN (2) AND HV_J_13 = 1 THEN HV_J_9_R1 = 2;

ELSE IF HV_J_9_1 = 9 OR HV_J_9_2 = 9 OR HV_J_9_3 = 9 OR HV_J_9_4 = 9 OR HV_J_9_5 = 9
OR
HV_J_9_6 = 9 OR HV_J_9_7 = 9 OR HV_J_9_8 = 9 OR HV_J_9_9 = 9 OR HV_J_9_10 = 9 OR
HV_J_9_11 = 9 OR HV_J_9_12 = 9 OR HV_J_9_13 = 9 OR HV_J_9_14 = 9 OR HV_J_13 = 9 OR
HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

*MODIFIÉ SELON INFOCENTRE;
*IF HV_J_3 = 1 OR HV_J_7 = 1 OR HV_J_13 IN (2 3 4 5 6 7) THEN DO;
IF HV_J_12A = 1 OR HV_J_12B = 1 OR HV_J_12C = 1 OR HV_J_12D = 1 OR HV_J_12E = 1 THEN
HV_J_12_R3 = 1;
IF HV_J_12A = 2 AND HV_J_12B = 2 AND HV_J_12C = 2 AND HV_J_12D = 2 AND HV_J_12E = 2 OR
HV_J_9_R1 = 2 AND HV_J_5_R1 = 2 THEN HV_J_12_R3 = 2;
*END;
IF HV_J_12A = 9 OR HV_J_12B = 9 OR HV_J_12C = 9 OR HV_J_12D = 9 OR HV_J_12E = 9
OR HV_J_3 = 9 AND HV_J_7 = 9 /*OR HV_J_13 = 9*/ OR HV_J_5_R1 = .I AND HV_J_9_R1 = .I OR
HV_J_5_R1 = 2 AND HV_J_9_R1 = .I
OR HV_J_5_R1 = .I AND HV_J_9_R1 = 2 THEN HV_J_12_R3 = .I;
IF HV_J_3 = 2 AND HV_J_7 = 2 AND HV_J_9_R1 = 2 THEN HV_J_12_R3 = .;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	165473	
.I	Inconnu	7183	
1	Oui	32239	15,0
2	Non	183211	85,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

**HV_J_12_R4 Au moins une conséquence négative associée à la consommation d'alcool ou de drogues
au cours des 12 derniers mois**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool ou de la drogue au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_12A](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: J'ai eu des difficultés psychologiques à cause de ma consommation d'alcool ou de drogue (ex. : anxiété, dépression, problèmes de concentration, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_12B](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: Ma consommation d'alcool ou de drogue a nui à mes relations avec ma famille
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_12C](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: Ma consommation d'alcool ou de drogue a nui à une de mes amitiés ou à ma relation amoureuse
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_12D](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: J'ai eu des difficultés à l'école à cause de ma consommation d'alcool ou de drogue
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_12E](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: J'ai commis un geste délinquant (même si je n'ai pas été arrêté par la police) alors que j'avais consommé de l'alcool ou de la drogue
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_5_R1](#)
Étiquette: Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;
Construction de la variable intermédiaire:

```

IF HV_J_5 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_5_R1 = 1;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) THEN HV_J_5_R1 = 2;
IF HV_J_3 IN (8,9) OR HV_J_5 IN (8,9) THEN HV_J_5_R1 = .I ;

```
- **Nom:** [HV_J_9_R1](#)
Étiquette: Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;
Construction de la variable intermédiaire:

```

IF HV_J_9_1 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_2 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_3 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_4 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_5 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_6 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_7 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_8 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_9 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_10 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_11 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_12 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_13 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_14 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_13 IN (2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_R1 = 1;

ELSE IF HV_J_9_1 = 1 AND HV_J_9_2 = 1 AND HV_J_9_3 = 1 AND HV_J_9_4 = 1 AND
HV_J_9_5 = 1 AND HV_J_9_6 = 1 AND HV_J_9_7 = 1 AND HV_J_9_8 = 1 AND
HV_J_9_9 = 1 AND HV_J_9_10 = 1 AND HV_J_9_11 = 1 AND HV_J_9_12 = 1 AND
HV_J_9_13 = 1 AND HV_J_9_14 = 1 OR HV_J_7 IN (2) AND HV_J_13 = 1 THEN HV_J_9_R1 = 2;

ELSE IF HV_J_9_1 = 9 OR HV_J_9_2 = 9 OR HV_J_9_3 = 9 OR HV_J_9_4 = 9 OR HV_J_9_5 = 9
OR
HV_J_9_6 = 9 OR HV_J_9_7 = 9 OR HV_J_9_8 = 9 OR HV_J_9_9 = 9 OR HV_J_9_10 = 9 OR
HV_J_9_11 = 9 OR HV_J_9_12 = 9 OR HV_J_9_13 = 9 OR HV_J_9_14 = 9 OR HV_J_13 = 9 OR
HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_R1 = .I;

```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF HV_J_12A = 1 OR HV_J_12B = 1 OR HV_J_12C = 1 OR HV_J_12D = 1 OR HV_J_12E = 1 THEN
HV_J_12_R1X1 = 1;
IF HV_J_12A = 2 AND HV_J_12B = 2 AND HV_J_12C = 2 AND HV_J_12D = 2 AND HV_J_12E = 2 THEN
HV_J_12_R1X1 = 2;
IF HV_J_12A = 9 OR HV_J_12B = 9 OR HV_J_12C = 9 OR HV_J_12D = 9 OR HV_J_12E = 9 THEN
HV_J_12_R1X1 = .I;

IF HV_J_12_R1X1 = 1 THEN HV_J_12_R4 = 1;
ELSE IF HV_J_12_R1X1 = 2 THEN HV_J_12_R4 = 2;
IF HV_J_12_R1X1 = .I OR HV_J_5_R1 = .I AND HV_J_9_R1 = .I OR HV_J_5_R1 = 2 AND HV_J_9_R1 =
.I
OR HV_J_5_R1 = .I AND HV_J_9_R1 = 2 THEN HV_J_12_R4 = .I;
IF HV_J_5_R1 = 2 AND HV_J_9_R1 = 2 THEN HV_J_12_R4 = .;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	174176	
.I	Inconnu	7183	
1	Oui	32239	15,6
2	Non	174508	84,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_12A_R1	Proportion des élèves ayant eu des difficultés psychologiques à cause de leur consommation d'alcool ou de drogue au cours des 12 derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV J 12A](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: J'ai eu des difficultés psychologiques à cause de ma consommation d'alcool ou de drogue (ex. : anxiété, dépression, problèmes de concentration, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV J 5 R1](#)

Étiquette: Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_5 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_5_R1 = 1;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) THEN HV_J_5_R1 = 2;
IF HV_J_3 IN (8 9) OR HV_J_5 IN (8, 9) THEN HV_J_5_R1 = .I ;
```

○ **Nom:** [HV J 9 R1](#)

Étiquette: Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_9_1 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_2 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_3 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_4 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_5 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_6 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_7 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_8 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_9 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_10 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_11 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_12 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_13 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_14 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_13 IN (2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_R1 = 1;

ELSE IF HV_J_9_1 = 1 AND HV_J_9_2 = 1 AND HV_J_9_3 = 1 AND HV_J_9_4 = 1 AND
HV_J_9_5 = 1 AND HV_J_9_6 = 1 AND HV_J_9_7 = 1 AND HV_J_9_8 = 1 AND
HV_J_9_9 = 1 AND HV_J_9_10 = 1 AND HV_J_9_11 = 1 AND HV_J_9_12 = 1 AND
HV_J_9_13 = 1 AND HV_J_9_14 = 1 OR HV_J_7 IN (2) AND HV_J_13 = 1 THEN HV_J_9_R1 = 2;

ELSE IF HV_J_9_1 = 9 OR HV_J_9_2 = 9 OR HV_J_9_3 = 9 OR HV_J_9_4 = 9 OR HV_J_9_5 = 9
OR
HV_J_9_6 = 9 OR HV_J_9_7 = 9 OR HV_J_9_8 = 9 OR HV_J_9_9 = 9 OR HV_J_9_10 = 9 OR
HV_J_9_11 = 9 OR HV_J_9_12 = 9 OR HV_J_9_13 = 9 OR HV_J_9_14 = 9 OR HV_J_13 = 9 OR
HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_12A = 1 THEN HV_J_12A_R1 = 1;  
ELSE IF HV_J_5_R1 = 2 AND HV_J_9_R1 = 2 OR HV_J_12A = 2 THEN HV_J_12A_R1 = 2;  
IF HV_J_12A IN (9) OR HV_J_5_R1 = .I AND HV_J_9_R1 = .I OR HV_J_5_R1 = 2 AND HV_J_9_R1 = .I  
OR HV_J_5_R1 = .I AND HV_J_9_R1 = 2 THEN HV_J_12A_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	6951	
1	Oui	14336	3,8
2	Non	366819	96,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_12B_R1 Proportion des élèves dont leur consommation d'alcool ou de drogue a nui à leurs relations avec leur famille au cours des 12 derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV J 12B](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: Ma consommation d'alcool ou de drogue a nui à mes relations avec ma famille

Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV J 5 R1](#)

Étiquette: Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_5 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_5_R1 = 1;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) THEN HV_J_5_R1 = 2;
IF HV_J_3 IN (8 9) OR HV_J_5 IN (8, 9) THEN HV_J_5_R1 = .I ;
```

○ **Nom:** [HV J 9 R1](#)

Étiquette: Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_9_1 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_2 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_3 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_4 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_5 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_6 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_7 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_8 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_9 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_10 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_11 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_12 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_13 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_14 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_13 IN (2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_R1 = 1;

ELSE IF HV_J_9_1 = 1 AND HV_J_9_2 = 1 AND HV_J_9_3 = 1 AND HV_J_9_4 = 1 AND
HV_J_9_5 = 1 AND HV_J_9_6 = 1 AND HV_J_9_7 = 1 AND HV_J_9_8 = 1 AND
HV_J_9_9 = 1 AND HV_J_9_10 = 1 AND HV_J_9_11 = 1 AND HV_J_9_12 = 1 AND
HV_J_9_13 = 1 AND HV_J_9_14 = 1 OR HV_J_7 IN (2) AND HV_J_13 = 1 THEN HV_J_9_R1 = 2;

ELSE IF HV_J_9_1 = 9 OR HV_J_9_2 = 9 OR HV_J_9_3 = 9 OR HV_J_9_4 = 9 OR HV_J_9_5 = 9
OR
HV_J_9_6 = 9 OR HV_J_9_7 = 9 OR HV_J_9_8 = 9 OR HV_J_9_9 = 9 OR HV_J_9_10 = 9 OR
HV_J_9_11 = 9 OR HV_J_9_12 = 9 OR HV_J_9_13 = 9 OR HV_J_9_14 = 9 OR HV_J_13 = 9 OR
HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_R1 = .I;
```


CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_12B = 1 THEN HV_J_12B_R1 = 1;  
ELSE IF HV_J_5_R1 = 2 AND HV_J_9_R1 = 2 OR HV_J_12B = 2 THEN HV_J_12B_R1 = 2;  
IF HV_J_12B IN (9) OR HV_J_5_R1 = .I AND HV_J_9_R1 = .I OR HV_J_5_R1 = 2 AND HV_J_9_R1 = .I  
OR HV_J_5_R1 = .I AND HV_J_9_R1 = 2 THEN HV_J_12B_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	7068	
1	Oui	11010	2,9
2	Non	370028	97,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_12C_R1 Proportion des élèves dont leur consommation d'alcool ou de drogue a nui à une de leurs amitiés ou à leur relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV J 12C](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: Ma consommation d'alcool ou de drogue a nui à une de mes amitiés ou à ma relation amoureuse

Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV J 5 R1](#)

Étiquette: Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_5 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_5_R1 = 1;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) THEN HV_J_5_R1 = 2;
IF HV_J_3 IN (8 9) OR HV_J_5 IN (8, 9) THEN HV_J_5_R1 = .I ;
```

○ **Nom:** [HV J 9 R1](#)

Étiquette: Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_9_1 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_2 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_3 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_4 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_5 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_6 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_7 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_8 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_9 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_10 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_11 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_12 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_13 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_14 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_13 IN (2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_R1 = 1;

ELSE IF HV_J_9_1 = 1 AND HV_J_9_2 = 1 AND HV_J_9_3 = 1 AND HV_J_9_4 = 1 AND
HV_J_9_5 = 1 AND HV_J_9_6 = 1 AND HV_J_9_7 = 1 AND HV_J_9_8 = 1 AND
HV_J_9_9 = 1 AND HV_J_9_10 = 1 AND HV_J_9_11 = 1 AND HV_J_9_12 = 1 AND
HV_J_9_13 = 1 AND HV_J_9_14 = 1 OR HV_J_7 IN (2) AND HV_J_13 = 1 THEN HV_J_9_R1 = 2;

ELSE IF HV_J_9_1 = 9 OR HV_J_9_2 = 9 OR HV_J_9_3 = 9 OR HV_J_9_4 = 9 OR HV_J_9_5 = 9
OR
HV_J_9_6 = 9 OR HV_J_9_7 = 9 OR HV_J_9_8 = 9 OR HV_J_9_9 = 9 OR HV_J_9_10 = 9 OR
HV_J_9_11 = 9 OR HV_J_9_12 = 9 OR HV_J_9_13 = 9 OR HV_J_9_14 = 9 OR HV_J_13 = 9 OR
HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_12C = 1 THEN HV_J_12C_R1 = 1;  
ELSE IF HV_J_5_R1 = 2 AND HV_J_9_R1 = 2 OR HV_J_12C = 2 THEN HV_J_12C_R1 = 2;  
IF HV_J_12C IN (9) OR HV_J_5_R1 = .I AND HV_J_9_R1 = .I OR HV_J_5_R1 = 2 AND HV_J_9_R1 = .I  
OR HV_J_5_R1 = .I AND HV_J_9_R1 = 2 THEN HV_J_12C_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	7066	
1	Oui	13184	3,5
2	Non	367857	96,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_12D_R1 Proportion des élèves ayant eu des difficultés à l'école à cause de leur consommation d'alcool ou de drogue au cours des 12 derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV J 12D](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: J'ai eu des difficultés à l'école à cause de ma consommation d'alcool ou de drogue

Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV J 5 R1](#)

Étiquette: Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_5 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_5_R1 = 1;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) THEN HV_J_5_R1 = 2;
IF HV_J_3 IN (8 9) OR HV_J_5 IN (8, 9) THEN HV_J_5_R1 = .I ;
```

○ **Nom:** [HV J 9 R1](#)

Étiquette: Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_9_1 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_2 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_3 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_4 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_5 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_6 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_7 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_8 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_9 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_10 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_11 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_12 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_13 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_14 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_13 IN (2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_R1 = 1;

ELSE IF HV_J_9_1 = 1 AND HV_J_9_2 = 1 AND HV_J_9_3 = 1 AND HV_J_9_4 = 1 AND
HV_J_9_5 = 1 AND HV_J_9_6 = 1 AND HV_J_9_7 = 1 AND HV_J_9_8 = 1 AND
HV_J_9_9 = 1 AND HV_J_9_10 = 1 AND HV_J_9_11 = 1 AND HV_J_9_12 = 1 AND
HV_J_9_13 = 1 AND HV_J_9_14 = 1 OR HV_J_7 IN (2) AND HV_J_13 = 1 THEN HV_J_9_R1 = 2;

ELSE IF HV_J_9_1 = 9 OR HV_J_9_2 = 9 OR HV_J_9_3 = 9 OR HV_J_9_4 = 9 OR HV_J_9_5 = 9
OR
HV_J_9_6 = 9 OR HV_J_9_7 = 9 OR HV_J_9_8 = 9 OR HV_J_9_9 = 9 OR HV_J_9_10 = 9 OR
HV_J_9_11 = 9 OR HV_J_9_12 = 9 OR HV_J_9_13 = 9 OR HV_J_9_14 = 9 OR HV_J_13 = 9 OR
HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_12D = 1 THEN HV_J_12D_R1 = 1;  
ELSE IF HV_J_5_R1 = 2 AND HV_J_9_R1 = 2 OR HV_J_12D = 2 THEN HV_J_12D_R1 = 2;  
IF HV_J_12D IN (9) OR HV_J_5_R1 = .I AND HV_J_9_R1 = .I OR HV_J_5_R1 = 2 AND HV_J_9_R1 = .I  
OR HV_J_5_R1 = .I AND HV_J_9_R1 = 2 THEN HV_J_12D_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	7002	
1	Oui	10880	2,9
2	Non	370225	97,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_12E_R1 Proportion des élèves ayant commis un geste délinquant alors qu'ils avaient consommé de l'alcool ou de drogue au cours des 12 derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

COMMENTAIRES: voir les manquants

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV J 12E](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: J'ai commis un geste délinquant (même si je n'ai pas été arrêté par la police) alors que j'avais consommé de l'alcool ou de la drogue

Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV J 5 R1](#)

Étiquette: Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_5 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_5_R1 = 1;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) THEN HV_J_5_R1 = 2;
IF HV_J_3 IN (8 9) OR HV_J_5 IN (8, 9) THEN HV_J_5_R1 = .I ;
```

○ **Nom:** [HV J 9 R1](#)

Étiquette: Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_9_1 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_2 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_3 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_4 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_5 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_6 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_7 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_8 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_9 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_10 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_11 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_12 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_13 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_14 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_13 IN (2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_R1 = 1;

ELSE IF HV_J_9_1 = 1 AND HV_J_9_2 = 1 AND HV_J_9_3 = 1 AND HV_J_9_4 = 1 AND
HV_J_9_5 = 1 AND HV_J_9_6 = 1 AND HV_J_9_7 = 1 AND HV_J_9_8 = 1 AND
HV_J_9_9 = 1 AND HV_J_9_10 = 1 AND HV_J_9_11 = 1 AND HV_J_9_12 = 1 AND
HV_J_9_13 = 1 AND HV_J_9_14 = 1 OR HV_J_7 IN (2) AND HV_J_13 = 1 THEN HV_J_9_R1 = 2;

ELSE IF HV_J_9_1 = 9 OR HV_J_9_2 = 9 OR HV_J_9_3 = 9 OR HV_J_9_4 = 9 OR HV_J_9_5 = 9
OR
HV_J_9_6 = 9 OR HV_J_9_7 = 9 OR HV_J_9_8 = 9 OR HV_J_9_9 = 9 OR HV_J_9_10 = 9 OR
HV_J_9_11 = 9 OR HV_J_9_12 = 9 OR HV_J_9_13 = 9 OR HV_J_9_14 = 9 OR HV_J_13 = 9 OR
HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_12E = 1 THEN HV_J_12E_R1 = 1;  
ELSE IF HV_J_5_R1 = 2 AND HV_J_9_R1 = 2 OR HV_J_12E = 2 THEN HV_J_12E_R1 = 2;  
IF HV_J_12E IN (9) OR HV_J_5_R1 = .I AND HV_J_9_R1 = .I OR HV_J_5_R1 = 2 AND HV_J_9_R1 = .I  
OR HV_J_5_R1 = .I AND HV_J_9_R1 = 2 THEN HV_J_12E_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	7068	
1	Oui	13339	3,5
2	Non	367699	96,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de moins de 18 ans

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV J 14A](#)

Étiquette: À quel point penses-tu qu'il serait facile ou difficile pour toi d'obtenir de l'alcool en 24 heures?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Très facile" 2="Plutôt facile" 3="Plutôt difficile" 4="Très difficile" 5="Impossible" 6="Je ne sais pas" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SD9_1](#)

Étiquette: Quel âge as-tu?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_14A IN (1,2) THEN HV_J_14A_R1 = 1;
IF HV_J_14A IN (3,4,5,6) THEN HV_J_14A_R1 = 2;
IF HV_J_14A IN (9) OR SD9_1 IN (99) THEN HV_J_14A_R1 = .I;
IF SD9_1 IN (8 9) THEN HV_J_14A_R1 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	5933	
.I	Inconnu	5160	
1	Oui	172160	45,7
2	Non	204854	54,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_14A_R3 Perception sur l'accessibilité à l'alcool en 24 heures

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de moins de 18 ans

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV J 14A](#)
 Étiquette: À quel point penses-tu qu'il serait facile ou difficile pour toi d'obtenir de l'alcool en 24 heures?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Très facile" 2="Plutôt facile" 3="Plutôt difficile" 4="Très difficile" 5="Impossible" 6="Je ne sais pas" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SD9_1](#)
 Étiquette: Quel âge as-tu?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_14A IN (1,2) THEN HV_J_14A_R3 = 1;
IF HV_J_14A IN (3,4,5) THEN HV_J_14A_R3 = 2;
IF HV_J_14A IN (6) THEN HV_J_14A_R3 = 3;

IF HV_J_14A IN (.I, 8,9) THEN HV_J_14A_R3 = .I ;
IF SD9_1 IN (8 9) THEN HV_J_14A_R3 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	5933	
.I	Inconnu	5160	
1	Très facile /Plutôt facile	172160	45,7
2	Plutôt difficile /Très difficile /Impossible	94864	25,2
3	Aucune idée	109989	29,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de moins de 18 ans ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_14A](#)

Étiquette: À quel point penses-tu qu'il serait facile ou difficile pour toi d'obtenir de l'alcool en 24 heures?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Très facile" 2="Plutôt facile" 3="Plutôt difficile" 4="Très difficile" 5="Impossible" 6="Je ne sais pas" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV_J_5_R1](#)

Étiquette: Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_5 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_5_R1 = 1;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) THEN HV_J_5_R1 = 2;
IF HV_J_3 IN (8,9) OR HV_J_5 IN (8,9) THEN HV_J_5_R1 = .I ;
```

○ **Nom:** [SD9_1](#)

Étiquette: Quel âge as-tu?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_5_R1 = 1 THEN DO;
IF HV_J_14A IN (1,2) THEN HV_J_14A_R4 = 1;
IF HV_J_14A IN (3,4,5) THEN HV_J_14A_R4 = 2;
IF HV_J_14A IN (6) THEN HV_J_14A_R4 = 3;

IF HV_J_14A IN (.I, 8,9) THEN HV_J_14A_R4 = .I ;
END;
IF HV_J_5_R1 IN (.I, 8,9) THEN HV_J_14A_R4 = .I ;
IF SD9_1 IN (8,9) THEN HV_J_14A_R4 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	187044	
.I	Inconnu	3683	
1	Très facile /Plutôt facile	130479	66,1
2	Plutôt difficile /Très difficile /Impossible	35722	18,1
3	Aucune idée	31178	15,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_14B_R1 Facilité de se procurer du cannabis en 24 heures

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV J 14B](#)

Étiquette: À quel point penses-tu qu'il serait facile ou difficile pour toi d'obtenir du cannabis en 24 heures?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Très facile" 2="Plutôt facile" 3="Plutôt difficile" 4="Très difficile" 5="Impossible" 6="Je ne sais pas" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_14B IN (1,2) THEN HV_J_14B_R1 = 1;  
IF HV_J_14B IN (3,4,5,6) THEN HV_J_14B_R1 = 2;  
IF HV_J_14B IN (9) THEN HV_J_14B_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	6100	
1	Oui	96223	25,2
2	Non	285782	74,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV J 14B](#)

Étiquette: À quel point penses-tu qu'il serait facile ou difficile pour toi d'obtenir du cannabis en 24 heures?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Très facile" 2="Plutôt facile" 3="Plutôt difficile" 4="Très difficile" 5="Impossible" 6="Je ne sais pas" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_14B IN (1,2) THEN HV_J_14B_R3 = 1;
IF HV_J_14B IN (3,4,5) THEN HV_J_14B_R3 = 2;
IF HV_J_14B IN (6) THEN HV_J_14B_R3 = 3;
IF HV_J_14B IN (.I, 8,9) THEN HV_J_14B_R3 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	6100	
1	Très facile /Plutôt facile	96223	25,2
2	Plutôt difficile /Très difficile /Impossible	151189	39,6
3	Aucune idée	134593	35,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_14B](#)

Étiquette: À quel point penses-tu qu'il serait facile ou difficile pour toi d'obtenir du cannabis en 24 heures?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Très facile" 2="Plutôt facile" 3="Plutôt difficile" 4="Très difficile" 5="Impossible" 6="Je ne sais pas" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_1](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Cannabis (mari, pot, weed, hasch, huile de haschisch, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_14B IN (1,2) THEN HV_J_14B_R4 = 1;
IF HV_J_14B IN (3,4,5) THEN HV_J_14B_R4 = 2;
IF HV_J_14B IN (6) THEN HV_J_14B_R4 = 3;

IF HV_J_14B IN (.I, 8,9) OR HV_J_7 IN (.I,8,9)
  OR HV_J_9_1 IN (.I,8,9) THEN HV_J_14B_R4 = .I ;
IF HV_J_7 = 2 OR HV_J_9_1 = 1 THEN HV_J_14B_R4 = . ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	314864	
.I	Inconnu	3717	
1	Très facile /Plutôt facile	51405	73,9
2	Plutôt difficile /Très difficile /Impossible	12024	17,3
3	Aucune idée	6096	8,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_4_R12 Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant consommé de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 12 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 12 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_4](#)
Étiquette: À quel âge as-tu consommé (bu) de l'alcool pour la première fois?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (2 3 4 5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_4 < 12 THEN HV_J_4_R12 = 1;
IF HV_J_4 GE 12 OR HV_J_3 = 2 THEN HV_J_4_R12 = 2;
IF HV_J_4 IN (98 99) OR HV_J_3 IN (8 9) THEN HV_J_4_R12 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_4_R12 = .I;
IF SD9_1 IN (1) THEN HV_J_4_R12 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	854	
.I	Inconnu	3408	
1	Oui	22479	5,9
2	Non	361365	94,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_4_R13 Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant consommé de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 13 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 13 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_4](#)
Étiquette: À quel âge as-tu consommé (bu) de l'alcool pour la première fois?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (3 4 5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_4 < 13 THEN HV_J_4_R13 = 1;
IF HV_J_4 GE 13 OR HV_J_3 = 2 THEN HV_J_4_R13 = 2;
IF HV_J_4 IN (98 99) OR HV_J_3 IN (8 9) THEN HV_J_4_R13 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_4_R13 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2) THEN HV_J_4_R13 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	42964	
.I	Inconnu	2990	
1	Oui	44800	13,1
2	Non	297353	86,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_4_R14 Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant consommé de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 14 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_4](#)
Étiquette: À quel âge as-tu consommé (bu) de l'alcool pour la première fois?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (4 5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_4 < 14 THEN HV_J_4_R14 = 1;
IF HV_J_4 GE 14 OR HV_J_3 = 2 THEN HV_J_4_R14 = 2;
IF HV_J_4 IN (98 99) OR HV_J_3 IN (8 9) THEN HV_J_4_R14 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_4_R14 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3) THEN HV_J_4_R14 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	118260	
.I	Inconnu	2224	
1	Oui	70427	26,3
2	Non	197195	73,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_4_R15 Proportion des élèves du secondaire de 15 ans et plus ayant consommé de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 15 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 15 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_4](#)
Étiquette: À quel âge as-tu consommé (bu) de l'alcool pour la première fois?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_4 < 15 THEN HV_J_4_R15 = 1;
IF HV_J_4 GE 15 OR HV_J_3 = 2 THEN HV_J_4_R15 = 2;
IF HV_J_4 IN (98 99) OR HV_J_3 IN (8 9) THEN HV_J_4_R15 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_4_R15 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4) THEN HV_J_4_R15 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	196328	
.I	Inconnu	1574	
1	Oui	88812	46,7
2	Non	101392	53,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_4_R16 Proportion des élèves du secondaire de 16 ans et plus ayant consommé de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 16 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 16 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_4](#)
Étiquette: À quel âge as-tu consommé (bu) de l'alcool pour la première fois?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_4 < 16 THEN HV_J_4_R16 = 1;
IF HV_J_4 GE 16 OR HV_J_3 = 2 THEN HV_J_4_R16 = 2;
IF HV_J_4 IN (98 99) OR HV_J_3 IN (8 9) THEN HV_J_4_R16 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_4_R16 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4 5) THEN HV_J_4_R16 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	273827	
.I	Inconnu	921	
1	Oui	75000	66,2
2	Non	38358	33,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_4_R17 Proportion des élèves du secondaire de 17 ans et plus ayant consommé de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 17 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 17 ans et plus

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_4](#)
Étiquette: À quel âge as-tu consommé (bu) de l'alcool pour la première fois?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_4 < 17 THEN HV_J_4_R17 = 1;
IF HV_J_4 GE 17 OR HV_J_3 = 2 THEN HV_J_4_R17 = 2;
IF HV_J_4 IN (98 99) OR HV_J_3 IN (8 9) THEN HV_J_4_R17 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_4_R17 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_J_4_R17 = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	345355	
.I	Inconnu	448	
1	Oui	31965	75,6
2	Non	10338	24,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_5_R1
derniers mois

Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 12

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_3](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_5 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_5_R1 = 1;  
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) THEN HV_J_5_R1 = 2;  
IF HV_J_3 IN (8 9) OR HV_J_5 IN (8, 9) THEN HV_J_5_R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2941	
1	A consommé	202710	52,6
2	N'a pas consommé	182456	47,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_3](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_5 = 1 OR HV_J_3 = 2 THEN HV_J_5_R2 = 1;
IF HV_J_5 = 2 THEN HV_J_5_R2 = 2;
IF HV_J_5 IN (3 4) THEN HV_J_5_R2 = 3;
IF HV_J_5 IN (5 6 7) THEN HV_J_5_R2 = 4;
IF HV_J_5 IN (9) OR HV_J_3 IN (9) THEN HV_J_5_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2941	
1	Abstinentes	182456	47,4
2	Expérimentateurs	33384	8,7
3	Occasionnels	126401	32,8
4	Réguliers ou quotidiens	42925	11,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_3](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_5 = 1 OR HV_J_3 = 2 THEN HV_J_5_R3 = 1;
IF HV_J_5 = 2 THEN HV_J_5_R3 = 2;
IF HV_J_5 IN (3 4) THEN HV_J_5_R3 = 3;
IF HV_J_5 IN (5 6) THEN HV_J_5_R3 = 4;
IF HV_J_5 = 7 THEN HV_J_5_R3 = 5;
IF HV_J_5 IN (9) OR HV_J_3 IN (9) THEN HV_J_5_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2941	
1	Abstinentes	182456	47,4
2	Expérimentateurs	33384	8,7
3	Occasionnels	126401	32,8
4	Réguliers	42086	10,9
5	Quotidiens	839	0,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_5_R4 Répartition des élèves du secondaire selon leur fréquence de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_3](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV_J_5_R4 = HV_J_5 ;
IF HV_J_3 IN (2) THEN HV_J_5_R4 = 1 ;
IF HV_J_3 IN (8, 9) OR HV_J_5 IN (8, 9) THEN HV_J_5_R4 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2941	
1	Je n'ai pas consommé	182456	47,4
2	Juste une fois, pour essayer	33384	8,7
3	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	78683	20,4
4	Environ 1 fois par mois	47718	12,4
5	La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine	37946	9,9
6	3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours	4140	1,1
7	Tous les jours	839	0,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_3](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) THEN HV_J_5_R5 = 1;
IF HV_J_5 IN (2,3,4) THEN HV_J_5_R5 = 2;
IF HV_J_5 IN (5,6,7) THEN HV_J_5_R5 = 3;
IF HV_J_3 IN (8 9 .I) OR HV_J_5 IN (8 9 .I) THEN HV_J_5_R5 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2941	
1	Aucune consommation	182456	47,4
2	Faible	159785	41,5
3	Élevée	42925	11,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours de leur vie

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_3](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_5 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_5_R6 = 1;
IF HV_J_5 IN (1) THEN HV_J_5_R6 = 2;
IF HV_J_3 IN (9) OR HV_J_5 IN (9) THEN HV_J_5_R6 = .I ;
IF HV_J_3 IN (2) THEN HV_J_5_R6 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	173102	
.I	Inconnu	2941	
1	A consommé	202710	95,6
2	N'a pas consommé	9353	4,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_3](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_5 IN (2) THEN HV_J_5_R7 = 1 ;
IF HV_J_5 IN (3) THEN HV_J_5_R7 = 2 ;
IF HV_J_5 IN (4) THEN HV_J_5_R7 = 3 ;
IF HV_J_5 IN (5) THEN HV_J_5_R7 = 4 ;
IF HV_J_5 IN (6) THEN HV_J_5_R7 = 5 ;
IF HV_J_5 IN (7) THEN HV_J_5_R7 = 6 ;
IF HV_J_5 IN (9) OR HV_J_3 IN (9) THEN HV_J_5_R7 = .I ;
IF HV_J_5 IN (1) OR HV_J_3 IN (2) THEN HV_J_5_R7 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	182456	
.I	Inconnu	2941	
1	Juste une fois, pour essayer	33384	16,5
2	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	78683	38,8
3	Environ 1 fois par mois	47718	23,5
4	La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine	37946	18,7
5	3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours	4140	2,0
6	Tous les jours	839	0,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6_R1 **Consommation excessive d'alcool (5 consommations ou plus dans une même occasion) au cours des 12 derniers mois**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_5](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV_J_6](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu pris...5 consommations d'alcool ou plus dans une même occasion?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 à 10 fois" 7="11 à 25 fois" 8="26 fois ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_6 IN (2 3 4 5 6 7 8) THEN HV_J_6_R1 = 1;
IF HV_J_6 = 1 OR HV_J_5 = 1 OR HV_J_3 = 2 THEN HV_J_6_R1 = 2;
IF HV_J_6 IN (99) OR HV_J_5 IN (8 9) OR HV_J_3 IN (8 9) THEN HV_J_6_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3977	
1	A consommé	131836	34,3
2	N'a pas consommé	252293	65,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6_R2 **Fréquence de consommation excessive d'alcool (5 consommations ou plus dans une même occasion) au cours des 12 derniers mois**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_5](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV_J_6](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu pris...5 consommations d'alcool ou plus dans une même occasion?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 à 10 fois" 7="11 à 25 fois" 8="26 fois ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_6 IN (1) OR HV_J_5 IN (1) OR HV_J_3 IN (2) THEN HV_J_6_R2 = 1;
IF HV_J_6 IN (2) THEN HV_J_6_R2 = 2;
IF HV_J_6 IN (3 4 5) THEN HV_J_6_R2 = 3;
IF HV_J_6 IN (6 7 8) THEN HV_J_6_R2 = 4;
IF HV_J_6 IN (99) OR HV_J_5 IN (9) OR HV_J_3 IN (9) THEN HV_J_6_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3977	
1	Aucune fois	252293	65,7
2	1 fois	42619	11,1
3	2 à 4 fois	50766	13,2
4	5 fois ou plus	38450	10,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6_R5 Consommation excessive d'alcool (5 consommations ou plus dans une même occasion) au cours des 12 derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_5](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV_J_6](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu pris...5 consommations d'alcool ou plus dans une même occasion?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 à 10 fois" 7="11 à 25 fois" 8="26 fois ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_6 IN (2 3 4 5 6 7 8) THEN HV_J_6_R5 = 1;
IF HV_J_6 = 1 THEN HV_J_6_R5 = 2;
IF HV_J_6 IN (99) OR HV_J_5 IN (9) OR HV_J_3 IN (9) THEN HV_J_6_R5 = .I;
IF HV_J_5 IN (1) OR HV_J_3 IN (2) THEN HV_J_6_R5 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	182456	
.I	Inconnu	3977	
1	A consommé	131836	65,4
2	N'a pas consommé	69838	34,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6_R6 **Fréquence de consommation excessive d'alcool (5 consommations ou plus dans une même occasion) dans une même occasion au cours des 12 derniers mois**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_5](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV_J_6](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu pris...5 consommations d'alcool ou plus dans une même occasion?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 à 10 fois" 7="11 à 25 fois" 8="26 fois ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_6 IN (1) THEN HV_J_6_R6 = 1;
IF HV_J_6 IN (2,3,4,5) THEN HV_J_6_R6 = 2;
IF HV_J_6 IN (6) THEN HV_J_6_R6 = 3;
IF HV_J_6 IN (7,8) THEN HV_J_6_R6 = 4;
IF HV_J_3 IN (9) OR HV_J_5 IN (9) OR HV_J_6 IN (99) THEN HV_J_6_R6 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	182456	
.I	Inconnu	3977	
1	Aucune	69838	34,6
2	1 à 4 fois	93386	46,3
3	5 à 10 fois	22501	11,2
4	11 fois ou plus	15950	7,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6_R7 **Fréquence de consommation excessive d'alcool (5 consommations ou plus dans une même occasion) dans une même occasion au cours des 12 derniers mois**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_5](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV_J_6](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu pris...5 consommations d'alcool ou plus dans une même occasion?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 à 10 fois" 7="11 à 25 fois" 8="26 fois ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_6 IN (1) THEN HV_J_6_R7 = 1;
IF HV_J_6 IN (2) THEN HV_J_6_R7 = 2;
IF HV_J_6 IN (3) THEN HV_J_6_R7 = 3;
IF HV_J_6 IN (4) THEN HV_J_6_R7 = 4;
IF HV_J_6 IN (5) THEN HV_J_6_R7 = 5;
IF HV_J_6 IN (6) THEN HV_J_6_R7 = 6;
IF HV_J_6 IN (7) THEN HV_J_6_R7 = 7;
IF HV_J_6 IN (8) THEN HV_J_6_R7 = 8;
IF HV_J_3 IN (9) OR HV_J_5 IN (9) OR HV_J_6 IN (99) THEN HV_J_6_R7 = .I;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) THEN HV_J_6_R7 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	182456	
.I	Inconnu	3977	
1	Aucune	69838	34,6
2	1 fois	42619	21,1
3	2 fois	20796	10,3
4	3 fois	15400	7,6
5	4 fois	14571	7,2
6	5 à 10 fois	22501	11,2
7	11 à 25 fois	9618	4,8
8	26 fois ou plus	6332	3,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6A_R1 Consommation excessive d'alcool (8 consommations ou plus dans une même occasion) au cours de 12 derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_5](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV_J_6A](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu pris...8 consommations d'alcool ou plus dans une même occasion?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 à 10 fois" 7="11 à 25 fois" 8="26 fois ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_6A IN (2 3 4 5 6 7 8) THEN HV_J_6A_R1 = 1;
IF HV_J_6A IN (1) OR HV_J_5 IN (1) OR HV_J_3 IN (2) THEN HV_J_6A_R1 = 2;
IF HV_J_6A IN (99) OR HV_J_5 IN (9) OR HV_J_3 IN (9) THEN HV_J_6A_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	4292	
1	A consommé	86935	22,7
2	N'a pas consommé	296879	77,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

**HV_J_6A_R3 Consommation excessive d'alcool (8 consommations ou plus dans une même occasion)
au cours de 12 derniers mois**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_5](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV_J_6A](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu pris...8 consommations d'alcool ou plus dans une même occasion?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 à 10 fois" 7="11 à 25 fois" 8="26 fois ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_6A IN (2 3 4 5 6 7 8) THEN HV_J_6A_R3 = 1;
IF HV_J_6A = 1 THEN HV_J_6A_R3 = 2;
IF HV_J_6A IN (99) OR HV_J_5 IN (9) OR HV_J_3 IN (9) THEN HV_J_6A_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	182456	
.I	Inconnu	4292	
1	A consommé	86935	43,2
2	N'a pas consommé	114423	56,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6A_R4 Fréquence de consommation de 8 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_5](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV_J_6A](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu pris...8 consommations d'alcool ou plus dans une même occasion?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 à 10 fois" 7="11 à 25 fois" 8="26 fois ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_6A IN (1) THEN HV_J_6A_R4 = 1;
IF HV_J_6A IN (2,3,4,5) THEN HV_J_6A_R4 = 2;
IF HV_J_6A IN (6) THEN HV_J_6A_R4 = 3;
IF HV_J_6A IN (7,8) THEN HV_J_6A_R4 = 4;
IF HV_J_3 IN (8 9) OR HV_J_5 IN (8 9) OR HV_J_6A IN (99) THEN HV_J_6A_R4 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	182456	
.I	Inconnu	4292	
1	Aucune	114423	56,8
2	1 à 4 fois	63683	31,6
3	5 à 10 fois	13239	6,6
4	11 fois ou plus	10013	5,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6A_R5 **Fréquence de consommation de 8 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_3](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV_J_6A](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu pris...8 consommations d'alcool ou plus dans une même occasion?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 à 10 fois" 7="11 à 25 fois" 8="26 fois ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV_J_6A_R5 = HV_J_6A ;
IF HV_J_3 IN (9) OR HV_J_5 IN (9) OR HV_J_6A IN (99) THEN HV_J_6A_R5 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	182456	
.I	Inconnu	4292	
1	Aucune	114423	56,8
2	1 fois	30662	15,2
3	2 fois	14390	7,1
4	3 fois	9059	4,5
5	4 fois	9572	4,8
6	5 à 10 fois	13239	6,6
7	11 à 25 fois	5636	2,8
8	26 fois ou plus	4377	2,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_3](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV_J_6B](#)

Étiquette: Au cours des 30 derniers jours, as-tu consommé de l'alcool ?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_6B = 1 THEN HV_J_6B_R1 = 1;
ELSE IF HV_J_3 = 2 OR HV_J_5 = 1 OR HV_J_6B = 2 THEN HV_J_6B_R1 = 2;
IF HV_J_3 IN (8 9) OR HV_J_5 IN (8 9) OR HV_J_6B IN (8 9) THEN HV_J_6B_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3213	
1	Oui	125931	32,7
2	Non	258961	67,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_3](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV_J_6B](#)

Étiquette: Au cours des 30 derniers jours, as-tu consommé de l'alcool ?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_6B = 1 THEN HV_J_6B_R2 = 1;
IF HV_J_6B = 2 THEN HV_J_6B_R2 = 2;
IF HV_J_3 IN (8 9) OR HV_J_5 IN (8 9) OR HV_J_6B IN (8 9) THEN HV_J_6B_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	182456	
.I	Inconnu	3213	
1	Oui	125931	62,2
2	Non	76506	37,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6C_R1 Consommation régulière d'alcool à vie

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6C](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de l'alcool de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_6C IN (1) THEN HV_J_6C_R1 = 1;  
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_6C IN (2) THEN HV_J_6C_R1 = 2;  
IF HV_J_6C IN (8, 9) OR HV_J_3 IN (8 9) THEN HV_J_6C_R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3118	
1	Oui	30926	8,0
2	Non	354062	92,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV J 3](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV J 5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 6C](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de l'alcool de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours de leur vie

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_6C IN (1) THEN HV_J_6C_R2 = 1 ;
IF HV_J_6C IN (2) THEN HV_J_6C_R2 = 2 ;
IF HV_J_6C IN (8 9) OR HV_J_3 IN (8 9) OR HV_J_5 IN (8 9) THEN HV_J_6C_R2 = .I ;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 = 1 THEN HV_J_6C_R2 = .A ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	182456	
.I	Inconnu	3308	
1	Oui	30406	15,0
2	Non	171936	85,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6C_R3 Consommation régulière d'alcool à vie

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours de leur vie

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6C](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de l'alcool de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_6C IN (1) THEN HV_J_6C_R3 = 1 ;  
IF HV_J_6C IN (2) THEN HV_J_6C_R3 = 2 ;  
IF HV_J_6C IN (9) OR HV_J_3 IN (9) THEN HV_J_6C_R3 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	173102	
.I	Inconnu	3118	
1	Oui	30926	14,6
2	Non	180959	85,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6D_R12 Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 12 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 12 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6C](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de l'alcool de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6D](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de l'alcool RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool de façon régulière
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (2 3 4 5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_6D < 12 THEN HV_J_6D_R12 = 1;
IF HV_J_6D GE 12 OR HV_J_3 = 2 OR HV_J_6C = 2 THEN HV_J_6D_R12 = 2;
IF HV_J_6D IN (99) OR HV_J_3 IN (9) OR HV_J_6C IN (9) THEN HV_J_6D_R12 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_6D_R12 = .I;
IF SD9_1 IN (1) THEN HV_J_6D_R12 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	854	
.I	Inconnu	3417	
1	Oui	1097	0,3
2	Non	382738	99,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6D_R13 Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 13 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 13 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6C](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de l'alcool de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6D](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de l'alcool RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool de façon régulière
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (3 4 5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_6D < 13 THEN HV_J_6D_R13 = 1;
IF HV_J_6D GE 13 OR HV_J_3 = 2 OR HV_J_6C = 2 THEN HV_J_6D_R13 = 2;
IF HV_J_6D IN (99) OR HV_J_3 IN (9) OR HV_J_6C IN (9) THEN HV_J_6D_R13 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_6D_R13 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2) THEN HV_J_6D_R13 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	42964	
.I	Inconnu	2992	
1	Oui	1970	0,6
2	Non	340180	99,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6D_R14 Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 14 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6C](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de l'alcool de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6D](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de l'alcool RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool de façon régulière
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (4 5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_6D < 14 THEN HV_J_6D_R14 = 1;
IF HV_J_6D GE 14 OR HV_J_3 = 2 OR HV_J_6C = 2 THEN HV_J_6D_R14 = 2;
IF HV_J_6D IN (99) OR HV_J_3 IN (9) OR HV_J_6C IN (9) THEN HV_J_6D_R14 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_6D_R14 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3) THEN HV_J_6D_R14 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
.I	Inconnu	2279	
1	Oui	3080	1,2
2	Non	264487	98,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6D_R15 Proportion des élèves du secondaire de 15 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 15 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 15 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6C](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de l'alcool de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6D](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de l'alcool RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool de façon régulière
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_6D < 15 THEN HV_J_6D_R15 = 1;
IF HV_J_6D GE 15 OR HV_J_3 = 2 OR HV_J_6C = 2 THEN HV_J_6D_R15 = 2;
IF HV_J_6D IN (99) OR HV_J_3 IN (9) OR HV_J_6C IN (9) THEN HV_J_6D_R15 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_6D_R15 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4) THEN HV_J_6D_R15 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	196328	
.I	Inconnu	1637	
1	Oui	5840	3,1
2	Non	184300	96,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6D_R16 Proportion des élèves du secondaire de 16 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 16 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 16 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6C](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de l'alcool de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6D](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de l'alcool RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool de façon régulière
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_6D < 16 THEN HV_J_6D_R16 = 1;
IF HV_J_6D GE 16 OR HV_J_3 = 2 OR HV_J_6C = 2 THEN HV_J_6D_R16 = 2;
IF HV_J_6D IN (99) OR HV_J_3 IN (9) OR HV_J_6C IN (9) THEN HV_J_6D_R16 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_6D_R16 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4 5) THEN HV_J_6D_R16 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	273827	
.I	Inconnu	1002	
1	Oui	8328	7,4
2	Non	104950	92,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6D_R17 Proportion des élèves du secondaire de 17 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 17 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 17 ans et plus

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6C](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de l'alcool de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6D](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de l'alcool RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool de façon régulière
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_6D < 17 THEN HV_J_6D_R17 = 1;
IF HV_J_6D GE 17 OR HV_J_3 = 2 OR HV_J_6C = 2 THEN HV_J_6D_R17 = 2;
IF HV_J_6D IN (99) OR HV_J_3 IN (9) OR HV_J_6C IN (9) THEN HV_J_6D_R17 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_6D_R17 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_J_6D_R17 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	345355	
.I	Inconnu	533	
1	Oui	6327	15,0
2	Non	35891	85,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6D_R2_12 Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 12 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 12 ans et plus qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_5](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV_J_6C](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de l'alcool de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6D](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de l'alcool RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool de façon régulière
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (2 3 4 5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_6D < 12 THEN HV_J_6D_R2_12 = 1;
IF HV_J_6D GE 12 OR HV_J_6C = 2 THEN HV_J_6D_R2_12 = 2;
IF HV_J_6D IN (99) OR HV_J_6C IN (9) OR HV_J_3 IN (9) OR HV_J_5 IN (9) THEN HV_J_6D_R2_12 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_6D_R2_12 = .I;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) OR SD9_1 IN (1) THEN HV_J_6D_R2_12 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	182526	
.I	Inconnu	3576	
1	Oui	994	0,5
2	Non	201010	99,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6D_R2_13 Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 13 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 13 ans et plus qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_5](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV_J_6C](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de l'alcool de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6D](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de l'alcool RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool de façon régulière
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (3 4 5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_6D < 13 THEN HV_J_6D_R2_13 = 1;
IF HV_J_6D GE 13 OR HV_J_6C = 2 THEN HV_J_6D_R2_13 = 2;
IF HV_J_6D IN (99) OR HV_J_6C IN (9) OR HV_J_3 IN (9) OR HV_J_5 IN (9) THEN HV_J_6D_R2_13 =
.I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_6D_R2_13 = .I;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) OR SD9_1 IN (1 2) THEN HV_J_6D_R2_13 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	188337	
.I	Inconnu	3148	
1	Oui	1855	0,9
2	Non	194766	99,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6D_R2_14 Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 14 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 14 ans et plus qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_5](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV_J_6C](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de l'alcool de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6D](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de l'alcool RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool de façon régulière
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (4 5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_6D < 14 THEN HV_J_6D_R2_14 = 1;
IF HV_J_6D GE 14 OR HV_J_6C = 2 THEN HV_J_6D_R2_14 = 2;
IF HV_J_6D IN (99) OR HV_J_6C IN (9) OR HV_J_3 IN (9) OR HV_J_5 IN (9) THEN HV_J_6D_R2_14 =
.I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_6D_R2_14 = .I;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) OR SD9_1 IN (1 2 3) THEN HV_J_6D_R2_14 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	209630	
.I	Inconnu	2402	
1	Oui	2977	1,7
2	Non	173097	98,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6D_R2_15 Proportion des élèves du secondaire de 15 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 15 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 15 ans et plus qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_5](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV_J_6C](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de l'alcool de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6D](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de l'alcool RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool de façon régulière
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_6D < 15 THEN HV_J_6D_R2_15 = 1;
IF HV_J_6D GE 15 OR HV_J_6C = 2 THEN HV_J_6D_R2_15 = 2;
IF HV_J_6D IN (99) OR HV_J_6C IN (9) OR HV_J_3 IN (9) OR HV_J_5 IN (9) THEN HV_J_6D_R2_15 =
.I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_6D_R2_15 = .I;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) OR SD9_1 IN (1 2 3 4) THEN HV_J_6D_R2_15 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	247663	
.I	Inconnu	1718	
1	Oui	5746	4,1
2	Non	132978	95,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6D_R2_16 Proportion des élèves du secondaire de 16 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 16 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 16 ans et plus qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_5](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV_J_6C](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de l'alcool de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6D](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de l'alcool RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool de façon régulière
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_6D < 16 THEN HV_J_6D_R2_16 = 1;
IF HV_J_6D GE 16 OR HV_J_6C = 2 THEN HV_J_6D_R2_16 = 2;
IF HV_J_6D IN (99) OR HV_J_6C IN (9) OR HV_J_3 IN (9) OR HV_J_5 IN (9) THEN HV_J_6D_R2_16 =
.I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_6D_R2_16 = .I;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) OR SD9_1 IN (1 2 3 4 5) THEN HV_J_6D_R2_16 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	299075	
.I	Inconnu	1061	
1	Oui	8197	9,3
2	Non	79773	90,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_6D_R2_17 Proportion des élèves du secondaire de 17 ans et plus ayant déjà consommé de l'alcool de façon régulière pour la première fois avant l'âge de 17 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 17 ans et plus qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_3](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_5](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV_J_6C](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de l'alcool de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_6D](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de l'alcool RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool de façon régulière
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_6D < 17 THEN HV_J_6D_R2_17 = 1;
IF HV_J_6D GE 17 OR HV_J_6C = 2 THEN HV_J_6D_R2_17 = 2;
IF HV_J_6D IN (99) OR HV_J_6C IN (9) OR HV_J_3 IN (9) OR HV_J_5 IN (9) THEN HV_J_6D_R2_17 =
.I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_6D_R2_17 = .I;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) OR SD9_1 IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_J_6D_R2_17 = . ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	354323	
.I	Inconnu	543	
1	Oui	6269	18,9
2	Non	26971	81,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV J 13](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé des médicaments pris sans prescription, pour avoir un effet similaire à celui d'une drogue (Ativan, xanies, Rivotril, Séroquel, Wellbutrin, Ritalin, Concerta, codéine, fentanyl, Dilaudid, Ox

Dénominateur: Ensemble des élèves qui n'ont pas consommé de la drogue ou qui n'ont pas répondu à la question sur la consommation de drogues

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé de médicament pris sans prescription au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_7 IN (1) OR HV_J_13 IN (2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_7_J_13_R1 = 1;
IF HV_J_7 IN (2) AND HV_J_13 IN (1) THEN HV_J_7_J_13_R1 = 2;
IF HV_J_7 IN (9) OR HV_J_13 IN (9) THEN HV_J_7_J_13_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	4548	
1	Oui	82202	21,4
2	Non	301356	78,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_8_R12 Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois avant l'âge de 12 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 12 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_7](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_8](#)
Étiquette: À quel âge as-tu consommé de la drogue pour la première fois?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (2 3 4 5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_8 < 12 THEN HV_J_8_R12 = 1;
IF HV_J_8 GE 12 OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_8_R12 = 2;
IF HV_J_8 IN (98 99) OR HV_J_7 IN (8 9) THEN HV_J_8_R12 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_8_R12 = .I;
IF SD9_1 IN (1) THEN HV_J_8_R12 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	854	
.I	Inconnu	3075	
1	Oui	3433	0,9
2	Non	380745	99,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_8_R13 Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois avant l'âge de 13 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 13 ans et plus

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_7](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_8](#)
Étiquette: À quel âge as-tu consommé de la drogue pour la première fois?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (3 4 5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_8 < 13 THEN HV_J_8_R13 = 1;
IF HV_J_8 GE 13 OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_8_R13 = 2;
IF HV_J_8 IN (98 99) OR HV_J_7 IN (8 9) THEN HV_J_8_R13 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_8_R13 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2) THEN HV_J_8_R13 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	42964	
.I	Inconnu	2711	
1	Oui	9598	2,8
2	Non	332834	97,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_8_R14 Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois avant l'âge de 14 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_7](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_8](#)
Étiquette: À quel âge as-tu consommé de la drogue pour la première fois?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (4 5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_8 < 14 THEN HV_J_8_R14 = 1;
IF HV_J_8 GE 14 OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_8_R14 = 2;
IF HV_J_8 IN (98 99) OR HV_J_7 IN (8 9) THEN HV_J_8_R14 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_8_R14 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3) THEN HV_J_8_R14 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
.I	Inconnu	2029	
1	Oui	20368	7,6
2	Non	247449	92,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_8_R15 Proportion des élèves du secondaire de 15 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois avant l'âge de 15 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 15 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_7](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_8](#)
Étiquette: À quel âge as-tu consommé de la drogue pour la première fois?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_8 < 15 THEN HV_J_8_R15 = 1;
IF HV_J_8 GE 15 OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_8_R15 = 2;
IF HV_J_8 IN (98 99) OR HV_J_7 IN (8 9) THEN HV_J_8_R15 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_8_R15 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4) THEN HV_J_8_R15 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	196328	
.I	Inconnu	1551	
1	Oui	31907	16,8
2	Non	158320	83,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_8_R16 Proportion des élèves du secondaire de 16 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois avant l'âge de 16 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 16 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_7](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_8](#)
Étiquette: À quel âge as-tu consommé de la drogue pour la première fois?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_8 < 16 THEN HV_J_8_R16 = 1;
IF HV_J_8 GE 16 OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_8_R16 = 2;
IF HV_J_8 IN (98 99) OR HV_J_7 IN (8 9) THEN HV_J_8_R16 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_8_R16 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4 5) THEN HV_J_8_R16 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	273827	
.I	Inconnu	972	
1	Oui	32606	28,8
2	Non	80702	71,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_8_R17 Proportion des élèves du secondaire de 17 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois avant l'âge de 17 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 17 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_7](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_8](#)
Étiquette: À quel âge as-tu consommé de la drogue pour la première fois?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV_J_8 < 17 THEN HV_J_8_R17 = 1;
IF HV_J_8 GE 17 OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_8_R17 = 2;
IF HV_J_8 IN (98 99) OR HV_J_7 IN (8 9) THEN HV_J_8_R17 = .I;
END;
IF SD9_1 IN (99) THEN HV_J_8_R17 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV_J_8_R17 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	345355	
.I	Inconnu	496	
1	Oui	16552	39,2
2	Non	25702	60,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_10](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Sels de bain, nourriture/engrais pour plantes, cocaïne synthétique, méphédron, MDPV, alpha-PVP, Flakka, Gravel

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_10 IN (2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_10R1 = 1;
IF HV_J_9_10 IN (1) OR HV_J_7 IN (2) THEN HV_J_9_10R1 = 2;
IF HV_J_9_10 IN (9) OR HV_J_7 IN (9) THEN HV_J_9_10R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3570	
1	A consommé	3632	0,9
2	N'a pas consommé	380904	99,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_11](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Encens, épice, spice, K2, dream, Yucatan fire

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_11 IN (2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_11R1 = 1;
IF HV_J_9_11 IN (1) OR HV_J_7 IN (2) THEN HV_J_9_11R1 = 2;
IF HV_J_9_11 IN (9) OR HV_J_7 IN (9) THEN HV_J_9_11R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3633	
1	A consommé	1938	0,5
2	N'a pas consommé	382536	99,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_12](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Dabs, wax, shatter, butter, budder, BHO oil, bubble hash, ice-wax

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_12 IN (2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_12R1 = 1;
IF HV_J_9_12 IN (1) OR HV_J_7 IN (2) THEN HV_J_9_12R1 = 2;
IF HV_J_9_12 IN (9) OR HV_J_7 IN (9) THEN HV_J_9_12R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3636	
1	A consommé	14468	3,8
2	N'a pas consommé	370002	96,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_13](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: GHB (ecstasy liquide, jus, g, gh, gamma-OH, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_13 IN (2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_13R1 = 1;
IF HV_J_9_13 IN (1) OR HV_J_7 IN (2) THEN HV_J_9_13R1 = 2;
IF HV_J_9_13 IN (9) OR HV_J_7 IN (9) THEN HV_J_9_13R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3577	
1	A consommé	3777	1,0
2	N'a pas consommé	380752	99,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_14](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Salvia, kétamine, K, vitamine K, ket, ketty, spécial K, khat, BZP, 2C-B, nexus

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_14 IN (2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_14R1 = 1;
IF HV_J_9_14 IN (1) OR HV_J_7 IN (2) THEN HV_J_9_14R1 = 2;
IF HV_J_9_14 IN (9) OR HV_J_7 IN (9) THEN HV_J_9_14R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3642	
1	A consommé	3492	0,9
2	N'a pas consommé	380972	99,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_1](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Cannabis (mari, pot, weed, hasch, huile de haschisch, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_1 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_9_1R1 = 1;
IF HV_J_9_1 IN (1) OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_1R1 = 2;
IF HV_J_9_1 IN (.I, 8, 9) OR HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_1R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3408	
1	A consommé	69834	18,2
2	N'a pas consommé	314864	81,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_1](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Cannabis (mari, pot, weed, hasch, huile de haschisch, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_1 IN (1) OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_1R3 = 1;
IF HV_J_9_1 IN (2,3,4) THEN HV_J_9_1R3 = 2;
IF HV_J_9_1 IN (5,6,7) THEN HV_J_9_1R3 = 3;
IF HV_J_9_1 IN (.I,9) OR HV_J_7 IN (.I,9) THEN HV_J_9_1R3 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3408	
1	Aucune consommation	314864	81,8
2	Faible	46024	12,0
3	Élevée	23810	6,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_1](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Cannabis (mari, pot, weed, hasch, huile de haschisch, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV_J_9_1R5 = HV_J_9_1;
IF HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_1R5 = 1;
IF HV_J_9_1 IN (8, 9) OR HV_J_7 IN (8 9) THEN HV_J_9_1R5 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3408	
1	Je n'ai pas consommé	314864	81,8
2	Juste une fois, pour essayer	16739	4,4
3	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	19940	5,2
4	Environ 1 fois par mois	9345	2,4
5	La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine	11040	2,9
6	3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours	6866	1,8
7	Tous les jours	5904	1,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant déjà consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV J 7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV J 9 1](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Cannabis (mari, pot, weed, hasch, huile de haschisch, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 R1](#)

Étiquette: Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_9_1 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_2 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_3 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_4 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_5 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_6 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_7 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_8 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_9 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_10 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_11 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_12 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_13 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_14 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_13 IN (2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_R1 = 1;

ELSE IF HV_J_9_1 = 1 AND HV_J_9_2 = 1 AND HV_J_9_3 = 1 AND HV_J_9_4 = 1 AND
HV_J_9_5 = 1 AND HV_J_9_6 = 1 AND HV_J_9_7 = 1 AND HV_J_9_8 = 1 AND
HV_J_9_9 = 1 AND HV_J_9_10 = 1 AND HV_J_9_11 = 1 AND HV_J_9_12 = 1 AND
HV_J_9_13 = 1 AND HV_J_9_14 = 1 OR HV_J_7 IN (2) AND HV_J_13 = 1 THEN HV_J_9_R1 = 2;

ELSE IF HV_J_9_1 = 9 OR HV_J_9_2 = 9 OR HV_J_9_3 = 9 OR HV_J_9_4 = 9 OR HV_J_9_5 = 9
OR
HV_J_9_6 = 9 OR HV_J_9_7 = 9 OR HV_J_9_8 = 9 OR HV_J_9_9 = 9 OR HV_J_9_10 = 9 OR
HV_J_9_11 = 9 OR HV_J_9_12 = 9 OR HV_J_9_13 = 9 OR HV_J_9_14 = 9 OR HV_J_13 = 9 OR
HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV_J_9_1R6 = HV_J_9_1;
IF HV_J_9_1 IN (8, 9) OR HV_J_7 IN (8 9) OR HV_J_9_R1 = .I THEN HV_J_9_1R6 = .I ;
IF HV_J_7 = 2 OR HV_J_9_R1 = 2 THEN HV_J_9_1R6 = .A ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	313697	
.I	Inconnu	3489	
1	Je n'ai pas consommé	1086	1,5
2	Juste une fois, pour essayer	16739	23,6
3	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	19940	28,1
4	Environ 1 fois par mois	9345	13,2
5	La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine	11040	15,6
6	3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours	6866	9,7
7	Tous les jours	5904	8,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_2](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Cocaïne (coke, snow, neige, crack, free base, poudre, roches, rock, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_2 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_9_2R1 = 1;
IF HV_J_9_2 IN (1) OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_2R1 = 2;
IF HV_J_9_2 IN (.I, 8, 9) OR HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_2R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3525	
1	A consommé	9047	2,4
2	N'a pas consommé	375534	97,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_2](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Cocaïne (coke, snow, neige, crack, free base, poudre, roches, rock, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_2 IN (1) OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_2R4 = 1;
IF HV_J_9_2 IN (2) THEN HV_J_9_2R4 = 2;
IF HV_J_9_2 IN (3) THEN HV_J_9_2R4 = 3;
IF HV_J_9_2 IN (4,5,6,7) THEN HV_J_9_2R4 = 4;
IF HV_J_9_2 IN (.I, 8, 9) OR HV_J_7 IN (.I, 8, 9) THEN HV_J_9_2R4 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3525	
1	Aucune fois	375534	97,6
2	Juste une fois pour essayer	4626	1,2
3	Moins d'une fois par mois	1799	0,5
4	Une fois par mois ou plus	2622	0,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_3](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Solvant, colle, essence, gaz, poppers, nitrite, whippets, nettoyant, duster, etc.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_3 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_9_3R1 = 1;
IF HV_J_9_3 IN (1) OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_3R1 = 2;
IF HV_J_9_3 IN (.I, 8, 9) OR HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_3R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3541	
1	A consommé	3568	0,9
2	N'a pas consommé	380997	99,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_4](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Hallucinogènes (LSD, acide, bonbon, buvard, PCP, mescaline, mess, champignons

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_4 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_9_4R1 = 1;
IF HV_J_9_4 IN (1) OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_4R1 = 2;
IF HV_J_9_4 IN (.I, 8, 9) OR HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_4R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3571	
1	A consommé	10562	2,7
2	N'a pas consommé	373974	97,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_4](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Hallucinogènes (LSD, acide, bonbon, buvard, PCP, mescaline, mess, champignons

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV_J_9_4R3 = HV_J_9_4 ;
IF HV_J_9_4 IN (1) OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_4R3 = 1;
IF HV_J_9_4 IN (2,3,4) THEN HV_J_9_4R3 = 2;
IF HV_J_9_4 IN (5,6,7) THEN HV_J_9_4R3 = 3;
IF HV_J_9_4 IN (.I, 9) OR HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_4R3 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3571	
1	Aucune consommation	373974	97,3
2	Faible	9218	2,4
3	Élevée	1344	0,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_9_4R4
mois

Fréquence de consommation d'hallucinogènes psychédéliques au cours des 12 derniers

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

- **Nom:** [HV_J_9_4](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Hallucinogènes (LSD, acide, bonbon, buvard, PCP, mescaline, mess, champignons

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_4 IN (1) OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_4R4 = 1;
IF HV_J_9_4 IN (2) THEN HV_J_9_4R4 = 2;
IF HV_J_9_4 IN (3) THEN HV_J_9_4R4 = 3;
IF HV_J_9_4 IN (4,5,6,7) THEN HV_J_9_4R4 = 4;
IF HV_J_9_4 IN (.I, 8, 9) OR HV_J_7 IN (.I, 8, 9) THEN HV_J_9_4R4 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3571	
1	Aucune fois	373974	97,3
2	Juste une fois pour essayer	5729	1,5
3	Moins d'une fois par mois	2504	0,7
4	Une fois par mois ou plus	2329	0,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: MDMA (Ecstasy, E, XTC, X, pilule, extase, dove, love drug, molly, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_5 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_9_5R1 = 1;
IF HV_J_9_5 IN (1) OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_5R1 = 2;
IF HV_J_9_5 IN (.I, 8, 9) OR HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_5R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3529	
1	A consommé	10510	2,7
2	N'a pas consommé	374067	97,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: MDMA (Ecstasy, E, XTC, X, pilule, extase, dove, love drug, molly, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV_J_9_5R3 = HV_J_9_5 ;
IF HV_J_9_5 IN (1) OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_5R3 = 1;
IF HV_J_9_5 IN (2,3,4) THEN HV_J_9_5R3 = 2;
IF HV_J_9_5 IN (5,6,7) THEN HV_J_9_5R3 = 3;
IF HV_J_9_5 IN (.I,9) OR HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_5R3 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3529	
1	Aucune consommation	374067	97,3
2	Faible	8772	2,3
3	Élevée	1738	0,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: MDMA (Ecstasy, E, XTC, X, pilule, extase, dove, love drug, molly, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_5 IN (1) OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_5R7 = 1;
IF HV_J_9_5 IN (2) THEN HV_J_9_5R7 = 2;
IF HV_J_9_5 IN (3) THEN HV_J_9_5R7 = 3;
IF HV_J_9_5 IN (4,5,6,7) THEN HV_J_9_5R7 = 4;
IF HV_J_9_5 IN (.I, 8, 9) OR HV_J_7 IN (.I, 8, 9) THEN HV_J_9_5R7 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3529	
1	Aucune fois	374067	97,3
2	Juste une fois pour essayer	5247	1,4
3	Moins d'une fois par mois	2540	0,7
4	Une fois par mois ou plus	2723	0,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_6](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Héroïne (smack, junk, héro, blanche, cheval, came, jazz, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_6 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_9_6R1 = 1;
IF HV_J_9_6 IN (1) OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_6R1 = 2;
IF HV_J_9_6 IN (.I, 8, 9) OR HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_6R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3559	
1	A consommé	2180	0,6
2	N'a pas consommé	382367	99,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_7](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Amphétamine ou méthamphétamine (speed, upper, peanut, meth, crystal, ice, pilule, wake-up, pep pills, peach, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_7 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_9_7R1 = 1;
IF HV_J_9_7 IN (1) OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_7R1 = 2;
IF HV_J_9_7 IN (.I, 8, 9) OR HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_7R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3591	
1	A consommé	9731	2,5
2	N'a pas consommé	374784	97,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_7](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Amphétamine ou méthamphétamine (speed, upper, peanut, meth, crystal, ice, pilule, wake-up, pep pills, peach, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV_J_9_7R3 = HV_J_9_7 ;
IF HV_J_9_7 IN (1) OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_7R3 = 1;
IF HV_J_9_7 IN (2,3,4) THEN HV_J_9_7R3 = 2;
IF HV_J_9_7 IN (5,6,7) THEN HV_J_9_7R3 = 3;
IF HV_J_9_7 IN (.I, 9) OR HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_7R3 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3591	
1	Aucune consommation	374784	97,5
2	Faible	7573	2,0
3	Élevée	2158	0,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_9_7R7
derniers mois

Fréquence de consommation d'amphétamines ou de méthamphétamine au cours des 12

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_7](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Amphétamine ou méthamphétamine (speed, upper, peanut, meth, crystal, ice, pilule, wake-up, pep pills, peach, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_7 IN (1) OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_7R7 = 1;  
IF HV_J_9_7 IN (2) THEN HV_J_9_7R7 = 2;  
IF HV_J_9_7 IN (3) THEN HV_J_9_7R7 = 3;  
IF HV_J_9_7 IN (4,5,6,7) THEN HV_J_9_7R7 = 4;  
IF HV_J_9_7 IN (.I, 8, 9) OR HV_J_7 IN (.I, 8, 9) THEN HV_J_9_7R7 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3591	
1	Aucune fois	374784	97,5
2	Juste une fois pour essayer	4425	1,2
3	Moins d'une fois par mois	2314	0,6
4	Une fois par mois ou plus	2992	0,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV J 13](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé des médicaments pris sans prescription, pour avoir un effet similaire à celui d'une drogue (Ativan, xanies, Rivotril, Séroquel, Wellbutrin, Ritalin, Concerta, codéine, fentanyl, Dilaudid, Ox

Dénominateur: Ensemble des élèves qui n'ont pas consommé de la drogue ou qui n'ont pas répondu à la question sur la consommation de drogues

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé de médicament pris sans prescription au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV J 9 8](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Médicament pris sans prescription, pour avoir un effet (Ativan, xanies, Rivotril, Séroquel, Wellbutrin, Ritalin, Concerta, codéine, fentanyl, Dilaudid, OxyContin, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_8 IN (2,3,4,5,6,7) OR HV_J_13 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_9_8R1 = 1;
IF HV_J_9_8 IN (1) OR HV_J_13 IN (1) AND HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_8R1 = 2;
IF HV_J_9_8 IN (9) OR HV_J_13 IN (9) OR HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_8R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	5506	
1	A consommé	11243	2,9
2	N'a pas consommé	371358	97,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV_J_7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_9](#)

Étiquette: Autre drogue

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_9 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_9_9R1 = 1;
IF HV_J_9_9 IN (1) OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_9R1 = 2;
IF HV_J_9_9 IN (.I, 8, 9) OR HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_9R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	5696	
1	A consommé	639	0,2
2	N'a pas consommé	381771	99,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV J 13](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé des médicaments pris sans prescription, pour avoir un effet similaire à celui d'une drogue (Ativan, xanies, Rivotril, Séroquel, Wellbutrin, Ritalin, Concerta, codéine, fentanyl, Dilaudid, Ox

Dénominateur: Ensemble des élèves qui n'ont pas consommé de la drogue ou qui n'ont pas répondu à la question sur la consommation de drogues

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé de médicament pris sans prescription au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV J 9 1](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Cannabis (mari, pot, weed, hasch, huile de haschisch, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 10](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Sels de bain, nourriture/engrais pour plantes, cocaïne synthétique, méphédrone, MDPV, alpha-PVP, Flakka, Gravel

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 11](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Encens, épice, spice, K2, dream, Yucatan fire

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 12](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Dabs, wax, shatter, butter, budder, BHO oil, bubble hash, ice-wax

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU

1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 13](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: GHB (ecstasy liquide, jus, g, gh, gamma-OH, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 14](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Salvia, kétamine, K, vitamine K, ket, kety, spécial K, khat, BZP, 2C-B, nexus

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 2](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Cocaïne (coke, snow, neige, crack, free base, poudre, roches, rock, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 3](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Solvant, colle, essence, gaz, poppers, nitrite, whippets, nettoyant, duster, etc.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 4](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Hallucinogènes (LSD, acide, bonbon, buvard, PCP, mescaline, mess, champignons

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: MDMA (Ecstasy, E, XTC, X, pilule, extase, dove, love drug, molly, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 6](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Héroïne (smack, junk, héro, blanche, cheval, came, jazz, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 7](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Amphétamine ou méthamphétamine (speed, upper, peanut, meth, crystal, ice, pilule, wake-up, pep pills, peach, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 8](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Médicament pris sans prescription, pour avoir un effet (Ativan, xanies, Rivotril, Séroquel, Wellbutrin, Ritalin, Concerta, codéine, fentanyl, Dilaudid, OxyContin, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 9](#)

Étiquette: Autre drogue

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF HV_J_9_1 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_2 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_3 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_4 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_5 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_6 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_7 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_8 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_9 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_10 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_11 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_12 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_13 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_14 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_13 IN (2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_R1 = 1;

ELSE IF HV_J_9_1 = 1 AND HV_J_9_2 = 1 AND HV_J_9_3 = 1 AND HV_J_9_4 = 1 AND
HV_J_9_5 = 1 AND HV_J_9_6 = 1 AND HV_J_9_7 = 1 AND HV_J_9_8 = 1 AND
HV_J_9_9 = 1 AND HV_J_9_10 = 1 AND HV_J_9_11 = 1 AND HV_J_9_12 = 1 AND
HV_J_9_13 = 1 AND HV_J_9_14 = 1 OR HV_J_7 IN (2) AND HV_J_13 = 1 THEN HV_J_9_R1 = 2;

ELSE IF HV_J_9_1 = 9 OR HV_J_9_2 = 9 OR HV_J_9_3 = 9 OR HV_J_9_4 = 9 OR HV_J_9_5 = 9 OR
HV_J_9_6 = 9 OR HV_J_9_7 = 9 OR HV_J_9_8 = 9 OR HV_J_9_9 = 9 OR HV_J_9_10 = 9 OR
HV_J_9_11 = 9 OR HV_J_9_12 = 9 OR HV_J_9_13 = 9 OR HV_J_9_14 = 9 OR HV_J_13 = 9 OR HV_J_7 =
9 THEN HV_J_9_R1 = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	5152	
1	A consommé	76749	20,0
2	N'a pas consommé	306205	80,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV J 13](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé des médicaments pris sans prescription, pour avoir un effet similaire à celui d'une drogue (Ativan, xanies, Rivotril, Séroquel, Wellbutrin, Ritalin, Concerta, codéine, fentanyl, Dilaudid, Ox)
Dénominateur: Ensemble des élèves qui n'ont pas consommé de la drogue ou qui n'ont pas répondu à la question sur la consommation de drogues
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé de médicament pris sans prescription au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV J 7](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV J 9 1](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Cannabis (mari, pot, weed, hasch, huile de haschisch, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV J 9 10](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Sels de bain, nourriture/engrais pour plantes, cocaïne synthétique, méphédrone, MDPV, alpha-PVP, Flakka, Gravel
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV J 9 11](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Encens, épice, spice, K2, dream, Yucatan fire
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV J 9 12](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Dabs, wax, shatter, butter, budder, BHO oil, bubble hash, ice-wax
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU

1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 13](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: GHB (ecstasy liquide, jus, g, gh, gamma-OH, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 14](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Salvia, kétamine, K, vitamine K, ket, kety, spécial K, khat, BZP, 2C-B, nexus

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 2](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Cocaïne (coke, snow, neige, crack, free base, poudre, roches, rock, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 3](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Solvant, colle, essence, gaz, poppers, nitrite, whippets, nettoyant, duster, etc.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 4](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Hallucinogènes (LSD, acide, bonbon, buvard, PCP, mescaline, mess, champignons

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: MDMA (Ecstasy, E, XTC, X, pilule, extase, dove, love drug, molly, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 6](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Héroïne (smack, junk, héro, blanche, cheval, came, jazz, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 7](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Amphétamine ou méthamphétamine (speed, upper, peanut, meth, crystal, ice, pilule, wake-up, pep pills, peach, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 8](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Médicament pris sans prescription, pour avoir un effet (Ativan, xanies, Rivotril, Séroquel, Wellbutrin, Ritalin, Concerta, codéine, fentanyl, Dilaudid, OxyContin, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 9](#)

Étiquette: Autre drogue

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

MISDROGUES = 0;
NDROGUES = 0;
ARRAY DROGUES12MOIS HV_J_9_1 HV_J_9_2 HV_J_9_3 HV_J_9_4 HV_J_9_5 HV_J_9_6 HV_J_9_7
HV_J_9_8 HV_J_9_9
HV_J_9_10 HV_J_9_11 HV_J_9_12 HV_J_9_13 HV_J_9_14 HV_J_13;
DO OVER DROGUES12MOIS;
IF DROGUES12MOIS IN (.I,8,9) THEN MISDROGUES = MISDROGUES+1;
IF DROGUES12MOIS IN (2,3,4,5,6,7) THEN NDROGUES = NDROGUES+1;
END;
IF (HV_J_7 = 2 AND HV_J_13 = 1) OR NDROGUES = 0 THEN HV_J_9_R2 = 1;
ELSE IF NDROGUES = 1 THEN HV_J_9_R2 = 2;
ELSE IF NDROGUES = 2 THEN HV_J_9_R2 = 3;
ELSE IF 3 <= NDROGUES <= 15 THEN HV_J_9_R2 = 4;
IF HV_J_7 IN (.I,8,9) OR (MISDROGUES >= 1 AND 0 <= NDROGUES <= 2) THEN HV_J_9_R2 = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	6876	
1	Aucune	306205	80,3
2	Une drogue	48546	12,7
3	Deux drogues	10954	2,9
4	Trois drogues ou plus	15525	4,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

COMMENTAIRES: ils manquent 9_10, 11,12, ...

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV J 13](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé des médicaments pris sans prescription, pour avoir un effet similaire à celui d'une drogue (Ativan, xanies, Rivotril, Séroquel, Wellbutrin, Ritalin, Concerta, codéine, fentanyl, Dilaudid, Ox

Dénominateur: Ensemble des élèves qui n'ont pas consommé de la drogue ou qui n'ont pas répondu à la question sur la consommation de drogues

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé de médicament pris sans prescription au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV J 9 1](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Cannabis (mari, pot, weed, hasch, huile de haschisch, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 10](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Sels de bain, nourriture/engrais pour plantes, cocaïne synthétique, méphédrone, MDPV, alpha-PVP, Flakka, Gravel

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 11](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Encens, épice, spice, K2, dream, Yucatan fire

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 12](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Dabs, wax, shatter, butter, budder, BHO oil, bubble hash, ice-wax

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 13](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: GHB (ecstasy liquide, jus, g, gh, gamma-OH, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 14](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Salvia, kétamine, K, vitamine K, ket, kety, spécial K, khat, BZP, 2C-B, nexus

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 2](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Cocaïne (coke, snow, neige, crack, free base, poudre, roches, rock, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 3](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Solvant, colle, essence, gaz, poppers, nitrite, whippets, nettoyant, duster, etc.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 4](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Hallucinogènes (LSD, acide, bonbon, buvard, PCP, mescaline, mess, champignons

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: MDMA (Ecstasy, E, XTC, X, pilule, extase, dove, love drug, molly, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU

1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 6](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Héroïne (smack, junk, héro, blanche, cheval, came, jazz, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 7](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Amphétamine ou méthamphétamine (speed, upper, peanut, meth, crystal, ice, pilule, wake-up, pep pills, peach, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 8](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Médicament pris sans prescription, pour avoir un effet (Ativan, xanies, Rivotril, Séroquel, Wellbutrin, Ritalin, Concerta, codéine, fentanyl, Dilaudid, OxyContin, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 9](#)

Étiquette: Autre drogue

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

MISDROGUES2 = 0;
NDROGUES2 = 0;
ARRAY DROGUES212MOIS HV_J_9_1 HV_J_9_2 HV_J_9_3 HV_J_9_4 HV_J_9_5 HV_J_9_6 HV_J_9_7
HV_J_9_8 HV_J_9_9
HV_J_9_10 HV_J_9_11 HV_J_9_12 HV_J_9_13 HV_J_9_14 HV_J_13;
DO OVER DROGUES212MOIS;
IF DROGUES212MOIS IN (.I,8,9) THEN MISDROGUES2 = MISDROGUES2+1;
IF DROGUES212MOIS IN (2,3,4,5,6,7) THEN NDROGUES2 = NDROGUES2+1;
END;

IF (HV_J_7 = 2 AND HV_J_13 = 1) OR NDROGUES2 = 0 THEN HV_J_9_R3 = 1;
ELSE IF NDROGUES2 = 1 AND HV_J_9_1 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_9_R3 = 2;
ELSE IF 2 <= NDROGUES2 <= 15 OR (NDROGUES2 = 1 AND HV_J_9_1 NOT IN (2,3,4,5,6,7)) THEN
HV_J_9_R3 = 3;
IF HV_J_7 IN (.I,8,9) OR (MISDROGUES2 >= 1 AND 0 <= NDROGUES2 <= 1) THEN HV_J_9_R3 = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	6433	
1	Aucune	306205	80,2
2	Cannabis seulement	42098	11,0
3	Autres drogues avec ou sans cannabis	33370	8,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV J 7](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV J 9 1](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Cannabis (mari, pot, weed, hasch, huile de haschisch, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV J 9 10](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Sels de bain, nourriture/engrais pour plantes, cocaïne synthétique, méphédron, MDPV, alpha-PVP, Flakka, Gravel
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV J 9 11](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Encens, épice, spice, K2, dream, Yucatan fire
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV J 9 12](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Dabs, wax, shatter, butter, budder, BHO oil, bubble hash, ice-wax
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [HV J 9 13](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: GHB (ecstasy liquide, jus, g, gh, gamma-OH, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 14](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Salvia, kétamine, K, vitamine K, ket, kety, spécial K, khat, BZP, 2C-B, nexus

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 2](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Cocaïne (coke, snow, neige, crack, free base, poudre, roches, rock, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 3](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Solvant, colle, essence, gaz, poppers, nitrite, whippets, nettoyeur, duster, etc.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 4](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Hallucinogènes (LSD, acide, bonbon, buvard, PCP, mescaline, mess, champignons)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: MDMA (Ecstasy, E, XTC, X, pilule, extase, dove, love drug, molly, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 6](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Héroïne (smack, junk, héro, blanche, cheval, came, jazz, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 7](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Amphétamine ou

méthamphétamine (speed, upper, peanut, meth, crystal, ice, pilule, wake-up, pep pills, peach, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_8](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Médicament pris sans prescription, pour avoir un effet (Ativan, xanies, Rivotril, Séroquel, Wellbutrin, Ritalin, Concerta, codéine, fentanyl, Dilaudid, OxyContin, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV_J_9_9](#)

Étiquette: Autre drogue

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_9_1 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_2 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_3 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_4 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_5 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_6 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_7 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_8 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_9 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_10 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_11 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_12 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_13 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_14 IN (2 3 4 5 6 7)
THEN HV_J_9_R4 = 1;

ELSE IF HV_J_9_1 = 1 AND HV_J_9_2 = 1 AND HV_J_9_3 = 1 AND HV_J_9_4 = 1 AND
HV_J_9_5 = 1 AND HV_J_9_6 = 1 AND HV_J_9_7 = 1 AND HV_J_9_8 = 1 AND
HV_J_9_9 = 1 AND HV_J_9_10 = 1 AND HV_J_9_11 = 1 AND HV_J_9_12 = 1 AND
HV_J_9_13 = 1 AND HV_J_9_14 = 1 OR HV_J_7 = 2 THEN HV_J_9_R4 = 2;

ELSE IF HV_J_9_1 = 9 OR HV_J_9_2 = 9 OR HV_J_9_3 = 9 OR HV_J_9_4 = 9 OR HV_J_9_5 = 9 OR
HV_J_9_6 = 9 OR HV_J_9_7 = 9 OR HV_J_9_8 = 9 OR HV_J_9_9 = 9 OR HV_J_9_10 = 9 OR
HV_J_9_11 = 9 OR HV_J_9_12 = 9 OR HV_J_9_13 = 9 OR HV_J_9_14 = 9 OR HV_J_7 = 9 THEN
HV_J_9_R4 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3425	
1	A consommé	70984	18,5
2	N'a pas consommé	313697	81,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

COMMENTAIRES: voir les manquants

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_DEP_ADO_TOT](#)

Étiquette: Score total de l'indice DEP_ADO

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```

**ÉTAPE 1: **;

IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) THEN HV_J_5X = 0; *HV_J_3 = 2 = > CEUX QUI N'ONT
JAMAIS CONSOMMÉ D'ALCOOL;
IF HV_J_5 IN (2 3) THEN HV_J_5X = 1;
IF HV_J_5 IN (4) THEN HV_J_5X = 2;
IF HV_J_5 IN (5) THEN HV_J_5X = 3;
IF HV_J_5 IN (6) THEN HV_J_5X = 4;
IF HV_J_5 IN (7) THEN HV_J_5X = 5;

HV_J_9_45 = MAX(HV_J_9_4, HV_J_9_5);
IF HV_J_9_4 NOTIN (1 2 3 4 5 6 7) AND HV_J_9_5 IN (1 2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_45 =
HV_J_9_5;
IF HV_J_9_5 NOTIN (1 2 3 4 5 6 7) AND HV_J_9_4 IN (1 2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_45 =
HV_J_9_4;

IF HV_J_9_8 = 9 THEN HV_J_9_8_DEP = .I; ELSE HV_J_9_8_DEP = HV_J_9_8;
IF HV_J_9_9 = 9 THEN HV_J_9_9_DEP = .I; ELSE HV_J_9_9_DEP = HV_J_9_9;
IF HV_J_9_10 = 9 THEN HV_J_9_10_DEP = .I; ELSE HV_J_9_10_DEP = HV_J_9_10;
IF HV_J_9_11 = 9 THEN HV_J_9_11_DEP = .I; ELSE HV_J_9_11_DEP = HV_J_9_11;
IF HV_J_9_12 = 9 THEN HV_J_9_12_DEP = .I; ELSE HV_J_9_12_DEP = HV_J_9_12;
IF HV_J_9_13 = 9 THEN HV_J_9_13_DEP = .I; ELSE HV_J_9_13_DEP = HV_J_9_13;
IF HV_J_9_14 = 9 THEN HV_J_9_14_DEP = .I; ELSE HV_J_9_14_DEP =
HV_J_9_14;
HV_J_9_89 =
MAX(HV_J_9_8_DEP, HV_J_9_9_DEP, HV_J_9_10_DEP, HV_J_9_11_DEP, HV_J_9_12_DEP, HV_J_9_13_DEP
, HV_J_9_14_DEP);

/**
*HV_J_9_89 = MAX(HV_J_9_8, HV_J_9_9, HV_J_9_10, HV_J_9_11, HV_J_9_12, HV_J_9_13,
HV_J_9_14);
*IF HV_J_9_8 NOTIN (1 2 3 4 5 6 7) AND HV_J_9_9 IN (1 2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_89 =
HV_J_9_9;
*IF HV_J_9_9 NOTIN (1 2 3 4 5 6 7) AND HV_J_9_8 IN (1 2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_89 =
HV_J_9_8;
**/

HV_J_9_6_OPI = MAX(HV_J_9_6, OPIOIDES);
IF HV_J_9_6 NOTIN (1 2 3 4 5 6 7) AND OPIOIDES IN (1 2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_6_OPI =
OPIOIDES;
IF OPIOIDES NOTIN (1 2 3 4 5 6 7) AND HV_J_9_6 IN (1 2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_6_OPI =
HV_J_9_6;

ARRAY DEP1A HV_J_9_1 HV_J_9_2 HV_J_9_3 HV_J_9_45 HV_J_9_6_OPI HV_J_9_7 HV_J_9_89; DO
OVER DEP1A;
ARRAY DEP1B HV_J_9_1X HV_J_9_2X HV_J_9_3X HV_J_9_45X HV_J_9_6X HV_J_9_7X
HV_J_9_89X; DO OVER DEP1B; DEP1B = .;
IF HV_J_9_7 IN (2) OR DEP1A IN (1) THEN DEP1B = 0; *INCLUANT CEUX QUI N'ONT JAMAIS
CONSOMMÉ DE DROGUE;
IF DEP1A IN (2 3) THEN DEP1B = 1;
IF DEP1A IN (4) THEN DEP1B = 2;
IF DEP1A IN (5) THEN DEP1B = 3;
IF DEP1A IN (6) THEN DEP1B = 4;
IF DEP1A IN (7) THEN DEP1B = 5;
END; END;

```

```

DEP1 = SUM(HV_J_5X, HV_J_9_1X, HV_J_9_2X , HV_J_9_3X, HV_J_9_45X, HV_J_9_6X,
HV_J_9_7X, HV_J_9_89X);

***ÉTAPE 2: **;
IF 0 <= HV_J_6D <= 11 THEN DEP2 = 3;
IF 12 <= HV_J_6D <= 15 THEN DEP2 = 2;
IF 16 <= HV_J_6D < 98 THEN DEP2 = 1;
IF HV_J_6C = 2 THEN DEP2 = 0;

***ÉTAPE 3: **;
IF 0 <= HV_J_10B <= 13 THEN DEP3 = 3;
IF 14 <= HV_J_10B <= 15 THEN DEP3 = 2;
IF 16 <= HV_J_10B < 98 THEN DEP3 = 1;
IF HV_J_10A = 2 THEN DEP3 = 0;

***ÉTAPES 4 ET 5 ****; /*FUSION DES ÉTAPES 5 ET 6 DE L'ETADJES EN 5: ****/
IF HV_J_11 = 1 THEN DEP4 = 8; IF HV_J_11 = 2 THEN DEP4 = 0;

IF HV_J_6B = 1 OR HV_J_10 = 1 THEN HV_J_6B_HV_J_10 = 1;
ELSE IF HV_J_6B = 2 AND HV_J_10 = 2 THEN HV_J_6B_HV_J_10 = 2;
ELSE IF HV_J_6B IN (8 9) OR HV_J_10 IN (8 9) THEN HV_J_6B_HV_J_10 = .I;
ELSE IF HV_J_6B IN (. .A) OR HV_J_10 IN (. .A) THEN HV_J_6B_HV_J_10 = .A;

IF HV_J_6B_HV_J_10 = 1 THEN DEP5 = 2; IF HV_J_6B_HV_J_10 = 2 THEN DEP5 = 0;
/*IF HV_J_6B = 1 THEN DEP5 = 2; IF HV_J_6B = 2 THEN DEP5 = 0;*/
/*IF HV_J_10 = 1 THEN DEP6 = 2; IF HV_J_10 = 2 THEN DEP6 = 0;*/

***ÉTAPES 7: ***;
IF (SD9_2 IN (1) AND HV_J_6A IN (1)) OR (SD9_2 IN (2) AND HV_J_6 IN (1)) THEN DEP7 =
0;
IF (SD9_2 IN (1) AND HV_J_6A IN (2 3)) OR (SD9_2 IN (2) AND HV_J_6 IN (2 3)) THEN
DEP7 = 1;
IF (SD9_2 IN (1) AND HV_J_6A IN (4 5 6 7)) OR (SD9_2 IN (2) AND HV_J_6 IN (4 5 6 7))
THEN DEP7 = 2;
IF (SD9_2 IN (1) AND HV_J_6A IN (8)) OR (SD9_2 IN (2) AND HV_J_6 IN (8)) THEN DEP7 =
3;

***ÉTAPES 8: ***;

ARRAY DEP8A HV_J_12A HV_J_12B HV_J_12C HV_J_12D HV_J_12E HV_J_12F HV_J_12G; DO OVER
DEP8A;
ARRAY DEP8B HV_J_12AX HV_J_12BX HV_J_12CX HV_J_12DX HV_J_12EX HV_J_12FX HV_J_12GX; DO
OVER DEP8B; DEP8B = .;
IF DEP8A IN (1) THEN DEP8B = 2;
IF DEP8A IN (2) THEN DEP8B = 0;
END; END;
DEP8 = SUM(HV_J_12AX, HV_J_12BX, HV_J_12CX, HV_J_12DX, HV_J_12EX, HV_J_12FX,
HV_J_12GX);

*****ATTENTION*****
*SI AUCUNE CONSOMMATION DANS LES 12 DERNIERS MOIS = = >
*LES QUESTIONS HV_J_6, HV_J_6A, HV_J_6B, HV_J_10 ET HV_J_12A À HV_J_12G NE SONT PLUS
CONSIDÉRÉES DANS LE CALCUL DU SCORE
*ALORS ON LEUR ACCORDE UN SCORE DE 0;

IF DEP1 = 0 THEN DO; DEP5 = 0; DEP7 = 0; DEP8 = 0; END;

**;
*CALCUL DES INCONNUS;
*
*UN MAXIMUM DE 2 DONNÉES MANQUANTES POUR L'ENSEMBLE DES 3 FACTEURS ;
*
*ET
*UNE SEULE DONNÉE MANQUANTE PAR FACTEUR;

*FACTEUR 1;
MISS_FACT1A = 0; MISS_FACT1B = 0;
ARRAY MIS_FAC1A HV_J_3 HV_J_5 HV_J_7 HV_J_9_1 HV_J_6B_HV_J_10 HV_J_12F; DO OVER
MIS_FAC1A;
IF MIS_FAC1A IN (.I 8 9) THEN MISS_FACT1A = MISS_FACT1A+1;
END;

```

```

ARRAY MIS_FAC1B HV_J_6D HV_J_10B HV_J_6 HV_J_6A;DO OVER MIS_FAC1B;
IF MIS_FAC1B IN (98 99) THEN MISS_FACT1B = MISS_FACT1B+1;
END;
MISS_FACT1 = MISS_FACT1A+MISS_FACT1B;
IF MISS_FACT1 > 0 THEN NB_MISS_FACT1 = 1;ELSE NB_MISS_FACT1 = 0;
*FACTEUR 2;
MISS_FACT2 = 0;
ARRAY MIS_FAC2 HV_J_9_2 HV_J_9_3 HV_J_9_6 OPI HV_J_9_7 HV_J_11;DO OVER MIS_FAC2;
IF MIS_FAC2 IN (8 9) THEN MISS_FACT2 = MISS_FACT2+1;
END;
IF HV_J_9_4 IN (8 9) AND HV_J_9_5 IN (8 9) THEN MISS_FACT2 = MISS_FACT2+1;
IF HV_J_9_8 IN (8 9) AND HV_J_9_9 IN (8 9) AND HV_J_9_10 IN (8 9) AND HV_J_9_11 IN (8
9)
AND HV_J_9_12 IN (8 9) AND HV_J_9_13 IN (8 9) AND HV_J_9_14 IN (8 9) THEN MISS_FACT2
= MISS_FACT2+1;
IF MISS_FACT2 > 0 THEN NB_MISS_FACT2 = 1;ELSE NB_MISS_FACT2 = 0;
*FACTEUR 3;
MISS_FACT3 = 0;
ARRAY MIS_FAC3 HV_J_12A HV_J_12B HV_J_12C HV_J_12D HV_J_12E HV_J_12G;DO OVER
MIS_FAC3;
IF MIS_FAC3 IN (8 9) THEN MISS_FACT3 = MISS_FACT3+1;
END;
IF MISS_FACT3 > 0 THEN NB_MISS_FACT3 = 1;ELSE NB_MISS_FACT3 = 0;

MISS_DEP_ADO = NB_MISS_FACT1 + NB_MISS_FACT2+ NB_MISS_FACT3;
*****;
/*HV_J_DEP_ADO_TOT = SUM(DEP1 , DEP2 , DEP3 , DEP4 , DEP5 , DEP6, DEP7 , DEP8);*/
HV_J_DEP_ADO_TOT = SUM(DEP1 , DEP2 , DEP3 , DEP4 , DEP5 , DEP7 , DEP8);
IF MISS_DEP_ADO > 2 OR MISS_FACT1 > 1 OR MISS_FACT2 > 1 OR MISS_FACT3 > 1 THEN
HV_J_DEP_ADO_TOT = .I;

```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF 0 <= HV_J_DEP_ADO_TOT <= 13 THEN HV_J_DEP_ADO = 1;
IF 14 <= HV_J_DEP_ADO_TOT <= 19 THEN HV_J_DEP_ADO = 2;
IF 20 <= HV_J_DEP_ADO_TOT THEN HV_J_DEP_ADO = 3;
IF HV_J_DEP_ADO_TOT = .I THEN HV_J_DEP_ADO = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	6047	
1	Feu vert	358403	93,8
2	Feu jaune	12510	3,3
3	Feu rouge	11146	2,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_DEP_ADO](#)

Étiquette: Indice DEP_ADO

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Feu vert" 2="Feu jaune" 3="Feu rouge" .I="Inconnu" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF 0 <= HV_J_DEP_ADO_TOT <= 13 THEN HV_J_DEP_ADO = 1;
IF 14 <= HV_J_DEP_ADO_TOT <= 19 THEN HV_J_DEP_ADO = 2;
IF 20 <= HV_J_DEP_ADO_TOT THEN HV_J_DEP_ADO = 3;
IF HV_J_DEP_ADO_TOT = .I THEN HV_J_DEP_ADO = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_DEP_ADO IN (1) THEN HV_J_DEP_ADO_R1 = 1;
IF HV_J_DEP_ADO IN (2 3) THEN HV_J_DEP_ADO_R1 = 2;
IF HV_J_DEP_ADO IN (.I) THEN HV_J_DEP_ADO_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	6047	
1	Feux verts	358403	93,8
2	Feux jaunes/feux rouges	23656	6,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_DEP_ADO](#)

Étiquette: Indice DEP_ADO

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Feu vert" 2="Feu jaune" 3="Feu rouge" .I="Inconnu" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF 0 <= HV_J_DEP_ADO_TOT <= 13 THEN HV_J_DEP_ADO = 1;
IF 14 <= HV_J_DEP_ADO_TOT <= 19 THEN HV_J_DEP_ADO = 2;
IF 20 <= HV_J_DEP_ADO_TOT THEN HV_J_DEP_ADO = 3;
IF HV_J_DEP_ADO_TOT = .I THEN HV_J_DEP_ADO = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_DEP_ADO IN (2) THEN HV_J_DEP_ADO_R2 = 1;
IF HV_J_DEP_ADO IN (1 3) THEN HV_J_DEP_ADO_R2 = 2;
IF HV_J_DEP_ADO IN (.I) THEN HV_J_DEP_ADO_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	6047	
1	Feux jaunes	12510	3,3
2	Feux verts/feux rouges	369549	96,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_DEP_ADO](#)

Étiquette: Indice DEP_ADO

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Feu vert" 2="Feu jaune" 3="Feu rouge" .I="Inconnu" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF 0 <= HV_J_DEP_ADO_TOT <= 13 THEN HV_J_DEP_ADO = 1;
IF 14 <= HV_J_DEP_ADO_TOT <= 19 THEN HV_J_DEP_ADO = 2;
IF 20 <= HV_J_DEP_ADO_TOT THEN HV_J_DEP_ADO = 3;
IF HV_J_DEP_ADO_TOT = .I THEN HV_J_DEP_ADO = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_DEP_ADO IN (3) THEN HV_J_DEP_ADO_R3 = 1;
IF HV_J_DEP_ADO IN (1 2) THEN HV_J_DEP_ADO_R3 = 2;
IF HV_J_DEP_ADO IN (.I) THEN HV_J_DEP_ADO_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	6047	
1	Feux rouges	11146	2,9
2	Feux jaunes/feux verts	370913	97,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

COMMENTAIRES: voir les manquants

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV_J_10](#)
Étiquette: En pensant à la drogue ou aux drogues que tu as cochée(s) dans les deux pages précédentes : Au cours des 30 derniers jours, as-tu consommé une de ces drogues?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_10A](#)
Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_10B](#)
Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de la drogue RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue régulièrement
- **Nom:** [HV_J_12A](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: J'ai eu des difficultés psychologiques à cause de ma consommation d'alcool ou de drogue (ex. : anxiété, dépression, problèmes de concentration, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_12B](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: Ma consommation d'alcool ou de drogue a nui à mes relations avec ma famille
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_12C](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: Ma consommation d'alcool ou de drogue a nui à une de mes amitiés ou à ma relation amoureuse
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_12D](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: J'ai eu des difficultés à l'école à cause de ma consommation d'alcool ou de drogue
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV_J_12E](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: J'ai commis un geste délinquant (même si je n'ai pas été arrêté par la police) alors que j'avais consommé de l'alcool ou de la drogue
Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans

prescription au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV J 12F](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: J'ai l'impression que les mêmes quantités d'alcool ou de drogues ont maintenant moins d'effet sur moi

Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV J 12G](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois: J'ai parlé de ma consommation d'alcool ou de drogue à un intervenant

Dénominateur: Ensemble des élèves ayant consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments sans prescription au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV J 3](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV J 5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 6](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu pris...5 consommations d'alcool ou plus dans une même occasion?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 à 10 fois" 7="11 à 25 fois" 8="26 fois ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 6A](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu pris...8 consommations d'alcool ou plus dans une même occasion?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 à 10 fois" 7="11 à 25 fois" 8="26 fois ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 6B](#)

Étiquette: Au cours des 30 derniers jours, as-tu consommé de l'alcool ?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV J 6C](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de l'alcool de façon RÉGULIÈRE, c'est-à-dire AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool au cours de leur vie

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV J 6D](#)

Étiquette: À quel âge as-tu commencé à consommer de l'alcool RÉGULIÈREMENT, c'est-à-dire AU MOINS

UNE FOIS PAR SEMAINE PENDANT AU MOINS UN MOIS ?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de l'alcool de façon régulière

○ **Nom:** [HV J 7](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, as-tu déjà consommé de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV J 9 1](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Cannabis (mari, pot, weed, hasch, huile de haschisch, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 10](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Sels de bain, nourriture/engrais pour plantes, cocaïne synthétique, méphédrone, MDPV, alpha-PVP, Flakka, Gravel

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 11](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Encens, épice, spice, K2, dream, Yucatan fire

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 12](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Dabs, wax, shatter, butter, budder, BHO oil, bubble hash, ice-wax

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 13](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: GHB (ecstasy liquide, jus, g, gh, gamma-OH, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 14](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Salvia, kétamine, K, vitamine K, ket, ketty, spécial K, khat, BZP, 2C-B, nexus

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 2](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Cocaïne (coke, snow, neige, crack, free base, poudre, roches, rock, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 3](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Solvant, colle, essence, gaz, poppers, nitrite, whippets, nettoyeur, duster, etc.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 4](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Hallucinogènes (LSD, acide, bonbon, buvard, PCP, mescaline, mess, champignons)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: MDMA (Ecstasy, E, XTC, X, pilule, extase, dove, love drug, molly, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 6](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Héroïne (smack, junk, héro, blanche, cheval, came, jazz, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 7](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Amphétamine ou méthamphétamine (speed, upper, peanut, meth, crystal, ice, pilule, wake-up, pep pills, peach, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU

1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 8](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé: Médicament pris sans prescription, pour avoir un effet (Ativan, xanies, Rivotril, Séroquel, Wellbutrin, Ritalin, Concerta, codéine, fentanyl, Dilaudid, OxyContin, etc.)

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [HV J 9 9](#)

Étiquette: Autre drogue

Dénominateur: Ensemble des élèves qui ont consommé de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [OPIOIDES](#)

Étiquette: Opioides - médicaments (codéine, Fentanyl, Dilaudid, Morphine, OxyContin, Empracet, Oxycodone, Hydromorphone, etc.)

Dénominateur: Ensembles des élèves ayant déjà consommés de la drogue

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'ai pas consommé de médicament pris sans prescription au cours des 12 derniers mois" 2="Juste une fois, pour essayer" 3="Moins d'une fois par mois (à l'occasion)" 4="Environ 1 fois par mois" 5="La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine" 6="3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours" 7="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SD9 2](#)

Étiquette: De quel sexe es-tu?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Masculin" 2="Féminin" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

****ÉTAPE 1: **;**

```
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) THEN HV_J_5X = 0; *HV_J_3 = 2 = > CEUX QUI N'ONT JAMAIS  
CONSOMMÉ D'ALCOOL;
```

```
IF HV_J_5 IN (2 3) THEN HV_J_5X = 1;
```

```
IF HV_J_5 IN (4) THEN HV_J_5X = 2;
```

```
IF HV_J_5 IN (5) THEN HV_J_5X = 3;
```

```
IF HV_J_5 IN (6) THEN HV_J_5X = 4;
```

```
IF HV_J_5 IN (7) THEN HV_J_5X = 5;
```

```
HV_J_9_45 = MAX(HV_J_9_4, HV_J_9_5);
```

```
IF HV_J_9_4 NOTIN (1 2 3 4 5 6 7) AND HV_J_9_5 IN (1 2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_45 = HV_J_9_5;
```

```
IF HV_J_9_5 NOTIN (1 2 3 4 5 6 7) AND HV_J_9_4 IN (1 2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_45 = HV_J_9_4;
```

```
IF HV_J_9_8 = 9 THEN HV_J_9_8_DEP = .I; ELSE HV_J_9_8_DEP = HV_J_9_8;
```

```
IF HV_J_9_9 = 9 THEN HV_J_9_9_DEP = .I; ELSE HV_J_9_9_DEP = HV_J_9_9;
```

```
IF HV_J_9_10 = 9 THEN HV_J_9_10_DEP = .I; ELSE HV_J_9_10_DEP = HV_J_9_10;
```

```
IF HV_J_9_11 = 9 THEN HV_J_9_11_DEP = .I; ELSE HV_J_9_11_DEP = HV_J_9_11;
```

```
IF HV_J_9_12 = 9 THEN HV_J_9_12_DEP = .I; ELSE HV_J_9_12_DEP = HV_J_9_12;
```

```
IF HV_J_9_13 = 9 THEN HV_J_9_13_DEP = .I; ELSE HV_J_9_13_DEP = HV_J_9_13;
```

```
IF HV_J_9_14 = 9 THEN HV_J_9_14_DEP = .I; ELSE HV_J_9_14_DEP = HV_J_9_14; HV_J_9_89 =
```

```
MAX(HV_J_9_8_DEP, HV_J_9_9_DEP, HV_J_9_10_DEP, HV_J_9_11_DEP, HV_J_9_12_DEP, HV_J_9_13_DEP, HV_J_9_14_DEP);
```

```

/**
*HV_J_9_89 = MAX(HV_J_9_8,HV_J_9_9, HV_J_9_10, HV_J_9_11,HV_J_9_12, HV_J_9_13, HV_J_9_14);
*IF HV_J_9_8 NOTIN (1 2 3 4 5 6 7) AND HV_J_9_9 IN (1 2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_89 =
HV_J_9_9;
*IF HV_J_9_9 NOTIN (1 2 3 4 5 6 7) AND HV_J_9_8 IN (1 2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_89 =
HV_J_9_8;
**/

HV_J_9_6_OPI = MAX(HV_J_9_6,OPIOIDES);
IF HV_J_9_6 NOTIN (1 2 3 4 5 6 7) AND OPIOIDES IN (1 2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_6_OPI =
OPIOIDES;
IF OPIOIDES NOTIN (1 2 3 4 5 6 7) AND HV_J_9_6 IN (1 2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_6_OPI =
HV_J_9_6;

ARRAY DEP1A HV_J_9_1 HV_J_9_2 HV_J_9_3 HV_J_9_4 HV_J_9_5 HV_J_9_6_OPI HV_J_9_7 HV_J_9_89;DO OVER
DEP1A;
ARRAY DEP1B HV_J_9_1X HV_J_9_2X HV_J_9_3X HV_J_9_4X HV_J_9_5X HV_J_9_6X HV_J_9_7X HV_J_9_89X;DO OVER
DEP1B;DEP1B = .;
IF HV_J_7 IN (2) OR DEP1A IN (1) THEN DEP1B = 0;*INCLUANT CEUX QUI N'ONT JAMAIS CONSOMMÉ DE
DROGUE;
IF DEP1A IN (2 3) THEN DEP1B = 1;
IF DEP1A IN (4) THEN DEP1B = 2;
IF DEP1A IN (5) THEN DEP1B = 3;
IF DEP1A IN (6) THEN DEP1B = 4;
IF DEP1A IN (7) THEN DEP1B = 5;
END;END;

DEP1 = SUM(HV_J_5X, HV_J_9_1X, HV_J_9_2X , HV_J_9_3X, HV_J_9_4X, HV_J_9_6X, HV_J_9_7X,
HV_J_9_89X);

***ÉTAPE 2: **;
IF 0 <= HV_J_6D <= 11 THEN DEP2 = 3;
IF 12 <= HV_J_6D <= 15 THEN DEP2 = 2;
IF 16 <= HV_J_6D < 98 THEN DEP2 = 1;
IF HV_J_6C = 2 THEN DEP2 = 0;

***ÉTAPE 3: **;
IF 0 <= HV_J_10B <= 13 THEN DEP3 = 3;
IF 14 <= HV_J_10B <= 15 THEN DEP3 = 2;
IF 16 <= HV_J_10B < 98 THEN DEP3 = 1;
IF HV_J_10A = 2 THEN DEP3 = 0;

***ÉTAPES 4 ET 5 ****; /*FUSION DES ÉTAPES 5 ET 6 DE L'ETADJES EN 5: ****/
IF HV_J_11 = 1 THEN DEP4 = 8;IF HV_J_11 = 2 THEN DEP4 = 0;

IF HV_J_6B = 1 OR HV_J_10 = 1 THEN HV_J_6B_HV_J_10 = 1;
ELSE IF HV_J_6B = 2 AND HV_J_10 = 2 THEN HV_J_6B_HV_J_10 = 2;
ELSE IF HV_J_6B IN (8 9) OR HV_J_10 IN (8 9) THEN HV_J_6B_HV_J_10 = .I;
ELSE IF HV_J_6B IN (. .A) OR HV_J_10 IN (. .A) THEN HV_J_6B_HV_J_10 = .A;

IF HV_J_6B_HV_J_10 = 1 THEN DEP5 = 2;IF HV_J_6B_HV_J_10 = 2 THEN DEP5 = 0;
/*IF HV_J_6B = 1 THEN DEP5 = 2;IF HV_J_6B = 2 THEN DEP5 = 0;*/
/*IF HV_J_10 = 1 THEN DEP6 = 2;IF HV_J_10 = 2 THEN DEP6 = 0;*/

***ÉTAPES 7: ***;
IF (SD9_2 IN (1) AND HV_J_6A IN (1)) OR (SD9_2 IN (2) AND HV_J_6 IN (1)) THEN DEP7 = 0;
IF (SD9_2 IN (1) AND HV_J_6A IN (2 3)) OR (SD9_2 IN (2) AND HV_J_6 IN (2 3)) THEN DEP7 = 1;
IF (SD9_2 IN (1) AND HV_J_6A IN (4 5 6 7)) OR (SD9_2 IN (2) AND HV_J_6 IN (4 5 6 7)) THEN
DEP7 = 2;
IF (SD9_2 IN (1) AND HV_J_6A IN (8)) OR (SD9_2 IN (2) AND HV_J_6 IN (8)) THEN DEP7 = 3;

***ÉTAPES 8: ***;

ARRAY DEP8A HV_J_12A HV_J_12B HV_J_12C HV_J_12D HV_J_12E HV_J_12F HV_J_12G;DO OVER DEP8A;
ARRAY DEP8B HV_J_12AX HV_J_12BX HV_J_12CX HV_J_12DX HV_J_12EX HV_J_12FX HV_J_12GX;DO OVER
DEP8B;DEP8B = .;
IF DEP8A IN (1) THEN DEP8B = 2;
IF DEP8A IN (2) THEN DEP8B = 0;
END;END;

```

```

DEP8 = SUM(HV_J_12AX, HV_J_12BX, HV_J_12CX, HV_J_12DX, HV_J_12EX, HV_J_12FX, HV_J_12GX);

*****ATTENTION*****
*SI AUCUNE CONSOMMATION DANS LES 12 DERNIERS MOIS = = >
*LES QUESTIONS HV_J_6, HV_J_6A, HV_J_6B, HV_J_10 ET HV_J_12A À HV_J_12G NE SONT PLUS
CONSIDÉRÉES DANS LE CALCUL DU SCORE
*ALORS ON LEUR ACCORDE UN SCORE DE 0;

IF DEP1 = 0 THEN DO;DEP5 = 0; DEP7 = 0; DEP8 = 0;END;

**;
*CALCUL DES INCONNUS;
*
*UN MAXIMUM DE 2 DONNÉES MANQUANTES POUR L'ENSEMBLE DES 3 FACTEURS ;
*
*ET
*UNE SEULE DONNÉE MANQUANTE PAR FACTEUR;

*FACTEUR 1;
MISS_FACT1A = 0;MISS_FACT1B = 0;
ARRAY MIS_FAC1A HV_J_3 HV_J_5 HV_J_7 HV_J_9_1 HV_J_6B HV_J_10 HV_J_12F;DO OVER MIS_FAC1A;
IF MIS_FAC1A IN (.I 8 9) THEN MISS_FACT1A = MISS_FACT1A+1;
END;
ARRAY MIS_FAC1B HV_J_6D HV_J_10B HV_J_6 HV_J_6A;DO OVER MIS_FAC1B;
IF MIS_FAC1B IN (98 99) THEN MISS_FACT1B = MISS_FACT1B+1;
END;
MISS_FACT1 = MISS_FACT1A+MISS_FACT1B;
IF MISS_FACT1 > 0 THEN NB_MISS_FACT1 = 1;ELSE NB_MISS_FACT1 = 0;
*FACTEUR 2;
MISS_FACT2 = 0;
ARRAY MIS_FAC2 HV_J_9_2 HV_J_9_3 HV_J_9_6 OPI HV_J_9_7 HV_J_11;DO OVER MIS_FAC2;
IF MIS_FAC2 IN (8 9) THEN MISS_FACT2 = MISS_FACT2+1;
END;
IF HV_J_9_4 IN (8 9) AND HV_J_9_5 IN (8 9) THEN MISS_FACT2 = MISS_FACT2+1;
IF HV_J_9_8 IN (8 9) AND HV_J_9_9 IN (8 9) AND HV_J_9_10 IN (8 9) AND HV_J_9_11 IN (8 9)
AND HV_J_9_12 IN (8 9) AND HV_J_9_13 IN (8 9) AND HV_J_9_14 IN (8 9) THEN MISS_FACT2 =
MISS_FACT2+1;
IF MISS_FACT2 > 0 THEN NB_MISS_FACT2 = 1;ELSE NB_MISS_FACT2 = 0;
*FACTEUR 3;
MISS_FACT3 = 0;
ARRAY MIS_FAC3 HV_J_12A HV_J_12B HV_J_12C HV_J_12D HV_J_12E HV_J_12G;DO OVER MIS_FAC3;
IF MIS_FAC3 IN (8 9) THEN MISS_FACT3 = MISS_FACT3+1;
END;
IF MISS_FACT3 > 0 THEN NB_MISS_FACT3 = 1;ELSE NB_MISS_FACT3 = 0;

MISS_DEP_ADO = NB_MISS_FACT1 + NB_MISS_FACT2+ NB_MISS_FACT3;
*****;
/*HV_J_DEP_ADO_TOT = SUM(DEP1 , DEP2 , DEP3 , DEP4 , DEP5 , DEP6, DEP7 , DEP8);*/
HV_J_DEP_ADO_TOT = SUM(DEP1 , DEP2 , DEP3 , DEP4 , DEP5 , DEP7 , DEP8);
IF MISS_DEP_ADO > 2 OR MISS_FACT1 > 1 OR MISS_FACT2 > 1 OR MISS_FACT3 > 1 THEN
HV_J_DEP_ADO_TOT = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
0 ÷ 65	0 ÷ 65	382059	100,0
.I	Inconnu	6047	
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** HV J 5 R1

Étiquette: Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_5 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_5_R1 = 1;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) THEN HV_J_5_R1 = 2;
IF HV_J_3 IN (8,9) OR HV_J_5 IN (8,9) THEN HV_J_5_R1 = .I ;
```

○ **Nom:** HV J 9 R1

Étiquette: Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_9_1 IN (2,3,4,5,6,7) OR HV_J_9_2 IN (2,3,4,5,6,7)
OR HV_J_9_3 IN (2,3,4,5,6,7) OR HV_J_9_4 IN (2,3,4,5,6,7)
OR HV_J_9_5 IN (2,3,4,5,6,7) OR HV_J_9_6 IN (2,3,4,5,6,7)
OR HV_J_9_7 IN (2,3,4,5,6,7) OR HV_J_9_8 IN (2,3,4,5,6,7)
OR HV_J_9_9 IN (2,3,4,5,6,7) OR HV_J_9_10 IN (2,3,4,5,6,7)
OR HV_J_9_11 IN (2,3,4,5,6,7) OR HV_J_9_12 IN (2,3,4,5,6,7)
OR HV_J_9_13 IN (2,3,4,5,6,7) OR HV_J_9_14 IN (2,3,4,5,6,7)
OR HV_J_13 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_9_R1 = 1;

ELSE IF HV_J_9_1 = 1 AND HV_J_9_2 = 1 AND HV_J_9_3 = 1 AND HV_J_9_4 = 1 AND
HV_J_9_5 = 1 AND HV_J_9_6 = 1 AND HV_J_9_7 = 1 AND HV_J_9_8 = 1 AND
HV_J_9_9 = 1 AND HV_J_9_10 = 1 AND HV_J_9_11 = 1 AND HV_J_9_12 = 1 AND
HV_J_9_13 = 1 AND HV_J_9_14 = 1 OR HV_J_7 IN (2) AND HV_J_13 = 1 THEN HV_J_9_R1 = 2;

ELSE IF HV_J_9_1 = 9 OR HV_J_9_2 = 9 OR HV_J_9_3 = 9 OR HV_J_9_4 = 9 OR HV_J_9_5 = 9
OR
HV_J_9_6 = 9 OR HV_J_9_7 = 9 OR HV_J_9_8 = 9 OR HV_J_9_9 = 9 OR HV_J_9_10 = 9 OR
HV_J_9_11 = 9 OR HV_J_9_12 = 9 OR HV_J_9_13 = 9 OR HV_J_9_14 = 9 OR HV_J_13 = 9 OR
HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_5_R1 = 2 AND HV_J_9_R1 = 2 THEN HV_J_SPA = 1;
IF HV_J_5_R1 = 1 AND HV_J_9_R1 = 2 THEN HV_J_SPA = 2;
IF HV_J_5_R1 = 2 AND HV_J_9_R1 = 1 THEN HV_J_SPA = 3;
IF HV_J_5_R1 = 1 AND HV_J_9_R1 = 1 THEN HV_J_SPA = 4;
IF HV_J_5_R1 = .I OR HV_J_9_R1 = .I THEN HV_J_SPA = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	5634	
1	Abstinent	174176	45,5
2	Alcool exclusivement	131662	34,4
3	Drogue exclusivement	6996	1,8
4	Alcool et drogue	69639	18,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV_J_SPA2 (SPA)

Proportion des élèves du secondaire polyconsommateurs de substances psychoactives

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** HV J 5 R1

Étiquette: Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_5 IN (2,3,4,5,6,7) THEN HV_J_5_R1 = 1;
IF HV_J_3 IN (2) OR HV_J_5 IN (1) THEN HV_J_5_R1 = 2;
IF HV_J_3 IN (8,9) OR HV_J_5 IN (8,9) THEN HV_J_5_R1 = .I ;
```

○ **Nom:** HV J 9 R1

Étiquette: Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="A consommé" 2="N'a pas consommé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV_J_9_1 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_2 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_3 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_4 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_5 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_6 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_7 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_8 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_9 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_10 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_11 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_12 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_9_13 IN (2 3 4 5 6 7) OR HV_J_9_14 IN (2 3 4 5 6 7)
OR HV_J_13 IN (2 3 4 5 6 7) THEN HV_J_9_R1 = 1;

ELSE IF HV_J_9_1 = 1 AND HV_J_9_2 = 1 AND HV_J_9_3 = 1 AND HV_J_9_4 = 1 AND
HV_J_9_5 = 1 AND HV_J_9_6 = 1 AND HV_J_9_7 = 1 AND HV_J_9_8 = 1 AND
HV_J_9_9 = 1 AND HV_J_9_10 = 1 AND HV_J_9_11 = 1 AND HV_J_9_12 = 1 AND
HV_J_9_13 = 1 AND HV_J_9_14 = 1 OR HV_J_7 IN (2) AND HV_J_13 = 1 THEN HV_J_9_R1 = 2;

ELSE IF HV_J_9_1 = 9 OR HV_J_9_2 = 9 OR HV_J_9_3 = 9 OR HV_J_9_4 = 9 OR HV_J_9_5 = 9
OR
HV_J_9_6 = 9 OR HV_J_9_7 = 9 OR HV_J_9_8 = 9 OR HV_J_9_9 = 9 OR HV_J_9_10 = 9 OR
HV_J_9_11 = 9 OR HV_J_9_12 = 9 OR HV_J_9_13 = 9 OR HV_J_9_14 = 9 OR HV_J_13 = 9 OR
HV_J_7 = 9 THEN HV_J_9_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV_J_5_R1 = 1 AND HV_J_9_R1 = 1 THEN HV_J_SPA2 = 1;
ELSE IF HV_J_5_R1 = 2 OR HV_J_9_R1 = 2 THEN HV_J_SPA2 = 2;
IF HV_J_5_R1 = .I OR HV_J_9_R1 = .I THEN HV_J_SPA2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	5634	
1	Oui	69639	18,2
2	Non	312833	81,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

OPIOIDES **Opioides - médicaments (codéine, Fentanyl, Dilaudid, Morphine, OxyContin, Empracet, Oxycodone, Hydromorphone, etc.)**

DÉNOMINATEUR: Ensembles des élèves ayant déjà consommés de la drogue ou des médicaments

Code	Description	Échantillon
.	.	61665
2	Juste une fois, pour essayer	315
3	Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	147
4	Environ 1 fois par mois	69
5	La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine	40
6	3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours	16
7	Tous les jours	25
Total		62277

COMPORTEMENTS SEXUELS ET ORIENTATION SEXUELLE

HV7_0A_R14	Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu une première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 14 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_0A](#)
Étiquette: Quel âge avais-tu la première fois que tu as eu une relation sexuelle (avec ton consentement)?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (4,5,6,7,8,9) OR SD9_1 = 99 AND HV7_0A > 0 THEN DO;
IF 0 < HV7_0A < 14 THEN HV7_0A_R14 = 1;
IF HV7_0A GE 14 OR HV7_0 = 2 THEN HV7_0A_R14 = 2;
IF HV7_0A IN (99) OR HV7_0 IN (9) THEN HV7_0A_R14 = .I;
END;
IF SD9_1 = 99 AND HV7_0 = 2 THEN HV7_0A_R14 = 2;
IF SD9_1 = 99 AND HV7_0 = 9 THEN HV7_0A_R14 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3) THEN HV7_0A_R14 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
.I	Inconnu	2507	
1	Oui	17942	6,7
2	Non	249396	93,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_0A_R15	Proportion des élèves du secondaire de 15 ans et plus ayant eu une première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 15 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 15 ans et plus

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_0A](#)
Étiquette: Quel âge avais-tu la première fois que tu as eu une relation sexuelle (avec ton consentement)?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (5,6,7,8,9) THEN DO;
IF 0 < HV7_0A < 15 THEN HV7_0A_R15 = 1;
IF HV7_0A GE 15 OR HV7_0 = 2 THEN HV7_0A_R15 = 2;
IF HV7_0A IN (99) OR HV7_0 IN (9) THEN HV7_0A_R15 = .I;
END;
IF SD9_1 = 99 AND HV7_0 = 9 OR SD9_1 = 99 AND (HV7_0A > 0 OR HV7_0 = 2) THEN HV7_0A_R15 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4) THEN HV7_0A_R15 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	196328	
.I	Inconnu	1710	
1	Oui	31853	16,8
2	Non	158215	83,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_0A_R16	Proportion des élèves du secondaire de 16 ans et plus ayant eu une première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 16 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 16 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_0A](#)
Étiquette: Quel âge avais-tu la première fois que tu as eu une relation sexuelle (avec ton consentement)?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV7_0A < 16 THEN HV7_0A_R16 = 1;
IF HV7_0A GE 16 OR HV7_0 = 2 THEN HV7_0A_R16 = 2;
IF HV7_0A IN (99) OR HV7_0 IN (9) THEN HV7_0A_R16 = .I;
END;
IF SD9_1 = 99 AND HV7_0 = 9 OR SD9_1 = 99 AND (HV7_0A > 0 OR HV7_0 = 2) THEN HV7_0A_R16 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4 5) THEN HV7_0A_R16 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	273827	
.I	Inconnu	1065	
1	Oui	36103	31,9
2	Non	77111	68,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_0A_R17	Proportion des élèves du secondaire de 17 ans et plus ayant eu une première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 17 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 17 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_0A](#)
Étiquette: Quel âge avais-tu la première fois que tu as eu une relation sexuelle (avec ton consentement)?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV7_0A < 17 THEN HV7_0A_R17 = 1;
IF HV7_0A GE 17 OR HV7_0 = 2 THEN HV7_0A_R17 = 2;
IF HV7_0A IN (99) OR HV7_0 IN (9) THEN HV7_0A_R17 = .I;
END;
IF SD9_1 = 99 AND HV7_0 = 9 OR SD9_1 = 99 AND (HV7_0A > 0 OR HV7_0 = 2) THEN HV7_0A_R17 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4 5 6) THEN HV7_0A_R17 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	345355	
.I	Inconnu	615	
1	Oui	19606	46,5
2	Non	22530	53,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_0A_R2_14	Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu leur première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 14 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_0A](#)
Étiquette: Quel âge avais-tu la première fois que tu as eu une relation sexuelle (avec ton consentement)?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (4 5 6 7 8 9) OR SD9_1 = 99 AND HV7_0A > 0 THEN DO;
IF 0 < HV7_0A < 14 THEN HV7_0A_R2_14 = 1;
IF HV7_0A GE 14 THEN HV7_0A_R2_14 = 2;
IF HV7_0A IN (99) OR HV7_0 IN (9) THEN HV7_0A_R2_14 = .I;
END;
IF SD9_1 = 99 AND HV7_0 = 9 THEN HV7_0A_R2_14 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3) OR HV7_0 IN (2) THEN HV7_0A_R2_14 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	298406	
.I	Inconnu	2507	
1	Oui	17942	20,6
2	Non	69250	79,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_0A_R2_15	Proportion des élèves du secondaire de 15 ans et plus ayant eu leur première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 15 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 15 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_0A](#)
Étiquette: Quel âge avais-tu la première fois que tu as eu une relation sexuelle (avec ton consentement)?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (5 6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV7_0A < 15 THEN HV7_0A_R2_15 = 1;
IF HV7_0A GE 15 THEN HV7_0A_R2_15 = 2;
IF HV7_0A IN (99) OR HV7_0 IN (9) THEN HV7_0A_R2_15 = .I;
END;
IF SD9_1 = 99 AND HV7_0 = 9 OR SD9_1 = 99 AND HV7_0A > 0 THEN HV7_0A_R2_15 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4) OR HV7_0 IN (2) THEN HV7_0A_R2_15 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	310906	
.I	Inconnu	1710	
1	Oui	31853	42,2
2	Non	43638	57,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_0A_R2_16	Proportion des élèves du secondaire de 16 ans et plus ayant eu leur première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 16 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 16 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_0A](#)
Étiquette: Quel âge avais-tu la première fois que tu as eu une relation sexuelle (avec ton consentement)?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (6 7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV7_0A < 16 THEN HV7_0A_R2_16 = 1;
IF HV7_0A GE 16 THEN HV7_0A_R2_16 = 2;
IF HV7_0A IN (99) OR HV7_0 IN (9) THEN HV7_0A_R2_16 = .I;
END;
IF SD9_1 = 99 AND HV7_0 = 9 OR SD9_1 = 99 AND HV7_0A > 0 THEN HV7_0A_R2_16 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4 5) OR HV7_0 IN (2) THEN HV7_0A_R2_16 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	333837	
.I	Inconnu	1065	
1	Oui	36103	67,9
2	Non	17101	32,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_0A_R2_17	Proportion des élèves du secondaire de 17 ans et plus ayant eu leur première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 17 ans

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 17 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_0A](#)
Étiquette: Quel âge avais-tu la première fois que tu as eu une relation sexuelle (avec ton consentement)?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_1 IN (7 8 9) THEN DO;
IF 0 < HV7_0A < 17 THEN HV7_0A_R2_17 = 1;
IF HV7_0A GE 17 THEN HV7_0A_R2_17 = 2;
IF HV7_0A IN (99) OR HV7_0 IN (9) THEN HV7_0A_R2_17 = .I;
END;
IF SD9_1 = 99 AND HV7_0 = 9 OR SD9_1 = 99 AND HV7_0A > 0 THEN HV7_0A_R2_17 = .I;
IF SD9_1 IN (1 2 3 4 5 6) OR HV7_0 IN (2) THEN HV7_0A_R2_17 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	365059	
.I	Inconnu	615	
1	Oui	19606	87,4
2	Non	2826	12,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_0B_R1 Nombre de partenaires sexuels à vie

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles consensuelles

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_0B](#)
Étiquette: Avec combien de personnes différentes as-tu eu des relations sexuelles (orales, vaginales ou anales) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 personne" 2="2 personnes" 3="3 personnes" 4="4 personnes" 5="5 personnes" 6="6 personnes" 7="7 personnes" 8="8 personnes" 9="9 personnes ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_0B = 1 THEN HV7_0B_R1 = 1;
IF HV7_0B = 2 THEN HV7_0B_R1 = 2;
IF HV7_0B IN (3,4,5,6,7,8,9) THEN HV7_0B_R1 = 3;
IF HV7_0B = 99 OR HV7_0 IN (9) THEN HV7_0B_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	298406	
.I	Inconnu	2982	
1	1 partenaire	42634	49,2
2	2 partenaires	17482	20,2
3	3 partenaires ou plus	26601	30,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_0B_R2 Nombre de partenaires sexuels à vie

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles consensuelles au cours de leur vie

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_0B](#)
Étiquette: Avec combien de personnes différentes as-tu eu des relations sexuelles (orales, vaginales ou anales) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 personne" 2="2 personnes" 3="3 personnes" 4="4 personnes" 5="5 personnes" 6="6 personnes" 7="7 personnes" 8="8 personnes" 9="9 personnes ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_0B = 1 THEN HV7_0B_R2 = 1;
IF HV7_0B = 2 THEN HV7_0B_R2 = 2;
IF HV7_0B = 3 THEN HV7_0B_R2 = 3;
IF HV7_0B IN (4,5,6,7,8,9) THEN HV7_0B_R2 = 4;
IF HV7_0B = 99 OR HV7_0 IN (9) THEN HV7_0B_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	298406	
.I	Inconnu	2982	
1	1 partenaire	42634	49,2
2	2 partenaires	17482	20,2
3	3 partenaires	10449	12,0
4	4 partenaires ou plus	16153	18,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_0B_R3 Nombre de partenaires sexuels à vie

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles consensuelles au cours de leur vie

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_0B](#)
Étiquette: Avec combien de personnes différentes as-tu eu des relations sexuelles (orales, vaginales ou anales) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="1 personne" 2="2 personnes" 3="3 personnes" 4="4 personnes" 5="5 personnes" 6="6 personnes" 7="7 personnes" 8="8 personnes" 9="9 personnes ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_0B = 1 THEN HV7_0B_R3 = 1;
IF HV7_0B = 2 THEN HV7_0B_R3 = 2;
IF HV7_0B = 3 THEN HV7_0B_R3 = 3;
IF HV7_0B IN (4,5,6) THEN HV7_0B_R3 = 4;
IF HV7_0B IN (7,8,9) THEN HV7_0B_R3 = 5;
IF HV7_0B = 99 OR HV7_0 IN (9) THEN HV7_0B_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	298406	
.I	Inconnu	2982	
1	1 partenaire	42634	49,2
2	2 partenaires	17482	20,2
3	3 partenaires	10449	12,0
4	4 à 6 partenaires	10499	12,1
5	7 partenaires ou plus	5653	6,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

**HV7_1_R1
consentement****Relation sexuelle orale (contact de la bouche avec la vulve ou le pénis) avec**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV7_0](#)

Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV7_1](#)

Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle orale (contact de la bouche avec la vulve ou le pénis) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle.

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_1 IN (1) THEN HV7_1_R1 = 1;  
IF HV7_1 IN (2) OR HV7_0 IN (2) THEN HV7_1_R1 = 2;  
IF HV7_1 IN (9) OR HV7_0 IN (9) THEN HV7_1_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
.I	Inconnu	2593	
1	Oui	80908	30,3
2	Non	186344	69,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_1_R2 Relation sexuelle orale consensuelle

DÉNOMINATEUR: Ensemble d'élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_1](#)
Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle orale (contact de la bouche avec la vulve ou le pénis) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle.
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_1 = 1 THEN HV7_1_R2 = 1;
IF HV7_1 = 2 THEN HV7_1_R2 = 2;
IF HV7_1 IN (9) OR HV7_0 IN (9) THEN HV7_1_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	298406	
.I	Inconnu	2593	
1	Oui	80908	92,9
2	Non	6198	7,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_11_R1 anale consensuelle

Utilisation du condom (élève ou son partenaire) lors de la dernière relation sexuelle

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle anale consensuelle au cours de leur vie

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_11](#)
Étiquette: Lors de ta dernière relation sexuelle anale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as (a) utilisé un condom?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle anale
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_8](#)
Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle anale (pénétration du pénis dans l'anus) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_11 = 1 THEN HV7_11_R1 = 1;  
IF HV7_11 = 2 THEN HV7_11_R1 = 2;  
IF HV7_11 = 9 OR HV7_8 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_11_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	368755	
.I	Inconnu	2860	
1	Oui	7986	48,4
2	Non	8506	51,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_13_R1 Utilisation d'au moins une méthode contraceptive hormonale, de barrière ou à longue action lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_13A](#)
Étiquette: Au moment de ta dernière relation sexuelle vaginale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as(a) utilisé: Pilule contraceptive, timbre, anneau, Depo-Provera
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_13B](#)
Étiquette: Au moment de ta dernière relation sexuelle vaginale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as(a) utilisé: Diaphragme, cape cervicale, condom féminin
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_13C](#)
Étiquette: Au moment de ta dernière relation sexuelle vaginale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as(a) utilisé: Stérilet
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_4](#)
Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_13A = 1 OR HV7_13B = 1 OR HV7_13C = 1 THEN HV7_13_R1 = 1;
IF HV7_13A = 2 AND HV7_13B = 2 AND HV7_13C = 2 THEN HV7_13_R1 = 2;
IF HV7_13A = 9 OR HV7_13B = 9 OR HV7_13C = 9 OR HV7_4 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_13_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	314169	
.I	Inconnu	4251	
1	Oui	51626	74,1
2	Non	18060	25,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_13_R2 Utilisation d'au moins une méthode de contraception régulière lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_13A](#)
Étiquette: Au moment de ta dernière relation sexuelle vaginale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as(a) utilisé: Pilule contraceptive, timbre, anneau, Depo-Provera
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_13C](#)
Étiquette: Au moment de ta dernière relation sexuelle vaginale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as(a) utilisé:Stérilet
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_4](#)
Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_13A = 1 OR HV7_13C = 1 THEN HV7_13_R2 = 1;
IF HV7_13A = 2 AND HV7_13C = 2 THEN HV7_13_R2 = 2;
IF HV7_13A = 9 OR HV7_13C = 9 OR HV7_4 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_13_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	314169	
.I	Inconnu	4213	
1	Oui	51243	73,5
2	Non	18482	26,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_13A_R1 Utilisation des méthodes hormonales comme moyen de contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_13A](#)
Étiquette: Au moment de ta dernière relation sexuelle vaginale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as(a) utilisé: Pilule contraceptive, timbre, anneau, Depo-Provera
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_4](#)
Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_13A = 1 THEN HV7_13A_R1 = 1;
IF HV7_13A = 2 THEN HV7_13A_R1 = 2;
IF HV7_13A = 9 OR HV7_4 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_13A_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	314169	
.I	Inconnu	3539	
1	Oui	50495	71,7
2	Non	19903	28,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_13B_R1 Utilisation des méthodes barrières comme moyen de contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_13B](#)
Étiquette: Au moment de ta dernière relation sexuelle vaginale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as(a) utilisé:Diaphragme, cape cervicale, condom féminin
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_4](#)
Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_13B = 1 THEN HV7_13B_R1 = 1;
IF HV7_13B = 2 THEN HV7_13B_R1 = 2;
IF HV7_13B = 9 OR HV7_4 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_13B_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	314169	
.I	Inconnu	3971	
1	Oui	1626	2,3
2	Non	68340	97,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_13C_R1 Utilisation d'une méthode contraceptive à longue action comme moyen de contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale au cours de leur vie

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_13C](#)
Étiquette: Au moment de ta dernière relation sexuelle vaginale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as(a) utilisé:Stérilet
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_4](#)
Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_13C = 1 THEN HV7_13C_R1 = 1;
IF HV7_13C = 2 THEN HV7_13C_R1 = 2;
IF HV7_13C = 9 OR HV7_4 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_13C_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	314169	
.I	Inconnu	4062	
1	Oui	2161	3,1
2	Non	67715	96,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_13D_R1 Utilisation du coït interrompu comme moyen de contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_13D](#)
Étiquette: Au moment de ta dernière relation sexuelle vaginale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as(a) utilisé:Retrait du pénis avant d'éjaculer
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_4](#)
Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_13D = 1 THEN HV7_13D_R1 = 1;
IF HV7_13D = 2 THEN HV7_13D_R1 = 2;
IF HV7_13D = 9 OR HV7_4 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_13D_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	314169	
.I	Inconnu	3736	
1	Oui	34379	49,0
2	Non	35823	51,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_13E_R1 Utilisation des méthodes naturelles comme méthode de contraception lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_13E](#)
Étiquette: Au moment de ta dernière relation sexuelle vaginale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as(a) utilisé: Méthodes naturelles (calendrier, symptothermique, Billings, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_4](#)
Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_13E = 1 THEN HV7_13E_R1 = 1;
IF HV7_13E = 2 THEN HV7_13E_R1 = 2;
IF HV7_13E = 9 OR HV7_4 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_13E_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	314169	
.I	Inconnu	4227	
1	Oui	5958	8,5
2	Non	63752	91,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus de sexe féminin ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_14](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu utilisé la contraception orale d'urgence (pilule du lendemain, Plan B)?
Dénominateur: Ensemble des filles de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale
Codes et catégories de réponse: 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 fois" 7="6 fois" 8="7 fois" 9="8 fois" 10="9 fois" 11="10 fois" 12="11 fois" 13="12 fois ou plus" ;
- **Nom:** [HV7_4](#)
Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;
- **Nom:** [SD9_2](#)
Étiquette: De quel sexe es-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Masculin" 2="Féminin" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_2 = 2 AND SD9_1 IN (4,5,6,7,8,9,99) THEN DO;
IF 2 <= HV7_14 <= 13 THEN HV7_14_R1 = 1;
IF HV7_14 IN (1) THEN HV7_14_R1 = 2;
IF HV7_14 IN (99) OR HV7_4 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_14_R1 = .I;
END;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	350879	
.I	Inconnu	2449	
1	Oui	6879	19,8
2	Non	27899	80,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_14_R2
mois

Fréquence d'utilisation de la contraception orale d'urgence au cours des 12 derniers

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus de sexe féminin ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_14](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu utilisé la contraception orale d'urgence (pilule du lendemain, Plan B)?
Dénominateur: Ensemble des filles de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale
Codes et catégories de réponse: 1="Aucune" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois" 5="4 fois" 6="5 fois" 7="6 fois" 8="7 fois" 9="8 fois" 10="9 fois" 11="10 fois" 12="11 fois" 13="12 fois ou plus" ;
- **Nom:** [HV7_4](#)
Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SD9_1](#)
Étiquette: Quel âge as-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="11 ans ou moins" 2="12 ans" 3="13 ans" 4="14 ans" 5="15 ans" 6="16 ans" 7="17 ans" 8="18 ans" 9="19 ans ou plus" 98="NSP" 99="NRP" ;
- **Nom:** [SD9_2](#)
Étiquette: De quel sexe es-tu?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Masculin" 2="Féminin" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SD9_2 = 2 AND SD9_1 IN (4,5,6,7,8,9,99) THEN DO;  
IF HV7_14 IN (1) THEN HV7_14_R2 = 1;  
IF HV7_14 IN (2) THEN HV7_14_R2 = 2;  
IF 3 <= HV7_14 <= 13 THEN HV7_14_R2 = 3;  
IF HV7_14 IN (99) OR HV7_4 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_14_R2 = .I;  
END;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	350879	
.I	Inconnu	2449	
1	Aucune fois	27899	80,2
2	1 fois	4669	13,4
3	2 fois ou plus	2211	6,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_15_R1 Attirance sexuelle par des personnes de même sexe

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_15](#)

Étiquette: Les gens sont différents dans leur façon d'être attirés par les autres. Laquelle de ces descriptions te représente le mieux? Tu es sexuellement attiré(e)...

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="seulement par des personnes de l'autre

sexe" 2="principalement par des personnes de l'autre sexe" 3="seulement par des personnes du même sexe que toi" 4="principalement par des personnes du même sexe que toi" 5="autant par des personnes du même

sexe que toi que de l'autre sexe" 6="par aucun des deux sexes" 7="je suis incertain(e) ou en questionnement (je ne sais pas)" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_15 IN (3,4,5) THEN HV7_15_R1 = 1;
IF HV7_15 IN (1,2,6,7) THEN HV7_15_R1 = 2;
IF HV7_15 IN (9) THEN HV7_15_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
.I	Inconnu	2534	
1	Oui	14193	5,3
2	Non	253119	94,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_15](#)

Étiquette: Les gens sont différents dans leur façon d'être attirés par les autres. Laquelle de ces descriptions te représente le mieux? Tu es sexuellement attiré(e)...

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="seulement par des personnes de l'autre

sexe" 2="principalement par des personnes de l'autre sexe" 3="seulement par des personnes du même sexe

que toi" 4="principalement par des personnes du même sexe que toi" 5="autant par des personnes du même

sexe que toi que de l'autre sexe" 6="par aucun des deux sexes" 7="je suis incertain(e) ou en questionnement

(je ne sais pas)" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_15 IN (1,2,5) THEN HV7_15_R2 = 1;
IF HV7_15 IN (3,4,6,7) THEN HV7_15_R2 = 2;
IF HV7_15 IN (9) THEN HV7_15_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
.I	Inconnu	2534	
1	Oui	252074	94,3
2	Non	15239	5,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_15](#)

Étiquette: Les gens sont différents dans leur façon d'être attirés par les autres. Laquelle de ces descriptions te représente le mieux? Tu es sexuellement attiré(e)...

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="seulement par des personnes de l'autre

sexe" 2="principalement par des personnes de l'autre sexe" 3="seulement par des personnes du même sexe

que toi" 4="principalement par des personnes du même sexe que toi" 5="autant par des personnes du même

sexe que toi que de l'autre sexe" 6="par aucun des deux sexes" 7="je suis incertain(e) ou en questionnement

(je ne sais pas)" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_15 IN (3,4) THEN HV7_15_R3 = 1;
IF HV7_15 IN (1,2,5,6,7) THEN HV7_15_R3 = 2;
IF HV7_15 IN (9) THEN HV7_15_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
.I	Inconnu	2534	
1	Oui	4368	1,6
2	Non	262944	98,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_15](#)

Étiquette: Les gens sont différents dans leur façon d'être attirés par les autres. Laquelle de ces descriptions te représente le mieux? Tu es sexuellement attiré(e)...

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="seulement par des personnes de l'autre

sexe" 2="principalement par des personnes de l'autre sexe" 3="seulement par des personnes du même sexe

que toi" 4="principalement par des personnes du même sexe que toi" 5="autant par des personnes du même

sexe que toi que de l'autre sexe" 6="par aucun des deux sexes" 7="je suis incertain(e) ou en questionnement

(je ne sais pas)" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_15 IN (1,2) THEN HV7_15_R4 = 1;
IF HV7_15 IN (3,4,5,6,7) THEN HV7_15_R4 = 2;
IF HV7_15 IN (9) THEN HV7_15_R4 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
.I	Inconnu	2534	
1	Oui	242248	90,6
2	Non	25064	9,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_15_R5 Attirance sexuelle

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_15](#)

Étiquette: Les gens sont différents dans leur façon d'être attirés par les autres. Laquelle de ces descriptions te représente le mieux? Tu es sexuellement attiré(e)...

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="seulement par des personnes de l'autre

sexe" 2="principalement par des personnes de l'autre sexe" 3="seulement par des personnes du même sexe

que toi" 4="principalement par des personnes du même sexe que toi" 5="autant par des personnes du même

sexe que toi que de l'autre sexe" 6="par aucun des deux sexes" 7="je suis incertain(e) ou en questionnement

(je ne sais pas)" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_15 in (1) THEN HV7_15_R5 = 1;
IF HV7_15 in (3) THEN HV7_15_R5 = 2;
IF HV7_15 in (2,4,5) THEN HV7_15_R5 = 3;
IF HV7_15 in (6,7) THEN HV7_15_R5 = 4;

IF HV7_15 IN (.I, 8,9) THEN HV7_15_R5 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
.I	Inconnu	2534	
1	Attirance exclusive envers des personnes de l'autre sexe	221331	82,8
2	Attirance exclusive envers des personnes du même sexe	2394	0,9
3	Attirance envers des personnes des deux sexes	32716	12,2
4	Attirance incertaine ou en questionnement ou aucune	10871	4,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_15](#)

Étiquette: Les gens sont différents dans leur façon d'être attirés par les autres. Laquelle de ces descriptions te représente le mieux? Tu es sexuellement attiré(e)...

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="seulement par des personnes de l'autre

sexe" 2="principalement par des personnes de l'autre sexe" 3="seulement par des personnes du même sexe

que toi" 4="principalement par des personnes du même sexe que toi" 5="autant par des personnes du même

sexe que toi que de l'autre sexe" 6="par aucun des deux sexes" 7="je suis incertain(e) ou en questionnement

(je ne sais pas)" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_15 IN (1) THEN HV7_15_R6 = 1;
IF HV7_15 IN (3) THEN HV7_15_R6 = 2;
IF HV7_15 IN (2,4,5) THEN HV7_15_R6 = 3;
IF HV7_15 IN (6) THEN HV7_15_R6 = 4;
IF HV7_15 IN (7) THEN HV7_15_R6 = 5;
IF HV7_15 IN (.I, 8,9) THEN HV7_15_R6 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
.I	Inconnu	2534	
1	Attirance exclusive envers des personnes de l'autre sexe	221331	82,8
2	Attirance exclusive envers des personnes du même sexe	2394	0,9
3	Attirance envers des personnes des deux sexes	32716	12,2
4	Attirance pour aucun des deux sexes	2107	0,8
5	Attirance incertaine ou en questionnement	8763	3,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_16_R1	Avoir eu des relations sexuelles consensuelles plus souvent ou toujours avec des personnes de l'autre sexe

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_16](#)
Étiquette: Jusqu'à maintenant, lorsque tu as eu des relations sexuelles (orales, vaginales ou anales) avec ton consentement, c'était...
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Toujours avec des personnes de l'autre sexe" 2="Plus souvent avec des personnes de l'autre sexe" 3="Toujours avec des personnes du même sexe que toi" 4="Plus souvent avec des personnes du même sexe que toi" 5="Autant avec des personnes du même sexe que toi que de l'autre sexe" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_16 IN (1,2) THEN HV7_16_R1 = 1;
IF HV7_16 IN (3,4,5) THEN HV7_16_R1 = 2;
IF HV7_16 IN (9) OR HV7_0 = 9 THEN HV7_16_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	298406	
.I	Inconnu	2863	
1	Oui	83484	96,1
2	Non	3353	3,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV7_0](#)

Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV7_16](#)

Étiquette: Jusqu'à maintenant, lorsque tu as eu des relations sexuelles (orales, vaginales ou anales) avec ton consentement, c'était...

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Toujours avec des personnes de l'autre sexe" 2="Plus

souvent avec des personnes de l'autre sexe" 3="Toujours avec des personnes du même sexe que

toi" 4="Plus souvent avec des personnes du même sexe que toi" 5="Autant avec des personnes du même

sexe que toi que de l'autre sexe" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_16 = 1 THEN HV7_16_R2 = 1;
IF HV7_16 = 2 THEN HV7_16_R2 = 2;
IF HV7_16 = 3 THEN HV7_16_R2 = 3;
IF HV7_16 = 4 THEN HV7_16_R2 = 4;
IF HV7_16 = 5 THEN HV7_16_R2 = 5;
IF HV7_16 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_16_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	298406	
.I	Inconnu	2863	
1	Toujours avec des personnes de l'autre sexe	81196	93,5
2	Plus souvent avec des personnes de l'autre sexe	2288	2,6
3	Toujours avec des personnes du même sexe que toi	1686	1,9
4	Plus souvent avec des personnes du même sexe que toi	462	0,5
5	Autant avec des personnes du même sexe que toi que de l'autre sexe	1205	1,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_16_R3 Sexe des partenaires sexuels

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_16_R2](#)

Étiquette: Sexe des partenaires sexuels

Dénominateur: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Toujours avec des personnes de l'autre sexe" 2="Plus souvent avec des personnes de l'autre sexe" 3="Toujours avec des personnes du même sexe que toi" 4="Plus souvent avec des personnes du même sexe que toi" 5="Autant avec des personnes du même sexe que toi que de l'autre sexe" 8="NSP" 9="NRP" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV7_16 = 1 THEN HV7_16_R2 = 1;
IF HV7_16 = 2 THEN HV7_16_R2 = 2;
IF HV7_16 = 3 THEN HV7_16_R2 = 3;
IF HV7_16 = 4 THEN HV7_16_R2 = 4;
IF HV7_16 = 5 THEN HV7_16_R2 = 5;
IF HV7_16 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_16_R2 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_16_R2 IN (1) THEN HV7_16_R3 = 1;
IF HV7_16_R2 IN (3) THEN HV7_16_R3 = 2;
IF HV7_16_R2 IN (2,4,5) THEN HV7_16_R3 = 3;
IF HV7_16_R2 IN (.I) THEN HV7_16_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	298406	
.I	Inconnu	2863	
1	Toujours avec des personnes de l'autre sexe	81196	93,5
2	Toujours avec des personnes du même sexe	1686	1,9
3	Personnes des deux sexes	3956	4,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_12_R1 cours de leur vie

Proportion des élèves du secondaire ayant eu au moins une relation sexuelle forcée au

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_12](#)

Étiquette: Au cours de ta vie, est-ce que quelqu'un t'a déjà forcé(e) à avoir une relation sexuelle (orale, vaginale ou anale) alors que tu ne voulais pas?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Oui, un autre jeune" 2="Oui, un adulte" 3="Non" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_12 IN (1,2) THEN HV7_12_R1 = 1;  
IF HV7_12 IN (3) THEN HV7_12_R1 = 2;  
IF HV7_12 IN (.I, 9) THEN HV7_12_R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
.I	Inconnu	831	
1	Oui	15953	5,9
2	Non	253061	94,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_4_R1	Relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec consentement

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_4](#)
Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_4 IN (1) THEN HV7_4_R1 = 1;
IF HV7_4 IN (2) OR HV7_0 IN (2) THEN HV7_4_R1 = 2;
IF HV7_4 IN (9) OR HV7_0 IN (9) THEN HV7_4_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
.I	Inconnu	2583	
1	Oui	71354	26,7
2	Non	195909	73,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_4_R2 Relation sexuelle vaginale consensuelle

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_4](#)
Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_4 = 1 THEN HV7_4_R2 = 1;
IF HV7_4 = 2 THEN HV7_4_R2 = 2;
IF HV7_4 IN (9) OR HV7_0 IN (9) THEN HV7_4_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	298406	
.I	Inconnu	2583	
1	Oui	71354	81,9
2	Non	15762	18,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_7_HV7_13_R1 Utilisation d'au moins une méthode de contraception régulière ainsi que le condom (« double protection ») lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV7_13_R2](#)

Étiquette: Utilisation d'au moins une méthode de contraception régulière lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV7_13A = 1 OR HV7_13C = 1 THEN HV7_13_R2 = 1;
IF HV7_13A = 2 AND HV7_13C = 2 THEN HV7_13_R2 = 2;
IF HV7_13A = 9 OR HV7_13C = 9 OR HV7_4 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_13_R2 = .I;
```

○ **Nom:** [HV7_7_R1](#)

Étiquette: Utilisation du condom (élève ou son partenaire) lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle

Dénominateur: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" 9="NRP" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV7_7 = 1 THEN HV7_7_R1 = 1;
IF HV7_7 = 2 THEN HV7_7_R1 = 2;
IF HV7_4 IN (9) OR HV7_0 IN (9) OR HV7_7 IN (9) THEN HV7_7_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_13_R2 = 1 AND HV7_7_R1 = 1 THEN HV7_7_HV7_13_R1 = 1;
ELSE IF HV7_13_R2 = 2 OR HV7_7_R1 = 2 THEN HV7_7_HV7_13_R1 = 2;
IF HV7_13_R2 = .I OR HV7_7_R1 = .I THEN HV7_7_HV7_13_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	314169	
.I	Inconnu	4255	
1	Oui	28168	40,4
2	Non	41515	59,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_7_HV7_13_R2 Type de méthodes contraceptives (condom et/ou régulière)utilisées lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV7_13_R2](#)

Étiquette: Utilisation d'au moins une méthode de contraception régulière lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV7_13A = 1 OR HV7_13C = 1 THEN HV7_13_R2 = 1;
IF HV7_13A = 2 AND HV7_13C = 2 THEN HV7_13_R2 = 2;
IF HV7_13A = 9 OR HV7_13C = 9 OR HV7_4 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_13_R2 = .I;
```

○ **Nom:** [HV7_7_R1](#)

Étiquette: Utilisation du condom (élève ou son partenaire) lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle

Dénominateur: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" 9="NRP" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV7_7 = 1 THEN HV7_7_R1 = 1;
IF HV7_7 = 2 THEN HV7_7_R1 = 2;
IF HV7_4 IN (9) OR HV7_0 IN (9) OR HV7_7 IN (9) THEN HV7_7_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_13_R2 = 2 AND HV7_7_R1 = 1 THEN HV7_7_HV7_13_R2 = 1;
IF HV7_13_R2 = 1 AND HV7_7_R1 = 2 THEN HV7_7_HV7_13_R2 = 2;
IF HV7_13_R2 = 1 AND HV7_7_R1 = 1 THEN HV7_7_HV7_13_R2 = 3;
IF HV7_13_R2 = 2 AND HV7_7_R1 = 2 THEN HV7_7_HV7_13_R2 = 4;
IF HV7_13_R2 = .I OR HV7_7_R1 = .I THEN HV7_7_HV7_13_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	314169	
.I	Inconnu	4255	
1	Condom seulement	13548	19,4
2	Contraception régulière seulement	23046	33,1
3	Contraception régulière et condom	28168	40,4
4	Aucune méthode de contraception régulière ni du condom	4921	7,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_13A](#)
Étiquette: Au moment de ta dernière relation sexuelle vaginale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as(a) utilisé: Pilule contraceptive, timbre, anneau, Depo-Provera
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_13B](#)
Étiquette: Au moment de ta dernière relation sexuelle vaginale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as(a) utilisé: Diaphragme, cape cervicale, condom féminin
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_13C](#)
Étiquette: Au moment de ta dernière relation sexuelle vaginale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as(a) utilisé: Stérilet
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_13D](#)
Étiquette: Au moment de ta dernière relation sexuelle vaginale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as(a) utilisé: Retrait du pénis avant d'éjaculer
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_13E](#)
Étiquette: Au moment de ta dernière relation sexuelle vaginale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as(a) utilisé: Méthodes naturelles (calendrier, symptothermique, Billings, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_13F](#)
Étiquette: Au moment de ta dernière relation sexuelle vaginale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as(a) utilisé: Autre méthode (autre que le condom)
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_4](#)
Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV7_7](#)

Étiquette: Lors de ta dernière relation sexuelle vaginale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as (a) utilisé un condom?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_4 = 1 THEN DO;
NBRE_CONTRA = 0;MISS_CONT = 0;
ARRAY NBR_CONTRA HV7_7 HV7_13A HV7_13B HV7_13C HV7_13D HV7_13E HV7_13F;DO OVER NBR_CONTRA;
IF NBR_CONTRA = 1 THEN NBRE_CONTRA = NBRE_CONTRA+1;
IF NBR_CONTRA IN (9 .I) THEN MISS_CONT = MISS_CONT+1;
END;
END;

IF NBRE_CONTRA = 0 THEN HV7_7_HV7_13_R3 = 1;
IF NBRE_CONTRA = 1 THEN HV7_7_HV7_13_R3 = 2;
IF NBRE_CONTRA = 2 THEN HV7_7_HV7_13_R3 = 3;
IF NBRE_CONTRA = 3 THEN HV7_7_HV7_13_R3 = 4;
IF NBRE_CONTRA = 4 THEN HV7_7_HV7_13_R3 = 5;
IF NBRE_CONTRA > 4 THEN HV7_7_HV7_13_R3 = 6;
IF HV7_4 = 9 OR MISS_CONT > 0 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_7_HV7_13_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	314169	
.I	Inconnu	4557	
1	Aucune méthode	1583	2,3
2	Une seule méthode	19069	27,5
3	2 méthodes	33168	47,8
4	3 méthodes	13546	19,5
5	4 méthodes	1536	2,2
6	5 méthodes ou plus	479	0,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_7_R1 vaginale consensuelle

Utilisation du condom (élève ou son partenaire) lors de la dernière relation sexuelle

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_4](#)
Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_7](#)
Étiquette: Lors de ta dernière relation sexuelle vaginale (avec ton consentement), est-ce que toi ou ton(ta) partenaire as (a) utilisé un condom?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_7 = 1 THEN HV7_7_R1 = 1;
IF HV7_7 = 2 THEN HV7_7_R1 = 2;
IF HV7_4 IN (9) OR HV7_0 IN (9) OR HV7_7 IN (9) THEN HV7_7_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	314169	
.I	Inconnu	2660	
1	Oui	42996	60,3
2	Non	28282	39,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV7_0](#)

Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV7_8](#)

Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle anale (pénétration du pénis dans l'anus) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_8 IN (1) THEN HV7_8_R1 = 1;
IF HV7_8 IN (2) OR HV7_0 IN (2) THEN HV7_8_R1 = 2;
IF HV7_8 IN (9) OR HV7_0 IN (9) THEN HV7_8_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
.I	Inconnu	2790	
1	Oui	16561	6,2
2	Non	250495	93,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

HV7_8_R2 Relation sexuelle anale consensuelle

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)

Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

- **Nom:** [HV7_8](#)

Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle anale (pénétration du pénis dans l'anus) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_8 = 1 THEN HV7_8_R2 = 1;  
IF HV7_8 = 2 THEN HV7_8_R2 = 2;  
IF HV7_8 IN (9) OR HV7_0 IN (9) THEN HV7_8_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	298406	
.I	Inconnu	2790	
1	Oui	16561	19,1
2	Non	70349	80,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV7_0](#)

Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV7_1](#)

Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle orale (contact de la bouche avec la vulve ou le pénis) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle.

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV7_4](#)

Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV7_8](#)

Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle anale (pénétration du pénis dans l'anus) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_0 = 2 THEN HV7_R1 = 1;

IF HV7_1 = 1 AND HV7_4 = 2 AND HV7_8 = 2 THEN HV7_R1 = 2;
IF HV7_1 = 2 AND HV7_4 = 1 AND HV7_8 = 2 THEN HV7_R1 = 2;
IF HV7_1 = 2 AND HV7_4 = 2 AND HV7_8 = 1 THEN HV7_R1 = 2;

IF HV7_1 = 1 AND HV7_4 = 1 AND HV7_8 = 2 THEN HV7_R1 = 3;
IF HV7_1 = 1 AND HV7_4 = 2 AND HV7_8 = 1 THEN HV7_R1 = 3;
IF HV7_1 = 2 AND HV7_4 = 1 AND HV7_8 = 1 THEN HV7_R1 = 3;

IF HV7_1 = 1 AND HV7_4 = 1 AND HV7_8 = 1 THEN HV7_R1 = 4;

IF HV7_1 = 9 OR HV7_4 = 9 OR HV7_8 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
.I	Inconnu	2901	
1	Aucune relation	180146	67,5
2	Un type de relation	20287	7,6
3	Deux types de relation	51618	19,3
4	Trois types de relation	14894	5,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles consensuelles

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_R4](#)

Étiquette: Combinaison des types des relations sexuelles

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles consensuelles

Codes et catégories de réponse: 1 = "Orale seulement" 2 = "Vaginale seulement" 3 = "Anale seulement" 4 = "Orale et vaginale seulement" 5 = "Orale et anale seulement" 6 = "Vaginale et anale seulement" 7 = "Orale, vaginale et anale" .a = "Aucune relation" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV7_R2 IN (2) THEN HV7_R4 = 1;
IF HV7_R2 IN (3) THEN HV7_R4 = 2;
IF HV7_R2 IN (4) THEN HV7_R4 = 3;
IF HV7_R2 IN (5) THEN HV7_R4 = 4;
IF HV7_R2 IN (6) THEN HV7_R4 = 5;
IF HV7_R2 IN (7) THEN HV7_R4 = 6;
IF HV7_R2 IN (8) THEN HV7_R4 = 7;
IF HV7_R2 IN (.I) THEN HV7_R4 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
HV7_R10 = HV7_R4 ;
IF HV7_R4 in (1) THEN HV7_R10 = 1;
IF HV7_R4 in (2) THEN HV7_R10 = 2;
IF HV7_R4 in (4) THEN HV7_R10 = 3;
IF HV7_R4 in (7) THEN HV7_R10 = 4;
IF HV7_R4 in (3,5,6) THEN HV7_R10 = 5;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	298406	
.I	Inconnu	2901	
1	Orale seulement	14578	16,8
2	Vaginale seulement	5562	6,4
3	Orale et vaginale seulement	50122	57,7
4	Orale, vaginale et anale	14894	17,2
5	Anale seulement/anale et orale/anale et vaginale	1643	1,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV7_0](#)

Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV7_1](#)

Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle orale (contact de la bouche avec la vulve ou le pénis) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle.

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV7_4](#)

Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV7_8](#)

Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle anale (pénétration du pénis dans l'anus) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF HV7_0 = 2 THEN HV7_R2 = 1;

IF HV7_1 = 1 AND HV7_4 = 2 AND HV7_8 = 2 THEN HV7_R2 = 2;
IF HV7_1 = 2 AND HV7_4 = 1 AND HV7_8 = 2 THEN HV7_R2 = 3;
IF HV7_1 = 2 AND HV7_4 = 2 AND HV7_8 = 1 THEN HV7_R2 = 4;

IF HV7_1 = 1 AND HV7_4 = 1 AND HV7_8 = 2 THEN HV7_R2 = 5;
IF HV7_1 = 1 AND HV7_4 = 2 AND HV7_8 = 1 THEN HV7_R2 = 6;
IF HV7_1 = 2 AND HV7_4 = 1 AND HV7_8 = 1 THEN HV7_R2 = 7;

IF HV7_1 = 1 AND HV7_4 = 1 AND HV7_8 = 1 THEN HV7_R2 = 8;

IF HV7_1 = 9 OR HV7_4 = 9 OR HV7_8 = 9 OR HV7_0 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_R2 = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
.I	Inconnu	2901	
1	Aucune relation	180146	67,5
2	Orale seulement	14578	5,5
3	Vaginale seulement	5562	2,1
4	Anale seulement	147	0,1
5	Orale et vaginale seulement	50122	18,8
6	Orale et anale seulement	1035	0,4
7	Vaginale et anale seulement	461	0,2
8	Orale, vaginale et anale	14894	5,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles consensuelles

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_R1](#)

Étiquette: Combinaison des types des relations sexuelles

Dénominateur: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus

Codes et catégories de réponse: 1="Aucune relation" 2="Un type de relation" 3="Deux types de relation" 4="Trois types de relation" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV7_0 = 2 THEN HV7_R1 = 1;

IF HV7_1 = 1 AND HV7_4 = 2 AND HV7_8 = 2 THEN HV7_R1 = 2;
IF HV7_1 = 2 AND HV7_4 = 1 AND HV7_8 = 2 THEN HV7_R1 = 2;
IF HV7_1 = 2 AND HV7_4 = 2 AND HV7_8 = 1 THEN HV7_R1 = 2;

IF HV7_1 = 1 AND HV7_4 = 1 AND HV7_8 = 2 THEN HV7_R1 = 3;
IF HV7_1 = 1 AND HV7_4 = 2 AND HV7_8 = 1 THEN HV7_R1 = 3;
IF HV7_1 = 2 AND HV7_4 = 1 AND HV7_8 = 1 THEN HV7_R1 = 3;

IF HV7_1 = 1 AND HV7_4 = 1 AND HV7_8 = 1 THEN HV7_R1 = 4;

IF HV7_1 = 9 OR HV7_4 = 9 OR HV7_8 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_R1 IN (2) THEN HV7_R3 = 1;
IF HV7_R1 IN (3) THEN HV7_R3 = 2;
IF HV7_R1 IN (4) THEN HV7_R3 = 3;
IF HV7_R1 IN (.I) THEN HV7_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	298406	
.I	Inconnu	2901	
1	Un type de relation	20287	23,4
2	Deux types de relation	51618	59,5
3	Trois types de relation	14894	17,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles consensuelles

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_R2](#)

Étiquette: Combinaison des types des relations sexuelles

Dénominateur: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus

Codes et catégories de réponse: 1="Aucune relation" 2="Orale seulement" 3="Vaginale seulement" 4="Anale seulement" 5="Orale et vaginale seulement" 6="Orale et anale seulement" 7="Vaginale et anale seulement" 8="Orale, vaginale et anale" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF HV7_0 = 2 THEN HV7_R2 = 1;

IF HV7_1 = 1 AND HV7_4 = 2 AND HV7_8 = 2 THEN HV7_R2 = 2;
IF HV7_1 = 2 AND HV7_4 = 1 AND HV7_8 = 2 THEN HV7_R2 = 3;
IF HV7_1 = 2 AND HV7_4 = 2 AND HV7_8 = 1 THEN HV7_R2 = 4;

IF HV7_1 = 1 AND HV7_4 = 1 AND HV7_8 = 2 THEN HV7_R2 = 5;
IF HV7_1 = 1 AND HV7_4 = 2 AND HV7_8 = 1 THEN HV7_R2 = 6;
IF HV7_1 = 2 AND HV7_4 = 1 AND HV7_8 = 1 THEN HV7_R2 = 7;

IF HV7_1 = 1 AND HV7_4 = 1 AND HV7_8 = 1 THEN HV7_R2 = 8;

IF HV7_1 = 9 OR HV7_4 = 9 OR HV7_8 = 9 OR HV7_0 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_R2 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_R2 IN (2) THEN HV7_R4 = 1;
IF HV7_R2 IN (3) THEN HV7_R4 = 2;
IF HV7_R2 IN (4) THEN HV7_R4 = 3;
IF HV7_R2 IN (5) THEN HV7_R4 = 4;
IF HV7_R2 IN (6) THEN HV7_R4 = 5;
IF HV7_R2 IN (7) THEN HV7_R4 = 6;
IF HV7_R2 IN (8) THEN HV7_R4 = 7;
IF HV7_R2 IN (.I) THEN HV7_R4 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	298406	
.I	Inconnu	2901	
1	Orale seulement	14578	16,8
2	Vaginale seulement	5562	6,4
3	Anale seulement	147	0,2
4	Orale et vaginale seulement	50122	57,7
5	Orale et anale seulement	1035	1,2
6	Vaginale et anale seulement	461	0,5
7	Orale, vaginale et anale	14894	17,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [HV7_0](#)
Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_1](#)
Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle orale (contact de la bouche avec la vulve ou le pénis) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle.
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_4](#)
Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [HV7_8](#)
Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle anale (pénétration du pénis dans l'anus) avec ton consentement?
Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_1 = 1 AND HV7_4 = 2 AND HV7_8 = 2 THEN HV7_R8 = 1;
IF HV7_4 = 1 OR HV7_8 = 1 THEN HV7_R8 = 2;
IF HV7_1 = 9 OR HV7_4 = 9 OR HV7_8 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_R8 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	298406	
.I	Inconnu	2901	
1	Oui	14578	16,8
2	Non	72221	83,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [HV7_0](#)

Étiquette: As-tu déjà eu des relations sexuelles (orale, vaginale ou anale) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV7_1](#)

Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle orale (contact de la bouche avec la vulve ou le pénis) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle.

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV7_4](#)

Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle vaginale (pénétration du pénis dans le vagin) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [HV7_8](#)

Étiquette: As-tu déjà eu une relation sexuelle anale (pénétration du pénis dans l'anus) avec ton consentement?

Dénominateur: Ensemble des élèves de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF HV7_1 = 1 AND HV7_4 = 2 AND HV7_8 = 2 THEN HV7_R9 = 1;
IF HV7_4 = 1 OR HV7_8 = 1 OR HV7_0 = 2 THEN HV7_R9 = 2;
IF HV7_1 = 9 OR HV7_4 = 9 OR HV7_8 = 9 OR HV7_0 = 9 THEN HV7_R9 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	118260	
.I	Inconnu	2901	
1	Oui	14578	5,5
2	Non	252367	94,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

ENVIRONNEMENT FAMILIAL

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM G 1 1](#)
Étiquette: Chez moi, il y a un parent ou un autre adulte ... Qui s'intéresse à mes travaux scolaires.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM G 1 2](#)
Étiquette: Chez moi, il y a un parent ou un autre adulte ... Qui parle avec moi de mes problèmes.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM G 1 3](#)
Étiquette: Chez moi, il y a un parent ou un autre adulte ... Qui m'écoute lorsque j'ai quelque chose à dire.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM G 1 4](#)
Étiquette: Chez moi, il y a un parent ou un autre adulte ... Qui s'attend à ce que je respecte les règlements.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM G 1 5](#)
Étiquette: Chez moi, il y a un parent ou un autre adulte ... Qui croit que je réussirai.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM G 1 6](#)
Étiquette: Chez moi, il y a un parent ou un autre adulte ... Qui veut toujours que je fasse de mon mieux.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM G 1 7](#)
Étiquette: Chez moi, il y a un parent ou un autre adulte ... Qui est affectueux avec moi (me serre dans ses bras, me sourit, m'embrasse).
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
MOY_SM_G_1R = MEAN( SM_G_1_1, SM_G_1_2, SM_G_1_3, SM_G_1_4, SM_G_1_5, SM_G_1_6, SM_G_1_7);  
  
IF 0 <= MOY_SM_G_1R < 2 THEN SM_G_1_R = 1;  
IF 2 <= MOY_SM_G_1R <= 3 THEN SM_G_1_R = 2;  
IF 3 < MOY_SM_G_1R THEN SM_G_1_R = 3;  
IF SM_G_1_1 = 9 OR SM_G_1_2 = 9 OR SM_G_1_3 = 9 OR SM_G_1_4 = 9 OR SM_G_1_5 = 9 OR SM_G_1_6  
= 9 OR SM_G_1_7 = 9 THEN SM_G_1_R = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2304	
1	Faible	7873	2,0
2	Moyen	75878	19,7
3	Élevé	302050	78,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_G_1_R](#)

Étiquette: Niveau de soutien social dans l'environnement familial

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_G_1R = MEAN( SM_G_1_1, SM_G_1_2, SM_G_1_3, SM_G_1_4, SM_G_1_5, SM_G_1_6,
SM_G_1_7);

IF 0 <= MOY_SM_G_1R < 2 THEN SM_G_1_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_G_1R <= 3 THEN SM_G_1_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_G_1R THEN SM_G_1_R = 3;
IF SM_G_1_1 = 9 OR SM_G_1_2 = 9 OR SM_G_1_3 = 9 OR SM_G_1_4 = 9 OR SM_G_1_5 = 9 OR
SM_G_1_6 = 9 OR SM_G_1_7 = 9 THEN SM_G_1_R = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_G_1_R3 = SM_G_1_R ;

IF SM_G_1_R IN (3) THEN SM_G_1_R3 = 1;
IF SM_G_1_R IN (1,2) THEN SM_G_1_R3 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2304	
1	Élevé	302050	78,3
2	Faible/Moyen	83751	21,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM G 1 1](#)
Étiquette: Chez moi, il y a un parent ou un autre adulte ... Qui s'intéresse à mes travaux scolaires.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM G 1 2](#)
Étiquette: Chez moi, il y a un parent ou un autre adulte ... Qui parle avec moi de mes problèmes.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM G 1 3](#)
Étiquette: Chez moi, il y a un parent ou un autre adulte ... Qui m'écoute lorsque j'ai quelque chose à dire.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM G 1 4](#)
Étiquette: Chez moi, il y a un parent ou un autre adulte ... Qui s'attend à ce que je respecte les règlements.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM G 1 5](#)
Étiquette: Chez moi, il y a un parent ou un autre adulte ... Qui croit que je réussirai.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM G 1 6](#)
Étiquette: Chez moi, il y a un parent ou un autre adulte ... Qui veut toujours que je fasse de mon mieux.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM G 1 7](#)
Étiquette: Chez moi, il y a un parent ou un autre adulte ... Qui est affectueux avec moi (me serre dans ses bras, me sourit, m'embrasse).
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM G2 1](#)
Étiquette: Chez moi...Je fais des choses amusantes ou je vais à des endroits intéressants avec mes parents ou d'autres adultes.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

- **Nom:** SM_G2_2
Étiquette: Chez moi...Je contribue à améliorer la vie familiale.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** SM_G2_3
Étiquette: Chez moi...Je participe aux décisions qui se prennent dans ma famille.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

MOY_SM_G_1_2R = MEAN( SM_G_1_1, SM_G_1_2, SM_G_1_3, SM_G_1_4, SM_G_1_5, SM_G_1_6, SM_G_1_7,
SM_G2_1, SM_G2_2, SM_G2_3);

IF 0 <= MOY_SM_G_1_2R < 2 THEN SM_G_1_SM_G2_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_G_1_2R <= 3 THEN SM_G_1_SM_G2_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_G_1_2R THEN SM_G_1_SM_G2_R = 3;
IF SM_G_1_1 = 9 OR SM_G_1_2 = 9 OR SM_G_1_3 = 9 OR SM_G_1_4 = 9 OR SM_G_1_5 = 9 OR SM_G_1_6
= 9 OR SM_G_1_7 = 9 OR SM_G2_1 = 9 OR SM_G2_2 = 9 OR SM_G2_3 = 9 THEN SM_G_1_SM_G2_R = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3288	
1	Faible	11383	3,0
2	Moyen	96368	25,0
3	Élevé	277067	72,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM G 1 SM G2 R](#)

Étiquette: Niveau des atouts à la maison

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_G_1_2R = MEAN( SM_G_1_1, SM_G_1_2, SM_G_1_3, SM_G_1_4, SM_G_1_5, SM_G_1_6,
SM_G_1_7, SM_G2_1, SM_G2_2, SM_G2_3);

IF 0 <= MOY_SM_G_1_2R < 2 THEN SM_G_1_SM_G2_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_G_1_2R <= 3 THEN SM_G_1_SM_G2_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_G_1_2R THEN SM_G_1_SM_G2_R = 3;
IF SM_G_1_1 = 9 OR SM_G_1_2 = 9 OR SM_G_1_3 = 9 OR SM_G_1_4 = 9 OR SM_G_1_5 = 9 OR
SM_G_1_6 = 9 OR SM_G_1_7 = 9 OR SM_G2_1 = 9 OR SM_G2_2 = 9 OR SM_G2_3 = 9 THEN
SM_G_1_SM_G2_R = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_G_1_SM_G2_R1 = SM_G_1_SM_G2_R ;
IF SM_G_1_SM_G2_R in (3) THEN SM_G_1_SM_G2_R1 = 1;
IF SM_G_1_SM_G2_R in (1,2) THEN SM_G_1_SM_G2_R1 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3288	
1	Élevé	277067	72,0
2	Faible /Moyen	107751	28,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_G_3_R Niveau de supervision parentale

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_G_3A](#)
Étiquette: Dans la vie de tous les jours, tes parents savent-ils où tu es quand tu es en dehors de la maison?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="À l'occasion" 3="Souvent" 4="Toujours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_G_3B](#)
Étiquette: Dans la vie de tous les jours, tes parents savent-ils avec qui tu es quand tu es en dehors de la maison?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="À l'occasion" 3="Souvent" 4="Toujours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
MOY_SM_G_3R = MEAN( SM_G_3A-1, SM_G_3B-1);

SM_G_3_R = MOY_SM_G_3R;

*LES SEUILS SONT DÉTERMINÉS À PARTIR DES TERCILES PONDÉRÉS;

IF 0 <= MOY_SM_G_3R < 2 THEN SM_G_3_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_G_3R < 3 THEN SM_G_3_R = 2;
IF 3 <= MOY_SM_G_3R THEN SM_G_3_R = 3;

IF SM_G_3A IN (. .I 8 9) OR SM_G_3B IN (. .I 8 9) THEN SM_G_3_R = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1713	
1	Faible	65105	16,8
2	Moyen	172760	44,7
3	Élevé	148528	38,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_G_3_R1	Niveau de supervision parentale

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM G 3 R](#)

Étiquette: Niveau de supervision parentale

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_G_3R = MEAN( SM_G_3A-1, SM_G_3B-1);

SM_G_3_R = MOY_SM_G_3R;

*LES SEUILS SONT DÉTERMINÉS À PARTIR DES TERCILES PONDÉRÉS;

IF 0 <= MOY_SM_G_3R < 2 THEN SM_G_3_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_G_3R < 3 THEN SM_G_3_R = 2;
IF 3 <= MOY_SM_G_3R THEN SM_G_3_R = 3;

IF SM_G_3A IN (. .I 8 9) OR SM_G_3B IN (. .I 8 9) THEN SM_G_3_R = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_G_3_R1 = SM_G_3_R ;

IF SM_G_3_R IN (3) THEN SM_G_3_R1 = 1;
IF SM_G_3_R IN (1,2) THEN SM_G_3_R1 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1713	
1	Élevé	148528	38,4
2	Faible/Moyen	237865	61,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM_G2_1](#)

Étiquette: Chez moi...Je fais des choses amusantes ou je vais à des endroits intéressants avec mes parents ou d'autres adultes.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_G2_2](#)

Étiquette: Chez moi...Je contribue à améliorer la vie familiale.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_G2_3](#)

Étiquette: Chez moi...Je participe aux décisions qui se prennent dans ma famille.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
MOY_SM_G2_R = MEAN( SM_G2_1, SM_G2_2, SM_G2_3 );

IF 0 <= MOY_SM_G2_R < 2 THEN SM_G2_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_G2_R <= 3 THEN SM_G2_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_G2_R THEN SM_G2_R = 3;
IF SM_G2_1 = 9 OR SM_G2_2 = 9 OR SM_G2_3 = 9 THEN SM_G2_R = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2393	
1	Faible	42960	11,1
2	Moyen	174009	45,1
3	Élevé	168745	43,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_G2_R2	Niveau de participation significative dans l'environnement familial

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** SM_G2_R

Étiquette: Niveau de participation significative dans l'environnement familial

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_G2_R = MEAN( SM_G2_1, SM_G2_2, SM_G2_3 );

IF 0 <= MOY_SM_G2_R < 2 THEN SM_G2_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_G2_R <= 3 THEN SM_G2_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_G2_R THEN SM_G2_R = 3;
IF SM_G2_1 = 9 OR SM_G2_2 = 9 OR SM_G2_3 = 9 THEN SM_G2_R = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_G2_R2 = SM_G2_R ;

IF SM_G2_R IN (3) THEN SM_G2_R2 = 1;
IF SM_G2_R IN (1,2) THEN SM_G2_R2 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2393	
1	Élevé	168745	43,7
2	Faible/Moyen	216968	56,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

ENVIRONNEMENT DES AMIS

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM_H_1_1](#)

Étiquette: J'ai un(e) ami(e) à peu près de mon âge... Qui tient vraiment à moi.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_H_1_2](#)

Étiquette: J'ai un(e) ami(e) à peu près de mon âge... Avec qui je peux parler de mes problèmes.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_H_1_3](#)

Étiquette: J'ai un(e) ami(e) à peu près de mon âge... Qui m'aide lorsque je traverse une période difficile.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
MOY_SM_H_1R = MEAN( SM_H_1_1, SM_H_1_2, SM_H_1_3 );

IF 0 <= MOY_SM_H_1R < 2 THEN SM_H_1_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_H_1R <= 3 THEN SM_H_1_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_H_1R THEN SM_H_1_R = 3;
IF SM_H_1_1 = 9 OR SM_H_1_2 = 9 OR SM_H_1_3 = 9 THEN SM_H_1_R = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1109	
1	Faible	20286	5,2
2	Moyen	102186	26,4
3	Élevé	264525	68,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_H_1_R1	Niveau de soutien social des ami(e)s

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** SM_H_1_R

Étiquette: Niveau de soutien social des ami(e)s

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_H_1R = MEAN( SM_H_1_1, SM_H_1_2, SM_H_1_3);

IF 0 <= MOY_SM_H_1R < 2 THEN SM_H_1_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_H_1R <= 3 THEN SM_H_1_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_H_1R THEN SM_H_1_R = 3;
IF SM_H_1_1 = 9 OR SM_H_1_2 = 9 OR SM_H_1_3 = 9 THEN SM_H_1_R = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_H_1_R1 = SM_H_1_R ;

IF SM_H_1_R IN (3) THEN SM_H_1_R1 = 1;
IF SM_H_1_R IN (1,2) THEN SM_H_1_R1 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1109	
1	Élevé	264525	68,4
2	Faible/Moyen	122472	31,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [QUEST](#)
Étiquette: Version du questionnaire
Codes et catégories de réponse: 1="Questionnaire 1" 2="Questionnaire 2" ;
- **Nom:** [SM_H_1_1](#)
Étiquette: J'ai un(e) ami(e) à peu près de mon âge... Qui tient vraiment à moi.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_H_1_2](#)
Étiquette: J'ai un(e) ami(e) à peu près de mon âge... Avec qui je peux parler de mes problèmes.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_H_1_3](#)
Étiquette: J'ai un(e) ami(e) à peu près de mon âge... Qui m'aide lorsque je traverse une période difficile.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_H_2_1](#)
Étiquette: Mes ami(e)s... Courent après les ennuis.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_H_2_2](#)
Étiquette: Mes ami(e)s... Essaient de bien agir.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_H_2_3](#)
Étiquette: Mes ami(e)s... Réussissent bien à l'école.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

MOY_SM_H_1_2R = MEAN( SM_H_1_1, SM_H_1_2, SM_H_1_3, 5-SM_H_2_1, SM_H_2_2, SM_H_2_3);

IF 0 <= MOY_SM_H_1_2R < 2 THEN SM_H_1_SM_H_2_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_H_1_2R <= 3 THEN SM_H_1_SM_H_2_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_H_1_2R THEN SM_H_1_SM_H_2_R = 3;
IF SM_H_1_1 = 9 OR SM_H_1_2 = 9 OR SM_H_1_3 = 9 OR SM_H_2_1 = 9 OR SM_H_2_2 = 9 OR SM_H_2_3
= 9 THEN SM_H_1_SM_H_2_R = .I;
IF QUEST = 1 THEN SM_H_1_SM_H_2_R = .;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2539	
1	Faible	7951	2,1
2	Moyen	113690	29,5
3	Élevé	263926	68,5
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

SM_H_1_SM_H_2_R1	Niveau des atouts chez les ami(e)s

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** SM_H_1_SM_H_2_R

Étiquette: Niveau des atouts chez les ami(e)s

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_H_1_2R = MEAN( SM_H_1_1, SM_H_1_2, SM_H_1_3, 5-SM_H_2_1, SM_H_2_2, SM_H_2_3);

IF 0 <= MOY_SM_H_1_2R < 2 THEN SM_H_1_SM_H_2_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_H_1_2R <= 3 THEN SM_H_1_SM_H_2_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_H_1_2R THEN SM_H_1_SM_H_2_R = 3;
IF SM_H_1_1 = 9 OR SM_H_1_2 = 9 OR SM_H_1_3 = 9 OR SM_H_2_1 = 9 OR SM_H_2_2 = 9 OR
SM_H_2_3 = 9 THEN SM_H_1_SM_H_2_R = .I;
IF QUEST = 1 THEN SM_H_1_SM_H_2_R = .;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_H_1_SM_H_2_R1 = SM_H_1_SM_H_2_R ;
IF SM_H_1_SM_H_2_R in (3) THEN SM_H_1_SM_H_2_R1 = 1;
IF SM_H_1_SM_H_2_R in (1,2) THEN SM_H_1_SM_H_2_R1 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	2539	
1	Élevé	263926	68,5
2	Faible /Moyen	121641	31,5
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM_H_2_1](#)

Étiquette: Mes ami(e)s... Courent après les ennuis.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_H_2_2](#)

Étiquette: Mes ami(e)s... Essaient de bien agir.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_H_2_3](#)

Étiquette: Mes ami(e)s... Réussissent bien à l'école.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
MOY_SM_H_2R = MEAN(5- SM_H_2_1, SM_H_2_2, SM_H_2_3);
```

```
IF 0 <= MOY_SM_H_2R < 2 THEN SM_H_2_R = 1;
```

```
IF 2 <= MOY_SM_H_2R <= 3 THEN SM_H_2_R = 2;
```

```
IF 3 < MOY_SM_H_2R THEN SM_H_2_R = 3;
```

```
IF SM_H_2_1 = 9 OR SM_H_2_2 = 9 OR SM_H_2_3 = 9 THEN SM_H_2_R = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1856	
1	Faible	6723	1,7
2	Moyen	163260	42,3
3	Élevé	216267	56,0
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

SM_H_2_R1	Niveau du comportement prosocial des ami(e)s

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_H_2_R](#)

Étiquette: Niveau du comportement prosocial des ami(e)s

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_H_2R = MEAN(5- SM_H_2_1, SM_H_2_2, SM_H_2_3);

IF 0 <= MOY_SM_H_2R < 2 THEN SM_H_2_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_H_2R <= 3 THEN SM_H_2_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_H_2R THEN SM_H_2_R = 3;
IF SM_H_2_1 = 9 OR SM_H_2_2 = 9 OR SM_H_2_3 = 9 THEN SM_H_2_R = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_H_2_R1 = SM_H_2_R ;

IF SM_H_2_R IN (3) THEN SM_H_2_R1 = 1;
IF SM_H_2_R IN (1,2) THEN SM_H_2_R1 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1856	
1	Élevé	216267	56,0
2	Faible/Moyen	169983	44,0
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE

SM_F_1_5_R1**Proportion des élèves du secondaire ne se sentant pas en sécurité à l'école****DÉNOMINATEUR:** Ensemble des élèves**CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)**

- **Nom:** [SM_F_1_5](#)

Étiquette: Je me sens en sécurité dans mon école.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Fortement en désaccord" 2="En désaccord" 3="Ni en accord ni en désaccord" 4="En accord" 5="Fortement en accord" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_F_1_5 IN (1,2) THEN SM_F_1_5_R1 = 1;  
IF SM_F_1_5 IN (3,4,5) THEN SM_F_1_5_R1 = 2;  
IF SM_F_1_5 IN (.I, 9) THEN SM_F_1_5_R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	646	
1	Oui	24902	6,4
2	Non	362557	93,6
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

COMMENTAIRES: Seuil de 2010-2011

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM_F_1_1](#)

Étiquette: Je me sens proche des personnes dans cette école.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Fortement en désaccord" 2="En désaccord" 3="Ni en accord ni en désaccord" 4="En accord" 5="Fortement en accord" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_F_1_2](#)

Étiquette: Je suis heureux(se) de fréquenter cette école.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Fortement en désaccord" 2="En désaccord" 3="Ni en accord ni en désaccord" 4="En accord" 5="Fortement en accord" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_F_1_3](#)

Étiquette: Je sens que je fais partie de cette école.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Fortement en désaccord" 2="En désaccord" 3="Ni en accord ni en désaccord" 4="En accord" 5="Fortement en accord" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_F_1_4](#)

Étiquette: Les enseignants de cette école traitent les élèves de manière équitable.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Fortement en désaccord" 2="En désaccord" 3="Ni en accord ni en désaccord" 4="En accord" 5="Fortement en accord" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_F_1_5](#)

Étiquette: Je me sens en sécurité dans mon école.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Fortement en désaccord" 2="En désaccord" 3="Ni en accord ni en désaccord" 4="En accord" 5="Fortement en accord" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
MOY_SM_F_1R = MEAN( SM_F_1_1, SM_F_1_2, SM_F_1_3, SM_F_1_4, SM_F_1_5);  
  
IF 0 <= MOY_SM_F_1R < 2 THEN SM_F_1_R = 1;  
IF 2 <= MOY_SM_F_1R <= 4 THEN SM_F_1_R = 2;  
IF 4 < MOY_SM_F_1R THEN SM_F_1_R = 3;  
IF SM_F_1_1 = 9 OR SM_F_1_2 = 9 OR SM_F_1_3 = 9 OR SM_F_1_4 = 9 OR SM_F_1_5 = 9 THEN  
SM_F_1_R = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1283	
1	Faible	6399	1,7
2	Moyen	257491	66,6
3	Élevé	122933	31,8
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

SM_F_1_R1 Niveau du sentiment d'appartenance à son école

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

COMMENTAIRES: Seuil de 2010-2011

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_F_1_R](#)

Étiquette: Niveau du sentiment d'appartenance à son école (Seuil de 2010-2011)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_F_1R = MEAN( SM_F_1_1, SM_F_1_2, SM_F_1_3, SM_F_1_4, SM_F_1_5 );  
  
IF 0 <= MOY_SM_F_1R < 2 THEN SM_F_1_R = 1;  
IF 2 <= MOY_SM_F_1R <= 4 THEN SM_F_1_R = 2;  
IF 4 < MOY_SM_F_1R THEN SM_F_1_R = 3;  
IF SM_F_1_1 = 9 OR SM_F_1_2 = 9 OR SM_F_1_3 = 9 OR SM_F_1_4 = 9 OR SM_F_1_5 = 9 THEN  
SM_F_1_R = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_F_1_R1 = SM_F_1_R ;  
  
IF SM_F_1_R IN (3) THEN SM_F_1_R1 = 1;  
IF SM_F_1_R IN (1,2) THEN SM_F_1_R1 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1283	
1	Élevé	122933	31,8
2	Faible/Moyen	263890	68,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM_F_1_1](#)

Étiquette: Je me sens proche des personnes dans cette école.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Fortement en désaccord" 2="En désaccord" 3="Ni en accord ni en désaccord" 4="En accord" 5="Fortement en accord" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_F_1_2](#)

Étiquette: Je suis heureux(se) de fréquenter cette école.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Fortement en désaccord" 2="En désaccord" 3="Ni en accord ni en désaccord" 4="En accord" 5="Fortement en accord" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_F_1_3](#)

Étiquette: Je sens que je fais partie de cette école.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Fortement en désaccord" 2="En désaccord" 3="Ni en accord ni en désaccord" 4="En accord" 5="Fortement en accord" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_F_1_4](#)

Étiquette: Les enseignants de cette école traitent les élèves de manière équitable.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Fortement en désaccord" 2="En désaccord" 3="Ni en accord ni en désaccord" 4="En accord" 5="Fortement en accord" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_F_1_5](#)

Étiquette: Je me sens en sécurité dans mon école.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Fortement en désaccord" 2="En désaccord" 3="Ni en accord ni en désaccord" 4="En accord" 5="Fortement en accord" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
MOY_SM_F_1RX = MEAN( SM_F_1_1, SM_F_1_2, SM_F_1_3, SM_F_1_4, SM_F_1_5 );

IF 0 <= MOY_SM_F_1RX < 2.5 THEN SM_F_1_RX = 1;
IF 2.5 <= MOY_SM_F_1RX <= 3.75 THEN SM_F_1_RX = 2;
IF 3.75 < MOY_SM_F_1RX THEN SM_F_1_RX = 3;
IF SM_F_1_1 = 9 OR SM_F_1_2 = 9 OR SM_F_1_3 = 9 OR SM_F_1_4 = 9 OR SM_F_1_5 = 9 THEN
SM_F_1_RX = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1283	
1	Faible	20922	5,4
2	Moyen	139184	36,0
3	Élevé	226717	58,6
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

SM_F_1_RX1	Niveau du sentiment d'appartenance à son école

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_F_1_RX](#)

Étiquette: Niveau du sentiment d'appartenance à son école (Seuil de 2016-2017)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_F_1RX = MEAN( SM_F_1_1, SM_F_1_2, SM_F_1_3, SM_F_1_4, SM_F_1_5);

IF 0 <= MOY_SM_F_1RX < 2.5 THEN SM_F_1_RX = 1;
IF 2.5 <= MOY_SM_F_1RX <= 3.75 THEN SM_F_1_RX = 2;
IF 3.75 < MOY_SM_F_1RX THEN SM_F_1_RX = 3;
IF SM_F_1_1 = 9 OR SM_F_1_2 = 9 OR SM_F_1_3 = 9 OR SM_F_1_4 = 9 OR SM_F_1_5 = 9 THEN
SM_F_1_RX = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_F_1_RX1 = SM_F_1_RX ;
IF SM_F_1_RX in (3) THEN SM_F_1_RX1 = 1;
IF SM_F_1_RX in (1,2) THEN SM_F_1_RX1 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1283	
1	Élevé	226717	58,6
2	Faible /Moyen	160106	41,4
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_F_2_1](#)
Étiquette: À mon école, il y a un enseignant ou un autre adulte...Qui se préoccupe vraiment de moi.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_F_2_2](#)
Étiquette: À mon école, il y a un enseignant ou un autre adulte...Qui me le dit lorsque je fais du bon travail.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_F_2_3](#)
Étiquette: À mon école, il y a un enseignant ou un autre adulte...Qui s'inquiète lorsque je suis absent(e).
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_F_2_4](#)
Étiquette: À mon école, il y a un enseignant ou un autre adulte...Qui veut toujours que je fasse de mon mieux.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_F_2_5](#)
Étiquette: À mon école, il y a un enseignant ou un autre adulte...Qui m'écoute lorsque j'ai quelque chose à dire.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_F_2_6](#)
Étiquette: À mon école, il y a un enseignant ou un autre adulte...Qui croit que je réussirai.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

MOY_SM_F_2R = MEAN( SM_F_2_1, SM_F_2_2, SM_F_2_3, SM_F_2_4, SM_F_2_5, SM_F_2_6);

IF 0 <= MOY_SM_F_2R < 2 THEN SM_F_2_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_F_2R <= 3 THEN SM_F_2_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_F_2R THEN SM_F_2_R = 3;
IF SM_F_2_1 = 9 OR SM_F_2_2 = 9 OR SM_F_2_3 = 9 OR SM_F_2_4 = 9 OR SM_F_2_5 = 9 OR SM_F_2_6
= 9 THEN SM_F_2_R = .I;
IF SM_F_2_1 IN (. .A) OR SM_F_2_2 IN (. .A) OR SM_F_2_3 IN (. .A) OR SM_F_2_4 IN (. .A) OR
SM_F_2_5 IN (. .A) OR SM_F_2_6 IN (. .A) THEN SM_F_2_R = .A;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	5905	
1	Faible	36896	9,7
2	Moyen	208209	54,5
3	Élevé	137097	35,9
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_F_2_R](#)

Étiquette: Niveau de soutien social dans l'environnement scolaire

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_F_2R = MEAN( SM_F_2_1, SM_F_2_2, SM_F_2_3, SM_F_2_4, SM_F_2_5, SM_F_2_6);

IF 0 <= MOY_SM_F_2R < 2 THEN SM_F_2_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_F_2R <= 3 THEN SM_F_2_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_F_2R THEN SM_F_2_R = 3;
IF SM_F_2_1 = 9 OR SM_F_2_2 = 9 OR SM_F_2_3 = 9 OR SM_F_2_4 = 9 OR SM_F_2_5 = 9 OR
SM_F_2_6 = 9 THEN SM_F_2_R = .I;
IF SM_F_2_1 IN (. .A) OR SM_F_2_2 IN (. .A) OR SM_F_2_3 IN (. .A) OR SM_F_2_4 IN (.
.A) OR SM_F_2_5 IN (. .A) OR SM_F_2_6 IN (. .A) THEN SM_F_2_R = .A;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_F_2_R3 = SM_F_2_R ;

IF SM_F_2_R IN (3) THEN SM_F_2_R3 = 1;
IF SM_F_2_R IN (1,2) THEN SM_F_2_R3 = 2;
IF SM_F_2_R IN (.I) THEN SM_F_2_R3 = .I;
IF SM_F_2_R IN (.A) THEN SM_F_2_R3 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	5905	
1	Élevé	137097	35,9
2	Faible/Moyen	245105	64,1
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_F_2_1](#)
Étiquette: À mon école, il y a un enseignant ou un autre adulte...Qui se préoccupe vraiment de moi.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_F_2_2](#)
Étiquette: À mon école, il y a un enseignant ou un autre adulte...Qui me le dit lorsque je fais du bon travail.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_F_2_3](#)
Étiquette: À mon école, il y a un enseignant ou un autre adulte...Qui s'inquiète lorsque je suis absent(e).
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_F_2_4](#)
Étiquette: À mon école, il y a un enseignant ou un autre adulte...Qui veut toujours que je fasse de mon mieux.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_F_2_5](#)
Étiquette: À mon école, il y a un enseignant ou un autre adulte...Qui m'écoute lorsque j'ai quelque chose à dire.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_F_2_6](#)
Étiquette: À mon école, il y a un enseignant ou un autre adulte...Qui croit que je réussirai.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_F_3_1](#)
Étiquette: À mon école...Je fais des activités intéressantes.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_F_3_2](#)
Étiquette: À mon école...Je participe aux décisions concernant les activités en classe ou les règlements.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_F_3_3](#)
Étiquette: À mon école...Je contribue à améliorer la vie scolaire.
Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
MOY_SM_F_2_3R = MEAN( SM_F_2_1, SM_F_2_2, SM_F_2_3, SM_F_2_4, SM_F_2_5, SM_F_2_6, SM_F_3_1,
SM_F_3_2, SM_F_3_3);

IF 0 <= MOY_SM_F_2_3R < 2 THEN SM_F_2_SM_F_3_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_F_2_3R <= 3 THEN SM_F_2_SM_F_3_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_F_2_3R THEN SM_F_2_SM_F_3_R = 3;
IF SM_F_2_1 = 9 OR SM_F_2_2 = 9 OR SM_F_2_3 = 9 OR SM_F_2_4 = 9 OR SM_F_2_5 = 9 OR SM_F_2_6
= 9 OR SM_F_3_1 = 9 OR SM_F_3_2 = 9 OR SM_F_3_3 = 9 THEN SM_F_2_SM_F_3_R = .I;
IF SM_F_2_1 IN (. .A) OR SM_F_2_2 IN (. .A) OR SM_F_2_3 IN (. .A) OR SM_F_2_4 IN (. .A) OR
SM_F_2_5 IN (. .A) OR SM_F_2_6 IN (. .A) OR SM_F_3_1 IN (. .A) OR SM_F_3_2 IN (. .A) OR
SM_F_3_3 IN (. .A) THEN SM_F_2_SM_F_3_R = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	6801	
1	Faible	50774	13,3
2	Moyen	228408	59,9
3	Élevé	102123	26,8
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

SM_F_2_SM_F_3_R1 Niveau des atouts à l'école

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_F_2_SM_F_3_R](#)

Étiquette: Niveau des atouts à l'école

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_F_2_3R = MEAN( SM_F_2_1, SM_F_2_2, SM_F_2_3, SM_F_2_4, SM_F_2_5, SM_F_2_6,
SM_F_3_1, SM_F_3_2, SM_F_3_3);

IF 0 <= MOY_SM_F_2_3R < 2 THEN SM_F_2_SM_F_3_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_F_2_3R <= 3 THEN SM_F_2_SM_F_3_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_F_2_3R THEN SM_F_2_SM_F_3_R = 3;
IF SM_F_2_1 = 9 OR SM_F_2_2 = 9 OR SM_F_2_3 = 9 OR SM_F_2_4 = 9 OR SM_F_2_5 = 9 OR
SM_F_2_6 = 9 OR SM_F_3_1 = 9 OR SM_F_3_2 = 9 OR SM_F_3_3 = 9 THEN SM_F_2_SM_F_3_R =
.I;
IF SM_F_2_1 IN (. .A) OR SM_F_2_2 IN (. .A) OR SM_F_2_3 IN (. .A) OR SM_F_2_4 IN (.
.A) OR SM_F_2_5 IN (. .A) OR SM_F_2_6 IN (. .A) OR SM_F_3_1 IN (. .A) OR SM_F_3_2 IN
(. .A) OR SM_F_3_3 IN (. .A) THEN SM_F_2_SM_F_3_R = .A;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_F_2_SM_F_3_R1 = SM_F_2_SM_F_3_R ;
IF SM_F_2_SM_F_3_R in (3) THEN SM_F_2_SM_F_3_R1 = 1;
IF SM_F_2_SM_F_3_R in (1,2) THEN SM_F_2_SM_F_3_R1 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	6801	
1	Élevé	102123	26,8
2	Faible /Moyen	279182	73,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM_F_3_1](#)

Étiquette: À mon école...Je fais des activités intéressantes.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_F_3_2](#)

Étiquette: À mon école...Je participe aux décisions concernant les activités en classe ou les règlements.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_F_3_3](#)

Étiquette: À mon école...Je contribue à améliorer la vie scolaire.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
MOY_SM_F_3R = MEAN( SM_F_3_1, SM_F_3_2, SM_F_3_3);

IF 0 <= MOY_SM_F_3R < 2 THEN SM_F_3_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_F_3R <= 3 THEN SM_F_3_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_F_3R THEN SM_F_3_R = 3;
IF SM_F_3_1 = 9 OR SM_F_3_2 = 9 OR SM_F_3_3 = 9 THEN SM_F_3_R = .I;
IF SM_F_3_1 IN (. .A) OR SM_F_3_2 IN (. .A) OR SM_F_3_3 IN (. .A) THEN SM_F_3_R = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	1463	
1	Faible	119562	30,9
2	Moyen	203212	52,6
3	Élevé	63869	16,5
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

SM_F_3_R1	Niveau de participation significative dans l'environnement scolaire

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_F_3_R](#)

Étiquette: Niveau de participation significative dans l'environnement scolaire

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_F_3R = MEAN( SM_F_3_1, SM_F_3_2, SM_F_3_3 );

IF 0 <= MOY_SM_F_3R < 2 THEN SM_F_3_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_F_3R <= 3 THEN SM_F_3_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_F_3R THEN SM_F_3_R = 3;
IF SM_F_3_1 = 9 OR SM_F_3_2 = 9 OR SM_F_3_3 = 9 THEN SM_F_3_R = .I;
IF SM_F_3_1 IN (. .A) OR SM_F_3_2 IN (. .A) OR SM_F_3_3 IN (. .A) THEN SM_F_3_R = .A;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_F_3_R1 = SM_F_3_R ;

IF SM_F_3_R IN (3) THEN SM_F_3_R1 = 1;
IF SM_F_3_R IN (1,2) THEN SM_F_3_R1 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	1463	
1	Élevé	63869	16,5
2	Faible/Moyen	322774	83,5
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

ENVIRONNEMENT COMMUNAUTAIRE

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM I 1 1](#)
Étiquette: À l'extérieur de chez moi et de mon école, il y a un adulte...Qui se préoccupe vraiment de moi.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM I 1 2](#)
Étiquette: À l'extérieur de chez moi et de mon école, il y a un adulte...Qui me le dit lorsque je fais un bon travail.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM I 1 3](#)
Étiquette: À l'extérieur de chez moi et de mon école, il y a un adulte...Qui s'en aperçoit quand quelque chose me préoccupe.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM I 1 4](#)
Étiquette: À l'extérieur de chez moi et de mon école, il y a un adulte...Qui croit que je réussirai.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM I 1 5](#)
Étiquette: À l'extérieur de chez moi et de mon école, il y a un adulte...Qui veut toujours que je fasse de mon mieux.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM I 1 6](#)
Étiquette: À l'extérieur de chez moi et de mon école, il y a un adulte...En qui j'ai confiance.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

MOY_SM_I_1R = MEAN( SM_I_1_1, SM_I_1_2, SM_I_1_3, SM_I_1_4, SM_I_1_5, SM_I_1_6);

IF 0 <= MOY_SM_I_1R < 2 THEN SM_I_1_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_I_1R <= 3 THEN SM_I_1_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_I_1R THEN SM_I_1_R = 3;
IF SM_I_1_1 = 9 OR SM_I_1_2 = 9 OR SM_I_1_3 = 9 OR SM_I_1_4 = 9 OR SM_I_1_5 = 9 OR SM_I_1_6
= 9 THEN SM_I_1_R = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	6131	
1	Faible	63939	16,7
2	Moyen	119780	31,4
3	Élevé	198255	51,9
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

SM_I_1_R1	Niveau de soutien social dans leur environnement communautaire

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** SM_I_1_R

Étiquette: Niveau de soutien social dans leur environnement communautaire

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_I_1R = MEAN( SM_I_1_1, SM_I_1_2, SM_I_1_3, SM_I_1_4, SM_I_1_5, SM_I_1_6 );

IF 0 <= MOY_SM_I_1R < 2 THEN SM_I_1_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_I_1R <= 3 THEN SM_I_1_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_I_1R THEN SM_I_1_R = 3;
IF SM_I_1_1 = 9 OR SM_I_1_2 = 9 OR SM_I_1_3 = 9 OR SM_I_1_4 = 9 OR SM_I_1_5 = 9 OR
SM_I_1_6 = 9 THEN SM_I_1_R = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_I_1_R = 3 THEN SM_I_1_R1 = 1;
IF SM_I_1_R IN (1 2) THEN SM_I_1_R1 = 2;
IF SM_I_1_R = .I THEN SM_I_1_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	6131	
1	Élevé	198255	51,9
2	Faible/Moyen	183719	48,1
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM I 1 1](#)
Étiquette: À l'extérieur de chez moi et de mon école, il y a un adulte...Qui se préoccupe vraiment de moi.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM I 1 2](#)
Étiquette: À l'extérieur de chez moi et de mon école, il y a un adulte...Qui me le dit lorsque je fais un bon travail.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM I 1 3](#)
Étiquette: À l'extérieur de chez moi et de mon école, il y a un adulte...Qui s'en aperçoit quand quelque chose me préoccupe.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM I 1 4](#)
Étiquette: À l'extérieur de chez moi et de mon école, il y a un adulte...Qui croit que je réussirai.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM I 1 5](#)
Étiquette: À l'extérieur de chez moi et de mon école, il y a un adulte...Qui veut toujours que je fasse de mon mieux.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM I 1 6](#)
Étiquette: À l'extérieur de chez moi et de mon école, il y a un adulte...En qui j'ai confiance.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM I 2 1](#)
Étiquette: À l'extérieur de chez moi et de mon école...Je fais partie d'un club, d'une équipe sportive, d'un groupe à l'église ou autre lieu de culte ou d'une autre activité de groupe.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM I 2 2](#)
Étiquette: À l'extérieur de chez moi et de mon école...Je participe à des activités musicales, artistiques, littéraires, sportives ou à d'autres loisirs.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** SM_I_2_3

Étiquette: À l'extérieur de chez moi et de mon école...J'aide d'autres personnes.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
MOY_SM_I_1_2R = MEAN( SM_I_1_1, SM_I_1_2, SM_I_1_3, SM_I_1_4, SM_I_1_5, SM_I_1_6, SM_I_2_1,
SM_I_2_2, SM_I_2_3);
IF 0 <= MOY_SM_I_1_2R < 2 THEN SM_I_1_SM_I_2R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_I_1_2R <= 3 THEN SM_I_1_SM_I_2R = 2;
IF 3 < MOY_SM_I_1_2R THEN SM_I_1_SM_I_2R = 3;
IF SM_I_1_1 = 9 OR SM_I_1_2 = 9 OR SM_I_1_3 = 9 OR SM_I_1_4 = 9 OR SM_I_1_5 = 9 OR SM_I_1_6
= 9 OR SM_I_2_1 = 9 OR SM_I_2_2 = 9 OR SM_I_2_3 = 9
THEN SM_I_1_SM_I_2R = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	7274	
1	Faible	64046	16,8
2	Moyen	138526	36,4
3	Élevé	178259	46,8
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_I_1_SM_I_2R](#)

Étiquette: Niveau des atouts de la communauté

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_I_1_2R = MEAN( SM_I_1_1, SM_I_1_2, SM_I_1_3, SM_I_1_4, SM_I_1_5, SM_I_1_6,
SM_I_2_1, SM_I_2_2, SM_I_2_3);
IF 0 <= MOY_SM_I_1_2R < 2 THEN SM_I_1_SM_I_2R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_I_1_2R <= 3 THEN SM_I_1_SM_I_2R = 2;
IF 3 < MOY_SM_I_1_2R THEN SM_I_1_SM_I_2R = 3;
IF SM_I_1_1 = 9 OR SM_I_1_2 = 9 OR SM_I_1_3 = 9 OR SM_I_1_4 = 9 OR SM_I_1_5 = 9 OR
SM_I_1_6 = 9 OR SM_I_2_1 = 9 OR SM_I_2_2 = 9 OR SM_I_2_3 = 9
THEN SM_I_1_SM_I_2R = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_I_1_SM_I_2R1 = SM_I_1_SM_I_2R ;
IF SM_I_1_SM_I_2R in (3) THEN SM_I_1_SM_I_2R1 = 1;
IF SM_I_1_SM_I_2R in (1,2) THEN SM_I_1_SM_I_2R1 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	7274	
1	Élevé	178259	46,8
2	Faible /Moyen	202572	53,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM I 2 1](#)

Étiquette: À l'extérieur de chez moi et de mon école...Je fais partie d'un club, d'une équipe sportive, d'un groupe à l'église ou autre lieu de culte ou d'une autre activité de groupe.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM I 2 2](#)

Étiquette: À l'extérieur de chez moi et de mon école...Je participe à des activités musicales, artistiques, littéraires, sportives ou à d'autres loisirs.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM I 2 3](#)

Étiquette: À l'extérieur de chez moi et de mon école...J'aide d'autres personnes.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
MOY_SM_I_2R = MEAN( SM_I_2_1, SM_I_2_2, SM_I_2_3);
```

```
IF 0 <= MOY_SM_I_2R < 2 THEN SM_I_2_R = 1;
```

```
IF 2 <= MOY_SM_I_2R <= 3 THEN SM_I_2_R = 2;
```

```
IF 3 < MOY_SM_I_2R THEN SM_I_2_R = 3;
```

```
IF SM_I_2_1 = 9 OR SM_I_2_2 = 9 OR SM_I_2_3 = 9 THEN SM_I_2_R = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	4625	
1	Faible	110560	28,8
2	Moyen	127784	33,3
3	Élevé	145136	37,8
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

SM_I_2_R1	Niveau de participation significative dans leur environnement communautaire

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM I 2 R](#)

Étiquette: Niveau de participation significative dans leur environnement communautaire

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_I_2R = MEAN( SM_I_2_1, SM_I_2_2, SM_I_2_3);

IF 0 <= MOY_SM_I_2R < 2 THEN SM_I_2_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_I_2R <= 3 THEN SM_I_2_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_I_2R THEN SM_I_2_R = 3;
IF SM_I_2_1 = 9 OR SM_I_2_2 = 9 OR SM_I_2_3 = 9 THEN SM_I_2_R = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_I_2_R = 3 THEN SM_I_2_R1 = 1;
IF SM_I_2_R IN (1 2) THEN SM_I_2_R1 = 2;
IF SM_I_2_R = .I THEN SM_I_2_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	4625	
1	Élevé	145136	37,8
2	Faible/Moyen	238345	62,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

ESTIME DE SOI ET COMPÉTENCES SOCIALES

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_D_1B_1](#)
Étiquette: Je pense que je suis quelqu'un de valable, du moins que je vauds autant que les autres.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Tout à fait en désaccord" 2="Plutôt en désaccord" 3="Plutôt d'accord" 4="Tout à fait d'accord" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_D_1B_10](#)
Étiquette: Il m'arrive de penser que je suis un(e) bon(ne) à rien.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Tout à fait en désaccord" 2="Plutôt en désaccord" 3="Plutôt d'accord" 4="Tout à fait d'accord" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_D_1B_2](#)
Étiquette: Je pense que je possède un certain nombre de belles qualités.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Tout à fait en désaccord" 2="Plutôt en désaccord" 3="Plutôt d'accord" 4="Tout à fait d'accord" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_D_1B_3](#)
Étiquette: Tout bien considéré, j'ai tendance à penser que je suis un(e) raté(e).
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Tout à fait en désaccord" 2="Plutôt en désaccord" 3="Plutôt d'accord" 4="Tout à fait d'accord" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_D_1B_4](#)
Étiquette: Je suis capable de faire les choses aussi bien que les autres de mon âge.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Tout à fait en désaccord" 2="Plutôt en désaccord" 3="Plutôt d'accord" 4="Tout à fait d'accord" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_D_1B_5](#)
Étiquette: J'ai peu de raisons d'être fier(ère) de moi.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Tout à fait en désaccord" 2="Plutôt en désaccord" 3="Plutôt d'accord" 4="Tout à fait d'accord" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_D_1B_6](#)
Étiquette: J'ai une attitude positive envers moi-même.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Tout à fait en désaccord" 2="Plutôt en désaccord" 3="Plutôt d'accord" 4="Tout à fait d'accord" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_D_1B_7](#)
Étiquette: Dans l'ensemble, je suis satisfait(e) de moi.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Tout à fait en désaccord" 2="Plutôt en désaccord" 3="Plutôt d'accord" 4="Tout à fait d'accord" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_D_1B_8](#)
Étiquette: J'ai de la difficulté à m'accepter comme je suis.
Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Tout à fait en désaccord" 2="Plutôt en désaccord" 3="Plutôt d'accord" 4="Tout à fait d'accord" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_D_1B_9](#)

Étiquette: Parfois je me sens vraiment inutile.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Tout à fait en désaccord" 2="Plutôt en désaccord" 3="Plutôt d'accord" 4="Tout à fait d'accord" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
/*CALCUL DES SCORES - ON SOUSTRAIT 5 DE LA RÉPONSE AUX QUESTIONS NÉGATIVES*/
SM_D_1B_R = SUM(SM_D_1B_1, SM_D_1B_2, (5-SM_D_1B_3), SM_D_1B_4, (5-
SM_D_1B_5), SM_D_1B_6, SM_D_1B_7, (5-SM_D_1B_8), (5-SM_D_1B_9), (5-SM_D_1B_10));

IF SM_D_1B_1 IN (8 9) OR SM_D_1B_2 IN (8 9) OR SM_D_1B_3 IN (8 9) OR SM_D_1B_4 IN (8 9) OR
SM_D_1B_5 IN (8 9) OR SM_D_1B_6 IN (8 9) OR SM_D_1B_7 IN (8 9) OR SM_D_1B_8 IN (8 9) OR
SM_D_1B_9 IN (8 9) OR SM_D_1B_10 IN (8 9) THEN SM_D_1B_R = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
10 ÷ 40	10 ÷ 40	383908	100,0
.I	Inconnu	4198	
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_D_1B_R1	Niveau d'estime de soi - (Indice de Rosenberg)

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** SM D 1B R

Étiquette: Niveau d'estime de soi - score (Indice de Rosenberg)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
/*CALCUL DES SCORES - ON SOUSTRAIT 5 DE LA RÉPONSE AUX QUESTIONS NÉGATIVES*/
SM_D_1B_R = SUM(SM_D_1B_1, SM_D_1B_2, (5-SM_D_1B_3), SM_D_1B_4, (5-
SM_D_1B_5), SM_D_1B_6, SM_D_1B_7, (5-SM_D_1B_8), (5-SM_D_1B_9), (5-SM_D_1B_10));

IF SM_D_1B_1 IN (8 9) OR SM_D_1B_2 IN (8 9) OR SM_D_1B_3 IN (8 9) OR SM_D_1B_4 IN (8
9) OR SM_D_1B_5 IN (8 9) OR SM_D_1B_6 IN (8 9) OR SM_D_1B_7 IN (8 9) OR SM_D_1B_8 IN
(8 9) OR SM_D_1B_9 IN (8 9) OR SM_D_1B_10 IN (8 9) THEN SM_D_1B_R = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF 0 <= SM_D_1B_R < 28 THEN SM_D_1B_R1 = 1 ;
IF 28 <= SM_D_1B_R <= 37 THEN SM_D_1B_R1 = 2 ;
IF 37 < SM_D_1B_R THEN SM_D_1B_R1 = 3 ;
IF SM_D_1B_R = .I THEN SM_D_1B_R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	4198	
1	Faible	96799	25,2
2	Moyen	224662	58,5
3	Élevé	62447	16,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_D_1B_R2	Niveau d'estime de soi - (Indice de Rosenberg)

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM D 1B R1](#)

Étiquette: Niveau d'estime de soi - (Indice de Rosenberg)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF 0 <= SM_D_1B_R < 28 THEN SM_D_1B_R1 = 1 ;
IF 28 <= SM_D_1B_R <= 37 THEN SM_D_1B_R1 = 2 ;
IF 37 < SM_D_1B_R THEN SM_D_1B_R1 = 3 ;
IF SM_D_1B_R = .I THEN SM_D_1B_R1 = .I ;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_D_1B_R2 = SM_D_1B_R1 ;
```

```
IF SM_D_1B_R1 IN (3) THEN SM_D_1B_R2 = 1;
```

```
IF SM_D_1B_R1 IN (1,2) THEN SM_D_1B_R2 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	4198	
1	Élevé	62447	16,3
2	Faible/Moyen	321461	83,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_D_1B_R3 Niveau d'estime de soi - (Indice de Rosenberg)

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_D_1B_R1](#)

Étiquette: Niveau d'estime de soi - (Indice de Rosenberg)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF 0 <= SM_D_1B_R < 28 THEN SM_D_1B_R1 = 1 ;  
IF 28 <= SM_D_1B_R <= 37 THEN SM_D_1B_R1 = 2 ;  
IF 37 < SM_D_1B_R THEN SM_D_1B_R1 = 3 ;  
IF SM_D_1B_R = .I THEN SM_D_1B_R1 = .I ;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_D_1B_R3 = SM_D_1B_R1 ;
```

```
IF SM_D_1B_R1 IN (1) THEN SM_D_1B_R3 = 1;  
IF SM_D_1B_R1 IN (2,3) THEN SM_D_1B_R3 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	4198	
1	Faible	96799	25,2
2	Moyen/Élevé	287110	74,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM_D_3_1](#)

Étiquette: Ça me touche quand quelqu'un d'autre a de la peine.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_D_3_2](#)

Étiquette: J'essaie de comprendre ce que les autres vivent.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_D_3_3](#)

Étiquette: J'essaie de comprendre comment les autres pensent et comment ils se sentent.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
MOY_SM_D_3R = MEAN( SM_D_3_1, SM_D_3_2, SM_D_3_3 );
```

```
IF 0 <= MOY_SM_D_3R < 2 THEN SM_D_3_R = 1;
```

```
IF 2 <= MOY_SM_D_3R <= 3 THEN SM_D_3_R = 2;
```

```
IF 3 < MOY_SM_D_3R THEN SM_D_3_R = 3;
```

```
IF SM_D_3_1 = 9 OR SM_D_3_2 = 9 OR SM_D_3_3 = 9 THEN SM_D_3_R = .I;
```

```
IF SM_D_3_1 IN (. .A) OR SM_D_3_2 IN (. .A) OR SM_D_3_3 IN (. .A) THEN SM_D_3_R = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	691	
1	Faible	26511	6,8
2	Moyen	159692	41,2
3	Élevé	201213	51,9
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

SM_D_3_R1	Niveau d'empathie

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_D_3_R](#)

Étiquette: Niveau d'empathie

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_D_3R = MEAN( SM_D_3_1, SM_D_3_2, SM_D_3_3 );

IF 0 <= MOY_SM_D_3R < 2 THEN SM_D_3_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_D_3R <= 3 THEN SM_D_3_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_D_3R THEN SM_D_3_R = 3;

IF SM_D_3_1 = 9 OR SM_D_3_2 = 9 OR SM_D_3_3 = 9 THEN SM_D_3_R = .I;
IF SM_D_3_1 IN (. .A) OR SM_D_3_2 IN (. .A) OR SM_D_3_3 IN (. .A) THEN SM_D_3_R = .A;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_D_3_R1 = SM_D_3_R ;

IF SM_D_3_R IN (3) THEN SM_D_3_R1 = 1;
IF SM_D_3_R IN (1,2) THEN SM_D_3_R1 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	691	
1	Élevé	201213	51,9
2	Faible/Moyen	186202	48,1
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM D 4 1](#)
Étiquette: Je suis capable de résoudre mes problèmes.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM D 4 2](#)
Étiquette: Je suis capable de faire presque tout si j'y mets des efforts.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM D 4 3](#)
Étiquette: Je me sens capable de relever des défis qui me tiennent à coeur.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM D 4 4](#)
Étiquette: Je me décourage facilement lorsque j'ai une difficulté.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM D 4 5](#)
Étiquette: J'abandonne souvent une activité ou un projet avant de l'avoir terminé.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM D 4 6](#)
Étiquette: Si une activité me tente mais que ça a l'air trop compliqué, je ne prends même pas la peine d'essayer.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM D 4 7](#)
Étiquette: Quand j'essaie d'apprendre quelque chose de nouveau, j'abandonne vite si je ne réussis pas bien tout de suite.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
TOT_SM_D_4R = SUM(SM_D_4_1, SM_D_4_2, SM_D_4_3, (5-SM_D_4_4), (5-SM_D_4_5), (5-SM_D_4_6), (5-SM_D_4_7));  
  
IF 7 <= TOT_SM_D_4R < 21 THEN SM_D_4_R = 1;  
IF 21 <= TOT_SM_D_4R < 26 THEN SM_D_4_R = 2;  
IF 26 <= TOT_SM_D_4R THEN SM_D_4_R = 3;  
  
IF SM_D_4_1 = 9 OR SM_D_4_2 = 9 OR SM_D_4_3 = 9 OR SM_D_4_4 = 9 OR SM_D_4_5 = 9 OR SM_D_4_6  
= 9 OR SM_D_4_7 = 9 THEN SM_D_4_R = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1179	
1	Faible	83808	21,7
2	Moyen	198706	51,4
3	Élevé	104413	27,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM_D_4_1](#)

Étiquette: Je suis capable de résoudre mes problèmes.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_D_4_2](#)

Étiquette: Je suis capable de faire presque tout si j'y mets des efforts.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_D_4_3](#)

Étiquette: Je me sens capable de relever des défis qui me tiennent à coeur.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
TOT_SM_D_4R1 = SUM(SM_D_4_1, SM_D_4_2, SM_D_4_3);

IF 3 <= TOT_SM_D_4R1 < 9 THEN SM_D_4_R1 = 1;
IF 9 <= TOT_SM_D_4R1 < 12 THEN SM_D_4_R1 = 2;
IF 12 <= TOT_SM_D_4R1 THEN SM_D_4_R1 = 3;

IF SM_D_4_1 = 9 OR SM_D_4_2 = 9 OR SM_D_4_3 = 9 THEN SM_D_4_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	682	
1	Faible	54513	14,1
2	Moyen	228634	59,0
3	Élevé	104277	26,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM_D_4_4](#)

Étiquette: Je me décourage facilement lorsque j'ai une difficulté.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_D_4_5](#)

Étiquette: J'abandonne souvent une activité ou un projet avant de l'avoir terminé.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_D_4_6](#)

Étiquette: Si une activité me tente mais que ça a l'air trop compliqué, je ne prends même pas la peine d'essayer.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_D_4_7](#)

Étiquette: Quand j'essaie d'apprendre quelque chose de nouveau, j'abandonne vite si je ne réussis pas bien tout de suite.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
TOT_SM_D_4R2 = SUM(5-SM_D_4_4,5-SM_D_4_5,5-SM_D_4_6,5-SM_D_4_7);
```

```
IF 4 <= TOT_SM_D_4R2 < 11 THEN SM_D_4_R2 = 1;
```

```
IF 11 <= TOT_SM_D_4R2 < 15 THEN SM_D_4_R2 = 2;
```

```
IF 15 <= TOT_SM_D_4R2 THEN SM_D_4_R2 = 3;
```

```
IF SM_D_4_4 = 9 OR SM_D_4_5 = 9 OR SM_D_4_6 = 9 OR SM_D_4_7 = 9 THEN SM_D_4_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	783	
1	Faible	68073	17,6
2	Moyen	200348	51,7
3	Élevé	118903	30,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_D_4_R3	Niveau de confiance en soi

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_D_4_R1](#)

Étiquette: Niveau de confiance en soi

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
TOT_SM_D_4R1 = SUM(SM_D_4_1, SM_D_4_2, SM_D_4_3);

IF 3 <= TOT_SM_D_4R1 < 9 THEN SM_D_4_R1 = 1;
IF 9 <= TOT_SM_D_4R1 < 12 THEN SM_D_4_R1 = 2;
IF 12 <= TOT_SM_D_4R1 THEN SM_D_4_R1 = 3;

IF SM_D_4_1 = 9 OR SM_D_4_2 = 9 OR SM_D_4_3 = 9 THEN SM_D_4_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_D_4_R3 = SM_D_4_R1 ;

IF SM_D_4_R1 IN (3) THEN SM_D_4_R3 = 1;
IF SM_D_4_R1 IN (1,2) THEN SM_D_4_R3 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	682	
1	Élevé	104277	26,9
2	Faible/Moyen	283147	73,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_D_4_R4 Niveau de persévérance

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_D_4_R2](#)

Étiquette: Niveau de persévérance

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
TOT_SM_D_4R2 = SUM(5-SM_D_4_4,5-SM_D_4_5,5-SM_D_4_6,5-SM_D_4_7);
```

```
IF 4 <= TOT_SM_D_4R2 < 11 THEN SM_D_4_R2 = 1;
```

```
IF 11 <= TOT_SM_D_4R2 < 15 THEN SM_D_4_R2 = 2;
```

```
IF 15 <= TOT_SM_D_4R2 THEN SM_D_4_R2 = 3;
```

```
IF SM_D_4_4 = 9 OR SM_D_4_5 = 9 OR SM_D_4_6 = 9 OR SM_D_4_7 = 9 THEN SM_D_4_R2 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_D_4_R4 = SM_D_4_R2 ;
```

```
IF SM_D_4_R2 IN (3) THEN SM_D_4_R4 = 1;
```

```
IF SM_D_4_R2 IN (1,2) THEN SM_D_4_R4 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	783	
1	Élevé	118903	30,7
2	Faible/Moyen	268420	69,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_D_4_R5	Niveau global d'efficacité personnelle

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_D_4_R](#)

Étiquette: Niveau global d'efficacité personnelle

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
TOT_SM_D_4R = SUM(SM_D_4_1, SM_D_4_2, SM_D_4_3, (5-SM_D_4_4), (5-SM_D_4_5), (5-
SM_D_4_6), (5-SM_D_4_7));

IF 7 <= TOT_SM_D_4R < 21 THEN SM_D_4_R = 1;
IF 21 <= TOT_SM_D_4R < 26 THEN SM_D_4_R = 2;
IF 26 <= TOT_SM_D_4R THEN SM_D_4_R = 3;

IF SM_D_4_1 = 9 OR SM_D_4_2 = 9 OR SM_D_4_3 = 9 OR SM_D_4_4 = 9 OR SM_D_4_5 = 9 OR
SM_D_4_6 = 9 OR SM_D_4_7 = 9 THEN SM_D_4_R = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_D_4_R5 = SM_D_4_R ;

IF SM_D_4_R IN (3) THEN SM_D_4_R5 = 1;
IF SM_D_4_R IN (1,2) THEN SM_D_4_R5 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1179	
1	Élevé	104413	27,0
2	Faible/Moyen	282514	73,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM_D_5_1](#)

Étiquette: Quand j'ai besoin d'aide, je trouve quelqu'un à qui parler.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_D_5_2](#)

Étiquette: J'essaie de résoudre les problèmes en en parlant ou en écrivant ce que j'en pense.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_D_5_3](#)

Étiquette: Quand j'ai un problème, je prends le temps de réfléchir à différentes solutions avant d'agir.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
MOY_SM_D_5R = MEAN( SM_D_5_1, SM_D_5_2, SM_D_5_3);
```

```
IF 0 <= MOY_SM_D_5R < 2 THEN SM_D_5_R = 1;
```

```
IF 2 <= MOY_SM_D_5R <= 3 THEN SM_D_5_R = 2;
```

```
IF 3 < MOY_SM_D_5R THEN SM_D_5_R = 3;
```

```
IF SM_D_5_1 = 9 OR SM_D_5_2 = 9 OR SM_D_5_3 = 9 THEN SM_D_5_R = .I;
```

```
IF SM_D_5_1 IN (. .A) OR SM_D_5_2 IN (. .A) OR SM_D_5_3 IN (. .A) THEN SM_D_5_R = .A;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	1029	
1	Faible	65720	17,0
2	Moyen	224555	58,0
3	Élevé	96802	25,0
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

SM_D_5_R1 Niveau de résolution de problèmes

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_D_5_R](#)

Étiquette: Niveau de résolution de problèmes

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_D_5R = MEAN( SM_D_5_1, SM_D_5_2, SM_D_5_3 );

IF 0 <= MOY_SM_D_5R < 2 THEN SM_D_5_R = 1;
IF 2 <= MOY_SM_D_5R <= 3 THEN SM_D_5_R = 2;
IF 3 < MOY_SM_D_5R THEN SM_D_5_R = 3;
IF SM_D_5_1 = 9 OR SM_D_5_2 = 9 OR SM_D_5_3 = 9 THEN SM_D_5_R = .I;
IF SM_D_5_1 IN (. .A) OR SM_D_5_2 IN (. .A) OR SM_D_5_3 IN (. .A) THEN SM_D_5_R = .A;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_D_5_R1 = SM_D_5_R ;

IF SM_D_5_R IN (3) THEN SM_D_5_R1 = 1;
IF SM_D_5_R IN (1,2) THEN SM_D_5_R1 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.A	A	388106	
.I	Inconnu	1029	
1	Élevé	96802	25,0
2	Faible/Moyen	290275	75,0
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM_D_6A_7](#)

Étiquette: J'ai de la difficulté à me faire des ami(e)s.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_D_6A_8](#)

Étiquette: Je ne suis pas à l'aise lors d'activités de groupe avec d'autres jeunes.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_D_6A_9](#)

Étiquette: Je m'entends bien avec les jeunes de mon âge.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
MOY_SM_D_6AR3 = MEAN ( (5-SM_D_6A_7), (5-SM_D_6A_8), SM_D_6A_9);

IF 0 <= MOY_SM_D_6AR3 < 2 THEN SM_D_6A_R3 = 1;
IF 2 <= MOY_SM_D_6AR3 <= 3 THEN SM_D_6A_R3 = 2;
IF 3 < MOY_SM_D_6AR3 THEN SM_D_6A_R3 = 3;
IF SM_D_6A_7 = 9 OR SM_D_6A_8 = 9 OR SM_D_6A_9 = 9 THEN SM_D_6A_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1031	
1	Faible	14867	3,8
2	Moyen	116391	30,1
3	Élevé	255818	66,1
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

SM_D_6A_R5	Niveau des aptitudes aux relations interpersonnelles

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_D_6A_R3](#)

Étiquette: Niveau des aptitudes aux relations interpersonnelles

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_D_6AR3 = MEAN ( (5-SM_D_6A_7) , (5-SM_D_6A_8) , SM_D_6A_9) ;

IF 0 <= MOY_SM_D_6AR3 < 2 THEN SM_D_6A_R3 = 1;
IF 2 <= MOY_SM_D_6AR3 <= 3 THEN SM_D_6A_R3 = 2;
IF 3 < MOY_SM_D_6AR3 THEN SM_D_6A_R3 = 3;
IF SM_D_6A_7 = 9 OR SM_D_6A_8 = 9 OR SM_D_6A_9 = 9 THEN SM_D_6A_R3 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_D_6A_R5 = SM_D_6A_R3 ;
IF SM_D_6A_R3 in (1) THEN SM_D_6A_R5 = 1;
IF SM_D_6A_R3 in (2,3) THEN SM_D_6A_R5 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1031	
1	Faible	14867	3,8
2	Moyen /Élevé	372208	96,2
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

SM_D_6A_R6	Niveau des aptitudes aux relations interpersonnelles

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM D 6A R3](#)

Étiquette: Niveau des aptitudes aux relations interpersonnelles

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_D_6AR3 = MEAN( (5-SM_D_6A_7), (5-SM_D_6A_8), SM_D_6A_9);

IF 0 <= MOY_SM_D_6AR3 < 2 THEN SM_D_6A_R3 = 1;
IF 2 <= MOY_SM_D_6AR3 <= 3 THEN SM_D_6A_R3 = 2;
IF 3 < MOY_SM_D_6AR3 THEN SM_D_6A_R3 = 3;
IF SM_D_6A_7 = 9 OR SM_D_6A_8 = 9 OR SM_D_6A_9 = 9 THEN SM_D_6A_R3 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_D_6A_R6 = SM_D_6A_R3 ;
IF SM_D_6A_R3 in (3) THEN SM_D_6A_R6 = 1;
IF SM_D_6A_R3 in (1,2) THEN SM_D_6A_R6 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1031	
1	Élevé	255818	66,1
2	Faible /Moyen	131258	33,9
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_D_6B_12](#)
Étiquette: Parfois, je ne peux m'empêcher de faire une chose, même si je sais que ce n'est pas correct.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_D_6B_13](#)
Étiquette: J'agis souvent sans penser à toutes les options possibles.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_D_6B_4](#)
Étiquette: Je dis des choses déplacées.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_D_6B_5](#)
Étiquette: Si une chose est amusante, je la fais même si je sais qu'elle est mauvaise pour moi.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout vrai" 2="Un peu vrai" 3="Assez vrai" 4="Tout à fait vrai" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
MOY_SM_D_6BR = MEAN( 5-SM_D_6B_4, 5-SM_D_6B_5, 5-SM_D_6B_12, 5-SM_D_6B_13);
SM_D_6B_R = MOY_SM_D_6BR;

IF SM_D_6B_4 = 9 OR SM_D_6B_5 = 9 OR SM_D_6B_12 = 9 OR SM_D_6B_13 = 9 THEN SM_D_6B_R = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2235	
1	1	5112	1,3
1.25	1.25	3691	1,0
1.5	1.5	5987	1,6
1.75	1.75	8598	2,2
2	2	15623	4,0
2.25	2.25	18713	4,8
2.5	2.5	26259	6,8
2.75	2.75	33623	8,7
3	3	51886	13,4
3.25	3.25	54051	14,0
3.5	3.5	58868	15,3
3.75	3.75	52340	13,6
4	4	51119	13,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_D_6B_R1	Niveau d'autocontrôle

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_D_6B_R](#)

Étiquette: Niveau d'autocontrôle (score)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
MOY_SM_D_6BR = MEAN( 5-SM_D_6B_4, 5-SM_D_6B_5, 5-SM_D_6B_12, 5-SM_D_6B_13);
SM_D_6B_R = MOY_SM_D_6BR;

IF SM_D_6B_4 = 9 OR SM_D_6B_5 = 9 OR SM_D_6B_12 = 9 OR SM_D_6B_13 = 9 THEN SM_D_6B_R
= .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_D_6B_R1 = SM_D_6B_R ;

IF SM_D_6B_R1 NOT IN (. .I) THEN DO ;
  IF 0 <= SM_D_6B_R < 2.75 THEN SM_D_6B_R1 = 1 ;
  IF 2.75 <= SM_D_6B_R <= 3.75 THEN SM_D_6B_R1 = 2 ;
  IF 3.75 < SM_D_6B_R THEN SM_D_6B_R1 = 3 ;

END;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2235	
1	Faible	83983	21,8
2	Moyen	250769	65,0
3	Élevé	51119	13,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_D_6B_R2 Niveau d'autocontrôle

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_D_6B_R1](#)

Étiquette: Niveau d'autocontrôle

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
SM_D_6B_R1 = SM_D_6B_R ;  
  
IF SM_D_6B_R1 NOT IN (. .I) THEN DO ;  
  IF 0 <= SM_D_6B_R < 2.75 THEN SM_D_6B_R1 = 1 ;  
  IF 2.75 <= SM_D_6B_R <= 3.75 THEN SM_D_6B_R1 = 2 ;  
  IF 3.75 < SM_D_6B_R THEN SM_D_6B_R1 = 3 ;  
END;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_D_6B_R2 = SM_D_6B_R1 ;  
  
IF SM_D_6B_R1 IN (3) THEN SM_D_6B_R2 = 1;  
IF SM_D_6B_R1 IN (1,2) THEN SM_D_6B_R2 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	2235	
1	Élevé	51119	13,2
2	Faible/Moyen	334752	86,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SANTÉ MENTALE

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM A 1A 1](#)
Étiquette: Au cours de la dernière semaine ... T'es-tu senti(e) agité(e) ou nerveux(se) intérieurement?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="De temps en temps" 3="Assez souvent" 4="Très souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM A 1A 10](#)
Étiquette: Au cours de la dernière semaine ... As-tu pleuré facilement ou t'es-tu senti(e) sur le point de pleurer?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="De temps en temps" 3="Assez souvent" 4="Très souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM A 1A 11](#)
Étiquette: Au cours de la dernière semaine ... T'es-tu senti(e) découragé(e)?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="De temps en temps" 3="Assez souvent" 4="Très souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM A 1A 12](#)
Étiquette: Au cours de la dernière semaine ... T'es-tu senti(e) désespéré(e) en pensant à l'avenir?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="De temps en temps" 3="Assez souvent" 4="Très souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM A 1A 13](#)
Étiquette: Au cours de la dernière semaine ... As-tu eu des blancs de mémoire?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="De temps en temps" 3="Assez souvent" 4="Très souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM A 1A 14](#)
Étiquette: Au cours de la dernière semaine ... As-tu eu des difficultés à te souvenir des choses?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="De temps en temps" 3="Assez souvent" 4="Très souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM A 1A 2](#)
Étiquette: Au cours de la dernière semaine ... T'es-tu senti(e) tendu(e), stressé(e) ou sous pression?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="De temps en temps" 3="Assez souvent" 4="Très souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM A 1A 3](#)
Étiquette: Au cours de la dernière semaine ... As-tu ressenti des peurs ou des craintes?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="De temps en temps" 3="Assez souvent" 4="Très souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM A 1A 4](#)
Étiquette: Au cours de la dernière semaine ... T'es-tu laissé(e) emporter ou t'es-tu fâchée(e) contre quelqu'un ou quelque chose?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="De temps en temps" 3="Assez souvent" 4="Très souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM A 1A 5](#)

Étiquette: Au cours de la dernière semaine ... T'es-tu senti(e) facilement contrarié(e) ou irrité(e)?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="De temps en temps" 3="Assez souvent" 4="Très souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM A 1A 6](#)

Étiquette: Au cours de la dernière semaine ... T'es-tu senti(e) négatif(ve) envers les autres?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="De temps en temps" 3="Assez souvent" 4="Très souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM A 1A 7](#)

Étiquette: Au cours de la dernière semaine ... T'es-tu fâché(e) pour des choses sans importance?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="De temps en temps" 3="Assez souvent" 4="Très souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM A 1A 8](#)

Étiquette: Au cours de la dernière semaine ... T'es-tu senti(e) seul(e)?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="De temps en temps" 3="Assez souvent" 4="Très souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM A 1A 9](#)

Étiquette: Au cours de la dernière semaine ... T'es-tu senti(e) ennuyé(e) ou peu intéressé(e) par les choses?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="De temps en temps" 3="Assez souvent" 4="Très souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

/**CALCUL DU NOMBRE RÉPONSES VALIDES**/
IF SM_A_1A_1 NOTIN (. .A) THEN SVALID = 0;
IF SM_A_1A_1 NOTIN (. .A) THEN ILFELD = 0;

ARRAY SM_A1A SM_A_1A_1 SM_A_1A_2 SM_A_1A_3 SM_A_1A_4 SM_A_1A_5 SM_A_1A_6 SM_A_1A_7
SM_A_1A_8 SM_A_1A_9 SM_A_1A_10 SM_A_1A_11 SM_A_1A_12 SM_A_1A_13 SM_A_1A_14;DO OVER SM_A1A;

IF SM_A1A IN (1 2 3 4) THEN SVALID = SVALID+1;

IF SM_A1A IN (1 2 3 4) THEN ILFELD = ILFELD+ (SM_A1A-1);
END;

IF SVALID >= 11 THEN IDPSQA = (ILFELD/(SVALID*3))*100;
IF 0 <= SVALID < 11 THEN IDPSQA = .I;

SM_A_1A_R = ROUND(IDPSQA,0.01);
IF IDPSQA IN (.I) THEN SM_A_1A_R = .I ;
IF SM_A_1A_1 IN (. .A) THEN SM_A_1A_R = .A ;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
0 ÷ 100	0 ÷ 100	386943	100,0
.A	A	388106	
.I	Inconnu	1163	
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

SM_A_1A_R1 Indice de détresse psychologique

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** SM A 1A R

Étiquette: Indice de détresse psychologique (score)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```

/****CALCUL DU NOMBRE RÉPONSES VALIDES****/
IF SM_A_1A_1 NOTIN (. .A) THEN SVALID = 0;
IF SM_A_1A_1 NOTIN (. .A) THEN ILFELD = 0;

ARRAY SM_A1A SM_A_1A_1 SM_A_1A_2 SM_A_1A_3 SM_A_1A_4 SM_A_1A_5 SM_A_1A_6 SM_A_1A_7
SM_A_1A_8 SM_A_1A_9 SM_A_1A_10 SM_A_1A_11 SM_A_1A_12 SM_A_1A_13 SM_A_1A_14;DO OVER
SM_A1A;

IF SM_A1A IN (1 2 3 4) THEN SVALID = SVALID+1;

IF SM_A1A IN (1 2 3 4) THEN ILFELD = ILFELD+ (SM_A1A-1);
END;

IF SVALID >= 11 THEN IDPSQA = (ILFELD/(SVALID*3))*100;
IF 0 <= SVALID < 11 THEN IDPSQA = .I;

SM_A_1A_R = ROUND(IDPSQA,0.01);
IF IDPSQA IN (.I) THEN SM_A_1A_R = .I ;
IF SM_A_1A_1 IN (. .A) THEN SM_A_1A_R = .A ;

```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF 0 <= SM_A_1A_R < 11.90 THEN SM_A_1A_R1 = 1 ;
IF 11.90 <= SM_A_1A_R < 42.86 THEN SM_A_1A_R1 = 2 ;
IF 42.86 <= SM_A_1A_R THEN SM_A_1A_R1 = 3 ;
IF SM_A_1A_R IN (.I) THEN SM_A_1A_R1 = .I ;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1163	
1	Faible	59330	15,3
2	Moyen	214237	55,4
3	Élevé	113377	29,3
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

SM_A_1A_R2	Indice de détresse psychologique

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM A 1A R1](#)

Étiquette: Indice de détresse psychologique

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF 0 <= SM_A_1A_R < 11.90 THEN SM_A_1A_R1 = 1 ;
IF 11.90 <= SM_A_1A_R < 42.86 THEN SM_A_1A_R1 = 2 ;
IF 42.86 <= SM_A_1A_R THEN SM_A_1A_R1 = 3 ;
IF SM_A_1A_R IN (.I) THEN SM_A_1A_R1 = .I ;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_A_1A_R2 = SM_A_1A_R1 ;
```

```
IF SM_A_1A_R1 IN (3) THEN SM_A_1A_R2 = 1;
```

```
IF SM_A_1A_R1 IN (1,2) THEN SM_A_1A_R2 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	1163	
1	Élevé	113377	29,3
2	Faible/Moyen	273567	70,7
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

SM_B_2A_R1
dernières semaines

Consommation de médicament pour soigner la dépression ou l'anxiété au cours des 2

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant reçu un diagnostic médical de dépression ou d'anxiété

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_B_1_3](#)
Étiquette: Anxiété confirmé par un médecin ou un spécialiste de la santé
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SM_B_1_4](#)
Étiquette: Dépression confirmé par un médecin ou un spécialiste de la santé
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SM_B_2A](#)
Étiquette: Au cours des 2 dernières semaines, as-tu pris un médicament prescrit par un médecin pour soigner la dépression ou l'anxiété (ex. : Celexa, Effexor, Paxil, Prozac, Luvox, Wellbutrin, Zoloft, Rivotril
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_2A = 1 THEN SM_B_2A_R1 = 1;
ELSE IF SM_B_2A = 2 THEN SM_B_2A_R1 = 2;
IF SM_B_2A IN (.I,9) OR SM_B_1_3 IN (.I,9) OR
SM_B_1_4 IN (.I,9) THEN SM_B_2A_R1 = .I;
IF SM_B_1_3 = 2 AND SM_B_1_4 = 2 THEN SM_B_2A_R1 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	312576	
.I	Inconnu	2920	
1	Oui	11014	15,2
2	Non	61597	84,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_B_2B_R1 **Consommation de médicament pour se calmer ou aider à mieux se concentrer au cours des 2 dernières semaines**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves ayant reçu un diagnostic médical de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_B_1_2](#)
Étiquette: Trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité confirmé par un médecin ou un spécialiste de la santé
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SM_B_2B](#)
Étiquette: Au cours des 2 dernières semaines, as-tu pris un médicament prescrit par un médecin pour te calmer ou t'aider à mieux te concentrer (ex. : Ritalin, Ativan...)?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_2B = 1 THEN SM_B_2B_R1 = 1;
ELSE IF SM_B_2B = 2 THEN SM_B_2B_R1 = 2;
IF SM_B_2B IN (.I,9) OR SM_B_1_2 IN (.I,9) THEN SM_B_2B_R1 = .I;
IF SM_B_1_2 = 2 THEN SM_B_2B_R1 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	297636	
.I	Inconnu	1786	
1	Oui	51232	57,8
2	Non	37453	42,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_B_3_SM_B_4_SM_B_5_R1	Proportion des élèves du secondaire ayant reçu au moins un diagnostic médical d'anxiété, de dépression ou de trouble alimentaire

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_B_1_3](#)
Étiquette: Anxiété confirmé par un médecin ou un spécialiste de la santé
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SM_B_1_4](#)
Étiquette: Dépression confirmé par un médecin ou un spécialiste de la santé
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SM_B_1_5](#)
Étiquette: Trouble alimentaire (anorexie, boulimie) confirmé par un médecin ou un spécialiste de la santé
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_1_3 IN (.I,9) OR SM_B_1_4 IN (.I,9) OR SM_B_1_5 IN (.I,9) THEN
SM_B_3_SM_B_4_SM_B_5_R1 = .I;
ELSE IF SM_B_1_3 = 1 OR SM_B_1_4 = 1 OR SM_B_1_5 = 1 THEN SM_B_3_SM_B_4_SM_B_5_R1 = 1;
ELSE IF SM_B_1_3 = 2 AND SM_B_1_4 = 2 AND SM_B_1_5 = 2 THEN SM_B_3_SM_B_4_SM_B_5_R1 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3173	
1	Oui	75067	19,5
2	Non	309866	80,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_J_1_3](#)

Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Satisfait(e) à l'égard de ta vie?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_J_1_3_R1 = SM_J_1_3 ;
IF SM_J_1_3 IN (2,3,4,5,6) THEN SM_J_1_3_R1 = 1;
IF SM_J_1_3 IN (1) THEN SM_J_1_3_R1 = 2;

IF SM_J_1_3 IN (.) THEN SM_J_1_3_R1 = . ;
IF SM_J_1_3 IN (.I, 8,9) THEN SM_J_1_3_R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	5895	
1	Au moins une fois	368018	96,3
2	Jamais	14194	3,7
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

COMMENTAIRES: Dans son article de 2006, Keyes a suggéré d'éliminer deux items pour les jeunes de 12 à 17 ans («Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que tu aimais la plupart des facettes de votre personnalité?» et «Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que ta vie a un but ou une signification?»). Considérant que la population cible des jeunes adultes dans l'ESCC-santé mentale était de 15 ans et plus (ce qui peut justifier d'avoir conservé les 14 items), nous suggérons tout comme Keyes de les éliminer considérant que l'EQSJS vise les 12 à 17 ans.

KEYES, C.L.M., (2006) « Mental Health in Adolescence: Is America's Youth Flourishing?» American Journal of Orthopsychiatry, vo. 76, no.3, 395-402.

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [QUEST](#)
Étiquette: Version du questionnaire
Codes et catégories de réponse: 1="Questionnaire 1" 2="Questionnaire 2" ;
- **Nom:** [SM J 1 1](#)
Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e...Heureux(se)?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 10](#)
Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que tu avais des relations chaleureuses et fondées sur la confiance avec d'autres jeunes?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 11](#)
Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que tu vivais des expériences qui te poussent à grandir et à devenir une meilleure personne?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 12](#)
Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que tu es capable de te faire ou d'exprimer tes propres idées et opinions?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 2](#)
Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Intéressé(e) par la vie?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

- **Nom:** [SM J 1 3](#)
 Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Satisfait(e) à l'égard de ta vie?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 4](#)
 Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que tu avais quelque chose d'important à apporter à la société?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 5](#)
 Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que tu avais un sentiment d'appartenance à une collectivité (comme un groupe social, ton école, ton quartier, ta ville)?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 6](#)
 Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que notre société devient un meilleur endroit pour les gens comme toi?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 7](#)
 Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que les gens sont fondamentalement bons?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 8](#)
 Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que le fonctionnement de la société a du sens pour toi?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 9](#)
 Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que tu étais bon(ne) pour gérer les responsabilités de ton quotidien?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

NB_EMOT = 0;NB_FONCT = 0;
NB_EMOT_NR = 0;NB_FONCT_NR = 0;
ARRAY EMOT SM_J_1_1 SM_J_1_2 SM_J_1_3;DO OVER EMOT;IF EMOT IN (5 6) THEN NB_EMOT =
NB_EMOT+1;
IF EMOT IN (8 9) THEN NB_EMOT_NR = NB_EMOT_NR+1;
END;
ARRAY FONCT SM_J_1_4 SM_J_1_5 SM_J_1_6 SM_J_1_7 SM_J_1_8 SM_J_1_9 SM_J_1_10 SM_J_1_11
SM_J_1_12;
DO OVER FONCT;IF FONCT IN (5 6) THEN NB_FONCT = NB_FONCT+1;
IF FONCT IN (8 9) THEN NB_FONCT_NR = NB_FONCT_NR+1;
END;
IF NB_EMOT > 0 AND NB_FONCT GE 5 THEN SM_J_1_R1 = 1;
IF NB_EMOT = 0 AND NB_FONCT GE 0 OR NB_EMOT GE 0 AND 0 <= NB_FONCT <= 4 THEN SM_J_1_R1 = 2;
IF NB_EMOT_NR > 0 OR NB_FONCT_NR > 0 THEN SM_J_1_R1 = .I;
IF QUEST = 1 THEN SM_J_1_R1 = .;

```

(Santé mentale florissante exige la réponse « Presque tous les jours » ou « Tous les jours » à au moins une des 3 questions sur le bien-être émotionnel (SM_J_1_1 à SM_J_1_3), et à au moins 5 des 9 questions sur le fonctionnement positif (SM_J_1_4 à SM_J_1_12).)

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	18231	
1	Oui	174816	47,3
2	Non	195059	52,7
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

COMMENTAIRES: Dans son article de 2006, Keyes a suggéré d'éliminer deux items pour les jeunes de 12 à 17 ans («Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que tu aimais la plupart des facettes de votre personnalité?» et «Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que ta vie a un but ou une signification?»). Considérant que la population cible des jeunes adultes dans l'ESCC-santé mentale était de 15 ans et plus (ce qui peut justifier d'avoir conservé les 14 items), nous suggérons tout comme Keyes de les éliminer considérant que l'EQSJS vise les 12 à 17 ans.

KEYES, C.L.M., (2006) « Mental Health in Adolescence: Is America's Youth Flourishing?» American Journal of Orthopsychiatry, vo. 76, no.3, 395-402.

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [QUEST](#)
Étiquette: Version du questionnaire
Codes et catégories de réponse: 1="Questionnaire 1" 2="Questionnaire 2" ;
- **Nom:** [SM J 1 1](#)
Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e...Heureux(se)?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 10](#)
Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que tu avais des relations chaleureuses et fondées sur la confiance avec d'autres jeunes?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 11](#)
Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que tu vivais des expériences qui te poussent à grandir et à devenir une meilleure personne?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 12](#)
Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que tu es capable de te faire ou d'exprimer tes propres idées et opinions?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 2](#)
Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Intéressé(e) par la vie?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

- **Nom:** [SM J 1 3](#)
 Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Satisfait(e) à l'égard de ta vie?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 4](#)
 Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que tu avais quelque chose d'important à apporter à la société?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 5](#)
 Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que tu avais un sentiment d'appartenance à une collectivité (comme un groupe social, ton école, ton quartier, ta ville)?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 6](#)
 Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que notre société devient un meilleur endroit pour les gens comme toi?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 7](#)
 Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que les gens sont fondamentalement bons?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 8](#)
 Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que le fonctionnement de la société a du sens pour toi?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM J 1 9](#)
 Étiquette: Au cours du dernier mois, à quelle fréquence t'es-tu senti(e)...Que tu étais bon(ne) pour gérer les responsabilités de ton quotidien?
 Dénominateur: Ensemble des élèves
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Une fois ou deux" 3="Environ 1 fois par semaine" 4="Environ 2 ou 3 fois par semaine" 5="Presque tous les jours" 6="Tous les jours" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

NB_EMOT_E = 0;NB_FONCT_E = 0;NB_FONCT_F = 0;NB_EMOT_F = 0;
NB_EMOT_NRP = 0;NB_FONCT_NRP = 0;
ARRAY EMOTP SM_J_1_1 SM_J_1_2 SM_J_1_3;DO OVER EMOTP;IF EMOTP IN (5 6) THEN NB_EMOT_E =
NB_EMOT_E+1;
IF EMOTP IN (1 2) THEN NB_EMOT_F = NB_EMOT_F+1;
IF EMOTP IN (8 9) THEN NB_EMOT_NRP = NB_EMOT_NRP+1;
END;
ARRAY FONCTP SM_J_1_4 SM_J_1_5 SM_J_1_6 SM_J_1_7 SM_J_1_8 SM_J_1_9 SM_J_1_10 SM_J_1_11
SM_J_1_12;
DO OVER FONCTP;IF FONCTP IN (5 6) THEN NB_FONCT_E = NB_FONCT_E+1;
IF FONCTP IN (8 9) THEN NB_FONCT_NRP = NB_FONCT_NRP+1;
IF FONCTP IN (1 2) THEN NB_FONCT_F = NB_FONCT_F+1;
END;
IF NB_EMOT_E > 0 AND NB_FONCT_E GE 5 THEN SM_J_1_R2 = 1;
IF NB_EMOT_F > 0 AND NB_FONCT_F GE 5 THEN SM_J_1_R2 = 3;
IF (NB_EMOT_E = 0 AND NB_FONCT_E GE 0 OR NB_EMOT_E > 0 AND 0 <= NB_FONCT_E <= 4) AND
(NB_EMOT_F = 0 AND NB_FONCT_F GE 0 OR NB_EMOT_F > 0 AND 0 <= NB_FONCT_F <= 4) THEN
SM_J_1_R2 = 2;
IF NB_EMOT_NRP > 0 OR NB_FONCT_NRP > 0 THEN SM_J_1_R2 = .I;
IF QUEST = 1 THEN SM_J_1_R2 = .;

```

(Santé mentale florissante exige la réponse « Presque tous les jours » ou « Tous les jours » à au moins une des 3 questions sur le bien-être émotionnel (SM_J_1_1 à SM_J_1_3), et à au moins 5 des 9 questions sur le fonctionnement positif (SM_J_1_4 à SM_J_1_12)).

Santé mentale languissante exige la réponse « Une fois ou deux » ou « Jamais » à au moins une des 3 questions sur le bien-être émotionnel, et à au moins 5 des 9 questions sur le fonctionnement positif.

Santé mentale modérément bonne fait référence à une santé mentale ni florissante ni languissante.)

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	388106	
.I	Inconnu	18231	
1	Florissante	174816	47,3
2	Santé mentale modérément bonne	171589	46,4
3	Languissante	23470	6,3
Total		776212	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSRESTE**

PROBLÈMES D'ADAPTATION SOCIALE

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM_H_3A](#)

Étiquette: Es-tu déjà sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [SM_H_3B](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, es-tu sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_H_3B IN (1) THEN SM_H_3B_R1 = 1;
IF SM_H_3B IN (2) OR SM_H_3A IN (2) THEN SM_H_3B_R1 = 2;
IF SM_H_3B IN (9) OR SM_H_3A IN (9) THEN SM_H_3B_R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1533	
1	Oui	166055	43,0
2	Non	220518	57,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM_H_3A](#)

Étiquette: Es-tu déjà sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [SM_H_3B](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, es-tu sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_H_3B = 1 THEN SM_H_3B_R2 = 1;
IF SM_H_3B = 2 THEN SM_H_3B_R2 = 2;
IF SM_H_3B = 9 OR SM_H_3A = 9 THEN SM_H_3B_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	155622	
.I	Inconnu	1533	
1	Oui	166055	71,9
2	Non	64896	28,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_B_4B_R1 Nombre de comportements d'agressivité indirecte

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM B 4B 11](#)
Étiquette: Quand je suis fâché(e) contre quelqu'un, je raconte ses secrets à d'autres.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Parfois" 3="Souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4B 2](#)
Étiquette: Quand je suis fâché(e) contre quelqu'un, j'essaie d'amener les autres à le (la) détester.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Parfois" 3="Souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4B 3](#)
Étiquette: Quand je suis fâché(e) contre quelqu'un, je deviens ami(e) avec quelqu'un d'autre pour me venger.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Parfois" 3="Souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4B 5](#)
Étiquette: Quand je suis fâché(e) contre quelqu'un, je dis de vilaines choses dans son dos.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Parfois" 3="Souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4B 9](#)
Étiquette: Quand je suis fâché(e) contre quelqu'un, je dis aux autres : je ne veux pas de lui (d'elle) dans notre groupe.
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Parfois" 3="Souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
MIS_SM_B_4B_R1 = 0; SM_B_4B_R1 = 0;
ARRAY SM_B4B SM_B_4B_2 SM_B_4B_3 SM_B_4B_5 SM_B_4B_9 SM_B_4B_11;
DO OVER SM_B4B;
IF SM_B4B NOTIN (1 2 3) THEN MIS_SM_B_4B_R1 = MIS_SM_B_4B_R1+1;
IF SM_B4B IN (2 3) THEN SM_B_4B_R1 = SM_B_4B_R1+ 1;
END;
IF MIS_SM_B_4B_R1 GE 2 THEN SM_B_4B_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	472	
0	0	143605	37,0
1	1	111788	28,8
2	2	70099	18,1
3	3	38756	10,0
4	4	16803	4,3
5	5	6584	1,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM B 4B 1](#)

Étiquette: Je me bats souvent avec d'autres.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Parfois" 3="Souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 4B 10](#)

Étiquette: Je frappe, je mords ou je donne des coups de pied aux autres de mon âge.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Parfois" 3="Souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 4B 4](#)

Étiquette: Quand un autre jeune me fait mal accidentellement, je suppose qu'il (elle) l'a fait exprès, je me fâche et je commence une bagarre.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Parfois" 3="Souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 4B 6](#)

Étiquette: J'attaque physiquement les autres.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Parfois" 3="Souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 4B 7](#)

Étiquette: Je menace les autres.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Parfois" 3="Souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 4B 8](#)

Étiquette: Je suis cruel(le), dur(e) ou méchant(e) envers les autres.

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="Parfois" 3="Souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
MIS_SM_B_4B_R2 = 0; SM_B_4B_R2 = 0;
ARRAY SM_B4B2 SM_B_4B_1 SM_B_4B_4 SM_B_4B_6 SM_B_4B_7 SM_B_4B_8 SM_B_4B_10;
DO OVER SM_B4B2;
IF SM_B4B2 NOTIN (1 2 3) THEN MIS_SM_B_4B_R2 = MIS_SM_B_4B_R2+1;
IF SM_B4B2 IN (2 3) THEN SM_B_4B_R2 = SM_B_4B_R2+ 1;
END;
IF MIS_SM_B_4B_R2 GE 2 THEN SM_B_4B_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	478	
0	0	259509	66,9
1	1	68276	17,6
2	2	26964	7,0
3	3	15083	3,9
4	4	8137	2,1
5	5	5848	1,5
6	6	3811	1,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_B_4B_R3	Nombre de comportements d'agressivité indirecte

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** SM B 4B R1
Étiquette: Nombre de comportements d'agressivité indirecte
Dénominateur: Ensemble des élèves
Construction de la variable intermédiaire:

```
MIS SM_B_4B_R1 = 0; SM_B_4B_R1 = 0;
ARRAY SM_B4B SM_B_4B_2 SM_B_4B_3 SM_B_4B_5 SM_B_4B_9 SM_B_4B_11;
DO OVER SM_B4B;
IF SM_B4B NOTIN (1 2 3) THEN MIS_SM_B_4B_R1 = MIS_SM_B_4B_R1+1;
IF SM_B4B IN (2 3) THEN SM_B_4B_R1 = SM_B_4B_R1+ 1;
END;
IF MIS_SM_B_4B_R1 GE 2 THEN SM_B_4B_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_B_4B_R3 = SM_B_4B_R1 ;

IF SM_B_4B_R1 IN (0) THEN SM_B_4B_R3 = 2;
IF SM_B_4B_R1 IN (1,2,3,4,5) THEN SM_B_4B_R3 = 1;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	472	
1	Au moins un comportement	244029	63,0
2	Aucun comportement	143605	37,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_B_4B_R4	Nombre de comportements d'agressivité directe

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM_B_4B_R2](#)

Étiquette: Nombre de comportements d'agressivité directe

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
MIS_SM_B_4B_R2 = 0; SM_B_4B_R2 = 0;
ARRAY SM_B4B2 SM_B_4B_1 SM_B_4B_4 SM_B_4B_6 SM_B_4B_7 SM_B_4B_8 SM_B_4B_10;
DO OVER SM_B4B2;
IF SM_B4B2 NOTIN (1 2 3) THEN MIS_SM_B_4B_R2 = MIS_SM_B_4B_R2+1;
IF SM_B4B2 IN (2 3) THEN SM_B_4B_R2 = SM_B_4B_R2+ 1;
END;
IF MIS_SM_B_4B_R2 GE 2 THEN SM_B_4B_R2 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_B_4B_R4 = SM_B_4B_R2 ;
```

```
IF SM_B_4B_R2 IN (1,2,3,4,5,6) THEN SM_B_4B_R4 = 1;
IF SM_B_4B_R2 IN (0) THEN SM_B_4B_R4 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	478	
1	Au moins un comportement	128119	33,1
2	Aucun comportement	259509	66,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_B_4B_R7	Nombre de comportements d'agressivité indirecte

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM B 4B R1](#)

Étiquette: Nombre de comportements d'agressivité indirecte

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
MIS SM_B_4B_R1 = 0; SM_B_4B_R1 = 0;
ARRAY SM_B4B SM_B_4B_2 SM_B_4B_3 SM_B_4B_5 SM_B_4B_9 SM_B_4B_11;
DO OVER SM_B4B;
IF SM_B4B NOTIN (1 2 3) THEN MIS_SM_B_4B_R1 = MIS_SM_B_4B_R1+1;
IF SM_B4B IN (2 3) THEN SM_B_4B_R1 = SM_B_4B_R1+ 1;
END;
IF MIS_SM_B_4B_R1 GE 2 THEN SM_B_4B_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_B_4B_R7 = SM_B_4B_R1 ;

IF SM_B_4B_R1 IN (0) THEN SM_B_4B_R7 = 1;
IF SM_B_4B_R1 IN (1) THEN SM_B_4B_R7 = 2;
IF SM_B_4B_R1 IN (2,3,4,5) THEN SM_B_4B_R7 = 3;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	472	
1	Aucun	143605	37,0
2	Un comportement	111788	28,8
3	Deux comportements ou plus	132241	34,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_B_4B_R8	Nombre de comportements d'agressivité directe

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM B 4B R2](#)

Étiquette: Nombre de comportements d'agressivité directe

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
MIS_SM_B_4B_R2 = 0; SM_B_4B_R2 = 0;
ARRAY SM_B4B2 SM_B_4B_1 SM_B_4B_4 SM_B_4B_6 SM_B_4B_7 SM_B_4B_8 SM_B_4B_10;
DO OVER SM_B4B2;
IF SM_B4B2 NOTIN (1 2 3) THEN MIS_SM_B_4B_R2 = MIS_SM_B_4B_R2+1;
IF SM_B4B2 IN (2 3) THEN SM_B_4B_R2 = SM_B_4B_R2+ 1;
END;
IF MIS_SM_B_4B_R2 GE 2 THEN SM_B_4B_R2 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_B_4B_R8 = SM_B_4B_R2 ;
```

```
IF SM_B_4B_R2 IN (0) THEN SM_B_4B_R8 = 1;
IF SM_B_4B_R2 IN (1) THEN SM_B_4B_R8 = 2;
IF SM_B_4B_R2 IN (2,3,4,5,6) THEN SM_B_4B_R8 = 3;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	478	
1	Aucun	259509	66,9
2	Un comportement	68276	17,6
3	Deux comportements ou plus	59843	15,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM B 4C 8](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu porté une arme sur toi comme moyen de défense ou afin de l'utiliser pour te battre?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_B_4C_8_R1 = SM_B_4C_8 ;
IF SM_B_4C_8 IN (2,3,4) THEN SM_B_4C_8_R1 = 1;
IF SM_B_4C_8 IN (1) THEN SM_B_4C_8_R1 = 2;
IF SM_B_4C_8 IN (.I,9) THEN SM_B_4C_8_R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	730	
1	Au moins une fois	20021	5,2
2	Jamais	367355	94,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** SM B 4C 9

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu vendu de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_B_4C_9_R1 = SM_B_4C_9 ;
IF SM_B_4C_9 IN (2,3,4) THEN SM_B_4C_9_R1 = 1;
IF SM_B_4C_9 IN (1) THEN SM_B_4C_9_R1 = 2;
IF SM_B_4C_9 IN (.I, 9) THEN SM_B_4C_9_R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	890	
1	Au moins une fois	15639	4,0
2	Jamais	371577	96,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM B 4C 4](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu volé quelque chose d'un magasin ou de l'école?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 4C 5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu endommagé ou détruit exprès quelque chose qui ne t'appartenait pas?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_4C_4 IN (2 3 4) OR SM_B_4C_5 IN (2 3 4) THEN SM_B_4C_R1 = 1;
ELSE IF SM_B_4C_4 IN (1) AND SM_B_4C_5 IN (1) THEN SM_B_4C_R1 = 2;
IF SM_B_4C_4 IN (9) OR SM_B_4C_5 IN (9) THEN SM_B_4C_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	925	
1	Au moins un acte de délits	104742	27,1
2	Aucun acte de délits	282439	72,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM B 4C 4](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu volé quelque chose d'un magasin ou de l'école?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 4C 5](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu endommagé ou détruit exprès quelque chose qui ne t'appartenait pas?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_4C_4 IN (1) AND SM_B_4C_5 IN (1) THEN SM_B_4C_R10 = 1;
IF SM_B_4C_4 IN (2) OR SM_B_4C_5 IN (2) THEN SM_B_4C_R10 = 2;
IF SM_B_4C_4 IN (3 4) OR SM_B_4C_5 IN (3 4) THEN SM_B_4C_R10 = 3;
IF SM_B_4C_4 IN (8 9) OR SM_B_4C_5 IN (8 9) THEN SM_B_4C_R10 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	925	
1	Aucun	282439	72,9
2	Au moins un 1 à 2 fois seulement	74672	19,3
3	Au moins un 3 fois ou plus	30070	7,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM B 4C 10](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu essayé de faire des attouchements sexuels à une personne tout en sachant qu'elle ne le voudrait probablement pas?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 6](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... T'es-tu battu(e) avec quelqu'un à tel point que cette personne a dû recevoir des soins médicaux?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 7](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... T'es-tu battu(e) avec quelqu'un avec l'idée de blesser cette personne sérieusement?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 8](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu porté une arme sur toi comme moyen de défense ou afin de l'utiliser pour te battre?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 9](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu vendu de la drogue?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_4C_6 IN (1) AND SM_B_4C_7 IN (1) AND SM_B_4C_8 IN (1) AND SM_B_4C_9 IN (1) AND SM_B_4C_10 IN (1) THEN SM_B_4C_R11 = 1;
```

```
IF SM_B_4C_6 IN (2) OR SM_B_4C_7 IN (2) OR SM_B_4C_8 IN (2) OR SM_B_4C_9 IN (2) OR SM_B_4C_10 IN (2) THEN SM_B_4C_R11 = 2;
```

```
IF SM_B_4C_6 IN (3 4) OR SM_B_4C_7 IN (3 4) OR SM_B_4C_8 IN (3 4) OR SM_B_4C_9 IN (3 4) OR SM_B_4C_10 IN (3 4) THEN SM_B_4C_R11 = 3;
```

```
IF SM_B_4C_6 IN (8 9) OR SM_B_4C_7 IN (8 9) OR SM_B_4C_8 IN (8 9) OR SM_B_4C_9 IN (8 9) OR SM_B_4C_10 IN (8 9) THEN SM_B_4C_R11 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1122	
1	Aucun	332493	85,9
2	Au moins un 1 à 2 fois seulement	36809	9,5
3	Au moins un 3 fois ou plus	17682	4,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui n'ont pas fait partie d'un gang qui a enfreint la loi au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM B 4C 10](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu essayé de faire des attouchements sexuels à une personne tout en sachant qu'elle ne le voudrait probablement pas?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 4](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu volé quelque chose d'un magasin ou de l'école?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 5](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu endommagé ou détruit exprès quelque chose qui ne t'appartenait pas?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 6](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... T'es-tu battu(e) avec quelqu'un à tel point que cette personne a dû recevoir des soins médicaux?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 7](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... T'es-tu battu(e) avec quelqu'un avec l'idée de blesser cette personne sérieusement?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 8](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu porté une arme sur toi comme moyen de défense ou afin de l'utiliser pour te battre?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 9](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu vendu de la drogue?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4D](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, as-tu fais partie d'un gang qui a enfreint la loi en volant, en frappant

quelqu'un, en faisant du vandalisme, etc.?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_4C_4 IN (2,3,4) OR SM_B_4C_5 IN (2,3,4) OR SM_B_4C_6 IN (2,3,4) OR SM_B_4C_7 IN  
(2,3,4) OR  
SM_B_4C_8 IN (2,3,4) OR SM_B_4C_9 IN (2,3,4) OR SM_B_4C_10 IN (2,3,4) THEN SM_B_4C_R14 = 1;  
ELSE IF SM_B_4C_4 = 1 AND SM_B_4C_5 = 1 AND SM_B_4C_6 = 1 AND SM_B_4C_7 = 1 AND SM_B_4C_8 =  
1 AND SM_B_4C_9 = 1 AND  
SM_B_4C_10 = 1 THEN SM_B_4C_R14 = 2;  
IF SM_B_4C_4 IN (.I,9) OR SM_B_4C_5 IN (.I,9) OR SM_B_4C_6 IN (.I,9) OR SM_B_4C_7 IN (.I,9)  
OR  
SM_B_4C_8 IN (.I,9) OR SM_B_4C_9 IN (.I,9) OR SM_B_4C_10 IN (.I,9) OR SM_B_4D IN (.I,9)  
THEN SM_B_4C_R14 = .I;  
IF SM_B_4D = 1 THEN SM_B_4C_R14 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	14019	
.I	Inconnu	1361	
1	Oui	112251	30,1
2	Non	260475	69,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui n'ont pas fait partie d'un gang qui a enfreint la loi au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM B 4C 10](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu essayé de faire des attouchements sexuels à une personne tout en sachant qu'elle ne le voudrait probablement pas?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 4](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu volé quelque chose d'un magasin ou de l'école?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 5](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu endommagé ou détruit exprès quelque chose qui ne t'appartenait pas?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 6](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... T'es-tu battu(e) avec quelqu'un à tel point que cette personne a dû recevoir des soins médicaux?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 7](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... T'es-tu battu(e) avec quelqu'un avec l'idée de blesser cette personne sérieusement?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 8](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu porté une arme sur toi comme moyen de défense ou afin de l'utiliser pour te battre?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 9](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu vendu de la drogue?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4D](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, as-tu fais partie d'un gang qui a enfreint la loi en volant, en frappant

quelqu'un, en faisant du vandalisme, etc.?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_4C_4 IN (1) AND SM_B_4C_5 IN (1) AND SM_B_4C_6 IN (1) AND SM_B_4C_7 IN (1) AND  
SM_B_4C_8 IN (1) AND SM_B_4C_9 IN (1) AND SM_B_4C_10 IN (1) THEN SM_B_4C_R15 = 1;
```

```
IF SM_B_4C_4 IN (2) OR SM_B_4C_5 IN (2) OR SM_B_4C_6 IN (2) OR SM_B_4C_7 IN (2) OR  
SM_B_4C_8 IN (2) OR SM_B_4C_9 IN (2) OR SM_B_4C_10 IN (2) THEN SM_B_4C_R15 = 2;
```

```
IF SM_B_4C_4 IN (3 4) OR SM_B_4C_5 IN (3 4) OR SM_B_4C_6 IN (3 4) OR SM_B_4C_7 IN (3 4) OR  
SM_B_4C_8 IN (3 4) OR SM_B_4C_9 IN (3 4) OR SM_B_4C_10 IN (3 4) THEN SM_B_4C_R15 = 3;
```

```
IF SM_B_4C_4 IN (9) OR SM_B_4C_5 IN (9) OR SM_B_4C_6 IN (9) OR SM_B_4C_7 IN (9) OR  
SM_B_4C_8 IN (9) OR SM_B_4C_9 IN (9) OR SM_B_4C_10 IN (9) OR SM_B_4D IN (9) THEN  
SM_B_4C_R15 = .I;
```

```
IF SM_B_4D IN (1) THEN SM_B_4C_R15 = .;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	14019	
.I	Inconnu	1361	
1	Aucun	260475	69,9
2	Au moins un 1 à 2 fois seulement	80068	21,5
3	Au moins un 3 fois ou plus	32182	8,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_B_4C_R2
mois

Nombre d'actes agressifs ou de violence envers les personnes au cours des 12 derniers

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM B 4C R2A](#)

Étiquette: Nombre d'actes de violence envers les personnes au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
MIS_NBACT = 0;
NBACT_TOT = 0;NBACT0 = 0;
ARRAY SMB4C6 SM_B_4C_6 SM_B_4C_7 SM_B_4C_8 SM_B_4C_9 SM_B_4C_10;DO OVER SMB4C6;
IF SMB4C6 IN (2 3 4) THEN NBACT_TOT = NBACT_TOT+1;
IF SMB4C6 IN (1) THEN NBACT0 = NBACT0+1;
IF SMB4C6 IN (8 9) THEN MIS_NBACT = MIS_NBACT+1;
END;

IF NBACT_TOT GT 0 THEN SM_B_4C_R2A = NBACT_TOT;
IF NBACT0 = 5 THEN SM_B_4C_R2A = 0;

IF SM_B_4C_6 IN (.I,8,9) OR SM_B_4C_7 IN (.I,8,9) OR SM_B_4C_8 IN (.I,8,9) OR
SM_B_4C_9 IN (.I,8,9) OR
SM_B_4C_10 IN (.I,8,9) THEN SM_B_4C_R2A = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_B_4C_R2 = SM_B_4C_R2A ;

IF SM_B_4C_R2A IN (1,2,3,4,5) THEN SM_B_4C_R2 = 1;
IF SM_B_4C_R2A IN (0) THEN SM_B_4C_R2 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1122	
1	Au moins un acte agressif	54491	14,1
2	Aucun acte agressif	332493	85,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM B 4C 10](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu essayé de faire des attouchements sexuels à une personne tout en sachant qu'elle ne le voudrait probablement pas?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 4C 6](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... T'es-tu battu(e) avec quelqu'un à tel point que cette personne a dû recevoir des soins médicaux?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 4C 7](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... T'es-tu battu(e) avec quelqu'un avec l'idée de blesser cette personne sérieusement?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 4C 8](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu porté une arme sur toi comme moyen de défense ou afin de l'utiliser pour te battre?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 4C 9](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu vendu de la drogue?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

MIS_NBACT = 0;
NBACT_TOT = 0;NBACT0 = 0;
ARRAY SMB4C6 SM_B_4C_6 SM_B_4C_7 SM_B_4C_8 SM_B_4C_9 SM_B_4C_10;DO OVER SMB4C6;
IF SMB4C6 IN (2 3 4) THEN NBACT_TOT = NBACT_TOT+1;
IF SMB4C6 IN (1) THEN NBACT0 = NBACT0+1;
IF SMB4C6 IN (8 9) THEN MIS_NBACT = MIS_NBACT+1;
END;

IF NBACT_TOT GT 0 THEN SM_B_4C_R2A = NBACT_TOT;
IF NBACT0 = 5 THEN SM_B_4C_R2A = 0;

IF SM_B_4C_6 IN (.I,8,9) OR SM_B_4C_7 IN (.I,8,9) OR SM_B_4C_8 IN (.I,8,9) OR SM_B_4C_9 IN
(.I,8,9) OR
SM_B_4C_10 IN (.I,8,9) THEN SM_B_4C_R2A = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1122	
0	0	332493	85,9
1	1	35198	9,1
2	2	12297	3,2
3	3	4071	1,1
4	4	1778	0,5
5	5	1146	0,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_B_4C_R3
mois

Nombre de manifestations de conduite imprudente ou rebelle au cours des 12 derniers

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM B 4C 1](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... Es-tu sorti(e) une nuit complète sans permission?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 4C 2](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu été interrogé(e) par des policiers au sujet de quelque chose qu'ils pensaient que tu avais fait?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 4C 3](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... T'es-tu enfui(e) de la maison?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_4C_1 IN (2 3 4) OR SM_B_4C_2 IN (2 3 4) OR SM_B_4C_3 IN (2 3 4) THEN SM_B_4C_R3 = 1;  
ELSE IF SM_B_4C_1 IN (1) AND SM_B_4C_2 IN (1) AND SM_B_4C_3 IN (1) THEN SM_B_4C_R3 = 2;  
IF SM_B_4C_1 IN (9) OR SM_B_4C_2 IN (9) OR SM_B_4C_3 IN (9) THEN SM_B_4C_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	872	
1	Au moins un comportement	102744	26,5
2	Aucun comportement	284490	73,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM B 4C 1](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... Es-tu sorti(e) une nuit complète sans permission?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 4C 2](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu été interrogé(e) par des policiers au sujet de quelque chose qu'ils pensaient que tu avais fait?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 4C 3](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... T'es-tu enfui(e) de la maison?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_4C_1 IN (1) AND SM_B_4C_2 IN (1) AND SM_B_4C_3 IN (1) THEN SM_B_4C_R6 = 1;

IF SM_B_4C_1 IN (2 3 4) AND SM_B_4C_2 IN (1) AND SM_B_4C_3 IN (1) OR
SM_B_4C_1 IN (1) AND SM_B_4C_2 IN (2 3 4) AND SM_B_4C_3 IN (1) OR
SM_B_4C_1 IN (1) AND SM_B_4C_2 IN (1) AND SM_B_4C_3 IN (2 3 4) THEN SM_B_4C_R6 = 2;

IF SM_B_4C_1 IN (2 3 4) AND SM_B_4C_2 IN (2 3 4) AND SM_B_4C_3 IN (1) OR
SM_B_4C_1 IN (2 3 4) AND SM_B_4C_2 IN (1) AND SM_B_4C_3 IN (2 3 4) OR
SM_B_4C_1 IN (1) AND SM_B_4C_2 IN (2 3 4) AND SM_B_4C_3 IN (2 3 4) THEN SM_B_4C_R6 = 3;

IF SM_B_4C_1 IN (2 3 4) AND SM_B_4C_2 IN (2 3 4) AND SM_B_4C_3 IN (2 3 4) THEN SM_B_4C_R6 = 4;

IF SM_B_4C_1 IN (8 9) OR SM_B_4C_2 IN (8 9) OR SM_B_4C_3 IN (8 9) THEN SM_B_4C_R6 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	872	
1	Aucun	284490	73,5
2	Un type	65856	17,0
3	Deux types	26792	6,9
4	Trois types	10097	2,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_B_4C_R7	Nombre de types de conduite imprudente ou rebelle au cours des 12 derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** SM_B_4C_R6

Étiquette: Nombre de types de conduite imprudente ou rebelle au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Aucun" 2="Un type" 3="Deux types" 4="Trois types" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SM_B_4C_1 IN (1) AND SM_B_4C_2 IN (1) AND SM_B_4C_3 IN (1) THEN SM_B_4C_R6 = 1;

IF SM_B_4C_1 IN (2 3 4) AND SM_B_4C_2 IN (1) AND SM_B_4C_3 IN (1) OR
SM_B_4C_1 IN (1) AND SM_B_4C_2 IN (2 3 4) AND SM_B_4C_3 IN (1) OR
SM_B_4C_1 IN (1) AND SM_B_4C_2 IN (1) AND SM_B_4C_3 IN (2 3 4) THEN SM_B_4C_R6 = 2;

IF SM_B_4C_1 IN (2 3 4) AND SM_B_4C_2 IN (2 3 4) AND SM_B_4C_3 IN (1) OR
SM_B_4C_1 IN (2 3 4) AND SM_B_4C_2 IN (1) AND SM_B_4C_3 IN (2 3 4) OR
SM_B_4C_1 IN (1) AND SM_B_4C_2 IN (2 3 4) AND SM_B_4C_3 IN (2 3 4) THEN SM_B_4C_R6 =
3;

IF SM_B_4C_1 IN (2 3 4) AND SM_B_4C_2 IN (2 3 4) AND SM_B_4C_3 IN (2 3 4) THEN
SM_B_4C_R6 = 4;

IF SM_B_4C_1 IN (8 9) OR SM_B_4C_2 IN (8 9) OR SM_B_4C_3 IN (8 9) THEN SM_B_4C_R6 =
.I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_B_4C_R7 = SM_B_4C_R6 ;

IF SM_B_4C_R6 in (1) THEN SM_B_4C_R7 = 1;
IF SM_B_4C_R6 in (2) THEN SM_B_4C_R7 = 2;
IF SM_B_4C_R6 in (3,4) THEN SM_B_4C_R7 = 3;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	872	
1	Aucun	284490	73,5
2	Un comportement	65856	17,0
3	Deux comportements ou plus	36888	9,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM B 4C 1](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... Es-tu sorti(e) une nuit complète sans permission?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 4C 2](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu été interrogé(e) par des policiers au sujet de quelque chose qu'ils pensaient que tu avais fait?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 4C 3](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... T'es-tu enfui(e) de la maison?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_4C_1 IN (1) AND SM_B_4C_2 IN (1) AND SM_B_4C_3 IN (1) THEN SM_B_4C_R9 = 1;
IF SM_B_4C_1 IN (2) OR SM_B_4C_2 IN (2) OR SM_B_4C_3 IN (2) THEN SM_B_4C_R9 = 2;
IF SM_B_4C_1 IN (3 4) OR SM_B_4C_2 IN (3 4) OR SM_B_4C_3 IN (3 4) THEN SM_B_4C_R9 = 3;
IF SM_B_4C_1 IN (8 9) OR SM_B_4C_2 IN (8 9) OR SM_B_4C_3 IN (8 9) THEN SM_B_4C_R9 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	872	
1	Aucune	284490	73,5
2	Au moins une 1 à 2 fois seulement	71513	18,5
3	Au moins une 3 fois ou plus	31231	8,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM B 4C 10](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu essayé de faire des attouchements sexuels à une personne tout en sachant qu'elle ne le voudrait probablement pas?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 4](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu volé quelque chose d'un magasin ou de l'école?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 5](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu endommagé ou détruit exprès quelque chose qui ne t'appartenait pas?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 6](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... T'es-tu battu(e) avec quelqu'un à tel point que cette personne a dû recevoir des soins médicaux?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 7](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... T'es-tu battu(e) avec quelqu'un avec l'idée de blesser cette personne sérieusement?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 8](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu porté une arme sur toi comme moyen de défense ou afin de l'utiliser pour te battre?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4C 9](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... As-tu vendu de la drogue?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 ou 2 fois" 3="3 ou 4 fois" 4="5 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 4D](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, as-tu fais partie d'un gang qui a enfreint la loi en volant, en frappant

quelqu'un, en faisant du vandalisme, etc.?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
MIS_NBECARTB = 0;
NBECART_TOTB = 0;NBECARTB0 = 0;
ARRAY SMB4C_SMB4DB SM_B_4C_4 SM_B_4C_5 SM_B_4C_6 SM_B_4C_7 SM_B_4C_8 SM_B_4C_9 SM_B_4C_10
;DO OVER SMB4C_SMB4DB;
IF SMB4C_SMB4DB IN (2 3 4) THEN NBECART_TOTB = NBECART_TOTB+1;
IF SMB4C_SMB4DB IN (1) THEN NBECARTB0 = NBECARTB0+1;
IF SMB4C_SMB4DB IN (8 9) THEN MIS_NBECARTB = MIS_NBECARTB+1;
END;

IF SM_B_4D IN (1) THEN NBECART_TOTB = NBECART_TOTB+1;
IF SM_B_4D IN (2) THEN NBECARTB0 = NBECARTB0+1;
IF SM_B_4D IN (8 9) THEN MIS_NBECARTB = MIS_NBECARTB+1;

IF NBECART_TOTB GT 0 THEN SM_B_4C_SM_B_4D_R1B = NBECART_TOTB;
IF NBECARTB0 = 8 THEN SM_B_4C_SM_B_4D_R1B = 0;
IF MIS_NBECARTB GT 0 THEN SM_B_4C_SM_B_4D_R1B = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1548	
0	0	260475	67,4
1	1	69258	17,9
2	2	30945	8,0
3	3	12686	3,3
4	4	6388	1,7
5	5	3111	0,8
6	6	1756	0,5
7	7	1162	0,3
8	8	777	0,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_B_4C_SM_B_4D_R2
gang) au cours des 12 derniers mois

Nombre d'actes de conduite délinquante (incluant la participation à un

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM B 4C SM B 4D R1B](#)

Étiquette: Nombre de types d'acte de conduite délinquante (incluant la participation à un gang) au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
MIS_NBECARTB = 0;
NBECART_TOTB = 0;NBECARTB0 = 0;
ARRAY SMB4C_SMB4DB SM_B_4C_4 SM_B_4C_5 SM_B_4C_6 SM_B_4C_7 SM_B_4C_8 SM_B_4C_9
SM_B_4C_10 ;DO OVER SMB4C_SMB4DB;
IF SMB4C_SMB4DB IN (2 3 4) THEN NBECART_TOTB = NBECART_TOTB+1;
IF SMB4C_SMB4DB IN (1) THEN NBECARTB0 = NBECARTB0+1;
IF SMB4C_SMB4DB IN (8 9) THEN MIS_NBECARTB = MIS_NBECARTB+1;
END;

IF SM_B_4D IN (1) THEN NBECART_TOTB = NBECART_TOTB+1;
IF SM_B_4D IN (2) THEN NBECARTB0 = NBECARTB0+1;
IF SM_B_4D IN (8 9) THEN MIS_NBECARTB = MIS_NBECARTB+1;

IF NBECART_TOTB GT 0 THEN SM_B_4C_SM_B_4D_R1B = NBECART_TOTB;
IF NBECARTB0 = 8 THEN SM_B_4C_SM_B_4D_R1B = 0;
IF MIS_NBECARTB GT 0 THEN SM_B_4C_SM_B_4D_R1B = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_4C_SM_B_4D_R1B > 0 THEN SM_B_4C_SM_B_4D_R2 = 1;
IF SM_B_4C_SM_B_4D_R1B = 0 THEN SM_B_4C_SM_B_4D_R2 = 2;
IF SM_B_4C_SM_B_4D_R1B = .I THEN SM_B_4C_SM_B_4D_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1548	
1	Au moins un acte	126083	32,6
2	Aucun acte	260475	67,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_B_4C_SM_B_4D_R3
gang) au cours des 12 derniers mois

Nombre d'actes de conduite délinquante (incluant la participation à un

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM B 4C SM B 4D R1B](#)

Étiquette: Nombre de types d'acte de conduite délinquante (incluant la participation à un gang) au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
MIS_NBECARTB = 0;
NBECART_TOTB = 0;NBECARTB0 = 0;
ARRAY SMB4C_SMB4DB SM_B_4C_4 SM_B_4C_5 SM_B_4C_6 SM_B_4C_7 SM_B_4C_8 SM_B_4C_9
SM_B_4C_10 ;DO OVER SMB4C_SMB4DB;
IF SMB4C_SMB4DB IN (2 3 4) THEN NBECART_TOTB = NBECART_TOTB+1;
IF SMB4C_SMB4DB IN (1) THEN NBECARTB0 = NBECARTB0+1;
IF SMB4C_SMB4DB IN (8 9) THEN MIS_NBECARTB = MIS_NBECARTB+1;
END;

IF SM_B_4D IN (1) THEN NBECART_TOTB = NBECART_TOTB+1;
IF SM_B_4D IN (2) THEN NBECARTB0 = NBECARTB0+1;
IF SM_B_4D IN (8 9) THEN MIS_NBECARTB = MIS_NBECARTB+1;

IF NBECART_TOTB GT 0 THEN SM_B_4C_SM_B_4D_R1B = NBECART_TOTB;
IF NBECARTB0 = 8 THEN SM_B_4C_SM_B_4D_R1B = 0;
IF MIS_NBECARTB GT 0 THEN SM_B_4C_SM_B_4D_R1B = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_4C_SM_B_4D_R1B = 0 THEN SM_B_4C_SM_B_4D_R3 = 1;
IF SM_B_4C_SM_B_4D_R1B = 1 THEN SM_B_4C_SM_B_4D_R3 = 2;
IF SM_B_4C_SM_B_4D_R1B >= 2 THEN SM_B_4C_SM_B_4D_R3 = 3;
IF SM_B_4C_SM_B_4D_R1B = .I THEN SM_B_4C_SM_B_4D_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1548	
1	Aucun	260475	67,4
2	Un	69258	17,9
3	Deux ou plus	56826	14,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_B_5_R	Proportion des élèves ayant infligé au moins une fois de la violence à leur partenaire dans leur relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM B 5 1](#)
 Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Je l'ai critiqué(e) méchamment sur son apparence physique, je l'ai insulté(e) devant des gens, je l'ai rabaissé(e)
 Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 5 2](#)
 Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: J'ai contrôlé ses sorties, ses conversations électroniques, son cellulaire, je l'ai empêché(e) de voir ses ami(e)s
 Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 5 3](#)
 Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Je l'ai forcé(e) à m'embrasser, à me caresser alors qu'il(elle) ne voulait pas.
 Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 5 4](#)
 Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Je lui ai lancé un objet qui aurait pu le (la) blesser.
 Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 5 5](#)
 Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Je l'ai agrippé(e) (« poigné » les bras), poussé(e), bousculé(e).
 Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 5 6](#)
 Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Je lui ai donné une claque.
 Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM B 5 7](#)
 Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Je l'ai blessé(e) avec mes poings, mes pieds, un objet ou une arme.
 Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois
 Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

- **Nom:** [SM_B_5_8](#)
Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Je l'ai forcé(e) à avoir des attouchements ou une relation sexuelle alors qu'il (elle) ne le voulait pas.
Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM_H_3A](#)
Étiquette: Es-tu déjà sorti(e) avec un garçon ou une fille?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** [SM_H_3B](#)
Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, es-tu sorti(e) avec un garçon ou une fille?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_5_1 IN (2 3 4) OR SM_B_5_2 IN (2 3 4) OR SM_B_5_3 IN (2 3 4) OR SM_B_5_4 IN (2 3 4)
OR
SM_B_5_5 IN (2 3 4) OR SM_B_5_6 IN (2 3 4) OR SM_B_5_7 IN (2 3 4) OR SM_B_5_8 IN (2 3 4)
THEN SM_B_5_R = 1;

IF SM_B_5_1 IN (1) AND SM_B_5_2 IN (1) AND SM_B_5_3 IN (1) AND SM_B_5_4 IN (1) AND
SM_B_5_5 IN (1) AND SM_B_5_6 IN (1) AND SM_B_5_7 IN (1) AND SM_B_5_8 IN (1) THEN SM_B_5_R =
2;

IF SM_B_5_1 IN (9) OR SM_B_5_2 IN (9) OR SM_B_5_3 IN (9) OR SM_B_5_4 IN (9) OR
SM_B_5_5 IN (9) OR SM_B_5_6 IN (9) OR SM_B_5_7 IN (9) OR SM_B_5_8 IN (9) OR SM_H_3A IN (9)
OR SM_H_3B IN (9) THEN SM_B_5_R = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	220518	
.I	Inconnu	2297	
1	Oui	39889	24,1
2	Non	125402	75,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM B 5 1](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Je l'ai critiqué(e) méchamment sur son apparence physique, je l'ai insulté(e) devant des gens, je l'ai rabaissé(e)
Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 5 2](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: J'ai contrôlé ses sorties, ses conversations électroniques, son cellulaire, je l'ai empêché(e) de voir ses ami(e)s
Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM H 3A](#)

Étiquette: Es-tu déjà sorti(e) avec un garçon ou une fille?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [SM H 3B](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, es-tu sorti(e) avec un garçon ou une fille?
Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_5_1 IN (2 3 4) OR SM_B_5_2 IN (2 3 4) THEN SM_B_5_R1 = 1;
ELSE IF SM_B_5_1 IN (1) AND SM_B_5_2 IN (1) THEN SM_B_5_R1 = 2;
IF SM_B_5_1 IN (9) OR SM_B_5_2 IN (9) OR SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9) THEN SM_B_5_R1 =
.I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	220518	
.I	Inconnu	2175	
1	Oui	29304	17,7
2	Non	136109	82,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM B 5 4](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Je lui ai lancé un objet qui aurait pu le (la) blesser.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 5 5](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Je l'ai agrippé(e) (« poigné » les bras), poussé(e), bousculé(e).

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 5 6](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Je lui ai donné une claque.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM B 5 7](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Je l'ai blessé(e) avec mes poings, mes pieds, un objet ou une arme.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM H 3A](#)

Étiquette: Es-tu déjà sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [SM H 3B](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, es-tu sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_5_4 IN (2 3 4) OR SM_B_5_5 IN (2 3 4) OR SM_B_5_6 IN (2 3 4) OR SM_B_5_7 IN (2 3 4)
THEN SM_B_5_R2 = 1;
ELSE IF SM_B_5_4 IN (1) AND SM_B_5_5 IN (1) AND SM_B_5_6 IN (1) AND SM_B_5_7 IN (1) THEN
SM_B_5_R2 = 2;
IF SM_B_5_4 IN (9) OR SM_B_5_5 IN (9) OR SM_B_5_6 IN (9) OR SM_B_5_7 IN (9) OR SM_H_3A IN
(9) OR SM_H_3B IN (9) THEN SM_B_5_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	220518	
.I	Inconnu	2225	
1	Oui	17950	10,9
2	Non	147414	89,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM_B_5_3](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Je l'ai forcé(e) à m'embrasser, à me caresser alors qu'il(elle) ne voulait pas.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_B_5_8](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Je l'ai forcé(e) à avoir des attouchements ou une relation sexuelle alors qu'il (elle) ne le voulait pas.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_H_3A](#)

Étiquette: Es-tu déjà sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [SM_H_3B](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, es-tu sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_5_3 IN (2 3 4) OR SM_B_5_8 IN (2 3 4) THEN SM_B_5_R3 = 1;
ELSE IF SM_B_5_3 IN (1) AND SM_B_5_8 IN (1) THEN SM_B_5_R3 = 2;
IF SM_B_5_3 IN (9) OR SM_B_5_8 IN (9) OR SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9) THEN SM_B_5_R3 =
.I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	220518	
.I	Inconnu	2212	
1	Oui	3952	2,4
2	Non	161424	97,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_B_5_R4 derniers mois

Nombre des types de violence infligée dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** SM B 5 R1

Étiquette: Violence psychologique infligée dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" 8="NSP" 9="NRP" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SM_B_5_1 IN (2 3 4) OR SM_B_5_2 IN (2 3 4) THEN SM_B_5_R1 = 1;
ELSE IF SM_B_5_1 IN (1) AND SM_B_5_2 IN (1) THEN SM_B_5_R1 = 2;
IF SM_B_5_1 IN (9) OR SM_B_5_2 IN (9) OR SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9) THEN
SM_B_5_R1 = .I;
```

○ **Nom:** SM B 5 R2

Étiquette: Violence physique infligée dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" 8="NSP" 9="NRP" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SM_B_5_4 IN (2 3 4) OR SM_B_5_5 IN (2 3 4) OR SM_B_5_6 IN (2 3 4) OR SM_B_5_7 IN
(2 3 4) THEN SM_B_5_R2 = 1;
ELSE IF SM_B_5_4 IN (1) AND SM_B_5_5 IN (1) AND SM_B_5_6 IN (1) AND SM_B_5_7 IN (1)
THEN SM_B_5_R2 = 2;
IF SM_B_5_4 IN (9) OR SM_B_5_5 IN (9) OR SM_B_5_6 IN (9) OR SM_B_5_7 IN (9) OR
SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9) THEN SM_B_5_R2 = .I;
```

○ **Nom:** SM B 5 R3

Étiquette: Violence sexuelle infligée dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" 8="NSP" 9="NRP" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SM_B_5_3 IN (2 3 4) OR SM_B_5_8 IN (2 3 4) THEN SM_B_5_R3 = 1;
ELSE IF SM_B_5_3 IN (1) AND SM_B_5_8 IN (1) THEN SM_B_5_R3 = 2;
IF SM_B_5_3 IN (9) OR SM_B_5_8 IN (9) OR SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9) THEN
SM_B_5_R3 = .I;
```

○ **Nom:** SM H 3A

Étiquette: Es-tu déjà sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** SM H 3B

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, es-tu sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
VIOINFS = SUM(2-SM_B_5_R1,2-SM_B_5_R2,2-SM_B_5_R3);
IF VIOINFS = 0 THEN SM_B_5_R4 = 1;
IF VIOINFS = 1 THEN SM_B_5_R4 = 2;
IF VIOINFS IN (2 3) THEN SM_B_5_R4 = 3;
IF SM_B_5_R1 = .I OR SM_B_5_R2 = .I OR SM_B_5_R3 = .I OR SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9)
THEN SM_B_5_R4 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)

.	.	220518	
.I	Inconnu	2297	
1	Aucune violence	125402	75,9
2	1 type de violence	30125	18,2
3	2 ou 3 types de violence	9764	5,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou un fille au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** SM B 5 R

Étiquette: Proportion des élèves ayant infligé au moins une fois de la violence à leur partenaire dans leur relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou un fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" 8="NSP" 9="NRP" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SM_B_5_1 IN (2 3 4) OR SM_B_5_2 IN (2 3 4) OR SM_B_5_3 IN (2 3 4) OR SM_B_5_4 IN (2 3 4) OR SM_B_5_5 IN (2 3 4) OR SM_B_5_6 IN (2 3 4) OR SM_B_5_7 IN (2 3 4) OR SM_B_5_8 IN (2 3 4) THEN SM_B_5_R = 1;
```

```
IF SM_B_5_1 IN (1) AND SM_B_5_2 IN (1) AND SM_B_5_3 IN (1) AND SM_B_5_4 IN (1) AND SM_B_5_5 IN (1) AND SM_B_5_6 IN (1) AND SM_B_5_7 IN (1) AND SM_B_5_8 IN (1) THEN SM_B_5_R = 2;
```

```
IF SM_B_5_1 IN (9) OR SM_B_5_2 IN (9) OR SM_B_5_3 IN (9) OR SM_B_5_4 IN (9) OR SM_B_5_5 IN (9) OR SM_B_5_6 IN (9) OR SM_B_5_7 IN (9) OR SM_B_5_8 IN (9) OR SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9) THEN SM_B_5_R = .I;
```

○ **Nom:** SM C 4 R

Étiquette: Proportion des élèves ayant subi au moins une fois de la violence de part de leur partenaire dans leur relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou un fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" 8="NSP" 9="NRP" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SM_C_4_1 IN (2 3 4) OR SM_C_4_2 IN (2 3 4) OR SM_C_4_3 IN (2 3 4) OR SM_C_4_4 IN (2 3 4) OR SM_C_4_5 IN (2 3 4) OR SM_C_4_6 IN (2 3 4) OR SM_C_4_7 IN (2 3 4) OR SM_C_4_8 IN (2 3 4) THEN SM_C_4_R = 1;
```

```
IF SM_C_4_1 IN (1) AND SM_C_4_2 IN (1) AND SM_C_4_3 IN (1) AND SM_C_4_4 IN (1) AND SM_C_4_5 IN (1) AND SM_C_4_6 IN (1) AND SM_C_4_7 IN (1) AND SM_C_4_8 IN (1) THEN SM_C_4_R = 2;
```

```
IF SM_C_4_1 IN (9) OR SM_C_4_2 IN (9) OR SM_C_4_3 IN (9) OR SM_C_4_4 IN (9) OR SM_C_4_5 IN (9) OR SM_C_4_6 IN (9) OR SM_C_4_7 IN (9) OR SM_C_4_8 IN (9) OR SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9) THEN SM_C_4_R = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_5_R = 1 AND SM_C_4_R = 1 THEN SM_B_5_SM_C_4_R = 1;
IF SM_B_5_R = 1 AND SM_C_4_R = 2 THEN SM_B_5_SM_C_4_R = 2;
IF SM_B_5_R = 2 AND SM_C_4_R = 1 THEN SM_B_5_SM_C_4_R = 3;
IF SM_B_5_R = 2 AND SM_C_4_R = 2 THEN SM_B_5_SM_C_4_R = 4;
IF SM_B_5_R = .I OR SM_C_4_R = .I THEN SM_B_5_SM_C_4_R = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	220518	
.I	Inconnu	2656	
1	Violence infligée et subie	30438	18,5
2	Violence infligée sans en subir	9286	5,6
3	Violence subie sans en infliger	29212	17,7
4	Aucune violence infligée ou subie	95996	58,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_B_5_SM_C_4_R1 des 12 derniers mois

Violence psychologique subie ou infligée dans la relation amoureuse au cours

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou un fille au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM B 5 R1](#)

Étiquette: Violence psychologique infligée dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou un fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" 8="NSP" 9="NRP" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SM_B_5_1 IN (2 3 4) OR SM_B_5_2 IN (2 3 4) THEN SM_B_5_R1 = 1;
ELSE IF SM_B_5_1 IN (1) AND SM_B_5_2 IN (1) THEN SM_B_5_R1 = 2;
IF SM_B_5_1 IN (9) OR SM_B_5_2 IN (9) OR SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9) THEN
SM_B_5_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [SM C 4 R1](#)

Étiquette: Violence psychologique subie dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou un fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" 8="NSP" 9="NRP" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SM_C_4_1 IN (2 3 4) OR SM_C_4_2 IN (2 3 4) THEN SM_C_4_R1 = 1;
IF SM_C_4_1 IN (1) AND SM_C_4_2 IN (1) THEN SM_C_4_R1 = 2;
IF SM_C_4_1 IN (9) OR SM_C_4_2 IN (9) OR SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9) THEN
SM_C_4_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_5_R1 = 1 AND SM_C_4_R1 = 1 THEN SM_B_5_SM_C_4_R1 = 1;
IF SM_B_5_R1 = 1 AND SM_C_4_R1 = 2 THEN SM_B_5_SM_C_4_R1 = 2;
IF SM_B_5_R1 = 2 AND SM_C_4_R1 = 1 THEN SM_B_5_SM_C_4_R1 = 3;
IF SM_B_5_R1 = 2 AND SM_C_4_R1 = 2 THEN SM_B_5_SM_C_4_R1 = 4;
IF SM_B_5_R1 = .I OR SM_C_4_R1 = .I THEN SM_B_5_SM_C_4_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	220518	
.I	Inconnu	2461	
1	Violence infligée et subie	21056	12,8
2	Violence infligée sans en subir	8176	5,0
3	Violence subie sans en infliger	25975	15,7
4	Aucune violence infligée ou subie	109921	66,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_B_5_SM_C_4_R2 derniers mois

Violence physique subie ou infligée dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou un fille au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM B 5 R2](#)

Étiquette: Violence physique infligée dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou un fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" 8="NSP" 9="NRP" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SM_B_5_4 IN (2 3 4) OR SM_B_5_5 IN (2 3 4) OR SM_B_5_6 IN (2 3 4) OR SM_B_5_7 IN (2 3 4) THEN SM_B_5_R2 = 1;
ELSE IF SM_B_5_4 IN (1) AND SM_B_5_5 IN (1) AND SM_B_5_6 IN (1) AND SM_B_5_7 IN (1) THEN SM_B_5_R2 = 2;
IF SM_B_5_4 IN (9) OR SM_B_5_5 IN (9) OR SM_B_5_6 IN (9) OR SM_B_5_7 IN (9) OR SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9) THEN SM_B_5_R2 = .I;
```

- **Nom:** [SM C 4 R2](#)

Étiquette: Violence physique subie dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou un fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" 8="NSP" 9="NRP" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SM_C_4_4 IN (2 3 4) OR SM_C_4_5 IN (2 3 4) OR SM_C_4_6 IN (2 3 4) OR SM_C_4_7 IN (2 3 4) THEN SM_C_4_R2 = 1;
IF SM_C_4_4 IN (1) AND SM_C_4_5 IN (1) AND SM_C_4_6 IN (1) AND SM_C_4_7 IN (1) THEN SM_C_4_R2 = 2;
IF SM_C_4_4 IN (9) OR SM_C_4_5 IN (9) OR SM_C_4_6 IN (9) OR SM_C_4_7 IN (9) OR SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9) THEN SM_C_4_R2 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_5_R2 = 1 AND SM_C_4_R2 = 1 THEN SM_B_5_SM_C_4_R2 = 1;
IF SM_B_5_R2 = 1 AND SM_C_4_R2 = 2 THEN SM_B_5_SM_C_4_R2 = 2;
IF SM_B_5_R2 = 2 AND SM_C_4_R2 = 1 THEN SM_B_5_SM_C_4_R2 = 3;
IF SM_B_5_R2 = 2 AND SM_C_4_R2 = 2 THEN SM_B_5_SM_C_4_R2 = 4;
IF SM_B_5_R2 = .I OR SM_C_4_R2 = .I THEN SM_B_5_SM_C_4_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	220518	
.I	Inconnu	2472	
1	Violence infligée et subie	9539	5,8
2	Violence infligée sans en subir	8289	5,0
3	Violence subie sans en infliger	12839	7,8
4	Aucune violence infligée ou subie	134449	81,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_B_5_SM_C_4_R3 derniers mois

Violence sexuelle subie ou infligée dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM B 5 R3](#)

Étiquette: Violence sexuelle infligée dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" 8="NSP" 9="NRP" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SM_B_5_3 IN (2 3 4) OR SM_B_5_8 IN (2 3 4) THEN SM_B_5_R3 = 1;
ELSE IF SM_B_5_3 IN (1) AND SM_B_5_8 IN (1) THEN SM_B_5_R3 = 2;
IF SM_B_5_3 IN (9) OR SM_B_5_8 IN (9) OR SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9) THEN
SM_B_5_R3 = .I;
```

○ **Nom:** [SM C 4 R3](#)

Étiquette: Violence sexuelle subie dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" 8="NSP" 9="NRP" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SM_C_4_3 IN (2 3 4) OR SM_C_4_8 IN (2 3 4) THEN SM_C_4_R3 = 1;
IF SM_C_4_3 IN (1) AND SM_C_4_8 IN (1) THEN SM_C_4_R3 = 2;
IF SM_C_4_3 IN (9) OR SM_C_4_8 IN (9) OR SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9) THEN
SM_C_4_R3 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_B_5_R3 = 1 AND SM_C_4_R3 = 1 THEN SM_B_5_SM_C_4_R3 = 1;
IF SM_B_5_R3 = 1 AND SM_C_4_R3 = 2 THEN SM_B_5_SM_C_4_R3 = 2;
IF SM_B_5_R3 = 2 AND SM_C_4_R3 = 1 THEN SM_B_5_SM_C_4_R3 = 3;
IF SM_B_5_R3 = 2 AND SM_C_4_R3 = 2 THEN SM_B_5_SM_C_4_R3 = 4;
IF SM_B_5_R3 = .I OR SM_C_4_R3 = .I THEN SM_B_5_SM_C_4_R3 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	220518	
.I	Inconnu	2486	
1	Violence infligée et subie	1804	1,1
2	Violence infligée sans en subir	2090	1,3
3	Violence subie sans en infliger	16445	10,0
4	Aucune violence infligée ou subie	144763	87,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_B_5_SM_C_4_R4 Proportion des élèves ayant infligé et subi de la violence dans leur relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou un fille au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** SM B 5 SM C 4 R

Étiquette: Violence subie ou infligée dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou un fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Violence infligée et subie" 2="Violence infligée sans en subir" 3="Violence subie sans en infliger" 4="Aucune violence infligée ou subie" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SM_B_5_R = 1 AND SM_C_4_R = 1 THEN SM_B_5_SM_C_4_R = 1;
IF SM_B_5_R = 1 AND SM_C_4_R = 2 THEN SM_B_5_SM_C_4_R = 2;
IF SM_B_5_R = 2 AND SM_C_4_R = 1 THEN SM_B_5_SM_C_4_R = 3;
IF SM_B_5_R = 2 AND SM_C_4_R = 2 THEN SM_B_5_SM_C_4_R = 4;
IF SM_B_5_R = .I OR SM_C_4_R = .I THEN SM_B_5_SM_C_4_R = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_B_5_SM_C_4_R4 = SM_B_5_SM_C_4_R ;

IF SM_B_5_SM_C_4_R IN (1) THEN SM_B_5_SM_C_4_R4 = 1;
IF SM_B_5_SM_C_4_R IN (2,3,4) THEN SM_B_5_SM_C_4_R4 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	220518	
.I	Inconnu	2656	
1	Oui	30438	18,5
2	Non	134494	81,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM B 4B R3](#)

Étiquette: Nombre de comportements d'agressivité indirecte

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Au moins un comportement" 2="Aucun comportement" .I="Inconnu" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
SM_B_4B_R3 = SM_B_4B_R1 ;
```

```
IF SM_B_4B_R1 IN (0) THEN SM_B_4B_R3 = 2;
```

```
IF SM_B_4B_R1 IN (1,2,3,4,5) THEN SM_B_4B_R3 = 1;
```

○ **Nom:** [SM B 4B R4](#)

Étiquette: Nombre de comportements d'agressivité directe

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Au moins un comportement" 2="Aucun comportement" .I="Inconnu" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
SM_B_4B_R4 = SM_B_4B_R2 ;
```

```
IF SM_B_4B_R2 IN (1,2,3,4,5,6) THEN SM_B_4B_R4 = 1;
```

```
IF SM_B_4B_R2 IN (0) THEN SM_B_4B_R4 = 2;
```

○ **Nom:** [SM C 3A SM C 3B R3](#)

Étiquette: Victimisation à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation durant l'année scolaire

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Au moins une fois" 2 = "Jamais" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
SM_C_3A_SM_C_3B_R3 = SM_C_3A_SM_C_3B_R1 ;
```

```
IF SM_C_3A_SM_C_3B_R1 IN (2,3,4) THEN SM_C_3A_SM_C_3B_R3 = 1;
```

```
IF SM_C_3A_SM_C_3B_R1 IN (1) THEN SM_C_3A_SM_C_3B_R3 = 2;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF SM_C_3A_SM_C_3B_R3 IN (1) AND SM_B_4B_R3 IN (2) AND SM_B_4B_R4 IN (2) THEN
SM_C_3A_3B_SM_B_4B_R1 = 1;
IF SM_C_3A_SM_C_3B_R3 IN (1) AND (SM_B_4B_R3 IN (1) OR SM_B_4B_R4 IN (1)) THEN
SM_C_3A_3B_SM_B_4B_R1 = 2;
IF SM_C_3A_SM_C_3B_R3 IN (2) AND (SM_B_4B_R3 IN (1) OR SM_B_4B_R4 IN (1)) THEN
SM_C_3A_3B_SM_B_4B_R1 = 3;
IF SM_C_3A_SM_C_3B_R3 IN (2) AND SM_B_4B_R3 IN (2) AND SM_B_4B_R4 IN (2) THEN
SM_C_3A_3B_SM_B_4B_R1 = 4;
/*IF SM_C_3A_SM_C_3B_R3 IN (.I) OR (SM_B_4B_R3 IN (.I) AND SM_B_4B_R4 IN (.I) OR
SM_B_4B_R3 IN (.I) AND SM_B_4B_R4 IN (2) OR SM_B_4B_R3 IN (2) AND SM_B_4B_R4 IN (.I))
THEN SM_C_3A_3B_SM_B_4B_R1 = .I;
*/
IF SM_C_3A_SM_C_3B_R3 IN (.I) OR SM_B_4B_R3 IN (.I) OR SM_B_4B_R4 IN (.I)
THEN SM_C_3A_3B_SM_B_4B_R1 = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1888	
1	Violence subie sans manifestation d'agressivité	24200	6,3
2	Violence subie et manifestation d'agressivité	106785	27,6
3	Aucune violence subie et manifestation d'agressivité	163698	42,4
4	Aucune violence subie et aucune manifestation d'agressivité	91535	23,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM C 3A 4](#)

Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire frapper (gifles, coups de poing, de pied) ou pousser violemment?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_C_3A_4 IN (1,2) THEN SM_C_3A_4_R1 = 1;  
IF SM_C_3A_4 IN (3) THEN SM_C_3A_4_R1 = 2;  
IF SM_C_3A_4 IN (.I, 9) THEN SM_C_3A_4_R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	598	
1	Souvent/Quelques fois	40088	10,3
2	Jamais	347420	89,7
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM C 3A 4](#)

Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire frapper (gifle, coups de poing, de pied) ou pousser violemment?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_C_3A_4 IN (3) THEN SM_C_3A_4_R2 = 1;  
IF SM_C_3A_4 IN (2) THEN SM_C_3A_4_R2 = 2;  
IF SM_C_3A_4 IN (1) THEN SM_C_3A_4_R2 = 3;  
IF SM_C_3A_4 IN (.I, 9) THEN SM_C_3A_4_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	598	
1	Jamais	347420	89,7
2	Quelques fois	35520	9,2
3	Souvent	4568	1,2
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM C 3A 6](#)

Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire taxer (voler ou prendre des objets ou des vêtements sous la menace)?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_C_3A_6 IN (1,2) THEN SM_C_3A_6_R1 = 1;
IF SM_C_3A_6 IN (3) THEN SM_C_3A_6_R1 = 2;
IF SM_C_3A_6 IN (.I, 9) THEN SM_C_3A_6_R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	635	
1	Souvent/Quelques fois	7988	2,1
2	Jamais	379483	97,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM C 3A 6](#)

Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire taxer (voler ou prendre des objets ou des vêtements sous la menace)?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_C_3A_6 IN (3) THEN SM_C_3A_6_R2 = 1;  
IF SM_C_3A_6 IN (2) THEN SM_C_3A_6_R2 = 2;  
IF SM_C_3A_6 IN (1) THEN SM_C_3A_6_R2 = 3;  
IF SM_C_3A_6 IN (.I, 9) THEN SM_C_3A_6_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	635	
1	Jamais	379483	97,9
2	Quelques fois	6090	1,6
3	Souvent	1898	0,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_C_3A_7_R1

Victimes d'agressions par des membres de gangs à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année scolaire

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM C 3A 7](#)

Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Être menacé(e) ou attaqué(e) par des membres de gang?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_C_3A_7 IN (1,2) THEN SM_C_3A_7_R1 = 1;  
IF SM_C_3A_7 IN (3) THEN SM_C_3A_7_R1 = 2;  
IF SM_C_3A_7 IN (.I, 9) THEN SM_C_3A_7_R1 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	650	
1	Souvent/Quelques fois	14197	3,7
2	Jamais	373259	96,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_C_3A_7_R2	Fréquence d'agressions par des membres de gangs à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année scolaire

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM C 3A 7](#)

Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Être menacé(e) ou attaqué(e) par des membres de gang?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_C_3A_7 IN (3) THEN SM_C_3A_7_R2 = 1;
IF SM_C_3A_7 IN (2) THEN SM_C_3A_7_R2 = 2;
IF SM_C_3A_7 IN (1) THEN SM_C_3A_7_R2 = 3;

IF SM_C_3A_7 IN (.I, 9) THEN SM_C_3A_7_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	650	
1	Jamais	373259	96,3
2	Quelques fois	11262	2,9
3	Souvent	2935	0,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_C_3A_R6
scolaire

Fréquence de menaces verbales à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM C 3A 1](#)

Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire crier des injures ou des noms?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM C 3A 2](#)

Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire menacer de te frapper ou de détruire ce qui t'appartient?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_C_3A_1 = 1 OR SM_C_3A_2 = 1 THEN SM_C_3A_R6 = 3;  
ELSE IF SM_C_3A_1 = 2 OR SM_C_3A_2 = 2 THEN SM_C_3A_R6 = 2;  
ELSE IF SM_C_3A_1 = 3 OR SM_C_3A_2 = 3 THEN SM_C_3A_R6 = 1;  
IF SM_C_3A_1 IN (.I,9) OR SM_C_3A_2 IN (.I,9) THEN SM_C_3A_R6 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	757	
1	Jamais	282724	73,0
2	Quelques fois	89058	23,0
3	Souvent	15568	4,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM C 3A 1](#)

Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire crier des injures ou des noms?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM C 3A 2](#)

Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire menacer de te frapper ou de détruire ce qui t'appartient?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_C_3A_1 IN (1 2) OR SM_C_3A_2 IN (1 2) THEN SM_C_3A_R7 = 1;  
ELSE IF SM_C_3A_1 = 3 OR SM_C_3A_2 = 3 THEN SM_C_3A_R7 = 2;  
IF SM_C_3A_1 IN (.I,9) OR SM_C_3A_2 IN (.I,9) THEN SM_C_3A_R7 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	757	
1	Oui	104626	27,0
2	Non	282724	73,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_C_3A_R8 Fréquence de victimisation à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année scolaire, en ne considérant pas la cyberintimidation

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM C 3A 1](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire crier des injures ou des noms?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM C 3A 2](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire menacer de te frapper ou de détruire ce qui t'appartient?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM C 3A 3](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Subir des attouchements sexuels non voulus?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM C 3A 4](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire frapper (gifles, coups de poing, de pied) ou pousser violemment?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM C 3A 5](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire offrir de l'argent pour faire des choses défendues (par exemple, voler, menacer ou battre quelqu'un, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM C 3A 6](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire taxer (voler ou prendre des objets ou des vêtements sous la menace)?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM C 3A 7](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Être menacé(e) ou attaqué(e) par des membres de gang?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF SM_C_3A_1 = 1 OR SM_C_3A_2 = 1 OR SM_C_3A_3 = 1 OR SM_C_3A_4 = 1 OR SM_C_3A_5 = 1 OR
SM_C_3A_6 = 1 OR SM_C_3A_7 = 1 THEN SM_C_3A_R8 = 3;
ELSE IF SM_C_3A_1 = 2 OR SM_C_3A_2 = 2 OR SM_C_3A_3 = 2 OR SM_C_3A_4 = 2 OR SM_C_3A_5 = 2
OR SM_C_3A_6 = 2 OR SM_C_3A_7 = 2 THEN SM_C_3A_R8 = 2;
ELSE IF SM_C_3A_1 = 3 OR SM_C_3A_2 = 3 OR SM_C_3A_3 = 3 OR SM_C_3A_4 = 3 OR SM_C_3A_5 = 3
OR SM_C_3A_6 = 3 OR SM_C_3A_7 = 3 THEN SM_C_3A_R8 = 1;
IF SM_C_3A_1 IN (.I,9) OR SM_C_3A_2 IN (.I,9) OR SM_C_3A_3 IN (.I,9) OR SM_C_3A_4 IN (.I,9)
OR SM_C_3A_5 IN (.I,9) OR SM_C_3A_6 IN (.I,9) OR SM_C_3A_7 IN (.I,9) THEN SM_C_3A_R8 = .I;

```

(Les catégories de réponses de niveau supérieur sont priorisées sur les catégories de niveau inférieur. Par exemple, si au moins une question est répondue par « souvent » et l'autre par « quelques fois », alors la catégorie résultante sera « souvent ».)

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1179	
1	Jamais	262799	67,9
2	Quelques fois	104213	26,9
3	Souvent	19916	5,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_C_3A_R9 **Victimisation à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année scolaire, en ne considérant pas la cyberintimidation**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** SM C 3A R8

Étiquette: Fréquence de victimisation à l'école ou sur le chemin de l'école durant l'année scolaire, en ne considérant pas la cyberintimidation

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "Jamais" 2 = "Quelques fois" 3 = "Souvent" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SM_C_3A_1 = 1 OR SM_C_3A_2 = 1 OR SM_C_3A_3 = 1 OR SM_C_3A_4 = 1 OR SM_C_3A_5 = 1
OR SM_C_3A_6 = 1 OR SM_C_3A_7 = 1 THEN SM_C_3A_R8 = 3;
ELSE IF SM_C_3A_1 = 2 OR SM_C_3A_2 = 2 OR SM_C_3A_3 = 2 OR SM_C_3A_4 = 2 OR SM_C_3A_5
= 2 OR SM_C_3A_6 = 2 OR SM_C_3A_7 = 2 THEN SM_C_3A_R8 = 2;
ELSE IF SM_C_3A_1 = 3 OR SM_C_3A_2 = 3 OR SM_C_3A_3 = 3 OR SM_C_3A_4 = 3 OR SM_C_3A_5
= 3 OR SM_C_3A_6 = 3 OR SM_C_3A_7 = 3 THEN SM_C_3A_R8 = 1;
IF SM_C_3A_1 IN (.I,9) OR SM_C_3A_2 IN (.I,9) OR SM_C_3A_3 IN (.I,9) OR SM_C_3A_4 IN
(.I,9)
OR SM_C_3A_5 IN (.I,9) OR SM_C_3A_6 IN (.I,9) OR SM_C_3A_7 IN (.I,9) THEN SM_C_3A_R8
= .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_C_3A_R8 IN (2,3) THEN SM_C_3A_R9 = 1;
IF SM_C_3A_R8 IN (1) THEN SM_C_3A_R9 = 2;
IF SM_C_3A_R8 IN (.I) THEN SM_C_3A_R9 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1179	
1	Oui	124129	32,1
2	Non	262799	67,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM C 3A 1](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire crier des injures ou des noms?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM C 3A 2](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire menacer de te frapper ou de détruire ce qui t'appartient?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM C 3A 3](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Subir des attouchements sexuels non voulus?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM C 3A 4](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire frapper (gifles, coups de poing, de pied) ou pousser violemment?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM C 3A 5](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire offrir de l'argent pour faire des choses défendues (par exemple, voler, menacer ou battre quelqu'un, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM C 3A 6](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire taxer (voler ou prendre des objets ou des vêtements sous la menace)?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM C 3A 7](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Être menacé(e) ou attaqué(e) par des membres de gang?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

- **Nom:** SM_C_3B_1

Étiquette: Depuis septembre, as-tu été victime de cyberintimidation?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SMC3AB_TOT = 0; MIS_SMC3AB = 0; SMC3AB0 = 0;
ARRAY SMC3AB SM_C_3A_1 SM_C_3A_2 SM_C_3A_3 SM_C_3A_4 SM_C_3A_5 SM_C_3A_6 SM_C_3A_7; DO OVER
SMC3AB;
IF SMC3AB IN (1 2) THEN SMC3AB_TOT = SMC3AB_TOT+1;
IF SMC3AB IN (3) THEN SMC3AB0 = SMC3AB0+1;
IF SMC3AB IN (8 9) THEN MIS_SMC3AB = MIS_SMC3AB+1;
END;
IF SM_C_3B_1 IN (1) THEN SMC3AB_TOT = SMC3AB_TOT+1;
IF SM_C_3B_1 IN (2) THEN SMC3AB0 = SMC3AB0+1;
IF SM_C_3B_1 IN (8 9) THEN MIS_SMC3AB = MIS_SMC3AB+1;

IF SMC3AB0 = 8 THEN SM_C_3A_SM_C_3B_R1 = 1;
IF SMC3AB_TOT = 1 THEN SM_C_3A_SM_C_3B_R1 = 2;
IF SMC3AB_TOT = 2 THEN SM_C_3A_SM_C_3B_R1 = 3;
IF SMC3AB_TOT IN (3 4 5 6 7 8) THEN SM_C_3A_SM_C_3B_R1 = 4;
IF MIS_SMC3AB GT 0 THEN SM_C_3A_SM_C_3B_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1489	
1	Aucun	255504	66,1
2	Un	73793	19,1
3	Deux	30215	7,8
4	Trois ou plus	27106	7,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_C_3A_SM_C_3B_R3 **Victimisation à l'école ou sur le chemin de l'école ou de cyberintimidation durant l'année scolaire**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** SM C 3A SM C 3B R1

Étiquette: Nombre d'incidents de victimisation à l'école ou sur le chemin de l'école (incluant la cyberintimidation)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Aucun" 2="Un" 3="Deux" 4="Trois ou plus" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
SMC3AB_TOT = 0; MIS_SMC3AB = 0; SMC3AB0 = 0;
ARRAY SMC3AB SM_C_3A_1 SM_C_3A_2 SM_C_3A_3 SM_C_3A_4 SM_C_3A_5 SM_C_3A_6 SM_C_3A_7; DO
OVER SMC3AB;
IF SMC3AB IN (1 2) THEN SMC3AB_TOT = SMC3AB_TOT+1;
IF SMC3AB IN (3) THEN SMC3AB0 = SMC3AB0+1;
IF SMC3AB IN (8 9) THEN MIS_SMC3AB = MIS_SMC3AB+1;
END;
IF SM_C_3B_1 IN (1) THEN SMC3AB_TOT = SMC3AB_TOT+1;
IF SM_C_3B_1 IN (2) THEN SMC3AB0 = SMC3AB0+1;
IF SM_C_3B_1 IN (8 9) THEN MIS_SMC3AB = MIS_SMC3AB+1;

IF SMC3AB0 = 8 THEN SM_C_3A_SM_C_3B_R1 = 1;
IF SMC3AB_TOT = 1 THEN SM_C_3A_SM_C_3B_R1 = 2;
IF SMC3AB_TOT = 2 THEN SM_C_3A_SM_C_3B_R1 = 3;
IF SMC3AB_TOT IN (3 4 5 6 7 8) THEN SM_C_3A_SM_C_3B_R1 = 4;
IF MIS_SMC3AB GT 0 THEN SM_C_3A_SM_C_3B_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

SM_C_3A_SM_C_3B_R3 = SM_C_3A_SM_C_3B_R1 ;

IF SM_C_3A_SM_C_3B_R1 IN (2,3,4) THEN SM_C_3A_SM_C_3B_R3 = 1;
IF SM_C_3A_SM_C_3B_R1 IN (1) THEN SM_C_3A_SM_C_3B_R3 = 2;

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1489	
1	Au moins une fois	131114	33,9
2	Jamais	255504	66,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM C 3A 1](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire crier des injures ou des noms?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM C 3A 2](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire menacer de te frapper ou de détruire ce qui t'appartient?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM C 3A 3](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Subir des attouchements sexuels non voulus?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM C 3A 4](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire frapper (gifles, coups de poing, de pied) ou pousser violemment?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM C 3A 5](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire offrir de l'argent pour faire des choses défendues (par exemple, voler, menacer ou battre quelqu'un, etc.)
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM C 3A 6](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Te faire taxer (voler ou prendre des objets ou des vêtements sous la menace)?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;
- **Nom:** [SM C 3A 7](#)
Étiquette: Depuis septembre, à l'école ou sur le chemin de l'école, est-ce qu'il t'arrive de...Être menacé(e) ou attaqué(e) par des membres de gang?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Souvent" 2="Quelques fois" 3="Jamais" 8="NSP" 9="NRP" ;

- **Nom:** SM_C_3B_1
Étiquette: Depuis septembre, as-tu été victime de cyberintimidation?
Dénominateur: Ensemble des élèves
Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;
- **Nom:** SM_C_3B_2
Étiquette: À quelle fréquence as-tu été victime de cyberintimidation?
Dénominateur: Ensemble des élèves victimes de cyberintimidation
Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Une fois" 2="Quelques fois" 3="Souvent" 4="Très souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_C_3A_1 = 1 OR SM_C_3A_2 = 1 OR SM_C_3A_3 = 1 OR SM_C_3A_4 = 1 OR SM_C_3A_5 = 1 OR
SM_C_3A_6 = 1 OR SM_C_3A_7 = 1 OR SM_C_3B_2 IN (3,4) THEN SM_C_3A_SM_C_3B_R4 = 3;
ELSE IF SM_C_3A_1 = 2 OR SM_C_3A_2 = 2 OR SM_C_3A_3 = 2 OR SM_C_3A_4 = 2 OR SM_C_3A_5 = 2
OR SM_C_3A_6 = 2 OR SM_C_3A_7 = 2 OR SM_C_3B_2 IN (1,2) THEN SM_C_3A_SM_C_3B_R4 = 2;
ELSE IF SM_C_3A_1 = 3 OR SM_C_3A_2 = 3 OR SM_C_3A_3 = 3 OR SM_C_3A_4 = 3 OR SM_C_3A_5 = 3
OR SM_C_3A_6 = 3 OR SM_C_3A_7 = 3 OR SM_C_3B_1 = 2 THEN SM_C_3A_SM_C_3B_R4 = 1;
IF SM_C_3A_1 IN (.I,9) OR SM_C_3A_2 IN (.I,9) OR SM_C_3A_3 IN (.I,9) OR SM_C_3A_4 IN (.I,9)
OR SM_C_3A_5 IN (.I,9) OR SM_C_3A_6 IN (.I,9) OR SM_C_3A_7 IN (.I,9) OR SM_C_3B_1 IN (.I,9)
OR SM_C_3B_2 IN (.I,9) THEN SM_C_3A_SM_C_3B_R4 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	1589	
1	Jamais	255504	66,1
2	Quelques fois	109312	28,3
3	Souvent	21702	5,6
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_C_3B_2_R1
l'année scolaire

Fréquence d'épisodes vécus de harcèlement par cyberintimidation durant

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM_C_3B_1](#)

Étiquette: Depuis septembre, as-tu été victime de cyberintimidation?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [SM_C_3B_2](#)

Étiquette: À quelle fréquence as-tu été victime de cyberintimidation?

Dénominateur: Ensemble des élèves victimes de cyberintimidation

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Une fois" 2="Quelques fois" 3="Souvent" 4="Très souvent" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_C_3B_2 IN (1,2) THEN SM_C_3B_2_R1 = 2;  
ELSE IF SM_C_3B_2 IN (3,4) THEN SM_C_3B_2_R1 = 3;  
IF SM_C_3B_2 IN (.I,9) OR SM_C_3B_1 IN (.I,9) THEN SM_C_3B_2_R1 = .I;  
IF SM_C_3B_1 = 2 THEN SM_C_3B_2_R1 = 1;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	529	
1	Jamais	364112	93,9
2	Quelques fois	19849	5,1
3	Souvent	3616	0,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_C_4_R	Proportion des élèves ayant subi au moins une fois de la violence de part de leur partenaire dans leur relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM C 4 1](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Il(elle) m'a critiqué(e) méchamment sur mon apparence physique, il (elle) m'a insulté(e) devant des gens, m'a rabaissé(e).

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM C 4 2](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Il(elle) a contrôlé mes sorties, mes conversations électroniques, mon cellulaire, il(elle) m'a empêché(e) de voir mes ami(e)s.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM C 4 3](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Il(elle) m'a forcé(e) à l'embrasser, à le (la) caresser alors que je ne voulais pas.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM C 4 4](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Il(elle) m'a lancé un objet qui aurait pu me blesser.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM C 4 5](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Il(elle) m'a agrippé(e) (« poigné » les bras), m'a poussé(e), m'a bousculé(e).

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM C 4 6](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Il(elle) m'a donné une claque.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM C 4 7](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Il(elle) m'a blessé(e) avec ses poings, ses pieds, un objet ou une arme.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_C_4_8](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Il(elle) m'a forcé(e) à avoir des attouchements ou une relation sexuelle alors que je ne voulais pas.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_H_3A](#)

Étiquette: Es-tu déjà sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [SM_H_3B](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, es-tu sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_C_4_1 IN (2 3 4) OR SM_C_4_2 IN (2 3 4) OR SM_C_4_3 IN (2 3 4) OR SM_C_4_4 IN (2 3 4)
OR
SM_C_4_5 IN (2 3 4) OR SM_C_4_6 IN (2 3 4) OR SM_C_4_7 IN (2 3 4) OR SM_C_4_8 IN (2 3 4)
THEN SM_C_4_R = 1;

IF SM_C_4_1 IN (1) AND SM_C_4_2 IN (1) AND SM_C_4_3 IN (1) AND SM_C_4_4 IN (1) AND
SM_C_4_5 IN (1) AND SM_C_4_6 IN (1) AND SM_C_4_7 IN (1) AND SM_C_4_8 IN (1) THEN SM_C_4_R =
2;

IF SM_C_4_1 IN (9) OR SM_C_4_2 IN (9) OR SM_C_4_3 IN (9) OR SM_C_4_4 IN (9) OR
SM_C_4_5 IN (9) OR SM_C_4_6 IN (9) OR SM_C_4_7 IN (9) OR SM_C_4_8 IN (9) OR SM_H_3A IN (9)
OR SM_H_3B IN (9) THEN SM_C_4_R = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	220518	
.I	Inconnu	2451	
1	Oui	59752	36,2
2	Non	105385	63,8
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM_C_4_1](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Il(elle) m'a critiqué(e) méchamment sur mon apparence physique, il (elle) m'a insulté(e) devant des gens, m'a rabaissé(e).

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_C_4_2](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Il(elle) a contrôlé mes sorties, mes conversations électroniques, mon cellulaire, il(elle) m'a empêché(e) de voir mes ami(e)s.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_H_3A](#)

Étiquette: Es-tu déjà sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [SM_H_3B](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, es-tu sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_C_4_1 IN (2 3 4) OR SM_C_4_2 IN (2 3 4) THEN SM_C_4_R1 = 1;
IF SM_C_4_1 IN (1) AND SM_C_4_2 IN (1) THEN SM_C_4_R1 = 2;
IF SM_C_4_1 IN (9) OR SM_C_4_2 IN (9) OR SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9) THEN SM_C_4_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	220518	
.I	Inconnu	2372	
1	Oui	47051	28,5
2	Non	118164	71,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM C 4 4](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Il(elle) m'a lancé un objet qui aurait pu me blesser.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM C 4 5](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Il(elle) m'a agrippé(e) (« poigné » les bras), m'a poussé(e), m'a bousculé(e).

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM C 4 6](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Il(elle) m'a donné une claque.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM C 4 7](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Il(elle) m'a blessé(e) avec ses poings, ses pieds, un objet ou une arme.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM H 3A](#)

Étiquette: Es-tu déjà sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [SM H 3B](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, es-tu sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_C_4_4 IN (2 3 4) OR SM_C_4_5 IN (2 3 4) OR SM_C_4_6 IN (2 3 4) OR SM_C_4_7 IN (2 3 4)
THEN SM_C_4_R2 = 1;
IF SM_C_4_4 IN (1) AND SM_C_4_5 IN (1) AND SM_C_4_6 IN (1) AND SM_C_4_7 IN (1) THEN
SM_C_4_R2 = 2;
IF SM_C_4_4 IN (9) OR SM_C_4_5 IN (9) OR SM_C_4_6 IN (9) OR SM_C_4_7 IN (9) OR SM_H_3A IN
(9) OR SM_H_3B IN (9) THEN SM_C_4_R2 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	220518	
.I	Inconnu	2339	
1	Oui	22387	13,5
2	Non	142862	86,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM_C_4_3](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Il(elle) m'a forcé(e) à l'embrasser, à le (la) caresser alors que je ne voulais pas.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_C_4_8](#)

Étiquette: En pensant au(x) garçon(s) ou fille(s) avec qui tu es sorti(e) au cours des 12 derniers mois: Il(elle) m'a forcé(e) à avoir des attouchements ou une relation sexuelle alors que je ne voulais pas.

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Jamais" 2="1 fois" 3="2 fois" 4="3 fois ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM_H_3A](#)

Étiquette: Es-tu déjà sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [SM_H_3B](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, es-tu sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_C_4_3 IN (2 3 4) OR SM_C_4_8 IN (2 3 4) THEN SM_C_4_R3 = 1;
IF SM_C_4_3 IN (1) AND SM_C_4_8 IN (1) THEN SM_C_4_R3 = 2;
IF SM_C_4_3 IN (9) OR SM_C_4_8 IN (9) OR SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9) THEN SM_C_4_R3 =
.I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	220518	
.I	Inconnu	2359	
1	Oui	18267	11,1
2	Non	146962	88,9
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM C 4 R1](#)

Étiquette: Violence psychologique subie dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" 8="NSP" 9="NRP" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SM_C_4_1 IN (2 3 4) OR SM_C_4_2 IN (2 3 4) THEN SM_C_4_R1 = 1;
IF SM_C_4_1 IN (1) AND SM_C_4_2 IN (1) THEN SM_C_4_R1 = 2;
IF SM_C_4_1 IN (9) OR SM_C_4_2 IN (9) OR SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9) THEN
SM_C_4_R1 = .I;
```

○ **Nom:** [SM C 4 R2](#)

Étiquette: Violence physique subie dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" 8="NSP" 9="NRP" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SM_C_4_4 IN (2 3 4) OR SM_C_4_5 IN (2 3 4) OR SM_C_4_6 IN (2 3 4) OR SM_C_4_7 IN
(2 3 4) THEN SM_C_4_R2 = 1;
IF SM_C_4_4 IN (1) AND SM_C_4_5 IN (1) AND SM_C_4_6 IN (1) AND SM_C_4_7 IN (1) THEN
SM_C_4_R2 = 2;
IF SM_C_4_4 IN (9) OR SM_C_4_5 IN (9) OR SM_C_4_6 IN (9) OR SM_C_4_7 IN (9) OR
SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9) THEN SM_C_4_R2 = .I;
```

○ **Nom:** [SM C 4 R3](#)

Étiquette: Violence sexuelle subie dans la relation amoureuse au cours des 12 derniers mois

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille au cours des 12 derniers mois

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" 8="NSP" 9="NRP" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SM_C_4_3 IN (2 3 4) OR SM_C_4_8 IN (2 3 4) THEN SM_C_4_R3 = 1;
IF SM_C_4_3 IN (1) AND SM_C_4_8 IN (1) THEN SM_C_4_R3 = 2;
IF SM_C_4_3 IN (9) OR SM_C_4_8 IN (9) OR SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9) THEN
SM_C_4_R3 = .I;
```

○ **Nom:** [SM H 3A](#)

Étiquette: Es-tu déjà sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

○ **Nom:** [SM H 3B](#)

Étiquette: Au cours des 12 derniers mois, es-tu sorti(e) avec un garçon ou une fille?

Dénominateur: Ensemble des élèves qui sont sortis avec un garçon ou une fille

Codes et catégories de réponse: 1="Oui" 2="Non" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

VIOSUBS = SUM(2-SM_C_4_R1,2-SM_C_4_R2,2-SM_C_4_R3);
IF VIOSUBS = 0 THEN SM_C_4_R4 = 1;
IF VIOSUBS = 1 THEN SM_C_4_R4 = 2;
IF VIOSUBS IN (2 3) THEN SM_C_4_R4 = 3;
IF SM_C_4_R1 = .I OR SM_C_4_R2 = .I OR SM_C_4_R3 = .I OR SM_H_3A IN (9) OR SM_H_3B IN (9)
THEN SM_C_4_R4 = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	220518	
.I	Inconnu	2451	
1	Aucune violence	105385	63,8
2	1 type de violence	37549	22,7
3	2 ou 3 types de violence	22203	13,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

RISQUE DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM E 3](#)

Étiquette: En pensant à tes notes scolaires, comment te classes-tu par rapport aux autres élèves de ton école qui ont ton âge?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je suis parmi les moins bons" 2="Je suis plus faible que la moyenne" 3="Je suis dans la moyenne" 4="Je suis plus fort que la moyenne" 5="Je suis parmi les meilleurs" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_E_3 IN (1,2) THEN SM_E_3R = 1;
IF SM_E_3 IN (3) THEN SM_E_3R = 2;
IF SM_E_3 IN (4,5) THEN SM_E_3R = 3;
IF SM_E_3 IN (8, 9) THEN SM_E_3R = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	871	
1	Sous la moyenne	55867	14,4
2	Dans la moyenne	172048	44,4
3	Au-dessus de la moyenne	159319	41,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM E 5A](#)

Étiquette: Au cours de cette année scolaire, quelle est la moyenne de tes notes en français (au meilleur de ta connaissance)?(en English Language Arts pour les écoles anglophones)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="0 à 35 %" 10="76 à 80 %" 11="81 à 85 %" 12="86 à 90 %" 13="91 à 95 %" 14="96 à 100 %" 2="36 à 40 %" 3="41 à 45 %" 4="46 à 50 %" 5="51 à 55 %" 6="56 à 60 %" 7="61 à 65 %" 8="66 à 70 %" 9="71 à 75 %" 97="Je n'ai pas de cours de français" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_E_5A_R1 = SM_E_5A ;
IF SM_E_5A IN (12,13,14) THEN SM_E_5A_R1 = 1;
IF SM_E_5A IN (8,9,10,11) THEN SM_E_5A_R1 = 2;
IF SM_E_5A IN (6,7) THEN SM_E_5A_R1 = 3;
IF SM_E_5A IN (1,2,3,4,5) THEN SM_E_5A_R1 = 4;
IF SM_E_5A IN (.I, 99) THEN SM_E_5A_R1 = .I ;
IF SM_E_5A IN (97) THEN SM_E_5A_R1 = . ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	583	
.I	Inconnu	1925	
1	86 à 100 %	76130	19,7
2	66 à 85 %	236294	61,3
3	56 à 65 %	57321	14,9
4	0 à 55 %	15854	4,1
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM E 5A R1](#)

Étiquette: Résultats scolaires en français / anglais

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "86 à 100 %" 2 = "66 à 85 %" 3 = "56 à 65 %" 4 = "0 à 55 %" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
SM_E_5A_R1 = SM_E_5A ;
IF SM_E_5A IN (12,13,14) THEN SM_E_5A_R1 = 1;
IF SM_E_5A IN (8,9,10,11) THEN SM_E_5A_R1 = 2;
IF SM_E_5A IN (6,7) THEN SM_E_5A_R1 = 3;
IF SM_E_5A IN (1,2,3,4,5) THEN SM_E_5A_R1 = 4;
IF SM_E_5A IN (.I, 99) THEN SM_E_5A_R1 = .I ;
IF SM_E_5A IN (97) THEN SM_E_5A_R1 = . ;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_E_5A_R2 = SM_E_5A_R1 ;
```

```
IF SM_E_5A_R1 in (1,2) THEN SM_E_5A_R2 = 1;
```

```
IF SM_E_5A_R1 in (3,4) THEN SM_E_5A_R2 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	583	
.I	Inconnu	1925	
1	66 à 100 %	312424	81,0
2	0 à 65 %	73174	19,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM E 5A](#)

Étiquette: Au cours de cette année scolaire, quelle est la moyenne de tes notes en français (au meilleur de ta connaissance)?(en English Language Arts pour les écoles anglophones)

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="0 à 35 %" 10="76 à 80 %" 11="81 à 85 %" 12="86 à 90 %" 13="91 à 95 %" 14="96 à 100 %" 2="36 à 40 %" 3="41 à 45 %" 4="46 à 50 %" 5="51 à 55 %" 6="56 à 60 %" 7="61 à 65 %" 8="66 à 70 %" 9="71 à 75 %" 97="Je n'ai pas de cours de français" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_E_5A IN (1,2,3,4,5,6) THEN SM_E_5A_R3 = 1;
IF SM_E_5A IN (7,8,9,10,11,12,13,14) THEN SM_E_5A_R3 = 2;

IF SM_E_5A IN (.I, 99) THEN SM_E_5A_R3 = .I ;
IF SM_E_5A IN (97) THEN SM_E_5A_R3 = . ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	583	
.I	Inconnu	1925	
1	0 à 60 %	36686	9,5
2	61 à 100 %	348913	90,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_E_5B_R1 Résultats scolaires en mathématiques

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM E 5B](#)

Étiquette: Au cours de cette année scolaire, quelle est la moyenne de tes notes en mathématiques (au meilleur de ta connaissance)?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="0 à 35 %" 10="76 à 80 %" 11="81 à 85 %" 12="86 à 90 %" 13="91 à 95 %" 14="96 à 100 %" 2="36 à 40 %" 3="41 à 45 %" 4="46 à 50 %" 5="51 à 55 %" 6="56 à 60 %" 7="61 à 65 %" 8="66 à 70 %" 9="71 à 75 %" 97="Je n'ai pas de cours de mathématiques *** attention changement****" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_E_5B_R1 = SM_E_5B ;
IF SM_E_5B IN (12,13,14) THEN SM_E_5B_R1 = 1;
IF SM_E_5B IN (8,9,10,11) THEN SM_E_5B_R1 = 2;
IF SM_E_5B IN (6,7) THEN SM_E_5B_R1 = 3;
IF SM_E_5B IN (1,2,3,4,5) THEN SM_E_5B_R1 = 4;
IF SM_E_5B IN (.I, 99) THEN SM_E_5B_R1 = .I ;
IF SM_E_5B IN (97) THEN SM_E_5B_R1 = . ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	935	
.I	Inconnu	1629	
1	86 à 100 %	123342	32,0
2	66 à 85 %	180040	46,7
3	56 à 65 %	54176	14,1
4	0 à 55 %	27983	7,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM E 5B R1](#)

Étiquette: Résultats scolaires en mathématiques

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1 = "86 à 100 %" 2 = "66 à 85 %" 3 = "56 à 65 %" 4 = "0 à 55 %" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
SM_E_5B_R1 = SM_E_5B ;
IF SM_E_5B IN (12,13,14) THEN SM_E_5B_R1 = 1;
IF SM_E_5B IN (8,9,10,11) THEN SM_E_5B_R1 = 2;
IF SM_E_5B IN (6,7) THEN SM_E_5B_R1 = 3;
IF SM_E_5B IN (1,2,3,4,5) THEN SM_E_5B_R1 = 4;
IF SM_E_5B IN (.I, 99) THEN SM_E_5B_R1 = .I ;
IF SM_E_5B IN (97) THEN SM_E_5B_R1 = . ;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_E_5B_R2 = SM_E_5B_R1 ;

IF SM_E_5B_R1 in (1,2) THEN SM_E_5B_R2 = 1;
IF SM_E_5B_R1 in (3,4) THEN SM_E_5B_R2 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	935	
.I	Inconnu	1629	
1	66 à 100 %	303382	78,7
2	0 à 65 %	82159	21,3
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM E 5B](#)

Étiquette: Au cours de cette année scolaire, quelle est la moyenne de tes notes en mathématiques (au meilleur de ta connaissance)?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="0 à 35 %" 10="76 à 80 %" 11="81 à 85 %" 12="86 à 90 %" 13="91 à 95 %" 14="96 à 100 %" 2="36 à 40 %" 3="41 à 45 %" 4="46 à 50 %" 5="51 à 55 %" 6="56 à 60 %" 7="61 à 65 %" 8="66 à 70 %" 9="71 à 75 %" 97="Je n'ai pas de cours de mathématiques *** attention changement***" 98="NSP" 99="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
IF SM_E_5B IN (1,2,3,4,5,6) THEN SM_E_5B_R3 = 1;
IF SM_E_5B IN (7,8,9,10,11,12,13,14) THEN SM_E_5B_R3 = 2;

IF SM_E_5B IN (.I, 99) THEN SM_E_5B_R3 = .I ;
IF SM_E_5B IN (97) THEN SM_E_5B_R3 = . ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.	.	935	
.I	Inconnu	1629	
1	0 à 60 %	50166	13,0
2	61 à 100 %	335375	87,0
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_E_6_R2	Retard scolaire

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRUITE À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [SM E 6](#)

Étiquette: As-tu déjà doublé une année scolaire, au primaire ou au secondaire?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Non" 2="Oui, une année" 3="Oui, deux années" 4="Oui, trois années ou plus" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_E_6_R2 = SM_E_6 ;
IF SM_E_6 IN (1) THEN SM_E_6_R2 = 1;
IF SM_E_6 IN (2,3,4) THEN SM_E_6_R2 = 2;
IF SM_E_6 IN (.I, 9) THEN SM_E_6_R2 = .I ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	562	
1	Non	327934	84,6
2	Oui, au moins une année	59609	15,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** [PROB_DEC](#)

Étiquette: Probabilité du risque de décrochage

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
*MOYENNE RENDEMENT SCOLAIRE;

IF SM_E_5A = 1 THEN NOTEFRA = 35;
IF SM_E_5A = 2 THEN NOTEFRA = 38;
IF SM_E_5A = 3 THEN NOTEFRA = 43;
IF SM_E_5A = 4 THEN NOTEFRA = 48;
IF SM_E_5A = 5 THEN NOTEFRA = 53;
IF SM_E_5A = 6 THEN NOTEFRA = 58;
IF SM_E_5A = 7 THEN NOTEFRA = 63;
IF SM_E_5A = 8 THEN NOTEFRA = 68;
IF SM_E_5A = 9 THEN NOTEFRA = 73;
IF SM_E_5A = 10 THEN NOTEFRA = 78;
IF SM_E_5A = 11 THEN NOTEFRA = 83;
IF SM_E_5A = 12 THEN NOTEFRA = 88;
IF SM_E_5A = 13 THEN NOTEFRA = 93;
IF SM_E_5A = 14 THEN NOTEFRA = 98;

IF SM_E_5B = 1 THEN NOTEMAT = 35;
IF SM_E_5B = 2 THEN NOTEMAT = 38;
IF SM_E_5B = 3 THEN NOTEMAT = 43;
IF SM_E_5B = 4 THEN NOTEMAT = 48;
IF SM_E_5B = 5 THEN NOTEMAT = 53;
IF SM_E_5B = 6 THEN NOTEMAT = 58;
IF SM_E_5B = 7 THEN NOTEMAT = 63;
IF SM_E_5B = 8 THEN NOTEMAT = 68;
IF SM_E_5B = 9 THEN NOTEMAT = 73;
IF SM_E_5B = 10 THEN NOTEMAT = 78;
IF SM_E_5B = 11 THEN NOTEMAT = 83;
IF SM_E_5B = 12 THEN NOTEMAT = 88;
IF SM_E_5B = 13 THEN NOTEMAT = 93;
IF SM_E_5B = 14 THEN NOTEMAT = 98;

MOY_REND = MEAN(NOTEFRA,NOTEMAT);
IF SM_E_5A IN (.I .A 97 99) OR SM_E_5B IN (.I .A 97 99 15) THEN MOY_REND = .I;

*ÉCHELLE PROBABILITÉ DE DÉCROCHAGE;
***COEFFICIENTS DE REGRESSION PRODUITS DANS L'ÉTUDE DE JANOSZ, 1997 ET 2000?;
***DES MODIFICATIONS ON ÉTÉ APPORTÉES AUX COEFFICIENTS DE L'ÉTUDE DE 1997;
*SCORE PONDÉRÉ À L'ÉCHELLE DE RETARD;
PRET = SM_E_6*(1.13);
IF SM_E_6 IN (.I 9) THEN PRET = .I;

*SCORE PONDÉRÉ À L'ÉCHELLE DE RENDEMENT;
PREND = MOY_REND*(-0.095);
IF MOY_REND = .I THEN PREND = .I;

*SCORE PONDÉRÉ À L'ÉCHELLE D'ENGAGEMENT;
PENG = SM_E_R1A*(-0.246);
IF SM_E_R1A = .I THEN PENG = .I;

*SCORE PONDÉRÉ TOTAL AUX ÉCHELLES DE RETARD, DE RENDEMENT ET D'ENGAGEMENT PLUS LA
CONSTANTE DU MODÈLE DE PRÉDICTION;
PTOTAL = SUM(PRET,PREND,PENG)+(8.81);

*PROBABILITÉ DE DÉCROCHAGE;
PROB_DEC = ROUND(EXP(PTOTAL)/(1+EXP(PTOTAL)),0.01);
IF PRET = .I OR PREND = .I OR PENG = .I THEN PROB_DEC = .I;
```


CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
***INDICE DE RISQUE DE DÉCROCHAGE - SEUILS EQSJS 2010-2011;  
IF 0 <= PROB_DEC <= 0.13 THEN SM_E_R1 = 1;  
IF 0.13 < PROB_DEC < 0.74 THEN SM_E_R1 = 2;  
IF 0.74 <= PROB_DEC THEN SM_E_R1 = 3;  
  
IF PROB_DEC = .I THEN SM_E_R1 = .I;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3998	
1	Faible	89307	23,3
2	Moyen	227461	59,2
3	Élevé	67340	17,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

○ **Nom:** [SM E 2](#)

Étiquette: Aimes-tu l'école?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je n'aime pas du tout l'école" 2="Je n'aime pas l'école" 3="J'aime l'école" 4="J'aime beaucoup l'école" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM E 3](#)

Étiquette: En pensant à tes notes scolaires, comment te classes-tu par rapport aux autres élèves de ton école qui ont ton âge?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Je suis parmi les moins bons" 2="Je suis plus faible que la moyenne" 3="Je suis dans la moyenne" 4="Je suis plus fort que la moyenne" 5="Je suis parmi les meilleurs" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM E 4](#)

Étiquette: Jusqu'à quel point est-ce important pour toi d'avoir de bonnes notes?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Pas du tout important" 2="Assez important" 3="Important" 4="Très important" 8="NSP" 9="NRP" ;

○ **Nom:** [SM E 7](#)

Étiquette: Si cela ne dépendait que de toi, jusqu'où aimerais-tu continuer d'aller à l'école plus tard?

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: .I="Inconnu" 1="Cela ne me fait rien, ne me dérange pas" 2="Je ne veux pas terminer le secondaire" 3="Je veux terminer le secondaire" 4="Je veux terminer le CÉGEP ou l'université" 8="NSP" 9="NRP" ;

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```

IF SM_E_2 = 1 THEN SM_E_2_REC = 1;
IF SM_E_2 = 2 THEN SM_E_2_REC = 2;
IF SM_E_2 = 3 THEN SM_E_2_REC = 4;
IF SM_E_2 = 4 THEN SM_E_2_REC = 5;

*POUR NE PAS PRENDRE EN COMPTE LA NON-RÉPONSE ( = 9 :NRP);

IF SM_E_3 IN (1 2 3 4 5) THEN SM_E_3_REC = SM_E_3;
IF SM_E_4 IN (1 2 3 4) THEN SM_E_4_REC = SM_E_4;
IF SM_E_7 IN (1 2 3 4) THEN SM_E_7_REC = SM_E_7;

SM_E_R1A = SUM(SM_E_2_REC, SM_E_3_REC, SM_E_4_REC, SM_E_7_REC);
IF SM_E_2 IN (.I 9) OR SM_E_3 IN (.I 9) THEN SM_E_R1A =
SUM(SM_E_2_REC, SM_E_3_REC, SM_E_4_REC, SM_E_7_REC)*18/13;
IF SM_E_4 IN (.I 9) OR SM_E_7 IN (.I 9) THEN SM_E_R1A =
SUM(SM_E_2_REC, SM_E_3_REC, SM_E_4_REC, SM_E_7_REC)*18/14;
IF SM_E_2 IN (.I 9) AND SM_E_3 IN (.I 9) AND SM_E_4 IN (.I 9) AND SM_E_7 IN (.I 9) THEN
SM_E_R1A = .I;

```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
1.2857142857 ÷ 18	1.2857142857 ÷ 18	387973	100,0
.I	Inconnu	133	
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_E_R3	Indice de risque de décrochage-R

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** SM E R1

Étiquette: Indice de risque de décrochage

Dénominateur: Ensemble des élèves

Codes et catégories de réponse: 1="Faible" 2="Moyen" 3="Élevé" ;

Construction de la variable intermédiaire:

```
***INDICE DE RISQUE DE DÉCROCHAGE - SEUILS EQSJS 2010-2011;
IF 0 <= PROB_DEC <= 0.13 THEN SM_E_R1 = 1;
IF 0.13 < PROB_DEC < 0.74 THEN SM_E_R1 = 2;
IF 0.74 <= PROB_DEC THEN SM_E_R1 = 3;

IF PROB_DEC = .I THEN SM_E_R1 = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_E_R3 = SM_E_R1 ;
```

```
IF SM_E_R1 IN (3) THEN SM_E_R3 = 1;
```

```
IF SM_E_R1 IN (1,2) THEN SM_E_R3 = 2;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	3998	
1	Élevé	67340	17,5
2	Faible/Moyen	316768	82,5
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**

SM_E_R6	Niveau d'engagement scolaire

DÉNOMINATEUR: Ensemble des élèves

CONSTRuite À PARTIR DE LA (DES) VARIABLE(S) SUIVANTE(S)

- **Nom:** SM_E_R1A

Étiquette: Niveau d'engagement scolaire

Dénominateur: Ensemble des élèves

Construction de la variable intermédiaire:

```
IF SM_E_2 = 1 THEN SM_E_2_REC = 1;
IF SM_E_2 = 2 THEN SM_E_2_REC = 2;
IF SM_E_2 = 3 THEN SM_E_2_REC = 4;
IF SM_E_2 = 4 THEN SM_E_2_REC = 5;

*POUR NE PAS PRENDRE EN COMPTE LA NON-RÉPONSE ( = 9 :NRP);

IF SM_E_3 IN (1 2 3 4 5) THEN SM_E_3_REC = SM_E_3;
IF SM_E_4 IN (1 2 3 4) THEN SM_E_4_REC = SM_E_4;
IF SM_E_7 IN (1 2 3 4) THEN SM_E_7_REC = SM_E_7;

SM_E_R1A = SUM(SM_E_2_REC, SM_E_3_REC, SM_E_4_REC, SM_E_7_REC);
IF SM_E_2 IN (.I 9) OR SM_E_3 IN (.I 9) THEN SM_E_R1A =
SUM(SM_E_2_REC, SM_E_3_REC, SM_E_4_REC, SM_E_7_REC)*18/13;
IF SM_E_4 IN (.I 9) OR SM_E_7 IN (.I 9) THEN SM_E_R1A =
SUM(SM_E_2_REC, SM_E_3_REC, SM_E_4_REC, SM_E_7_REC)*18/14;
IF SM_E_2 IN (.I 9) AND SM_E_3 IN (.I 9) AND SM_E_4 IN (.I 9) AND SM_E_7 IN (.I 9)
THEN SM_E_R1A = .I;
```

CONSTRUCTION DE LA VARIABLE

```
SM_E_R6 = SM_E_R1A ;
```

```
IF 0 <= SM_E_R1A < 12 THEN SM_E_R6 = 1 ;
IF 12 <= SM_E_R1A <= 15 THEN SM_E_R6 = 2 ;
IF 15 < SM_E_R1A THEN SM_E_R6 = 3 ;
```

Code	Description	Population	% Population (sans les S.O. et .I)
.I	Inconnu	133	
1	Faible	69738	18,0
2	Moyen	231315	59,6
3	Élevé	86921	22,4
Total		388106	100

Note: la colonne [Population] a été générée avec la variable de pondération **POIDSCOMM**